

## Branch Connection Chart for AAC-1EF2

1"	ET													
1-1/4"	RT	ET												
1-1/2"	RT	RT	ET											
2"	RT	RT	RT	ET										
2-1/2"	RT	RT	RT	RT	ET									
3"	RT	RT	RT	RT	RT	ET								
3-1/2"	OL	OL	OL	OL	RT	RT	ET							
4"	OL	OL	OL	OL	OL	RT	RT	ET						
5"	OL	OL	OL	OL	OL	OL	RT	RT	ET					
6"	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	RT	RT	ET				
8"	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	RT	RT	ET			
10"	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	RT	RT	ET		
12"	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	RT	RT	ET	
14"	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	OL	Eng	RT	RT	ET
Run^	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	3-1/2"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"

Branch Connection Pipe OD

Allowed end connections for AAC-1EF2 are Flanged, BW, SW & Slip On

### **LEGEND**

ET - equal tee

RT - reducing tee

OL - O-Let (end connection and weight to be specified by commodity property)

BO - butt-on or set-on type fabrication, requires engineering stamped approval

SW - sweep outlet requiring engineering design and approval

Eng - special engineering designed connection excluding Hot Tapes