```
    53 7.075657          192.168.1.100          64.233.169.104          TCP          66      4335 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535
Len=0 MSS=1460 WS=4 SACK_PERM=1
Frame 53: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits)
Ethernet II, Src: HonHaiPr_0d:ca:8f (00:22:68:0d:ca:8f), Dst: Cisco-Li_45:1f:1b (00:22:6b:45:1f:1b)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.100, Dst: 64.233.169.104
Transmission Control Protocol, Src Port: 4335, Dst Port: 80, Seq: 0, Len: 0
    Source Port: 4335
    Destination Port: 80
    [Stream index: 2]
    [TCP Segment Len: 0]
    Sequence number: 0     (relative sequence number)
    Acknowledgment number: 0
    Header Length: 32 bytes
    Flags: 0x002 (SYN)
    Window size value: 65535
    [Calculated window size: 65535]
    Checksum: 0x8262 [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    Urgent pointer: 0
    Options: (12 bytes), Maximum segment size, No-Operation (NOP), Window scale, No-Operation (NOP), No-Operation
(NOP), SACK permitted
```