

Operator Cheatsheet

Cel

To jest skrócona ściągą do obsługi systemu podczas pokazu lub testu.

Menu główne

Widoczne pozycje:

- Budzik
- -- Stan systemu --
- Zmiana trybu na GRAFICZNY/TEKSTOWY

Klawisze

- Strzałka góra/dół - przesunięcie zaznaczenia
- Enter - otwarcie pozycji / zatwierdzenie pola
- Esc - wyjście z okna
- t, n, m - wybory w polach decyzyjnych

Demo 2 min

1. Enter na Budzik
2. wybierz +++ Dodaj nowy budzik +++
3. ustaw budzik za 10 s
4. zapisz
5. pokaż odliczanie na liście
6. Esc
7. Enter na -- Stan systemu --
8. pokaż rekord budzika
9. Esc
10. wróć do Budzik
11. poczekaj na alarm

Demo 5 min

1. dodaj budzik A za 10 s
2. dodaj budzik B za 30 s
3. pokaż dwa wpisy na liście
4. wejdź w -- Stan systemu --
5. pokaż okres, priorytet i opóźnienie
6. wróć do Budzik
7. pokaż alarm pierwszego wpisu
8. pokaż, że drugi wpis nadal czeka

Gotowe wartości

Budzik A

- typ: `t`
- czas: `10 s`
- priorytet: `80`

Budzik B

- typ: `t`
- czas: `30 s`
- priorytet: `60`

Budzik C

- typ: `t`
- czas: `60 s`
- priorytet: `40`

Co powiedzieć

- Budzik jest zadaniem czasowym.
- System przechowuje je w agendzie RT.
- Stan systemu pokazuje wewnętrzny stan schedulera.
- Countdown na liście pokazuje czas do najbliższego uruchomienia.

Gdy coś pójdzie nie tak

- brak wyjścia z okna: `Esc`
- powrót do menu: `Esc` aż do menu głównego
- chcesz tylko pokazać scheduler: wejdź w `-- Stan systemu --`