Pizarro

Manual de operaciones
Arquitectura, guía de uso y procesos operativos

Versión de la aplicación v1.48.0

Pizarro — Manual de operaciones

Versión de la aplicación: v1.48.0

Este manual describe la arquitectura de Pizarro, cómo se usa en el día a día y los procesos para operarla en producción (Railway). Todos los valores que aparecen (emails, dominios, contraseñas) son **ejemplos ficticios**. No escribas en este documento credenciales ni datos reales.

---

1. Visión general

Pizarro es un tablero Kanban ligero para un equipo de hasta 10 personas. Su objetivo es cubrir un flujo concreto:

1. registrar tareas rápidamente, incluidas capturas de pantalla pegadas desde el portapapeles;
2. moverlas por columnas hasta el **siguiente salto a producción**;
3. generar con un clic las **release notes** agrupadas por tipo, editarlas, exportarlas y marcar el despliegue.

Concepto	Descripción
Proyecto	Espacio de trabajo con sus propias columnas, tareas, etiquetas y releases.
Columna	Estado del flujo. Configurable por proyecto. Puede tener un **rol** (*Siguiente salto*, *En producción* u otro de los especiales de 3.3).
Tarjeta / tarea	Unidad de trabajo con tipo, color, responsable, etiquetas, enlace, subtareas, descripción y capturas.
Release	Registro histórico de un despliegue: texto final editado y tareas incluidas.
Plantillas de release	Cabecera y pie estándar de cada usuario, que se insertan en las releases que genera.
Plantilla de proyecto	Columnas, tipos de tarea (con descripción y subtareas predefinidas) y etiquetas con los que se crea un proyecto nuevo. La gestionan los administradores.
Entregable	Hito del proyecto con fecha objetivo que agrupa tarjetas. Su avance aparece en el informe PDF.
Aviso	Notificación que recibe una persona (mención, asignación, cambio de fecha, comentario en una tarea que sigue…): en la app, por email y, si lo activa, por WhatsApp.
Proyecto de equipo	Proyecto visible para los usuarios **asignados** y para todos los administradores.
Proyecto privado	Proyecto con miembros, visible **solo** para ellos (ni siquiera para los administradores).
Calendario	Vista mensual con las tareas por fecha límite y los entregables (ver 3.11).

---

2. Arquitectura

2.1 Componentes



La aplicación es un **monolito en un único contenedor**. No hay colas, cachés externas ni servicios adicionales: con hasta 10 usuarios, cada pieza extra sería un coste y un punto de fallo sin beneficio.

2.2 Estructura del repositorio

Ruta	Contenido
`src/app/`	Páginas y rutas (App Router). `(app)/` agrupa las páginas autenticadas.
`src/app/api/`	Rutas HTTP: subida y servido de adjuntos, `health`.
`src/actions/`	Server Actions (tareas, columnas, proyectos, releases, usuarios, perfil, auth).
`src/components/`	Componentes de interfaz. `board/` contiene el tablero, los diálogos y el generador de releases.
`src/lib/`	Lógica compartida: sesión, control de acceso, validación, generador de releases, imágenes, seed.
`prisma/`	Esquema, migraciones y seed.
`scripts/`	Arranque del contenedor, sincronización del changelog, `version:bump`, generación del PDF.
`changelog.json`	Fuente de verdad del historial de versiones de la app.
`tests/`	Tests unitarios (`npm test`) y de integración (`npm run test:db` , en `tests/db/`).

2.3 Flujo de una petición

1. `src/proxy.ts` comprueba **sin consultar la base de datos** que existe la cookie de sesión. Si no existe, redirige a `/login` (o devuelve 401 en `/api`). También renueva la caducidad de la cookie al navegar. El proxy guarda como mucho 2 MB del cuerpo de cada petición; las rutas que reciben archivos (adjuntos de tareas, documentos del proyecto e importación de proyectos) no pasan por él: comprueban el origen, la sesión y los permisos por sí mismas antes de leer el cuerpo, y lo leen con su propio tope.
2. La página, acción o ruta valida la sesión contra la base de datos con **una consulta por petición**: el resultado se recuerda mientras dura la petición (también en acciones y rutas API, donde `React.cache` no sirve) y se vuelve a consultar si la petición abre o cierra sesión.
3. Cada operación sobre un recurso comprueba que el proyecto es visible para el usuario (`src/lib/access.ts`).
4. Las mutaciones validan la entrada con `zod` y devuelven `{ ok, data | error }` para que la interfaz muestre el error sin recargar.

2.4 Modelo de datos

Tabla	Campos principales	Notas
`User`	email (único), name, passwordHash, role, active, cardStyle, theme, accent, locale, editorMode, preferencias de aviso, `mustChangePassword`, `googleSub`, `twoFactorMethod` (y su secreto cifrado), `dailyDigest*`	Se pueden desactivar o borrar; al borrar a alguien se borran los proyectos privados donde era el único miembro.
`Session`	id = HMAC del token, userId, expiresAt	El token en claro solo vive en la cookie.
`Project`	name, description, `isPrivate`, `privateOwnerId`, position	`isPrivate = false` → proyecto de equipo (usuarios asignados y administradores). `isPrivate = true` → solo sus miembros.
`ProjectMember`	projectId, userId	En un proyecto de equipo, los usuarios **asignados**; en uno privado, sus miembros.
`AdminProjectPick`	projectId, userId	Proyectos de equipo en los que trabaja cada administrador (los que salen en sus selectores, menús y calendario).
`Column`	projectId, name, position, role	Índice único parcial: como máximo una columna con *Siguiente salto* y una con *En producción* por proyecto; el resto de roles se pueden repetir.
`Task`	projectId, columnId, kindId, title, description, color, linkUrl, position, assigneeId, archivedAt, `recurrence*` (repetición)	Posición fraccionaria para reordenar actualizando una sola fila.

Tabla	Campos principales	Notas
`Label` / `TaskLabel`	name, color	Etiquetas por proyecto.
`Subtask`	taskId, title, done, position	Subtareas de una tarea (no pasan a las releases).
`UndoEntry`	userId, projectId, taskId, `kind` (UNDO / REDO), label, ops (JSON), createdAt	Las 10 últimas acciones deshacibles (y las 10 rehacibles) de cada usuario en cada proyecto, con sus operaciones inversas. Una acción nueva vacía las rehacibles. Caducan a los 7 días. Su etiqueta se guarda como plantilla traducible.
`TaskAttachment`	taskId, originalName, width, height, size	El fichero está en `UPLOAD_DIR/<id>.webp` (y `<id>.thumb.webp`).
`ProjectDocument`	projectId, name, mimeType, size, `kind` (TEXT / MARKDOWN / PDF / IMAGE / OTHER), createdById, createdAt, updatedAt, `deletedAt` / `deletedById` (papelera: si hay fecha, está borrado y se purga a los 7 días)	Documentación del proyecto. El fichero está en `UPLOAD_DIR/documents/<id>.bin` (las imágenes, ya en WebP). Se borra en cascada con el proyecto.
`Release` / `ReleaseTask`	number (correlativo por proyecto), content (Markdown final), deployedAt, autor · instantánea de título y tipo de cada tarea	La instantánea se conserva aunque la tarea se borre.
`AppVersionLog`	version (única), releasedAt, summary, changes (JSON)	Se sincroniza desde `changelog.json` en cada arranque.
`Deliverable`	projectId, name, description, dueDate, position	Las tareas lo referencian con `deliverableId`. Al borrarlo, quedan sin entregable.
`TaskKind`	name, color, position, projectId (opcional), `subtaskTemplate` (subtareas predefinidas), título y descripción automáticos	Tipos de tarea configurables; sin `projectId` son generales, con él son exclusivos de ese proyecto. Nombre único entre los generales y dentro de cada proyecto. Cada tarea tiene `kindId`.
`ReleaseTemplate`	userId, kind (HEADER / FOOTER), name, content, position	Cabeceras y pies de release de cada usuario.
`TaskComment`	taskId, authorId, body, `parentId`	Las menciones se guardan como `@[Nombre](user:ID)`. `parentId` enlaza una respuesta con su comentario (un solo nivel).
`Notification`	userId, actorId, taskId, excerpt, readAt, emailSentAt, whatsappSentAt, deliveryError	Un aviso por persona mencionada, con el resultado de cada envío.
`TaskLink`	taskId, kind (GOOGLE_DOC / GOOGLE_SHEET), title, url	Documentos de Google enlazados a la tarjeta.

Tabla	Campos principales	Notas
`GoogleAccount`	userId, email, refreshTokenEnc, accessTokenEnc, scope	Tokens OAuth cifrados con AES-256-GCM.
`AppState`	clave, valor	Estado interno que debe sobrevivir a reinicios (p. ej. cuándo se avisó por última vez de una copia atrasada).
`AuthToken`	userId, tipo (invitación, restablecer contraseña, confirmar cambio de contraseña o de email), hash, expiresAt, usedAt	Enlaces de un solo uso; solo se guarda el hash del token.
`KnownDevice`	userId, hash del dispositivo, lastSeenAt	Dispositivos ya vistos, para el aviso de inicio de sesión nuevo.
`LoginChallenge`	userId, método, hash del código, expiresAt, intentos	Paso intermedio del inicio de sesión con verificación en dos pasos.
`RecoveryCode`	userId, hash, usedAt	Los 10 códigos de recuperación de la verificación en dos pasos.
`TaskFollower`	taskId, userId	Quién sigue una tarea (recibe avisos de sus comentarios).
`TaskEvent`	taskId, actorId, tipo, datos, createdAt	Historial de la tarea; se conserva 365 días.
`ReportSchedule`	projectId, destinatario, día de la semana, hora, lastSentAt	Programación del informe PDF semanal por email.

Además, `Session` guarda el dispositivo y la última actividad (para **Sesiones abiertas**). `Task` tiene `dueDate` (fecha límite, solo día), `Column` tiene `isDone` (sus tarjetas cuentan como terminadas) y `User` tiene sus preferencias de aviso (`notifyEmail` , `notifyWhatsapp` , `whatsappPhone`).

2.5 Seguridad

Medida	Implementación
Contraseñas	bcrypt (coste 11), entre 10 caracteres y 72 bytes. Tiempo de respuesta constante si el usuario no existe. Los admins no fijan contraseñas ajenas: invitan o fuerzan un cambio por enlace. Los enlaces (invitación 72 h; restablecer y confirmar cambios 30 min) son de un solo uso y se guardan solo como hash.
Sesiones	Token aleatorio de 256 bits en cookie `HttpOnly` , `SameSite=Lax` y `Secure` (con HTTPS, con prefijo `__Host-`). En base de datos solo se guarda su HMAC-SHA256 con `SESSION_SECRET` . Caducidad deslizante de 14 días desde el último uso: la cookie se renueva al navegar y la caducidad en la base de datos se aplaza al anotar la última actividad (como mucho cada 5 minutos). Cambiar, restablecer o forzar la contraseña anula también los cambios de email e invitaciones pendientes, y desactivar a alguien borra sus enlaces pendientes. Cada persona ve y cierra sus sesiones en **Sesiones abiertas**.

Medida	Implementación
Revocación	Cerrar sesión, cambiar la contraseña, restablecerla, forzar el cambio, desactivar al usuario o cambiarle el rol eliminan sus sesiones. Iniciar sesión cierra la sesión anterior de ese navegador. Las conexiones en vivo (SSE y presencia) se cortan al instante al desactivar al usuario, cambiarle el rol, cerrar sesiones o quitarle el acceso a un proyecto (incluida la desasignación de un proyecto de equipo); máximo 10 conexiones en vivo por persona.
Verificación en dos pasos	App TOTP o código por email, con 10 códigos de recuperación (se muestran una vez). Obligatoria para admins (con contraseña y también al entrar con Google), opcional para el resto. Los secretos se cifran con `ENCRYPTION_KEY` (o, si no está definida, con una clave derivada de `SESSION_SECRET`). «Recordar este dispositivo 14 días» la omite en ese navegador. Un admin puede reiniciar el segundo paso de otra persona.
Inicio con Google	OpenID Connect con PKCE. Solo entran usuarios existentes y activos (por email verificado y, después, por id de Google); opcionalmente limitado a `GOOGLE_WORKSPACE_DOMAIN`. A los miembros no se les pide segundo paso propio (vale el de Google); a los **administradores** sí: tras Google pasan por la verificación en dos pasos de Pizarro (o la configuran si aún no la tienen) antes de tener sesión.
Avisos de cuenta	Email de aviso al iniciar sesión desde un dispositivo desconocido (no en el primer acceso de una cuenta) y tras cualquier cambio de contraseña o de email. Al cambiar el email de una cuenta (desde el perfil o por un admin) se desvincula su cuenta de Google y dejan de valer los enlaces pendientes enviados a la dirección anterior (invitación, restablecer, confirmar); si era una invitación con el email mal escrito, hay que volver a enviarla. Cerrar sesión borra la cookie del navegador.
Fuerza bruta y abuso	Límite de intentos de login por IP y **por cuenta** (6 intentos sin acierto desde cualquier conexión, 10 desde un dispositivo recordado de esa cuenta; ventana de 15 minutos; el intento se reserva antes de comprobar la contraseña, así que no se salta con peticiones en paralelo, y acertarla lo devuelve), de «¿Olvidaste tu contraseña?» y de cambios de contraseña. También hay topes de subidas (300 por minuto y persona, adjuntos y documentos juntos; al pasarse, la app espera lo que indica el servidor y lo reintenta sola), comentarios (30 por minuto; por tarea, 500 por defecto, configurable entre 1 y 1000 en *Administración → Ajustes*), subtareas (100 por tarea y 60 nuevas por minuto y persona; los topes de subtareas, comentarios, tipos de tarea, proyectos privados y plantillas se respetan aunque se creen varias cosas a la vez), documentos de Google (20 por minuto), creación de tareas (300 por minuto y persona), etiquetas y entregables (30 por minuto), suma de adjuntos por tarea y tamaño de cada paquete ZIP de una release (80 MB por defecto cada uno, configurables en cada proyecto entre 10 y 500 MB, y el de un archivo entre 1 y 100 MB; cada persona arma un ZIP a la vez y el servidor como mucho dos), cola de imágenes en proceso (más de 10 esperando: «inténtalo de nuevo en unos segundos») e informes PDF (5 por minuto y persona; se generan de uno en uno y en un proceso aparte para que la app no se frene).
CSRF	`SameSite=Lax`, verificación de `Origin` integrada en las Server Actions y comprobación explícita de `Origin` en las rutas de subida.

Medida	Implementación
Tamaño de las peticiones	El proxy de Next guarda como mucho 2 MB del cuerpo de cada petición, así que una petición enorme sin cuenta (por ejemplo, a /login) no ocupa memoria: cinco conexiones lentas de 100 MB pasaron de ocupar unos 450 MB a unos 40 MB. Las subidas de archivos no pasan por el proxy y se cortan (413) en cuanto superan el máximo del proyecto, aunque no lleven Content-Length; el informe de errores del navegador admite 16 KB (8 KB sin sesión). Una subida (o la importación de un proyecto) que va demasiado lenta —por debajo de unos 20 KB/s sostenidos durante 30 s— o que tarda mucho más de lo razonable para su tamaño (mínimo 3 minutos; como mucho 30 minutos para un adjunto y 3 horas para la importación de un proyecto, para que un .pizarro.zip grande con una conexión normal no se corte) se corta con el aviso «La subida iba demasiado lenta y se ha cortado…», para no ocupar uno de los huecos de subida del servidor.
Solo Google	Con `AUTH_GOOGLE_ONLY` la respuesta del formulario de contraseña no depende de si la contraseña es correcta: sin acceso de emergencia, siempre «El acceso con contraseña está desactivado…»; con él, cualquier fallo (un miembro, un email desconocido o la contraseña equivocada de un admin) recibe el mismo mensaje. Cada intento cuenta para el límite por cuenta.
Autorización	Sin registro público. Solo los admins gestionan usuarios. Cualquier usuario puede crear proyectos privados (máximo 100 por usuario no admin y 10 creaciones por hora). Cada operación comprueba la visibilidad del proyecto: un usuario no admin solo accede a los proyectos de equipo a los que está **asignado** y a sus privados; los admins acceden a todos los de equipo; los privados solo los ven sus miembros. **Límite de esta garantía:** un administrador puede gestionar las cuentas (restablecer la contraseña o el segundo paso de otra persona, copiar su enlace de restablecimiento, cambiarle el email o configurar el servidor de correo), así que, con mala fe, podría hacerse pasar por ella y ver sus proyectos privados. No se puede impedir del todo; queda en el registro de actividad, la persona pierde sus sesiones y recibe un aviso por email (si hay correo configurado). Da el rol de administrador solo a personas de confianza. Deshacer y rehacer nunca reasignan una tarjeta a alguien que ha perdido el acceso.
XSS	React escapa todo el contenido. El Markdown se renderiza sin HTML. Los enlaces solo admiten `http(s)` y se abren con `rel="noopener noreferrer"`. CSP estricta con *nonce* distinto en cada petición.
Cabeceras	`Content-Security-Policy`, `X-Frame-Options: DENY`, `X-Content-Type-Options: nosniff`, `Referrer-Policy`, `Cross-Origin-Opener-Policy: same-origin` (otra web que abra Pizarro, o que Pizarro abra, no puede manipular su pestaña), `HSTS`.
Imágenes	Tamaño máximo configurable, límite de píxeles en sharp (protección frente a *decompression bombs*), reconversión siempre a WebP (se descarta cualquier contenido incrustado) y servido solo a usuarios con acceso.
Adjuntos	Cuota por proyecto (10 GB por defecto; se ajusta en *Administración → Ajustes → Almacenamiento*, por proyecto en sus ajustes, o con `UPLOAD_QUOTA_MB_PER_PROJECT`) y cuota total opcional (`UPLOAD_QUOTA_MB_TOTAL` o el mismo ajuste). Limpieza diaria de ficheros huérfanos (de más de 24 h; nunca toca `backups/` y se aborta si más del 50 % parecen huérfanos).

Medida	Implementación
Documentación	Se sirve solo a quien ve el proyecto, con `X-Content-Type-Options: nosniff`, `Content-Security-Policy: sandbox` y `X-Frame-Options: SAMEORIGIN` (solo la propia app puede incrustarla). Nada se sirve como HTML: texto y Markdown van como `text/plain` y los pinta el navegador (el Markdown, con el mismo componente seguro que las descripciones); las imágenes se reconvierten a WebP; el SVG, el HTML y cualquier PDF o texto cuyo contenido no lo sea de verdad son «otros» y solo se descargan (como `application/octet-stream`). El tipo se decide al subir y no cambia al renombrar.
Copias de seguridad	Volcado diario de la base de datos, comprimido (gzip) y cifrado con AES-256-GCM (`BACKUP_KEY`). Descargar una copia exige tu contraseña (o un código de tu app de autenticación) y usa un enlace de un solo uso que caduca a los 60 s. Ver 4.5.
Contenedor	El proceso Node se ejecuta como el usuario sin privilegios `node`.
Google	OAuth con permiso mínimo `drive.file`: solo da acceso a los archivos que crea Pizarro. Parámetro `state` ligado a la sesión contra CSRF. Tokens cifrados en base de datos. Opcionalmente, restringido a un dominio de Workspace. Los archivos de proyectos de equipo se comparten con el dominio; los de proyectos privados, solo con los miembros del proyecto.
Informes por email	El informe PDF semanal solo puede enviarse a personas con acceso al proyecto (una dirección externa solo la puede fijar un admin y nunca en proyectos privados). Se vuelve a comprobar al enviar.
Registros	Los logs nunca guardan contraseñas, tokens, cookies ni teléfonos (se ocultan por nombre de campo). Una migración de la v1.15 borró las contraseñas que versiones anteriores dejaban en los logs al cambiarlas o restablecerlas. Si alguien escribe en el campo de email del login algo que no es un email (p. ej. una contraseña por error), se registra como «[no es un email]».
Avisos	Solo se avisa a usuarios activos con acceso al proyecto (en uno de equipo, los asignados y los admins; en uno privado, solo sus miembros). El email y el WhatsApp no se repiten a la misma persona por la misma tarea en 10 minutos, y hay un tope de 40 emails por hora: por autor en los avisos que provoca una persona (menciones, asignaciones, comentarios) y por destinatario en los recordatorios automáticos de «Esperando», así que muchos recordatorios a una persona no dejan sin email a las demás. Los avisos dentro de la app se crean siempre. El contenido de los emails se escapa y los enlaces apuntan siempre a `APP_URL`.

2.6 Rendimiento

- **Una consulta de sesión por petición:** páginas, acciones y rutas API leen la sesión una sola vez por petición. Editar o mover una tarjeta pasa de 3 lecturas de la sesión a 1 (de 20 a 16 consultas en total).
- **Una ida y vuelta por pantalla:** el tablero carga columnas, tarjetas, usuarios, etiquetas y plantillas con consultas en paralelo.
- **Acciones del tablero con pocas idas y vueltas:** mover una tarjeta lee la tarea (con el permiso), su columna, la de destino y las vecinas en paralelo y la coloca en una transacción corta con la columna bloqueada, de modo que dos movimientos simultáneos nunca dejan dos tarjetas en la misma posición; editar una tarea la lee una vez; desplegar una release

mueve todas sus tareas con una sola sentencia y prepara las copias de los adjuntos para el histórico después de responder (aparecen unos segundos más tarde; si alguna falla, queda en los logs como `releases.saveAttachments`).

- **Interfaz optimista:** mover tarjetas, marcar subtareas o editar campos se reflejan al instante; si el servidor rechaza el cambio, se revierte y se muestra el error.
- **Posiciones fraccionarias:** mover una tarjeta actualiza una sola fila.
- **Generación de releases en el navegador:** instantánea, sin llamadas al servidor hasta *Marcar como desplegado*.
- **Imágenes:** en móvil, las fotos grandes se reducen en el navegador antes de subirse. El servidor genera una miniatura. El navegador reutiliza cada imagen mostrada **10 segundos** sin volver a preguntar y después la revalida (el servidor responde «sin cambios», 304, sin reenviarla): al quitar el acceso a un proyecto, sus imágenes dejan de verse en pocos segundos. Las descargas se comprueban siempre y quedan registradas. Las imágenes del detalle solo se cargan cuando aparecen en pantalla. Para que esa pregunta sea barata, el servidor recuerda unos segundos a qué proyecto pertenece cada adjunto y usa la caché de permisos que se vacía al quitar el acceso (unas 300 imágenes por segundo frente a unas 165 antes, con la mitad de espera).
- **Sin dependencias externas en tiempo de ejecución:** fuentes del sistema, sin CDNs.
- **Cambios casi al momento:** cada cambio en un proyecto se avisa al instante a las pestañas que lo tienen abierto (canal *Server-Sent Events* `/api/projects/[id]/events`) y estas se refrescan en menos de un segundo, también entre dos pestañas tuyas. Como respaldo, el tablero también se actualiza al volver a la pestaña y cada 2 minutos (el canal en vivo hace el resto).
- **Carga diferida:** el código de los diálogos (detalle de tarea, nueva tarea, release, varias tareas, archivadas) no se descarga al abrir el tablero; se precarga cuando el navegador está libre. El editor con barra de formato solo se descarga cuando se usa.
- **Tablero que solo repinta lo necesario:** al cambiar algo se vuelven a dibujar solo las tarjetas afectadas.
- **Tablero ligero:** al cargar el tablero no se envían las descripciones de las tarjetas (solo si tienen); se piden al abrir cada tarea.
- **Errores de red:** si una acción del tablero falla por red o tras un despliegue, se avisa, se deshace el cambio optimista solo en las tarjetas afectadas y se recarga el tablero.
- **Calendario ligero:** solo carga las tareas y entregables del rango de fechas visible, con índices por fecha límite.
- **Volver a la ventana:** el tablero no se recarga cada vez. Si el canal en vivo está conectado, la comprobación al volver se hace como mucho cada 5 minutos, porque los cambios ya llegan al momento; sin canal en vivo, como mucho una vez por minuto; si el canal se cortó, se actualiza al volver.
- **Idioma:** el diccionario de inglés se descarga solo si usas la app en inglés; en español la pantalla de acceso y el tablero cargan unos 60 KB menos.
- **Deshacer y rehacer ligeros:** deshacer y rehacer seguidos tras mover cientos de tarjetas no saturan la base de datos: cada paso lee menos de 1 MB con 54 consultas (antes, unos 65 MB y 148 consultas).

- **Índices y limpieza:** índices para avisos y deshacer; el mantenimiento horario borra los avisos leídos de más de 90 días y los que nunca se leyeron de más de un año, y cada día se buscan adjuntos huérfanos y se hace la copia de seguridad.
- **Logs sin duplicados:** las visitas a una misma página de una misma persona se registran como mucho una vez por minuto (los refrescos automáticos no llenan los logs).

---

3. Guía de uso

3.1 Acceso y seguridad de la cuenta

- Entra con tu email y contraseña, o con **Iniciar sesión con Google** si está configurado (solo entra quien ya tiene cuenta). No hay registro público: la cuenta la crea una persona de administración.
- **Primer acceso:** con email configurado recibes un **enlace de invitación** (válido 72 h) para elegir tu contraseña. Sin email, el admin te da una contraseña inicial y la app te obliga a cambiarla al entrar. Si un admin ha forzado el cambio de contraseña, también se pide al entrar con Google (aunque el servidor solo admita Google, hay que elegirla para continuar).
- **Cambio forzado:** si un admin usa **Forzar cambio de contraseña**, tu contraseña deja de valer y tienes que elegir una nueva con el enlace que recibes (o, si entras con Google, en la pantalla que aparece al entrar) antes de seguir.
- **¿Olvidaste tu contraseña?** (siempre visible en la pantalla de acceso): con email configurado, escribe tu email y recibirás un enlace (válido 30 min, de un solo uso); la respuesta es siempre la misma exista o no la cuenta, al usarlo se cierran todas tus sesiones y tiene límite de intentos. Si el servidor no envía emails, la página explica las alternativas: entrar con Google (si está configurado) o pedir a un administrador que le genere un enlace de un solo uso con **Forzar cambio de contraseña** en *Administración → Usuarios*. Esa página de Administración avisa cuando no hay ni email ni Google, porque entonces nadie puede recuperar su contraseña por sí mismo.
- **Mi perfil** se organiza en cuatro pestañas (la elegida queda en la dirección, `?tab=`): **Cuenta** (perfil, contraseña, email, verificación en dos pasos, sesiones y Google), **Plantillas** (cabeceras y pies de release notes), **Preferencias** (idioma, apariencia, edición de descripciones, borradores y, para admins, *Proyectos en los que trabajo*) y **Avisos** (menciones, resto de avisos y resumen diario). Permite cambiar nombre, contraseña y email:
  - **Contraseña:** mínimo 10 caracteres y máximo 72 bytes. Con email configurado, el cambio solo se aplica al pulsar el **enlace de confirmación** que recibes (30 min). Tras cualquier cambio llega un email de aviso. Se cierran tus sesiones en los demás dispositivos.
  - **Email:** se confirma desde la nueva dirección y se avisa a la anterior.
- **Sesiones abiertas:** en el perfil, la lista de dispositivos con sesión (las sesiones duran 14 días desde la última actividad). Puedes cerrar una o **cerrar las demás**.
- **Borrar los borradores al cerrar sesión:** opción del perfil que elimina de ese navegador los borradores de tareas (ver 3.4) al cerrar sesión; útil en equipos compartidos.
- **Aviso de inicio de sesión nuevo:** si entras desde un dispositivo desconocido, recibes un email (no en el primer acceso de una cuenta).
- **Verificación en dos pasos:** con una **app de autenticación** (TOTP) o con un **código por email**.
  - Es **obligatoria para los administradores**, tanto con contraseña como al entrar con Google (*Mi perfil* lo indica así a los administradores; el registro anota «con Google y verificación en dos pasos»). Se configura en su primer acceso (si hay email, elegir la

app también exige un código enviado por email). Los demás usuarios pueden activarla en el perfil.
    - Con la app de autenticación, al configurarla se muestran un **código QR** y la **clave** para introducirla a mano.
    - Al activarla se muestran **10 códigos de recuperación** (centrados en pantalla), una sola vez: guárdalos.
    - Casilla **Recordar este dispositivo 14 días** para no repetirla.
    - Un admin puede **reiniciar** el segundo paso de otra persona si lo pierde.
    - Con Google no se pide a los miembros (vale la verificación de Google); a los **administradores** sí se les pide también al entrar con Google.
- El login tiene límite de intentos por IP y por cuenta: tras **6 intentos fallidos** con la misma cuenta en 15 minutos (desde cualquier conexión) hay que esperar; quien acierta la contraseña no suma intentos. Desde un **dispositivo recordado** de esa cuenta se admiten **10**: alguien que intente bloquear la cuenta desde fuera no impide entrar desde tu propio equipo.
- El icono del ojo junto a un campo de contraseña muestra u oculta lo que escribes.

3.2 Proyectos

Nuevo proyecto tiene una sola lista **Empezar desde**, en la que se elige una única opción:

- **Proyecto en blanco**: las columnas por defecto, sin tarjetas.
- **Ejemplos con tarjetas de muestra** (para cualquier persona): un proyecto ya preparado. *Equipo de software* (columnas de release, tipos funcionalidad/corrección/mejora, prioridad, cabecera y pie de release), *Familia y casa* (compras, citas y rutinas semanales que se repiten), *Preparación de un evento* (entregables con fecha en el calendario, espera y presupuesto) y *Empresa y clientes* (presupuestos, espera del cliente, entrega con resumen PDF y cobro; campos cliente, prioridad y horas). Cada ejemplo trae unas 6 tarjetas de muestra con la etiqueta **Ejemplo** que explican cómo usarlo: se borran cuando quieras con **Seleccionar** o una a una, y la etiqueta se quita en los ajustes. Todo sale en el idioma de la persona y el nombre se sugiere (se puede cambiar).
- **Plantillas de proyecto** (solo administradores): solo la estructura (columnas, tipos, etiquetas, campos y plantillas de release), sin tarjetas. Se marca **Usar una plantilla** y se elige en su desplegable; las plantillas se editan en *Administración → Tipos y plantillas* (ver 3.16).

No se mezclan (un ejemplo y una plantilla a la vez no es posible); todo se puede cambiar después en los ajustes del proyecto.

Nuevo proyecto tiene la casilla **Crear como proyecto privado inicialmente** y, junto a los botones, el enlace **Importar desde un archivo…**. Al borrar un proyecto, el nombre que hay que escribir se muestra encima de la caja.

Ajustes del proyecto se organizan en pestañas (la elegida queda en la dirección, `?tab=`): **General** (nombre, visibilidad y miembros, documentos de Google, borrar), **Tablero** (campos opcionales, entregables, tipos de tarea, etiquetas, columnas), **Adjuntos y límites** (tamaños máximos), **Releases**

(plantillas de release del proyecto, ver 3.6) e **Informes** (informe semanal por email). Quien no gestiona el proyecto (un miembro sin rol de admin en un proyecto de equipo) ve *Tablero*, *Releases* (solo las plantillas) e *Informes*. Al cambiar de proyecto desde los ajustes se mantiene la pestaña.

Importar desde otras herramientas. En *Nuevo proyecto → Importar desde un archivo…* (solo administradores) se puede subir un `.pizarro.zip` exportado desde Pizarro, el **JSON de un tablero de Trello** (*Menú del tablero → Imprimir y exportar → Exportar como JSON*) o un **CSV** de tareas (comas, punto y coma o tabulador; UTF-8 con o sin BOM, UTF-16 o Windows-1252). Pizarro reconoce el formato por su contenido; el proyecto toma el nombre del tablero (Trello) o del archivo (CSV).

- *Trello:* las listas abiertas son las columnas; las tarjetas pasan con descripción, fecha límite, etiquetas (color aproximado) y checklists como subtareas; las archivadas quedan archivadas; los comentarios se guardan a nombre de quien importa con el autor y la fecha originales en el texto (si una tarjeta tiene más de 200, se guardan los 200 más recientes y el resumen lo avisa); de los adjuntos solo se importan los enlaces (los archivos de Trello no se descargan).
- *CSV:* las columnas se reconocen por la cabecera, en español o inglés: título (`título`, `title`, `name`, `summary`, `task name`, obligatoria), descripción, estado/columna (`status`, `list`, `section`…), etiquetas, fecha límite, responsable, prioridad, archivada, referencia (`task id`, `id`, `reference`) y tarea madre (`parent task`, que pasa a subtarea). Si una cabecera se repite, solo cuenta la primera. Las columnas del tablero son los estados distintos por orden de aparición, salvo las que cuentan como terminadas («Hecho», «Done», «Completed», «Cerrado»…), que van siempre al final. Sirve para las exportaciones CSV de Asana, Notion, GitHub Projects, Wekan y Kanboard.
- Un responsable solo se asigna si coincide por email o nombre con un usuario activo; si no, queda en la descripción. Límites: 30 columnas, 1000 tareas activas, 50 etiquetas y 25 MB por archivo (o `PROJECT_IMPORT_MAX_MB` si es menor; el `.pizarro.zip` no tiene este tope). Al terminar se muestra un resumen con lo importado y lo que no se pudo importar. El texto se limpia: se quita el HTML incrustado pero se conserva el texto técnico entre «<» y «>» (como `Promise<void>`), y los enlaces peligrosos o que imitan menciones quedan como texto. Cada tarea admite como máximo 20 etiquetas (si trae más, se avisa) y un CSV, hasta 6000 filas (con más se rechaza al instante); las tarjetas de Trello sin título se omiten con aviso.

Exportar e importar un proyecto. En *Ajustes del proyecto → General*, **Exportar proyecto** (quien gestiona el proyecto) pregunta: **Con adjuntos / Sin adjuntos** (adjuntos de tareas y releases y archivos de Documentación; sin adjuntos no se incluyen esas listas) y **Solo el tablero / Todo el histórico** (añade tareas archivadas, releases con su contenido e historial). Descarga `pizarro-<proyecto>-<fecha>.pizarro.zip`: un ZIP con `manifest.json` (formato y versión, opciones, recuentos y huellas SHA-256), `project.json` (ajustes, campos opcionales, columnas y sus roles, tipos, etiquetas, entregables, plantillas de release, tareas con subtareas y comentarios…) y los archivos. No incluye los miembros, la papelera de Documentación ni las notificaciones (no sustituye a las copias de seguridad). Para **importar**, un admin usa el enlace discreto **Importar desde un archivo…** del diálogo *Nuevo proyecto* (elige privado o de equipo): se crea siempre un proyecto nuevo (con « (importado)» si el nombre ya existe) y al final se muestra un resumen. Las personas se asocian por email a usuarios activos (en un proyecto de equipo pasan a ser

miembros); si no existen, la tarea queda sin responsable con una nota y los comentarios conservan el nombre original. Se comprueban el formato, la versión y las huellas, y se aplican los límites y cuotas del proyecto; el tamaño máximo es `PROJECT_IMPORT_MAX_MB` (500 MB por defecto). Un archivo de una versión más nueva de Pizarro se rechaza; los de versiones anteriores se adaptan solos. La cuota se calcula con el tamaño real de los archivos; los títulos de más de 210 caracteres se recortan y los enlaces que no son de Google Docs se omiten, con aviso en el resumen, en la lista «Advertencias» (también si la zona horaria del informe semanal era otra). Mientras se importa, el diálogo no se puede cerrar. Si la exportación falla (por ejemplo, demasiadas a la vez), se muestra el motivo; en Chrome se elige dónde guardar el archivo y se descarga directamente a disco.

En segundo plano. Exportar e importar se hacen como trabajos en segundo plano con barra de progreso (reuniendo datos, archivos N de M, cerrando el archivo; o validar, archivos y base de datos al importar). Se puede cerrar el diálogo: un aviso indica cuándo termina (una sola vez aunque haya varias pestañas). La exportación terminada se descarga con **Descargar** y está disponible **24 horas**; solo la puede descargar quien la pidió y mientras siga gestionando el proyecto. *Ajustes del proyecto → General* lista las exportaciones recientes y el diálogo *Nuevo proyecto* las importaciones recientes. Tienen su propia cola (por defecto dos a la vez en el servidor, `PROJECT_TRANSFER_CONCURRENCY`; como mucho dos por persona) y no frenan las descargas de releases; antes de empezar se comprueba el espacio libre en disco. Si el servidor se reinicia, una exportación se reintenta sola (hasta dos veces) y una importación se marca como fallida. Los datos del proyecto (`project.json`) pueden ocupar como mucho **64 MB**; si se supera, exporta *Sin adjuntos* o *Solo el tablero*. Las copias de seguridad no incluyen estos archivos temporales. Una exportación nueva de un proyecto sustituye a tu exportación anterior de ese proyecto. Si la descarga se corta, el navegador puede reanudarla. Hace falta un margen de disco libre (por defecto el menor de 1 GB y el 20 % del disco, con un mínimo de 100 MB; `DISK_MIN_FREE_MB`), y los trabajos en marcha reservan su espacio.

- Para cambiar de proyecto, pulsa el **nombre del proyecto** en la parte superior del tablero (o en la barra superior en móvil) y elige otro en el desplegable. También sirve el selector de la barra lateral. Te quedas en la misma página: desde los **ajustes** de un proyecto pasas a los ajustes del otro, desde las **releases** a sus releases (con el texto buscado) y desde el **tablero** a su tablero. La app recuerda el último que abriste: aunque vayas a *Calendario*, *Avisos*, *Mis tareas*, *Mi perfil* u otra página general, el proyecto sigue elegido en el menú, con sus entradas (*Tablero*, *Releases*, *Ajustes del proyecto*, *Archivadas*) para volver directamente.
- Los administradores crean proyectos desde el selector (**Nuevo proyecto**) y pueden empezar desde una **plantilla de proyecto** (ver arriba y 3.16) y marcarlo como **privado**; al crearlo se abren primero sus **ajustes** (columnas, tipos, miembros…), con el botón **Ir al tablero** arriba; los proyectos de equipo que crean se añaden solos a sus «Proyectos en los que trabajo». Los demás usuarios también pueden crear proyectos, pero **solo privados** (máximo 100 y 10 creaciones por hora).
- **Qué proyectos ves:** un usuario no admin solo ve los proyectos de equipo a los que está **asignado** y sus proyectos privados. Los administradores pueden abrir cualquier proyecto de equipo, pero en **Mi perfil → Proyectos en los que trabajo** eligen cuáles salen en sus selectores, menús y calendario. Si un admin no ha elegido ninguno, la página de inicio le

muestra una pista. En el selector de proyectos, **Ver proyectos existentes** abre la lista de todos los proyectos de equipo para abrirlos o **añadirlos a sus proyectos** (o quitarlos). En *Administración → Proyectos*, cada admin aparece como un botón «elegido / no elegido»: cualquier admin puede elegir ahí proyectos para sí mismo y para otros admins (queda en el registro). Al actualizar a la v1.17 se respetó el acceso previo: todos los usuarios quedaron asignados a los antiguos proyectos públicos y los admins con todos marcados. Sin plantilla, el proyecto trae las columnas *Backlog*, *En progreso*, *Siguiente salto a producción*, *En producción* y *Cerrado*; si quien lo crea usa Pizarro en inglés, salen en inglés (*Backlog*, *In progress*, *Next release*, *In production*, *Closed*).

- **Ajustes del proyecto** contiene:
  - nombre y descripción (admins; en un proyecto privado, cualquier miembro);
  - **visibilidad** (admins), con dos opciones:
    - *Equipo*: lo ven los **usuarios asignados** y todos los administradores. Los usuarios asignados se gestionan aquí (y en **Administración → Proyectos**); quitar la asignación a alguien desasigna sus tarjetas y corta su vista en vivo del proyecto;
    - *Privado*: al pasar un proyecto de equipo a privado, las **personas asignadas pasan a ser miembros** (conservan el acceso y sus tarjetas) y quien lo cambia también es miembro; el diálogo de confirmación indica cuántas personas mantienen el acceso. Los administradores que lo veían solo porque lo tenían en *Proyectos en los que trabajo* pierden el acceso y sus tarjetas se desasignan; luego se pueden quitar miembros. Tiene **miembros** y lo ven **solo ellos**, tampoco los administradores que no sean miembros; no aparece en sus listados, avisos ni asignaciones. Cualquier miembro puede **añadir o quitar miembros**, renombrarlo y borrarlo (escribiendo su nombre). El último miembro no puede salir. Al **borrar a un usuario** se borran los proyectos privados donde era el único miembro; en los demás, simplemente deja de ser miembro. Llevan un **candado** junto a su nombre;
  - etiquetas;
  - **informe semanal por email** (ver 3.9);
  - **Releases** (admins; en un proyecto privado, cualquier miembro): tres límites. Las únicas reglas: un archivo nunca puede superar el total de la tarea ni el tamaño de un paquete ZIP. El total de una tarea sí puede superar el del paquete: al descargar la release, sus archivos se reparten en varios ZIP.
    - **Tamaño máximo de un adjunto:** lo que puede pesar cada archivo (de 1 a 100 MB; 20 MB por defecto). Un archivo mayor se rechaza con un aviso que indica el tope del proyecto. Cada archivo se carga entero en la memoria del servidor mientras se sube, así que un valor muy alto significa más memoria por subida: súbelo solo si hace falta. Si el servidor define `MAX_UPLOAD_MB`, esa variable actúa como tope adicional para todos los proyectos;
    - **Tamaño máximo de los adjuntos de una tarea:** la suma de los adjuntos de cada tarea (nunca menos que el de un archivo); una subida que la supere se rechaza con un aviso que indica el tope. Solo cuentan los adjuntos que tiene la tarea: los borrados no suman, aunque aún se puedan recuperar con *Deshacer*;

        - **Tamaño máximo de cada paquete ZIP de una release** (10–500 MB, 80 por defecto; nunca menor que el de un archivo): si los adjuntos de la release ocupan más, se descargan en varios ZIP (`release-AAAA-MM-DD-adjuntos-1de3.zip`, …), con el menor número de paquetes posible. Cada ZIP se arma en la memoria del servidor: súbelo solo si hace falta;
    - **Documentos de Google** (si Google está activado; admins, o cualquier miembro si es privado): con quién se comparten los Docs y Sheets creados desde las tareas (ver 3.10);
    - borrado del proyecto (admins, o cualquier miembro si es privado; pide escribir el nombre para confirmar).
- **Límites de cada proyecto:** como máximo **50 etiquetas**, **100 entregables** y **1000 tareas activas** (las archivadas no cuentan). Al llegar al tope, crear, duplicar, recuperar una archivada o deshacer un borrado avisa con el límite; archiva o borra tareas para hacer sitio. Al crear varias tareas a la vez, si el lote no cabe entero no se crea ninguna. Si una tarea repetitiva se termina con el proyecto lleno, no se crea la siguiente repetición (queda anotado en los logs). Además, cada persona puede crear como mucho 300 tareas, 30 etiquetas y 30 entregables por minuto.

Campos opcionales de las tareas (*Ajustes del proyecto*, todos desactivados por defecto): **Coste** (en €, con casilla *Pagado*), **Horas** (estimadas y reales, de 0,25 en 0,25), **Prioridad** (baja, media, alta, urgente), **Cliente** (hasta 120 caracteres, con sugerencias de los ya usados), **Fecha de inicio** (no puede ser posterior a la fecha límite). El **Enlace externo** de la tarea (solo direcciones web; se puede escribir sin «https://», p. ej. «example.com/informe» o «www.example.com», y se completa solo) está siempre disponible y no es un campo opcional; en la v1.30 el antiguo *Enlace de referencia* se integró en él (si una tarea tenía los dos distintos, el de referencia se añadió al final de la descripción). Los activados aparecen en el grupo *Campos* de la tarea nueva y del detalle; la tarjeta muestra la prioridad (con color) y el coste; los filtros del tablero permiten filtrar por prioridad y cliente; *Varias tareas* permite fijar prioridad y cliente comunes; el informe PDF incluye una sección con totales de coste y horas. Los cambios se pueden deshacer y quedan en el historial. Desactivar un campo lo oculta sin borrar los datos. Las plantillas de proyecto guardan qué campos están activos. El borrador de tarea nueva también los guarda. Con *Fecha de inicio* activa, el calendario dibuja las tareas con inicio y fecha límite como una franja (ver 3.11). El coste y las horas admiten coma o punto decimal («12,5»); ↑ y ↓ suman o restan (las horas, de 0,25 en 0,25). Al pegar en el título o al editar una subtarea, los saltos de línea se convierten en espacios (en «Añadir subtarea…», una lista pegada crea una subtarea por línea; ver 3.4).

3.3 Columnas

Límite de tarjetas por columna. En el menú «⋯» de una columna, «Límite de tarjetas…» fija un máximo orientativo (1 a 999; vacío = sin límite). Cuando la columna tiene más tarjetas que el límite, el contador de la cabecera pasa a «n / límite» en rojo con un aviso, la columna se tiñe de rojo suave y, en el móvil, su pestaña también lo indica. Con exactamente el límite no se avisa. Es solo un aviso: nunca impide mover ni crear tarjetas. **Renombrar**, **Recordar tras N d…** (columnas *Esperando*) y **Límite de tarjetas…** abren un cuadro de la propia app (no el del navegador, que algunos navegadores integrados en apps, como los de Instagram o el correo, no muestran): el

valor actual aparece seleccionado para escribir encima; **Intro** o **Guardar** aceptan y **Escape** o **Cancelar** lo cierran sin cambios. Si el valor no es válido, el aviso sale bajo el campo y el cuadro sigue abierto. En los campos numéricos, ↑ y ↓ suman o restan uno. Dejar vacío el nombre no lo cambia; dejar vacío el límite lo quita. Se puede deshacer, viaja al exportar e importar el proyecto y las plantillas de proyecto lo conservan.

Vista de lista. Junto al botón de filtros, en la cabecera del proyecto (también en móvil), hay un solo botón de icono que alterna entre tablero y lista: muestra el icono de la vista a la que cambiarás («Ver como lista» en el tablero, «Ver como tablero» en la lista) y no cambia de sitio al pulsarlo. La lista muestra las tareas no archivadas en una tabla con título (con su color y tipo), columna, responsable, fecha límite (con los avisos de vencida, hoy y próxima), etiquetas, prioridad (si el proyecto usa ese campo) y subtareas hechas/total. Pulsa la cabecera de una columna para ordenar y otra vez para invertir; las tareas sin valor quedan siempre al final; por defecto se ordena como el tablero. La búsqueda y los filtros del tablero también se aplican. Pulsa una fila (o Intro en su título) para abrir el detalle. La vista se recuerda en tu navegador para cada proyecto y también se abre con `…/p/<proyecto>?vista=lista`. En el móvil es una lista compacta (título, columna y fecha) con el orden en un desplegable; nunca se pintan las dos versiones a la vez.

Desde el menú «⋯» de cada columna:

- **Renombrar**, **Mover a la izquierda o la derecha**.
- **Rol de la columna**: *Sin rol*, *Siguiente salto*, *En producción*, *Esperando*, *Planificación semanal*, *Lista consolidada*, *Revisión con requisitos*, *Agenda*, *Rutinas*, *Entrega al cliente* o *Presupuesto*. *Siguiente salto* y *En producción* son únicos: si asignas uno que ya tenía otra columna, esa otra pasa a *Sin rol* (deshacer se lo devuelve, con sus tareas fijas; solo toca esas dos columnas: los roles que otras personas hayan cambiado en otras columnas se quedan). Los demás se pueden poner en varias columnas. Al quitarle a una columna el rol *Esperando* o *Rutinas* se borran sus ajustes de ese rol (días de espera o destino); deshacer los recupera.
  - **Esperando** (tareas que dependen de otra persona): con **Recordar tras N d…** (de 1 a 365 días; 3 por defecto) eliges cuándo avisar. Cuando una tarea lleva ese tiempo en la columna, su responsable (o quien la creó, si no tiene) recibe un aviso en Pizarro y, si lo tiene activado, por email. Se avisa una vez por estancia: si la tarea sale y vuelve, cuenta de nuevo (también al restaurarla del archivo). Los días son días naturales en la zona horaria de la app. Al convertir una columna en *Esperando*, sus tareas empiezan a contar desde ese momento. Las tarjetas muestran «Esperando N d» (en ámbar al cumplirse el plazo). No avisa de tareas archivadas ni en columnas que cuentan como terminadas. Lo revisa cada hora la tarea de mantenimiento *Recordatorios de tareas en espera*.
  - **Planificación semanal**: el menú de la columna ofrece **PDF de la semana (por día)**, con las tareas de lunes a domingo de la semana actual según su fecha límite y después *Otras fechas* y *Sin fecha*, y **(por persona)**, agrupadas por responsable con *Sin responsable* al final.
  - **Lista consolidada**: **Ver lista** reúne las subtareas de todas las tarjetas de la columna en una sola lista, agrupada por tarjeta o por tipo de tarea. Marcar un elemento marca la subtarea original (se puede deshacer). Botones **Copiar como texto** (lista Markdown) y

PDF. Útil para la compra, la maleta o materiales.
    - **Revisión con requisitos**: al sacar una tarjeta de la columna (arrastrando, con el menú, con Alt+flechas, en bloque o desde el detalle) con subtareas sin marcar, avisa de lo que falta («Faltan 2 subtareas: …») con **Mover igualmente** o **Cancelar**. Es solo un aviso.
    - **Agenda**: **Exportar a calendario (.ics)** descarga un archivo con las tareas no archivadas que tienen fecha límite, como eventos de día completo (de la fecha de inicio a la límite si el proyecto usa *Fecha de inicio*; título, descripción en texto y enlace a la tarea), para Google Calendar, Apple u Outlook.
    - **Rutinas**: para tareas recurrentes. Cada tarjeta muestra «Próxima: fecha». Con **Destino de la siguiente aparición** eliges en qué columna se crea la siguiente al terminar o archivar una (por defecto, la propia columna). Una tarea que estuvo en una columna Rutinas sigue yendo a ese destino aunque se termine desde otra columna. El destino no puede ser una columna terminada ni otra de Rutinas. La siguiente aparición copia coste (sin marcar como pagado), horas estimadas, prioridad y cliente, y mueve la fecha de inicio lo mismo que la fecha límite.
    - **Entrega al cliente**: **Resumen para el cliente (PDF)** con nombre del proyecto y fecha y, por tarea, título, tipo, fecha límite y subtareas hechas; sin descripciones, comentarios ni responsables.
    - **Presupuesto**: la cabecera muestra la suma del coste de sus tareas no archivadas y el menú ofrece **Resumen de presupuesto** (Pagado / Pendiente / Total). Al asignar el rol se activa el campo opcional *Coste* (ver 3.2), que no se puede desactivar mientras exista alguna columna Presupuesto.
- **Borrar columna**: solo si no tiene tarjetas visibles. Si quedan tarjetas archivadas en ella, pasan a la primera columna del proyecto.
- **Ancho:** en escritorio, con cuatro columnas o más se reparten todo el ancho de la ventana (mínimo 18 rem; si no caben, scroll horizontal). Con una a tres, cada una mide lo mismo que con cuatro (un cuarto del ancho, sin contar la barra «+»), así que tres ocupan el 75 %.
- **Esquinas:** cuando una columna tiene más tarjetas de las que caben en pantalla, sus esquinas inferiores son rectas para indicar que sigue hacia abajo. Al llegar al final del scroll, o si todas las tarjetas caben, vuelven a ser redondeadas. La columna de la release, que acaba en la barra «Siempre en la release», es siempre redondeada abajo. En el móvil funciona igual, con la columna que se ve.
- **Añadir columna**: en escritorio, la barra vertical estrecha con un «+» al final del tablero; en móvil, el botón redondo «+» al final de las pestañas de columnas. No hay límite de 5; el máximo es 30 por proyecto.

3.4 Tarjetas

Detalle de la tarea (escritorio). El cuadro es ancho y el título ocupa todo el ancho de la cabecera. La columna principal (descripción, subtareas, adjuntos, comentarios) se desplaza por su cuenta; la columna de campos (Columna, Tipo, Asignada, Fecha límite, Repetir, Entregable, Bloqueada por, Color, Etiquetas, Enlace externo…) no tiene barra de desplazamiento propia. El **color** se muestra como paleta abierta; si la columna de campos no cabe, pasa a un botón con el color actual que

abre la paleta en un panel flotante (al elegir un color se cierra) y, si la ventana es tan baja que aun así no cabe, se desplaza el diálogo entero. Los botones **Archivar**, **Duplicar**, **Borrar**, **Cancelar** y **Guardar** siguen siempre a la vista abajo.

Títulos largos. El título de una tarea admite hasta 210 caracteres (una mención @persona cuenta como su nombre visible). Si pegas o dictas un texto más largo, puedes seguir viéndolo, pero el campo se pone en rojo y muestra «n/210». Al guardar, la tarea no se pierde: se guarda cortada en 210 (sin partir emojis ni menciones) y sale el aviso «Título recortado a 210 caracteres». Lo mismo al crear una tarea, al crear varias a la vez y al renombrar desde la tarjeta; el servidor también recorta en lugar de rechazar.

Micrófono del título. En el detalle de la tarea y en *Nueva tarea*, el botón de dictar (micrófono) del título solo aparece mientras editas el título: al hacer clic o tocar en él, o al llegar con Tab. Mientras dictas sigue a la vista aunque el foco salga del título; vuelve a pulsarlo (o Esc) para parar. El título no se mueve ni cambia de tamaño cuando el micrófono aparece o desaparece. El micrófono de la descripción no cambia (ver *Dictado por voz* en 3.12).

Tareas bloqueadas. En el detalle de una tarea, «Bloqueada por (opcional)» permite elegir, con un buscador, otra tarea del mismo proyecto que la bloquea (solo una). La tarjeta muestra un candado con «Bloqueada por: <título>» y, en el detalle, el nombre de esa tarea es un enlace que la abre. No se puede bloquear una tarea por sí misma ni crear bloqueos en círculo. Cuando la tarea que bloquea pasa a una columna que cuenta como terminada o se archiva, el candado desaparece de la tarjeta y en el detalle queda «(terminada)». Si se borra la tarea que bloquea, el bloqueo se quita solo (y vuelve si se deshace el borrado). Al duplicar una tarea, la copia queda bloqueada por la misma tarea. Se conserva al exportar e importar, queda en el historial y se puede deshacer. Si dos personas intentan a la vez bloquear A por B y B por A, solo vale la primera; al deshacer o recuperar una tarea, un bloqueo que cerraría un círculo se omite.

- **Crear:** botón *Nueva tarea*, el «+» de cada columna o el botón flotante en móvil. El formulario empieza por **Título, Tipo y Descripción**; en móvil se abre arriba de la pantalla para que esos campos se vean con el teclado abierto. Solo el título y el tipo son obligatorios; asignarla a alguien es opcional. Si el tipo tiene **subtareas predefinidas**, se añaden al elegirlo (ver 3.14). También se pueden añadir **subtareas** (Enter añade cada una). **Ctrl/⌘+Enter** en cualquier campo crea la tarea.
- **Crear varias a la vez:** botón **Varias tareas** (escritorio) o el botón flotante pequeño encima del «+» (móvil).
    - Elige la columna (por defecto, la que estás viendo) y pega una lista: **cada línea es una tarea** con ese título. Las líneas vacías se ignoran y se quitan viñetas como «-», «*», «1.» o «[ ]».
    - Elige el **tipo para todas** y, si alguna es distinta, cámbialo en su línea. Volver a pulsar un tipo común lo aplica a todas las líneas, también a las cambiadas a mano.
    - **Campos extra** (plegado): responsable, fecha límite, entregable y etiquetas comunes a todas.
    - Las subtareas predefinidas del tipo son opcionales aquí. Hasta 100 tareas de una vez; se añaden al final de la columna en el orden de la lista.

- **Tipo:** por defecto *Funcionalidad* o *Corrección*. Los administradores pueden crear más tipos generales, y cada proyecto puede tener los suyos (ver 3.14).
- **Atajo de captura:** pega una imagen (Ctrl/⌘+V) con el tablero en pantalla y se abre *Nueva tarea* con la captura adjunta. También puedes arrastrar archivos del escritorio sobre el botón *Nueva tarea* de la cabecera (se resalta sin cambiar de tamaño): se abre el formulario con ellos ya adjuntos. Igual si los sueltas en el **hueco libre de una columna, bajo su última tarjeta** (o en cualquier parte si está vacía; la tarea se crea en esa columna), o en la sección **Siempre en la release** (sobre una de sus tareas, se adjuntan a esa tarea; en la zona vacía o junto a *+ Añadir*, se crea una tarea fija con ellos). Soltar entre dos tarjetas no hace nada. La zona se resalta mientras arrastras; soltar sobre una tarjeta sigue adjuntando a esa tarjeta.
- **Pegar imágenes y archivos:** en *Nueva tarea* y en el detalle de una tarea, Ctrl/⌘+V adjunta la imagen o los archivos del portapapeles con el foco en cualquier sitio del diálogo (título, descripción, subtareas, un botón o fuera de las cajas). Cada pegado se adjunta una sola vez. Si el navegador entrega la imagen vacía (pasa a veces con capturas en Windows), Pizarro la vuelve a pedir al portapapeles; si tampoco llega, avisa una vez de que hay que volver a copiarla o adjuntarla como archivo. Al pegar en una caja texto copiado de Word, Excel u Outlook, entra el texto y no la imagen de la selección que esos programas añaden.
- **Dos tareas a la vez (escritorio):** con una tarea abierta (nueva o existente), el botón **Nueva tarea** de la cabecera sigue activo por encima del fondo oscuro y abre una tarea nueva al lado (por defecto en *Backlog*): las dos quedan juntas y centradas, con el mismo ancho. Se puede trabajar en las dos; Escape o atrás cierran la última abierta. Encima de ese «+» hay otro botón más pequeño, **Varias tareas**, que abre la creación múltiple en ese mismo hueco de la derecha (también Alt+Mayús+N con un diálogo abierto).
- **Crear en otro proyecto:** la primera tarea nueva se crea siempre en el tablero actual. En la **segunda tarea simultánea** y en *Varias tareas* abierta al lado hay un desplegable de proyecto junto al título (por defecto, el actual). Al elegir otro, las columnas, tipos, personas, entregables y límites de adjuntos pasan a ser los de ese proyecto; la tarea se crea allí, no aparece en el tablero actual y un aviso ofrece **Ir al proyecto**.
- **Quién está trabajando:** a la derecha del contador de tarjetas de la cabecera (en móvil, arriba a la derecha) aparecen círculos con las **iniciales** de quienes han hecho cualquier acción en ese tablero (abrir, crear, mover, editar, subir adjuntos…) en los **últimos 5 minutos**, tú incluido; al pasar el ratón se ven sus nombres. Se actualiza cada 20 segundos. Si hay más (cinco en escritorio, tres en móvil), se muestra «+N». Además, cada tarjeta muestra arriba a la izquierda unas **burbujas pequeñas** con quién tiene esa tarea abierta.
- **Trabajar varios a la vez:** si otra persona tiene abierta la misma tarea, el detalle lo indica («Fulano también tiene abierta esta tarea»). Si cambia el **título o la descripción** mientras tú los editas, al guardar no se pisa su texto: se avisa, la tarea se recarga con sus cambios y vuelves a aplicar los tuyos. El resto de campos (tipo, color, responsable…) se guardan al momento y gana el último cambio.

- **Rapidez:** el detalle empieza a cargarse al pulsar la tarjeta. Al mover, editar, duplicar, archivar o borrar tareas, tu pestaña no recarga el tablero entero por su propio aviso en tiempo real (las de los demás, y tus otras pestañas, sí se actualizan); generar una release o cambios que reordenan otras tarjetas sí recargan.
- **Límite de la descripción:** 20 000 caracteres. Si se supera, aparece un contador «N / 20 000» en el color de resaltado junto a los iconos de copiar y borrar, y no se puede guardar. Esos iconos ocupan siempre su sitio, así que el diálogo no cambia de tamaño al escribir.
- **Guardado:** los cambios del detalle se guardan solos; al guardar aparece un aviso pequeño «Guardando…» y después **«Guardado»** con un check verde, sobre la línea inferior de la cabecera, a la derecha.
- **Deshacer y rehacer:** el botón con la flecha de volver, justo a la derecha del nombre del tablero (también en móvil), deshace **tu última acción** en ese tablero, y así hasta las **10 últimas** (cuenta como una sola acción crear una tarea con sus adjuntos y subtareas): crear, editar, mover, archivar, recuperar, borrar (con sus adjuntos y subtareas), subtareas, comentarios, adjuntos, enlaces, columnas y desplegar una release (las tareas vuelven a su sitio y la release sale del histórico). En escritorio también **Ctrl/⌘+Z** con el tablero en pantalla. Junto a él está el botón **Rehacer** (mismos contextos, mismo aspecto y el mismo comportamiento flotante), que repone lo deshecho: **Ctrl/⌘+Mayús+Z** o **Ctrl/⌘+Y** en el contexto actual, y **Alt+Mayús+Z** en el tablero. Cualquier acción nueva vacía lo rehacible; se guardan hasta 10. Si **otra persona** ha cambiado lo afectado entre tu deshacer y tu rehacer (o al revés), no se aplica: se avisa («Otra persona ha cambiado esto…») y esa acción se descarta, para no pisar su trabajo. Tus propios cambios no lo bloquean. Deshacer y rehacer nunca reasignan una tarjeta a alguien que ha perdido el acceso. El aviso de lo deshecho sale en tu idioma. Solo deshace lo tuyo; si algo ya no existe (otra persona lo borró), se salta y se avisa. Al deshacer una acción también se borra del **historial** de la tarea lo que había anotado; al rehacerla vuelve a aparecer. Las acciones de deshacer caducan a los 7 días. Si otra persona ha cambiado después lo que vas a deshacer o rehacer, Pizarro avisa antes con su nombre («Ana cambió esta tarea después. ¿Deshacer igualmente?») y solo lo aplica si confirmas; si deshaces la creación de una tarea a la que otros añadieron comentarios, adjuntos o enlaces, el aviso dice además que eso también se borrará. Deshacer o rehacer acciones sobre muchas tarjetas a la vez (por ejemplo archivar o mover 500) tarda una fracción de segundo.
    - **Con una tarea abierta**, el contexto es esa tarea: deshacer solo actúa sobre lo que has hecho en ella (cada subtarea, cada archivo subido, cada cambio), y el detalle se recarga. En escritorio el botón de deshacer sigue usable por encima del fondo oscuro del modal, y Ctrl/⌘+Z también funciona si no estás escribiendo.
- **Guardar:** el pie del detalle (también en escritorio) tiene **Guardar** (o **Alt+S**): guarda todo lo que estés editando, tal como esté escrito, y cierra. **Archivar** y **Duplicar** son iconos, y **Borrar** también, de modo que **Archivar**, **Duplicar**, **Borrar**, **Cancelar** y **Guardar** caben en una sola línea; en móvil el pie también los muestra siempre.

- **Cancelar:** deshace lo que **tú** has hecho en la tarea desde que abriste el detalle y lo cierra: campos, etiquetas, columna, subtareas, documentos de Google y adjuntos (no los comentarios). Lo que otras personas hayan cambiado mientras tanto se queda como lo dejaron; solo vuelve a como estaba al abrir lo que tocaste tú. Lo que añadiste se quita y lo que borraste vuelve, aunque fuera de otra persona. Si al moverla a una columna terminada nació la siguiente aparición de una tarea repetitiva, Cancelar la devuelve a su columna y retira esa aparición. Es un solo paso de deshacer («Cambios descartados» con **Deshacer**) y no pisa el título ni la descripción si otra persona los cambió entretanto. Si solo otras personas cambiaron algo, el detalle simplemente se cierra. Los adjuntos y documentos que subiste o creaste se quitan siempre. Si mientras lo tenías abierto hiciste más de 10 cambios, Cancelar devuelve la tarea a como estaba al abrirla (campos, etiquetas y subtareas), pero no quita las subtareas que añadió otra persona, no recupera las que otra persona borró y no deshace los campos que otra persona cambió mientras tanto. El **Cancelar** del editor de la descripción solo descarta lo que estás escribiendo en ella.

- **Duplicar:** en el detalle (botón con icono, junto al de **Archivar**) o con **Alt+Mayús+D** sobre la tarjeta. Crea una copia titulada «… (copia)» con las subtareas sin marcar, sin comentarios ni adjuntos; se puede deshacer. También se duplica arrastrando la tarjeta con **Ctrl** pulsado al soltar (ver 3.5).

- **Borradores:** mientras creas o editas una tarea, lo escrito se guarda en tu navegador **cada 5 segundos**. Si cierras la página sin cancelar ni guardar, al volver al tablero el modal se reabre con lo que tenías (en *Nueva tarea*, todos los campos salvo los archivos; en una tarea abierta, el título y la descripción en edición). Solo hay borrador si queda **algo sin guardar**: crear, guardar, cancelar o cerrar el modal lo borra, y una tarea abierta sin cambios nunca se reabre.

- **Persona asignada:** el círculo con iniciales en la esquina inferior derecha de la tarjeta es **la persona asignada** (al pasar el ratón: «Asignada a …»). No indica quién la tiene abierta; eso se ve dentro del detalle y en los círculos de la cabecera.

- **Filtrar el tablero:** el campo *Filtrar* de la cabecera (o la tecla **/**; en móvil, el icono de lupa) muestra solo las tarjetas cuyo título, tipo, responsable o etiquetas contienen todas las palabras escritas, sin distinguir mayúsculas ni acentos. Se ve cuántas quedan («3 de 27») y los contadores de columna cuentan solo las visibles. Se deseleccionan las tarjetas que quedan ocultas. **Se puede arrastrar con filtro activo**: las tarjetas ocultas conservan su orden. Escape borra el texto.

- **Filtros rápidos:** el menú **Filtros**, junto al campo de filtro, ofrece **Mis tareas**, **Vencidas**, **Esta semana**, **Etiqueta**, **Tipo** y **Responsable**. Se guardan por usuario y proyecto y **Limpiar filtros** los quita.

- **Atajos sobre la tarjeta con el foco: Espacio** la selecciona, **Alt+↑/↓** la sube o baja dentro de su columna (se puede deshacer), **Alt+M** te asigna la tarea (o te la quita), **Alt+←/→** la mueve a la columna anterior o siguiente, **Alt+D** abre la fecha límite (*Hoy*, *Mañana*, *Próximo lunes*, *Sin fecha*), **F2** renombra en la propia tarjeta y **Alt+Mayús+D** la duplica.

- **Tareas repetitivas:** en el detalle, **Repetir**: *diaria*, *semanal* (día de la semana) o *mensual* (día del mes; en meses cortos se ajusta a fin de mes). Al mover la tarea a una columna terminada o archivarla se crea la siguiente: subtareas sin marcar y fecha límite avanzada. Deshacer elimina la nueva. Si deshaces el borrado de una aparición y entretanto ya nació otra siguiente aparición de la misma tarea, la borrada vuelve igualmente, como tarea suelta. La tarjeta lleva un icono de repetición. El responsable se conserva solo si sigue teniendo acceso al proyecto.

- **Descartar una tarea nueva:** si cierras *Nueva tarea* (Escape, la X, *Cancelar* o fuera del modal) con algo escrito, se pide confirmación.

- **Cerrar una tarea con cambios a medias:** si cierras el detalle (X, clic fuera, Escape o atrás en el móvil) con la descripción sin guardar o con una subtarea a medio escribir, se pide confirmación: **Seguir editando** o **Descartar cambios**. Escape dentro del editor con cambios también pregunta. El título, el enlace y los campos que estés editando se guardan al cerrar, igual que al salir del campo.

- **Editar:** haz clic en la tarjeta. Los cambios se guardan solos (título y enlace al salir del campo o al cerrar; tipo, color, responsable, etiquetas y columna al cambiarlos).

- **Copiar y borrar la descripción:** junto al título *Descripción* hay dos iconos discretos (solo si hay texto). **Copiar** lleva la descripción al portapapeles con su formato (al pegarla en Docs, Gmail o en otra tarea de Pizarro se mantienen negritas, listas y títulos) y también como Markdown. **Borrar** la vacía; en una tarea se puede deshacer desde el aviso.

- **Descripción con formato:** se guarda como Markdown y, cuando no la estás editando, se ve formateada (títulos, negrita, cursiva, subrayado, tachado, listas, listas de tareas `- [ ]`, citas, código, líneas separadoras, enlaces). Todas las descripciones (tareas, tipos de tarea, plantillas de release) tienen la misma **barra de formato**, también en modo Markdown: negrita, cursiva, subrayado, tachado, títulos, listas, **aumentar y reducir sangría**, cita, código, bloque de código, línea separadora y enlace (Ctrl/⌘+K). En una lista, **Tab** y **Mayús+Tab** aumentan o reducen la sangría; fuera de una lista, Tab sigue pasando al siguiente campo. Alt+F10 lleva a la barra (flechas para moverse, Esc para volver al texto). La barra ocupa siempre una sola línea: los botones que no caben pasan al menú **Más formatos** (también accesible con Alt+F10 y flechas). No hay botón de lista de tareas (para eso están las subtareas), aunque `- [ ]` escrito a mano se sigue viendo. Hay dos formas de editarla, a elegir en **Mi perfil → Edición de descripciones**:

    - La barra de formato y el texto forman **una sola caja**: comparten borde, esquinas redondeadas y el contorno de foco. Mientras editas, la **barra se queda fija** arriba al hacer scroll (también en móvil con el teclado abierto) con los laterales rectos, sin que asome nada por encima y sin salir nunca del recuadro (no tapa su borde inferior ni los botones Guardar/Cancelar); al volver arriba, cambiar el tamaño de la ventana o cerrar el teclado, recupera su aspecto normal.
    - **Pegar Markdown:** en el editor con barra, el texto con aspecto de Markdown (por ejemplo, de un .txt) se pega con su formato, también con código dentro de una negrita o de un enlace (`**Guardado (` localStorage `):**`). Si algún fragmento no se puede

interpretar, se pega como texto, nunca se pierde.
    - **Tablas e imágenes:** el editor con barra muestra las tablas y las imágenes de Markdown y las conserva tal cual al guardar (las tablas se editan en el modo Markdown). Una línea que empieza por una abreviatura («Sr.», «Dr.», «a)») no se convierte en lista numerada, y lo que escribes dentro de un fragmento de código se guarda exactamente así.
    - **Pegar tablas:** una tabla copiada de Word, Google Docs, Excel, Google Sheets o una web se pega como tabla Markdown. La primera fila (o la de títulos) hace de cabecera; las celdas combinadas se rellenan con celdas vacías; los saltos de línea dentro de una celda pasan a ser un espacio; se conservan negrita, cursiva, tachado, código y enlaces; y una tabla dentro de otra queda como texto de su celda. Lo que acompaña a la tabla se pega como siempre. En el modo Markdown, pegar solo una tabla (por ejemplo, de una hoja de cálculo) también la convierte en tabla Markdown. Una tabla muy grande (más de 50 000 celdas, contando las combinadas) o un HTML pegado de más de 2 MB no se convierte en tabla Markdown: se pega como cualquier otro texto con formato, sin congelar la pestaña.
    - **Trabajar varios a la vez:** si al guardar el título o la descripción otra persona los cambió entretanto, el aviso incluye **Copiar tu texto** para no perder lo que escribiste; un borrador recuperado tampoco pisa el cambio de otra persona (avisa igual).
    - **Con barra de formato** (por defecto): ves el resultado mientras escribes y aplicas **negrita, cursiva, subrayado, tachado, título, subtítulo, texto normal, lista y lista numerada** con botones (o Ctrl+B / I / U). Si pegas texto en Markdown, se convierte en formato, también en el móvil (aunque el teclado lo pegue envuelto en HTML sin formato). **Supr** o **Retroceso** con texto seleccionado borran toda la selección, también cuando abarca varios elementos de una lista. Al escribir `@` aparece la lista de personas para mencionar (y `@docs` / `@sheets`); la mención se ve como una etiqueta.
    - **Markdown:** escribes los símbolos (`**negrita**`, `*cursiva*`, `~~tachado~~`, `++subrayado++`, `# Título`, `- lista`, `1. lista`); al guardar se ve formateado.
    - En ambos modos, Ctrl/⌘+Enter guarda y Escape cancela.
    - Lo que escribes se guarda tal cual, incluidos `<`, `>`, `&` o comillas, y llega igual al texto de la release (p. ej. `->` no se convierte en `->`).

- **Colores de tarjeta:** gris, blanco, rojo, naranja, marrón, amarillo, verde, verde oscuro, turquesa, celeste, índigo, azul marino, violeta y rosa (también para etiquetas). Con el teclado: **Tab** entra en el color elegido, las **flechas** (e Inicio/Fin) se mueven entre colores, **Espacio** o **Enter** eligen, y el siguiente Tab sale.

- **Fecha de creación:** al pie del detalle, «Creada por X el 24/10/2026 a las 08:14» (zona horaria de la app).

- **Arrastrar texto:** si seleccionas texto y lo arrastras con el ratón a otro campo (título, descripción, comentario…), se **mueve**; manteniendo **Ctrl** (⌥ en Mac) se **copia** y se queda también en el origen.

- **Subtareas:** añádelas y márcalas. **Doble clic** sobre una, el **lápiz** que aparece al pasar por encima (siempre visible en móvil) o **Enter/F2** con el foco en ella la editan (Enter guarda, Escape cancela) y se **reordenan** arrastrando el icono de seis puntos. Junto al título *Subtareas* hay una barra verde que se llena según la proporción de subtareas hechas (con dos, cada una marca el 50 %, da igual el orden); la tarjeta muestra el progreso (p. ej. `2/4`). Las subtareas **no pasan** al texto de las releases.
    - **Pegar una lista:** pega varias líneas en «Añadir subtarea…» (en el detalle o en *Nueva tarea*) y se crea una subtarea por línea, quitando las viñetas y casillas del principio («- », «* », «1. », «[ ] »…). Se deshacen todas juntas con **Deshacer** o Ctrl/⌘+Z. Una sola línea se pega normal. Máximo 100 subtareas por tarea (50 al crearla). Si pegas más de las que caben (también más de 100 líneas de una vez), el aviso indica cuántas se han añadido y cuántas no caben.
- **Almacenamiento del proyecto:** en *Ajustes del proyecto → Adjuntos y límites → Almacenamiento* se ve el uso frente a la cuota y su desglose: adjuntos de tareas activas, de tareas archivadas, **copias en releases** (al desplegar una release se guarda una copia de los adjuntos de sus tareas, que también cuenta), documentación y su papelera. Para liberar espacio: **borrar adjuntos de releases antiguas** (de más de 7, 15, 30, 90, 180 o 365 días; el texto de la release se conserva), **borrar adjuntos de tareas archivadas** (todas, o solo las archivadas hace más de 7, 15, 30, 90 o 365 días), **vaciar la papelera de documentación** y la lista de los **20 archivos más grandes** con un botón para borrar cada uno. Cada acción pide confirmación indicando cuánto se libera (si entre la vista previa y la confirmación aparece más contenido, no se borra nada y se pide confirmar de nuevo; una tarea recuperada o un documento restaurado entre medias nunca se borra), es **definitiva** (no se puede deshacer) y queda en el registro; la pueden hacer los admins y, en un proyecto privado, sus miembros. Un admin puede fijar la **cuota propia** del proyecto (o usar la general). Al superar la cuota, el aviso explica cómo liberar espacio; restaurar un documento de la papelera o deshacer el borrado de un adjunto siempre se permite.
- **Muchos archivos a la vez:** se pueden soltar o adjuntar todos los que quieras de una vez (en la tarea, en la tarjeta, en una columna o en *Nueva tarea*). Suben en cola de tres en tres con una barra «Subidos X de N» y reintentos si el servidor está ocupado; un aviso indica los que no se han adjuntado y por qué (tamaño por archivo o total de la tarea). Cancelar o cerrar la tarea detiene los que aún no habían empezado.
- **Adjuntos:** cualquier tipo de archivo de hasta **20 MB por archivo** (por defecto; cada proyecto fija su máximo, ver 3.2), con un **total por tarea** que fija el proyecto (80 MB por defecto, ver 3.2). **Borrar un adjunto** no pide confirmación: sale el aviso «Adjunto borrado» con **Deshacer**, que deshace exactamente ese borrado aunque hayas hecho otras cosas después (Ctrl/⌘+Z y el botón de deshacer siguen deshaciendo tu última acción). La sección indica ambos: «Máx. 20 MB por archivo · 45 / 80 MB en total»; si se supera el total, esa parte se resalta con el color del tema. Pégalos con Ctrl/⌘+V, usa *Añadir* o **arrástralos** sobre la tarea abierta o directamente sobre su **tarjeta en el tablero** (en ambos casos aparece «Suelta para adjuntar»); también desde la ventana de descargas del navegador. Los que no son imagen se listan con su icono, nombre y tamaño, y se descargan (nunca se abren dentro de Pizarro,

por seguridad). La sección «Capturas y adjuntos» muestra entre paréntesis cuántos hay, por ejemplo «Capturas y adjuntos (3)», y los lista por nombre en orden alfabético natural («foto 2» antes que «foto 10»), sin distinguir mayúsculas ni acentos; lo mismo en *Nueva tarea*, y el orden se mantiene al subir, deshacer o recargar. En la tarjeta del tablero, un icono de imagen indica cuántas imágenes tiene y un icono de clip/archivo cuántos otros archivos (ambos si hay de las dos clases).

- **Capturas e imágenes:** al tocar o hacer clic en una imagen se ve **a pantalla completa**; se cierra con la **X**, tocando fuera de la imagen, con Escape o con el botón atrás. Con varias imágenes, las flechas pasan de una a otra. En móvil, **Cámara** y **Añadir** son botones visibles, al crear la tarea y en el detalle de una tarea existente. Cada imagen se reduce a 1280 px de ancho como máximo y se guarda como WebP (calidad 75).

- **Archivar** oculta la tarjeta del tablero (desde su detalle o, para varias, con **Archivar** en la barra de selección). **Borrar** la elimina con sus adjuntos.

- **Archivadas:** botón en la cabecera del tablero (escritorio) o entrada **Archivadas** del menú lateral. Abre un listado (de 100 en 100 con **Cargar más**, y búsqueda en el servidor por título o por release, p. ej. «R12») de las tareas archivadas: tipo, fecha, columna de la que salieron y, si pasaron por una release, la etiqueta **En release: …**. Una tarea archivada es de **solo lectura**: no admite subtareas, comentarios, adjuntos ni enlaces hasta recuperarla (sí se puede borrar). **Recuperar** la devuelve al final de la columna en la que estaba; si esa columna ya no existe, a la primera columna del proyecto (Backlog).

- **Teclado y accesibilidad:** cada tarjeta es una sola parada de tabulador (la casilla de selección se salta; **Espacio** selecciona la tarjeta con el foco); el selector de tipo es una sola parada de tabulador y se maneja con las flechas; el tabulador salta la barra de formato del editor (**Alt+F10** entra en ella); en una tarea abierta, **Tab desde el título entra directamente en la descripción** (en modo edición) y Mayús+Tab vuelve al título (los botones *Editar* y *Cerrar* se usan con el ratón; Esc cierra); el foco es visible en todas partes; todos los desplegables comparten el mismo menú (flechas, Esc, foco) y las confirmaciones son diálogos de la propia app, no ventanas del navegador.

- **Versión nueva:** después de un despliegue, las pestañas abiertas se recargan solas al volver a ellas (o muestran «Hay una versión nueva · Recargar» si estás escribiendo), para no usar acciones de la versión anterior.

3.5 Mover tarjetas

- **Escritorio (ratón):** arrastra la tarjeta para **reordenarla** dentro de su columna o para llevarla a otra (también con filtros activos). Si al **soltarla** mantienes pulsado **Ctrl** (⌥ en Mac), se crea una **copia** en ese sitio (en cualquier columna, también la misma) y la original no se mueve; mientras lo pulsas, la tarjeta arrastrada muestra «+ Duplicar». Se deshace de una vez. Con el teclado, **Alt+←/→** la cambia de columna. El orden de las tarjetas es siempre estable: dos tarjetas nunca comparten posición (la v1.21 corrigió las que la compartían, que podían intercambiarse solas al refrescar).

- **Móvil y pantallas táctiles:** cada tarjeta tiene un **asa** (⋮⋮) a la derecha. Arrastrándola se **reordena dentro de la columna**. El resto de la tarjeta sirve para hacer scroll y para abrirla con un toque. En móvil no se arrastra entre columnas: usa la selección múltiple o el selector *Columna* del detalle.
- **Selección múltiple:** marca la casilla de varias tarjetas, o la casilla junto al nombre de una columna para **marcar todas sus tarjetas** de una vez (vuelve a pulsarla para desmarcarlas). Aparece la **barra de selección** («1 seleccionada», «3 seleccionadas»), flotando al pie de la pantalla, sin mover ni encoger las columnas (cada columna deja siempre un pequeño hueco al final para que la última tarjeta pueda quedar por encima de la barra). En el móvil, mientras hay tarjetas seleccionadas, se ocultan los botones flotantes de crear; vuelven al limpiar la selección. Al pasar a la vista de lista, la selección se limpia. La barra ofrece:
  - **Mover a Siguiente salto…** (la columna con ese rol) y **Mover a…** cualquier otra columna, en la misma fila;
  - **Release con selección**;
  - **Borrar**: pide confirmación y borra las tareas seleccionadas con sus adjuntos.
- También puedes cambiar la columna desde el detalle de la tarjeta.

3.6 Generar una release

Tareas fijas («Siempre en la release»). Al pie de la columna *Siguiente salto a producción* hay una sección plegable que indica cuántas tareas fijas tiene. Al abrirla, se despliega hacia arriba con esas tareas y el botón **+ Añadir**. Son tareas que se repiten en cada despliegue (por ejemplo, «Generar el PDF de la release»): entran preseleccionadas en cada release (con la marca *fija*), pero **no salen de la columna** al marcarla como desplegada. Solo se añaden al usar **Generar Release** de esa columna, no con *Release con selección*. Para convertir una tarea en fija, arrástrala sobre la sección: si está cerrada se abre al mantenerla encima un momento. Lo mismo con un archivo del escritorio: si lo mantienes un segundo sobre la sección cerrada, se abre para soltarlo en una de sus tareas (y se vuelve a cerrar si no lo sueltas). También se puede marcar o desmarcar una tarea existente de esa columna con *Fija en la release* en su detalle. Si se mueve a otra columna o se archiva, deja de ser fija. Cada tarea fija lleva un pequeño interruptor **En todas / Cada dos / Cada tres** (del color de la barra de subtareas): con *Cada dos* solo entra preseleccionada en las releases de número par y con *Cada tres* en las múltiplo de 3 (siempre se puede marcar o desmarcar a mano). En el diálogo de generar release, su marca indica cuándo le toca: «fija · Cada tres · ahora», «… en la siguiente» o «… dentro de 2». Cambiarlo se puede deshacer y queda en el historial; al dejar de ser fija vuelve a *En todas*. Las tareas del panel también se pueden **arrastrar fuera** a cualquier columna y posición (en táctil, con su asa): dejan de ser fijas. Si al deshacer una tarea fija vuelve a una columna que ya no es la de la release, vuelve como tarea normal.

1. Prepara tus plantillas en **Mi perfil → Plantillas**. Puedes tener **varias cabeceras** (por ejemplo, «Contexto para IA» o «Para negocio») y **varios pies** (por ejemplo, «Checklist de cierre»), cada uno con su nombre. Se pueden **reordenar**: la primera de cada tipo es la que se propone por defecto en **Generar release**. Además, cada proyecto puede tener **sus propias cabeceras y pies** (*Ajustes del proyecto → Releases*; hasta 20 de cada tipo y 20 000 caracteres cada una; las gestiona cualquier miembro del proyecto). En los desplegables de *Generar release* salen **después** de las tuyas, en el orden fijado en el proyecto, agrupadas

como *Tuyas* y *Del proyecto*. Para editar una (en *Mi perfil → Plantillas* o en *Ajustes del proyecto → Releases*), pulsa el lápiz de una cabecera o un pie y la plantilla se convierte en la caja de edición en su mismo sitio; con **Añadir cabecera** o **Añadir pie**, la caja de la nueva aparece al final de su lista. Solo se edita una plantilla a la vez: si abres otra con cambios sin guardar, Pizarro pregunta si quieres descartarlos. Escape cancela la edición.

2. En el tablero, pulsa **Generar Release** en la columna *Siguiente salto a producción*.
3. **Paso 1:** revisa el título, elige la **cabecera** y el **pie** (o «Ninguna») y marca las tareas incluidas. Las releases de cada proyecto están **numeradas** (1, 2, 3…). El título propuesto es `Release AAAA-MM-DD · Proyecto`; si ese día ya hubo releases en el proyecto, lleva el número tras la fecha: `Release AAAA-MM-DD (2) · Proyecto`, `(3)` … El título se guarda en el histórico pero **no forma parte del texto** que se copia o descarga. Por defecto están todas las de la columna; si tenías tarjetas seleccionadas, solo esas.
4. **Paso 2:** se genera el documento: la **cabecera**, **una sección por tipo de tarea** (generales y luego los del proyecto) y el **pie**:

```
<cabecera elegida>

### Funcionalidad
- **R32F1** · Nueva pantalla de exportación ([enlace](<https://example.com/pr/1>))
  Adjuntos: R32F1_captura.webp, R32F1_detalle.webp
  Descripción de la tarea, sangrada bajo su punto.

### Corrección
- **R32C1** · Error al guardar
- **R32C2** · Corrección del cálculo de totales

<pie elegido>
```

- **Códigos:** cada punto lleva un código con el **número de la release**, la inicial del tipo y un número por tipo: en la release 32, `R32F1`, `R32F2` … `R32C1`. Si dos tipos empiezan por la misma letra, el segundo usa más letras (p. ej. D y DI). Si otra persona despliega una release mientras generas la tuya, al marcarla como desplegada se avisa para volver a generar el texto con el número correcto.
- **Títulos con código:** al marcar la release como desplegada, cada tarea que sale de la columna (a *En producción* o al archivo) pasa a llamarse con su código delante: `R32F1: Nueva pantalla de exportación`. Las tareas fijas no se renombran. Si la tarea ya llevaba el código de otra release, el nuevo se antepone sin quitar el anterior; si no cabe en 210 caracteres, se recorta el final. Deshacer el despliegue devuelve los títulos originales; la siguiente aparición de una tarea repetitiva nace con el título original, y el texto de la release y el histórico conservan el título sin código.
- **Descripción:** la de cada tarea va debajo de su punto. Las menciones salen como `@Nombre`.
- **Adjuntos:** se nombran `código_nombre-original.webp` y se listan bajo su punto. Si alguna tarea tiene adjuntos, aparece el botón **Descargar adjuntos (N)**, que baja un ZIP (`release-AAAA-MM-DD-adjuntos.zip`) con todos los ficheros ya renombrados.

5. Edita el texto libremente y alterna entre **Editar** y **Vista previa**. Si cambias la cabecera o el pie en este paso, se sustituyen en el texto sin perder lo que has escrito. Si ya habías modificado ese bloque, el nuevo se añade.
6. Exporta con **Copiar todo**, **.md** o **.txt** (nombre `release-AAAA-MM-DD`).
7. **Marcar como desplegado**: elige si las tarjetas pasan a la columna *En producción* o se archivan. El texto final editado queda guardado en el apartado **Releases** del proyecto, junto con una **copia reducida de los adjuntos** (máximo 960 px de ancho, WebP de calidad 55), con sus nombres de la release, que se conserva aunque luego se borren las tareas. Las copias de archivos que no son imagen se guardan enteras y **se borran a los 7 días**; las de imágenes se conservan.

Las secciones sin tareas se omiten.

3.7 Plazos y entregables

- **Fecha límite:** en el detalle de la tarjeta (o al crearla). En el tablero, la tarjeta muestra la fecha con estos colores:
  - **rojo** si está vencida;
  - **ámbar** si vence hoy o en los próximos 3 días;
  - **verde** si ya está en una columna terminada.
- **Columnas terminadas:** en el menú «⋯» de una columna, **Contar como terminada**. Por defecto lo son *En producción* y *Cerrado*. Sus tarjetas cuentan como hechas en el avance y no generan avisos de plazo.
- **Entregables:** en **Ajustes del proyecto → Entregables**, el botón **Añadir entregable** abre un formulario (nombre, fecha objetivo y descripción). El lápiz de cada entregable abre el mismo formulario para editarlo. Se asignan desde el detalle de cada tarjeta.

3.8 Informe PDF del proyecto

Botón **Informe PDF** en la cabecera del tablero (o en el menú lateral). Si la ventana es estrecha (por ejemplo, a media pantalla), *Informe PDF*, *Archivadas* y *Varias tareas* se muestran solo como icono (con su nombre al pasar el ratón), *Nueva tarea* pasa a *Nueva* y el contador de tarjetas muestra solo el número; el nombre del proyecto nunca se recorta. Los desplegables (como el selector de proyectos) se ven completos siempre que quepan en la pantalla. En escritorio se abre en otra pestaña. En el **móvil** (o con la app instalada) se genera dentro de Pizarro y, al terminar, aparecen los botones **Descargar** y **Abrir**.

Está pensado para leerse de un vistazo; cada sección sale solo si tiene contenido:

- **Resumen:** barra de avance y cuatro cifras (pendientes, vencidas, vencen en 7 días, terminadas), el reparto por tipo de lo pendiente y, si hay, un aviso de tareas sin responsable o sin plazo.
- **Pendiente:** las tareas sin terminar agrupadas por columna, con tipo, responsable, plazo (los vencidos en rojo) y subtareas hechas.
- **Plazos:** vencidos y próximos 14 días.

- **Entregables:** fecha objetivo, avance y estado (*Completado*, *En plazo*, *En riesgo* —vence en 7 días o menos con menos del 75 % hecho—, *Retrasado*, *Sin fecha* o *Sin tareas*).
- **Carga por persona:** pendientes y vencidas de cada una.
- **Terminadas en los últimos 14 días.**
- **Últimas releases:** las cinco últimas, con su número (R32), título, fecha y tareas.

Se genera en el idioma de quien lo pide.

«Hoy» se calcula en la zona horaria `APP_TIMEZONE` (por defecto `Europe/Madrid`).

Los PDF (informe, plan semanal, lista y entrega) se generan en un proceso aparte del servidor: mientras se prepara un informe grande, el tablero, el canal en vivo y las subidas siguen respondiendo con normalidad. El primer PDF tras un rato sin usarse tarda alrededor de medio segundo más, mientras arranca el generador. Los informes largos (cientos de tareas pendientes) se generan sin problema: antes, a partir de unas 150 filas en una columna, el informe fallaba.

3.9 Colaboración: comentarios, avisos, seguimiento e informes

- En el detalle de la tarjeta, sección **Comentarios**. Escribe `@` y el principio de un nombre para elegir a una persona (↑↓ y Enter). También se puede mencionar en la descripción y en el **título** de la tarea. Los comentarios admiten **respuestas** (un solo nivel). Al abrir la tarea se ven los **20 más recientes**; **Ver anteriores** carga 100 más cada vez (una respuesta cuyo comentario aún no se ha cargado indica «En respuesta a un comentario anterior»). Borrar un comentario sin respuestas lo quita; si tiene respuestas, queda como **«Comentario borrado»** (sin texto ni autor) para no romper el hilo, y desaparece al borrar su última respuesta. Deshacer lo restaura. Cada tarea admite como máximo el número de comentarios fijado en *Administración → Ajustes* (500 por defecto); al llegar se avisa con el límite.
- **Borrador del comentario:** lo que escribes en la caja de comentario (y a quién respondes) se guarda en tu navegador al momento. Si cierras el detalle, recargas la página o el envío falla, al volver a abrir la tarea lo encuentras tal cual. Se borra al enviarlo o al vaciar la caja, y caduca al día: un borrador de más de 24 horas se descarta. También lo borra la opción *Borrar los borradores al cerrar sesión* del perfil.
- **Editar tus comentarios:** pasa el ratón por un comentario tuyo y pulsa el lápiz (en el móvil o en pantallas táctiles, el lápiz está siempre visible). Se abre el texto en su sitio con **Guardar** y **Cancelar**; **Ctrl/⌘+Enter** guarda y **Escape** cancela sin cerrar la tarea. Solo puede editar quien escribió el comentario (un admin puede borrar comentarios ajenos, pero no cambiarlos). Un comentario editado muestra **«(editado)»**; al pasar el ratón por encima se ve la fecha de la edición. Si al editar mencionas a alguien nuevo, recibe el aviso como si comentaras; quien ya estaba mencionado no recibe otro, y si quitas una mención y la vuelves a poner en el mismo comentario, esa persona tampoco recibe un segundo aviso. Si editas o borras un comentario, los avisos que generó (comentario, respuesta o mención) muestran el texto nuevo o se vacían, aunque edites mucho después de escribirlo o deshagas la edición. Quien tenga la tarea abierta ve el cambio al momento (también los comentarios nuevos o borrados), y la edición queda en el historial y se puede deshacer.

- **Menciones mientras escribes:** al elegir a alguien con `@` en un comentario se ve **@Nombre** resaltado, sin códigos. Retroceso justo detrás de una mención la borra entera; si borras o cambias solo una parte, deja de ser mención y queda como texto normal. Copiar y pegar dentro de Pizarro conserva las menciones, y deshacer (Ctrl/⌘+Z) las recupera.
- **Cuándo recibes un aviso:**
  - te **mencionan**;
  - te **asignan** una tarea;
  - cambia la **fecha límite** de una tarea tuya (el aviso sale unos 5 minutos después del último cambio y recoge solo la fecha final, así que mover la tarjeta varias veces seguidas genera un único aviso; si acaba en su fecha original, no se avisa; si la tarea se borra, se archiva o deja de ser tuya mientras tanto, tampoco);
  - hay un **comentario** en una tarea que **sigues**;
  - **responden a tu comentario**.
- **Seguir una tarea:** botón de seguir / dejar de seguir en el detalle. Quien crea, es asignado o comenta una tarea la sigue.
- Los avisos llegan:
  - a **Avisos** (campana con contador en el menú lateral; en móvil, en la barra superior), donde puedes **marcar uno como leído** o todos;
  - por **email**, si el servidor tiene SMTP y la persona no lo ha desactivado (hay preferencias **por tipo de aviso**);
  - por **WhatsApp**, si el servidor lo tiene configurado y la persona lo ha activado con su número (menciones).
- Cada persona elige sus canales en **Mi perfil → Avisos**. Allí también puede activar un **resumen diario por email** y elegir la hora. El resumen recoge la actividad de los proyectos en los que trabajas (para un admin, los de equipo que eligió en *Proyectos en los que trabajo* y sus privados) y, de cualquier proyecto que puedas ver, lo que tienes asignado y lo vencido. Cubre desde el resumen anterior (como mucho 48 h), así no se pierde ni se repite nada aunque un día salga a otra hora.
- La página **Avisos** muestra los 100 últimos y el botón **Cargar más** trae los anteriores. Los avisos ya leídos se borran a los 90 días y los no leídos, al año. Al hacer clic en uno se abre directamente la tarjeta.
- **Historial de la tarea:** sección plegada **Historial** en el detalle, con los cambios de la tarea (se conserva 365 días).
- **Informe semanal por email:** en **Ajustes del proyecto** se elige destinatario, día de la semana y hora, y se envía el informe PDF (ver 3.8). Solo puede ir a personas con acceso al proyecto; una dirección externa solo la puede fijar un admin y nunca en proyectos privados. Se vuelve a comprobar en el momento del envío.
- **App instalada:** accesos directos **Mis tareas** y **Avisos**, y contador de avisos sin leer en el icono.

3.10 Google Docs y Sheets

1. Una vez por persona: **Mi perfil → Google Docs y Sheets → Conectar con Google**, y acepta el permiso. Pizarro comprueba la identidad que devuelve Google (firma, emisor, destinatario y caducidad); si no la confirma, avisa con «Google no confirmó la identidad…» y no conecta.

2. En una tarjeta, escribe `@sheets` o `@docs` en la descripción o en un comentario y elige *Crear Google Sheet* / *Crear Google Doc*. También puedes usar los botones **Nuevo Doc** / **Nuevo Sheet**.

3. Se crea el archivo en tu Drive con el título de la tarjeta, se abre en otra pestaña y queda en **Documentos de Google** de la tarjeta. Si lo creaste desde el texto, también se inserta su enlace.

4. Con quién se comparte el archivo lo decide cada proyecto, en **Ajustes del proyecto → Documentos de Google** (visible si Google está activado; lo cambian los administradores y, en un proyecto privado, sus miembros):

    - **Todo el dominio puede editar** / **Todo el dominio puede leer**: solo en proyectos de equipo y si el servidor tiene `GOOGLE_WORKSPACE_DOMAIN`.
    - **Solo las personas del proyecto (editores)**: se comparte con el email de cada miembro activo.
    - **No compartir (solo quien lo crea)**.

    Un proyecto privado nunca se comparte con el dominio (el servidor lo rechaza). Los proyectos que no han elegido nada siguen como antes: los de equipo con el dominio, con el rol de `GOOGLE_SHARE_ROLE` (editor por defecto), y los privados con sus miembros; esas variables son el valor por defecto de los proyectos que no han elegido.

5. Si el archivo se crea pero no se pudo compartir (error de Google, política del Workspace, modo «No compartir» o nadie con quien compartir), la creación sigue valiendo y sale el aviso «Documento creado, pero no se ha compartido: solo lo ves tú» (o «no se pudo compartir con N personas» si falló solo con algunas). En **Documentos de Google** de la tarjeta, ese archivo lleva un icono de advertencia con la explicación, visible para todo el equipo. El fallo queda en el registro de la aplicación (`google.shareFailed`). Si no se compartió, compártelo desde Google como cualquier otro documento.

6. Quitar el enlace de la tarjeta no borra el archivo de Drive.

3.11 Otras vistas

El menú lateral muestra, debajo de las opciones del proyecto: **Calendario**, **Avisos**, **Mis tareas asignadas**, **Mi perfil**, **Administración** (solo admins), **Historial de versiones** e **Instalar app**.

- **Mis tareas asignadas:** funciona como una bandeja diaria con tus tarjetas de todos los proyectos a los que tienes acceso, cada fila con un chip del proyecto (icono de carpeta) al principio, agrupadas en **Vencidas**, **Hoy**, **Esta semana**, **Más adelante** y **Sin fecha**, con filtros. No incluye las ya terminadas. Muestra como mucho 500; si tienes más, lo indica con el total.
- **Suscribirse al calendario:** en el Calendario, el botón **Suscribirse** genera un enlace privado para Google Calendar, Apple Calendar u Outlook; tus fechas límite y los entregables con fecha aparecen allí y se actualizan solos (esos programas lo consultan cada cierto tiempo, normalmente de una a varias horas). Eliges si incluye solo las tareas asignadas a ti (en cualquier proyecto al que tengas acceso) o todas las de tus proyectos (los mismos que la

página Calendario: para un admin, los de equipo que eligió en su perfil y sus privados); entran las tareas no archivadas ni terminadas (en columnas que cuentan como hechas) con fecha desde hace 60 días hasta un año vista, como eventos de día completo con el proyecto en el título y un enlace a la tarea. Botones: **Copiar enlace**, **Abrir en Google Calendar**, **Abrir en Apple Calendar**, **Regenerar enlace** (el anterior deja de funcionar) y **Desactivar**. **El enlace es secreto** (quien lo tenga ve esas fechas sin iniciar sesión) y solo se muestra al generarlo; en la base de datos solo queda su huella y nunca aparece en *Administración → Logs* (si un error afecta a esa dirección, el registro muestra `/api/calendar/…`; igual con los enlaces de email `/reset/…` y `/confirm/…`). La descripción de cada evento son los primeros 300 caracteres de texto, y al editar un entregable el calendario externo lo actualiza en la siguiente sincronización. Siempre respeta tus permisos actuales: si pierdes acceso a un proyecto o tu cuenta se desactiva, sus tareas dejan de aparecer o el enlace deja de funcionar.

- **Calendario:** cuadrícula mensual de lunes a domingo. En los proyectos con el campo *Fecha de inicio* activo, las tareas con inicio anterior a la fecha límite se dibujan en escritorio como una **franja** sobre los días que abarcan (hasta 4 por semana; el «+n» abre la lista de las ocultas). **Todo se arrastra:** las tareas a otro día; las franjas, enteras (mueven inicio y fin a la vez) o por un borde (cambian solo el inicio o el fin); y los entregables, a su nueva fecha. Con el teclado, Alt+←/→ mueve la franja y Alt+Mayús+←/→ cambia su fin. Cada cambio muestra un aviso con **Deshacer** (también Ctrl/⌘+Z). En móvil la lista no se arrastra; las tareas siguen en su fecha límite con «inicio → fin», y las que acaban después del mes salen en su día de inicio.
  - Cada tarea con fecha límite aparece en su día, coloreada por tipo (con las iniciales del proyecto cuando miras todos); las terminadas se ven atenuadas. Si un día tiene muchas, aparece «+N más».
  - Un clic abre la tarea. **Arrastrar** una tarea a otro día cambia su fecha límite; con el foco en ella, **Alt+←/→** la mueve ±1 día y **Alt+↑/↓** ±7 días. El botón **Deshacer** (o Ctrl/⌘+Z) revierte el último cambio de fecha.
  - Los **entregables** salen como bandas durante la semana anterior a su fecha, con su avance y estado (*Completado*, *En plazo*, *En riesgo*, *Retrasado*, *Sin tareas*).
  - Filtros de **proyectos** y de **personas** (en ambos puedes marcar varios a la vez; el botón indica «N proyectos» o «N personas»; entre las personas están *Sin asignar* y tú, una sola vez, como «Nombre (yo)») y **Ocultar terminadas**, que se guardan en la URL. «Todos los proyectos» son los proyectos en los que trabajas. Con más de un proyecto a la vista, cada tarea lleva las iniciales de su proyecto.
  - En móvil se muestra como una lista por semanas.
- **Releases:** histórico del proyecto, con **buscador** por texto en todo el histórico (título y contenido, sin distinguir mayúsculas ni tildes); sin buscar se muestran las 50 últimas con *Cargar más*, opción de copiar o descargar cada release, y de **Borrar release** (la quita del histórico con sus adjuntos; las tareas no cambian) o **Borrar adjuntos** (conserva el texto). Ambas piden confirmación. Cada entrada indica cuántas tareas y adjuntos tiene; al abrirla se ven los nombres de los adjuntos y el botón **Descargar adjuntos** (ZIP; uno por paquete si hay varios). Si los adjuntos cambian mientras se descargan los paquetes, se avisa («Los adjuntos han cambiado mientras se descargaban») con **Reintentar**, para no mezclar paquetes de dos versiones. Las copias de los adjuntos que se preparan tras desplegar se retoman solas si el

servidor se reinicia a mitad (unos 10 s después de arrancar). Una release no se despliega si alguna de sus tareas se ha archivado, borrado o movido entretanto: avisa para volver a generarla. Dos despliegues simultáneos reciben números consecutivos.
- **Historial de versiones:** versión actual de la app y cambios de cada versión, con la **fecha y hora** de su lanzamiento y **buscador** por texto.

3.12 Móvil

- La pantalla no hace scroll vertical: las columnas llegan justo hasta encima de los botones del sistema (barra de gestos o de navegación).
- El tablero muestra una columna cada vez. Cambias de columna con las pestañas superiores, que indican cuántas tarjetas tiene cada una, o **deslizando el dedo a izquierda o derecha** sobre la columna.
- La barra de pestañas tiene siempre a mano **Buscar** y **Filtrar**; **Deshacer** y **Rehacer** están en la barra superior y, con una tarea abierta, en su cabecera.
- El botón flotante **+** crea una tarea en la columna visible, con opción de **Cámara** o **Archivo**. Al crearla (o crear varias), el tablero salta a la columna donde ha quedado y la resalta un momento. El botón *Crear tarea* queda siempre visible abajo del formulario.
- El botón flotante pequeño de encima crea **varias tareas** pegando una lista (ver 3.4).
- En el detalle de una tarea, el **título** ocupa como mucho dos líneas (con «…»); al tocarlo se edita y se ve entero.
- Para mover tarjetas entre columnas en móvil, usa la selección múltiple o el selector *Columna* del detalle (la tarjeta queda al final de la columna elegida). Para reordenar dentro de la columna, arrastra el asa ⋮⋮ (ver 3.5).
- **Botón atrás** (del navegador o del móvil):
  - si hay un modal abierto (tarea, nueva tarea, imagen ampliada…), lo cierra;
  - si no, vuelve a la columna que estabas viendo antes; se recuerdan los últimos 5 cambios de columna, y después atrás sale del tablero como siempre.
- **Instalar como app:** en el menú lateral, **Instalar app**.
  - **Android y Chrome de escritorio:** muestra el aviso de instalación (en Android también desde el menú del móvil, en cuanto el navegador permite instalar Pizarro).
  - **iPhone y iPad:** explica cómo hacerlo. En **Safari**, pulsa *Compartir → Añadir a pantalla de inicio*.
  - La app se abre a pantalla completa con su icono y mantiene la sesión.
  - Con teclado (iPad, tableta), Escape cierra primero el diálogo que esté encima (por ejemplo, «Instalar app») y, con un segundo Escape, el menú lateral.

Actualizaciones con la app instalada: al publicarse una versión nueva, Pizarro lo detecta y recarga la página (también la de acceso y la de verificación en dos pasos, si se quedaron abiertas). Si aun así aparece «Algo ha fallado», la pantalla ofrece **Reintentar**, **Recargar** y **Volver a iniciar sesión** (borra la sesión y las cookies de verificación de ese dispositivo y lleva a la pantalla de acceso); cerrar la app y volver a abrirla también lo arregla. Estos errores quedan en *Administración → Logs*, aunque no haya sesión («(sin sesión)»).

Móvil con el teclado abierto: los diálogos se quedan fijos en la zona visible, encima del teclado; el fondo no se mueve y solo se desplaza el contenido del diálogo.

Dictado por voz: en el título y la descripción de las tareas (nueva y detalle, en los dos modos de edición) y en *Varias tareas* hay un botón de **micrófono** («Dictar»): púlsalo y habla; vuelve a pulsarlo o Esc para parar. El texto entra donde está el cursor (o sustituye lo seleccionado), con mayúscula al empezar frase; en *Varias tareas* cada frase es una tarea. Usa el reconocimiento de voz del navegador, gratis: funciona en Chrome, Edge, Safari y Chrome para Android (en Firefox no aparece). Chrome y Edge envían el audio al servicio de voz de su fabricante; Pizarro no lo recibe ni lo guarda. El navegador pide permiso para el micrófono. En el título, el micrófono va dentro de la propia caja, a la derecha, alineado con el de la descripción, y «Escuchando…» aparece debajo; solo aparece mientras editas el título, en escritorio y en móvil (ver 3.4). El dictado **se para solo** al pasar a otro campo o al pulsar o tocar fuera del campo (los botones de la barra de formato y su menú no lo paran). En Chrome para Android se reconoce frase a frase y se vuelve a escuchar sola hasta que la paras (su modo continuo repetía el texto). En *Mi perfil → Preferencias → Dictado por voz* se puede ocultar el botón y elegir el idioma (se guarda en ese navegador). Alternativas gratuitas sin botón, en cualquier campo: el micrófono del teclado Gboard (Android), el dictado del teclado de iOS, Win+H en Windows y el dictado de macOS.

3.13 Apariencia

En **Mi perfil → Apariencia**, cada persona elige:

- **Tema:** *Sistema* (sigue el modo claro u oscuro del dispositivo, por defecto), *Claro* u *Oscuro*. Se aplica al momento y se recuerda en todos tus dispositivos. Las barras de scroll usan los colores de Pizarro en ambos temas.
- **Tema de color:** *Azul* (por defecto), *Verde bosque*, *Siena*, *Mostaza*, *Blanco y negro* o *Eva* (botones en morado Evangelion #6848a0, resaltados en verde neón —#66ff33 en claro y #78c838 en oscuro— en los anillos de foco, campos con foco, borde del editor de descripción, foco de añadir archivo y progreso— y un pequeño detalle naranja #f8a030 en el elemento activo del menú y la barra central del logo), en modo claro y oscuro. Cambia **toda la app**: fondos, columnas, tarjetas, bordes, textos secundarios, botones, enlaces y resaltados toman los tonos del tema (salvia y verde profundo; arcilla y terracota; arena y mostaza; o grises puros, con negro en claro y blanco en oscuro). Los temas que no son azules usan blanco puro en los textos más claros del modo oscuro. Las subtareas hechas (casilla y barra) usan un color que contrasta con el tema: verde neón en el azul. El **logo** de Pizarro y el **recuadro de foco** al moverte con el tabulador (3 px de grosor) también usan el color del tema (la pantalla de acceso mantiene el azul). En los selectores de color, el blanco lleva un borde fino para verse en los temas claros.
- **Distintivos de tipo:** cada tipo conserva su color en todos los temas, pero el texto se oscurece en modo claro y se aclara en modo oscuro para que se lea siempre (también con tipos negros, marinos o blancos).
- **Tarjetas:** *Franja a la izquierda* (por defecto) o *Tarjeta entera del color*, con un tono suave para que el texto se siga leyendo.
- **Idioma · Language:** *Español* (por defecto) o *English*. Cambia toda la interfaz, los mensajes, las fechas, el informe PDF y el **historial de versiones**. No se traducen los datos (nombres de proyectos, columnas, tipos, tareas), el texto de las releases ni los logs de administración. La pantalla de acceso sale siempre en español.

- **Edición de descripciones:** *Con barra de formato* (por defecto) o *Markdown* (ver 3.4).

3.14 Tipos de tarea

Hay dos clases de tipos. Cada tipo es una sección de las release notes.

- **Generales** (solo admins): **Administración → Tipos y plantillas → Tipos de tarea**. Están disponibles en todos los proyectos. Los de serie (*Funcionalidad*, *Corrección*, *Respuesta*) se muestran en inglés (*Feature*, *Bug fix*, *Reply*) a quien usa Pizarro en inglés, mientras un admin no los renombre ni cambie sus plantillas; los editores de tipos muestran siempre el valor guardado.
- **Del proyecto** (cualquiera con acceso al proyecto): **Ajustes del proyecto → Tipos de tarea**. Solo aparecen en ese proyecto.
- **Qué tipos generales usa cada proyecto:** en esa misma sección, la lista *Tipos generales que usa este proyecto*. Los desmarcados no aparecen en sus selectores ni en sus releases. Si un tipo tiene tareas en el proyecto, al desmarcarlo se pide a qué tipo pasan. Siempre queda al menos un tipo.

En ambos casos:

- **Nuevo tipo:** nombre y color (de la paleta o cualquier otro con el selector de color).
- **Subtareas predefinidas:** cada tipo puede llevar una lista (una por línea, máximo 50) que se añade como subtareas al elegir ese tipo en *Nueva tarea*.
- Las flechas cambian el **orden**. En los selectores y en la release van primero los generales y después los del proyecto, cada grupo en su orden.
- **Automatización:** cada tipo puede tener un **título automático** y un **texto inicial de la descripción** (hasta 20 000 caracteres, como las descripciones; al crearlo o editarlo, sección *Automatización*). Al elegir ese tipo en una tarea nueva o existente, el título se sustituye y la descripción empieza por ese texto (sin repetirlo si ya está). El texto inicial admite **formato Markdown** y se edita con el mismo editor que las descripciones (con barra de formato o Markdown, según tu perfil). La lista de tipos explica en una línea lo que hace cada uno. No se aplica en *Varias tareas*.
- **Respuesta:** viene creado de serie (título «Respuesta» y descripción que empieza por «Respondo a las preguntas y lo que necesitas de mi:»), pero es un tipo general como cualquier otro: se puede editar o **borrar**.
- **Borrar** un tipo pide a qué tipo pasan sus tareas. Un tipo general solo puede pasar a otro general, y siempre queda al menos uno. Un tipo de proyecto puede pasar a un general o a otro del mismo proyecto.
- **Nombres:** un tipo de proyecto no puede llamarse igual que un general ni que otro de su proyecto. Dos proyectos sí pueden tener tipos con el mismo nombre. Un tipo general nuevo no puede repetir el nombre de ningún tipo de proyecto.
- Al borrar un proyecto se borran también sus tipos.

3.15 Atajos de teclado

Solo en ordenador. Los atajos con Alt usan la tecla física, así que en Mac funcionan con ⌥ aunque esa combinación escriba otro carácter. Salvo los indicados, no actúan mientras escribes en un campo. **?** muestra esta lista dentro de Pizarro, y los botones indican su atajo al pasar el ratón.

Acción	Windows / Linux	Mac
Nueva tarea (con una tarea abierta, abre otra al lado)	Alt+N	⌥+N
Varias tareas	Alt+Mayús+N	⌥+⇧+N
Buscar o filtrar tarjetas en el tablero	/	/
Ver la lista de atajos	?	?
Cambiar de proyecto	Alt+P	⌥+P
Deshacer en el tablero (también con una tarea abierta)	Alt+Z	⌥+Z
Archivar la tarea abierta	Alt+A	⌥+A
Guardar y cerrar la tarea (botón **Guardar**), o crear la tarea nueva (también escribiendo)	Alt+S	⌥+S
Generar release	Alt+R	⌥+R
Crear la tarea, guardar la descripción o enviar un comentario	Ctrl+Enter	⌘+Enter
Cerrar el modal, el menú o cancelar la edición	Esc	Esc
Deshacer la última acción (en una tarea abierta, la de esa tarea)	Ctrl+Z	⌘+Z
Rehacer en el contexto actual	Ctrl+Mayús+Z o Ctrl+Y	⌘+⇧+Z o ⌘+Y
Rehacer en el tablero	Alt+Mayús+Z	⌥+⇧+Z
Nueva tarea con una captura pegada (con el tablero en pantalla)	Ctrl+V	⌘+V
Adjuntar la imagen o los archivos del portapapeles (en *Nueva tarea* o en el detalle)	Ctrl+V	⌘+V
Abrir la tarjeta con el foco	Enter	Enter
Seleccionar la tarjeta con el foco	Espacio	Espacio
Subir / bajar la tarjeta con el foco en su columna	Alt+↑ / Alt+↓	⌥+↑ / ⌥+↓
Asignarme (o quitarme) la tarjeta con el foco	Alt+M	⌥+M
Mover la tarjeta con el foco a la columna anterior / siguiente	Alt+← / Alt+→	⌥+← / ⌥+→
Fecha límite de la tarjeta con el foco (Hoy, Mañana, Próximo lunes, Sin fecha)	Alt+D	⌥+D
Renombrar la tarjeta con el foco en la propia tarjeta	F2	F2
Duplicar la tarjeta con el foco	Alt+Mayús+D	⌥+⇧+D
Entrar en la barra de formato del editor	Alt+F10	⌥+F10

Acción	Windows / Linux	Mac
Editar la subtarea con el foco	Enter o F2	Enter o F2
Añadir subtarea / guardar subtarea editada	Enter	Enter
Negrita, cursiva, subrayado (editor con barra)	Ctrl+B / I / U	⌘+B / I / U
Elegir persona o comando en la lista de «@»	↑ ↓ y Enter o Tab	↑ ↓ y Enter o Tab
Guardar la edición de un comentario	Ctrl+Enter	⌘+Enter
Cancelar la edición de un comentario	Escape	Escape
Imagen anterior o siguiente (pantalla completa)	← →	← →

En el calendario, con el foco en una tarea: Alt+←/→ (±1 día) y Alt+↑/↓ (±7 días). Con un modal abierto, el tabulador recorre solo sus campos (no salta al tablero de debajo). El tabulador salta la barra de formato del editor.

3.16 Administración (admins)

Almacenamiento (*Administración → Ajustes*): dónde se guardan los ficheros (`UPLOAD_DIR`; en Railway, el volumen montado en `/app/uploads`, cuyo tamaño se amplía en Railway), espacio total, usado y libre del disco, lo que ocupa Pizarro por categorías (adjuntos, copias en releases, documentación y papelera; también copias de seguridad locales y exportaciones, que no cuentan en las cuotas), los 10 proyectos que más ocupan, y las cuotas: **por proyecto** (10 GB por defecto o «Sin límite») y **total** opcional. Si el servidor define `UPLOAD_QUOTA_MB_PER_PROJECT` o `UPLOAD_QUOTA_MB_TOTAL`, se muestran de solo lectura. Orden: cuota propia del proyecto, variables del servidor, este ajuste, 10 GB.

La entrada **Administración** del menú lateral reúne ocho pestañas: **Usuarios**, **Proyectos**, **Tipos y plantillas** (un selector cambia entre *Plantillas de proyecto* y *Tipos de tarea*, ver 3.14; la dirección antigua `/admin/types` lleva ahí), **Copias de seguridad**, **Logs**, **Textos legales** (ver 4.8), **Ajustes** (parámetros generales, como el máximo de comentarios por tarea) y **Licencia** (ver 4.10b4). En móvil, el menú de pestañas solo se desplaza en horizontal.

Proyectos: lista los proyectos de equipo (los privados no aparecen) con los usuarios asignados a cada uno; desde ahí se añaden o quitan usuarios. Los mismos usuarios asignados se gestionan en los ajustes de cada proyecto. Quitar una asignación desasigna las tarjetas de esa persona y corta su conexión en vivo con el proyecto.

Plantillas de proyecto: definen las columnas (nombre, orden, rol especial (*Siguiente salto*, *En producción*, *Esperando* o *Planificación semanal*) y si cuentan como terminadas), los tipos de tarea propios (con su automatización, descripción en Markdown y **subtareas predefinidas**), qué tipos generales no usará el proyecto, las etiquetas y las **cabeceras y pies de release** del proyecto. **Crear desde un proyecto…** rellena una plantilla a partir de un proyecto existente (el nombre propuesto sale en el idioma de quien la crea). Al crear un proyecto se elige en *Nuevo proyecto → Empezar desde → Usar una plantilla* (ver 3.2).

- Vienen **12 plantillas de serie**: *Vibecoding*, *Tareas familiares*, *Producción audiovisual*, *Negocio*, *Marketing y contenidos*, *Organización de eventos*, *Soporte y atención al cliente*, *Selección de personal*, *Reformas y obras*, *Viajes*, *Estudios o tesis* y *Mudanza*, con sus columnas, tipos y etiquetas. La lista se ordena alfabéticamente.
- **Ocultar todos los tipos generales:** opción de cada plantilla para que el proyecto nuevo solo use los tipos de la plantilla (por ejemplo, en *Tareas familiares* no salen *Mejora*, *Funcionalidad*, etc.). Está activada en todas las de serie salvo *Vibecoding*. Solo afecta a los proyectos que se creen a partir de ahora; en uno ya creado, desmarca los tipos en *Ajustes del proyecto → Tipos de tarea*.
- Las de serie se pueden **editar** o **borrar**. En una modificada, **Restablecer** vuelve a su contenido original; **Recuperar plantillas por defecto** recrea las de serie que se hayan borrado. Cuando Pizarro mejora una plantilla de serie, se actualiza sola al desplegar si no la has modificado; si la has cambiado, se respeta tu versión.
- **En inglés:** quien usa Pizarro en inglés ve las plantillas de serie sin modificar con su nombre en inglés, y el proyecto se crea con columnas, tipos (con sus descripciones y subtareas) y etiquetas en inglés. Una plantilla de serie modificada o una propia se ofrece y se aplica tal como está guardada. Los tipos generales (*Funcionalidad*, *Corrección*) son comunes a todos los proyectos y conservan su nombre.

Copias de seguridad: si la última copia correcta tiene más de 48 h (o no hay ninguna con `BACKUP_KEY` definida), sale un aviso destacado en esta pestaña y un punto en la entrada *Administración* del menú, y se envía un email a los administradores como mucho una vez al día (si el email está configurado). Muestra el estado de las copias automáticas (última copia, última prueba de restauración, copias conservadas), **Crear copia ahora** y **Descargar** la última (pide tu contraseña, o un código de tu app de autenticación, y usa un enlace de un solo uso de 60 s; ver 4.5). Solo funciona con `BACKUP_KEY` definida.

Logs: registro detallado de la actividad de los últimos 7 días (configurable con `LOG_RETENTION_DAYS`; si un evento trae caracteres que la base de datos no admite, como el carácter nulo o medio emoji, se guarda sin ellos, y si aun así no se puede guardar se descarta solo ese evento; abrir una tarea no se anota):

- páginas visitadas, inicios de sesión (también los fallidos, con el email probado y el motivo, nunca la contraseña) y cierres de sesión;
- cada acción (crear, mover, editar, archivar, borrar, desplegar…) con quién, cuándo, desde qué página, cuánto tardó, el resultado y sus datos (sin contraseñas ni tokens);
- subidas y descargas de adjuntos (ver una imagen no se registra, solo las descargas), informes PDF, ZIP de releases, conexiones con Google, envíos de email y WhatsApp, arranques de la app y errores del servidor.

Cada acción se describe en lenguaje claro: «Creó la tarea «X» en «Backlog»», «Movió «X» de «Backlog» a «En progreso»», «Modificó «X»: tipo y responsable», «Desplegó la release «…» con 4 tareas», etc.

Proyectos privados en los logs: la actividad de un proyecto privado solo la ven en detalle sus miembros. El resto de administradores ve esas filas con la hora y el usuario y el texto «Actividad en un proyecto privado» (también en el CSV); los filtros de texto, nivel y categoría no las tienen en cuenta.

Solo cambios por defecto: abrir una tarea (y cargar su historial o sus comentarios antiguos) ya no se anota en el registro, salvo si falla. Las demás consultas (páginas vistas, ver archivadas, generar el texto de una release, informes PDF y ZIP) se ocultan salvo que marques **Incluir consultas**. Los avisos y errores se ven siempre.

Se filtra por periodo (1 h, 24 h, 7 días), nivel (Info, Aviso, Error), categoría, usuario y texto. Cada fila se despliega para ver los detalles y la IP. **Descargar CSV** exporta el filtro actual entre las fechas **Desde** y **Hasta** (por defecto, el último día; como máximo, los días que se conservan los logs), y se genera por partes para no cargar la memoria del servidor. Los registros antiguos se borran solos.

- **Usuarios → Nuevo usuario:** nombre, email y rol. Máximo de 10 usuarios activos (configurable con `MAX_USERS`).
  - **Con email configurado:** la persona recibe un **enlace de invitación** (72 h) para elegir su contraseña. El admin no la conoce.
  - **Sin email:** el admin escribe una **contraseña inicial** (10 caracteres o más) y la persona debe cambiarla en su primer acceso.
- **Editar:** nombre, email, rol y estado activo. Al desactivar a un usuario o cambiarle el rol se cierran sus sesiones y sus conexiones en vivo. Un admin no puede quitarse a sí mismo el rol ni desactivarse.
- **Desvincular Google:** en usuarios con la cuenta de Google vinculada (no en la tuya), quita ese vínculo, cierra sus sesiones y le avisa por email. La próxima vez entrará con su contraseña. Mientras tanto Google queda **bloqueado** para esa persona (etiqueta *Google bloqueado*; al intentarlo ve «Tu cuenta de Google está desvinculada…»): se desbloquea cuando entra una vez con su contraseña o cuando un admin pulsa **Permitir Google**, y entonces el siguiente acceso con Google la vincula de nuevo. Sirve si su cuenta de Google pudo verse comprometida. No afecta a los documentos de Drive.
- **Forzar cambio de contraseña:** la contraseña actual deja de valer en el acto, también para quien la conociera; se cierran todas las sesiones de la persona y se anulan sus enlaces pendientes. Recibe por email un enlace de un solo uso, válido 30 minutos, para elegir una nueva; sin email configurado, o con «Copiar enlace en lugar de enviarlo», el enlace se le muestra al administrador para que lo pase por un canal de confianza. Hasta usarlo no puede entrar con contraseña; si tiene Google enlazado puede entrar con Google, pero antes de continuar tiene que elegir una contraseña nueva. Los admins no fijan contraseñas a mano.
- **Reiniciar la verificación en dos pasos:** quita el segundo paso de la persona (volverá a configurarlo).
- **Borrar** (papelera): elimina la cuenta para siempre. En los proyectos compartidos sus tareas y comentarios se conservan, sin autor. Si es el único miembro de **proyectos privados**, se muestra un aviso con cuántos son y hay que marcar una casilla de confirmación: se borran con él; en los demás, solo deja de ser miembro. Nadie puede borrarse a sí mismo.

3.17 Documentación del proyecto

Entrada **Documentación** del menú lateral (debajo de *Releases*): los archivos de referencia del proyecto (guías y notas, PDF de especificaciones o contratos, capturas) para verlos sin salir de la app. Los ve y los sube cualquiera con acceso al proyecto, con las mismas reglas de visibilidad que el tablero (un proyecto privado solo lo ven sus miembros).

- **Subir:** botón *Subir archivos* (varios a la vez), arrastrando archivos a la página o pegándolos con Ctrl+V (capturas de pantalla incluidas). Se suben de uno en uno y, si alguno falla, se muestra el motivo junto a su nombre.
- **Qué se puede ver:** texto plano (`.txt`, `.log`, `.csv`, `.json`, `.yml`…), Markdown (`.md`, con el mismo Markdown seguro que las descripciones de las tarjetas), PDF (con el visor del navegador) e imágenes PNG, JPEG, WebP, GIF o AVIF (se reconvierten a WebP, como los adjuntos). Los textos de más de 1 MB solo se descargan. Cualquier otro tipo (Office, ZIP, SVG, HTML…) aparece en la lista y se puede descargar, pero no tiene vista previa. El tipo se decide al subir mirando también el contenido: un «PDF» que no lo es se trata como un archivo cualquiera.
- **Subir desde cualquier página:** arrastra archivos sobre la entrada **Documentación** del menú (también en el menú del móvil): se resalta y, al soltarlos, se suben a la documentación del proyecto elegido con los mismos límites; un aviso muestra el resultado con **Abrir Documentación**.
- **Visor:** los PDF y las imágenes se abren casi a pantalla completa. **Clic sobre una imagen** la amplía (2,5×) en ese punto y, al mover el ratón, se recorre; otro clic o Escape la reduce (en táctil, toque para ampliar y arrastrar para moverse). Abajo a la derecha están los botones redondos **Nueva tarea** («+») y **Varias tareas** (más pequeño): abren el formulario al lado del visor, que sigue abierto, con un enlace al documento ya escrito en la descripción y, en adjuntos, el botón **Adjuntar «documento»** para añadir el documento abierto como adjunto (con los mismos límites de tamaño). Si la ventana es lo bastante ancha, el visor conserva su ancho y se desplaza a la izquierda, con los dos centrados; solo se estrecha si no caben. `/p/<proyecto>/docs?doc=<id>` abre directamente un documento.
- **Papelera desde la lista:** cada documento tiene a la derecha un botón de papelera para enviarlo a la papelera sin abrirlo (con **Deshacer**).
- **Lista:** nombre, icono de tipo, tamaño, quién lo subió y fecha, con buscador por nombre (sin distinguir mayúsculas ni tildes). Al pulsar un documento se abre el visor con **Descargar**, **Borrar** (lo envía a la papelera, sin pedir confirmación; el aviso «Documento enviado a la papelera» trae **Deshacer**) y el lápiz para **Renombrar**.
- **Papelera:** el botón **Papelera (N)** (solo aparece si hay algo) muestra los documentos borrados, con quién los borró y cuándo, y los días que quedan. Se conservan **7 días** y después se eliminan solos, fila y fichero (tarea diaria `documentsTrashPurge`, visible en *Administración → Copias*). Desde ahí se pueden **Ver** (vista previa), **Restaurar** (vuelve a comprobar el máximo de 200 documentos y la cuota; si no cabe, lo explica y sigue en la papelera) o **Borrar definitivamente** (pide confirmación). La limpieza de huérfanos no toca los ficheros de la papelera, y las copias de seguridad los incluyen.

- **Límites:** cada archivo, hasta el tamaño máximo de archivo del proyecto (*Ajustes del proyecto*, y `MAX_UPLOAD_MB` si está definida); hasta 200 documentos por proyecto (la papelera no cuenta); y su tamaño, también el de la papelera hasta que se purga, cuenta en la misma cuota de almacenamiento del proyecto que los adjuntos de tareas (`UPLOAD_QUOTA_MB_PER_PROJECT`). Las subidas comparten con los adjuntos de tareas el tope de 300 por minuto y persona (si se pasa, la subida espera y se reintenta sola); en todo el servidor se procesan como mucho 3 a la vez y las demás esperan su turno (hasta 60 s).
- **Registro y copias:** se registran las subidas, las descargas explícitas, los renombrados, los borrados a la papelera, las restauraciones, los borrados definitivos y las purgas (no las visualizaciones). Los ficheros están en `UPLOAD_DIR/documents/`, así que entran en las copias de seguridad que incluyen los adjuntos; borrar el proyecto los borra y la limpieza diaria de huérfanos revisa también esa carpeta.

---

4. Procesos operativos

4.1 Despliegue

Cada *push* a la rama configurada en Railway genera una nueva imagen (Dockerfile multi-stage) y la despliega. Al arrancar, el contenedor ejecuta `scripts/start.sh`:

Apagado ordenado. Al reiniciar o desplegar, la app se apaga de forma ordenada: deja de aceptar conexiones nuevas, `/api/health` pasa a responder `503` (`shutting_down`) para que el balanceador no le mande más tráfico, cierra los canales en vivo (los navegadores se reconectan solos) y espera hasta 5 segundos a que terminen las peticiones en curso (por ejemplo, una subida de archivos a medias) y los emails que se están enviando. Si no hay nada en curso, sale enseguida. Lo que no termina en ese tiempo queda anotado en los logs (`system.shutdown`, nivel aviso, con las conexiones y los envíos pendientes). Los adjuntos y los documentos se guardan primero en el disco y después en la base de datos: si un corte deja un archivo a medias, nunca aparece un adjunto roto; como mucho queda un fichero suelto que la limpieza diaria de huérfanos borra pasadas 24 horas. La imagen fija `NEXT_MANUAL_SIG_HANDLE=1`; si arrancas `node server.js` a mano, defínela o la app lo corrige sola. Con `npm start`, Ctrl+C hace lo mismo.

1. ajusta el propietario del volumen y baja al usuario `node`;
2. `prisma migrate deploy` (migraciones pendientes);
3. sincroniza `changelog.json` → `AppVersionLog` y ejecuta el seed idempotente;
4. arranca `node server.js`.

Railway espera a que `/api/health` responda `200` antes de enrutar tráfico al nuevo despliegue. Si una migración falla, el contenedor no arranca y el despliegue anterior sigue activo.

La guía paso a paso de la primera puesta en marcha está en el `README.md`.

4.2 Variables de entorno

Consulta la tabla completa en el `README.md`. Las imprescindibles son `DATABASE_URL`, `SESSION_SECRET`, `APP_URL` y `UPLOAD_DIR`. Las `SEED_ADMIN_*` solo hacen falta en el primer arranque (en un servidor propio con Docker Compose no se usan: el asistente web `/setup` crea el administrador) y conviene borrarlas después. Otras variables opcionales de esta versión:

Variable	Para qué sirve
`TOKEN_SECRET`	Clave de los enlaces de email, códigos de recuperación y dispositivos recordados. Sin ella se usa `SESSION_SECRET`. Ver 4.4.
`ENCRYPTION_KEY`	Clave con la que se cifran los secretos de 2FA (TOTP) y las conexiones con Google. Sin ella se usa `SESSION_SECRET`. Ver 4.4.

Variable	Para qué sirve
`TOKEN_SECRET_PREVIOUS` / `ENCRYPTION_KEY_PREVIOUS`	Solo durante una rotación: la clave anterior, para seguir leyendo lo que se guardó con ella. Ver 4.4.
`BACKUP_KEY`	Clave AES-256 de las copias automáticas. Genérala con `openssl rand -base64 32` (también vale `openssl rand -hex 32` ; se ignoran comillas y espacios alrededor) y **guárdala también fuera de Railway**: sin ella las copias no se pueden leer. Sin la variable, las copias están desactivadas.
`BACKUP_S3_ENDPOINT` , `BACKUP_S3_BUCKET` , `BACKUP_S3_ACCESS_KEY_ID` , `BACKUP_S3_SECRET_ACCESS_KEY` , `BACKUP_S3_REGION` , `BACKUP_S3_PREFIX`	Destino externo S3 compatible (Cloudflare R2, Backblaze B2, MinIO…) para las copias (ver 4.5). Opcionales; sin ellas, las copias solo quedan en el volumen.
`BACKUP_EXTERNAL_DIR`	Carpeta montada (disco USB, NAS…) como destino externo de las copias. Opcional.
`BACKUP_LOCAL_FILES`	Sin definir: la copia local incluye los ficheros solo si no hay destino externo. `1` / `0` lo fuerzan.
`BACKUP_PAUSE`	`1` detiene las tareas automáticas de copia (la diaria, la subida al destino externo y la prueba de restauración mensual), p. ej. mientras se restaura tras perder la base de datos o el volumen. Los botones de *Administración → Copias de seguridad* siguen funcionando. Quítala al terminar.
`SETUP_TOKEN`	Solo instalación propia: código fijo que acepta el asistente web del primer arranque (`/setup`), además del que se imprime en el log. Sin uso si ya hay usuarios o con `SEED_ADMIN_*` .
`UPLOAD_QUOTA_MB_PER_PROJECT`	Cuota de adjuntos por proyecto en MB; si se define, manda sobre el ajuste de Administración (por defecto 10 GB).
`UPLOAD_QUOTA_MB_TOTAL`	Cuota total de adjuntos del servidor en MB (opcional; vacío = sin límite).
`MAX_UPLOAD_MB`	Opcional. Tope, para todo el servidor, del tamaño de un adjunto en MB; el máximo real lo fija cada proyecto (20 MB por defecto, hasta 100) y esta variable solo lo recorta. Se lee al subir cada archivo: cambiarla no exige recompilar ni volver a desplegar la imagen.
`AUTH_GOOGLE_ONLY`	`true` : solo se entra con Google (necesita la integración de Google configurada).
`AUTH_ALLOW_ADMIN_PASSWORD`	`true` : con `AUTH_GOOGLE_ONLY` , los admins pueden seguir entrando con contraseña y segundo paso (acceso de emergencia).

Variable	Para qué sirve
`MAIL_OUTBOX_DIR`	**Solo desarrollo, nunca en producción:** guarda cada email como un fichero JSON en esa carpeta en lugar de enviarlo. Con `NODE_ENV=production` se ignora (y queda un error en *Logs*) salvo que `MAIL_OUTBOX_IN_PRODUCTION=1`, pensado solo para probar en local la compilación de producción.

Tests: `npm test` ejecuta los tests unitarios; `npm run test:db` ejecuta los de integración contra una base PostgreSQL temporal que se crea y se borra sola.

4.3 Altas, bajas y contraseñas

Situación	Acción
Alta de un miembro	*Administración* → *Usuarios* → *Nuevo usuario*, y después asignarle sus proyectos en *Administración* → *Proyectos* (sin asignaciones, un usuario no admin no ve ningún proyecto de equipo). Con email configurado, la persona recibe un enlace de invitación (72 h) para elegir su contraseña. Sin email, escribe una contraseña inicial: la persona deberá cambiarla en su primer acceso.
Baja temporal	*Editar* → *desmarcar «Usuario activo»*. Se cierran sus sesiones y conexiones en vivo. Sus tareas conservan el historial; sigue siendo miembro de sus proyectos privados y asignado a los de equipo.
Baja definitiva	Botón **Borrar** (papelera). Se borran los proyectos privados donde era el único miembro (tras confirmarlo); en los demás deja de ser miembro.
Contraseña olvidada	La persona usa **¿Olvidaste tu contraseña?** (con email configurado; sin email, la página le explica las alternativas). Si no, un admin pulsa **Forzar cambio de contraseña** en *Administración* → *Usuarios*: sin email, **Generar enlace** le muestra un enlace de un solo uso (30 minutos) para copiarlo y enviárselo por un canal de confianza; con email se envía solo, o se puede **copiar en lugar de enviarlo**. Un admin no puede hacerlo para sí mismo (que lo haga otro admin). Queda en el registro sin el enlace. No se fijan contraseñas a mano.
Sospecha de cuenta comprometida	**Forzar cambio de contraseña** (cierra sus sesiones) y, si hace falta, reiniciar su verificación en dos pasos.
Una persona pierde su segundo paso	Con sus códigos de recuperación puede entrar; si no los tiene, un admin reinicia su verificación en dos pasos.
Ningún admin puede entrar (contraseña olvidada)	Desde la terminal del servidor: `node dist/reset-link.mjs persona@example.com` imprime un enlace de un solo uso (30 minutos); `--reset-2fa` además reinicia su verificación en dos pasos. En Docker Compose: `docker compose exec app node dist/reset-link.mjs …`; en Railway, desde la terminal del servicio (`railway ssh`). Detalles en `docs/INSTALL.md`. Cada uso queda en el registro de actividad (*Administración* → *Logs*, acción `auth.resetLinkCli`, sin el enlace).

Situación	Acción
Se pierde el acceso de todos los admins	Conéctate a la base de datos y promueve a un usuario existente: `UPDATE "User" SET role='ADMIN' WHERE email='persona@example.com';`

4.4 Rotar claves (`SESSION_SECRET` , `TOKEN_SECRET` , `ENCRYPTION_KEY`)

Pizarro usa tres claves, cada una para una cosa. Así, cambiar una no rompe lo que protegen las otras:

Clave	Qué protege	Si la cambias sin más…
`SESSION_SECRET` (obligatoria)	Las sesiones abiertas.	Todo el mundo tiene que volver a entrar. Nada más.
`TOKEN_SECRET` (opcional)	Los enlaces de los emails (invitaciones, contraseñas, cambio de email), los códigos de recuperación de la verificación en dos pasos, los códigos enviados por email y los dispositivos recordados.	Dejan de valer los enlaces pendientes, los **códigos de recuperación** y los dispositivos recordados (se vuelve a pedir el segundo paso).
`ENCRYPTION_KEY` (opcional)	Los secretos de las apps de verificación (TOTP) y las conexiones con Google, que se guardan cifrados.	Las apps de verificación dejan de funcionar (un admin tiene que reiniciar el segundo paso de cada persona) y hay que volver a conectar Google.

Si `TOKEN_SECRET` o `ENCRYPTION_KEY` no están definidas, se usa `SESSION_SECRET` en su lugar, exactamente como en las versiones anteriores: una instalación existente sigue funcionando sin tocar nada. Pero entonces rotar `SESSION_SECRET` lo rompe todo a la vez (sesiones, códigos, 2FA y Google). Por eso conviene separarlas. Todas deben tener al menos 32 caracteres; genera cada una con `openssl rand -base64 48` .

Separar las claves en una instalación existente (sin perder nada). Copia el valor **actual** de `SESSION_SECRET` en dos variables nuevas, `TOKEN_SECRET` y `ENCRYPTION_KEY` , y redespliega. No cambia nada para nadie: son la misma clave con otro nombre. A partir de ahí ya puedes rotar `SESSION_SECRET` cuando quieras (siguiente procedimiento). En una instalación nueva, genera las tres desde el principio.

Rotar solo las sesiones (p. ej. si sospechas que se ha filtrado `SESSION_SECRET` , o alguien ha dejado una sesión abierta en un equipo ajeno). Requisito: `TOKEN_SECRET` y `ENCRYPTION_KEY` definidas (ver el párrafo anterior).

1. Genera un valor nuevo y ponlo en `SESSION_SECRET` .
2. Redespliega. Todo el mundo vuelve a entrar; la verificación en dos pasos, los códigos de recuperación, los dispositivos recordados y Google siguen funcionando.

Rotar la clave de cifrado (`ENCRYPTION_KEY`) sin perder la verificación en dos pasos ni Google:

1. Copia el valor actual de `ENCRYPTION_KEY` en `ENCRYPTION_KEY_PREVIOUS` (si nunca la definiste, copia el de `SESSION_SECRET`: era la clave que se usaba).
2. Pon un valor nuevo en `ENCRYPTION_KEY` y redespliega. La app lee lo antiguo con la clave anterior y lo vuelve a cifrar con la nueva a medida que se usa.
3. Para no esperar, vuelve a cifrarlo todo de una vez: `node dist/rotate-keys.mjs` en el contenedor (con Docker Compose: `docker compose exec app node dist/rotate-keys.mjs`; en desarrollo: `npm run keys:rotate`). Con `--dry-run` solo cuenta lo que haría. Se puede repetir sin peligro y con la app en marcha.
4. Si el comando termina con «0 ilegibles», quita `ENCRYPTION_KEY_PREVIOUS` y redespliega. Si quedan ilegibles, es que se cifraron con otra clave que ya no tienes: esas personas tendrán que configurar de nuevo su segundo paso (un admin lo reinicia en *Administración → Usuarios*) o reconectar Google.

Rotar `TOKEN_SECRET` (poco habitual): pon el valor actual en `TOKEN_SECRET_PREVIOUS`, uno nuevo en `TOKEN_SECRET` y redespliega. Mientras la anterior siga definida, los enlaces pendientes, los códigos de recuperación y los dispositivos recordados siguen valiendo (los dispositivos se pasan solos a la clave nueva la próxima vez que se usan). Los enlaces caducan en horas (las invitaciones, en 72 h), pero los **códigos de recuperación no se pueden pasar a la clave nueva** (solo se guarda su huella): antes de quitar `TOKEN_SECRET_PREVIOUS`, pide a quien use la verificación en dos pasos que genere códigos nuevos en *Mi perfil*, o asume que los antiguos dejarán de valer.

Qué se pierde en cada caso, en resumen:

- Solo `SESSION_SECRET`: las sesiones abiertas.
- `ENCRYPTION_KEY` con `ENCRYPTION_KEY_PREVIOUS` y el comando de rotación: nada.
- `ENCRYPTION_KEY` sin la anterior: las apps de verificación (TOTP) y las conexiones con Google. La verificación por email no se ve afectada.
- `TOKEN_SECRET` con `TOKEN_SECRET_PREVIOUS`: nada mientras la anterior siga puesta; al quitarla, los códigos de recuperación no renovados. Los enlaces de suscripción al calendario se rehacen con la clave nueva la primera vez que se consultan durante la rotación, así que siguen valiendo después (los que nadie consulte mientras tanto dejan de funcionar al quitar la anterior).
- `TOKEN_SECRET` sin la anterior: los enlaces de email pendientes, los códigos de recuperación y los dispositivos recordados.

Guarda estas claves fuera del servidor (en un gestor de contraseñas), junto con el resto del kit de recuperación: `SESSION_SECRET`, `TOKEN_SECRET`, `ENCRYPTION_KEY` y `BACKUP_KEY`. Si pierdes el servidor y restauras una copia en otro, necesitas `BACKUP_KEY` para abrir la copia y `ENCRYPTION_KEY` (y `TOKEN_SECRET`) para que la verificación en dos pasos, los códigos de recuperación y Google sigan funcionando; `SESSION_SECRET` puede ser nueva (solo obliga a entrar de nuevo). Si no has definido `TOKEN_SECRET` ni `ENCRYPTION_KEY`, `SESSION_SECRET` hace de las tres: guárdala y reutilízala.

Al cambiar cualquiera de estas variables en Railway o en el `.env` de Docker Compose, hace falta redesplegar o reiniciar la app (`docker compose up -d`).

4.5 Copias de seguridad y restauración

- **Copias automáticas cifradas (base de datos y ficheros):** con `BACKUP_KEY` definida, cada día se copian la base de datos (gzip + AES-256-GCM) y **todos los ficheros de `UPLOAD_DIR`** (adjuntos, miniaturas, copias de releases, documentos de proyecto) a `UPLOAD_DIR/backups`. Los ficheros se guardan cifrados **una sola vez** en un almacén común (`backups/files/`) y cada copia solo añade los nuevos; un manifiesto cifrado por copia (`.pzman`) dice qué volcado y qué ficheros la forman. Se conservan **14 diarias, 6 mensuales y siempre las 3 más recientes**; los ficheros que ya no nombra ninguna copia conservada se borran. El estado se ve en *Administración → Copias de seguridad*, con **Crear copia ahora** y **Descargar** (solo la base de datos, cifrada; pide tu contraseña o un código de tu app y genera un enlace de un solo uso válido 60 s). Con `BACKUP_PAUSE=1` se detienen las tareas automáticas de copia (la diaria, la subida al destino externo y la prueba mensual), p. ej. mientras se restaura; los botones siguen funcionando y la página lo indica con un aviso. Quítala al terminar.
  - **Guarda `BACKUP_KEY` también fuera de Railway** (gestor de contraseñas): sin ella las copias no se pueden leer.
  - `BACKUP_LOCAL_FILES`: sin definir, la copia local incluye los ficheros **solo si no hay destino externo** (si lo hay, en el volumen queda solo la base de datos y los ficheros van al destino externo, para no ocupar el doble). `1` o `0` lo fuerzan. Ojo: sin destino externo, la copia de los ficheros ocupa en el volumen tanto como los propios ficheros.
- **Destino externo (muy recomendado):** el volumen guarda a la vez los datos y sus copias; si se pierde, se pierde todo. Tras cada copia diaria, Pizarro sube a un **almacenamiento S3 compatible** (Cloudflare R2, Backblaze B2, MinIO…) lo que aún no tenga, y aplica allí la misma retención.
  1. Crea un bucket privado y una clave de API con permiso de lectura, escritura y borrado **solo en ese bucket**. En R2: *R2 → Create bucket* y *Manage R2 API Tokens → Create API token* (*Object Read & Write*, limitado al bucket).
  2. En el servicio de la app, *Variables*: `BACKUP_S3_ENDPOINT` (en R2, `https://<id-de-cuenta>.r2.cloudflarestorage.com`; en B2, `https://s3.<región>.backblazeb2.com`), `BACKUP_S3_BUCKET`, `BACKUP_S3_ACCESS_KEY_ID`, `BACKUP_S3_SECRET_ACCESS_KEY` y, opcionales, `BACKUP_S3_REGION` (por defecto `auto`; en B2, la región del endpoint) y `BACKUP_S3_PREFIX` (p. ej. `pizarro`). Despliega.
  3. En *Administración → Copias de seguridad → Destino externo* pulsa **Copiar ahora a destino externo** y, al cabo de unos minutos, recarga: debe salir *Correcta*. La primera subida lleva todos los ficheros; las siguientes, solo los nuevos. Si se corta, se reanuda en la siguiente pasada (cada hora).
  - Si hay destino externo y la última subida correcta tiene **más de 48 h**, se avisa en el menú y por email a los administradores, igual que con la copia local.
  - Si la copia nueva tiene **menos de la mitad de filas o de ficheros** que la última del destino (y allí hay al menos 500 filas o 20 ficheros), lo normal tras perder la base de datos o el volumen, **no se sube ni se aplica la retención**: la subida queda *Con error* explicándolo y la copia buena sigue en el destino. Si la reducción es intencionada (has borrado muchos datos a propósito), pulsa **Copiar ahora a destino externo**, que sube igualmente.

    - Fuera de Railway también vale una carpeta montada (disco USB, NAS): `BACKUP_EXTERNAL_DIR` (ver `docs/INSTALL.md`).
- **Prueba de restauración mensual:** cada mes se restaura de verdad la última copia en una base de datos temporal (`pizarro_restoretest_…`, que se borra al terminar) y se comprueba que cada destino tiene todos los ficheros de su última copia, descifrando unos cuantos al azar. Si el usuario de la base de datos no puede crear bases de datos, solo se descifra y se comprueba la copia entera, y la página lo indica. En Railway el usuario `postgres` sí puede.
- **Restaurar sin `git`:** la imagen trae la herramienta `node dist/restore.mjs` y todas las migraciones. Restaura en una base de datos **vacía**: aplica las migraciones hasta la de la copia, carga los datos, aplica las migraciones posteriores y, con `--files`, restaura los ficheros (comprobando el sha256 de cada uno). Sirve para copias hechas con esta versión o con cualquier versión anterior; una copia de una versión **más nueva** que la imagen se rechaza.
    - Orígenes: `latest` (la última del volumen), `s3:latest`, `external:latest`, o una copia concreta por su nombre (`s3:pizarro-backup-20261025T031500Z`). `--list` muestra las que hay.
    - **Se ha perdido el volumen o la base de datos** (Railway):
        1. Antes de nada, en *Variables* del servicio de la app, añade `BACKUP_PAUSE=1`. Si no, al minuto de arrancar la app copia la base vacía, y esa pasa a ser la copia «más reciente».
        2. Crea un servicio PostgreSQL nuevo y, si se perdió el volumen, monta uno nuevo en `/app/uploads`.
        3. Apunta `DATABASE_URL` de la app a la base nueva (`${{NombreDelServicio.DATABASE_URL}}`) y despliega. Al arrancar, la app crea el administrador inicial en la base nueva: por eso el paso 5 lleva `--force`.
        4. Abre una consola en el contenedor (`railway ssh --service <app>`) y lista las copias: `node dist/restore.mjs s3:latest --list`. Elige **por su nombre** la última copia buena, la de antes del desastre (una copia de muy pocos KB es la de una base vacía). **Tras un desastre no uses `latest` ni `s3:latest`**: la más reciente puede ser la de la base vacía.
        5. Restaura esa copia: `node dist/restore.mjs s3:pizarro-backup-AAAAMMDDTHHMMSSZ --files --force` (con `local:` delante si el volumen sigue entero). `--force` **borra** lo que haya en la base de destino: compruébalo antes.
        6. Quita `BACKUP_PAUSE`, reinicia el servicio (*Restart*) y entra con tus usuarios de siempre. Comprueba en *Administración → Copias de seguridad* que la siguiente subida al destino externo sale *Correcta*.
    - **Volver a una copia anterior** (p. ej. tras un borrado por error): igual, pero restaurando en una base nueva la copia elegida (`node dist/restore.mjs s3:pizarro-backup-AAAAMMDDTHHMMSSZ`, con `DATABASE_URL="<url de la base nueva>"` delante) y cambiando después `DATABASE_URL` de la app a esa base. Los ficheros no hace falta restaurarlos si el volumen está entero (los adjuntos no cambian una vez subidos); los que faltaran se recuperan con `--files-only`.
    - Si la restauración de ficheros se corta, repítela con `--files-only`: salta los que ya están bien.

- **Manual con `pg_dump`:** `pg_dump "$DATABASE_PUBLIC_URL" -Fc -f tablon.dump`. Restauración: `pg_restore --clean --no-owner -d "$DATABASE_PUBLIC_URL" tablon.dump`. Los backups del servicio Postgres y los snapshots del volumen de Railway siguen siendo un complemento útil (pestaña **Backups** de cada servicio: **Edit schedule** y **Backup now**), pero **borrar un volumen borra también sus copias**: el destino externo es lo que protege de eso.
- **Limpieza de huérfanos:** cada día se borran los ficheros de `UPLOAD_DIR` sin registro en la base de datos y con más de 24 h (nunca `backups/`); si más del 50 % parecen huérfanos, **o si la base de datos no tiene ningún adjunto, copia de release ni documento** (base nueva, equivocada o a medio restaurar), se aborta por seguridad y queda un aviso en *Logs*. Los temporales de copias a medias (`*.tmp`) de más de 24 h también se borran.

4.6 Publicar una nueva versión de la app

1. Desarrolla el cambio. Si afecta al esquema, crea la migración con `npm run db:migrate -- --name descripcion` y súbela al repositorio.
2. `npm run check` (lint, tipos, traducciones y tests). Rellena también la traducción al inglés de la versión (`en` en `changelog.json`). Los textos nuevos de la interfaz van con `t("texto en español")` y su traducción en `src/i18n/en/`; `npm run i18n:check` lista los que falten.
3. `npm run version:bump -- patch|minor|major` (anota la fecha y la hora del lanzamiento), rellena la entrada en `changelog.json` y ejecuta `npm run version:bump -- --render`.
4. Haz commit y *push*. Railway despliega, aplica la migración y la nueva versión aparece en *Historial de versiones*.

4.7 Integraciones: Google, email y WhatsApp

Son opcionales e independientes. La configuración paso a paso está en el `README.md`, sección *Integraciones opcionales*:

Integración	Variables	Qué hace cada usuario
Google Docs/Sheets e inicio de sesión	Ninguna: un admin lo configura en *Administración → Ajustes → Acceso con Google* (ver 4.8). Opcionalmente `GOOGLE_CLIENT_ID`, `GOOGLE_CLIENT_SECRET`, `GOOGLE_WORKSPACE_DOMAIN`, que tienen prioridad, `GOOGLE_SHARE_ROLE` (valor por defecto de cada proyecto; se cambia en *Ajustes del proyecto → Documentos de Google*), `AUTH_GOOGLE_ONLY`, `AUTH_ALLOW_ADMIN_PASSWORD`	Conectar su cuenta en *Mi perfil* para Docs/Sheets; el inicio de sesión no requiere conectar nada.
Email	Ninguna: un admin lo configura en *Administración → Ajustes → Avisos por email* (ver 4.8). Opcionalmente `SMTP_HOST`, `SMTP_PORT`, `SMTP_USER`, `SMTP_PASS`, `SMTP_FROM`, que tienen prioridad (la sección queda de solo lectura).	Nada (activado por defecto; se puede desactivar). Con email se activan invitaciones, «¿Olvidaste tu contraseña?», confirmaciones y avisos.
WhatsApp	`WHATSAPP_TOKEN`, `WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID`, `WHATSAPP_TEMPLATE_NAME`, `WHATSAPP_TEMPLATE_LANG`	Activarlo y escribir su número en *Mi perfil*.

Para el **inicio de sesión con Google**, añade al cliente OAuth una segunda URI de redirección autorizada: `https://<dominio>/api/auth/google/callback` (además de `APP_URL` + `/api/google/callback`, la de Drive).

El resultado de cada envío queda en la tabla `Notification` (`emailSentAt`, `whatsappSentAt`, `deliveryError`) y en los logs con el prefijo `[notify]`. En los logs, el destinatario aparece enmascarado (`p***@dominio`); el email se envía a la dirección completa.

4.8 Avisos por email y acceso con Google (Administración → Ajustes)

Son dos cosas distintas, cada una en su tarjeta:

1. Avisos por email (cómo envía Pizarro los avisos, invitaciones y enlaces de contraseña). Dos opciones:

- **Gmail de un administrador (uso familiar):** los avisos salen del Gmail de un admin. Pasos: en esa cuenta de Google activa la *verificación en 2 pasos*; en `myaccount.google.com/apppasswords` crea una **contraseña de aplicación**; en Pizarro escribe la dirección de Gmail y pega esa contraseña (no la normal). Pizarro usa `smtp.gmail.com`, puerto 465 (SSL).
- **Servicio de correo de la empresa:** el servicio de envío de la empresa o del proyecto. Elige el proveedor y se rellenan servidor, puerto y seguridad, con una pista de qué usuario y contraseña pide: **Google Workspace** (buzón con contraseña de aplicación en `smtp.gmail.com:465`, o *SMTP relay* `smtp-relay.gmail.com:587` con autenticación), **Brevo** (`smtp-relay.brevo.com:587`, usuario y clave SMTP de Brevo), **Mailchimp Transactional/Mandrill** (`smtp.mandrillapp.com:587`, clave API), **SendGrid** (`smtp.sendgrid.net:587`, usuario `apikey` y la clave), **Amazon SES** (`email-smtp.<región>.amazonaws.com:587`, credenciales SMTP de SES), **Mailgun** (`smtp.mailgun.org:587`) o **Microsoft 365** (`smtp.office365.com:587`). También vale cualquier otro servidor SMTP.

Después, **Enviar email de prueba** (llega a tu email; si falla, muestra el error). La contraseña se guarda cifrada con `ENCRYPTION_KEY` y no vuelve a mostrarse (**Reemplazar** / **Quitar**); al cambiar de servidor, puerto o usuario hay que escribirla de nuevo. **Desactivar el envío de emails** lo apaga. Si el servidor tiene variables `SMTP_*`, mandan ellas y la tarjeta queda de solo lectura.

2. Acceso con Google (botón «Iniciar sesión con Google» para personas que ya tienen usuario en Pizarro con ese mismo email; también activa Docs/Sheets). Se configura dentro de Pizarro, sin depender de dónde esté instalado (solo hace falta `APP_URL`). Google no cobra por esto: no hace falta facturación en Google Cloud.

Arriba se muestra la **dirección pública de Pizarro** (`APP_URL`), de la que salen todos los datos que pide Google; si estás entrando por otra dirección (por ejemplo, ya usas tu dominio pero `APP_URL` sigue siendo la del servidor), un aviso te dice que cambies `APP_URL` en el servidor y redespliegues, y se muestran las direcciones de redirección de las dos para añadirlas juntas durante el cambio (Google admite varias). La guía empieza con un **Paso 0: ¿dominio propio o la dirección del servidor?** (qué implica cada uno y cómo pasar de uno a otro: añadir las direcciones

nuevas en Google, cambiar página principal, privacidad, condiciones y dominio autorizado, quitar las antiguas; todos vuelven a iniciar sesión y la app instalada se reinstala). La tarjeta trae una **guía desplegable de 7 pasos**, uno por pantalla de *Google Auth Platform*, con botones para copiar cada dato:

1. **Proyecto:** en `console.cloud.google.com` crea o elige un proyecto (gratis, sin facturación).
2. **Branding:** nombre de la app («Pizarro»), email de asistencia, logotipo (opcional; hay un **logo de Pizarro de 120×120 para descargar**; en una app *Externa* en producción, subir logotipo obliga a que Google la verifique, así que mejor dejarlo vacío), página principal (`APP_URL`), **política de privacidad** (`APP_URL/privacy`) y **condiciones** (`APP_URL/terms`), **dominio autorizado** (Pizarro lo calcula; con `*.up.railway.app` u otro alojamiento compartido suele valer la dirección completa, y si no, un dominio propio) y email del desarrollador.
3. **Audience:** *Interno* (solo cuentas de tu Workspace) o *Externo* (cuentas @gmail). En *Pruebas* solo entran los usuarios de prueba que añadas (hasta 100); **Publicar** la app la abre a todos sin verificación para el inicio de sesión.
4. **Data Access:** permisos `openid`, `email`, `profile` (inicio de sesión) y `drive.file` (Docs/Sheets; en apps *Externas* puede pedir verificación).
5. **Clients:** *Crear cliente → Aplicación web*, y en *URI de redirección autorizados* las dos que muestra Pizarro: `…/api/auth/google/callback` (inicio de sesión) y `…/api/google/callback` (Docs/Sheets).
6. **De vuelta en Pizarro:** pega el **ID de cliente** y el **secreto** (se guarda cifrado; al cambiar el ID hay que escribirlo de nuevo) y guarda. **Dominio de Workspace permitido** es opcional: vacío = cualquier cuenta de Google. Prueba cerrando sesión y entrando con Google con una cuenta cuyo email exista en Pizarro.
7. **Si falla:** `redirect_uri_mismatch` (la URI debe coincidir exactamente), acceso bloqueado o app no verificada (modo *Pruebas* sin ese usuario, o permisos sensibles), «No hay ninguna cuenta con ese email» (crea antes el usuario en Pizarro), restricción de dominio.

Las páginas **/privacy** y **/terms** son públicas (enlazadas en la pantalla de acceso). Por defecto traen **plantillas completas según el RGPD y la LOPDGDD** (responsable, finalidades, base jurídica, datos, destinatarios, conservación, derechos y reclamación ante la AEPD, seguridad y cookies técnicas; y unas condiciones de uso), que conviene completar con los proveedores reales y que revise un profesional (el editor lo recuerda). Su texto se edita en **Administración → Textos legales**: para cada página, una versión en español y otra opcional en inglés (Markdown con la barra de formato, hasta 50 000 caracteres), **Vista previa**, **Ver página pública**, **Partir del texto por defecto** y **Restaurar texto por defecto**. Ahí también se ponen el **nombre del responsable** y el **email de contacto público** (el mismo que en esta tarjeta), que el texto usa con `{responsable}` y `{email}`. Si quien visita usa inglés y solo hay texto propio en español, se muestra el español. La página indica la fecha de la última actualización. Solo los admins pueden editarlos y queda en el registro.

La tarjeta indica si está **Activo**. Las variables `GOOGLE_*` del servidor, si existen, tienen prioridad. Los cambios se aplican en segundos, sin reiniciar.

Enviar emails con Google Workspace mediante variables del servidor

Con variables del servidor (tienen prioridad sobre la tarjeta):

1. Crea un buzón dedicado, por ejemplo `avisos@tu-dominio.com`.
2. Activa en esa cuenta la **verificación en 2 pasos** de Google.
3. En la cuenta de Google, crea una **contraseña de aplicación**.
4. En Railway define:
   - `SMTP_HOST=smtp.gmail.com`
   - `SMTP_PORT=465`
   - `SMTP_USER=avisos@tu-dominio.com`
   - `SMTP_PASS=` la contraseña de aplicación (no la de la cuenta)
   - `SMTP_FROM=Pizarro <avisos@tu-dominio.com>`
5. Redespliega y prueba con una invitación o con «¿Olvidaste tu contraseña?».

Los PDF (informe, plan semanal, lista, entrega) se generan de uno en uno en un proceso aparte, para que la app no se frene, con un tiempo máximo de 90 s cada uno: si se supera, se detiene ese PDF (deja de consumir CPU), se muestra «El PDF tardó demasiado; inténtalo de nuevo» y la cola sigue con los siguientes. Si ya hay 5 esperando, los nuevos se rechazan con «Hay muchos PDF generándose; inténtalo en un momento». Un informe semanal que falla se reintenta como mucho una vez por hora.

Alternativa: el servicio *SMTP relay* de Workspace (`smtp-relay.gmail.com`). Las IP de salida de Railway no son fijas, así que no sirve la autorización por IP: usa autenticación SMTP.

4.9 Monitorización

- **Salud:** `GET /api/health` → `{"status":"ok"}` si la base de datos responde, la carpeta de subidas se puede escribir y a su disco le quedan al menos `HEALTH_MIN_FREE_MB` libres (200 MB por defecto; `0` desactiva esta comprobación). Si no, `503` con `{"status":"error","reason":…}` (`database`, `uploads_not_writable` o `low_disk_space`), sin rutas ni detalles.
- **Tareas de mantenimiento:** *Administración → Copias de seguridad → Tareas de mantenimiento* muestra la última ejecución de cada una (tabla `JobRun`). Solo un proceso las ejecuta a la vez (bloqueo consultivo de PostgreSQL), así que un despliegue solapado no las duplica, y «una vez al día» (ficheros huérfanos) se respeta aunque la app se reinicie.
- **Errores del proceso:** las promesas rechazadas y las excepciones no capturadas fuera de una petición quedan en *Logs* (`system.unhandledRejection`, `system.uncaughtException`). Con `EXIT_ON_UNCAUGHT_EXCEPTION=1` (lo fija el `compose.yml` de instalación propia), tras una excepción no capturada la app sale para que Docker la reinicie; en Railway, sin esa variable, solo se registra (sus reintentos son limitados).
- **Logs de la app:** *Administración → Logs* (ver 3.16), con la duración de cada acción: es el primer sitio donde mirar si algo va lento o falla.
- **Logs del contenedor:** en Railway, *Deployments → View logs*. Los errores inesperados también salen ahí con el prefijo `[action]`, `[upload]` o `[uploads]`.
- **Errores en el navegador:** la pantalla «Algo ha fallado» y cualquier excepción no capturada del navegador se registran en *Logs* (categoría *client*), con la página, el navegador y el código del error para cruzarlo con el del servidor.

- **Diagnóstico para soporte:** *Administración → Ajustes → Descargar diagnóstico* (solo admins; 5 descargas cada 10 minutos; queda en *Logs* como `admin.doctor`) descarga un JSON con el estado técnico: versión y compilación, Node, memoria y tiempo encendido, qué variables documentadas están definidas (`set`, `unset` o `invalid`; **nunca su valor**), qué integraciones están activas, tamaño de la base de datos y filas por tabla, migraciones aplicadas y pendientes, espacio del disco de subidas, estado de las tareas de mantenimiento y de las copias, resultado de la comprobación de salud, sesiones activas y cuántos errores y avisos hubo en las últimas 24 h por tipo de acción. **No lleva datos personales**: ni mensajes de los logs, ni emails, ni nombres (se tachan de los mensajes de error), ni claves. Con Docker, lo mismo por consola: `docker compose exec app node dist/doctor.mjs > diagnostico.json`. Revísalo antes de enviarlo si quieres: es texto legible.
- **Uso del volumen:** visible en la pestaña del volumen. Como referencia, una captura típica ocupa entre 50 y 300 KB.

4.10 Resolución de problemas

Síntoma	Causa probable	Solución
El despliegue no arranca: `SESSION_SECRET debe tener al menos 32 caracteres`	Variable vacía o corta	Genera una con `openssl rand -base64 48`.
`[boot] No hay usuarios: el administrador inicial se crea en el asistente web (/setup)…`	Primer arranque sin variables de seed	En un servidor propio, abre `/setup` con el código que el log imprime en un recuadro (`introduce el código: XXXX-XXXX`). En Railway, añade `SEED_ADMIN_EMAIL` y `SEED_ADMIN_PASSWORD` y redespliega.
El login no mantiene la sesión	`APP_URL` con `https://` pero se accede por `http://`	Accede por HTTPS o ajusta `APP_URL` / `COOKIE_SECURE`.
Las capturas desaparecen tras desplegar	No hay volumen montado o la ruta no coincide	Monta un Volume en `/app/uploads` y comprueba que `UPLOAD_DIR` es igual.
«El archivo supera el tamaño máximo del proyecto (N MB por archivo)»	Archivo mayor que el máximo del proyecto (o que `MAX_UPLOAD_MB`, si está definida)	Reduce el archivo o sube el límite en los ajustes del proyecto (hasta 100 MB; un valor muy alto consume más memoria al subir).
No aparece «Generar Release»	Ninguna columna tiene el rol *Siguiente salto*	Asígnalo desde el menú «⋯» de la columna.
No se puede «Mover a En producción»	Ninguna columna tiene ese rol	Asígnalo, o elige *Archivar tarjetas* al desplegar.
Un usuario no ve un proyecto de equipo	No está asignado al proyecto	*Administración → Proyectos* (o *Ajustes del proyecto*) → asígnalo.
Un admin no ve un proyecto en sus selectores	No lo ha marcado en sus proyectos de trabajo	*Mi perfil → Proyectos en los que trabajo*.

Síntoma	Causa probable	Solución
Nadie ve un proyecto privado (ni los admins)	Los privados solo los ven sus miembros	Un miembro puede añadir a más personas desde *Ajustes del proyecto*.
«¿Olvidaste tu contraseña?» dice que no hay envío de emails, o no llegan invitaciones	No hay SMTP configurado	Configura el email (ver 4.8); mientras tanto el admin da una contraseña inicial.
«Copias de seguridad» no funciona	Falta `BACKUP_KEY` o no es válida	La página de copias explica qué falla sin mostrar la clave (p. ej. «base64 que decodifica a 16 bytes»). Genérala con `openssl rand -base64 32`, guárdala fuera de Railway y redespliega.
«Hay una versión nueva de Pizarro. Recarga para seguir.»	Esa pestaña se abrió antes de un despliegue	Pulsa **Recargar**. Nunca se recarga sola mientras escribes o tienes un diálogo abierto.
Se rechaza una subida por cuota	Se superó la cuota del proyecto o la total	*Ajustes del proyecto → Adjuntos y límites → Almacenamiento*: libera espacio (copias de releases antiguas, adjuntos de tareas archivadas, papelera) o amplía la cuota (admins).
Google devuelve `redirect_uri_mismatch` al iniciar sesión	Falta la URI `/api/auth/google/callback`	Añádela al cliente OAuth (ver 4.7).
«La integración con Google no está configurada»	Faltan `GOOGLE_CLIENT_ID` / `SECRET` o `APP_URL`	Configúralos y redespliega.
Google devuelve `redirect_uri_mismatch`	La URI de redirección del cliente OAuth no coincide	Debe ser exactamente `APP_URL` + `/api/google/callback`.
«Tu conexión con Google ha caducado»	Permiso revocado, o se cambió la clave de cifrado (`ENCRYPTION_KEY`, o `SESSION_SECRET` si aquella no está definida) sin la anterior (ver 4.4)	Vuelve a conectar en *Mi perfil*.
No llegan los emails	Credenciales SMTP o contraseña de aplicación incorrectas	Revisa los logs `[notify]` y la columna `deliveryError`.
No llegan los WhatsApp	Plantilla sin aprobar, idioma distinto, token caducado o número no verificado (número de prueba)	Revisa los logs `[notify]`, el estado de la plantilla y `WHATSAPP_TEMPLATE_LANG`.
Las páginas tardan en cargar a veces	Servicio en una región lejana, *App Sleeping* activado o conexiones a la base de datos frías	En Railway: pon la app y Postgres en la misma región cercana (p. ej. *EU West*) y desactiva *Serverless / App Sleeping*. Revisa en *Logs* la duración de las acciones.

Síntoma	Causa probable	Solución
El informe no marca una tarjeta como hecha	Su columna no cuenta como terminada	Menú «⋯» de la columna → *Contar como terminada*.

4.10b Dominio propio

Para usar, por ejemplo, `pizarro.example.com` en vez de la dirección de Railway: en Railway, *servicio → Settings → Networking → Custom Domain*, añade el dominio y crea en tu proveedor de DNS el registro **CNAME** (y el **TXT** de verificación si lo pide) que muestra Railway; espera a que salga el certificado. Después cambia **`APP_URL`** a `https://pizarro.example.com` y redespliega. Consecuencias: las sesiones abiertas en la dirección antigua terminan (cada dirección tiene sus cookies); hay que actualizar en Google Cloud la página principal, privacidad, condiciones, dominio autorizado y las dos URI de redirección (*Ajustes → Acceso con Google* muestra las nuevas); los emails ya enlazan al dominio nuevo; si alguien instaló la app, que la vuelva a instalar. La dirección antigua sigue funcionando; con **`CANONICAL_REDIRECT=1`** redirige (308) al dominio de `APP_URL`, salvo `/api/*`. Pasos detallados en `docs/INSTALL.md`, sección 3.7.

4.10b2 Versiones y actualizaciones

Cada release de Pizarro lleva una **etiqueta de versión** en GitHub (`vX.Y.Z`) y una **imagen Docker ya construida** (`ghcr.io/pla87/pizarro`, para amd64 y arm64): la instalación propia la descarga en segundos en vez de construirla en el servidor (menos memoria y CPU, el mismo artefacto probado y vuelta atrás rápida). Para actualizar: vuelve a ejecutar el comando de instalación (`get.sh`) o, en la carpeta de la instalación, `docker compose pull && docker compose up -d`; `--version X.Y.Z` fija una versión concreta (también para volver atrás; como las migraciones solo avanzan, volver atrás puede requerir restaurar una copia). En Railway, la app se sigue construyendo desde el repositorio: basta con desplegar de nuevo. Cuando hay una versión nueva, **Administración** muestra un aviso con enlace a las novedades y a cómo actualizar (con un punto en el menú); se oculta por versión y `UPDATE_CHECK=0` lo desactiva (la comprobación consulta GitHub como mucho cada 12 h). Para publicar una versión: `npm run version:bump`, fusionar, `npm run release:tag` y subir la etiqueta (o, en GitHub, *Actions → Release → Run workflow* sobre `main`; la publicación manual solo funciona desde la rama `main`); GitHub construye la imagen y publica la release con las notas del changelog (tras la primera, el paquete de GHCR debe hacerse público).

4.10b3 Página de presentación

`/presentacion` es una página pública, corta, en español o inglés (`?lang=en`), centrada en lo que distingue a Pizarro: **simple**, **pagas una vez y es tuyo para siempre** (sin suscripción ni cuota por usuario, actualizaciones gratis), **tus datos son tuyos** (en tu servidor, sin rastreadores, copias cifradas) y **hecho para equipos pequeños y familias**. Incluye lo que trae, «Cómo se instala» en 3 pasos, **Precios** (gratis para uso personal; licencia para cualquier otro uso de **100 € + IVA, pago único por servidor**, con actualizaciones gratis para siempre y sin soporte; con el email público de contacto de *Administración → Textos legales* si está configurado), un enlace «Más sobre la licencia en getpizarro.com» y unas preguntas frecuentes; el pie enlaza a getpizarro.com. No tiene

demo ni comparativas ni recursos externos. Se abre escribiendo `/presentacion` tras la dirección de la instalación (la administración no enlaza a ella). Con `LANDING_AT_ROOT=1`, quien entra en `/` sin sesión ve esta página.

Web del producto (getpizarro.com). Además de la presentación de cada instalación, Pizarro tiene una web pública estática en **https://getpizarro.com**. Es una página de presentación (qué es Pizarro, capturas reales de la app, privacidad, funciones, para quién, precio, preguntas y un bloque corto de instalación que enlaza a `docs/INSTALL.md`, la imagen Docker y Railway), en español (`/`) e inglés (`/en/`), con modo claro y oscuro según el sistema, más el texto completo de la licencia (`/licencia/`, `/en/license/`). El botón **Comprar licencia** sale como «Próximamente» mientras no haya enlace de pago (se puede usar Pizarro con normalidad; la licencia se basa en la buena voluntad). Sin cookies ni analítica; el único JavaScript es el botón de copiar el comando de instalación. Se genera con `node scripts/build-site.mjs` (`site/`, con los mismos textos que la presentación), que falla si falta una traducción o una captura. Las capturas (`site/static/img/`, WebP en claro y oscuro) y las imágenes para redes (`og.png`, `og-en.png`) se regeneran con `scripts/site-screenshots.mjs` contra una base de datos de pruebas (datos de demostración ficticios); conviene hacerlo cuando cambie el aspecto de la app. Se publica con GitHub Pages (workflow «Web»); en *Settings → Pages* el origen (*Source*) debe ser **GitHub Actions**: con *Deploy from a branch* se ve el README del repositorio en vez de la web. Puesta en marcha (Pages, DNS, HTTPS, verificación del dominio): `docs/VENTA.md`, sección 8.

4.10b4 Licencia

Pizarro es software de **código disponible, no de código abierto**: el texto completo está en `LICENSE.md` y en la página pública `/licencia` (español o inglés, enlazada desde la presentación, el pie del acceso y las condiciones del servicio por defecto).

- **Uso personal gratuito:** personas físicas, en sus propios servidores, con fines personales, domésticos o familiares, sin fines comerciales ni profesionales.
- **Licencia comercial** para todo uso que no sea personal o familiar, sin excepción (empresas, profesionales, autónomos, asociaciones, ONG, administraciones y centros educativos): **100 € + IVA, pago único por instalación** (servidor en producción; las copias de prueba o de seguridad no cuentan), uso indefinido, **todas las actualizaciones futuras gratis**, **sin soporte** incluido; no transferible sin autorización.
- **Precio y compra: 100 € + IVA**, pago único por servidor. El botón **Comprar** de la presentación, de *Administración → Licencia* y del recordatorio lleva al enlace de pago del producto (Stripe: pago con tarjeta y factura automática con los datos de la empresa o de la persona; NIF opcional). Mientras ese enlace no esté configurado (`BUY_URL` en `src/lib/product.ts`), lleva al email de contacto o a `/licencia`, y en getpizarro.com el botón sale como «Próximamente». La página `/licencia` enlaza a «Precio y compra en getpizarro.com». Guía: `docs/VENTA.md`.
- **Administración → Licencia:** muestra el estado de la instalación: **Licencia registrada a nombre de X** (con nº de factura o recibo, si se anotó, y fecha), **Declarada uso personal** o **Sin licencia registrada**, y permite cambiarlo: **Es uso personal** (pide una confirmación que explica qué es uso personal; si había una licencia registrada, la quita), **Quitar la declaración**

y **Quitar registro**. **Registrar licencia**: titular (empresa o nombre) y, opcionalmente, nº de factura o recibo y email de compra; la fecha se pone sola. Registrar una licencia quita la declaración de uso personal. Todo es informativo (buena voluntad): Pizarro funciona igual, sin comprobaciones ni llamadas a internet. Cada cambio queda en el registro de actividad.

- **Recordatorio para administradores:** mientras la instalación no tenga licencia registrada ni esté declarada de uso personal, los administradores (solo ellos) ven una franja fina bajo la cabecera: «¿Usas Pizarro en una empresa o para trabajar? Necesitas una licencia (100 € + IVA, pago único). Gratis para uso personal.», con **Ya tengo licencia** (lleva a *Administración → Licencia*), **Es uso personal** (con confirmación; lo oculta para siempre en toda la instalación), **Comprar** y **Recordar más tarde**. No es modal ni bloquea nada; sale como mucho una vez cada 30 días por administrador (verlo unos segundos o posponerlo cuenta), nunca en los 7 primeros días desde que se creó la instalación, y en el móvil se oculta mientras se crea o edita una tarea. Al registrar la licencia o declarar uso personal en *Administración → Licencia*, el recordatorio desaparece de inmediato.
- **Prohibido sin autorización:** revender, sublicenciar, redistribuir, ofrecerlo como servicio a terceros, quitar avisos de autoría o eludir límites técnicos.
- **Uso sin licencia:** el uso empresarial o profesional sin licencia comercial no está autorizado, infringe los derechos de propiedad intelectual del autor y le permite ejercer las acciones legales que correspondan (incluida la reclamación de daños y del precio de las licencias).
- Las **condiciones del servicio** por defecto de cada instalación incluyen el apartado «Licencia del software», que recuerda que el responsable de una instalación de empresa debe tener la licencia.
- Mantenimiento: si cambias `LICENSE.md`, ejecuta `npm run license:sync` (regenera `src/lib/license-text.ts`; una prueba falla si no coinciden).

4.10c Instalación en un paso

En un servidor propio (Linux x86_64 o arm64): `curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/pla87/pizarro/main/deploy/get.sh | sh -s -- --domain pizarro.example.com` (o `--local` para usarlo solo en la red local). Comprueba Docker (si falta, pregunta antes de instalarlo), descarga Pizarro sin necesidad de git, prepara la configuración con claves seguras, arranca y muestra la dirección y el código del asistente `/setup`. Volver a ejecutar el mismo comando **actualiza** a la última versión conservando `deploy/.env`, el kit de recuperación y los datos; la actualización es atómica (si se corta, la siguiente ejecución la recupera). Si se indica otro dominio en una instalación existente, avisa de cómo cambiarlo. En **Railway**, `docs/INSTALL.md` explica qué servicios y variables crear y cómo publicar una plantilla de un clic. Después de instalar: asistente `/setup`, avisos por email y acceso con Google en *Ajustes*, y copias de seguridad con destino externo.

4.11 Instalación en un servidor propio (Docker Compose)

Además de Railway, Pizarro se puede instalar en cualquier servidor con Docker 24+ (1 vCPU, 2 GB de RAM): `deploy/compose.yml` levanta Caddy (HTTPS automático para `DOMAIN`), la app (el mismo `Dockerfile`) y PostgreSQL 16, con volúmenes, comprobaciones de salud, reinicio automático y límites de memoria. La guía completa (secretos con `openssl rand`, primer administrador,

actualizar, restaurar y problemas frecuentes) está en `docs/INSTALL.md`. Nada de la imagen depende de Railway: la zona horaria del navegador llega del servidor (atributo `data-tz`), así que cambiar `APP_TIMEZONE` solo exige reiniciar, y el identificador de versión es la versión del `package.json` más el commit (`GIT_SHA` o `RAILWAY_GIT_COMMIT_SHA`) o, sin commit, la hora de la compilación.

Endurecido: el código de la imagen es de root y no se puede modificar en ejecución; con Compose el contenedor de la app es de solo lectura (salvo subidas, caché y `/tmp`), sin privilegios nuevos y con las capacidades mínimas, y las instalaciones nuevas usan un rol de base de datos sin superusuario (`pizarro_app`, con permiso para crear bases para la prueba de restauración). Cómo migrar una instalación existente: `docs/INSTALL.md`, sección 3.5. Guía paso a paso para una prueba completa en un VPS (instalar, copiar a R2, destruir y restaurar): `docs/PRUEBA-VPS.md`.

---

5. Anexo: decisiones técnicas

Decisión	Motivo
Next.js en un solo servicio	Interfaz y API en el mismo despliegue; Server Actions sin capa REST manual.
Sesiones en base de datos frente a JWT	Permiten revocar sesiones (cerrar sesión, desactivar usuarios) y la consulta extra no se nota con 10 usuarios.
Posiciones fraccionarias	Reordenar sin reescribir toda la columna.
Roles de columna	Permiten renombrar y reordenar columnas sin romper el generador de releases.
Generación de la release en el cliente	Respuesta instantánea y edición libre antes de guardar.
`changelog.json` como fuente	Versionado con el código y legible en revisiones; la tabla `AppVersionLog` se reconstruye en cada arranque.
Informe con `@react-pdf/renderer`	Genera el PDF en el servidor sin un navegador, en un hilo aparte (`dist/pdf-worker.mjs` , empaquetado al compilar por `scripts/postbuild.mjs` ; sin ese paso los PDF fallan con «No se encuentra el generador de PDF»): la imagen no crece y un informe grande no frena la app.
OAuth por usuario con `drive.file`	Cada archivo pertenece a quien lo crea, sin cuentas de servicio ni permisos sobre el resto del Drive.
Copias cifradas dentro de la app	Restaurables sin `pg_dump` y con la clave fuera del servidor; protegen frente a fallos y filtraciones del volumen.
Tipos de tarea en tabla	Cada equipo define sus categorías y su orden en la release sin tocar código. Las releases guardan el nombre del tipo como instantánea.
App instalable (PWA)	Icono en la pantalla de inicio y pantalla completa sin publicar en tiendas. El service worker no guarda datos en caché, porque todo es privado.
Avisos con `after()`	El email y el WhatsApp se envían tras responder: mencionar a alguien no añade espera.
Prisma CLI aislado en la imagen	La app usa la salida *standalone* (ligera) y las migraciones usan la CLI oficial sin descargas en el arranque.