

INTRO A JS DEL LADO CLIENTE

Utilizando la [Dog API](#), se generará en etapas una aplicación que permita consultar fotos de perros según una raza ingresada. El proyecto utilizará JavaScript Vainilla del lado de cliente, priorizando el uso de la sintaxis contemporánea (ES6 en adelante) y el paradigma funcional.



Desafío #1

Objetivo: Construir la interfaz de búsqueda y gestionar la lógica de renderizado.

Consignas:

1. Crear un repositorio público en su Github llamado **perros-app-js**, donde mantendrá sincronizado el proyecto.
2. Crear un archivo **index.html** con un campo de texto `<input>` para ingresar la raza del perro, un `<button>` para buscar y un `<div>` vacío con el ID **contenedor-resultados**.
3. Crear un archivo **estilo.css** que haga funcional y estéticamente agradable el diseño de la web.
4. Crear un archivo **script.js** que gestione un objeto llamado **estado** con la estructura: `{ raza: '', fotos: [] }`.
5. Implementar una función **render()** que recorra el array **fotos** del objeto **estado** y cree elementos `<img>` dentro del **#contenedor-resultados**.
6. Al hacer clic en el botón de búsqueda:
 - A. Capturar el valor del input y actualizarlo en **estado.raza**.
 - B. Limpiar el contenido previo del **#contenedor-resultados** antes de mostrar nuevos resultados.
 - C. Por ahora, usar un array *hardcodeado* de 3 URLs de imágenes de perros para probar que el renderizado funciona.
7. Marcar con git el último *commit* funcional del proyecto con un tag llamado **clase-01**