

/*selector universal - sacamos los padding y margin por defectos que tienen las páginas web */

```
*{
    padding: 0;
    margin: 0;
    box-sizing: border-box;
}
```

Menu
Fijo ①

```
body {
    /* definimos este tipo de letra que pertenece a google font */
    font-family: 'MuseoModerno', cursive;
    background-color: #b2ebf2;
}
```

/* en este caso el Menú está compuesto con las etiquetas NAV -> UL -> LI -> A */
/* vamos a cambiar las propiedades de dichas etiquetas */

/*definimos las propiedades la etiqueta NAV donde se encuentra el menu de navegación */

```
nav{
    width: 100%;
    background-color: #ff5722;
    color: white;
    /*hacemos que el menú quede fijo por mas que el usuario realice el scroll de la página hacia arriba o abajo */
    position: fixed;
}
```

/*configuramos la etiqueta UL (lista desordenada) que se encuentra dentro de la etiqueta NAV(contenedor) del menu de navegación */

```
nav ul{

    /*sacamos el punto que esta delante de cada items en la lista */
    list-style: none;
}
```

/*configuramos la etiqueta LI (lista) que se encuentra dentro de la etiqueta NAV(contenedor) del menu de navegación */

```
nav li{
```

```
    /*propiedad que permite que las viñetas se se mostren en linea y no una debajo de la otra */
```

```
        display: inline-block;
    }
```

```
/* configuramos la etiqueta A para los enlaces definidos en la barra de menú */
```

```
nav ul li a {
```

```
    /* Convertimos los elementos a en elementos bloque para manipular el padding */
```

```
    display: block;
```

```
    color: #fff;
```

```
    /* le damos un relleno */
```

```
    padding: 20px 20px;
```

```
    /*sacamos la linea que subraya y es características de todos los enlaces (links) en html */
```

```
    text-decoration: none;
```

```
}
```

```
/* configuramos el efecto de parasar el puntero del mouse sobre cada uno de los items que forma parte de menú */
```

```
nav ul li:hover {
```

```
    background-color: #dd2c00;
```

```
}
```

```
/*configuramos con un fondo en particular el primer items y el último de la lista, para eso utilizamos selectores especiales
```

```
:first-child
```

```
:last-child */
```

```
nav ul li:first-child{
```

```
    background-color: #dd2c00;
```

```
}
```

```
nav ul li:last-child{
```

```
    float: right;
```

```
}
```

section {

/*al estar el NAV fijo tenemos que definir la posición en donde empieza la etiqueta section para que se vea su contenido */

padding-top: 70px;

width: 95%;

margin: auto;

text-align: justify;

}

/* al haber eliminado todos los margin y padding por defecto tenemos que configurar las propiedades de las etiquetas P para que su contenido quede bien dentro del sitio */

p {

margin: 16px 0;

line-height: 150%;

}

footer{

width: 100%;

height: 50px;

background-color: #00bcd4;

color: white;

text-align: center;

line-height: 50px;

}