Wolfram: rodzaj, średnica, ostrzenie

Oznaczenie	Kolor	Do nierdzewki (DC)
WL20 (lantan 2%)	niebieski	tak - uniwersalny wybór
WC20 (cer 2%)	szary	tak - niskie prądy, cienkie ścianki
WT20 (tor 2%)	czerwony	nie zalecany - radioaktywny pył przy ostrzeniu

Średnica (start)

Prąd	Średnica
do ok. 60 A	1,0-1,6 mm
ok. 60-150 A	1,6 mm
ok. 150-250 A	2,4 mm

Ostrzenie

- Szlifuj **wzdłuż** osi (rysy wzdłuż), na tarczy tylko do wolframu.
- Długość zaostrzenia ok. 2-2,5 × średnica.
- Ostrzejszy kąt - węższy łuk przy małych prądach; większy kąt - stabilniej przy dużych.
- Mała płaszczyzna na czubku - mniej odprysków wolframu.
- Wysunięcie z dyszy: ok. 3-5 mm, z soczewką gazową więcej.
- Dotknąłeś jeziorka? Przerwij, odetnij i naostrz od nowa.

[[DO SPRAWDZENIA]] Wartości to punkty startowe do prób, nie zastępują WPS ani wymagań klienta.