

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,
ВЫПОЛНЯЮЩИЙ РАБОТЫ И(ИЛИ) ОКАЗЫВАЮЩИЙ УСЛУГИ В
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ И
МЕТРОЛОГИИ ДВИНТА"**

наименование

**1. 196135, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Типанова, дом 25 корпус 1 строение 1,
помещение 16-Н.**

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

102-ФЗ Об обеспечении единства измерений. 102-ФЗ

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

196135, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Типанова, дом 25 корпус 1 строение 1, помещение 16-Н.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2. Поверка средств измерений					
2.1.	Измерения геометрических величин;	Штангенциркули;	(0...5000) мм;	Погрешность: ПГ ±(0,02...0,45) мм КТ 1; КТ 2;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.2.	Измерения геометрических величин;	Штангенглубиномеры;	(0...1000) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,02...0,2)$ мм;	-
2.3.	Измерения геометрических величин;	Штангенрейсмасы;	(0...2500) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,02...0,2)$ мм;	-
2.4.	Измерения геометрических величин;	Штангенрубмеры;	(650...950) мм (950...1250) мм;	Погрешность: ПГ $\pm 0,1$ мм ПГ $\pm 0,15$ мм;	-
2.5.	Измерения геометрических величин;	Штангензубомеры;	(0...67) мм;	Погрешность: ПГ $\pm 0,05$ мм;	-
2.6.	Измерения геометрических величин;	Микрометры, в том числе специального назначения;	(0...2000) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,5...34)$ мкм КТ 1; КТ 2;	-
2.7.	Измерения геометрических величин;	Микрометры рычажные;	(0...2000) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,7...36)$ мкм;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.8.	Измерения геометрических величин;	Микрометры окулярные винтовые;	(0...8) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,005...0,01)$ мм;	-
2.9.	Измерения геометрических величин;	Микрометры призматические;	(5...105) мм;	Погрешность: ПГ $\pm 0,004$ мм;	-
2.10.	Измерения геометрических величин;	Глубиномеры микрометрические, индикаторные;	(0...300) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,002...0,05)$ мм КТ 1; КТ 2;	-
2.11.	Измерения геометрических величин;	Скобы с отсчетным устройством: - скобы рычажные; - скобы индикаторные ;	(0...1000) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,7...25)$ мкм;	-
2.12.	Измерения геометрических величин;	Головки измерительные пружинные,	$\pm(4...300)$ мкм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,05...10)$ мкм;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
		пружинно-оптические;			
2.13.	Измерения геометрических величин;	Головки измерительные рычажно-зубчатые, рычажно-пружинные;	$\pm(0,025 \dots 0,1)$ мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,4 \dots 2)$ мкм;	-
2.14.	Измерения геометрических величин;	Головки измерительные с отсчетом по шкале, головки измерительные электронные, цифровые;	$\pm(0,19 \dots 1,99)$ мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,3 \dots 60)$ мкм ПГ $\pm(0,25 \dots 0,5)$ %;	-
2.15.	Измерения геометрических величин;	Головки измерительные многооборотные;	$(0 \dots 12,7)$ мм;	Погрешность: ПГ $\pm(1 \dots 17)$ мкм;	-
2.16.	Измерения геометрических величин;	Индикаторы, головки измерительные рычажные, рычажно-зубчатые, бокового действия;	$(0 \dots 1,6)$ мм;	Погрешность: ПГ $\pm(2 \dots 40)$ мкм;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.17.	Измерения геометрических величин;	Индикаторы, головки измерительные часового типа, в том числе цифровые;	(0...150) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(1,5...75)$ мкм КТ 0; КТ 1;	-
2.18.	Измерения геометрических величин;	Преобразователи, щупы индуктивные, системы многоканальные с индуктивными преобразователями;	$\pm(0,02...5)$ мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,04...10)$ мкм;	-
2.19.	Измерения геометрических величин;	Преобразователи, датчики, измерители линейных перемещений (тросовые, стержневые, профильные, лазерные триангуляционные);	(0...5500) мм (0...20) мА (-10...10) В;	Погрешность: ПГ $\pm(0,01...0,25)$ % ПГ $\pm(1,1...3)$ мкА ПГ $\pm(0,055...1,4)$ мВ;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.20.	Измерения геометрических величин;	Меры длины концевые плоскопараллельные;	(0,1...100) мм (100...1000) мм;	Погрешность: КТ 0; КТ 1; КТ 2; КТ 3; КТ 4; КТ 5 КТ 1; КТ 2; КТ 3; КТ 4; КТ 5;	-
2.21.	Измерения геометрических величин;	Меры установочные;	(0,06...20) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,5...1,5)$ мкм КТ 1; КТ 2;	-
2.22.	Измерения геометрических величин;	Меры внутренних диаметров (кольца);	(0,97...100) мм (100...300,05) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,5...12)$ мкм КТ 2; КТ 3; КТ 4; КТ 5 ПГ $\pm(0,5...18)$ мкм КТ 2; КТ 3; КТ 4; КТ 5;	-
2.23.	Измерения геометрических величин;	Наборы принадлежностей к концевым мерам длины;	R (2...15) мм Q (2...15) мм H 10 мм L (10...75) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,00015...0,05)$ мм;	-
2.24.	Измерения геометрических величин;	Нутромеры индикаторные, цанговые, в том числе специальные;	(0,95...18) мм (4,5...1000) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(1,5...14)$ мкм КТ 1; КТ 2 ПГ $\pm(2...50)$ мкм КТ 1; КТ 2;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.25.	Измерения геометрических величин;	Нутромеры индикаторные повышенной точности, цанговые, в том числе специальные;	(0,95...18) мм (6...800) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(1,5...14)$ мкм ПГ $\pm(2...30)$ мкм ;	-
2.26.	Измерения геометрических величин;	Нутромеры микрометрические, в том числе двухточечные, трехточечные;	(2...175) мм (50...4000) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(2...8)$ мкм ПГ $\pm(3...90)$ мкм;	-
2.27.	Измерения геометрических величин;	Линейки измерительные металлические;	(0...3000) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,1...1,3)$ мм;	-
2.28.	Измерения геометрических величин;	Линейки контрольные рабочие КЛ, в том числе визуально-цифровые;	(0...1020) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,02...0,08)$ мм;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.29.	Измерения геометрических величин;	Линейки для подбора очковых оправ;	(0...170) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,3...0,5)$ мм;	-
2.30.	Измерения геометрических величин;	Линейки для измерения расстояния между центрами зрачков глаз пациента;	(0...140) мм;	Погрешность: ПГ $\pm 0,3$ мм;	-
2.31.	Измерения геометрических величин;	Линейки поверочные;	(50...500) мм (400...4000) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,6...3)$ мкм КТ 0; КТ 01; КТ 1; КТ 2 ПГ $\pm(2,5...60)$ мкм КТ 0; КТ 01; КТ 1; КТ 2;	-
2.32.	Измерения геометрических величин;	Линейки синусные;	(100...500) мм;	Погрешность: КТ 1; КТ 2;	-
2.33.	Измерения геометрических величин;	Линейки охватывающие (циркометры);	(9...3600) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,3...3)$ мм;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.34.	Измерения геометрических величин;	Линейки усадочные;	(0...1000) усл. мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,05...0,2)$ усл. мм;	-
2.35.	Измерения геометрических величин;	Меры (метры) брусковые, деревянные и металлические;	(0...1000) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,5...3)$ мм;	-
2.36.	Измерения геометрических величин;	Рулетки металлические измерительные (электронные, медицинские);	(0...100) м;	Погрешность: ПГ $\pm (0,15...20,2)$ мм КТ 2; КТ 3;	-
2.37.	Измерения геометрических величин;	Метроштоки;	(0...7050) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,2...4)$ мм;	-
2.38.	Измерения геометрических величин;	Плиты поверочные;	(200x200...3000x2000) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(2,8...120)$ мкм КТ 0; КТ 1; КТ 2; КТ 3;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.39.	Измерения геометрических величин;	Уровни рамные и брусковые, в том числе с микрометрической подачей ампулы;	(100...300) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,005...0,075)$ мм/м;	-
2.40.	Измерения геометрических величин;	Уровни строительные;	(200...3000) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(5...30)$ мм ПГ $\pm(10...30)''$;	-
2.41.	Измерения геометрических величин;	Угольники;	(50...630) мм (750...1000) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(2,5...16)$ мкм КТ 0; КТ 1; КТ2 ПГ $\pm(5...160)$ мкм КТ 0; КТ 1; КТ2;	-
2.42.	Измерения геометрических величин;	Приборы для поверки угольников;	(40...630) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,9...2,04)$ мкм;	-
2.43.	Измерения геометрических величин;	Толщиномеры, стенкомеры;	(0...50) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,003...0,15)$ мм;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.44.	Измерения геометрических величин;	Толщиномеры-гребенки;	(25...3000) мкм;	Погрешность: ПГ $\pm(4,075...16)$ мкм;	-
2.45.	Измерения геометрических величин;	Толщиномеры контактные;	(0...12) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,001...0,013)$ мм;	-
2.46.	Измерения геометрических величин;	Ростомеры;	(100...2500) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(4...5)$ мм;	-
2.47.	Измерения геометрических величин;	Высотомеры;	(0...1130) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(1...6,95)$ мкм;	-
2.48.	Измерения геометрических величин;	Рейки нивелирные деревянные, телескопические;	(0...7000) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,2...1)$ мм;	-
2.49.	Измерения геометрических величин;	Рейки водомерные, рейки гидрометрические,	(0...12000) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,5...15)$ мм;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
		рейки снегомерные;			
2.50.	Измерения геометрических величин;	Мерзлотомеры;	(0...3000) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(5...10)$ мм;	-
2.51.	Измерения геометрических величин;	Гриндометры;	(0...250) мкм;	Погрешность: ПГ $\pm(1...10)$ мкм;	-
2.52.	Измерения геометрических величин;	Нормалемеры, приборы универсальные Multimar 844 T;	(0...2575) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(5...100)$ мкм;	-
2.53.	Измерения геометрических величин;	Проволочки, ролики;	(0,045...35) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,25...2,4)$ мкм КТ 0; КТ 1;	-
2.54.	Измерения геометрических величин;	Калибры-ролики, ролики для поверки микрометров и штангензубомеров;	(5...105) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,01...0,05)$ мм;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.55.	Измерения геометрических величин;	Меры с цилиндрическими измерительными поверхностями;	(10...99,75) мм;	Погрешность: ПГ $\pm 0,05$ мм;	-
2.56.	Измерения геометрических величин;	Кронциркули, кронциркули индикаторные, калибры-скобы;	(0...215) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,01...0,1)$ мм;	-
2.57.	Измерения геометрических величин;	Щупы измерительные;	(0,02...1) мм;	Погрешность: ПГ (-16...20) мкм;	-
2.58.	Измерения геометрических величин;	Клинья для измерения зазоров;	(0...15) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,1...0,2)$ мм;	-
2.59.	Измерения геометрических величин;	Высотомеры клиновые;	(0...10) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,05...0,13)$ мм;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.60.	Измерения геометрических величин;	Комплекты измерителей присоединительных размеров;	(0,8...7) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,003...0,02)$ мм;	-
2.61.	Измерения геометрических величин;	Приборы НТИ;	(105...420) мм;	Погрешность: ПГ $\pm 0,015$ мм;	-
2.62.	Измерения геометрических величин;	Приборы для контроля радиального зазора подшипников;	(0...1000) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,15...3)$ мкм;	-
2.63.	Измерения геометрических величин;	Сита лабораторные;	(0,02...12) мм (12,01...125) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,0021...1,6)$ мм ПГ $\pm(0,15...4,51)$ мм;	-
2.64.	Измерения геометрических величин;	Лупы измерительные, лупы с подсветкой;	(-15...20) мм (0...90) °;	Погрешность: ПГ $\pm(0,005...0,27)$ мм ПГ $\pm(5'...5^\circ)$;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.65.	Измерения геометрических величин;	Бруски контрольные;	(100...1200) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,2...4)$ мкм;	-
2.66.	Измерения геометрических величин;	Пластины плоские стеклянные;	Диаметры 60; 80; 100; 120 мм;	Погрешность: КТ 2;	-
2.67.	Измерения геометрических величин;	Пластины плоскопараллельные стеклянные;	(15...90) мм;	Погрешность: ПГ $\pm 0,1$ мкм;	-
2.68.	Измерения геометрических величин;	Образцы шероховатости поверхности (сравнения);	Ra (0,006...25) мкм;	Погрешность: ПГ (-17...12) % СКО $\pm(3...20)$ %;	-
2.69.	Измерения геометрических величин;	Приборы для измерений параметров шероховатости	Ra (0,003...4000) мкм Rz, Rmax, RSm (-500...8000) мкм;	Погрешность: ПГ $\pm(2...15)$ % ПГ $\pm(2...15)$ %;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
		поверхности, профилометры, профилографы-профилометры;			
2.70.	Измерения геометрических величин;	Микроскопы отсчетные, двухкоординатные, инструментальные, универсальные измерительные;	(0...250) мм (0...360)°;	Погрешность: ПГ ±(1...20) мкм ПГ ±(1...3)';	-
2.71.	Измерения геометрических величин;	Микроскопы, системы, комплексы видеоизмерительные, в том числе консольные, порталные;	(0...3000) мм (0...360)°;	Погрешность: ПГ ±(1...140) мкм ПГ ±(10...180)";	-
2.72.	Измерения геометрических величин;	Комплексы аппаратно-программные анализа изображений микроструктуры поверхности твердых тел; анализаторы фрагментов микроструктуры	(0,08...300000) мкм (0...2000) мкм;	Погрешность: ПГ ±(0,2...62,5) мкм ПГ ±(0,25...0,65) %;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
		твердых тел; системы анализа микроструктуры объектов;			
2.73.	Измерения геометрических величин;	Объект-микрометры;	(0...1) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,1...3)$ мкм;	-
2.74.	Измерения геометрических величин;	Проекторы измерительные (цифровые, профильные, часовые, настольные);	(0...450) мм (0...360)°;	Погрешность: ПГ $\pm(1,9...13)$ мкм ПГ $\pm(0,5...5)'$;	-
2.75.	Измерения геометрических величин;	Системы бесконтактные, системы бесконтактных измерений, установки автоматизированные бесконтактные;	(0...400) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(2...100)$ мкм;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.76.	Измерения геометрических величин;	Оптиметры (автоматизированные) - горизонтальные - вертикальные;	(0...500) мм (0...180) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,2...0,3)$ мкм ПГ $\pm(0,2...0,3)$ мкм;	-
2.77.	Измерения геометрических величин;	Длиномеры, компараторы (цифровые) - горизонтальные - вертикальные;	(0...1020) мм (0...1422) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,075...5,9)$ мкм ПГ $\pm(0,2...8)$ мкм;	-
2.78.	Измерения геометрических величин;	Длиномеры голографические;	(0...200) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,1...0,3)$ мкм;	-
2.79.	Измерения геометрических величин;	Приборы универсальные для измерений длины;	(0...1560) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,09...2)$ мкм;	-
2.80.	Измерения геометрических величин;	Машины измерительные (электронные, автоматизированные);	(0...2000) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,3...21)$ мкм;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.81.	Измерения геометрических величин;	Машины координатно-измерительные ;	(0...10000) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,25...125)$ мкм;	-
2.82.	Измерения геометрических величин;	Интерферометры контактные (окулярные, компьютеризированные) - вертикальные - горизонтальные;	(0,05...150) мм (1...500) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,02...0,06)$ мкм ПГ $\pm(0,1...0,2)$ мкм;	-
2.83.	Измерения геометрических величин;	Приборы, установки для поверки концевых мер длины, компараторы;	(0,1...100) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,02...4)$ мкм;	-
2.84.	Измерения геометрических величин;	Приборы для поверки измерительных головок, датчиков, индикаторов и нутромеров	(0...100) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,04...8)$ мкм;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
		индикаторных;			
2.85.	Измерения геометрических величин;	Приборы для измерений отклонений формы и расположения поверхностей тел вращения, кругломеры;	± 1500 мкм (0,01...2000) мкм;	Погрешность: ПГ $\pm(3...30) \%$; ПГ $\pm(0,02+0,00035 \cdot X...0,06+0,03 \cdot X)$ мкм;	X - измеренное значение отклонения от круглости, мкм;
2.86.	Измерения геометрических величин;	Приборы для измерений (проверки) изделий на бисение в центрах;	(140...2000) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,008...0,04)$ мм;	-
2.87.	Измерения геометрических величин;	Стойки для измерительных головок;	(0...250) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,0005...0,6)$ мм;	-
2.88.	Измерения геометрических величин;	Вилки лесные измерительные;	(0...800) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(1...2)$ мм;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.89.	Измерения геометрических величин;	Прогибомеры;	(0...100) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,05...0,5)$ мм;	-
2.90.	Измерения геометрических величин;	Калибраторы датчиков деформаций;	(0...100) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,2...4)$ мкм;	-
2.91.	Измерения геометрических величин;	Измерители деформации клейковины;	(0...10,55) мм (0...150,7) усл. ед. (ед. ИДК);	Погрешность: ПГ $\pm 0,035$ мм ПГ $\pm 0,5$ усл. ед. (ед. ИДК);	-
2.92.	Измерения геометрических величин;	Шаблоны сварщика универсальные, шаблоны специалиста неразрушающего контроля;	(0...105) мм (0...160)°;	Погрешность: ПГ $\pm(0,1...0,5)$ мм ПГ $\pm(1...5)^\circ$;	-
2.93.	Измерения геометрических величин;	Эталоны чувствительности канавочные;	(0,1...60) мм;	Погрешность: ПГ $(-0,74...0,4)$ мм;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.94.	Измерения геометрических величин;	Комплексы доставки средств контроля;	(0...300) мм (0...360)°;	Погрешность: ПГ ±1 мм ПГ ±0,5°;	-
2.95.	Измерения геометрических величин;	Шаблоны для фасок;	(0...10) мм 30°; 45°; 60°;	Погрешность: ПГ ±0,1 мм ПГ ±15';	-
2.96.	Измерения геометрических величин;	Зубомеры тангенциальные, зубомеры смещения;	(1...36) мм;	Погрешность: ПГ ±(10...50) мкм;	-
2.97.	Измерения геометрических величин;	Измерители, устройства для измерений длины кабеля, материалов, протяженных объектов;	(0...999999) м;	Погрешность: ПГ ±(0,1...2000) м;	-
2.98.	Измерения геометрических величин;	Установки для измерения объема сыпучих материалов;	(1000...20000) мм (3...180) м³;	Погрешность: ПГ ±1 % ПГ ±3 %;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.99.	Измерения геометрических величин;	Установки для измерений габаритных размеров грузов, геометрических параметров движущихся объектов;	(1000...8000) мм;	Погрешность: ПГ $\pm 2\%$;	-
2.100.	Измерения геометрических величин;	Системы для измерений длины лазерные;	(0,02...100) м;	Погрешность: ПГ $\pm(2...24)$ мм;	-
2.101.	Измерения геометрических величин;	Профилемеры поверхности;	(0...500) мкм;	Погрешность: ПГ ± 25 мкм;	-
2.102.	Измерения геометрических величин;	Видеоэндоскопы измерительные;	(0...100) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,01...7)$ мкм;	-
2.103.	Измерения геометрических величин;	Меры толщины покрытий;	(0,01...120) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,002...0,35)$ мм;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.104.	Измерения геометрических величин;	Толщиномеры (измерители) покрытий ;	(0...120) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(1...5000)$ мкм;	-
2.105.	Измерения геометрических величин;	Измерители, приборы прочности покрытий при ударе;	(0...1000) мм;	Погрешность: ПГ ± 1 мм;	-
2.106.	Измерения геометрических величин;	Приборы для измерений геометрических параметров образцов арматуры;	(0...150) мм;	Погрешность: ПГ ± 1 %;	-
2.107.	Измерения геометрических величин;	Приборы ультразвуковые УКС-МГ4;	(70...1200) мм (15...2000) мкс;	Погрешность: ПГ ± 2 мм ПГ $\pm(0,15...20,1)$ мкс;	-
2.108.	Измерения геометрических величин;	Измерители диаметров и глубины залегания арматуры;	(0...160) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,5...16)$ мм;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.109.	Измерения геометрических величин;	Приборы для измерений толщины защитного слоя бетона, измерители защитного слоя бетона;	(2...200) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,03...10)$ мм;	-
2.110.	Измерения геометрических величин;	Системы мониторинга коррозии и эрозии;	(3...200) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,1...0,9)$ мм СКО (0,0025...0,01) мм;	-
2.111.	Измерения геометрических величин;	Приборы, штампы Эриксона;	(0,1...15) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,05...0,1)$ мм;	-
2.112.	Измерения геометрических величин;	Меры неразрушающего контроля, комплекты мер для дефектоскопии, меры моделей (искусственных) дефектов;	(0,1...150) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,1...10)$ мм;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.113.	Измерения геометрических величин;	Толщиномеры, дефектоскопы вихретоковые, магнитно-вихретоковые;	(0...12) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,1...0,7)$ мм ПГ $\pm(5...20)$ %;	-
2.114.	Измерения геометрических величин;	Толщиномеры ультразвуковые;	(0...600) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,009...5)$ мм;	-
2.115.	Измерения геометрических величин;	Толщиномеры электромагнитно-акустические;	(0,5...200) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,08...1,1)$ мм;	-
2.116.	Измерения геометрических величин;	Комплексы телевизионного измерительного контроля;	(0,1... 14000) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,1...11)$ мм ПГ ± 10 %;	-
2.117.	Измерения геометрических величин;	Штангенциркули путевые ПШВ;	(0...290) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,1...1)$ мм;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.118.	Измерения геометрических величин;	Шаблоны универсальные ПШ00316, ПШ00316А;	(0...220) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,25...0,5)$ мм;	-
2.119.	Измерения геометрических величин;	Шаблоны путевые, путеизмерительные, путевые электронные, комплексы измерительные железнодорожные;	(0...1773) мм ± 280 мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,3...1)$ мм ПГ $\pm(0,5...1)$ мм;	-
2.120.	Измерения геометрических величин;	Стенды для поверки, калибровки, контроля путевых шаблонов ;	(1059...1560) мм ± 160 мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,05...0,5)$ мм ПГ $\pm 0,15$ мм;	-
2.121.	Измерения геометрических величин;	Измерители возвышения порогов металлоконструкций и криволинейных рельсов электронные;	(-70...50) мм;	Погрешность: ПГ ± 1 мм;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.122.	Измерения геометрических величин;	Измерители износа контактного провода ручные электронные;	(4...18) мм;	Погрешность: ПГ $\pm 0,1$ мм;	-
2.123.	Измерения геометрических величин;	Модули измерений геометрических параметров контактного провода лазерные;	(7...14,5) мм;	Погрешность: ПГ $\pm 0,3$ мм;	-
2.124.	Измерения геометрических величин;	Скобы измерительные диаметров колесных пар;	(400...1250) мм;	Погрешность: ПГ $\pm 0,25$ мм;	-
2.125.	Измерения геометрических величин;	Линейки для проверки схождения колес автомобиля;	(15...20) мм;	Погрешность: ПГ $\pm 0,3$ мм;	-
2.126.	Измерения геометрических величин;	Приборы для контроля схождения передних колес автомобилей;	(1050...1820) мм;	Погрешность: ПГ $\pm 0,5$ мм;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.127.	Измерения геометрических величин;	Рейки дорожные универсальные;	(0...3000) мм (-120...+120) ‰;	Погрешность: ПГ ±2 мм ПГ ±2 ‰;	-
2.128.	Измерения геометрических величин;	Измерители толщины дорожной разметки;	±12,5 мм;	Погрешность: ПГ ±0,1 мм;	-
2.129.	Измерения геометрических величин;	Курвиметры дорожные, полевые, электронные;	(0...9999,99) м;	Погрешность: ПГ ±(0,01...30,01) м;	-
2.130.	Измерения геометрических величин;	Системы лазерной центровки валов, системы центровки и измерения взаимного расположения поверхностей;	±28 мм (0...360)°;	Погрешность: ±(0,003...0,135) мм ПГ ± (0,25...2)°;	-
2.131.	Измерения геометрических величин;	Автоколлиматоры;	±(20...40)' (-1200...6630)";	Погрешность: ПГ ±(0,1...10)" ПГ ±(0,1...2,5)";	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.132.	Измерения геометрических величин;	Микронивелиры;	(0,035...0,15) мм;	Погрешность: ПГ ± 3 мкм/м;	-
2.133.	Измерения геометрических величин;	Уровни электронные;	$\pm 5000''$ $\pm (2...200)$ мм/м ± 1500 мкм/м;	Погрешность: ПГ $\pm (1...55)''$ ПГ $\pm (1...202)$ мкм/м ПГ $\pm (2...17)$ мкм/м;	-
2.134.	Измерения геометрических величин;	Экзаметоры;	± 3000 мкм/м $\pm 1000''$;	Погрешность: ПГ $\pm (0,6...1,2)$ мкм/м ПГ $\pm (0,12...4)''$;	-
2.135.	Измерения геометрических величин;	Уровни-угломеры;	(0...360)°;	Погрешность: ПГ $\pm (0,05...0,2)^\circ$;	-
2.136.	Измерения геометрических величин;	Измерители угла наклона опор ручные электронные;	$\pm 14^\circ$;	Погрешность: ПГ $\pm 0,1^\circ$;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.137.	Измерения геометрических величин;	Меры угловые призматические;	(10...100)°;	Погрешность: ПГ ±(10...30)" КТ 1; КТ 2;	-
2.138.	Измерения геометрических величин;	Приборы для поверки угловых мер КПУ-3;	(10...100)°;	Погрешность: ПГ ±(3...5)";	-
2.139.	Измерения геометрических величин;	Угломеры нониусные, оптические, цифровые;	(0...360)°;	Погрешность: ПГ ±(2...30)';	-
2.140.	Измерения геометрических величин;	Угломеры маятниковые;	(0...360)°;	Погрешность: ПГ ±1°;	-
2.141.	Измерения геометрических величин;	Инклинометры, измерители угла наклона, датчики угла наклона, преобразователи, датчики угловых перемещений, энкодеры поворотные;	(-360...360)° (0...20) мА (-10...10) В;	Погрешность: ПГ ±(1,8...800)" ПГ ±(1,1...3) мкА ПГ ±(0,055...1,4) мВ;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.142.	Измерения геометрических величин;	Акселерометры-наклонометры двухкоординатные; акселерометры-инклинометры цифровые;	$\pm(720''\dots 90^\circ)$;	Погрешность: ПГ $\pm(0,5\dots 1) \%$;	-
2.143.	Измерения геометрических величин;	Анализаторы поля зрения, периметры настольные;	$(0\dots 180)^\circ$;	Погрешность: ПГ $\pm 3^\circ$;	-
2.144.	Измерения геометрических величин;	Оправы пробные универсальные;	$(24\dots 40) \text{ мм}$ $\pm 180^\circ$;	Погрешность: ПГ $\pm 0,5 \text{ мм}$ ПГ $\pm 2^\circ$;	-
2.145.	Измерения геометрических величин;	Квадранты оптические, механические с уровнем (цифровые, электронные);	$(0\dots 360)^\circ$;	Погрешность: ПГ $\pm(5\dots 300)''$;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.146.	Измерения геометрических величин;	Приборы (стенды, установки) для измерений и регулировки углов установки колес автомобилей;	$\pm 55^\circ$;	Погрешность: ПГ $\pm(2' \dots 1^\circ)$;	-
2.147.	Измерения механических величин;	Приборы, измерители для проверки эффективности тормозных систем транспортного средства;	(0...9,81) м/с ² (98...1019) Н (0...3) с;	Погрешность: ПГ $\pm(3 \dots 4) \%$ ПГ $\pm 5\%$ ПГ $\pm 0,1$ с;	-
2.148.	Измерения механических величин;	Стенды тормозные, стенды тормозные роликовые силовые;	(0...100) кН (0...10) т (0...16) МПа;	Погрешность: ПГ $\pm(2 \dots 4)\%$ ПГ $\pm(2 \dots 4)\%$ ПГ $\pm(0,02 \dots 4)\%$;	-
2.149.	Измерения механических величин;	Стенды, станки балансировочные;	(0...2000) г (0...360)°;	Погрешность: ПГ $\pm(0,08 \dots 159,2)$ г ПГ $\pm(1,4 \dots 6)^\circ$;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.150.	Измерения механических величин;	Приборы для проверки натяжения ремней;	(20...100) Н (0...30) мм;	Погрешность: ПГ $\pm 5\%$ ПГ $\pm 5\%$;	-
2.151.	Измерения механических величин;	Приборы для измерений коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием (портативные);	Коэффициент сцепления (0,1...0,7) 5200 г;	Погрешность: ПГ $\pm 0,05$ ПГ $\pm (5...20)$ г;	-
2.152.	Измерения механических величин;	Измерители (приборы, установки) суммарного люфта рулевого колеса автотранспортных средств, люфтомеры;	(0...120)° (7,35...12,3) Н;	Погрешность: ПГ $\pm (0,5...1)^\circ$ ПГ $\pm 10\%$;	-
2.153.	Измерения механических величин;	Гайковерты аккумуляторные, электрические моментные;	(0,2...3000) Н·м;	Погрешность: ПГ $\pm (3..7,5)\%$;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.154.	Измерения механических величин;	Отвертки моментные динамометрические, предельные регулируемые (электронные);	(0,2...20) Н·м;	Погрешность: ПГ $\pm(1...6)\%$;	-
2.155.	Измерения механических величин;	Ключи динамометрические, моментные шкальные, предельные (электронные);	(0,2...3000) Н·м;	Погрешность: ПГ $\pm(1...6)\%$;	-
2.156.	Измерения механических величин;	Машины разрывные, испытательные, прессы гидравлические измерительные;	(0...100) кН (0...5000) мм (0,1...1000) мм/мин;	Погрешность: ПГ $\pm(0,5...2)\%$ ПГ $\pm(0,3...6)$ мм ПГ $\pm(0,01...10)$ мм/мин;	-
2.157.	Измерения механических величин;	Машины для испытания пружин;	(0...1000) Н (0,2...2000) Н·м (0...500) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(0,1...0,5)\%$ ПГ $\pm 1\%$ ПГ $\pm 0,1$ мм;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.158.	Измерения механических величин;	Адгезиметры покрытий (механические, гидравлические), измерители адгезии;	(0...30000) Н (0,1...75) кгс (0...100) МПа;	Погрешность: ПГ $\pm 2\%$; ПГ $\pm(0,001...15)$ Н ПГ $\pm 2\%$; ПГ $\pm(0,01...0,76)$ кгс ПГ $\pm(0,4...15)\%$;	-
2.159.	Измерения механических величин;	Приборы, измерители для определения прочности бетона (молотки Шмидта), измерители прочности ударно-импульсные;	(10...100) % (1...100) МПа;	Погрешность: ПГ $\pm 2\%$ ПГ $\pm(5...10) \%$;	-
2.160.	Измерения механических величин;	Измерители прочности бетона отрывом со скалыванием, измерители прочности материалов;	(0,1...100) кН (0,5...100) МПа;	Погрешность: ПГ $\pm(2...5)\%$ ПГ $\pm(2...5)\%$;	-
2.161.	Измерения механических величин;	Измерители силы натяжения арматуры;	(0,1...100) кН;	Погрешность: ПГ $\pm(1...3) \%$;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.162.	Измерения механических величин;	Пенетрометры грунтовые;	(0...50) мм (0...950) Н;	Погрешность: ПГ $\pm(0,1...1)$ мм ПГ $\pm(1...15)$ Н;	-
2.163.	Измерения механических величин;	Комплекты аппаратуры для статического зондирования грунтов;	(0,003...571) МПа;	Погрешность: ПГ $\pm 5\%$;	-
2.164.	Измерения механических величин;	Приборы для измерения твердости материалов (резины, пластмасс) по Шору А и D (твердомеры, дюрометры);	(0...100) ед. тв.;	Погрешность: ПГ $\pm 0,025$ мм (1 дел. шкалы) ПГ ± 1 ед. тв.;	-
2.165.	Измерения механических величин;	Твердомеры маятниковые лакокрасочных покрытий по методу Кенига-Персоза;	(0,1...2,5) усл. ед. тв.;	Погрешность: ПГ $\pm(0,01...0,02)$ усл. ед. тв.;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.166.	Измерения механических величин;	Твердомеры Бухгольца;	(0,4...2) мм (50...250) усл. ед.;	Погрешность: ПГ $\pm 0,05$ мм ПГ $\pm (2,5...25)$ усл. ед.;	-
2.167.	Измерения механических величин;	Приборы переносные для измерения твердости клинков холодного оружия;	(20...68) HRC;	Погрешность: ПГ $\pm (1,5...3)$ HRC;	-
2.168.	Измерения механических величин;	Твердомеры Роквелла, стационарные портативные, динамические;	(20...95) HRA (20...100) HRB (20...70) HRC;	Погрешность: ПГ $\pm (1,2...3)$ HRA ПГ $\pm (2...4)$ HRB ПГ $\pm (1...3)$ HRC;	-
2.169.	Измерения механических величин;	Твердомеры Супер-Роквелла, стационарные, портативные;	(70...94) HR15N (40...86) HR30N (20...78) HR45N (62...93) HR15T (15...82) HR30T (10...72) HR45T;	Погрешность: ПГ $\pm (1...3)$ HR15N ПГ $\pm (1...2)$ HR30N ПГ ± 2 HR45N ПГ $\pm (2...3)$ HR15T ПГ $\pm (2...3)$ HR30T ПГ ± 3 HR45T;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.170.	Измерения механических величин;	Твердомеры Бринелля стационарные, портативные, динамические;	(8...650) HB (W);	Погрешность: ПГ $\pm(3...5)\%$ ПГ $\pm(0,6...27,3)$ HB (W);	-
2.171.	Измерения механических величин;	Твердомеры Виккерса стационарные, портативные, динамические;	(8...1500) HV;	Погрешность: ПГ $\pm(2...78)$ HV;	-
2.172.	Измерения механических величин;	Твердомеры универсальные, комбинированные, портативные ультразвуковые;	(20...95) HRA (20...100) HRB (20...70) HRC (70...94) HR15N (40...86) HR30N (20...78) HR45N (62...93) HR15T (15...82) HR30T (10...72) HR45T (8...650) HB (W) (8...1500) HV;	Погрешность: ПГ $\pm(1,2...3)$ HRA ПГ $\pm(2...4)$ HRB ПГ $\pm(1...3)$ HRC (70...94) HR15N (40...86) HR30N (20...78) HR45N (62...93) HR15T (15...82) HR30T (10...72) HR45T ПГ $\pm(3...5)\%$; ПГ $\pm(0,6...27,3)$ HB (W) ПГ $\pm(2...78)$ HV;	-
2.173.	Измерения механических величин;	Меры твердости эталонные Роквелла;	(20...95) HRA (20...100) HRB (20...70) HRC;	Погрешность: размах 0,6 HRA размах 1,2 HRB размах (0,5...1,1) HRC;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.174.	Измерения механических величин;	Динамометры кистевые, медицинские электронные ручные;	(3...140) даН;	Погрешность: ПГ $\pm(0,75...4)$ даН ПГ $\pm 2,5\%$;	-
2.175.	Измерения механических величин;	Весы лабораторные неавтоматического действия, эталонные, компараторы, аналитические (электронные);	0,1 мг...8200 г 0,1 мг...32 кг 1 мг...100 кг;	Погрешность: специальный (КТ I) высокий (КТ II) средний (КТ III);	-
2.176.	Измерения механических величин;	Весы неавтоматического действия (электронные);	0,1 мг...8200 г 0,1 мг...32 кг 1 мг...3000 кг;	Погрешность: специальный (КТ I) высокий (КТ II) средний, обычный (КТ III, КТ III);	-
2.177.	Измерения механических величин;	Весы для статического взвешивания;	1 мг...3000 кг;	Погрешность: средний, обычный (КТ III, КТ III);	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.178.	Измерения механических величин;	Модули взвешивающие;	(0,04...600) кг;	Погрешность: средний (КТ III);	-
2.179.	Измерения механических величин;	Анализаторы влажности весовые;	(0,01...100) % (0,5...200) г;	Погрешность: ПГ $\pm(0,03...0,3)$ % ПГ $\pm(0,001...0,8)$ г;	-
2.180.	Измерения механических величин;	Граммометры, граммометры часового типа;	(0,05...3) Н (0,5...300) гс;	Погрешность: ПГ $\pm 4\%$ ПГ $\pm(0,1...12)$ гс;	-
2.181.	Измерения механических величин;	Гири эталонные и общего назначения;	(1...500) мг (1...1000) г (2...10) кг 20 кг;	Погрешность: КТ F1; КТ F2; КТ M1 КТ F1; КТ F2; КТ M1 КТ F2; M1 КТ M1;	-
2.182.	Измерения механических величин;	Копры, в том числе маятниковые;	(0,5...1000) Дж;	Погрешность: ПГ $\pm(0,5...2)$ %;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.183.	Измерения механических величин;	Снегомеры весовые;	(50...1500) г (30...600) мм;	Погрешность: ПГ ± 5 г ПГ ± 10 мм;	-
2.184.	Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ;	Счётчики холодной и горячей воды, счётчики воды универсальные и электронные ;	(0,02...5) м³/ч DN (15...20) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(2...5)$ %;	Периодическая поверка; без демонтажа;
2.185.	Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ;	Датчики уровня;	(0 ...10000) мм;	Погрешность: ПГ $\pm(1...100)$ мм;	Периодическая поверка;
2.186.	Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ;	Дозаторы, дозаторы пипеточные;	(0,1...200000) мкл;	Погрешность: ПГ $\pm(0,3...50)$ % СКО (0,15...50) %;	-
2.187.	Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ;	Диспенсеры;	(0,1...200) мл;	Погрешность: ПГ $\pm(0,2...50)$ % СКО (0,1...50) %;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.188.	Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ;	Пипетки, микропипетки;	(0,1...200000) мкл;	Погрешность: ПГ $\pm(0,3...50)$ % СКО (0,15...50) %;	-
2.189.	Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ;	Шприцы, микрошприцы;	(0,1...200000) мкл;	Погрешность: ПГ $\pm(0,3...12)$ % СКО (0,15...10) %;	-
2.190.	Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ;	Бюретки цифровые;	(1...200) мл (1...200) мл;	Погрешность: ПГ $\pm(0,01...2)$ мл ПГ $\pm(0,1...1)$ % СКО (0,05...1) %;	-
2.191.	Измерения давления, вакуумные измерения;	Манометры, манометры показывающие и сигнализирующие;	(-0,1...100) МПа;	Погрешность: КТ (0,1...4);	-
2.192.	Измерения давления, вакуумные измерения;	Мановакуумметры;	(-0,1...6) МПа;	Погрешность: КТ (0,1...4);	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.193.	Измерения давления, вакуумные измерения;	Вакуумметры;	(-0,1...0) МПа;	Погрешность: КТ (0,1...4);	-
2.194.	Измерения давления, вакуумные измерения;	Манометры дифференциальные;	(-0,1...100) МПа;	Погрешность: ПГ $\pm(0,1...5) \%$;	-
2.195.	Измерения давления, вакуумные измерения;	Напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры;	(-100...250) кПа;	Погрешность: КТ (0,1...4);	-
2.196.	Измерения давления, вакуумные измерения;	Термоманометры;	(0...6) МПа (0...180) °C;	Погрешность: ПГ $\pm(1...4) \%$ ПГ $\pm(1...5) ^\circ\text{C}$;	-
2.197.	Измерения давления, вакуумные измерения;	Манометры цифровые, манометры дифференциальные цифровые;	ВПИ (-0,1...100) МПа;	Погрешность: ПГ $\pm(0,05...4) \%$;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.198.	Измерения давления, вакуумные измерения;	Преобразователи (датчики) давления, преобразователи (датчики) давления дифференциальные;	ВПИ (-0,1...100) МПа;	Погрешность: ПГ $\pm(0,05...4) \%$;	-
2.199.	Измерения давления, вакуумные измерения;	Измерители давления, измерители давления цифровые;	ВПИ (-0,1...100) МПа;	Погрешность: ПГ $\pm(0,05...4) \%$;	-
2.200.	Измерения давления, вакуумные измерения;	Установки для поверки каналов измерения давления и частоты пульса;	(0,5...400) мм рт.ст. (20...220) мин ⁻¹ (0 ...20) мм рт.ст./мин;	Погрешность: ПГ $\pm 0,5$ мм рт.ст. ПГ $\pm 0,5 \%$ ПГ $\pm 5 \%$;	-
2.201.	Измерения давления, вакуумные измерения;	Измерители артериального давления и частоты пульса, тонометры;	(0...300) мм рт.ст. (30...200) мин ⁻¹ ;	Погрешность: ПГ ± 3 мм рт.ст. ПГ $\pm 5 \%$;	-
2.202.	Измерения давления, вакуумные измерения;	Сфигмоманометры;	(0...300) мм рт.ст.;	Погрешность: ПГ ± 3 мм рт.ст.;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.203.	Измерения физико-химического состава и свойств веществ;	Анализаторы, сигнализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе;	(0...0,33) мг/л (0,2...2) мг/л;	Погрешность: ПГ $\pm(0,02...0,05)$ мг/л ПГ $\pm(10...20)$ %;	-
2.204.	Измерения физико-химического состава и свойств веществ;	Газоанализаторы, сигнализаторы загазованности, газосигнализаторы, преобразователи (датчики) загазованности;	Объемная доля O ₂ (0...100) % H ₂ (0...100) % CO ₂ (0...100) % CO (0...100) % SO ₂ (0...30) % H ₂ S (0...1) % NO (0...4) % NO ₂ (0...1) % NH ₃ (0...7,5) % CH ₄ (0...100) % C ₃ H ₈ (0...100) % i-C ₄ H ₈ (0...1,6) % C ₄ H ₁₀ (0...1,4) % C ₅ H ₁₂ (0...1,4) % C ₆ H ₁₄ (0...1) % C ₂ H ₅ OH (0...1,55) % Сумма углеводородов C ₁ -C ₁₀ (0...4,4) % (0...100) % НКПР;	Погрешность: ПГ $\pm(1...25)$ % ПГ $\pm(1...25)$ % ПГ $\pm(1...25)$ % ПГ $\pm(1...25)$ % ПГ $\pm(1...25)$ % ПГ $\pm(1...25)$ % ПГ $\pm(1...25)$ % ПГ $\pm(1...25)$ % ПГ $\pm(1...25)$ % ПГ $\pm(1...25)$ % ПГ $\pm(1...25)$ % ПГ $\pm(1...25)$ % ПГ $\pm(1...25)$ % ПГ $\pm(1...25)$ % ПГ $\pm(1...25)$ % ПГ $\pm(1...25)$ % ПГ $\pm(1...25)$ % ПГ $\pm(1...25)$ % ПГ $\pm(1...25)$ %;	-
2.205.	Измерения физико-химического состава и свойств веществ;	Гигрометры психрометрические;	(0...42) °C (20...93) %;	Погрешность: ПГ $\pm 0,2$ °C ПГ $\pm(5...10)$ %;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.206.	Измерения физико-химического состава и свойств веществ;	Гигрометры, термогигрометры, измерители-регистраторы температуры и относительной влажности, приборы комбинированные, комплекты измерительные;	(-200...1200)°C (0...100) % (0...6000) кПа;	Погрешность: ПГ ±(0,1...20)°C ПГ ±(2...10) % ПГ ±(0,005...30) кПа;	-
2.207.	Измерения физико-химического состава и свойств веществ;	Преобразователи (датчики) влажности;	(0...100) %;	Погрешность: ПГ ±(2...10) %;	-
2.208.	Измерения физико-химического состава и свойств веществ;	Калибраторы влажности;	(5...95) %;	Погрешность: ПГ ±(2...10) %;	-
2.209.	Теплофизические и температурные измерения;	Термопреобразователи сопротивления;	(-200...660)°C (-200...660)°C;	Погрешность: КД АА; А; В; С ПГ ±(0,02...10)°C;	-
2.210.	Теплофизические и температурные измерения;	Преобразователи термоэлектрические ;	(-200...1600)°C;	Погрешность: КД 1; 2; 3;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.211.	Теплофизические и температурные измерения;	Термометры цифровые;	$(-200...660)^{\circ}\text{C}$ $(660...1200)^{\circ}\text{C}$;	Погрешность: ПГ $\pm(0,02...20)^{\circ}\text{C}$ ПГ $\pm(2...20)^{\circ}\text{C}$;	-
2.212.	Теплофизические и температурные измерения;	Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом;	$(-200...660)^{\circ}\text{C}$ $(660...1200)^{\circ}\text{C}$;	Погрешность: ПГ $\pm(0,1...3) \%$ ПГ $\pm(0,25...3) \%$;	-
2.213.	Теплофизические и температурные измерения;	Комплекты термопреобразователей сопротивления;	$(0...200)^{\circ}\text{C}$ $\Delta t (0...180)^{\circ}\text{C}$;	Погрешность: КД АА; А; В; 1; 2 ПГ $\pm(0,05...1,5)^{\circ}\text{C}$;	-
2.214.	Теплофизические и температурные измерения;	Термометры манометрические;	$(-80...800)^{\circ}\text{C}$;	Погрешность: ПГ $\pm(0,5...5) \%$;	-
2.215.	Теплофизические и температурные измерения;	Термометры биметаллические;	$(-80...660)^{\circ}\text{C}$ $(660...800)^{\circ}\text{C}$;	Погрешность: ПГ $\pm(0,5...20)^{\circ}\text{C}$ ПГ $\pm(3...20)^{\circ}\text{C}$;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.216.	Теплофизические и температурные измерения;	Термометры стеклянные;	$(-80...300)^{\circ}\text{C}$;	Погрешность: ПГ $\pm(0,1...10)^{\circ}\text{C}$;	-
2.217.	Теплофизические и температурные измерения;	Регистраторы температуры;	$(-200...660)^{\circ}\text{C}$;	Погрешность: ПГ $\pm(0,05...10)^{\circ}\text{C}$;	-
2.218.	Теплофизические и температурные измерения;	Измерители температуры многозонные, косы термометрические, комплексы измерения температуры;	$(-80...300)^{\circ}\text{C}$;	Погрешность: ПГ $\pm(0,1...10)^{\circ}\text{C}$;	-
2.219.	Теплофизические и температурные измерения;	Измерители-регистраторы, измерители-регистраторы микропроцессорные, измерители-регуляторы, измерители-	$(-270...2500)^{\circ}\text{C}$ $(-300...300)\text{ мВ}$ $(0...20)\text{ мА}$ $(0...2500)\text{ Ом}$;	Погрешность: ПГ $\pm(0,1...3)\%$ ПГ $\pm(0,1...3)\%$ ПГ $\pm(0,1...3)\%$ ПГ $\pm(0,1...3)\%$;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
		регуляторы микропроцессорные, регуляторы микропроцессорные измерительные, регистраторы многоканальные, регистраторы технологические, преобразователи вторичные, контроллеры;			
2.220.	Теплофизические и температурные измерения;	Термостаты;	(-80...300)°C;	Погрешность: Нестабильность $\pm(0,0025...3)^{\circ}\text{C}$ Неравномерность $\pm(0,001...3)^{\circ}\text{C}$;	Периодическая поверка;
2.221.	Измерения времени и частоты;	Секундомеры механические;	(0...60) мин;	Погрешность: ПГ $\pm(0,3...1,8)$ с;	-
2.222.	Измерения времени и частоты;	Секундомеры электронные, цифровые;	(0,001...99999,9) с;	Погрешность: ПГ $\pm(0,002...16)$ с;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.223.	Измерения времени и частоты;	Секундомеры-измерители электронные временных параметров реле и выключателей;	$(1 \cdot 10^{-4} \dots 999999) \text{ с};$	Погрешность: $\text{ПГ} \pm [(0,0001 \cdot T + 0,1) \dots (0,0001 \cdot T + 20)] \text{ мс}$ $\text{ПГ} \pm (0,0001 \cdot T + 0,5 \cdot \tau + 1) \text{ мс};$	T – измеренное значение интервала времени, с τ – период переменного тока, с;
2.224.	Измерения времени и частоты;	Секундомеры электронные с таймерным выходом;	$(1 \cdot 10^{-4} \dots 9999,99) \text{ с};$	Погрешность: $\text{ПГ} \pm [(3 \cdot 10^{-6} \cdot T + 0,0002) \dots (35 \cdot 10^{-6} \cdot T + 1)] \text{ с};$	T – измеренное значение интервала времени, с;
2.225.	Измерения времени и частоты;	Установки для поверки секундомеров;	$(1 \cdot 10^{-4} \dots 4 \cdot 10^5) \text{ с};$	Погрешность: $\text{ПГ} \pm [(1,5 \cdot 10^{-6} + \text{Тинт} \cdot \delta_{\text{оп}}) \dots (1,5 + 4 \cdot 10^5 + \text{Тинт} \cdot \delta_{\text{оп}})] \text{ с};$	Тинт – измеренное значение интервала времени, с δ _{оп} – относительная погрешность опорного генератора, отн. ед.;
2.226.	Измерения времени и частоты;	Пульсоксиметры, оксиметры;	$(35 \dots 100) \%$ $(25 \dots 254) \text{ мин}^{-1};$	Погрешность: $\text{ПГ} \pm (2 \dots 3) \%$ $\text{ПГ} \pm (1 \dots 3) \text{ мин}^{-1}$;	-

N П/П	Измерения	Тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
			диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
2.227.	Измерения времени и частоты;	Приборы для определения числа падения;	(60...900) с;	Погрешность: ПГ $\pm(1...2)$ с;	-
2.228.	Элементы измерительных систем (ИС);	Тестеры для испытаний, для определения прочности, линейных размеров, массы таблеток и капсул;	(0...60) мм (0,01...100) г (0,4...800) Н (10...800) Н;	Погрешность: ПГ $\pm(0,02...0,1)$ мм ПГ $\pm(0,1...2)$ мг ПГ $\pm(0,1...3)$ Н ПГ $\pm(1...1,5)$ %;	-

Генеральный директор

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

В.О. Маховых

инициалы, фамилия уполномоченного лица