

И Н В Е Н Т А Р

Наръчник за библиотекаря

Библиотечна система „Инвентар“ — задачно ръководство

Версия на наръчника за програма v1.62.0 · август 2026 г.

Автор на програмата: Пламен Христов - Пачо · GPL-3.0-or-later, свободен софтуер

Съдържание

1. Инсталация и първо стартиране

2. Ежедневна работа

3. Резервни копия и възстановяване

4. Публикуване на онлайн каталог

5. Чеклист за отстраняване на проблеми

6. Кратък речник на екраните

Този наръчник допълва пълната техническа документация в `electron-app/README.md` в хранилището на GitHub — там е описан всеки раздел на програмата подробно. Тук наблягаме на редовните задачи и на какво да направите, когато нещо не върви.

1. Инсталация и първо стартиране

1.1 Изтегляне и инсталиране

1. Отворете страницата с изданията: `github.com/plam4o4o-source/yavorec-katalog/releases`
2. Изтеглете най-новия файл `Inventar-Setup-X.Y.Z.exe` (най-горе в списъка).
3. Пуснете файла. Изберете език (български) при подкана.
4. Инсталацията е за текущия потребител — не иска администраторски права.

Windows или антивирусна програма показва предупреждение. Това е очаквано и не означава зловреден код — инсталаторът засега няма закупен цифров подпис (виж раздел 5.1 по-долу за точните стъпки). При SmartScreen: „More info“ → „Run anyway“.

1.2 Първо стартиране

При съвсем нова инсталация базата е празна и програмата отваря направо „Настройки“, с подкана да попълните данните на библиотеката. Докато това не стане, лентата вляво показва „Попълнете данните в „Настройки““.

Поле	Къде се показва после
Организация	лентата вляво; заглавната част на всички документи за печат; актовете
Наименование на библиотеката	заглавната част на документите; етикетите за фонда; читателските карти
Населено място	лентата вляво; заглавната част; етикетите за фонда
Ръководител / Библиотекар	подписите под актовете, протоколите, картоните
Постоянна комисия	съставът в актовете за отчисляване и протоколите от инвентаризация

Празните полета отпадат от разпечатките, вместо да оставят празни редове. Промените важат веднага — не се налага рестарт.

1.3 Лого на организацията

„Настройки“ → „Библиотека“ → „Лого на организацията“ — PNG, JPG, GIF, WEBP или SVG до 512 KB. Влиза автоматично в заглавната част на всеки печатен документ и в читателската карта, без допълнителна настройка.

2. Ежедневна работа

2.1 Заемане и връщане (сканиране на баркод)

Всеки USB баркод четец работи като клавиатура — не изисква настройка.

1. Отворете „Заемане и връщане“.
2. Сканирайте **читателската карта** — програмата разпознава читателя по номера и показва живи предложения по име, докато пишете.
3. Сканирайте баркода на всеки документ за заемане. Проверява се автоматично: лимит книги на читател, вече зает документ, отчислен документ.
4. За връщане — отделен таб, сканирайте баркода на върнатия документ.

2.2 Нова книга във фонда

1. „Книги“ → „Нова книга“.
2. Попълнете заглавие, автор, ISBN и т.н. Бутонът **„Търси“** до ISBN пита Google Books и Open Library и попълва празните полета (никога не презаписва вече въведеното от вас).
3. За УДК — бутон „Избери...“ отваря таблица на класификацията вместо да пишете кода наизуст.
4. При запис инвентарният номер и баркодът се задават автоматично (следващият свободен номер).

2.3 Нов читател

1. „Читатели“ → „Нов читател“.
2. Попълнете пълната анкета по чл. 42, ал. 3 (ЕГН, лична карта, адреси, категория).
3. Отбележете съгласието с правилата за обслужване и обработването на лични данни — записът не се запазва без това съгласие.

2.4 Просрочени книги

Раздел „Просрочени“ показва списъка автоматично, с изчислено обезщетение. Бутон „Напомняния (имейл и SMS)“ подготвя текстовете за всеки читател — изпращането остава ръчно (отваря пощенския клиент или копира текста).

2.5 Кой служител работи в момента

Бутонът горе вдясно („Служител: ...“) отваря списъка със служители. Изборът е локален за компютъра и се записва автоматично в одитната следа при всяко действие — не се въвежда всеки път наново.

2.6 Автоматичен запис

Всяко действие (нов документ, редакция, заемане, връщане, отчисляване) се записва **веднага** в базата данни — няма отделно „незапазено“ състояние. Индикаторът долу вляво показва часа на последния запис.

3. Резервни копия и възстановяване

3.1 Автоматично, всеки ден

При първото стартиране за деня програмата прави копие на базата данни в подпапка `backups`. Пазят се последните 30 дни — по-старите се трият сами. Не изисква никакво действие от вас.

3.2 Ръчно резервно копие

1. „Настройки“ → „Резервно копие“ → „Направи резервно копие сега“.
2. Изберете къде да се запише (USB диск, мрежова папка) — удобно за пренасяне на данните на друг компютър.
3. По желание — отметка за парола (криптиране AES-256-GCM). Файлът получава разширение `.invbak` и се маркира с катинар.

Забравена парола на криптирано копие = невъзстановимо копие.

Няма резервен път за отключване. Пазете паролата отделно от самия файл.

3.3 Възстановяване

1. „Настройки“ → „Резервно копие“ → изберете копие от списъка → „Възстанови“ (или „Възстанови от файл...“ за копие от USB/друг компютър).
2. Преди възстановяване текущата база автоматично се пази като допълнително копие (`before-restore-...`) — така не се губят данни при грешка.
3. Програмата се рестартира автоматично след възстановяване.

3.4 Препоръка за честота

- Автоматичните дневни копия покриват обичайния случай.
- Правете **ръчно** копие на USB диск веднъж месечно и го пазете физически отделно от компютъра (пожар, кражба, повреда на диска).

- При работа в мрежа (споделена база на няколко компютъра) — редовните резервни копия са особено важни, защото SQLite не е проектиран за едновременен запис от няколко машини и рискът от повреда е по-висок.

4. Публикуване на онлайн каталог

4.1 Еднократна настройка

1. На компютъра с програмата, направете `git clone` на хранилището на GitHub, което ще съдържа каталога (изисква инсталиран `git`, вече удостоверен пред GitHub).
2. „Настройки“ → „Онлайн каталог“ → „Избери папката на хранилището...“ — посочете получената папка.

4.2 Оттам нататък — напълно автоматично

- Файлът `katalog.json` се записва в папката при всяка промяна във фонда.
- Програмата сама изпълнява публикуването на GitHub на всеки 5 минути, ако има промяна. Бутонът „Публикувай в GitHub сега“ прави същото веднага.
- При разминаване (напр. друг компютър също публикува) програмата сама изтегля и обединява промените — не се налага ръчна намеса, освен ако обединяването наистина не може да стане автоматично, в който случай показва съобщение какво да направите.

Сайтът на читалището чете каталога на живо от GitHub — не се налага никакво качване на файлове по друг начин. Публичният каталог съдържа само библиографски данни, никога информация за читатели.

5. Чеклист за отстраняване на проблеми

5.1 Инсталацията е блокирана от Windows/антивирус

- ☐ SmartScreen показва синьо прозорче → „More info“ → „Run anyway“.
- ☐ Defender изтрива файла или показва „Trojan:Script/Wacatac“ и подобни — фалшива тревога заради липсващия подпис, не признак за зловреден код.
- ☐ Подайте файла към Microsoft за преглед: microsoft.com/en-us/wdsi/filesubmission → „Submit a file for malware analysis“ → „Software developer“.
- ☐ „Настройки“ → „Антивирусна защита“ → „Създай скрипт за изключения...“ — генерира `.bat` файл, който изпълнявате веднъж като администратор; добавя нужните изключения автоматично.

5.2 Програмата не намира базата данни / грешка при стартиране

- ☐ Проверете дали мрежовата папка (ако базата е споделена) е достъпна в момента.
- ☐ „Настройки“ → „Работа в мрежа“ → „Върни към локалното по подразбиране“ — връща базата на компютъра, без да губи данни, ако мрежата е проблемна.
- ☐ Ако грешката споменава липсваща колона/таблица — рестартирайте програмата; новите колони се добавят автоматично при първото стартиране на нова версия.

5.3 Търсенето по ISBN не работи

- ☐ Проверете интернет връзката — бутонът съобщава ясно дали причината е липса на връзка, или просто ненамерен ISBN.
- ☐ Без интернет програмата работи напълно нормално за всичко останало.

5.4 Публикуването на онлайн каталога спря

- ☐ Проверете съобщението в раздел „Онлайн каталог“ — обичайно сочи точно какво е разминаването (напр. папката сочи към друго хранилище от записаното).
- ☐ При наистина заседнало състояние — изпълнете `git pull` ръчно в работната папка, после опитайте „Публикувай в GitHub сега“ отново.

5.5 Забравена парола за криптирано резервно копие

- ☐ Няма начин за възстановяване — по дизайн, за сигурност. Пазете паролата отделно (не в същата папка с копията).
- ☐ Некриптираните автоматични дневни копия остават достъпни без парола.

5.6 Автоматичното обновяване не предлага нова версия

- ☐ „Настройки“ → „Обновяване“ → „Провери сега“.
- ☐ Изисква интернет връзка; хранилището на GitHub трябва да е публично достъпно (обичайният случай).

5.7 Друг проблем

Отворете „Настройки“ → „Отвори папката с дневниците“ — програмата пази запис на всяка грешка във файл, полезен при обръщане за поддръжка. Приложете съдържанието на най-новия файл при съобщение за проблем.

6. Кратък речник на екраните

Раздел	Какво прави
Табло	бързо сканиране, показатели, просрочени, напредък на инвентаризацията
Книги	пълна библиографска карта, търсене по ISBN
Инвентарна книга	ledger по чл. 16, ал. 1 — вписване, отметки за проверки
КДБФ	Книга за движение на фонда — постъпили/результати/отчислени по години
Постъпления	партиди по чл. 14
Отчисляване	актове по чл. 30 – 39
Авторитетни данни	откриване и сливане на дублирани автори/издателства
Инвентаризация	сесии по репрезентативния метод, сканиране (и с телефон)
Читатели	анкета по чл. 42, ал. 3
Заемане и връщане	изцяло чрез сканиране на баркод
Просрочени	списък + напомняния
Периодика	картотека на изданията + кардекс
МЗС	междубиблиотечно заемане
Дневник	месечен статистически дневник, Раздел А/Б
Краезнание	аналитично описание, персоналии, летопис
Справки и статистика	годишни показатели, класации
Онлайн каталог	публикуване към сайта на читалището
Баркод етикети	печат на етикети за фонда, сигнатура, читателски карти
Настройки	данни на библиотеката, служители, резервни копия, категории

Пълно описание на всеки раздел: [electron-app/README.md](#) в хранилището на GitHub, раздел „Раздели“.