

Configurações modificadas do postgres da Audiency

(Postgres instalado em servidor físico neste caso)

Por padrão o Postgres é instalado no servidor com uma configuração bem modesta para atender a uma demanda não muito grande. Para melhorar a performance, foram modificados algumas configurações.

Abrindo o arquivo de configuração. (**XX** é o número da versão do postgres, 15, 16 ...)

```
vim /etc/postgresql/XX/main/postgresql.conf
```

```
[...]
#listen_addresses = 'localhost'          # Endereço IP que terá acesso
listen_addresses = '*'                   # Qualquer endereço
[...]

[...]
# max_connections = 100                  # Quantidade de conexões
max_connections = 100000
[...]

[...]
# shared_buffers = 128MB                 # min 128kB
shared_buffers = 32GB                    # Entre 15% e 25% da RAM total
[...]

[...]
# work_mem = 4MB                         # min 64kB
work_mem = 14MB
[...]

[...]
# maintenance_work_mem = 64MB            # min 1MB
maintenance_work_mem = 6GB              # Total RAM * 0.05 (vacuum, create,
index, etc..)
[...]

[...]
# effective_cache_size = 4GB
effective_cache_size = 64GB              # 50% da RAM
[...]

[...]
# log_statement = 'none'                  # none, ddl, mod, all
log_statement = 'ddl'
[...]

[...]
# log_timezone = 'America/New_York'
log_timezone = 'America/Sao_Paulo'
[...]

[...]
# timezone = 'America/New_York'
timezone = 'America/Sao_Paulo'
[...]
```

Este site pode ajudar a calcular alguns valores de configuração: <https://pgtune.leopard.in.ua/#/>

No caso da Audiency, também é preciso que o servidor aceite conexões no banco de dados a partir de qualquer rede tanto interna quanto externa. Para isso modificar a linha do arquivo abaixo, de 127.0.0.1/32 para 0.0.0.0/0

```
vim /etc/postgresql/XX/main/pg_hba.conf
```

```
[...]
# IPv4 local connections:
# host      all             all               127.0.0.1/32      scram-sha-256
host      all             all               0.0.0.0/0         scram-sha-256
[...]
```

Para finalizar a configuração basta reiniciar o serviço.

```
systemctl restart postgresql.service &&\
systemctl status postgresql.service
```

Para verificar se o serviço realmente está rodando.

```
nmap 127.0.0.1
```

Deve aparecer a porta 5432 na lista exibida.