XBRL 데이터 세트

목차

1 개요 1
2 범위 2
3 파일 형식 2
4 파일 정의 2
4.1 sub 3
4.2 txn 3
4.3 txn-dts 3
4.4 elmt 4
4.5 role 4
4.6 pre 4
4.7 def 5
4.8 cal 5
4.9 lab 6
4.10 cntxt 6
4.11 val 7

1 개요

XBRL 데이터 세트는 XBRL데이터의 분석을 위한 일반사용자에게 제공하는 서비스입니다. 데이터는 XBRL 탁사노미와 인스턴스를 기반으로 재무제표 및 주석 데이터를 포함합니다. XBRL 2.1, Dimension 1.0을 스펙을 기초로 하여 파일을 구성하였고, 금감원 공시대상 고유번호인 CIK를 기준으로 되어 있습니다.

주의사항: XBRL 데이터 세트는 금감원에 제출한 데이터를 기준으로 제출자가 제공한 정보를 기반으로 생성되므로 정확성을 보장할 수 없습니다. 또한, 데이터를 추출하고 데이터 세트를 편집하는 과정에서 부정확성이나 기타 오류가 발생할 가능성이 있습니다. 마지막으로, 데이터 세트는 금감원에 제출된 문서와모든 이용 가능한 정보를 반영하지 않습니다.
사용목적은 데이터를 일반사용자가 분석하는 데 도움을 주기 위한 것이며, 상용적으로 사용하는 것에 책임이 없고, 데이터 출처를 표시하여야 합니다.
투자자는 투자 결정을 내리기 전에 금감원에 제출된 전체 문서를 검토해야 합니다.

XBRL 파일에서 추출된 데이터는 제출정보(Submission), Taxonomy, Taxonomy간 구성관계(Discoverable taxonomy set), Element, Role, Presentation, Definition, Calculation, Label, Context, Value의 11개 파일로 구성되어 있습니다. 각 데이터 세트는 탭으로 구분된 tsv 형식 파일로 제공됩니다.

데이터 세트는 다음과 같습니다.

- sub: 제출정보 데이터 세트, CIK 기준으로 보고서 제출일자, 제출시간, 시작 Taxonomy ID 제공
- txn: 개별 탁사노미 세트, Taxonomy ID를 기준으로 버전과 공용 탁사노미 정보, URI 개별 정보 제공
- txn-dts: 탁사노미 간의 관계, CIK를 기준으로 탁사노미간의 참조관계를 제공
- elmt: 엘리먼트 세트, Element ID와 Taxonomy ID를 통한 엘리먼트 상세정보 제공
- role: 탁사노미의 Role 구성정보, CIK, Taxonomy ID를 기준으로 Role 상세정보 제공
- pre: 표현방식에 대한 세트, 엘리먼트들의 구성관계 제공
- def: 다차원 정의에 대한 세트, Dimension 1.0의 구성관계 제공
- cal : 항목간의 계산식에 대한 세트, 항목간 계산은 재무제표에만 적용되어 참고자료로 제공
- lab: 항목의 Label 세트, 엘리먼트의 각각의 레이블 정의 제공
- cntxt: 인스턴스 파일기준의 context 정보 제공
- val: 보고서의 값을 제공 (CIK, 보고서 제출일자 기준)

2 범위

XBRL 데이터 세트의 데이터 범위는 다음과 같습니다.

- XBRL 데이터를 기준으로 제공
- 2023년 3분기 정기보고서부터 제공

모든 데이터 값은 '탭과 특수문자가 제거된 값'의 상태입니다.

3 파일 형식

각 10개의 데이터 파일은 다음과 같은 단일 인코딩으로 제공됩니다.

텝 구분 값 (.tsv): utf-8, 텝 구분, 종료된 줄로 첫 번째 줄에는 대문자로 된 필드 정의 이름이 포함됩니다.

4 파일 정의

아래 도표는 필드명, 설명, 데이터 형식, 필드 크기, 필드의 NULL여부(예 또는 아니오), 그리고 키 정보를 제공합니다.

키 필드는 필드가 데이터의 고유 인덱스의 일부인지 여부를 나타냅니다. 이 필드에는 다음과 같은 두 가지 가능한 값이 있습니다.

- "*" –필드가 행의 고유 키의 일부임을 나타냅니다.
- 공란 (필드에 아무것도 없음) –필드가 고유 복합 키의 일부가 아닙니다.

4.1 sub

필드 이름	필드 설명	형식	크기	NULL	키
CIK	금융감독원 DART시스템에서 관리하는 공시대상회사의 고유번호로 숫자로 구성된 8자 문자열	문자	8	아니요	*
REPORT_DATE	재무제표 결산기준일자(YYYYMMDD)	문자	8	아니요	*
SUBMISSION_DATETIME	공시문서 접수일시(YYYY-MM-DD HH:MM:SS)	날짜 및 시간	-	아니요	
TAXONOMY_ID	제출문서의 택사노미 식별자	문자	100	아니요	

4.2 txn

필드 이름	필드 설명	형식	크기	NULL	키
TAXONOMY_ID	택사노미 ID	문자	100	아니요	*
PREFIX	택사노미 Prefix	문자	40	아니요	
VERSION	택사노미 버전	문자	10	아니요	
FILE_NAME	택사노미 파일명	문자	256	아니요	
NAMESPACE	네임스페이스	문자	256	아니요	
URI	택사노미 URI	문자	400	아니요	

4.3 txn-dts

필드 이름	필드 설명	형식	크기	NULL	키
CIK	금융감독원 DART시스템에서 관리하는 공시대상회사의 고유번호로 숫자로 구성된 8자 문자열	문자	8	아니요	*
REPORT_DATE	재무제표 결산기준일자(YYYYMMDD)	문자	8	아니요	*
TAXONOMY_ID	택사노미 ID	문자	100	아니요	*
REFERECE_TAXONOMY_ID	참조 택사노미 ID	문자	100	아니요	*

4.4 elmt

필드 이름	필드 설명	형식	크기	NULL	키
ELEMENT_ID	엘리먼트 ID	문자	2000	아니요	*
TAXONOMY_ID	택사노미 ID	문자	100	아니요	*
ELEMENT_NAME	엘리먼트 이름	문자	2000	아니요	
DATA_TYPE	XBRL 2.1기준의 데이터타입	문자	100	예	
SUBSTITUTION_GROUP	XBRL 2.1기준의 항목유형 그룹	문자	100	예	
PERIOD_TYPE	기간 유형 instant, duration	문자	10	예	
BALANCE	차대구분 debit, credit	문자	20	예	
NILLABLE	인스턴스 빈값 여부	문자	5	예	
ABSTRACT	추상 항목 여부	문자	5	예	

4.5 role

필드 이름	필드 설명	형식	크기	NULL	키
CIK	금융감독원 DART시스템에서 관리하는 공시대상회사의 고유번호로 숫자로 구성된 8자 문자열	문자	8	아니요	*
REPORT_DATE	재무제표 결산기준일자(YYYYMMDD)	문자	8	아니요	*
TAXONOMY_ID	택사노미 ID	문자	100	아니요	*
ROLE_ID	롤 ID (목차와 연계)	문자	200	아니요	*
ROLE_URI	롤 URI	문자	400	아니요	
ROLE_NM_KO	롤 한글이름	문자	400	아니요	
ROLE_NM_EN	롤 영문이름	문자	400	아니요	

4.6 pre

필드 이름	필드 설명	형식	크기	NULL	키
CIK	금융감독원 DART시스템에서 관리하는 공시대상회사의 고유번호로 숫자로 구성된 8자 문자열	문자	8	아니요	*
REPORT_DATE	재무제표 결산기준일자(YYYYMMDD)	문자	8	아니요	*
ROLE_ID	롤 ID	문자	200	아니요	*
ELEMENT_ID	엘리먼트 ID	문자	2000	아니요	*
TAXONOMY_ID	택사노미 ID	문자	100	아니요	*

필드 이름	필드 설명	형식	크기	NULL	키
PARENT_ELEMENT_ID	상위 엘리먼트 ID	문자	2000	아니요	*
PARENT_TAXONOMY_ID	상위 택사노미 ID	문자	100	아니요	
ARCROLE	XBRL 2.1 기준의 상하관계 롤 표시	문자	100	예	
ORDER	항목 간 순서 값	숫자	20	예	
USE	사용 여부	문자	10	예	
PRIORITY	우선순위 여부	문자	10	예	
PREFERREDLABEL	표현 관계 상 우선 레이블	문자	100	예	

4.7 def

필드 이름	필드 설명	형식	크기	NULL	키
CIK	금융감독원 DART시스템에서 관리하는 공시대상회사의 고유번호로 숫자로 구성된 8자 문자열	문자	8	아니요	*
REPORT_DATE	재무제표 결산기준일자(YYYYMMDD)	문자	8	아니요	*
ROLE_ID	롤 ID	문자	200	아니요	*
ELEMENT_ID	엘리먼트 ID	문자	2000	아니요	*
TAXONOMY_ID	택사노미 ID	문자	100	아니요	*
PARENT_ELEMENT_ID	상위 엘리먼트 ID	문자	2000	아니요	*
PARENT_TAXONOMY_ID	상위 택사노미 ID	문자	100	아니요	
ARCROLE	XBRL 2.1, Dimension 1.0의 관계표시 hypercube, dimension, domain 등 구분	문자	100	예	
ORDER	항목간의 순서	문자	20	예	
USE	사용 여부	문자	10	예	
PRIORITY	우선순위 여부	문자	10	예	

4.8 cal

필드 이름	필드 설명	형식	크기	NULL	키
CIK	금융감독원 DART시스템에서 관리하는 공시대상회사의 고유번호로 숫자로 구성된 8자 문자열	문자	8	아니요	*
REPORT_DATE	재무제표 결산기준일자(YYYYMMDD)	문자	8	아니요	*
ROLE_ID	롤 ID	문자	200	아니요	*
ELEMENT_ID	엘리먼트 ID	문자	2000	아니요	*
TAXONOMY_ID	택사노미 ID	문자	100	아니요	*

필드 이름	필드 설명	형식	크기	NULL	키
PARENT_ELEMENT_ID	상위 엘리먼트 ID	문자	2000	아니요	*
PARENT_TAXONOMY_ID	상위 택사노미 ID	문자	100	아니요	
ORDER	계산 항목 간 순서	문자	20	예	
WEIGHT	계산 가중치 (1.0 더하기, -1.0 빼기)	문자	10	예	
USE	사용여부	문자	10	예	

4.9 lab

필드 이름	필드 설명	형식	크기	NULL	키
CIK	금융감독원 DART시스템에서 관리하는 공시대상회사의 고유번호로 숫자로 구성된 8자 문자열	문자	8	아니요	*
REPORT_DATE	재무제표 결산기준일자(YYYYMMDD)	문자	8	아니요	*
LABEL_ROLE_URI	레이블 롤 URI	문자	200	아니요	*
ELMT_ID	엘리먼트 ID	문자	2000	아니요	*
TAXONOMY_ID	택사노미 ID	문자	100	아니요	*
LANG	언어(ko : 한글, en : 영어)	문자	2	아니요	*
LABEL	레이블	문자	2000	예	

4.10 cntxt

필드 이름	필드 설명	형식	크기	NULL	키
CIK	금융감독원 DART시스템에서 관리하는 공시대상회사의 고유번호로 숫자로 구성된 8자 문자열	문자	8	아니요	*
REPORT_DATE	재무제표 결산기준일자(YYYYMMDD)	문자	8	아니요	*
CONTEXT_ID	컨텍스트 ID	문자	2000	아니요	*
AXIS_ELEMENT_ID	축 엘리먼트 ID	문자	2000	아니요	*
AXIS_TAXONOMY_ID	축 택사노미 ID	문자	2000	아니요	*
MEMBER_ELEMENT_ID	멤버 엘리먼트 ID	문자	2000	아니요	*
MEMBER_TAXONOMY_ID	멤버 택사노미 ID	문자	2000	아니요	*
DIMENSION	Dimension 유형 (segment, scenario)	문자	10	아니요	
PERIOD_START_DATE	기간유형이 duration인 경우 시작 일자(YYYY-MM-DD)	문자	10	예	
PERIOD_END_DATE	기간유형이 duration인 기간 종료 일자(YYYY-MM-DD)	문자	10	예	

필드 이름	필드 설명	형식	크기	NULL	키
PERIOD_INSTANT	기간유형이 instant인 경우 일자(YYYY-MM-DD)	문자	10	예	

4.11 val

필드 이름	필드 설명	형식	크기	NULL	키
CIK	금융감독원 DART시스템에서 관리하는 공시대상회사의 고유번호로 숫자로 구성된 8자 문자열	문자	8	아니요	*
REPORT_DATE	재무제표 결산기준일자(YYYYMMDD)	문자	8	아니요	*
ELMT_ID	엘리먼트 ID	문자	2000	아니요	*
TAXONOMY_ID	택사노미 ID	문자	100	아니요	*
CONTEXT_ID	컨텍스트 ID	문자	2000	아니요	*
UNIT_ID	단위 코드(KRW, SHARES, KRWEPS, PURE, USD)	문자	20	예	
DECIMALS	값의 유효 자리수 (예: -6, 백만단위)	문자	10	예	
VALUE	값. 인스턴스 파일 값 (특수문자, 탭, 개행값 제거)	문자 및 숫자	CLOB	예	