

Плейбук «Продающий рилс от обратного»

Как ставить детальное ТЗ генератору коротких видео, чтобы на выходе был продающий рилс по стандартам

- Пайплайн проекта: сценарий → HeyGen API (аватар/озвучка) → ffmpeg (субтитры, SFX, СТА-кадр). Рабочая ниша-пример: «Шаманские обряды и ритуалы для Рода».
- ⚠ Фото с концепциями не дошли до исполнителя. Ниже — полный стандартный набор из 12 концепций продающих рилс + 3 дополнительные. Когда пришлёте список/фото — мапим ваши названия на этот плейбук и дописываем недостающее.

0. Главная идея «от обратного»

Продающий рилс **не сочиняют от хука** — его **проектируют от продажи**.

ПРОЕКТИРУЕМ: СТА → ОФФЕР → ВОЗРАЖЕНИЕ → ОБЕЩАНИЕ → ДОКАЗАТЕЛЬСТВО → БОЛЬ → ХУК ПУБЛИКУЕМ: ХУК → БОЛЬ → ДОКАЗАТЕЛЬСТВО → ОБЕЩАНИЕ → ОФФЕР → СТА

Хук, который не приводит к СТА, — это кликбейт. СТА, к которому не ведёт хук, — приклеенная фраза. «От обратного» гарантирует, что цепочка неразрывна.

1. Стандарты продающего рилса (контрольная рамка)

Параметр	Стандарт
Длительность	20–40 сек продающий; списки/чек-листы до 60 сек (нумерация удерживает)
Хук	1–3 сек. Без «привет/меня зовут». Первый кадр = обложка с тезой-хуком
Единство	Один ролик = одна мысль = один СТА
Смысловой блок	3–7 сек, дальше поворот/новый аргумент
Паттерн-интеррапт	Каждые 2–4 сек: зум, джамп-кат, смена плана, SFX-акцент
Субтитры	Дублируют речь, строки по 3–5 слов, крупно, в сейф-зонах (низ ~250px, верх ~200px)
Звук	Голос в приоритете, музыка –20...–25 дБ под голосом, 2–4 SFX-акцента
СТА	Последние 3–5 сек + статичный кадр 1–2 сек. ≤6 слов: глагол + кодовое слово + куда
Закадр (30 сек)	~60–75 слов текста для озвучки

Ориентиры удержания	3-я сек $\geq$ 70% · середина $\geq$ 45-50% · досмотр $\geq$ 25-30%
Диагностика провалов	Провал на 1-3 сек → переписать хук; на середине → резать воду; перед СТА → СТА поздний/внезапный

Тест обратной сборки (перед генерацией и перед публикацией): читаем цепочку вслух вперёд — каждый блок отвечает на вопрос, который задал предыдущий; удаление любого блока ломает продажу; СТА — единственный логичный следующий шаг.

2. Мастер-алгоритм «от обратного» — 7 шагов + шаг 0

Шаг 0. Единственное целевое действие. Что зритель должен СДЕЛАТЬ после просмотра? Один вариант: написать кодовое слово в директ / перейти по ссылке в шапке / записаться на диагностику / сохранить и отправить подруге. Не два. Не три.

Шаг 1. СТА-фраза. Глагол + кодовое слово + место: «Напиши “РОД” в директ». Всё, что не ведёт к ней — вычеркнуть.

Шаг 2. Оффер. Что человек получит: формат + выгода + снижение риска. Пример: «Диагностика рода 40 минут: выявим повторяющийся сценарий, план из 3 шагов, без “страшилок” и давления».

Шаг 3. Возражение-фильтр. Главное «а что, если...» аудитории — и одна фраза-антидот внутри ролика. Для эзо-ниши топ-возражения: «это шарлатанство» → показать механику/системность; «страшно трогать род» → «диагностика — это взгляд, а не вмешательство»; «не по вере» → «работаем с семейной историей, а не с религией».

Шаг 4. Обещание (ключевая выгода). Обратная сторона боли, конкретно. Не «гармонизация энергий», а «перестать повторять сценарий разводов по женской линии».

Шаг 5. Доказательство. Одно: кейс / демонстрация процесса / цифра практики / логика механизма («род передаёт не только гены, но и сценарии — вот пример»).

Шаг 6. Боль/триггер. Словами клиента (из директа и комментариев), а не словами эксперта. «Я как будто проживаю мамину жизнь» — боль. «Негативные родовые программы» — экспортный жаргон, доверия не даёт.

Шаг 7. Хук. Стоп-фраза на 1-3 сек, три проверки: (а) цепляет именно ЦА, (б) честна — ролик реально отвечает на интригу, (в) на неё нельзя мысленно ответить «ну и ладно», не досмотрев.

3. Универсальный шаблон ТЗ генератору

РОЛЬ Ты — сценарист продающих коротких видео (Reels/Shorts) в нише {НИША}. Пишешь по стандартам удержания: хук 1-3 сек, смысловой блок 3-7 сек, паттерн-интеррапт каждые 2-4 сек, один ролик = одна мысль = один СТА. ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ Продукт: {что продаём: формат, длительность, цена, что входит} ЦА: {кто: возраст, пол, боль словами клиента, желание, топ-3 возражения, холодная/тёплая} Цель ролика: {единственное действие: кодовое слово в директ / ссылка в шапке / запись} Концепция: {K1-K12 из списка} Длительность: {20 / 30 / 40 / 60 сек} Тон: {спокойный эксперт / тёплый рассказчик / жёсткая провокация} Запреты: без медицинских и финансовых гарантий, без запугивания, без жаргона ЦА. ЗАДАЧА — собери ролик «от обратного»: 1. Сформулируй СТА (глагол + кодовое слово + куда, $\leq$ 6 слов). 2. Запиши оффер: формат + одна ключевая выгода + снятие риска. 3. Назови главное возражение и одну фразу-антидот внутри ролика. 4. Сформулируй обещание — конкретную выгоду, зеркало боли. 5. Выбери ОДНО доказательство: кейс / процесс / цифра / механизм. 6. Запиши боль словами клиента. 7. Напиши 3

варианта хука на 1–3 сек; каждый должен логически «требовать» цепочку боль → доказательство → оффер → СТА. 8. Собери ролик вперёд. Проверка: каждая секунда продаёт следующую; удаление любого блока ломает продажу; СТА — естественный финал, не наклейка. ФОРМАТ ОТВЕТА (под пайплайн HeyGen + ffmpeg): Таблица: № | таймкод | закадровый текст (для озвучки) | текст на экране (субтитры/тезы) | визуал/план | SFX / паттерн-интеррапт | visual prompt (EN, если генерим футаж) Отдельно: а) 3 варианта хука; б) текст СТА-кадра (статичный, 1–2 сек); в) закадровый текст сплошняком (все слова, ≤{N} слов под {сек} сек); г) описание поста 150–300 знаков + вопрос для комментариев; д) 5 хэштегов.

4. Концепции: алгоритм «от обратного» + каркас + пример в нише

Обозначение каркаса: секунды ориентировочны — масштабируйте под длительность, сохраняя пропорции.

K1. PAS: Проблема → Усиление (Agitate) → Решение

Когда: боль явная, ЦА её осознаёт. Рабочая лошадка продающих рилс.

Алгоритм от обратного: 1. СТА → 2. Решение = продукт (что это, как проходит, снятие риска) → 3. Три «качания» боли по нарастающей: сейчас → если не решать → кого ещё заденет → 4. Формулировка проблемы словами клиента → 5. Хук-диагноз: фраза, от которой ЦА узнаёт себя.

Каркас (30 сек): 0–3 хук → 3–9 проблема → 9–18 три качания с текстом на экране → 18–26 решение + как проходит → 26–30 СТА.

Пример (Род): - Хук: «Три развода по женской линии — это не “не везёт”. Это сценарий рода.» - Проблема: «Раз за разом отношения ломаются об одно и то же.» - Качания: «Сначала думаешь — совпадение. Потом видишь у дочери те же ссоры. Потом понимаешь: ты проживаешь не свою жизнь.» - Решение: «На диагностике рода находим, где сценарий запустился, и обрядом возвращаем ему хозяйку — эпоху, в которой он родился.» - СТА: «Напиши “СЦЕНАРИЙ” в директ — разберу вашу линию.»

K2. AIDA: Внимание → Интерес → Желание → Действие

Когда: охватный ролик на холодную ЦА; нужно создать спрос с нуля за 30–40 сек.

Алгоритм от обратного: 1. СТА с ограничителем («первым 5», «до пятницы») → 2. Три выгоды «жизни после» (желание) → 3. Доказательство → 4. Интерес = новизна механизма («как это работает») → 5. Хук-внимание: конкретная, чуть провокационная постановка проблемы.

Каркас (35 сек): 0–3 внимание → 3–10 интерес (механизм) → 10–25 желание (3 выгоды, нумерация на экране) → 25–31 доказательство → 31–35 действие.

Пример (Род): - Хук: «Почему в одних семьях деньги копят, а в других “сгорают” за день?» - Интерес: «У рода есть денежный потолок: бабушке было опасно богатеть — внучке “не даёт” подсознание.» - Желание: «Что меняется после проработки: 1) перестаёшь сливать неожиданные суммы; 2) спокойно берёшь дорогие заказы; 3) детям передаёшь подушку, а не страх.» - Доказательство: цифра практики / 1 кейс. - СТА: «Напиши “ДЕНЬГИ” — первым 5 разбор потолка бесплатно.»

K3. «До → После → Мост» (BAV)

Когда: есть контраст результата, который легко почувствовать; тёплая ЦА.

Алгоритм от обратного: 1. СТА → 2. Мост: конкретное действие-продукт, соединяющий состояния («что именно сделано») → 3. «После» в ощущениях (не «стало хорошо», а «просыпаюсь без камня в груди») → 4. «До», максимально узнаваемое → 5. Хук-контраст: спайка «до/после» в первой фразе.

Каркас (25 сек): 0-3 хук-контраст → 3-10 до → 10-17 после → 17-22 мост → 22-25 СТА.

Пример (Род): - Хук: «Раньше звонок мамы вызывал у неё дрожь. Теперь они ездят друг к другу в гости.» - До/после по 2-3 конкретным маркерам (снов, тела, быта — не абстракций). - Мост: «Одна диагностика рода + ритуал завершения старой обиды.»

К4. Сторителлинг-кейс (история клиента / личная)

Когда: нужно доверие; продаём дорогое; аудитория любит «послушать истории».

Алгоритм от обратного: 1. СТА → 2. Мораль: вывод, который делает оффер логичным («проблема была не в ней, а в сценарии по женской линии») → 3. Результат героя (то, чего хочет ЦА) → 4. Поворот: какое действие к нему привело → 5. Драма: дно, узнаваемое ЦА → 6. Герой: портретом совпадает со зрителем (возраст, статус, боль) → 7. Хук: фраза из пика драмы или из результата — с недосказанностью.

Каркас (40 сек): 0-3 хук-пик → 3-10 герой и драма → 10-18 попытки и тупик → 18-28 поворот (что нашли на диагностике) → 28-34 результат → 34-40 мораль + СТА.

Пример (Род): - Хук: «Она 12 лет не разговаривала с мамой. Причина нашлась в 1943 году.» - Драма → тупики («психологи, тренинги — откаты») → поворот («по женской линии три поколения гневали матерей — нашли точку») → результат → мораль: «не всякая обида ваша. Некоторые — наследство, и их можно вернуть.»

К5. Разрушение мифа: Миф → Правда → Что делать

Когда: в нише много страхов/стереотипов (для шаманики — хлеб). Бонус: спор в комментариях разгоняет охват.

Алгоритм от обратного: 1. СТА → 2. Правильный шаг (что делать вместо) → 3. Правда с 2 аргументами → 4. Миф — точной цитатой ЦА (в неё должна верить половина зала) → 5. Хук = миф + вопрос: «“Чистка рода опасна”? Отвечаю как практик с 12 годами».

Каркас (30 сек): 0-4 миф-хук → 4-14 почему миф неверен (2 аргумента) → 14-22 как на самом деле → 22-27 микро-доказательство → 27-30 СТА.

Примеры мифов ниши: «родовая работа — это про религию» / «если не трогать — само рассосётся» / «это страшные ритуалы с жертвоприношениями» (показать цивилизную диагностику — сильный паттерн-интеррапт).

К6. Список ошибок: «N ошибок, которые...»

Когда: ЦА сама «болтается» в теме и боится навредить. Нумерация удерживает до конца.

Алгоритм от обратного: 1. СТА («полный чек-лист — по кодовому слову») → 2. Антидот к каждой ошибке (по фразе) → 3. Ошибки отсортировать: №1 — самая частая (узнавание), последняя —

самая дорогая (страх потери ведёт к СТА) → 4. Хук-угроза ошибкой: «3 ошибки, которые усиливают то, что вы пытаетесь убрать».

Каркас (40 сек): 0–3 хук → 3–30 ошибки по 7–9 сек (ошибка → следствие → антидот) → 30–37 связка с оффером → 37–40 СТА.

Пример (Род): ошибки — 1) молчать о «вычеркнутых» из семьи (молчание = передача дальше); 2) поминать с укором, а не с благодарностью; 3) пугать детей «нашей семейной историей». Антидоты → «порядок даю на диагностике».

К7. ТОП-признаки / чек-лист: «N признаков, что...»

Когда: холодная ЦА, которую нужно «диагностировать» через просмотр. Самосегментация: зритель сам понимает, что ему надо.

Алгоритм от обратного: 1. СТА («если 2+ признака про вас — кодовое слово») → 2. Развязка: «это не приговор, вот первый шаг» → 3. Признаки: №1 — самый массовый, финальный — самый тревожный (доводит до СТА) → 4. Хук-дозировка: «5 признаков, что ваш род просит внимания. Третий — почти у всех.»

Каркас (45–60 сек): 0–3 хук → 3–40 признаки по 6–7 сек с нумерацией → 40–52 развязка → 52–60 СТА.

Пример (Род): повторяющиеся болезни по линии; несчастья у носителей одного имени; деньги не задерживаются; сны с умершими; «детские» страхи в 35+.

Правило: признак = симптом словами клиента, без диагностики в лоб.

К8. Секрет / инсайд: «То, что вижу только практик»

Когда: продаём диагностику/разбор — продукт-вход. Инсайд продаёт саму услугу, в которой инсайдов больше.

Алгоритм от обратного: 1. СТА («полная диагностика — глубже в 10 раз») → 2. Граница: «всё дерево показываю на сессии» → 3. Три инсайда (поднимаем занавес на 10%) → 4. Обещание «покажу, как читается род» → 5. Хук: «Что я вижу в вашем родовом древе за первые 3 минуты диагностики».

Каркас (30 сек): 0–3 хук → 3–20 три инсайда → 20–26 граница «а дальше — на диагностике» → 26–30 СТА.

Принцип: бесплатный инсайд должен быть ценным, но создавать аппетит, а не насыщать.

К9. Провокация / «от противного» / антитренд

Когда: ниша перегрета низким чеком и «халявщиками»; нужно отсеять и продать зрелому клиенту дороже.

Алгоритм от обратного: 1. СТА → 2. Кому НАДО (портрет зрелого клиента) → 3. Кому НЕ надо (список отсева) → 4. Тезис-переворот → 5. Хук-разворот: «Не приходите на чистку рода, если...»

Каркас (25 сек): 0–3 хук-отказ → 3–15 «если ждёте волшебную таблетку / обвиняете предков вместо жизни» — отсев → 15–21 «а если готовы встретиться со своей историей честно...» → 21–25

СТА.

Пример: «Хватит называть лень “родовым проклятием”. Проклятий у 90% из вас нет — есть непрожитые истории. Это хорошая новость: с историей можно работать.»

Риск-менеджмент: провокация по боли, не по уязвимости (не бить по трамве, вере, политике).

K10. Процесс / бэкстейдж (эстетика ритуала)

Когда: продукт атмосферный, визуальный. Продажа через ощущение + ASMR-удержание.

Алгоритм от обратного: 1. СТА («хочешь свою — кодовое слово») → 2. Интрига скрытого: «полный ритуал — только на сессии» → 3. Показ 3 элементов с объяснением смысла каждого → 4. Обещание атмосферы → 5. Хук: «Сбор обряда на очищение рода: каждый предмет здесь — не декорация».

Каркас (30 сек): 0–3 хук + крупный план → 3–24 три элемента: показ (2–3 сек макро) → смысл (1 фраза) → 24–27 интрига → 27–30 СТА.

Монтаж: макропланы фактур (травы, свеча, песок, перо, бубен), звуки фактур в микс, голос поверх.

K11. Социальное доказательство: отзыв / кейс / цифры

Когда: аудитория интересуется, но не решается. Дожим.

Алгоритм от обратного: 1. СТА («вы следующая история») → 2. Механика «как такое повторить» → 3. Кейс с деталями: кто, что было, что стало (без пафоса) → 4. Зачем показываю: «спрашиваете — работает ли» → 5. Хук-агрегат: «400 семей прошли диагностику. Вот что повторяется у 8 из 10».

Каркас (30 сек): 0–3 хук-цифра → 3–20 кейс/скрин отзыва (с согласия) → 20–26 «как повторить» → 26–30 СТА.

Правило: конкретика > восторги. «Наладились отношения со свекровью за месяц» продаёт лучше, чем «изменилась жизнь!!!» **Легально:** согласие на публикацию, без обещаний «у вас будет так же».

K12. FAQ / «вопрос из директа»

Когда: контент-конвейер: один вопрос = один рилс. Собирает вовлечённую ЦА и закрывает возражения сериями.

Алгоритм от обратного: 1. СТА («остались вопросы — директ / запись») → 2. «Как правильно» в 2–3 пунктах → 3. Развёрнутое «почему» → 4. Короткий ответ сразу (да/нет в первые 5 сек — честность удерживает) → 5. Хук = цитата вопроса дословно.

Каркас (25 сек): 0–3 вопрос-цитата на экране → 3–6 короткий ответ → 6–18 почему → 18–22 как правильно → 22–25 СТА.

Пример (Род): «Можно ли работать с родом без ведома родственников?» → «Можно. Вы работаете со своим местом в системе, а не “за” кого-то» → почему → как → СТА «“РОД” в директ».

5. Дополнительные концепции (если были на фото)

- **Сравнение X vs Y:** «Психотерапия или работа с родом — что когда». От обратного: СТА ← «чего не решает X» ← честная симметрия (Y не «враг» — доверие) ← хук-дилемма: «3 года у психолога, а сценарий повторяется. Почему?»
 - **POV / тренд-переупаковка:** берём трендовый формат/звук → подменяем смысл на нишу. От обратного: СТА ← нишевой смысл ← трендовая механика ← хук «как у всех, но...».
 - **Прямой оффер:** только для прогретой аудитории. От обратного: дедлайн ← состав мест/цена ← кому ← хук-объявление: «Открыла 5 мест на обряд очищения рода до конца месяца».
-

6. QC-чек-лист перед рендером и публикацией

- [] Одно целевое действие? Хук сходится с СТА одной логической линией?
- [] Хук 1–3 сек, без приветствий; на нём нельзя «закрыть вопрос» в уме?
- [] Боль — словами клиента, а не эксперта?
- [] Одно доказательство, конкретное (цифра/кейс/процесс/механизм)?
- [] Главное возражение закрыто одной фразой?
- [] Обещание конкретное, без медицинских/финансовых гарантий?
- [] Каждые 2–4 сек паттерн-интеррапт (помечены в таблице SFX/планов)?
- [] Закадр ≤ 75 слов на 30 сек; субтитры 3–5 слов в строке, сейф-зоны?
- [] СТА ≤ 6 слов: глагол + кодовое слово + куда; статичный СТА-кадр 1–2 сек?
- [] Прямая читка цепочки вслух — нет «дыр» и воды?
- [] Есть 3 варианта хука для A/B?
- [] Описание поста задаёт вопрос для комментариев?

7. Итерации: как читать аналитику и переписывать

1. **3 хука на одну середину.** Генерируем 3 версии ролика, отличающихся только первым блоком (0–3 сек + обложка). Победитель по удержанию 3-й сек → масштаб.
2. **Читаем график удержания точно:** - обвал 0–3 сек → хук/обложка; - ступень в середине → блок с «водой» — резать или менять аргумент; - обвал перед СТА → СТА выпадает из сюжета: добавить «мостик» («чтобы получить чек-лист — ...»).
3. **Комментарии = новые боли** → новая концепция K12/K6.
4. **Серийность:** одна боль → 3–4 ролика на разных концепциях (K1, K5, K7, K12). Разные входы в один оффер.
5. **Метрики продажи:** доля досмотревших, кликнувших СТА; директ-конверсия по кодовому слову (а не только охваты).