

RESULTADO DE LA CORRECCIÓN: **APROBADO**

OBSERVACIONES

Ejercicio 6: no permite listas vacias. solo consulta en un sentido.

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a C project. The Explorer panel on the left shows the file structure, including folders for '01-trabajoPractico-Recursividad', '02-trabajoPractico-Listas', and 'libs'. The main editor displays the file 'C implementacionesTP2.c' with the following code:

```
245 Lista calcularRango(Lista list, double x, double y, double sumando)
247     Lista resultado = l_crear();
248
249     for (double i = x; (sumando > 0) ? i <= y : i >= y; i += sumando)
250
251         float valor = evaluarPolinomio(list, i);
252
253         float* res = malloc(sizeof(float));
254         *res = valor;
255
256         l_agregar(resultado, te_crear_con_valor(0, res));
257     }
258
259     return resultado;
260 }
261
262 //P6
263 // Complejidad: O(n^2)
264 bool esSublista(Lista l1, Lista l2) {
265
266     Iterador l2_ite = iterador(l2);
267     bool esta = true;
268
269     while (hay_siguiente(l2_ite) && esta) {
270
271         Iterador l1_ite = iterador(l1);
272         TipoElemento elem_l2 = siguiente(l2_ite);
273         bool corte = false;
274
275         while (hay_siguiente(l1_ite) && !corte) {
276             if (elem_l2 == siguiente(l1_ite))
277                 l1_ite = siguiente(l1_ite);
278             else
279                 corte = true;
280         }
281     }
282     return esta;
283 }
```

The terminal window at the bottom shows the output of the program for Ejercicio 6:

```
+-----+ EJERCICIO 6 +-----+
Generar un algoritmo que determine si una lista es sublista de otra. Se considera que es una sublista si todos los valores de la segunda se encuentran dentro de la primera sin importar el orden o posición de cada elemento. La comparación es solo por la clave. Se pide además determinar la complejidad algorítmica de la solución.

Lista 1:
Ingrese un número entero (-1 para continuar): -1
La lista 1 está vacía, no se puede continuar.

Ingrese un número entero (-1 para continuar): []
```

GRUPO 1 – Correcciones Trabajo Práctico: LISTAS

The image shows a Visual Studio Code editor window with the following components:

- EXPLORER (Left Panel):** Displays the project structure for 'GRUPO1BOGADOEMANUEL'. The '02-trabajoPractico-Listas' folder is expanded, showing subfolders like 'bin', 'implementacionesTP2.c', 'listas_punteros.c', 'main.c', 'main.exe', 'tp_2_listas.h', and 'libs'. The 'libs' folder is also expanded, showing 'listas' and 'tipoElemento' subfolders.
- EDITOR (Main Panel):** Shows the 'implementacionesTP2.c' file. The code includes a function `Lista calcularRango(Lista list, double x, double y, double sumando)` and a function `bool esSublista(Lista l1, Lista l2)`. The code is written in C and uses a linked list structure.
- TERMINAL (Bottom Panel):** Shows the output of the program. It displays the creation of two lists, L1 and L2, and the result of the `esSublista` function. The output indicates that L2 is a sublist of L1.

Code Snippets:

```

245 Lista calcularRango(Lista list, double x, double y, double sumando)
246 {
247     Lista resultado = l_crear();
248
249     for (double i = x; (sumando > 0) ? i <= y : i >= y; i += sumando)
250     {
251         float valor = evaluarPolinomio(list, i);
252
253         float* res = malloc(sizeof(float));
254         *res = valor;
255
256         l_agregar(resultado, te_crear_con_valor(0, res));
257     }
258
259     return resultado;
260 }
261
262 //P6
263 // Complejidad: O(n^2)
264 bool esSublista(Lista l1, Lista l2) {
265     // Implementación de la función
266 }
    
```

Terminal Output:

```

Lista 1:
Ingrese un numero entero (-1 para continuar): -1
La lista 1 esta vacia, no se puede continuar.

Ingrese un numero entero (-1 para continuar): 1
Se agrego correctamente...

Ingrese un numero entero (-1 para continuar): 2
Se agrego correctamente...

Ingrese un numero entero (-1 para continuar): 3
Se agrego correctamente...

Ingrese un numero entero (-1 para continuar): -1

Lista 2:
Ingrese un numero entero (-1 para continuar): 3
Se agrego correctamente...

Ingrese un numero entero (-1 para continuar): 2
Se agrego correctamente...

Ingrese un numero entero (-1 para continuar): 1
Se agrego correctamente...

L2 SI es sublista de L1.

Desea repetir el ejercicio? (1 = Si / 0 = No): 
    
```