РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(19) RU (11) 169 851 (13) U1

(51) МПК
A45B 11/00 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ФОРМУЛА ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(21)(22) Заявка: **2015129650, 25.02.2015**

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
25.02.2015

Дата регистрации:
04.04.2017

Приоритет(ы):
(30) Конвенционный приоритет:
24.02.2014 CN 2014200784851

(45) Опубликовано: **04.04.2017** Бюл. № **10**

(85) Дата начала рассмотрения заявки PCT на национальной фазе: **19.11.2015**

(86) Заявка PCT:
CN 2015/073271 (25.02.2015)

Адрес для переписки:
101000, Москва, а/я 312, Белокопытову А.В.

(72) Автор(ы):
ЧОУ Чеук Кей (HK)

(73) Патентообладатель(и):
Экселлент Лимитед (HK)

(56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: **CN 203388379 U, 15.01.2014. CN 2836527 Y, 15.11.206. US 2004149325 A1, 05.08.2004.**

RU 169851 U1

(54) **Зонт со светодиодной подсветкой с сенсорным управлением**

(57) Формула полезной модели

1. Зонт со светодиодными лампами с дистанционным сенсорным управлением, содержащий верхнюю поддерживающую штангу, нижнюю поддерживающую штангу, набор опорных спиц и набор опорных планок, отличающийся тем, что набор светодиодных ламп соответственно располагается в верхней части верхней поддерживающей штанги, опорных планок и опорных спиц; а нижняя поддерживающая штанга имеет отверстие, в котором контроллер с ПП питания электрически соединен со светодиодным трансформатором постоянного напряжения, и в нем находится ПП сенсорного управления, причем ПП сенсорного управления и ПП питания соединены 10 проводами, а выходная клемма ПП питания оснащена 5 проводами для электрического соединения со светодиодными лампами.

2. Зонт со светодиодными лампами с дистанционным сенсорным управлением по п. 1, отличающийся тем, что верхняя поддерживающая штанга и нижняя поддерживающая штанга соединены промежуточной соединительной деталью.

3. Зонт со светодиодными лампами с дистанционным сенсорным управлением по п. 1, отличающийся тем, что каждая светодиодная лампа в верхней части верхней поддерживающей штанги также включает ламповый затенитель.

4. Зонт со светодиодными лампами с дистанционным сенсорным управлением по п.

RU 169851 U1

1, отличающийся тем, что задняя крышка находится на отверстии.

5. Зонт со светодиодными лампами с дистанционным сенсорным управлением по п. 1, отличающийся тем, что он также включает в себя панель управления, которая электрически соединена с ПП сенсорного управления.

RU 169851 U1

RU 169851 U1