
C++ - EJERCICIOS 8 - string

1. Desarrollar una función que reciba una cadena y retorne otra con la original invertida.
2. Desarrollar una función que indique si una palabra es un palíndromo.
 - a. Modificarlo para que indique si una frase es un palíndromo.
3. Desarrollar una función que, dada una cadena, retorne su sigla, es decir, la primera letra de cada palabra en mayúsculas. Por ejemplo, si recibe 'Universal serial bus' debe devolver 'USB'.
4. Desarrollar una función que reciba una cadena y un carácter e inserte el carácter entre cada letra de la cadena. Ej: "separar" y '-' debería retornar "s-e-p-a-r-a-r"
5. Desarrollar una función que reciba una cadena e inserte un carácter cada n caracteres. Por ejemplo, si recibe: "1921680012", '.' y 3; debe retornar "192.168.001.2"
6. Desarrolle una función llamada capitalize que ponga en mayúsculas cada palabra de una frase recibida como parámetro. Por ej: si se recibe "Congreso internacional de programación de string", debe devolver, "Congreso Internacional De Programación De String".
7. Desarrolle una función que reciba una cadena con una expresión de una operación simple (+, -, *, /) con dos operandos y retorne el resultado como double.

Funciones útiles:

<cctype>

toupper(caracter): retorna caracter convertido a mayúsculas

tolower(caracter): retorna carácter convertido a minúsculas

isalnum(caracter): retorna true si caracter es alfanumérico

isspace(caracter); retorna true si carácter es un espacio

cout << boolalpha; Modifica el flujo cout para que muestre true y false en lugar de 1 y 0