



Java

Fundamentos, estructuras de control, tipos primitivos, referencias, orientación a objetos, interfaces, colecciones, IO, JDBC, threads y mucho más.

```
01 import java.util.*;
02 public class AprenderJava {
03     public static void main(String[] args) {
04         List<String> temas = Arrays.asList(
05             "Fundamentos", "POO", "Colecciones");
06         for (String tema : temas) {
07             System.out.println("Aprendiendo: " + tema);
08         }
09
10         int nivel = 1;
11         if (nivel < 3) {
12             System.out.println("Sigue practicando!");
13         }
14         try {
15             Thread.sleep(500);
16         } catch (InterruptedException e) {
17             Thread.currentThread().interrupt();
18         }
19     }
20 }
```



Fundamentos



Control



POO



Colecciones



IO



JDBC



Threads

01

TIPOS PRIMITIVOS



REFERENCIAS



INTERFACES



EXCEPCIONES



STREAMS



CONCURRENCIA



**Si tengo una duda y no pregunto por no pasar
vergüenza 5 minutos...
es muy probable que esa duda me haga pasar
vergüenza muchas veces en mi vida**

**POR FAVOR, preguntad todo lo que se os ocurra...
AQUÍ NOS HEMOS REUNIDO PARA APRENDER!!!**




Un poco de historia

1954-1957		FORTRAN
1959: Grace Hopper		COBOL
1972: Dennis Ritchie		C programming language
1986: Bjarne Stroustrup		C++
1995: Sun Microsystems		Java (primera versión oficial)
2002: Microsoft		C#
2010: Oracle Corporation		Compra Sun Microsystems



Orígenes de Java




año	Plataforma	Nombre	Características principales
1995	(Beta)		
1996	JDK 1.0		
1997	JDK 1.1		Inner classes, Java Beans, Reflection
1998	J2SE 1.2	Playground	Swing classes (GUI)
2000	J2SE 1.3	Kestrel	Java Naming and Directory Interface (JNDI)
2002	J2SE 1.4	Merlin	New I/O, regular expressins, XML parsing
2004	J2SE 5.0	Tiger	Generics, annotations, enum, autoboxing, varargs
2006	Java SE 6	Mustang	Scripting API, mejoras en Web Services y JDBC
2011	Java SE 7	Dolphin	String en switch, try-with-resources, diamond operator, multi-catch
2014	Java SE 8 – LTS		Lambdas, Stream API, Date/Time API, métodos default en interfaces
2017	Java SE 9		Sistema de módulos, JShell, jlink, G1 por defecto
2018	Java SE 10		var para variables locales, mejoras de JVM/GC
2018	Java SE 11 - LTS		HTTP Client estándar, TLS 1.3, ejecución de archivos .java, Flight Recorder
19/21	Java SE 12/16		Switch expressions, text blocks, records, pattern matching para instanceof
2021	Java SE 17 – LTS		Sealed classes, PRNG mejorado, pattern matching para switch preview
22/23	Java SE 18/20		UTF-8 por defecto, Simple Web Server, record patterns y structured concurrency
2023	Java SE 21 – LTS		Virtual Threads, Sequenced Collections, Record Patterns, Pattern Matching para switch
24/25	Java SE 22/24		Foreign Function & Memory API, unnamed variables/patterns, Class-File API, Stream Gatherers, Markdown J.Doc
2025	Java SE 25 - LTS		Scoped Values, compact source files, module imports, flexible constructor bodies, Generational Shenandoah
2026	Java SE 26		Versión actual no-LTS: HTTP/3 Client API, eliminación de Applet API, mejoras AOT y G1 GC

Características


- Lenguaje de propósito general.
- Sintaxis basada en C++.
- Orientado a objetos.
- Librerías: red, hilos, excepciones, gráficos.
- Código fuente y compilado, independiente de la plataforma.



Independencia de la Plataforma



Independencia de la Plataforma



JRE (Java Runtime Environment)

- Máquina virtual (java.exe)
- Conjunto de librerías estándar



JDK (Java Development Kit)

- Compilador (javac.exe)
 - Intérprete (java.exe)
 - Depurador (jdb.exe)
 - Utilidades (jar, javadoc, etc.)
-
- Opcional: documentación y fuentes de librerías



Tecnología Java

- Java SE (Java Platform Standard Edition)
- Java EE (Java Platform Enterprise Edition)
 - EJB (Enterprise JavaBeans)
 - Servlets y JSP
 - JPA
 - JSF




El Primer Programa

```
class MiPrimerPrograma {  
    public static void main(String[] arg) {  
        System.out.println("Bienvenidos al curso de Java");  
    }  
}
```

```
C:\...\directorioDeTrabajo>javac MiPrimerPrograma.java  
C:\...\directorioDeTrabajo>java MiPrimerPrograma  
Bienvenidos al curso de Java  
C:\...\directorioDeTrabajo>_
```



Compilación y Ejecución



Bienvenidos al curso de Java

C:\...\directorioDeTrabajo>_



Sintaxis

EXPRESIONES:

Conjunto de elementos o tokens que son evaluados para devolver un resultado o realizar una tarea.

- **TOKENS:**
- **Identificadores:** nombre de variables, clases, paquetes, métodos y constantes.
- **Palabras claves:** Identificadores reservados del lenguaje
- **Literales:** valores que pueden tomar las variables, son valores constantes.
- **Operadores:** Indican la evaluación que se debe aplicar a un objeto o dato.
- **Separadores:** Indican al compilador donde se ubican los diferentes elementos del código:
{},:;

Los comentarios, saltos de línea, espacios vacíos y de tabulación, no se consideran tokens, ya que el compilador los elimina.



Sintaxis

EXPRESIONES:

Conjunto de elementos o tokens que son evaluados para devolver un resultado o realizar una tarea.

- TOKENS:

- Identificadores: nombre de variable
- Palabras claves: Identificadores reservados
- Literales: valores que pueden tomar
- Operadores: Indican la evaluación
- Separadores: Indican al compilador la estructura del código:
{},::

```
//...  
while (i == 0) {  
    resu = a + b;  
    i = 1;  
    //bucle que no sirve para nada  
}  
System.out.println(resu);  
//...
```

del código:

Los comentarios, saltos de línea, espacios vacíos y de tabulación, no se consideran tokens, ya que el compilador los elimina.



Sintaxis

- En java se hace distinción entre mayúsculas y minúsculas.
- Las instrucciones de java terminan en punto y coma.
- Los bloques de código se delimitan mediante llaves {}



Identificadores

Por ej. nombres de variables

- Secuencia de letras, dígitos y los caracteres `_` y `$`
- Debe comenzar con una letra, `$` ó `_`. Se recomienda que inicien con una letra.
- Letra: cualquier carácter Unicode que describa una letra: ñ, á, Π, ä, etc.
- No se puede utilizar palabras reservadas.


Ej.:

nombre, saldoActual, PORCENTAJE_IVA, año,
paísDeNacimiento, valor01



Convenciones de nombres

Precio sin impuestos



kebab-case (skewer-case)

precio-sin-impuestos



camelCase

precioSinImpuestos



PascalCase o UpperPascalCase

PrecioSinImpuestos



snake_case

precio_sin_impuestos



SCREAMING_SNAKE_CASE

PRECIO_SIN_IMPUESTOS



Convenciones y Recomendaciones

Clases: **PascalCase** `class PrimerEjemplo { ..... }`

Métodos y variables: **camelCase**

```
void mostrarMensaje(){  
    String mensajeAMostrar = "Hola, buenas tardes";  
    System.out.println(mensajeAMostrar);  
}
```

Constantes: **SCREAMING_SNAKE_CASE** `TIPO_IVA`

Paquetes: **lowercase** `java.util, java.lang`

(Las palabras reservadas del lenguaje son todas en minúsculas)



Palabras reservadas

Palabras reservadas estrictas	abstract, assert, boolean, break, byte, case, catch, char, class, const, continue, default, do, double, else, enum, extends, final, finally, float, for, goto, if, implements, import, instanceof, int, interface, long, native, new, package, private, protected, public, return, short, static, strictfp, super, switch, synchronized, this, throw, throws, transient, try, void, volatile, while, _
Palabras clave contextuales	exports, module, non-sealed, open, opens, permits, provides, record, requires, sealed, to, transitive, uses, var, when, with, yield
Literales reservados	true, false, null



Comentarios

Junto al código fuente de un programa, se pueden insertar comentarios

- De una línea (//...) se ignora todo hasta encontrar un salto de línea
- De bloque (/*...*/) se ignora todo lo que está entre /* y */
- Comentario javadoc (/** ... */) para generar documentación del código

```
//ESTE ES EL PRIMER PROGRAMA

public class MiPrimerPrograma {
    /*muestra un mensaje
    por la
    consola
    */
    public static void main(String[] args) {//otro comentario
        System.out.println("Bienvenidos al curso de Java");
    }
}
```



Tipos Primitivos de Datos

N
U
M
É
R
I
C
O
S

Enteros

Reales

TIPO	TAMAÑO	RANGO
byte	8 bits (1byte)	-128 a 127
short	16 bits (2 bytes)	-32768 a 32767
int	32 bits (4 bytes)	$-2... \times 10^9$ a $2... \times 10^9$
long	64 bits (8 bytes)	$-9.. \times 10^{18}$ a $9.. \times 10^{18}$
float	32 bits (4 bytes)	IEEE 754
double	64 bits (8 bytes)	IEEE 754
char	16 bits (2 bytes)	'\u0000' a '\uFFFF'
boolean		true o false



Operadores

Aritméticos	$+, -, *, /, \%$
	$++, --$
Relacionales	$>, >=, <, <=, ==, !=$
Lógicos	$\&\&, , !, \&, $
Desplazamiento y Lógicos de bits	$<<, >>, >>>$
	$\&, , ^, \sim$
Asignación	$=, +=, -=, *=, /=, \%=$
	$\&=, =, ^=, <<=, >>=, >>>=$
Condicional	$?:$



Ingreso por teclado

```
import java.util.Scanner;

public class A01IngresoTeclado {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        int num;

        System.out.print("Introduzca un número entero: ");
        num = teclado.nextInt();

        System.out.println("El número introducido es: " + num);
    }
}
```



Comprobación De Tipos Estricta

<tipoDeDato> <identificador>;

Ej. 1:

```
int edad; //declaración  
edad = 32; //inicialización  
float altura, peso;
```



Ej. 2:

```
int edad = 32;  
int cont = 0, acu = 0;
```



Ej. 3:

```
int a = 6;
```

 b = a;

b no está
declarada

Ej. 4:

```
int cantidad = 45;
```


```
int cantidad = cantidad + 1; 
```

cantidad ya se
declaró



Inferencia de tipo - var

`var <identificador> = valor;`



Declaración de Constantes

`final <tipoDeDato> <identificador>;`

```
final int TIPO_IVA = 21;
```

```
final double COMISION = 1.5;
```



El Tipo char

"D" es una
cadena

```
char c1 = 'D';  
char c2 = 'a';
```

c2 es un char

✗ `char c3 = "D";`
✗ `String c4 = 'a';`

'a' es un char, no
asimilable a cadenas

`String str = c2;` ✗

`String str = c2 + "";` ✓

```
char c5 = 65;    // 'A'  
char c6 = 'A' + 1; // 'B'  
int val1 = 'A';  // 65  
int val2 = 'A' + 'B'; // 131
```

 ✓

String: vista rápida

Los String en Java NO SON TIPOS PRIMITIVOS DE DATOS.

String es una clase de librería Java + operador de concatenación

No se deben comparar con ==, debe utilizarse el método .equals(..)

Declaración:

```
String palabra;  
palabra = "hola";
```

```
String nombre = "Pepe";  
String apellido = "Jimenez";
```

Ejemplo uso:

```
String nombreCompleto;  
nombreCompleto = apellido + ", " + nombre;  
System.out.println(nombreCompleto);
```



Literales(numéricos)

ENTEROS

LITERAL	BASE	VALOR
101	Decimal (10)	101
0b101	Binario (2)	5
0101	Octal (8)	65
0x101	Hexadecimal (16)	257

Ej: 5 -578 +5 12_000_000 12_00

REALES

LITERAL	NOTACIÓN	VALOR
15300.0	Normal	15.300,0
1.53e+4	Científica	15.300,0

Ej: .5 -.5 +.5 .7E10 .3e-10



Literales

CARACTERES

LITERAL	VALOR
'A'	A
65	A
'\u0041'	A

BOOLEAN

LITERAL	VALOR
true	true
false	false

STRING

“No soy exactamente un literal, sino un objeto de la clase String”



Literales y tipos

- Además de su valor, tienen TIPO.
 - En java $5 \neq 5.0$
- Literales enteros: su tipo es int pero pueden asignarse valores a byte y short que serán convertidos automáticamente.
- Literales reales: su tipo de datos es double.

SUFIJOS

```
byte b = 98;  
short s = 32000;  
int i = 100_000;
```

```
float val = 2.5F;  
long l = 3_000_000_000L;
```




Secuencias De Escape

\"	"
\'	'
\b	Carácter backspace (BS)
\t	Tabulador (TAB)
\n	Nueva Línea (LF)
\r	Retorno de Carro (CR)
\f	Avance de Página (FF)
\uXXXX	Carácter UNICODE, XXXX hexadecimal
\0 - \377	Escape octal – Caracteres ASCII
\s	Espacio simple (SP)
\0	Carácter nulo
\\	\



Compatibilidad De Tipos De Datos



Conversiones Explícitas (typecast)

(tipo_de_dato) expresión



```
float sueldoAnual;  
...  
int sueldoMensual = sueldoAnual / 12;
```

sueldoAnual es
float, la expresión es
float

```
float sueldoAnual;  
...  
int sueldoMensual = (int) (sueldoAnual / 12);
```



Sentencias

- Simples
 - Toda sentencia simple finaliza con ;
- Compuestas
 - Sentencia compuesta o bloque: conjunto de sentencias, se delimita con {}

```
//Calculo raices
{
    discr = Math.sqrt(b * b - 4 * a * c);
    if(discr >= 0) {
        x1 = (- b + discr) / (2*a);
        x2 = (- b - discr) / (2*a);
    }
}
```



Estructuras De Control – if / if else

Condicional Simple

```
if (expresión_lógica)  
    sentencia;
```

Condicional Doble

```
if (expresión_lógica)  
    sentencia_1;  
else  
    sentencia_2;
```



Estructuras De Control – switch statement

Condicional Múltiple

```
switch (pivote) {  
    case valor_1:  
        sentencia_1;  
    case valor_2:  
        sentencia_2;  
    ...  
    case valor_n:  
        sentencia_n;  
    default:  
        sentencia;  
}
```

El pivote puede ser:

- char
- byte
- short
- int
- Character
- Byte
- Short
- Integer
- enum
- String



Estructuras De Control – switch statement

Condicional Múltiple

```
int dia;  
// ...  
switch (dia) {  
    case 1: System.out.println("Lunes");  
            break;  
    case 2: System.out.println("Martes");  
            break;  
    case 3: System.out.println("Miércoles");  
            break;  
    // ...  
    case 7: System.out.println("Domingo");  
            break;  
    default: System.out.println("Día incorrecto");  
}
```



Estructuras De Control – new switch statement

Condicional Múltiple

```
switch (pivote) {  
    case valor_1 ->  
        sentencia_1;  
    case valor_2 ->  
        sentencia_2;  
    ...  
    case valor_n ->  
        sentencia_n;  
    default ->  
        sentencia;  
}
```

```
int dia;  
// ...  
switch (dia) {  
    case 1 -> System.out.println("Lunes");  
    case 2 -> System.out.println("Martes");  
    case 3 -> System.out.println("Miércoles");  
    // ...  
    case 7 -> System.out.println("Domingo");  
    default -> System.out.println("Día incorrecto");  
}
```



Estructuras De Control – switch expression

Condicional Múltiple

```
resu = switch (pivote) {  
    case valor_1 ->  
        resu_1;  
    case valor_2 ->  
        resu_2;  
    ...  
    case valor_n ->  
        resu_n;  
    default ->  
        resu_error;  
};
```

```
int dia;  
// ...  
System.out.println(switch (dia) {  
    case 1 -> "Lunes";  
    case 2 -> "Martes";  
    case 3 -> "Miércoles";  
    // ...  
    case 7 -> "Domingo";  
    default -> "Día incorrecto";  
});
```



Estructuras De Control – switch expression

Condicional Múltiple

```
resu = switch (pivote) {  
    case valor_1 ->  
        resu_1;  
    case valor_2 ->  
        resu_2;  
    ...  
    case valor_n ->  
        resu_n;  
    default ->  
        resu_error;  
};
```

```
int dia;  
// ...  
String nomDia = switch (dia) {  
    case 1 -> "Lunes";  
    case 2 -> "Martes";  
    case 3 -> "Miércoles";  
    // ...  
    case 7 -> "Domingo";  
    default -> "Día incorrecto";  
};
```



Estructuras De Control – while / do-while

Estructuras Iterativas

```
while (expresión_lógica)  
    sentencia;
```

```
boolean masDatos = true;  
while (masDatos) {  
    // ...  
}
```

```
do  
    sentencia;  
while (expresión_lógica);
```

```
do {  
    // ...  
} while (masDatos);
```



Estructuras De Control - for

Estructuras Iterativas

```
for (sentencia_inicializ; expresión_lógica; sentencia_actualiz)  
    sentencia;
```

```
for (int i = 1; i < 8; i++) {  
    System.out.println(i);  
}
```

```
int i;  
for (i = 1; i < 8; i++) {  
    System.out.println(i);  
}
```



Estructuras De Control - ruptura

Sentencias de ruptura

- break
- continue
- return

Rompe la ejecución de la estructura de control.
La ejecución continúa en la siguiente instrucción de la estructura.

Rompe la ejecución de la iteración actual de la estructura de control.
La ejecución continúa en la siguiente iteración.

Sale de la función actual y devuelve el control al llamador.
Devuelve el valor necesario en funciones.



Métodos

```
[especificadores] tipoDevuelto nombreMetodo([lista parámetros]) [...] {  
    // instrucciones  
    [return valor;]  
}
```

tipoDevuelto

- Tipos Primitivos
- Objetos
- void

Lista parámetros

- Tipo nombre
- Separados por ,

return valor;

- Obligatorio si tipoDevuelto no es void
- El tipo de valor debe ser compatible con tipoDevuelto



Métodos

```
public class ClasePrueba {  
    public static void mensaje(){  
        System.out.println("Ejecutado el procedimiento");  
    }  
  
    public static long suma(int a, int b){  
        long resu;  
        resu = a + b;  
        return resu;  
    }  
  
    public static long producto(int a, int b){  
        return a * b;  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        mensaje();  
        long resultado;  
        resultado = suma (17, 89);  
        System.out.println("17 + 89 = " + resultado);  
        int a = 20, b = 35;  
        System.out.println(a + " * " + b + " = "+ producto(a,b));  
    }  
}
```



Sobrecarga de métodos

```
public class ClasePrueba {  
  
    public static long producto(int a, int b){  
        return a * b;  
    }  
}
```

Signature: producto(int , int)

paquete.ClasePrueba.producto(int , int)



Sobrecarga de métodos

- No pueden existir dos métodos con la misma “signature”
- Pueden existir varios métodos con el mismo nombre, siempre y cuando difiera la lista de parámetros, en tipo o en número.

```
public class ClasePrueba {  
  
    public static long producto(int a, int b){  
        return a * b;  
    }  
  
    public static double producto(double a, double b){  
        return a * b;  
    }  
}
```



Ambito Variables (scope)

```
public class AmbitoVariables {
    static int atributoDeClase = 1;

    public static void main(String[] args) {
        int localMain = 2;
        while (localMain == 2) {
            int localWhile = 3;
            System.out.println(atributoDeClase);
            System.out.println(localMain);
            System.out.println(localWhile);
        }
        // System.out.println(localWhile);
        System.out.println(localMain);
        System.out.println(atributoDeClase);
        {
            int localBloque = 4;
            System.out.println(localBloque);
        }
        // System.out.println(localBloque);
    }

    public static void otroMetodo(){
        System.out.println(atributoDeClase);
        // System.out.println(localMain);
    }
}
```

