



Java

Fundamentos, estructuras de control, tipos primitivos, referencias, orientación a objetos, interfaces, colecciones, IO, JDBC, threads y mucho más.

```
01 import java.util.*;
02 public class AprenderJava {
03     public static void main(String[] args) {
04         List<String> temas = Arrays.asList(
05             "Fundamentos", "POO", "Colecciones");
06         for (String tema : temas) {
07             System.out.println("Aprendiendo: " + tema);
08         }
09
10         int nivel = 1;
11         if (nivel < 3) {
12             System.out.println("Sigue practicando!");
13         }
14         try {
15             Thread.sleep(500);
16         } catch (InterruptedException e) {
17             Thread.currentThread().interrupt();
18         }
19     }
20 }
```



Fundamentos



Control



POO



Colecciones



IO



JDBC



Threads

01

TIPOS PRIMITIVOS



REFERENCIAS



INTERFACES



EXCEPCIONES



STREAMS



CONCURRENCIA



**Si tengo una duda y no pregunto por no pasar
vergüenza 5 minutos...
es muy probable que esa duda me haga pasar
vergüenza muchas veces en mi vida**

**POR FAVOR, preguntad todo lo que se os ocurra...
AQUÍ NOS HEMOS REUNIDO PARA APRENDER!!!**




Un poco de historia

1954-1957		FORTTRAN
1959: Grace Hopper		COBOL
1972: Dennis Ritchie		C programming language
1986: Bjarne Stroustrup		C++
1995: Sun Microsystems		Java (primera versión oficial)
2002: Microsoft		C#
2010: Oracle Corporation		Compra Sun Microsystems



Orígenes de Java




año	Plataforma	Nombre	Características principales
1995	(Beta)		
1996	JDK 1.0		
1997	JDK 1.1		Inner classes, Java Beans, Reflection
1998	J2SE 1.2	Playground	Swing classes (GUI)
2000	J2SE 1.3	Kestrel	Java Naming and Directory Interface (JNDI)
2002	J2SE 1.4	Merlin	New I/O, regular expressins, XML parsing
2004	J2SE 5.0	Tiger	Generics, annotations, enum, autoboxing, varargs
2006	Java SE 6	Mustang	Scripting API, mejoras en Web Services y JDBC
2011	Java SE 7	Dolphin	String en switch, try-with-resources, diamond operator, multi-catch
2014	Java SE 8 – LTS		Lambdas, Stream API, Date/Time API, métodos default en interfaces
2017	Java SE 9		Sistema de módulos, JShell, jlink, G1 por defecto
2018	Java SE 10		var para variables locales, mejoras de JVM/GC
2018	Java SE 11 - LTS		HTTP Client estándar, TLS 1.3, ejecución de archivos .java, Flight Recorder
19/21	Java SE 12/16		Switch expressions, text blocks, records, pattern matching para instanceof
2021	Java SE 17 – LTS		Sealed classes, PRNG mejorado, pattern matching para switch preview
22/23	Java SE 18/20		UTF-8 por defecto, Simple Web Server, record patterns y structured concurrency
2023	Java SE 21 – LTS		Virtual Threads, Sequenced Collections, Record Patterns, Pattern Matching para switch
24/25	Java SE 22/24		Foreign Function & Memory API, unnamed variables/patterns, Class-File API, Stream Gatherers, Markdown J.Doc
2025	Java SE 25 - LTS		Scoped Values, compact source files, module imports, flexible constructor bodies, Generational Shenandoah
2026	Java SE 26		Versión actual no-LTS: HTTP/3 Client API, eliminación de Applet API, mejoras AOT y G1 GC

Características


- Lenguaje de propósito general.
- Sintaxis basada en C++.
- Orientado a objetos.
- Librerías: red, hilos, excepciones, gráficos.
- Código fuente y compilado, independiente de la plataforma.



Independencia de la Plataforma



Independencia de la Plataforma



JRE (Java Runtime Environment)

- Máquina virtual (java.exe)
- Conjunto de librerías estándar



JDK (Java Development Kit)

- Compilador (javac.exe)
 - Intérprete (java.exe)
 - Depurador (jdb.exe)
 - Utilidades (jar, javadoc, etc.)
-
- Opcional: documentación y fuentes de librerías



Tecnología Java

- Java SE (Java Platform Standard Edition)
- Java EE (Java Platform Enterprise Edition)
 - EJB (Enterprise JavaBeans)
 - Servlets y JSP
 - JPA
 - JSF




El Primer Programa

```
class MiPrimerPrograma {  
    public static void main(String[] arg) {  
        System.out.println("Bienvenidos al curso de Java");  
    }  
}
```

```
C:\...\directorioDeTrabajo>javac MiPrimerPrograma.java  
C:\...\directorioDeTrabajo>java MiPrimerPrograma  
Bienvenidos al curso de Java  
C:\...\directorioDeTrabajo>_
```



Compilación y Ejecución



Bienvenidos al curso de Java

C:\...\directorioDeTrabajo>_



Sintaxis

- EXPRESIONES:
- Conjunto de elementos o tokens que son evaluados para devolver un resultado o realizar una tarea.
- TOKENS:
- Identificadores: nombre de variables, clases, paquetes, métodos y constantes.
- Palabras claves: Identificadores reservados del lenguaje
- Literales: valores que pueden tomar las variables, son valores constantes.
- Operadores: Indican la evaluación que se debe aplicar a un objeto o dato.
- Separadores: Indican al compilador donde se ubican los diferentes elementos del código:
{},,;



Sintaxis

- EXPRESIONES:
- Conjunto de elementos o tokens que son evaluados para devolver un resultado o realizar una tarea.
- TOKENS:
 - Identificadores: nombre de variable
 - Palabras claves: Identificadores reservados
 - Literales: valores que pueden tomar
 - Operadores: Indican la evaluación
 - Separadores: Indican al compilador donde se aplican los diferentes elementos del código: {}, :, ;

```
//...
while (i == 0) {
    resu = a + b;
    i = 1;
    //bucle que no sirve para nada
}
System.out.println(resu);
//...
```



Sintaxis

- En java se hace distinción entre mayúsculas y minúsculas.
- Las instrucciones de java terminan en punto y coma.
- Los bloques de código se delimitan mediante llaves {}



Identificadores

Por ej. nombres de variables

- Secuencia de letras, dígitos y los caracteres _ y \$
- Debe comenzar con una letra, \$ ó _. Se recomienda que inicien con una letra.
- Letra: cualquier carácter Unicode que describa una letra: ñ, á, Π, ä, etc.
- No se puede utilizar palabras reservadas.


Ej.:

nombre, saldoActual, PORCENTAJE_IVA, año,
paísDeNacimiento, valor01



Convenciones de nombres

Precio sin impuestos



kebab-case (skewer-case)

precio-sin-impuestos



camelCase

precioSinImpuestos



PascalCase o UpperPascalCase

PrecioSinImpuestos



snake_case

precio_sin_impuestos



SCREAMING_SNAKE_CASE

PRECIO_SIN_IMPUESTOS



Convenciones y Recomendaciones

Clases: **PascalCase** `class PrimerEjemplo { ..... }`

Métodos y variables: **camelCase**

```
void mostrarMensaje(){  
    String mensajeAMostrar = "Hola, buenas tardes";  
    System.out.println(mensajeAMostrar);  
}
```

Constantes: **SCREAMING_SNAKE_CASE** `TIPO_IVA`

Paquetes: **lowercase** `java.util, java.lang`

(Las palabras reservadas del lenguaje son todas en minúsculas)



Palabras reservadas

Palabras reservadas estrictas	abstract, assert, boolean, break, byte, case, catch, char, class, const, continue, default, do, double, else, enum, extends, final, finally, float, for, goto, if, implements, import, instanceof, int, interface, long, native, new, package, private, protected, public, return, short, static, strictfp, super, switch, synchronized, this, throw, throws, transient, try, void, volatile, while, _
Palabras clave contextuales	exports, module, non-sealed, open, opens, permits, provides, record, requires, sealed, to, transitive, uses, var, when, with, yield
Literales reservados	true, false, null



Comentarios

Junto al código fuente de un programa, se pueden insertar comentarios. Pueden ser de una sola línea, en ese caso empiezan con dos barras de división (//) o pueden ser de varias líneas, en ese caso el comentario se encierra con barra y asterisco (/* comentario de varias líneas */).

```
//ESTE ES EL PRIMER PROGRAMA

public class MiPrimerPrograma {
    /*muestra un mensaje
       por la
       consola
    */
    public static void main(String[] args) {//otro comentario
        System.out.println("Bienvenidos al curso de Java");
    }
}
```



Tipos Primitivos de Datos

N
U
M
É
R
I
C
O
S

Enteros

Reales

TIPO	TAMAÑO	RANGO
byte	8 bits (1byte)	-128 a 127
short	16 bits (2 bytes)	-32768 a 32767
int	32 bits (4 bytes)	$-2... \times 10^9$ a $2... \times 10^9$
long	64 bits (8 bytes)	$-9.. \times 10^{18}$ a $9.. \times 10^{18}$
float	32 bits (4 bytes)	IEEE 754
double	64 bits (8 bytes)	IEEE 754
char	16 bits (2 bytes)	'\u0000' a '\uFFFF'
boolean		true o false



Operadores

Aritméticos	$+, -, *, /, \%$
	$++, --$
Relacionales	$>, >=, <, <=, ==, !=$
Lógicos	$\&\&, , !, \&, $
Desplazamiento y Lógicos de bits	$<<, >>, >>>$
	$\&, , ^, \sim$
Asignación	$=, +=, -=, *=, /=, \%=$
	$\&=, =, ^=, <<=, >>=, >>>=$
Condicional	$?:$



Ingreso por teclado

```
import java.util.Scanner;

public class A01IngresoTeclado {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        int num;

        System.out.print("Introduzca un número entero: ");
        num = teclado.nextInt();

        System.out.println("El número introducido es: " + num);
    }
}
```



Comprobación De Tipos Estricta

<tipoDeDato> <identificador>;

Ej. 1:

```
int edad; //declaración  
edad = 32; //inicialización  
float altura, peso;
```



Ej. 2:

```
int edad = 32;  
int cont = 0, acu = 0;
```



Ej. 3:

```
int a = 6;
```

✗ b = a;

b no está
declarada

Ej. 4:

```
int cantidad = 45;
```


```
int cantidad = cantidad + 1; ✗
```

cantidad ya se
declaró



Inferencia de tipo - var

`var <identificador> = valor;`



Declaración de Constantes

`final <tipoDeDato> <identificador>;`

```
final int TIPO_IVA = 21;
```

```
final double COMISION = 1.5;
```



El Tipo char

"D" es una
cadena

```
char c1 = 'D';  
char c2 = 'a';
```

c2 es un char

✗ `char c3 = "D";`
✗ `String c4 = 'a';`

'a' es un char, no
asimilable a cadenas

`String str = c2;` ✗

`String str = c2 + "";` ✓

```
char c5 = 65;    // 'A'  
char c6 = 'A' + 1; // 'B'  
int val1 = 'A';  // 65  
int val2 = 'A' + 'B'; // 131
```

 ✓

String: vista rápida

Los String en Java NO SON TIPOS PRIMITIVOS DE DATOS.

String es una clase de librería Java + operador de concatenación

No se deben comparar con ==, debe utilizarse el método .equals(..)

Declaración:

```
String palabra;  
palabra = "hola";
```

```
String nombre = "Pepe";  
String apellido = "Jimenez";
```

Ejemplo uso:

```
String nombreCompleto;  
nombreCompleto = apellido + ", " + nombre;  
System.out.println(nombreCompleto);
```



Literales(numéricos)

ENTEROS

LITERAL	BASE	VALOR
101	Decimal (10)	101
0b101	Binario (2)	5
0101	Octal (8)	65
0x101	Hexadecimal (16)	257

Ej: 5 -578 +5 12_000_000 12_00

REALES

LITERAL	NOTACIÓN	VALOR
15300.0	Normal	15.300,0
1.53e+4	Científica	15.300,0

Ej: .5 -.5 +.5 .7E10 .3e-10



Literales

CARACTERES

LITERAL	VALOR
'A'	A
65	A
'\u0041'	A

BOOLEAN

LITERAL	VALOR
true	true
false	false

STRING

“No soy exactamente un literal, sino un objeto de la clase String”



Literales y tipos

- Además de su valor, tienen TIPO.
 - En java $5 \neq 5.0$
- Literales enteros: su tipo es int pero pueden asignarse valores a byte y short que serán convertidos automáticamente.
- Literales reales: su tipo de datos es double.

SUFIJOS

```
byte b = 98;  
short s = 32000;  
int i = 100_000;
```

```
float val = 2.5F;  
long l = 3_000_000_000L;
```




Secuencias De Escape

\"	"
\'	'
\b	Carácter backspace (BS)
\t	Tabulador (TAB)
\n	Nueva Línea (LF)
\r	Retorno de Carro (CR)
\f	Avance de Página (FF)
\uXXXX	Carácter UNICODE, XXXX hexadecimal
\\	\
\s	Espacio simple (SP)
\0 - \377	Escape octal



Compatibilidad De Tipos De Datos



Conversiones Explícitas (typecast)

(tipo_de_dato) expresión



```
float sueldoAnual;  
...  
int sueldoMensual = sueldoAnual / 12;
```

sueldoAnual es
float, la expresión es
float

```
float sueldoAnual;  
...  
int sueldoMensual = (int) (sueldoAnual / 12);
```



Sentencias

- Simples
 - Toda sentencia simple finaliza con ;
- Compuestas
 - Sentencia compuesta o bloque: conjunto de sentencias, se delimita con {}

```
//Calculo raices
{
    discr = Math.sqrt(b * b - 4 * a * c);
    if(discr >= 0) {
        x1 = (- b + discr) / (2*a);
        x2 = (- b - discr) / (2*a);
    }
}
```



Estructuras De Control – if / if else

Condicional Simple

```
if (expresión_lógica)  
    sentencia;
```

Condicional Doble

```
if (expresión_lógica)  
    sentencia_1;  
else  
    sentencia_2;
```



Estructuras De Control – switch statement

Condicional Múltiple

```
switch (pivote) {  
    case valor_1:  
        sentencia_1;  
    case valor_2:  
        sentencia_2;  
    ...  
    case valor_n:  
        sentencia_n;  
    default:  
        sentencia;  
}
```

El pivote puede ser:

- char
- byte
- short
- int
- Character
- Byte
- Short
- Integer
- enum
- String



Estructuras De Control – switch statement

Condicional Múltiple

```
int dia;  
// ...  
switch (dia) {  
    case 1: System.out.println("Lunes");  
            break;  
    case 2: System.out.println("Martes");  
            break;  
    case 3: System.out.println("Miércoles");  
            break;  
    // ...  
    case 7: System.out.println("Domingo");  
            break;  
    default: System.out.println("Día incorrecto");  
}
```



Estructuras De Control – new switch statement

Condicional Múltiple

```
switch (pivote) {  
    case valor_1 ->  
        sentencia_1;  
    case valor_2 ->  
        sentencia_2;  
    ...  
    case valor_n ->  
        sentencia_n;  
    default ->  
        sentencia;  
}
```

```
int dia;  
// ...  
switch (dia) {  
    case 1 -> System.out.println("Lunes");  
    case 2 -> System.out.println("Martes");  
    case 3 -> System.out.println("Miércoles");  
    // ...  
    case 7 -> System.out.println("Domingo");  
    default -> System.out.println("Día incorrecto");  
}
```



Estructuras De Control – switch expression

Condicional Múltiple

```
resu = switch (pivote) {  
    case valor_1 ->  
        resu_1;  
    case valor_2 ->  
        resu_2;  
    ...  
    case valor_n ->  
        resu_n;  
    default ->  
        resu_error;  
};
```

```
int dia;  
// ...  
System.out.println(switch (dia) {  
    case 1 -> "Lunes";  
    case 2 -> "Martes";  
    case 3 -> "Miércoles";  
    // ...  
    case 7 -> "Domingo";  
    default -> "Día incorrecto";  
});
```



Estructuras De Control – switch expression

Condicional Múltiple

```
resu = switch (pivote) {  
    case valor_1 ->  
        resu_1;  
    case valor_2 ->  
        resu_2;  
    ...  
    case valor_n ->  
        resu_n;  
    default ->  
        resu_error;  
};
```

```
int dia;  
// ...  
String nomDia = switch (dia) {  
    case 1 -> "Lunes";  
    case 2 -> "Martes";  
    case 3 -> "Miércoles";  
    // ...  
    case 7 -> "Domingo";  
    default -> "Día incorrecto";  
};
```



Estructuras De Control – while / do-while

Estructuras Iterativas

```
while (expresión_lógica)  
    sentencia;
```

```
boolean masDatos = true;  
while (masDatos) {  
    // ...  
}
```

```
do  
    sentencia;  
while (expresión_lógica);
```

```
do {  
    // ...  
} while (masDatos);
```



Estructuras De Control - for

Estructuras Iterativas

```
for (sentencia_inicializ; expresión_lógica; sentencia_actualiz)  
    sentencia;
```

```
for (int i = 1; i < 8; i++) {  
    System.out.println(i);  
}
```

```
int i;  
for (i = 1; i < 8; i++) {  
    System.out.println(i);  
}
```



Estructuras De Control - ruptura

Sentencias de ruptura

- **break**

Rompe la ejecución de la estructura de control.
La ejecución continúa en la siguiente instrucción de la estructura.

- **continue**

Rompe la ejecución de la iteración actual de la estructura de control.
La ejecución continúa en la siguiente iteración.

- **return**

Sale de la rutina actual y devuelve el control al llamador.
Devuelve el valor necesario en funciones.



Métodos

```
[especificadores] tipoDevuelto nombreMetodo([lista parámetros]) [...] {  
    // instrucciones  
    [return valor;]  
}
```

tipoDevuelto

- Tipos Primitivos
- Objetos
- void

Lista parámetros

- Tipo nombre
- Separados por ,

return valor;

- Obligatorio si tipoDevuelto no es void
- El tipo de valor debe ser compatible con tipoDevuelto



Métodos

```
public class ClasePrueba {  
    public static void mensaje(){  
        System.out.println("Ejecutado el procedimiento");  
    }  
  
    public static long suma(int a, int b){  
        long resu;  
        resu = a + b;  
        return resu;  
    }  
  
    public static long producto(int a, int b){  
        return a * b;  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        mensaje();  
        long resultado;  
        resultado = suma (17, 89);  
        System.out.println("17 + 89 = " + resultado);  
        int a = 20, b = 35;  
        System.out.println(a + " * " + b + " = "+ producto(a,b));  
    }  
}
```



Sobrecarga de métodos

```
public class ClasePrueba {  
  
    public static long producto(int a, int b){  
        return a * b;  
    }  
}
```

Signature: producto(int , int)

paquete.ClasePrueba.producto(int , int)



Sobrecarga de métodos

- No pueden existir dos métodos con la misma “signature”
- Pueden existir varios métodos con el mismo nombre, siempre y cuando difiera la lista de parámetros, en tipo o en número.

```
public class ClasePrueba {  
  
    public static long producto(int a, int b){  
        return a * b;  
    }  
  
    public static double producto(double a, double b){  
        return a * b;  
    }  
}
```



Ambito Variables (scope)

```
public class AmbitoVariables {
    static int atributoDeClase = 1;

    public static void main(String[] args) {
        int localMain = 2;
        while (localMain == 2) {
            int localWhile = 3;
            System.out.println(atributoDeClase);
            System.out.println(localMain);
            System.out.println(localWhile);
        }
        // System.out.println(localWhile);
        System.out.println(localMain);
        System.out.println(atributoDeClase);
        {
            int localBloque = 4;
            System.out.println(localBloque);
        }
        // System.out.println(localBloque);
    }


    public static void otroMetodo(){
        System.out.println(atributoDeClase);
        // System.out.println(localMain);
    }
}
```



Orientación a Objetos



Objeto



Orientación a Objetos

- Objetivo principal:
 - Reducir la complejidad del desarrollo y mantenimiento de sw.
- Ventajas:
 - Facilita el desarrollo de sistemas complejos.
 - Facilita la reutilización.



Características De Un Objeto

- **Identidad**

Es la propiedad que permite **diferenciar a un objeto y distinguirse de otros.**
- **Estado**

Se refiere al **conjunto de los valores de sus atributos** en un instante de tiempo dado. El comportamiento de un objeto puede modificar su estado.
- **Comportamiento**

Está directamente relacionado con su **funcionalidad** y determina las **operaciones que este puede realizar.**



Paradigmas De La O.O.

- Abstracción
- Encapsulamiento
- Herencia
- Relaciones entre objetos
 - Asociación o uso (utiliza un...)
 - Agregación y composición (tiene un...)
 - Herencia (es un...)
 - Mensajes
- Polimorfismo



Abstracción



Abstracción

Es el proceso de simplificar un problema complejo enfocándose tan sólo en los aspectos relevantes para la solución. En el desarrollo de software esto significa centrarse en lo que es y hacer un objeto antes de decidir cómo debería ser implementado.



TDA

Tipo de Dato Abstracto



Paradigmas De La O.O.

- Abstracción
- Encapsulamiento
- Herencia
- Relaciones entre objetos
 - Asociación o uso (utiliza un...)
 - Agregación y composición (tiene un...)
 - Herencia (es un...)
 - Mensajes
- Polimorfismo



Encapsulamiento




La POO permite dividir un programa en componentes más pequeños e independientes. Cada componente es autónomo y realiza su labor independientemente de los demás componentes. El encapsulamiento mantiene esta independencia **ocultando los detalles internos** (la implementación) de cada componente, mediante una interfaz externa.

Paradigmas De La O.O.

- Abstracción
- Encapsulamiento
- Herencia
- Relaciones entre objetos
 - Asociación o uso (utiliza un...)
 - Agregación y composición (tiene un...)
 - Herencia (es un...)
 - Mensajes
- Polimorfismo



Herencia




La Herencia permite agrupar propiedades y funcionalidades en común de varias clases en una nueva, creando una estructura jerárquica de clases cada vez más especializada.

Se pueden adquirir bibliotecas de clases que ofrecen una base que puede especializarse a voluntad (la compañía que vende estas clases tiende a (y debe) proteger la implementación usando la encapsulación).



Herencia




SIMPLE



MÚLTIPLE





Clase y Objeto



Diseño (concepto)

Diseño UML



Diseño detallado
(especificaciones)

Clase Java

```
using System;
using NUnit.Framework;

namespace TestCodeCoverage
{
    public class Test<T>
    {
        where T: struct
        {
            public void TestMethod(T x) {
                Console.WriteLine(x);
            }
        }
    }

    [TestFixture]
    public class TestFixture
    {
        [Test]
        public void DoTest()
        {
            var t = new Test<TestFixture>();
            t.TestMethod(true);
        }
    }
}
```



Fabricación

Objeto Java (instancia)




Paradigmas De La O.O.

- Abstracción
- Encapsulamiento
- Herencia
- Relaciones entre objetos
 - Asociación o uso (utiliza un...)
 - Agregación y composición (tiene un...)
 - Herencia (es un...)
 - Mensajes
- Polimorfismo



Relaciones entre objetos



Atributos y Métodos

- Estáticos

Dependen directamente de la clase.

Pueden invocarse con el nombre de la clase.

Los atributos estáticos conservan el mismo valor en todas los objetos.

- No Estáticos (de instancia)

Dependen de la instancia (objeto).

Sólo pueden invocarse a través de un objeto.

Los atributos de instancia tienen un valor por cada objeto.



Atributos static

- De cada atributo estático se puede decir que hay una variable por clase en lugar de una por objeto.
- Los atributos y métodos static pueden ser accedidos sin necesidad de crear una instancia para ello, basta con poner el nombre de la clase:
- `double a = 2 * Math.sin(Math.PI / 6);`



Métodos static

Los métodos estáticos solamente pueden acceder a los atributos estáticos de la clase, no a los atributos de instancia porque no sabrían de que objeto tomarlo.

Ejemplo de una clase con un método estático que facilita la tarea de leer del teclado.

```
import java.util.Scanner;


public class Teclado{
    static Scanner teclado = new Scanner(System.in);

    public static String leer(){
        return teclado.nextLine();
    }
}
```

Uso del método estático ejecutándolo directamente desde la clase, sin necesidad de una instancia.



Miembros de Clase



Clases Básicas Del API



Clase Math

abs()	valor absoluto	sqrt()	raiz cuadrada.
cos(), acos()	coseno y arco coseno	pow(,)	el primer argumento elevado al segundo
tan(), atan(), atan2(,)	tangente, arco tangente entre $-\pi/2$ y $\pi/2$, arco tangente entre $-\pi$ y π .	exp(), log() log10()	el número "e" elevado al argumento. Logaritmo neperiano Logaritmo decimal.
sin(), asin()	seno y arco seno	random()	número aleatorio entre [0 y 1[
ceil(), floor()	redondeo por exceso y por defecto.	toDegrees()	convierte radianes a grados
round()	entero más cercano	toRadians()	convierte grados a radianes
E	constante, número e	PI	constante, número π

La clase Math proporciona métodos static (que se ejecutan sobre la clase sin necesidad de crear instancias) para realizar las operaciones matemáticas más habituales.



Clase String

Un String es un Objeto. Se debe instanciar la clase String.

Para acceder a un objeto, también se emplean variables (referencias) a los objetos que haya creados en la memoria del sistema.

Declaración:

```
String miTexto; // igual que con tipos primitivos
```

Creación de un objeto y asignación a una variable:

```
miTexto = new String();           // Cadena vacía.
```

```
miTexto = new String("Hola");     // Con un texto.
```

```
miTexto = "Hola";                 // objeto String abreviado
```

Asignación de referencia a un objeto desde otra variable:

```
String otroObjeto = miTexto;
```

Asignación de "ninguna" referencia:

```
miTexto = null;
```



Clase String (II)

Ejemplo: String s = "Hola a todos";

Métodos

int **length()** ej. int tam = s.length(); // tam = 12
Devuelve el número de caracteres de la cadena

char **charAt**(int indice) ej. char letra = s.charAt(3); // letra = 'a'
Devuelve el carácter en la posición especificada por índice.

int **indexOf**(String str) ej. int pos = s.indexOf("tod"); //pos = 7
Devuelve la posición en la que aparece por primera vez un String (str) en el string sobre el que se aplica el método. Si no la encuentra retorna -1.

String **substring**(int beginIndex, int endIndex)
ej. String sub = s.substring(7, 11); //sub = "todo"
Devuelve un String extraído a partir de beginIndex y hasta endIndex.(sin incluirlo)



Clase String (III)

Ejemplo: String s = "Hola a todos";

Métodos

boolean **startsWith**(String prefix) ej. s.startsWith("Hola"); //true

Indica si un String comienza con otro String o no.

String **toLowerCase**() ej. String min = s.toLowerCase(); //min="hola a todos"

Retorna una nueva cadena convertida a minúsculas.

String **toUpperCase**() ej. String may = s.toUpperCase(); //min="HOLA A TODOS"

Retorna una nueva cadena convertida a mayúsculas.

String **replace**(String oldStr, String newStr)


ej. String s2=s.replace("todos","todas"); // s2="Hola a todas"

Retorna un String en el que se ha sustituido una subcadena (oldStr) por otra (newStr).



Text Blocks

```
String html = "<html>\n" +  
              "<body>\n" +  
              "<h1>Hola mundo</h1>\n" +  
              "</body>\n" +  
              "</html>\n";
```



```
String html = ""  
              <html>  
                <body>  
                  <h1>Hola mundo</h1>  
                </body>  
              </html>  
              "";
```



Text Blocks

- Sirven para escribir cadenas de texto de varias líneas sin llenar el código de `\n`, comillas escapadas y concatenaciones.
- Están disponibles de forma estable desde **Java 15**.

```
String poema = """
    Hagamos un trato
    Compañera
    usted sabe
    puede contar
    conmigo
    no hasta dos
    o hasta diez
    sino contar
    conmigo
    """;
```

```
String sql = """
    select ciudad, count(*) cant_al
    from alumnos
    where id_alumno in (
        select distinct fk_alumno
        from notas
        where nota >=5
    )
    group by ciudad;
    """;
```



Text Blocks

```
String json = """
{
  "nombre": "Ana",
  "edad": 28,
  "activo": true
}
""";
```

No es necesario escapar las comillas

Permite formatear el String

```
public static String json(String nombre, int edad, boolean activo) {
    return """
        {
          "nombre": "%s",
          "edad": %d,
          "activo": %b
        }
        """.formatted(nombre, edad, activo);
}
```

```
System.out.println(json("María", 34, true));
```

```
{
  "nombre": "María",
  "edad": 34,
  "activo": true
}
```



Text Blocks

- El margen izquierdo del texto (indentación) lo determinan las comillas de cierre.

```
String texto = ""  
    Hola  
    mundo  
    "";
```

Hola
mundo

```
System.out.println(texto);
```

```
String texto = ""  
    Hola  
    mundo  
    "";
```

Hola
mundo

```
String poema = ""  
    Hagamos un trato  
    Compañera  
    usted sabe  
    puede contar  
    conmigo  
    no hasta dos  
    o hasta diez  
    sino contar  
    conmigo  
    "";
```

Hagamos un trato
Compañera
usted sabe
puede contar
conmigo
no hasta dos
o hasta diez
sino contar
conmigo



Text Blocks

La “\” elimina el salto de línea

```
String texto = ""  
    Hola  
    mundo\  
    "";
```

```
String frase = ""  
    Esta frase está escrita \  
    en varias líneas del código, \  
    pero se imprime en una sola línea.  
    "";
```

“\s” agrega un espacio

```
String textoEsp = ""  
    Nombre:\s  
    Apellidos:\s  
    "";
```

Esta frase está escrita en varias líneas del código, pero se imprime en una sola línea.



StringBuffer y StringBuilder

Implementan una cadena con una estructura dinámica y mutable.

Algunos métodos	
append(...)	agrega distintos tipos de datos convertidos a String al final de la cadena
insert(...)	agrega distintos tipos de datos convertidos a String en la posición indicada
deleteCharAt(int index)	Borra el carácter indicado
delete(int start, int end)	Borra los caracteres desde hasta(s/incl.)
indexOf(...)	
charAt(int index)	
replace(...)	
Substring(...)	

StringBuilder

No está preparada para trabajar con hilos (threads)

StringBuffer

Sus métodos están sincronizados para trabajar con hilos (threads)



Classes Wrapper

byte	Byte
short	Short
int	Integer
long	Long
float	Float
double	Double
char	Character
boolean	Boolean

```
int edad = Integer.parseInt("30");  
double importe = Double.parseDouble("15.45");  
  
int Integer.parseInt(String valor, int base)  
String Integer.toBinaryString(int valor)  
String Integer.toHexString(int valor)  
String Integer.toOctalString(int valor)  
String Integer.toString(int valor, int base)
```



Arrays



Arrays

Son objetos con una característica especial, que pueden contener referencias, ordenadas bajo un índice, a otros objetos.

Definición de matrices de tipos primitivos de datos:

```
double[ ] x = new double[100]; // también double x[]
```

Definición de matrices de referencias a objetos:

```
String[ ] s = new String[3];
```

Acceso a elementos de una matriz:

```
x[2]=5.3;
```

```
s[0]= new String("Martin"); s[0] = "Maritn";
```

Inicialización:

```
int v[ ] = {4, 1, 6, 3, 42, 51, 61, 27, 98, 119};
```

```
String [ ] dias ={"lunes", "martes"};
```

```
System.out.println("Hoy es "+ dias[1]); // "Hoy es martes"
```



Arrays

- Los índices de una matriz van desde cero hasta el tamaño menos uno.

- El tamaño se puede conocer con la propiedad length.

Ejemplo de bucle que recorre todos los elementos de una matriz:

```
int [] matriz ={53, 4, 43, 54};  
for( int i=0; i<matriz.length; i++) {  
    System.out.println(matriz[i]);  
}
```

- Se pueden crear matrices anónimas (por ejemplo: como parámetro de un metodo.

```
obj.metodo( new String[ ] {"uno", "dos", "tres"} );
```



Arrays

Una matriz bidimensional es un array de referencias a los arrays fila. Así pues, cada fila podría tener un número de elementos diferente.

Una matriz se puede crear directamente en la forma:

```
int [ ][ ] mat = new int[3][4];
```

O dando los siguientes pasos:

1. Crear la referencia (con un doble corchete): `int[ ][ ] mat;`
2. Crear el vector de referencias a las filas:
`mat = new int[3][ ];`
3. Crear los vectores correspondientes a las filas:
`for (int i=0; i<3; i++) mat[i] = new int[4];`
4. Asignar valores a cada elemento
`for (int i=0; i<3; i++) for (int j=0; j<4; j++)`
`mat[i][j] = 2*i*j;`



Implementación de la Programación orientada a objetos



POO – Clases

Estructura de una clase

Las clases se componen de atributos y métodos

```
class TrianguloRectangulo{  
    double c1; double c2; // atributos  
  
    void asignarValores (double valor1, double valor2){  
        c1 = valor1; c2 = valor2;  
    }  
  
    double hipotenusa(){  
        return Math.sqrt(c1*c1 +c2*c2);  
    }  
}
```



POO – Clases

Los programas de Java están estructurados en clases. Las clases son la definición de las características de los diferentes tipos de objetos que vamos a crear (instanciar).

```
class TestTrianguloRectangulo{  
    public static void main(String [] args){  
        TrianguloRectangulo tr= new TrianguloRectangulo();  
        tr.asignarValores(2,6);  
        System.out.println("El triangulo de catetos " + tr.c1 + " y " + tr.c2 + " tiene una "  
        + "hipotenusa de valor "+ tr.hipotenusa());  
    }  
}
```



POO – Herencia

Nos permite aprovechar los atributos y métodos de una clase, para crear otra que “extienda” su funcionalidad.

```
class Figura1 {  
    double x;  
    double y;  
  
    void inicializar(double x, double y) {  
        this.x=x;  
        this.y=y;  
    }  
  
    double area() {  
        return 0;  
    }  
}
```



POO – Herencia

Todas las clases que no heredan de forma explícita de ninguna clase heredan de forma implícita de la clase Object.

Todas las clases de forma directa o indirecta heredan de Object.

```
class Rectangulo1 extends Figura1 {  
    double l1, l2;  
    void inicializar(double x, double y, double l1, double l2){  
        super.inicializar(x, y); // super = la clase de la cual se hereda  
        this.l1 = l1; this.l2 = l2;. // this representa al objeto actual.  
    }  
    double area() { return l1 * l2; }  
    public String toString(){  
        return "Rect["+x +"," +y+"), "+l1 +"," +l2+"]";  
    }  
}
```

<pre>class Figura1 extends Object { double x; double y; void inicializar(double x, double y) { this.x=x; this.y=y; } }</pre>	<pre>double area () { return 0; }</pre>
--	---



POO – Herencia


Diferentes formas de llamar a las clases denotando su relación de herencia.

Figura1	Rectangulo1
Superclase	Subclase
Clase Base	Clase Derivada
"Madre"	"Hija"

Rectangulo1 hereda de Figura1

Rectangulo1 deriva de Figura1

Notacion UML



POO – Constructores

Son métodos que se ejecutan con el operador new al crear cada ejemplar de la clase. Tienen el nombre de la clase y no retornan ningún valor.

```
public class Figura2 {  
    double x; double y;  
    public Figura2() {}  
    public Figura2(double x, double y) {  
        this.x = x;  
        this.y = y;  
    }  
    public double area() {  
        return 0;  
    }  
    public String toString() {  
        return "Fig(" + x + "," + y + ")";  
    }  
}
```



POO – Constructores

En la primera línea de un constructor, debe ejecutarse de forma explícita o implícita uno de los constructores de la superclase u otro constructor de la misma clase.

```
public class Rectangulo2 extends Figura2 {  
    double l1, l2;  
    public Rectangulo2(double x, double y, double l1, double l2){  
        super(x, y);  
        this.l1 = l1;  
        this.l2 = l2;  
    }  
    public double area() {  
        return l1 * l2;  
    }  
    public String toString(){  
        return "Rect[" + x + ", " + y + "], " + l1 + ", " + l2 + "];"  
    }  
}
```



POO – Constructores

```
public class Circulo2 extends Figura2{
    double r;

    public Circulo2(double x, double y, double r){
        super(x,y);
        this.r = r;
    }

    public double area() {
        return Math.PI * r * r;
    }

    public String toString() {
        return "Cir[" + x + ", " + y + "], " + r + "]";
    }
}
```




POO – Constructores

```
class TestFiguras2{  
    public static void main (String args[]){  
        Circulo2 c = new Circulo2(4, 3, 2);  
        Rectangulo2 r = new Rectangulo2(3, 3, 1, 2);  
        System.out.println(c + " tiene un area = " + c.area());  
        System.out.println(r + " tiene un area = " + r.area());  
    }  
}
```




Polimorfismo

```
Rectangulo r = new Rectangulo(...);  
Figura f = r;
```



Polimorfismo

```
Rectangulo r = new Rectangulo(...);  
Figura f = r;
```



Polimorfismo

El polimorfismo nos permite tratar de una forma común a diferentes clases que heredan de una misma superclase.

```
public double sumaAreas(Figura2[] figs) {  
    double areas = 0;  
    for (int i = 0; i < figs.length; i++) {  
        areas += figs[i].area();  
    }  
    return areas;  
}
```



Conversión de Referencias

Conversiones implícitas: Se puede asignar a una referencia de una determinada clase, otra referencia de una subclase.

```
Rectangulo2 r = new Rectangulo2(2,3,5,8);
```

```
Figura2 f = r; // Conversión implícita de la subclase
```

Conversiones explícitas (down-casting): Se puede asignar a una referencia de una determinada clase, otra referencia de una superclase realizando el type-cast:

```
Figura2 f = new Rectangulo2(1,9,4,5);
```

```
Rectangulo2 rr = (Rectangulo2) f; // Casting o conversión explícita
```



instanceof

instanceof es un operador que nos permite comprobar si una referencia apunta a un objeto de una determinada clase

instanceof

Referencia **instanceof** NombreClase

Retorna true si la variable hace referencia a un objeto de la clase indicada.

Ejemplo:

```
Rectangulo2 r;
```

```
Figura2 f = new Rectangulo2(3,4,5,8);    //Con f no puedo acceder a  
                                         //l1 y l2 de este rectangulo
```

```
if (f instanceof Rectangulo2) {  
    r = (Rectangulo2) f; // Tenemos la garantía que no producirá  
                        //error en tiempo de ejecución.  
    r.l1 = 22;  
}
```



instanceof y Pattern Matching

instanceof – uso tradicional

```
public static void procesaFigura(Figura f) {  
    if (f instanceof Rectangulo) {  
        Rectangulo r = (Rectangulo) f;  
        System.out.println(r.getLado1());  
    }  
  
    if (f instanceof Circulo) {  
        Circulo c = (Circulo) f;  
        System.out.println(c.getRadio());  
    }  
}
```

Pattern Matching – Java 17

```
public static void procesaFigura(Figura f) {  
    if (f instanceof Rectangulo r) {  
        System.out.println(r.getLado1());  
    }  
  
    if (f instanceof Circulo c) {  
        System.out.println(c.getRadio());  
    }  
}
```

Pattern Matching in switch – Java 21

```
public static void procesaFigura(Figura f) {  
    switch (f) {  
        case Rectangulo r -> System.out.println(r.getLado1());  
        case Circulo c -> System.out.println(c.getRadio());  
        default -> System.out.println("Otra figura");  
    }  
}
```



Clase Object - métodos

- `Class .getClass()`
- `String .toString()`
- `boolean .equals(Object o)`
- `int hashCode()`
- `void wait()`
- `void wait(long timeout)`
- `void wait(long timeout, int nanos)`
- `void notify()`
- `void notifyAll()`




Polimorfismo


```
Rectangulo r = new Rectangulo(...);
```

```
Figura f = r;
```

```
Object o = r;
```



Polimorfismo



Método toString()

```
public class MiClase{  
  
    String nombre;  
    int valor;  
  
    //...  
  
    public String toString() {  
        return "[" + nombre + ", " + valor + "];  
    }  
}
```



Método equals() - propiedades

- REFLEXIVIDAD ($x=x$)
- SIMETRÍA (si $x=y$, $y=x$)
- TRANSITIVIDAD (si $x=y \wedge y=z$, $x=z$)
- COHERENCIA (lógica de negocio)
- $x.equals(\text{null}) \Rightarrow \text{false}$



Método equals()

```
public class MiClase{

    String nombre;
    int valor;
    //...
    public boolean equals(Object o) {
        if (this == o) return true;
        if (o == null) return false;
        if (getClass() != o.getClass()) return false;

        MiClase otra = (MiClase)o;
        return this.nombre.equals(otra.nombre) && this.valor == otra.valor;
    }
}
```



Paquetes (package)

Las clases en java se agrupan en paquetes (package). Para hacer uso de una clase de otro paquete debemos hacer import de la misma.

Para indicar que una clase pertenece a un paquete, la primera sentencia del archivo debe ser: `package nombre_paquete;`

Se pueden crear jerarquias de paquetes separados por puntos
`package paquete1.paquete2.paquete3;`

Los archivos .class de un paquete deben estar en un directorio con el nombre del paquete.

Para ejecutar una clase que pertenece a un paquete, debemos anteponer el nombre del paquete: `java paquete.MiClase`



Modificadores de acceso a Clases

Las clases con el modificador `public` son accesibles desde clases de otros paquetes. Las clases sin modificador `public` solamente son accesibles desde clases del mismo paquete.

- ➡ Modificador **public**

La clase es accesible desde toda la aplicación.

- ➡ Sin modificador (package)

La clase es accesible sólo desde su paquete.



Modificadores de acceso a miembros

VISIBILIDAD	private	(sin modificador)	protected	public
Desde la misma clase	SI	SI	SI	SI
Desde otra clase o subclase del mismo paquete	NO	SI	SI	SI
Desde una subclase de otro paquete	NO	NO	SI	SI
Desde una clase de otro paquete	NO	NO	NO	SI



Getters y Setters

```
public class Contacto {  
    private int idContacto;  
    private String nombre;  
    private String apellidos;  
    private String apodo;  
  
    public int getIdContacto() {  
        return idContacto;  
    }  
    public void setIdContacto(int idContacto) {  
        this.idContacto = idContacto;  
    }  
    public String getNombre() {  
        return nombre;  
    }  
    public void setNombre(String nombre) {  
        this.nombre = nombre;  
    }  
    ...  
}
```



Clases Abstractas

- No se pueden instanciar objetos de clases abstractas. Si se pueden crear referencias de estas clases, así como heredar de ellas.
- Las clases abstractas pueden tener alguno de sus métodos abstractos. Estos métodos no tienen cuerpo (y terminan en punto y coma). La funcionalidad de estos métodos se indicará en las clases que hereden de la clase abstracta.
- Las clases que hereden de la clase abstracta, si no son abstractas, deberán obligatoriamente implementar (añadirles el código) los métodos abstractos de la superclase.
- Las clases abstractas nos permiten agrupar varias clases bajo sus características comunes de forma que podremos tratar de una forma común, mediante referencias de la clase abstracta, objetos de diferentes subclases. (Polimorfismo)



Interfaces

Son estructuras similares a las clases abstractas con todos sus métodos implícitamente abstractos y todos sus atributos implícitamente finales y estáticos (Constantes).

```
interface DosDimensiones {  
    int ROJO = 3;    // implícitamente public static final  
    void dibujar();  // implícitamente public abstract  
}
```

Las clases que implementen la interfaz, están obligadas a implementar los métodos de la interfaz.



Interfaces


```
class Rectangulo extends Figura3 implements DosDimensiones {
    double l1, l2;
    Rectangulo(double x, double y, double l1, double l2) {
        super(x,y);
        this.l1=l1; this.l2=l2;
    }
    public void dibujar() {
        System.out.println("-----");
        System.out.println("|                               |");
        System.out.println("|                               |");
        System.out.println("-----");
    }
    double area() {
        return (d1*d2)/2;
    }
}
```




Interfaces

Mediante una interface podemos indicar los mecanismos de comunicación entre dos subsistemas, sin indicar su estructura interna. De esta forma podemos tener deferentes implementaciones de la misma.

Ejemplo: La interface AgendaInterface que modela la información de la aplicación (Capa de Datos). Esta puede implementarse para guardar los datos en memoria (AgendaVector), en un archivo (AgendaArchivo) o en una Bbdd (AgendaBbdd). Asi mismo podemos tener varias aplicaciones (Capa de presentación) que hagan uso de objetos que implementen la misma interface.



Interfaces



Interfaces

```
public interface InterfazContactoDAO {  
  
    public void agregarContacto(Contacto contacto);  
  
    public boolean eliminarContacto(int IdContacto);  
  
    public void modificarContacto(Contacto contacto);  
  
    public List<Contacto> listaDeContactos();  
  
    public List<Contacto> buscarContactosPorNombre(String palabra);  
  
    public Contacto consultarContacto(int idContacto);  
  
    //...  
}
```



Interfaces Java 8 y 9

Métodos default

Son métodos con cuerpo y código.
Pueden sobre-escribirlo las clases que implementan la interfaz.

Métodos static

No pueden sobre-escribirse.
Sólo se acceden desde la interfaz

Métodos private

Tanto estáticos como no estáticos.
Permiten reutilizar código interno dentro de la interfaz sin exponerlos como parte de la API pública



Modificador final

Indica que es la versión “final” del elemento, que no se puede modificar.

Atributos

(o variables), no se puede cambiar su valor (es una constante).

Métodos

no se pueden sobre-escribir en las subclases.

Clases

no pueden tener descendientes.



Nested Classes (Clases Anidadas)

Una **nested class** es cualquier clase declarada dentro de otra clase

Tipo	
Nested class	Es cualquier clase declarada dentro de otra
Inner class	Es una clase no estática declarada dentro de otra
Static nested class	Es una clase declarada con static dentro de otra
Local class	Es una clase declarada dentro de un método o constructor
Anonymous class	Es una clase sin nombre que se crea e instancia al mismo tiempo



Tipo enum

- Tipo de dato especial. Incluidos a partir de Java 5
- Los tipos enumerados permiten restringir el contenido de una variable a una serie de valores predefinidos.
- Permiten definir tipos de datos personalizados a través de una serie de constantes.
- Se pueden definir fuera o dentro de una clase.
- Como se definen de forma similar a una clase, se les puede añadir métodos, atributos y constructores.



Tipo enum

```
public class EjemploEnum {  
  
    enum Dia {LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIERNES, SABADO, DOMINGO}  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        Dia d = Dia.MARTES;  
        System.out.println("Dia " + (d.ordinal()+1) + ": " + d);  
  
    }  
}
```

Día 2: MARTES



Tipo enum

```
public enum Puesto{
    PILIER_IZQ(1, "Pilier", "Prop"), PILIER_DER(3, "Pilier", "Prop"),
    TALONADOR(2, "Talonador", "Hooker"), SEGUNDA_4(4, "Segunda", "Second Row");

    private final int num;
    private final String nombre;
    private final String ingles;

    private Puesto(int num, String nombre, String ingles){
        this.num = num;
        this.nombre = nombre;
        this.ingles = ingles;
    }

    public int getNum() {
        return num;
    }


    public String getNombre() {
        return nombre;
    }

    public String getIngles() {
        return ingles;
    }
}
```





Java Collections Framework








Jerarquía de interfaces — Java Collections Framework (Java 17)




Jerarquía de interfaces — Java Collections Framework (Java 21)




Collection



Collection



List



Interface List

Permite crear colecciones de uso dinámico (Que pueden cambiar su número de elementos) y su acceso es por posición.

<code>void add(T elem)</code>	Añade un objeto al final
<code>T get(int posicion)</code>	Retorna el objeto que se encuentra en la posición indicada como parámetro.
<code>int size()</code>	Devuelve el número de elementos
<code>boolean remove (T elem)</code> <code>T remove (int indice)</code>	Elimina el primer objeto con la referencia suministrada o en la posición indicada por el índice. Si no encuentra el objeto retorna false. Si se indica el índice se retorna el objeto eliminado de la lista.
<code>void clear ()</code>	Quita todos los elementos de la colección.
<code>boolean isEmpty()</code>	Devuelve true si no tiene elementos
<code>boolean contains(T elem)</code>	Retorna true si el objeto suministrado está en la lista.
<code>int indexOf(T elem)</code>	Retorna la posición donde está el objeto. -1 si no encontrado.



Interface List

Iterator iterator()	Retorna un Iterator para recorrer secuencialmente la lista.
T set(int indice, T elem)	Remplaza el objeto que hay en la posición indicada por indice con el objeto suministrado. Retornando una referencia al objeto sustituido.
T[] toArray(T[] a)	Retorna una matriz con todos los objetos de la lista, pero la matriz es del mismo tipo de la matriz pasada como parámetro.
Object [] toArray()	Retorna una matriz de Object con todos los elementos de la lista.
boolean addAll(Collection<T> c)	Agrega todos los elementos de c, en el orden que determina el Iterator
void add(int index, T elem)	Inserte un objeto en la posición indicada, incrementando la posición de los objetos que hay detrás.



Clase ArrayList

Implementa List.

Permite crear una implementación de List con estructura interna estática.

<code>ArrayList()</code>	Lista vacía con capacidad 10
<code>ArrayList(Collection <E> c)</code>	Lista con los elementos que contiene c (orden Iterator)
<code>ArrayList(int capacidadInicial)</code>	Lista vacía con capacidad capacidadInicial

<code>void trimToSize()</code>	Ajusta la capacidad al tamaño actual (size)
--------------------------------	---



Ejemplo uso ArrayList

```
ArrayList<String> al = new ArrayList<String>();  
al.add("Miercoles");  
al.add("Lunes");  
al.add("Martes");  
  
System.out.println(al.get(0));  
  
System.out.println("El elemento 2 es: " + al.get(2));  
  
for (int i = 0; i < al.size(); i++) {  
    System.out.println(al.get(i));  
}  
  
System.out.println(al.size());
```



Ejemplo uso List

```
List<String> al = new ArrayList<String>();  
al.add("Miercoles");  
al.add("Lunes");  
al.add("Martes");  
  
System.out.println(al.get(0));  
  
System.out.println("El elemento 2 es: " + al.get(2));  
  
for (int i = 0; i < al.size(); i++) {  
    System.out.println(al.get(i));  
}  
  
System.out.println(al.size());
```



Iterator

Proporcionan métodos para recorrer secuencialmente los elementos de una colección de objetos.

Iterator	
boolean hasNext()	Retorna true si hay más elementos a continuación.
T next()	Retorna una referencia al siguiente objeto de la colección a la que está conectado el Iterator
void remove()	Elimina, de la colección a la que está conectado, el elemento que se acaba de acceder.



Iterator

boolean .hasNext()

T .next()

T .remove()

```
Iterator<String> it = lista.iterator();  
while (it.hasNext()) {  
    String dato = it.next();  
    System.out.println(dato);  
}
```



Ejemplo uso List (Iterator)

```
List<String> al = new ArrayList<String>();  
al.add("Miercoles");  
al.add("Lunes");  
al.add("Martes");  
  
System.out.println(al.get(0));  
  
System.out.println("El elemento 2 es: " + al.get(2));  
  
Iterator<String> it = al.iterator();  
while (it.hasNext()) {  
    System.out.println(it.next());  
}  
  
System.out.println(al.size());
```



for extendido (foreach)

**for (tipo ref : colección) {
 ref.XXX
}**

```
Iterator<String> it = lista.iterator();  
while (it.hasNext()) {  
    String dato = it.next();  
    System.out.println(dato);  
}
```

```
for (String dato : lista) {  
    System.out.println(dato);  
}
```



Ejemplo uso List (foreach)

```
List<String> al = new ArrayList<String>();  
al.add("Miercoles");  
al.add("Lunes");  
al.add("Martes");  
  
System.out.println(al.get(0));  
  
System.out.println("El elemento 2 es: " + al.get(2));  
  
for (String actual : al) {  
    System.out.println(actual);  
}  
  
System.out.println(al.size());
```




Clase LinkedList


Almacena objetos en una lista doblemente enlazada.
Implementa la interface List.



Collection



Set (Conjuntos)



Interfaz Set

- Set representa un conjunto.
- No permite elementos duplicados.
- No tienen un orden



Clase HashSet

- Representa conjuntos en una tabla de dispersión
- Utiliza el método hashCode()
- No importa el orden

HashSet()	Crea un conjunto
HashSet (Collection <T> c)	Conjunto con los elementos que contiene c
HashSet (int capacidadInicial)	Conjunto vacío con una tabla de tamaño capacidadInicial
HashSet (int capacidadInicial, float factorCarga)	Conjunto vacío con una tabla de tamaño capacidadInicial y factor de Carga*

* Factor de Carga: valor entre 0.0 y 1.0 que determina el % de carga máximo



Clase TreeSet

- Conjunto Ordenado
- Implementa conjuntos mediante árbol rojo-negro
- Extrae los elementos ordenados
- Menos eficiente en búsqueda que Hash pero utiliza búsqueda binaria
- Los objetos que almacena deben implementar la interfaz Comparable (método compareTo(T otro) o bien se debe utilizar un Comparator

TreeSet()	Crea un conjunto
TreeSet (Collection <E> c)	Conjunto con los elementos que contiene c
TreeSet (Comparator <E> comp)	Conjunto que se ordena de acuerdo a comp*

* Ver Interfaz Comparator




Interfaz Comparator

- Un solo método abstracto, el resto son static o default

```
Set<Empleado> emp = new TreeSet<>(new Comparator<Empleado>() {  
    public int compare(Empleado e1, Empleado e2) {  
        return e1.nombre.compareTo(e2.nombre);  
    }  
});  
...  
  
class Empleado{  
    int id;  
    String nombre;  
    ...  
}
```



Maps




Maps



Excepciones



Excepciones - Diagrama de Clases



Tipos de Excepciones

Error

Normalmente no son tratadas por el programa y es JVM la que realiza esta tarea.

RuntimeException (unchecked exceptions)

Son excepciones relacionadas con errores de programación. No se suelen tratar. Las dos causas más frecuentes son intentar acceder a un método o propiedad mediante una referencia null (`NullPointerException`) e intentar acceder a un elemento fuera del rango de los índices de una matriz (`IndexOutOfBoundsException`).

Excepciones explícitas (en inglés checked)

Son aquellas de tipo `Exception` que no son `RuntimeException`. Este tipo de excepciones es obligatorio tratarlas, bien con un bloque `try...catch` o bien mediante delegación. Cuando un método de una determinada clase puede producir una excepción de este tipo, se advierte en su declaración mediante la instrucción `throws` seguido del tipo o tipos de excepción que puede producir.



Gestión de excepciones

Cuando en el código de un método hay una sentencia que puede producir una excepción. Se presentan estas dos alternativas:

Se puede tratar la excepción encerrando la sentencia en un bloque **try...catch** (si en el método sabe qué hacer con ella)

Delegarla en la declaración del método mediante la instrucción **throws**, de modo que cuando se realice una llamada al método se le delega la gestión de la excepción.



Delegación (throws)

En la declaración de un método, *throws* seguido de uno o varios tipos de excepción indica que el método contiene sentencias que pueden producir esas excepciones y no han sido incluidas en un bloque *try...catch* (*no han sido tratadas*)

```
public void miRutina() throws IOException{  
    ...  
}
```

De esta forma se delega a la clase que haga uso del método, la gestión de las posibles excepciones que se puedan producir.



Generar una excepción - throw

Nos permite generar una excepción. La palabra *throw* seguida de un objeto de la clase *Throwable* o de una subclase de ella, lanzará ese objeto como una nueva excepción.

```
throw new FileNotFoundException("El archivo no existe");
```

```
throw new MiException("El valor es incorrecto");
```



Bloque finally

Se pone a continuación de los bloques *try... catch* o de un bloque *try* para insertar las instrucciones que se quieren ejecutar independientemente de que se produzcan o no excepciones e independientemente de que se traten.

Posibilidades de ejecución ante un bloque finally:

- 1.- Que no se produzca excepción
 - Se ejecuta el Finally
 - El programa continúa correctamente
- 2.- Que se produzca una excepción y se capture
 - Se ejecuta el catch
 - Se ejecuta el Finally
 - El programa continúa correctamente
- 3.- Que se produzca una excepción y no se capture
 - Se ejecuta el Finally

Conclusión: El finally siempre se ejecuta.



Flujos de Entrada - Salida





Java IO / Java NIO / Java NIO.2

- Java IO (java.io)
 - Orientado a flujo y bloqueante.
 - Lectura/escritura bloqueante: el hilo se bloquea hasta que la operación termina.
 - Se centra en la entrada y salida de datos a archivos, flujos de red, puertos de entrada/salida en general. No incluye interfaz gráfica o HTTP.
- Java NIO (java.nio)
 - Orientado a buffers y puede ser no bloqueante.
 - Contiene clases con funciones muy similares a las de java.io pero java.nio puede funcionar en modo “no bloqueante”.
- Java NIO.2 (java.nio.file, ...)
 - Extensión y mejora de NIO, especialmente en manejo de archivos y sistema de archivos.



Las clases del API Java IO



Entrada y Salida de bytes

InputStream	
int available() throws IOException	Retorna el número de Bytes disponibles para ser leídos.
int read() throws IOException	Lee un byte llegado por el flujo de entrada.
int read (byte[])throws IOException	Lee una matriz de bytes.
void close() throws IOException	Cierra el flujo de entrada.
OutputStream	
void write (int b) throws IOException	Escribe un byte en el flujo de salida
void flush() throws IOException	Fuerza la salida por los flujos de los datos enviados a esta.
void close() throws IOException	Cierra el flujo de salida.
void write (int[] b) throws IOException	Escribe una matriz de bytes en el flujo de salida



Reader's y Writer's

BufferedReader	
BufferedReader (Reader in)	Constructor, recibe un flujo de caracteres
String readLine () throws IOException	Lee una línea del flujo de entrada en forma de String.
void close ()throws IOException	Cierra el flujo de entrada.
PrintStream	
PrintStream (OutputStream out)	Constructor, recibe un flujo de salida
void print (String s) void println (String s)	Escribe un String en el flujo de salida. println además termina la línea.
void close ()throws IOException	Cierra el flujo de salida.



InputStreamReader

Clase adaptadora o puente. Permite conectar un InputStream a un Reader
Es un Reader (desciende de Reader) y acepta en su constructor un InputStream

InputStreamReader	
InputStreamReader (InputStream in)	Constructor con el flujo al que se enlaza
int read() throws IOException	Lee un carácter llegado por el flujo de entrada. Retorna -1 si se ha llegado al final.
boolean ready() throws IOException	Retorna true si hay caracteres disponibles.
void close() throws IOException	Cierra el flujo de entrada.

```
BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));  
String leído = br.readLine();
```



Coverision String – char[]

byte[] -> String

Creamos un String pasándole en su constructor la matriz de bytes.

```
byte [] m = {'a', 'b', 'c', 'd', 'e'};  
String s = new String(m); // s="abcde";
```

String -> byte[]

Ejecutamos el método `getBytes()` de la clase `String` que retorna el String como matriz de bytes.

```
String s = "abcde";  
byte [] m = s.getBytes(); //byte [] m = {'a', 'b', 'c', 'd', 'e'};
```



Leer o grabar en ficheros (bytes)

FileInputStream	
FileInputStream (File file) throws FileNotFoundException	Constructor, se suministra el archivo con el que se vincula mediante un File o mediante un String
int read ()throws IOException	Lee un byte llegado por el flujo de entrada.
int available ()throws IOException	Retorna el número de Bytes disponibles para ser leídos.
void close ()throws IOException	Cierra el flujo de entrada desde archivo.
FileOutputStream	
FileOutputStream(String name, boolean append) throws FileNotFoundException	Constructor, append permite indicar en el caso de que el archivo exista, si queremos añadir datos o sobrescribirlos.
write (int b); flush (); close ();	Igual que en la clase outputStream



Clase File – Se recomienda utilizar Path y Files de NIO.2

Permite manejar archivos y directorios. Crearlos, renombrarlos y borrarlos. También permite listar los archivos de un directorio. Así mismo permite conocer los atributos de los archivos.

<u>File(String pathname)</u>	<u>Constructor, recibe la ruta absoluta o relativa del archivo o directorio. El separador de directorios puede ser "/" o "\\"</u>
<u>exists(), isFile(), isDirectory(), canRead(), canWrite(), isHidden().</u>	<u>Retornan un booleano indicando si disponen de una determinada característica.</u>
<u>boolean createNewFile()</u>	<u>Crea el archivo, si el archivo ya existía retorna false y no se crea.</u>
<u>boolean mkdir();</u> <u>boolean mkdirs();</u>	<u>Crea el directorio (mkdir) y todos los directorios padre que no existieran (mkdirs).</u>
<u>boolean delete();</u>	<u>Borra el archivo o directorio (si está vacío)</u>
<u>File[] listFiles()</u>	<u>Retorna el contenido del directorio en forma de una matriz de objetos File.</u>
<u>boolean renameTo(File dest)</u>	<u>Renombra el archivo con el nombre indicado.</u>



Interface java.io.Serializable

Java tiene una forma específica para convertir un objeto en binario. De esta forma se podrán enviar objetos por un flujo de entrada salida (archivos, red, etc). Para ello, las clases cuyos objetos vayan a ser enviados por un flujo, deben implementar la interface Serializable.

ObjectInputStream	
ObjectInputStream (Input Stream)	Constructor en el que le asociamos el flujo de entrada del cual se leen los datos binarios.
int readInt() throws IOException	Lee un int llegado por el flujo de entrada. Hay métodos análogos para todos los tipos primitivos
Object readObject()	Lee un Objet del flujo binario de entrada.
ObjectOutputStream	
ObjectOutputStream (OutputStream)	Constructor en el que le asociamos el flujo de salida en el cual se escriben los datos binarios.
writeInt (int b)	Escribe un entero en el flujo binario.
writeObject (Object obj)	Escribe un objeto en el flujo binario.



Clase serializable

```
import java.io.Serializable;

class Punto implements Serializable{

    // Las clases serializables solamente pueden tener
    // referencias a objetos de clases serializables, ya
    // que estos objetos también serán serializados.

    int x;
    int y;
    transient int z;//Transient indica que no se debe serializar

    Punto(int x, int y){
        this.x=x;
        this.y=y;
    }
}
```



NIO.2 – Clase Path (java.nio.file.Path)

- La clase Path representa una ubicación (un path)
- Path p = Path.of("/etc/algo") // ruta absoluta
- Path p1 = Path.of("../doc/algo") //ruta relativa
- `getFileName()`, `getParent()`, `getRoot()`
- `resolve()`: unir rutas
- `normalize()`: eliminar elementos redundantes de una ruta
- `relativize()`: obtiene ruta relativa entre dos ubicaciones



NIO.2 – Clase Files (`java.nio.file.Files`)

- La clase Files permite trabajar con ficheros (métodos estáticos)
- `exists(Path p)` / `notExists(Path p)`
- `readString()`: carga el contenido completo en un String
- `readAllLines()`: carga todas las líneas en un List
- `lines()`: retorna un `Stream<String>`
- `writeString(Path p, String str)`: crea/sobreescribe con str
- `Write(Path p, Iterable it)`: idem, pero con it, línea a línea



NIO.2 – Clase Files (java.nio.file.Files)

- Write(...) y writeString(...) pueden recibir un OpenOption
- StandardOpenOption
 - StandardOpenOption.READ . Lo abre de solo lectura
 - StandardOpenOption.WRITE* - Si no existe lanza NoSuchFileException.
Si existe escribe al principio
 - StandardOpenOption.CREATE* - Crea si no existe y si existe sobrescribe lo primero que haya y mantiene el resto
 - StandardOpenOption.CREATE_NEW - Si existe lanza FileAlreadyExistsException
 - StandardOpenOption.APPEND Añade
 - StandardOpenOption.TRUNCATE_EXISTING* - Vacía el fichero antes de escribir
 - StandardOpenOption.DELETE_ON_CLOSE - Lo elimina al cerrarlo
 - StandardOpenOption.SYNC - Mas seguro, pero mas lento.
Se asegura que se guarde físicamente (no solo en cache)
 - StandardOpenOption.DSYNC - Como SYNC, pero centrado en el contenido, no en metadatos.
 - StandardOpenOption.SPARSE - Fichero disperso, maquinas virtuales, etc.



Properties



Clase Properties

Escribir propiedades:

```
Properties p= new Properties();  
p.setProperty("bbdd.user", "alumno17");  
p.setProperty("bbdd.pass", "java");  
p.store(new FileOutputStream("miaplicacion.properties"),"Esto es un comentario");
```

Estructura de un archivo de propiedades(miaplicacion.properties):

```
#Esto es un comentario  
bbdd.user=alumno17  
bbdd.pass=java
```

Leer Propiedades

```
Properties p= new Properties();  
p.load(new FileInputStream("miaplicacion.properties"));  
System.out.println("bbdd.user -> " + p.getProperty("bbdd.user"));  
System.out.println("bbdd.pass -> " + p.getProperty("bbdd.pass"));
```



Threads




Threads

- En java se puede trabajar con varios hilos de ejecución en paralelo.
- Cuando se ejecuta el método main, se inicia el hilo principal. A partir de ahí, se pueden lanzar hilos que se ejecuten en paralelo.



Estados



Clase Thread

Para crear un hilo de ejecución diferente al del main, se debe crear un objeto de la clase Thread o heredar de Thread y posteriormente ejecutar su método *start()*.

Esto arranca el nuevo hilo y ejecuta las instrucciones que se hayan insertado en el método *run()* definido en la clase Thread.



La clase Thread

void run()	Este método se debe reescribir para recoger las instrucciones que debe ejecutar el hilo.
void start()	Método que arranca el hilo y llama a run();
void yield()	Cede la ejecución del hilo actual al siguiente hilo.
final void wait()	Detiene la ejecución del hilo hasta que otro hilo le notifique (mediante en método <i>notify()</i>)que puede continuar.
final void notify()	Indica al hilo que ya puede continuar ejecutándose.
final void sleep(miliseg)	Detiene la ejecución de un hilo un número determinado de milisegundos.
void interrupt()	Aborta la ejecución de un hilo.(produce una InterruptedException)
void setPriority(prioridad)	Establece la prioridad de un hilo (1-> mínima prioridad; 10-> máxima prioridad;) Si no se indica se hereda la prioridad del hilo en el que ha sido creado el Thread. Main tiene prioridad 5.
void setName(String n)	Establece el nombre asignado a un hilo.



Clase que hereda de Thread

```
public class EjemploTh01 extends Thread {  
  
    @Override  
    public void run() {  
        // El código a ejecutar en un hilo diferente  
    }  
}
```

```
public static void main(String[] args) {  
    EjemploTh01 h1 = new EjemploTh01();  
    EjemploTh01 h2 = new EjemploTh01();  
  
    h1.start();  
    h2.start();  
}
```



La Interface Runnable

```
public class EjemploTh02 implements Runnable {  
  
    @Override  
    public void run() {  
        // El código a ejecutar en un hilo diferente  
    }  
  
}
```

```
public static void main(String[] args) {  
    Thread h1 = new Thread(new EjemploTh02());  
    Thread h2 = new Thread(new EjemploTh02());  
  
    h1.start();  
    h2.start();  
}
```



Runnable es una interfaz funcional

```
new Thread(  
    () -> {  
        // El código a ejecutar en un hilo diferente  
    }  
).start();
```



Sincronización de Hilos

- ▶ Existen tareas que no deben ser ejecutadas simultáneamente por dos hilos (p.ej.: el acceso a determinados recursos, estructuras de datos, archivos, etc.). ACCESO CONCURRENTE.
- ▶ Para ello, crearemos objetos con métodos declarados con el modificador ***synchronized***. De esta forma **sobre un mismo objeto** no se podrán ejecutar simultáneamente, desde dos hilos diferentes, los métodos sincronizados que tenga.



JDBC

Java DataBase Connectivity




JDBC


- ESPECIFICACIÓN de clases y métodos que permiten acceder a Sistemas de BB.DD. en forma homogénea.
- Acceso a un driver JDBC apropiado.
- La conectividad se basa en sentencias SQL.
- Funcionalidad JDBC en el paquete `java.sql`



Modelo 2 capas



Modelo 3 capas



Acceder a la BBDD

1. Si usamos DataSource, crearlo u obtenerlo
2. OBTENER UNA CONEXIÓN
3. CREAR UNA SENTENCIA DE EJECUCIÓN
4. EJECUTAR SQL



URL de conexión

- Para indicar la base de datos a la que queremos conectarnos lo hacemos a través de una URL

URL:

`jdbc:<subprotocolo> // <servidor> :<puerto> /baseDeDatos`

Ejemplos

- `jdbc:mysql://localhost:3306/nombre_bbdd`
- `jdbc:postgresql://localhost:5432/nombre_bbdd`



1 – Crear/obtener data source

Crear DataSource / Obtener DataSource de Servidor

javax.sql.DataSource

```
BasicDataSource bds = new BasicDataSource();  
  
bds.setDriverClassName(...);  
bds.setURL(...);  
bds.setUsername(...);  
bds.setPassword(...);  
  
DataSource ds = bds;
```



2 - Obtener una conexión

Sin DataSource

`Connection DriverManager.getConnection(String URL, String us, String pwd)`
(SQLException)

```
Connection con = DriverManager.getConnection(url, usr, pwd);
```

Con DataSource

```
Connection con = ds.getConnection();
```



3 - Sentencia de Ejecución

Statement Connection.createStatement() (SQLException)

```
Statement st = con.createStatement();  
  
String sql = "select id_cliente, nombre_cliente from clientes";
```

PreparedStatement Connection.prepareStatement(String sql) (SQLException)

```
String sql = "select id_cliente, nombre_cliente from clientes";  
  
PreparedStatement ps = con.prepareStatement(sql);
```



4 - Ejecutar SQL

Statement

Actualización
ddl, dml { `int .executeUpdate(String cons)`

Consultas
sql { `ResultSet .executeQuery(String cons)`

```
String sql = "update cuentas set saldo = 10000 where id_cuenta = 5";  
  
PreparedStatement ps = con.prepareStatement(sql);  
  
int filas = ps.executeUpdate();
```



ResultSet

`boolean .next()`
`Xxx .getXxx(String columna)`
`Xxx .getXxx(int columna)`

```
ResultSet rs = ps.executeQuery();  
while (rs.next()){  
    //Obtener datos de cada fila  
}
```



Ejemplo Consulta

```
String sql = "select id_cliente, nombre_cliente from clientes";

try(Connection con = getDataSource().getConnection();
    PreparedStatement ps = con.prepareStatement(sql)
){

    try(ResultSet rs = ps.executeQuery()){
        while(rs.next()) {
            System.out.println(rs.getInt(1) + ": " + rs.getString(2));
        }
    }
} catch(SQLException e) {
    e.printStackTrace();
}
```

PASO 1 y 2

PASO 3

PASO 4



Ejemplo Consulta

```
public List<Cliente> findAll() {  
  
    List<Cliente> clientes = new LinkedList<>();  
    String sql = "select id_cliente, nombre_cliente from clientes";  
  
    try(Connection con = getDataSource().getConnection();  
        PreparedStatement ps = con.prepareStatement(sql)  
        ){  
        Cliente cli;  
        try(ResultSet rs = ps.executeQuery()){  
            while(rs.next()) {  
                cli = new Cliente(rs.getInt(1), rs.getString(2));  
                clientes.add(cli);  
            }  
        }  
    } catch(SQLException e) {  
        e.printStackTrace();  
    }  
    return clientes;  
}
```



Sentencias preparadas (PreparedStatement)

- PreparedStatement representa una sentencia SQL preparada y parametrizada que puede reutilizarse con distintos valores
- Parametrización mediante “?”
- Separación entre SQL y datos
- Reducción del riesgo de inyección SQL
- Posible reutilización del plan de ejecución
- Conversión de tipos JDBC más segura

```
String sql = "insert into cuentas values (NULL, ?, ?, ?, ?)";  
"insert into cuentas values (NULL, '" +  
c.getCodigoPais() + "', " + c.getCodigoControl() + "...";
```

```
ps.setString(1, c.getCodigoPais());  
ps.setInt(2, c.getCodigoControl());
```



Sentencias preparadas

```
PreparedStatement Connection.prepareStatement(String sql)
```

```
void PreparedStatement.setXxx(int indice, Xxx valor)
```

```
String sql = "insert into cuentas values (NULL, ?, ?, ?, ?)";
```

```
ps.setString(1, c.getCodigoPais());  
ps.setInt(2, c.getCodigoControl());  
ps.setString(3, c.getNroCuenta());  
ps.setDouble(4, c.getSaldo());
```



Ejemplo Consulta DML

```
public Cuenta save(Cuenta c) {  
  
    String sql = "insert into cuentas values (NULL, ?, ?, ?, ?)";  
    try(Connection con = getDataSource().getConnection();  
        PreparedStatement ps = con.prepareStatement(sql, Statement.RETURN_GENERATED_KEYS)  
    ){  
  
        ps.setString(1, c.getCodigoPais());  
        ps.setInt(2, c.getCodigoControl());  
        ps.setString(3, c.getNroCuenta());  
        ps.setDouble(4, c.getSaldo());  
  
        int filas = ps.executeUpdate();  
        if (filas == 0)  
            throw new RuntimeException();  
  
        ResultSet claves = ps.getGeneratedKeys();  
        if(claves.next())  
            c.setIdCuenta(claves.getInt(1));  
  
    } catch(SQLException e) {  
        e.printStackTrace();  
    }  
    return c;  
}
```



Transacciones

- ▶ Cuando se crea un objeto Connection, por defecto trabaja en modo auto-commit.
- ▶ Para ejecutar una transacción:
 1. Deshabilitar el modo auto-commit.
 2. Lanzar las consultas.
 3. Finalizar con commit() o bien con rollback().



Ejemplo transacción

```
public boolean transferencia(int idOrigen, int idDestino, BigDecimal importe) throws SQLException {
    String sqlDebito = "UPDATE cuentas SET saldo = saldo - ? WHERE id_cuenta = ? AND saldo >= ?";
    String sqlCredito = "UPDATE cuentas SET saldo = saldo + ? WHERE id_cuenta = ?";

    try (Connection con = getDataSource().getConnection()) {
        con.setAutoCommit(false);

        try (PreparedStatement psDebito = con.prepareStatement(sqlDebito);
            PreparedStatement psCredito = con.prepareStatement(sqlCredito)) {

            psDebito.setBigDecimal(1, importe);
            psDebito.setInt(2, idOrigen);
            psDebito.setBigDecimal(3, importe);
            int f1 = psDebito.executeUpdate();
            if (f1 != 1) {
                con.rollback();
                return false;
            }

            psCredito.setBigDecimal(1, importe);
            psCredito.setInt(2, idDestino);
            int f2 = psCredito.executeUpdate();
            if (f2 != 1) {
                con.rollback();
                return false;
            }

            con.commit();
            return true;
        } catch (SQLException e) {
            try {
                con.rollback();
            } catch (SQLException rollbackException) {
                e.addSuppressed(rollbackException);
            }
            throw e;
        }
    }
}
```

Procedimientos almacenados

A partir del objeto Connection (con) a la base de datos, ejecutaremos:

```
CallableStatement sentenciaAlmacenada =  
    con.prepareCall("call NOMBRE_PROCEDIMIENTO");  
ResultSet rs= sentenciaAlmacenada.executeQuery();
```



Metadatos del ResultSet

```
ResultSetMetaData ResultSet.getMetaData()
```

ResultSetMetaData

```
int .getColumnCount()  
String .getColumnName(int columna)  
int .getColumnType(int columna)  
etc.
```

```
...  
if (rsmd.getColumnType(1) == Types.VARCHAR) {  
    ...  
}  
...
```



Metadatos de la Conexión

```
DatabaseMetaData Connection.getMetaData()
```

Métodos de
DatabaseMetaData


Capacidades límites del DBMS

Funcionalidad del DBMS


MetaDatos {
 Inf. de Catálogos
 Inf. de Esquemas
 Inf. de Tablas



Accesos Simultáneos



Pool de Conexiones



Patrón Singleton

```
public class Singleton {  
    private static Singleton instancia;  
  
    private Singleton() {}  
  
    public static Singleton obtenerInstancia() {  
        if (instancia == null)  
            instancia = new Singleton();  
        return instancia;  
    }  
}
```

