

Tip Date – Tip datuma

Pružna metode za rad sa datumom, vremenom i trajanjem. Imajte na umu da sVB podržava literale datuma, kao što su:

```
#2/17/2022#  
#05:22:00 AM#  
#17 Feb 2022 05:22:00 PM#
```

i literale vremenskog raspona, kao što su:

```
#+1.05:22:00#  
#-15:22:00.1#
```

sVB smatra da su svi ovi literali tipa Date – *datum*, tako da ih možete dodeliti promenljivim datuma i poslati ih kao argumente metodama tipa Date.

Takođe imajte na umu da možete koristiti operatore + i – za sabiranje i oduzimanje dva datuma i koristiti operatore =, >, >=, < i <= za upoređivanje dva datuma.

Tip Date vam pruža ove članove za rad sa vrednostima datuma, vremena i vremenskog raspona:

Date.Add(date, duration) As Date

Kreira novi datum dodavanjem datog trajanja datom datumu. Imajte na umu da možete direktno koristiti operator + za dodavanje datuma i trajanja.

Parametri:

- *date*: Uneti datum ili trajanje. Možete izostaviti ovaj argument ako ovaj metoda pozovete kao metodu proširenja iz promenljive datuma.

- *duration*: Datum koji predstavlja trajanje koje želite da dodate.

Vraća: Novi datum koji nosi rezultat. Uneti datum neće biti pogođen. *Primeri:*

```
D1 = #+3:10:00#  
D2 = Date.Add(#1/1/2023#, D1) 'Dodaj datum i pozitivno trajanje  
TextWindow.WriteLine(D2)  
TextWindow.WriteLine(#1/1/2023# + D1)  
TextWindow.WriteLine(D2.Add(#-3:10:00#)) 'Dodaj datum i negativno trajanje  
TextWindow.WriteLine(D2 + #-3:10:00#)  
TextWindow.WriteLine(D1.Add(#+1.1:20:50#)) 'Dodaj dva trajanja  
TextWindow.WriteLine(D1 + #+1.1:20:50#)
```

```
01/01/2023 03:10:00 AM  
01/01/2023 03:10:00 AM  
01/01/2023 12:00:00 AM  
01/01/2023 12:00:00 AM  
1.04:30:50  
1.04:30:50
```

Date.AddDays(date, value) As Datum

Kreira novi datum dodavanjem datih dana datom datumu.

Parametri:

- *date*: Uneti datum ili trajanje. Možete izostaviti ovaj argument ako ovu metodu pozovete kao metodu proširenja iz promenljive datuma.

- *value*: Broj dana koje želite da dodate. Koristite negativne brojeve za oduzimanje dana. Takođe možete koristiti decimalne brojeve kao što je 1,5 dana.

Vraća: Novi datum koji sadrži rezultat. Uneti datum neće biti promenjen. *Primeri:*

```
D1 = #10 jun 2022#  
D2 = #-5:10:30#  
TextWindow.WriteLine({  
Date.AddDays(#1/13/2023#, 1),  
Date.AddDays(#1-1-2023 12:20:15 PM#, 20),  
Date.AddDays(#+1.5:15#, 30),  
D1.AddDays(1.5),
```

```
1/14/2023 12:00:00 AM  
1/21/2023 12:20:15 PM  
31.05:15:00  
6/11/2022 12:00:00 PM  
99.18:49:30
```

```
D2.AddDays(100)
})
```

Date.AddHours(date, value) As Date

Kreira novi datum dodavanjem datih sati datom datumu.

Parametri:

- *date*: Uneti datum ili trajanje. Možete izostaviti ovaj argument ako ovom metodom dajete promenljivu datuma.

- *value*: Broj sati koje želite da dodate. Koristite negativne brojeve da biste oduzeli sate. Takođe možete koristiti decimalne brojeve kao što je 1,5 sati.

Vraća: Novi datum koji sadrži rezultat. Uneti datum neće biti promenjen. *Primeri*:

```
D1 = #10. jun 2022.#
D2 = #-5:10:30#
TextWindow.WriteLine({
Date.AddHours(#1/13/2023#, 1),
Date.AddHours(#1-1-2023 12:20:15 PM#, 20),
Date.AddHours(#+1.5:15#, -30),
D1.AddHours(1.5),
D2.AddHours(100)
})
```

```
1/13/2023 1:00:00 AM
1/2/2023 8:20:15 AM
-00:45:00
6/10/2022 1:30:00 AM
3.22:49:30
```

Date.AddMilliseconds(date, value) As Date

Kreira novi datum dodavanjem datih milisekundi datom datumu.

Imajte na umu da možete direktno koristiti operator + da biste dodali otkucaje datumu, gde je: 1 ms = 10.000 otkucaja.

Dakle, ako želite da dodate 0,5 ms promenljivoj date1, možete jednostavno koristiti:

date1 = date1 + 5000

Parametri:

- *date*: Uneti datum ili trajanje. Možete izostaviti ovaj argument ako ovu metodu pozovete kao metodu proširenja iz promenljive datuma.

- *value*: Broj milisekundi koje treba dodati. Koristite negativne brojeve da oduzmete milisekunde. Takođe možete koristiti decimalne brojeve poput 1,5 ako želite preciznije otkucaje.

Vraća: Novi datum koji nosi rezultat. Uneti datum neće biti promenjen. *Primeri*:

```
D1 = #10 jun 2022#
D2 = #-5:10:30#
TextWindow.WriteLine({
Date.AddMilliseconds(#1/13/2023#, 1),
Date.AddMilliseconds(#1-1-2023 12:20:15 PM#, 20),
Date.AddMilliseconds(#+1.05:15#, -30),
D1.AddMilliseconds(1.5),
D2.AddMilliseconds(100)
})
```

```
01/13/2023 12:00:00.001 AM
01/01/2023 12:20:15.02 PM
1.05:14:59.97
06/10/2022 12:00:00.0015 AM
-05:10:29.9
```

Date.AddMinutes(date, value) As Date

Kreira novi datum dodavanjem datih minuta datom datumu.

Parametri:

- *date*: Uneti datum ili trajanje. Možete izostaviti ovaj argument ako ovom metodom dajete promenljivu datuma koja se poziva kao metodom proširenja.

- *value*: Broj minuta koje želite da dodate. Koristite negativne brojeve za oduzimanje minuta.

Takođe možete koristiti decimalne brojeve poput 1,5 minuta.

Vraća: Novi datum koji sadrži rezultat. Uneti datum neće biti promenjen. *Primeri:*

```
D1 = #10 jun 2022#  
D2 = #-5:10:30#  
TextWindow.WriteLine({  
Date.AddMinutes(#1/13/2023#, 1),  
Date.AddMinutes(#1-1-2023 12:20:15 PM#, 20),  
Date.AddMinutes(#+1.5:15#, -30),  
D1.AddMinutes(1.5),  
D2.AddMinutes(100)  
})
```

```
01/13/2023 12:01:00 AM  
01/01/2023 12:40:15 PM  
1.04:45:00  
06/10/2022 12:01:30 AM  
-03:30:30
```

Date.AddMonths(date, value) As Date

Kreira novi datum dodavanjem datih meseci datom datumu.

Parametri:

- *date*: Uneti datum ili trajanje. Možete izostaviti ovaj argument ako ovom metodom dajete promenljivu datuma.

- *value*: Broj meseci koje želite da saberete.

Možete koristiti negativne brojeve za oduzimanje meseci.

Postoje dva slučaja koja treba izbegavati:

1. Kada radite sa datumom, nemojte dodavati decimalni broj, u suprotnom će biti zaokružen na najbliži ceo broj.

2. Kada radite sa trajanjem, nemojte dodavati mesece, jer meseci imaju različite brojeve dana. U suprotnom, ukupan broj dana datih meseci biće izračunat pod pretpostavkom da je mesec = 30,4375 dana u proseku, tako da je 12 meseci = 365,2425 dana!

Vraća: Novi datum koji nosi rezultat. Uneti datum neće biti promenjen. *Primeri:*

```
D1 = #10 jun 2022#  
D2 = #-5:10:30#  
TextWindow.WriteLine({  
Date.AddMonths(#1/13/2023#, 1),  
Date.AddMonths(#1-1-2023 12:20:15 PM#, 20),  
Date.AddMonths(#+1.5:15#, -30),  
D1.AddMonths(1.5),  
D2.AddMonths(100)  
})
```

```
02/13/2023 12:00:00 AM  
09/01/2024 12:20:15 PM  
-911.21:45:00  
08/10/2022 12:00:00 AM  
3043.12:49:30
```

Date.AddSeconds(date, value) As Date

Kreira novi datum dodavanjem datih sekundi datom datumu.

Parametri:

- *date*: Uneti datum ili trajanje. Možete izostaviti ovaj argument ako pozovete ovu metodu kao metodu proširenja iz promenljive datuma.

- *value*: Broj sekundi koje želite da dodate. Koristite negativne brojeve za oduzimanje sekundi.

Takođe možete koristiti decimalne brojeve kao što je 1,5 sekundi.

Vraća: Novi datum koji sadrži rezultat. Uneti datum neće biti pogođen. *Primeri:*

```
D1 = #10 jun 2022#  
D2 = #-5:10:30#  
TextWindow.WriteLine({  
Date.AddSeconds(#1/13/2023#, 1),  
Date.AddSeconds(#1-1-2023 12:20:15 PM#, 20),  
Date.AddSeconds(#+1.5:15#, -30),  
D1.AddSeconds(1.5),  
D2.AddSeconds(100)  
})
```

```
01/13/2023 12:00:01 AM  
01/01/2023 12:20:35 PM  
1.05:14:30  
06/10/2022 12:00:01.5 AM  
-05:08:50
```

})

Date.AddYears(date, value) As Date

Kreira novi datum dodavanjem datih godina datom datumu.

Parametri:

- *date*: Uneti datum ili trajanje. Možete izostaviti ovaj argument ako pozovete ovu metodu kao metodu proširenja iz promenljive datuma.

- *value*: Broj godina koje želite da saberete.

Postoje dva slučaja koja treba izbegavati:

1. Kada radite sa datumom, nemojte dodavati decimalni broj, u suprotnom će biti zaokružen na najbliži ceo broj.

2. Kada radite sa trajanjem, nemojte dodavati godine, jer prestupne godine imaju 366 dana, dok druge godine imaju 365 dana. U suprotnom, ukupan broj dana datih godina biće izračunat pod pretpostavkom da je godina = 365,2425 dana!

Vraća: Novi datum koji sadrži rezultat. Uneti datum neće biti promenjen. *Primeri*:

```
D1 = #10 jun 2022#  
D2 = #-5:10:30#  
TextWindow.WriteLine({  
Date.AddYears(#1/13/2023#, 1),  
Date.AddYears(#1-1-2023 12:20:15 PM#, 20),  
Date.AddYears(#+1.5:15#, -30),  
D1.AddYears(1.5),  
D2.AddYears(100)  
})
```

```
01/13/2024 12:00:00 AM  
01/01/2043 12:20:15 PM  
-10956.06:45:00  
06/10/2024 12:00:00 AM  
36524.18:49:30
```

Date.ChangeDay(date, value) As Date

Kreira novi datum na osnovu datog datuma ili trajanja, sa delom dana(ima) podešenim na datu vrednost.

Parametri:

- *date*: Uneti datum ili trajanje. Možete izostaviti ovaj argument ako pozovete ovu metodu kao metodu proširenja iz promenljive datuma.

- *value*: Ceo broj u opsegu: (1-31) za datume i (0-10675199) za trajanja.

U suprotnom, ova metoda neće ništa uraditi i vratiće uneti datum bez ikakve promene.

Napomena:

- Ako unesete decimalni broj, biće zaokružen na najbliži ceo broj.

- Ako unesete negativan broj, koristiće se njegova apsolutna vrednost.

- Ako je uneti datum trajanje, deo sa danima će biti postavljen na isti znak kao i trajanje, tako da ne morate sami da brinete o znaku. Samo se fokusirajte na vrednost.

Vraća: Novi datum sa novom vrednošću dana. Uneti datum se neće promeniti. *Primeri*:

```
D1 = #10 jun 2022#  
D2 = #-5:10:30# - 401 -  
TextWindow.WriteLine({  
Date.ChangeDay(#1/13/2023#, 1),  
Date.ChangeDay(#1-1-2023 12:20:15 PM#, 20),  
Date.ChangeDay(#+1.5:15#, -30),  
D1.ChangeDay(1.5),  
D2.ChangeDay(100)  
})
```

```
01/01/2023 12:00:00 AM  
01/20/2023 12:20:15 PM  
30.05:15:00  
06/02/2022 12:00:00 AM  
-100.05:10:30
```

Date.ChangeHour(datum, vrednost) As Date

Kreira novi datum na osnovu datog datuma ili trajanja sa delom sata(sati) podešenim na datu vrednost.

Parametri:

- *date*: Uneti datum ili trajanje. Možete izostaviti ovaj argument ako ovu metodu pozovete kao metodu proširenja iz promenljive datuma.
- *value*: Broj između 0 i 23 koji predstavlja novi sat, u suprotnom ova metoda neće ništa uraditi i vratiće uneti datum bez ikakve promene.

Imajte na umu da:

- Ako navedete decimalni broj, biće zaokružen na najbliži ceo broj.
- Ako navedete negativan broj, koristiće se njegova apsolutna vrednost.
- Ako je uneti datum trajanje, deo sati će biti podešen na isti znak kao i trajanje, tako da ne morate sami da brinete o znaku. Samo se fokusirajte na vrednost.

Vraća: Novi datum sa novom vrednošću sata. Uneti datum se neće promeniti. *Primeri*:

```
D1 = #10 jun 2022#  
D2 = #-5:10:30#  
TextWindow.WriteLine({  
  Date.ChangeHour(#1/13/2023#, 1),  
  Date.ChangeHour(#1-1-2023 12:20:15 PM#, 0),  
  Date.ChangeHour(#+1.5:15#, -12),  
  D1.ChangeHour(1.5),  
  D2.ChangeHour(23)  
})
```

```
01/13/2023 01:00:00 AM  
01/01/2023 12:20:15 AM  
1.12:15:00  
06/10/2022 02:00:00 AM  
-23:10:30
```

Date.ChangeMillisecond(date, value) As Date

Kreira novi datum na osnovu datog datuma ili trajanja sa delom milisekundi podešenim na datu vrednost.

Parametri:

- *date*: Uneti datum ili trajanje. Možete izostaviti ovaj argument ako ovom metodom dajete proširenje iz promenljive datuma.
- *value*: Broj između 0 i 999 koji predstavlja novu milisekundu, u suprotnom ova metoda neće ništa uraditi i vratiće uneti datum bez ikakve promene.

Napomena:

- Ako unesete decimalni broj, biće zaokružen na najbliži ceo broj.
- Ako unesete negativan broj, koristiće se njegova apsolutna vrednost.
- Ako je uneti datum trajanje, deo milisekundi će biti postavljen na isti znak kao i trajanje, tako da ne morate sami da brinete o znaku. Samo se fokusirajte na vrednost.

Vraća: Novi datum sa novom vrednošću milisekunde. Uneti datum se neće promeniti. *Primeri*:

```
D1 = #10 jun 2022#  
D2 = #-5:10:30# - 404 -  
TextWindow.WriteLine({  
  Date.ChangeMillisecond(#1/13/2023#, 1),  
  Date.ChangeMillisecond(#1-1-2023 12:20:15.100 PM#, 0),  
  Date.ChangeMillisecond(#+1.5:15#, -12),  
  D1.ChangeMillisecond(1.5),  
  D2.ChangeMillisecond(23)  
})
```

```
01/13/2023 12:00:00.001 AM  
01/01/2023 12:20:15 PM  
1.05:15:00.012  
06/10/2022 12:00:00.002 AM  
-05:10:30.023
```

Date.ChangeMinute(date, value) As Date

Kreira novi datum na osnovu datog datuma ili trajanja sa delom minuta(a) podešenim na datu vrednost.

Parametri:

- *date*: Uneti datum ili trajanje. Možete izostaviti ovaj argument ako ovom metodom dajete proširenje promenljivoj datuma.
- *value*: Broj između 0 i 59 koji predstavlja novi minut, u suprotnom ova metoda neće ništa uraditi i vratiće uneti datum bez ikakve promene.

Imajte na umu da:

- Ako unesete decimalni broj, biće zaokružen na najbliži ceo broj.
- Ako unesete negativan broj, koristiće se njegova apsolutna vrednost.
- Ako je uneti datum trajanje, deo sa minutima će biti postavljen na isti znak kao i trajanje, tako da ne morate sami da brinete o znaku. Samo se fokusirajte na vrednost.

Vraća: Novi datum sa novom vrednošću minuta. Uneti datum se neće promeniti. *Primeri*:

```
D1 = #10 jun 2022#  
D2 = #-5:10:30#  
TextWindow.WriteLine({  
Date.ChangeMinute(#1/13/2023#, 1),  
Date.ChangeMinute(#1-1-2023 12:20:15 PM#, 0),  
Date.ChangeMinute(#+1.5:15#, -12),  
D1.ChangeMinute(1.5),  
D2.ChangeMinute(23)  
})
```

```
01/13/2023 12:01:00 AM  
01/01/2023 12:00:15 PM  
1.05:12:00  
06/10/2022 12:02:00 AM  
-05:23:30
```

Date.ChangeMonth(date, value) As Date

Kreira novi datum na osnovu datog datuma sa delom meseca podešenim na datu vrednost.

Parametri:

- *date*: Uneti datum ili trajanje. Možete izostaviti ovaj argument ako pozovete ovu metodu kao metodu proširenja iz promenljive datuma.
- *value*: Broj između 1 i 12 koji predstavlja mesec, u suprotnom ova metoda neće ništa uraditi i vratiće uneti datum bez ikakve promene.

Napomena:

- Ako navedete decimalni broj, biće zaokružen na najbliži ceo broj.
- Ako navedete negativan broj, koristiće se njegova apsolutna vrednost.
- Ako je uneti datum trajanje, biće vraćen kakav jeste, jer trajanja ne sadrže deo meseca.

Vraća: Novi datum sa novom vrednošću meseca. Uneti datum se neće promeniti. *Primeri*:

```
D1 = #10 jun 2022#  
D2 = #-5:10:30#  
D3 = #1-1-2023 12:20:15 PM#  
TextWindow.WriteLine({  
Date.ChangeMonth(#1/13/2023#, 1),  
Date.ChangeMonth(#+1.5:15#, -12),  
D1.ChangeMonth(1.5),  
D2.ChangeMonth(6),  
D3.ChangeMonth(3)  
})
```

```
01/13/2023 12:00:00 AM  
1.05:15:00  
02/10/2022 12:00:00 AM  
-05:10:30  
03/01/2023 12:20:15 PM
```

Date.ChangeSecond(date, value) As Date

Kreira novi datum na osnovu datog datuma ili trajanja sa delom sekunde(e) podešenim na datu

vrednost.

Parametri:

- **date**: Uneti datum ili trajanje. Možete izostaviti ovaj argument ako pozovete ovu metodu kao metodu proširenja iz promenljive datuma.
- **value**: Broj između 0 i 59 koji predstavlja novu sekundu, u suprotnom, ova metoda neće ništa uraditi i vratiće uneti datum bez ikakve promene.

Napomena:

- Ako unesete decimalni broj, biće zaokružen na najbliži ceo broj.
- Ako unesete negativan broj, koristiće se njegova apsolutna vrednost.
- Ako je uneti datum trajanje, deo sekundi će biti postavljen na isti znak kao i trajanje, tako da ne morate sami da brinete o znaku. Samo se fokusirajte na vrednost.

Vraća: Novi datum sa novom vrednošću sekunde. Uneti datum se neće promeniti. *Primeri*:

```
D1 = #10 jun 2022#  
D2 = #-5:10:30#  
D3 = #1-1-2023 12:20:15 PM#  
TextWindow.WriteLine({  
  Date.ChangeSecond(#1/13/2023#, 30),  
  Date.ChangeSecond(#+1.5:15#, -12),  
  D1.ChangeSecond(1.5),  
  D2.ChangeSecond(59),  
  D3.ChangeSecond(0)  
})
```

```
01/13/2023 12:00:30 AM  
1.05:15:12  
06/10/2022 12:00:02 AM  
-05:10:59  
01/01/2023 12:20:00 PM
```

Date.ChangeYear(date, value) As Date

Kreira novi datum na osnovu datog datuma sa godinom podešenom na datu vrednost.

Parametri:

- **date**: Uneti datum ili trajanje. Možete izostaviti ovaj argument ako pozovete ovu metodu kao metodu proširenja iz promenljive datuma.
- **value**: Nova vrednost dela godine.

Imajte na umu da:

- Ako unesete decimalni broj, biće zaokružen na najbliži ceo broj.
- Ako unesete negativan broj, koristiće se njegova apsolutna vrednost.
- Ako je uneti datum trajanje, biće vraćen takav kakav jeste, jer trajanja ne sadrže deo godine.

Vraća: Novi datum sa novom vrednošću godine. Uneti datum se neće promeniti. *Primeri*:

```
D1 = #10 jun 2022#  
D2 = #-5:10:30#  
D3 = #1-1-2023 12:20:15 PM#  
TextWindow.WriteLine({  
  Date.ChangeYear(#1/13/2023#, 2021),  
  Date.ChangeYear(#+1.5:15#, -2012),  
  D1.ChangeYear(2111.5),  
  D2.ChangeYear(1960),  
  D3.ChangeYear(2020)  
})
```

```
01/13/2021 12:00:00 AM  
1.05:15:00  
06/10/2112 12:00:00 AM  
-05:10:30  
01/01/2020 12:20:15 PM
```

Date.CreateDuration(days, hours, minutes, sekonds, millisekonds) As Date

Kreira vremenski raspon od datih delova trajanja.

Parametri:

- **days**: ukupan broj dana u trajanju. Na primer, 1000 dana približno predstavlja 2 godine i 9 meseci. Možete koristiti negativne vrednosti.

- *hours*: Deo trajanja koji se odnosi na sate. Možete koristiti negativne vrednosti.
- *minutes*: Deo trajanja koji se odnosi na minute. Možete koristiti negativne vrednosti.
- *sekonds*: Deo trajanja koji se odnosi na sekunde. Možete koristiti negativne vrednosti.
- *millisekonds*: Deo trajanja koji se odnosi na milisekunde. Možete koristiti negativne vrednosti.

Vraća: Novo trajanje izračunato iz datih delova.

Imajte na umu da ako navedete decimalnu vrednost za bilo koji deo, ona će biti zaokružena. Ako navedete vrednosti koje prelaze maksimalnu vrednost bilo kog dela (kao što je 30 sati), dodatna vrednost će biti dodata sledećem delu (30 sati = 1 dan i 6 sati).

Da biste imali negativno trajanje, navedite negativne vrednosti za sve delove. Ako navedete mešavinu pozitivnih i negativnih vrednosti, trajanje će biti izračunato iz ovih delova i rezultat neće izgledati kao vrednosti koje ste naveli. *Primeri*:

```
TextWindow.WriteLine({
Date.CreateDuration(10, 12, 15, 0, 0),
Date.CreateDuration(0, 100, 15, 0, 0),
Date.CreateDuration(0, -12, 15, 0, 0),
Date.CreateDuration(-10, -12, -15.4, -30, -100)
})
```

```
10.12:15:00
4.04:15:00
-11:45:00
-10.12:15:30.1
```

Date.DateAndTime As String

Dobija prikaz datuma i vremena u lokalnoj kulturi korisnika.

Ovo je svojstvo proširenja kojem se može pristupiti iz promenljive datuma, a njegova odgovarajuća metoda je metod `Date.GetDateAndTime`. Pogledajte još napomena i primera tamo.

Date.Day As Double

Dobija deo dana (ili trajanja). Imajte na umu da je ovo svojstvo proširenja kojem se može pristupiti iz promenljive datuma, a njegova odgovarajuća metoda je metod `Date.GetDay`. Vidite više napomena i primera tamo.

Date.DayName As String

Dobija lokalni naziv dana u nedelji datuma. Imajte na umu da je ovo svojstvo proširenja kojem se može pristupiti iz promenljive datuma, a njegova odgovarajuća metoda je metod `Date.GetDayName`. Vidite više napomena i primera tamo.

Date.DayOfWeek As Double

Dobija dan u nedelji datuma. Imajte na umu da je ovo svojstvo proširenja kojem se može pristupiti iz promenljive datuma, a njegova odgovarajuća metoda je metod `Date.GetDayOfWeek`. Vidite više napomena i primera tamo.

Date.DayOfYear As Double

Dobija broj dana u godini datuma. Imajte na umu da je ovo svojstvo proširenja kojem se može pristupiti iz promenljive datuma, a njegova odgovarajuća metoda je metod `Date.GetDayOfYear`. Vidite još napomena i primera tamo.

Date.ElapsedMilliseconds As Double

Izračunava razliku u milisekundama između početka 1900. godine i datuma.

Imajte na umu da je ovo svojstvo proširenja kojem se može pristupiti iz promenljive datuma, a njegova odgovarajuća metoda je metod Date.GetElapsedMilliseconds. Vidite još napomena i primera tamo.

Date.EnglishDayName As String

Dobija engleski naziv dana u nedelji za datum.

Imajte na umu da je ovo svojstvo proširenja kojem se može pristupiti iz promenljive datuma, a njegova odgovarajuća metoda je metod Date.GetEnglishDayName. Vidite još napomena i primera tamo.

Date.EnglishMonthName As String

Dobija engleski naziv meseca za datum.

Imajte na umu da je ovo svojstvo proširenja kojem se može pristupiti iz promenljive datuma, a njegova odgovarajuća metoda je metod Date.GetEnglishMonthName. Vidite još napomena i primera tamo.

Date.FromCulture(dateText, cultureName) As Date

Kreira novi datum iz datog teksta ako je njegov format važeći format datuma za datu kulturu. Parametri:

- *dateText*: Tekst koji predstavlja datum.
- *cultureName*: Naziv kulture koji se koristi za formatiranje datuma, kao što su: "en-US" za englesku (Sjedinjene Američke Države) kulturu; "fr-Fr" za francusku (Francuska) kulturu; "ar-EG" za arapsku (Egipat) kulturu; "ar-SA" za arapsku (Saudijska Arabija) kulturu.

Za kompletnu listu podržanih kultura, pogledajte kolonu „Jezička oznaka“ na listi imena jezika/regiona koje podržava Windows, ali mislim da možete prepoznati obrazac iz gornjih primera.

Možete poslati prazan string "" ako želite da koristite lokalnu kulturu korisničkog sistema.

Vraća: Novi datum ako je tekst datuma u ispravnom formatu za datu kulturu, u suprotnom prazan string.

Primeri: U ovom kodu, dobićemo 3 datuma iz 3 različite kulture: arapskog jezika Egipta, arapskog jezika Saudijske Arabije (koji koristi Hebri kalendar) i francuskog jezika Francuske:

```
TextWindow.WriteLine({ Date.FromCulture(" 2023 Date.FromCulture(" 1444 ", "ar-EG"), 1 ناضر ", "ar-SA"), Date.FromCulture("15 Janvier 2023", "fr-Fr") })
```

```
TextWindow.WriteLine({  
    Date.FromCulture("2023 يناير 1", "ar-EG"),  
    Date.FromCulture("1444 رمضان 1", "ar-SA"),  
    Date.FromCulture("15 Janvier 2023", "fr-Fr")  
})
```

```
01/01/2023 12:00:00 AM  
03/23/2023 12:00:00 AM  
01/15/2023 12:00:00 AM
```

Date.FromDate(year, month, day) As Date

Kreira novi datum od datih vrednosti godine, meseca i dana.

Parametri:

- *year*: Pozitivan broj koji predstavlja godinu.

- *month*: Broj između n 1 i 12 predstavlja mesec.
- *day*: Broj između 1 i 31 koji predstavlja dan. Ako mesecu od 30 dana navedete vrednost 31, to će izazvati grešku i ova metoda će vratiti prazan string. Isto će se desiti ako navedete pogrešan dan (29, 30, 31) za februar, u odnosu na prestupne godine.

Vraća: Ako su svi dati delovi unutar važećih opsega, ova metoda vraća novi datum koji predstavlja te delove, u suprotnom vraća prazan string. *Primer*:

```
D1 = Date.FromDate(2023, 1, 16)
TextWindow.WriteLine(D1.EnglishMonthName) ' January
```

Date.FromDateTime(year, month, day, hour, minute, sekond, millisekond) As Date

Kreira novi datum od datih vrednosti datuma i vremena.

Parametri:

- *year*: Pozitivan broj koji predstavlja godinu.
- *month*: Broj između 1 i 12 koji predstavlja mesec.
- *day*: Broj između 1 i 31 koji predstavlja dan. Ako mesecu od 30 dana navedete vrednost 31, to će izazvati grešku i ova metoda će vratiti prazan string. Isto će se desiti ako februaru navedete pogrešan dan (29, 30, 31), u odnosu na prestupne godine.

- *hour*: Broj između 0 i 23 koji predstavlja sat.
- *minute*: Broj između 0 i 59 koji predstavlja minut.
- *sekond*: Broj između 0 i 59 koji predstavlja sekundu.
- *millisekond*: Broj između 0 i 999 koji predstavlja milisekundu.

Vraća: Ako su svi dati delovi unutar važećih opsega, ova metoda vraća novi datum koji predstavlja te delove, u suprotnom vraća prazan string. *Primer*:

```
TextWindow.WriteLine(
Date.FromDateTime(2023, 2, 28, 0, 30, 11, 0)) ' 28.2.2023. 00:30:11 AM
```

Date.FromTime(hour, minute, sekond, millisekond) As Date

Kreira novi datum od datih vremenskih vrednosti i podrazumevanog datuma 01.01.0001.

Parametri:

- *hour*: Broj između 0 i 23 koji predstavlja sat.
- *minute*: Broj između 0 i 59 koji predstavlja minut.
- *sekond*: Broj između 0 i 59 koji predstavlja sekundu.
- *millisekond*: Broj između 0 i 999 koji predstavlja milisekundu.

Vraća: Ako su svi dati delovi unutar važećih opsega, ova metoda vraća novi datum koji predstavlja te delove, u suprotnom vraća prazan string. *Primer*:

```
D1 = Date.FromTime(13, 30, 11, 0)
TextWindow.WriteLine(D1) ' 01:30:11 PM
TextWindow.WriteLine(D1.ShortDate) ' 01/01/0001
```

Date.GetDateAndTime(date) As String

Dobija datum i vreme u obliku stringa u lokalnoj kulturi korisnika.

Ako želite da prikazete datum i vreme u engleskoj kulturi, samo direktno prikazite vrednost promenljive datuma.

Ako želite da prikazete datum u bilo kojoj drugoj kulturi, koristite metodu Date.ToCulture.

Ako želite da prikazete datum u bilo kom prilagođenom formatu, koristite metode Date da

biste dobili delove datuma i koristili ih za generisanje željenog formata.


Parametar:

- *date*: Uneti datum ili trajanje. Možete izostaviti ovaj argument ako pozovete ovu metodu iz promenljive datuma kao svojstvo proširenja (sa imenom *DateAndTime*).

Vraća: String koji predstavlja dugi datum i vreme.

Primeri: Dodajte TextBox na obrazac i koristite ovaj kôd:

```
TextBox1.AppendLine(Date.GetDateAndTime(Date.Now))
D = #10/31/2022#
TextBox1.AppendLine(D.DateAndTime)
TextBox1.AppendLine(D)
```



Pritisnite F5 da biste pokrenuli program. Tekstualno polje će prikazati dva datuma u vašoj kulturi, a takođe će prikazati i drugi datum u skraćenom obliku sa engleskom (Sjedinjene Američke Države) kulturom.

Date.GetDay(date) As Double

Dobija deo dana (ili trajanja) datog datuma (ili trajanja).

Parametar:

- *date*: Uneti datum ili trajanje. Možete izostaviti ovaj argument ako pozovete ovu metodu iz promenljive datuma kao svojstvo proširenja sa imenom „Day“.

Vraća: Broj između 1 i 31 koji predstavlja dan datuma, ili pozitivan ili negativan broj koji predstavlja deo trajanja koji se odnosi na dane. Ako unos nije validan, ova metoda vraća prazan string. *Primeri*:

```
D1 = #10.31.2022.#
D2 = #-100.00:30#
TextWindow.WriteLine({
Date.GetDay(Date.Now) = Clock.Day, ' True
D1.Day, ' 31
D2.Day ' -100
})
```

Date.GetDayName(date) As String

Dobija lokalni naziv dana u nedelji za dati datum.


Parametar:

- *date*: Uneti datum ili trajanje. Možete izostaviti ovaj argument ako pozovete ovu metodu iz promenljive datuma kao svojstvo proširenja sa nazivom „DayName“.

Vraća: Naziv dana u nedelji na lokalnom jeziku definisanom na korisničkom sistemu.

Primeri: Dodajte TextBox na obrazac i koristite ovaj kod:

```
D = #10/31/2022#
TextBox1.AppendLines({
Date.GetDayName(Date.Now),
Date.GetEnglishDayName(Date.Now),
D.DayName,
D.EnglishDayName
})
```



Pritisnite F5 da biste pokrenuli program. Tekstualno polje će prikazati imena dva dana i u vašoj lokalnoj i u engleskoj kulturi.

Date.GetDayOfWeek(date) As Double

Dobija broj dana u nedelji za dati datum.

Imajte na umu da je nedelja prvi dan u nedelji – sedmici.

Parametar:

- *date*: Uneti datum ili trajanje. Možete izostaviti ovaj argument ako pozovete ovu metodu iz promenljive datuma kao svojstvo proširenja sa imenom "DayOfWeek".

Vraća: Broj između 1 i 7 koji predstavlja dan u nedelji. *Primeri*:

```
D = #10/31/2022#
TextWindow.WriteLine({
D.DayOfWeek,                ' 2
Date.GetDay
OfWeek(D.AddDays(1)),       ' 3
Date.GetDayOfWeek(D.AddDays(-1)) ' 1
})
```

Date.GetDayOfYear(date) As Double

Dobija broj dana u godini za dati datum.

Parametar:

- *date*: Ulazni datum ili trajanje. Možete izostaviti ovaj argument ako ovom metodom pozivate iz promenljive datuma kao svojstvo proširenja sa imenom „DayOfYear“.

Vraća: Broj između 1 i 366 koji predstavlja dan u godini. *Primeri*:

```
D = #10/31/2022#
TextWindow.WriteLine({
D.DayOfYear,                ' 304
Date.GetDayOfYear(D.AddDays(1)), ' 305
Date.GetDayOfYear(D.AddDays(-1)) ' 303
})
```

Date.GetElapsedMilliseconds(date) As Double

Izračunava razliku u milisekundama između početka 1900. godine i datog datuma.

Parametar:

- *date*: Ulazni datum ili trajanje. Možete izostaviti ovaj argument ako ovu metodu pozovete iz promenljive datuma kao svojstvo proširenja sa imenom „ElapsedMilliseconds“.

Vraća: Broj milisekundi koje su protekle od 1900. do datog datuma ili prazan string ako je ulaz trajanje. *Primeri*:

```
D1 = #1/1/1900 00:00:1#
TextWindow.WriteLine({
Date.GetElapsedMilliseconds(#1/1/1900#), '0
D1.ElapsedMilliseconds                '1000
})
```

Date.GetEnglishDayName(date) As String

Dobija engleski naziv dana u nedelji za dati datum.

Parametar:

- *date*: Uneti datum ili trajanje. Možete izostaviti ovaj argument ako ovom metodom upravljate iz promenljive datuma kao svojstvo proširenja sa imenom „EnglishDayName“.

Vraća: Naziv dana u nedelji na engleskom jeziku.

Primeri: Dodajte TextBox na formu i koristite ovaj kôd:

```
D = #10/31/2022#
TextBox1.AppendLines({
Date.GetDayName(Date.Now),
Date.GetEnglishDayName(Date.Now),
D.DayName,
D.EnglishDayName
})
```



subota
Saturday
ponedjeljak
Monday

Pritisnite F5 da biste pokrenuli program. Tekstualno polje će prikazati imena dva dana i u vašoj lokalnoj i u engleskoj kulturi.

Date.GetEnglishMonthName(date) As String

Dobija engleski naziv meseca za dati datum.


Parametar:

- *datum*: Uneti datum ili trajanje. Možete izostaviti ovaj argument ako pozovete ovu metodu iz promenljive datuma kao svojstvo proširenja sa imenom „EnglishMonthName“.

Vraća: Ime meseca na engleskom.

Primeri: Dodajte TextBox na formu i koristite ovaj kôd:

```
D = #10/31/2022#
TextBox1.AppendLines({
Date.GetMonthName(Date.Now),
Date.GetEnglishMonthName(Date.Now),
D.MonthName,
D.EnglishMonthName
})
```



jun
June
oktobar
October

Pritisnite F5 da biste pokrenuli program. Tekstualno polje će prikazati imena dva meseca i u vašoj lokalnoj i u engleskoj kulturi.

Date.GetHour(date) As Double

Dobija deo sata (sati) datog datuma (ili trajanja).

Parametar:

- *date*: Uneti datum ili trajanje. Možete izostaviti ovaj argument ako ovom metodom pozivate iz promenljive datuma kao svojstvo proširenja sa imenom „Hour“.

Vraća: Broj između 0 i 23 koji predstavlja deo sata/sati. *Primeri:*

```
D1 = #10/31/2022#
D2 = #-100.03:30#
TextWindow.WriteLine({
Date.GetHour(Date.Now) = Clock.Hour, ' True
D1.Hour, ' 0 (što je 00:00)
D2.Hour ' -3
})
```

Zapamtite da kada je trajanje negativno, svi njegovi delovi su negativni. Zato D2.Hour vraća -3.

Date.GetLongDate(date) As String

Dobija dugi oblik datog datuma. Dugi datum sadrži naziv meseca u lokalnoj kulturi korisnika umesto njegovog broja.

Parametar:

- *date*: Uneti datum ili trajanje. Možete izostaviti ovaj argument ako pozovete ovu metodu iz

promenljive datuma kao svojstvo proširenja sa nazivom „LongDate“.

Vraća: Niz koji predstavlja dugi datum.

Primeri: Dodajte TextBox na formu i koristite ovaj kôd:

```
TextBox1.AppendLine(Date.GetLongDate(Date.Now))
D = #10/31/2022#
TextBox1.AppendLine(D.LongDate)
TextBox1.Append(D.EnglishDayName + ", ")
TextBox1.Append(D.Day + " ")
TextBox1.Append(D.EnglishMonthName + " ")
TextBox1.Append(D.Year)
```

subota, 28. jun 2025.
ponedeljak, 31. oktobar 2022.
Monday, 31 October 2022

Pritisnite F5 da biste pokrenuli program. Tekstualno polje će prikazati dva datuma u vašoj kulturi, a zatim će prikazati drugi datum u dugom obliku sa prilagođenim formatom koji koristi englesku (Sjedinjene Američke Države) kulturu.

Date.GetLongTime(date) As String

Dobija deo vremena za dati datum, koji će uključivati deo sekundi i deo dana kao AM/PM, ali u lokalnoj kulturi korisnika.

Parametar:

- *date*: Uneti datum ili trajanje. Možete izostaviti ovaj argument ako pozovete ovu metodu iz promenljive datuma kao svojstvo proširenja sa imenom „LongTime“.

Vraća: Niz koji predstavlja dugo vreme.

Primeri: Dodajte TextBox na formu i koristite ovaj kôd:

```
TextBox1.AppendLine(Date.GetLongTime(Date.Now))
D = #10/31/2022 14:30:10.222#
TextBox1.AppendLine(D.LongTime)
H = D.Hour
T = "AM"
If H > 12 Then
H = H - 12
T = "PM"
EndIf
TextBox1.Append(H + ":")
TextBox1.Append(D.Minute + ":")
TextBox1.Append(D.Second + ".")
TextBox1.Append(D.Millisecond + " ")
TextBox1.Append(T)
```

19:54:24
14:30:10
2:30:10.222 PM

Pritisnite F5 da biste pokrenuli program. Polje za tekst će prikazati dva duga vremena u vašoj kulturi, a zatim će prikazati drugo vreme u dugom obliku sa prilagođenim formatom koji koristi englesku (Sjedinjene Američke Države) kulturu.

Date.GetMillisecond(date) As Double

Dobija deo milisekunde (milisekunde) datog datuma (ili trajanja).

Parametar:

- *date*: Uneti datum ili trajanje. Možete izostaviti ovaj argument ako pozovete ovu metodu iz promenljive datuma kao svojstvo proširenja sa imenom „Millisekund“.

Vraća: Broj između 0 i 999 koji predstavlja deo milisekunde (milisekunde). *Primeri:*

```
D1 = Date.GetMillisecond(Date.Now)
D2 = #10/31/2022 1:0:0.099#
D3 = #-100.03:30:0.5#
TextWindow.WriteLine({
D1 <= Clock.Millisecond, ' True
D2.Millisecond, ' 99
```



```
D3.Millisecond
    ' -500
})
```

Zapamtite da kada je trajanje negativno, svi njegovi delovi su negativni. Zato D3.Millisecond vraća -500.

Takođe imajte na umu da Date.GetMillisecond(Date.Now) radi upravo ono što radi Clock.Millisecond, i obe bi trebalo da vrate iste rezultate, ali ne možete ih izvršiti istovremeno, jer izvršavanje Date.GetMillisecond traje nekoliko milisekundi. Zato smo koristili >= da uporedimo dve vrednosti. Ako želite da se uverite da su jednaki, snimite Date.Now, a zatim snimite Clock.Millisecond koji će imati nekoliko nano sekundi više, pa će kada uporedite milisekunde obe vrednosti biti jednake u većini slučajeva (ali ne uvek, jer te protekle nano sekunde ponekad mogu pomeriti deo milisekunde unapred!).

Dakle, ako želite da koristite = , ovo je kôd koji bi trebalo da isprobate:

```
Now = Date.Now
Ms1 = Clock.Millisecond
Ms2 = Date.GetMillisecond(Now)
D2 = #10/31/2022 1:0:0.099#
D3 = #-100.03:30:0.5#
TextWindow.WriteLine({
    Ms1 = Ms2,                ' True
    D2.Millisecond,           ' 99
    D3.Millisecond            ' -500
})
```

Date.GetMinute(date) As Double

Dobija minut(i) deo datog datuma (ili trajanja).

Parametar:

- *date*: Ulazni datum ili trajanje. Možete izostaviti ovaj argument ako pozovete ovu metodu iz promenljive datuma kao svojstvo proširenja sa imenom „Minute“.

Vraća: Broj između 0 i 59 koji predstavlja minut(e). *Primeri*:

```
D1 = #10/31/2022 1:7:0#
D2 = #-100.03:30# - 431 -
TextWindow.WriteLine({
    Date.GetMinute(Date.Now) = Clock.Minute, ' True
    D1.Minute,                  ' 7
    D2.Minute                   ' -30
})
```

Zapamtite da kada je trajanje negativno, svi njegovi delovi su negativni. Zato D2.Minute vraća -30.

Date.GetMonth(date) As Double

Dobija deo meseca datog datuma.

Parametar:

- *date*: Uneti datum ili trajanje. Možete izostaviti ovaj argument ako ovu metodu pozovete iz promenljive datuma kao svojstvo proširenja sa imenom „Month“.

Vraća: Broj između 1 i 12 koji predstavlja mesec datog datuma, ili 0 ako je unos trajanje.

Primeri:

```
D1 = #10/31/2022 1:7:0#
D2 = #-100.03:30#
TextWindow.WriteLine({
    Date.GetMonth(Date.Now) = Clock.Month, ' True
    D1.Month,                ' 10
})
```

```
D2.Month
})
```

Date.GetMonthName(date) As String

Dobija lokalni naziv meseca datog datuma.

Parametar:

- *date*: Uneti datum ili trajanje. Možete izostaviti ovaj argument ako pozovete ovu metodu iz promenljive datuma kao svojstvo proširenja sa imenom „MonthName“.

Vraća: Ime meseca na lokalnom jeziku definisanom na korisničkom sistemu.

Primeri: Dodajte TextBox na formu i koristite ovaj kôd:

```
D = #10/31/2022#
TextBox1.AppendLines({
Date.GetMonthName(Date.Now),
Date.GetEnglishMonthName(Date.Now),
D.MonthName,
D.EnglishMonthName
})
```

```
jun
June
oktobar
October
```

Pritisnite F5 da biste pokrenuli program. Tekstualno polje će prikazati imena dva meseca i u vašoj lokalnoj i u engleskoj kulturi.

Date.GetSecond(date) As Double

Dobija sekundu(e) datog datuma (ili trajanja).

Parametar:

- *date*: Ulazni datum ili trajanje. Možete izostaviti ovaj argument ako pozovete ovu metodu iz promenljive datuma kao svojstvo proširenja sa imenom „Sekond“.

Vraća: Broj između 0 i 59 koji predstavlja sekundu(e). *Primeri*:

```
D1 = #10/31/2022 1:7:39#
D2 = #-100.03:30:01#
TextWindow.WriteLine({
Date.GetSecond(Date.Now) = Clock.Second,    ' True
D1.Second,                                  ' 39
D2.Second                                    ' -1
})
```

Zapamtite da kada je trajanje negativno, svi njegovi delovi su negativni. Zato D2.Second vraća -1.

Date.GetShortDate(date) As String

Dobija skraćeni oblik datog datuma, kao što je 1/1/2020.

Parametar:

- *date*: Uneti datum ili trajanje. Možete izostaviti ovaj argument ako pozovete ovu metodu iz promenljive datuma kao svojstvo proširenja sa imenom „ShortDate“.

Vraća: Niz koji predstavlja kratak datum. *Primeri*:

```
D = #10. jul 2000.#
TextWindow.WriteLine({
Date.GetShortDate(#19. septembar 2020.#),    '19.09.2020.
D.ShortDate                                    '10.07.2000.
})
```

Date.GetShortTime(date) As String

Dobija deo kratkog vremena datog datuma. Vreme će uključivati sate i minute i AM ili PM (u lokalnoj kulturi korisnika), ali ne i sekunde.

Parametar:

- *date*: Uneti datum ili trajanje. Možete izostaviti ovaj argument ako pozovete ovu metodu iz promenljive datuma kao svojstvo proširenja sa imenom „ShortTime“.

Vraća: Niz koji predstavlja kratko vreme.

Primeri: Dodajte TextBox na formu i koristite ovaj kôd:

```
TextBox1.AppendLine(Date.GetShortTime(Date.Now))
D = #10/31/2022 14:30:10.222#
TextBox1.AppendLine(D.ShortTime)
TextBox1.Append(D.Hour + ":")
TextBox1.Append(D.Minute)
```

```
20:20
14:30
14:30
```

Pritisnite F5 da biste pokrenuli program. Tekstualno polje će prikazati dva kratka vremena u vašoj kulturi, a zatim će prikazati drugo vreme u kratkom obliku sa prilagođenim formatom koji koristi englesku (Sjedinjene Američke Države) kulturu.

Date.GetTicks(date) As Double

Dobija ukupan broj otkucaja u datom datumu ili trajanju. U stvari, promenljiva datuma je samo numerička promenljiva koja sadrži otkucaje datuma ili trajanja!

Imajte na umu da jedna sekunda sadrži 10 miliona otkucaja!

Parametar:

- *date*: Ulazni datum ili trajanje. Možete izostaviti ovaj argument ako ovom metodom pozivate iz promenljive datuma kao svojstvo proširenja sa nazivom „Ticks“.

Vraća: Ceo broj koji predstavlja ukupan broj otkucaja. *Primeri*:

```
Ts1 = #+0.0:0:1#
Ts2 = #+0.0:0:0.5#
Print(Date.GetTicks(#12.31.2022#))
Print(Ts1.Ticks)
Print(Ts2.Ticks)
Sub Print(ticks)
v = ticks / 1000000
TextWindow.WriteLine(v + " milion tikova")
EndSub
```

```
638080416000 milion tikova
10 milion tikova
5 milion tikova
```

Date.GetTotalDays(duration) As Double

Dobija ukupan broj dana u datom trajanju.

Parametar:

- *duration*: Ulazno trajanje. Možete izostaviti ovaj argument ako pozovete ovu metodu iz promenljive datuma kao svojstvo proširenja sa imenom "TotalDays".

Vraća: Broj koji predstavlja ukupan broj dana u trajanju, koji može da sadrži deo dana da bi se predstavili sati i drugi delovi vremena ako postoje. *Primeri*:

```
D1 = #+00:00:01#
D2 = #-23:10#
D3 = #+1.00:00#
TextWindow.WriteLine({
Date.GetTotalDays(#-1000:10:30:12#),
D1.TotalDays,
D2.TotalDays,
D3.TotalDays
})
```

```
-1000,43763888889
0,0000115740740741
-0,965277777777778
1
```

Date.GetTotalHours(duration) As Double

Dobija ukupan broj sati u datom trajanju.

Parametar:

- *duration*: Ulazno trajanje. Možete izostaviti ovaj argument ako pozovete ovu metodu iz promenljive datuma kao svojstvo proširenja sa imenom „TotalHours“.

Vraća: Broj koji predstavlja ukupan broj sati u trajanju, što uključuje deo sati + deo sa dana konvertovan u sate. Takođe može da sadrži deo sata koji predstavlja minute i druge delove vremena ako postoje. *Primeri*:

```
D1 = #+00:00:01#  
D2 = #-23:10#  
D3 = #+1.00:00#  
TextWindow.WriteLine({  
Date.GetTotalHours(#-1000:10:30:12#),  
D1.TotalHours,  
D2.TotalHours,  
D3.TotalHours  
})
```

```
-24010,5033333333  
0,00027777777777778  
-23,1666666666667  
24
```

Date.GetTotalMilliseconds(duration) As Double

Dobija ukupan broj milisekundi u datom trajanju.

Parametar:

- *duration*: Ulazno trajanje. Možete izostaviti ovaj argument ako pozovete ovu metodu iz promenljive datuma kao svojstvo proširenja sa imenom „TotalMilliseconds“.

Vraća: Ukupan broj milisekundi u trajanju, što je rezultat deljenja celog broja otkucaja trajanja sa 10000. *Primeri*:

```
D1 = #+00:00:01#  
D2 = #-23:10#  
D3 = #+1.00:00# - 439 -  
TextWindow.WriteLine({  
Date.GetTotalMilliseconds(#-1000:10:30:12#),  
D1.TotalMilliseconds,  
D2.TotalMilliseconds,  
D3.TotalMilliseconds  
})
```

```
-86437812000  
1000  
-83400000  
86400000
```

Date.GetTotalMinutes(duration) As Double

Dobija ukupan broj minuta u datom trajanju.

Parametar:

- *duration*: Ulazno trajanje. Možete izostaviti ovaj argument ako pozovete ovu metodu iz promenljive datuma kao svojstvo proširenja sa nazivom „TotalMinutes“.

Vraća: Broj koji predstavlja ukupan broj minuta u trajanju, što uključuje deo sa minutima + delove dana i sata konvertovane u minute. Takođe može da sadrži deo minuta da bi se predstavile sekunde i milisekunde ako postoje. *Primeri*:

```
D1 = #+00:00:01#  
D2 = #-23:10#  
D3 = #+00:30#  
TextWindow.WriteLine({  
Date.GetTotalMinutes(#-1000:10:30:12#),  
D1.TotalMinutes,  
D2.TotalMinutes,  
D3.TotalMinutes  
})
```

```
-1440630,2  
0,0166666666666667  
-1390  
30
```

Date.GetTotalMonths(duration) As Double

Dobija približan ukupan broj meseci u datom trajanju.

Parametar:

- *duration*: Ulazno trajanje. Možete izostaviti ovaj argument ako pozovete ovu metodu iz promenljive datuma kao svojstvo proširenja sa imenom „TotalMonths“.

Vraća: Približan ukupan broj meseci u trajanju, pod pretpostavkom da godina ima 12 meseci i da svaka godina sadrži 365,2425 dana. Dobijeni broj može da sadrži razlomke koji predstavljaju dane i druge vremenske delove, ako postoje. *Primeri*:

```
D1 = #+00:00:01#
D2 = #-23:10#
D3 = #+31.00:00#
TextWindow.WriteLine({
Date.GetTotalMonths(#-1000:10:30:12#),
D1.TotalMonths,
D2.TotalMonths,
D3.TotalMonths
})
```

```
-32,8692626588271
0,000000380264862081737
-0,0317140894976169
1,01850140659972
```

Date.GetTotalSeconds(duration) As Double

Dobija ukupan broj sekundi u datom trajanju.

Parametar:

- *duration*: Ulazno trajanje. Možete izostaviti ovaj argument ako pozovete ovu metodu iz promenljive datuma kao svojstvo proširenja sa imenom „TotalSeconds“.

Vraća: Broj koji predstavlja ukupan broj sekundi u trajanju, što uključuje deo sekundi + delove dana, sati i minuta konvertovane u minute. Takođe može da sadrži deo sekunde da bi se predstavio deo milisekundi ako postoji. *Primeri*:

```
D1 = #+00:00:01#
D2 = #-23:10#
D3 = #+00:30#
TextWindow.WriteLine({
Date.GetTotalSeconds(#-1000:10:30:12#),
D1.TotalSeconds,
D2.TotalSeconds,
D3.TotalSeconds
})
```

```
-86437812
1
-83400
1800
```

Date.GetTotalYears(duration) As Double

Dobija približan ukupan broj godina u datom trajanju.

Parametar:

- *duration*: Uneto trajanje. Možete izostaviti ovaj argument ako pozovete ovu metodu iz promenljive datuma kao svojstvo proširenja sa imenom „TotalYears“.

Vraća: Približan ukupan broj godina u trajanju, pod pretpostavkom da svaka godina sadrži 365,2425 dana. Rezultujući broj može da sadrži razlomke koji predstavljaju mesece, dane i druge vremenske delove ako postoje. *Primeri*:

```
D1 = #+00:00:01#
D2 = #-23:10#
D3 = #+366.00:00#
TextWindow.WriteLine({
Date.GetTotalYears(#-1000:10:30:12#),
D1.TotalYears,
```

```
-2,73910522156893
0,0000000316887385068114
-0,00264284079146807
1,00207396455779
```

```
D2.TotalYears,
D3.TotalYears
})
```

Date.GetYear(date) As Double

Dobija godinu datog datuma.

Parametar:

- *date*: Uneti datum ili trajanje. Možete izostaviti ovaj argument ako pozovete ovu metodu kao metodu proširenja iz promenljive datuma.

Vraća: Broj koji predstavlja deo datuma koji se odnosi na godinu ili 0 ako je ulaz trajanje.

Primeri:

```
D1 = #10/31/2022 1:7:0#
D2 = #-100.03:30# - 444 -
TextWindow.WriteLine({
Date.GetYear(Date.Now) = Clock.Year, ' True
D1.Year, ' 2022
D2.Year ' 0
})
```

Date.Hour As Double

Dobija deo datuma (ili trajanja) koji iznosi sat(e).

Imajte na umu da je ovo svojstvo proširenja kojem se može pristupiti iz promenljive datuma, a njegova odgovarajuća metoda je metod Date.GetHour. Pogledajte više napomena i primera tamo.

Date.LongDate As String

Dobija dugačak oblik datuma. Dugi datum sadrži ime meseca umesto njegovog broja.

Imajte na umu da je ovo svojstvo proširenja kojem se može pristupiti iz promenljive datuma, a njegova odgovarajuća metoda je metod Date.GetLongDate. Vidite više napomena i primera tamo.

Date.LongDateAndTime As String

Dobija kratku reprezentaciju datuma i vremena.

Imajte na umu da je ovo svojstvo proširenja kojem se može pristupiti iz promenljive datuma, a njegova odgovarajuća metoda je metod Date.GetLongDateAndTime. Vidite više napomena i primera tamo.

Date.LongTime As String

Dobija deo punog vremena (uključujući sekunde i milisekunde) datuma.

Imajte na umu da je ovo svojstvo proširenja kojem se može pristupiti iz promenljive datuma, a njegova odgovarajuća metoda je metod Date.GetLongTime. Vidite više napomena i primera tamo.

Date.Millisecond As Double

Dobija deo milisekunde(e) datuma (ili trajanja).

Imajte na umu da je ovo svojstvo proširenja kojem se može pristupiti iz promenljive datuma, a njegova odgovarajuća metoda je metod Date.GetMillisecond. Vidite tamo još beleški i primera.

Date.Minute As Double

Dobija deo datuma (ili trajanja) koji sadrži minut(e). Imajte na umu da je ovo svojstvo proširenja kojem se može pristupiti iz promenljive datuma, a njegova odgovarajuća metoda je metod Date.GetMinute. Vidite više napomena i primera tamo.

Date.Month As Double

Dobija mesec datuma. Imajte na umu da je ovo svojstvo proširenja kojem se može pristupiti iz promenljive datuma, a njegova odgovarajuća metoda je metod Date.GetMonth. Vidite više napomena i primera tamo.

Date.MonthName As String

Dobija lokalni naziv meseca datuma. Imajte na umu da je ovo svojstvo proširenja kojem se može pristupiti iz promenljive datuma, a njegova odgovarajuća metoda je metod Date.GetMonthName. Vidite više napomena i primera tamo.

Date.Negate(duration) As Date

Negira dato trajanje.

Parametar:

- *duration*: Uneti datum ili trajanje. Možete izostaviti ovaj argument ako pozovete ovu metodu kao metod proširenja iz promenljive datuma.

Vraća:

- Negativnu vrednost trajanja ako je pozitivno.
- Pozitivnu vrednost trajanja ako je negativno.
- Prazan string ako je unos datum, jer se ne može negirati. *Primeri:*

```
D1 = #+10:15:00#  
D2 = #-100.03:30#  
TextWindow.WriteLine({  
  Date.Negate(D1),  
  D2.Negate()  
})
```

Date.Now As Date

Vraća trenutni datum i vreme kako je definisano od strane korisničkog sistema.

Date.Second As Double

Dobija sekundu(e) datuma (ili trajanja).

Imajte na umu da je ovo svojstvo proširenja kojem se može pristupiti iz promenljive datuma, a njegova odgovarajuća metoda je metod Date.GetSecond. Pogledajte još napomena i primera tamo.

Date.ShortDate As String

Dobija kratki oblik datuma, kao što je 1/1/2020. Imajte na umu da je ovo svojstvo proširenja

kojem se može pristupiti iz promenljive datuma, a njegova odgovarajuća metoda je metod `Date.GetShortDate`. Vidite više napomena i primera tamo.

Date.ShortTime As String

Dobija deo datuma koji sadrži kratko vreme. Vreme će uključivati sate i minute i AM ili PM, ali ne sekunde i milisekunde. Imajte na umu da je ovo svojstvo proširenja kojem se može pristupiti iz promenljive datuma, a njegova odgovarajuća metoda je metod `Date.GetShortTime`. Vidite više napomena i primera tamo.

Date.Subtract(date, value) As Date

Kreira novi datum oduzimanjem date vrednosti od datog datuma.

Parametri:

- *date*: Uneti datum ili trajanje. Možete izostaviti ovaj argument ako pozovete ovu metodu kao metod proširenja iz promenljive datuma.

- *value*: Datum ili trajanje koje želite da oduzmete.

Vraća: Novi datum koji sadrži rezultat. Uneti datum neće biti pogođen.

Imajte na umu da:

- Operator - možete direktno koristiti za oduzimanje datuma.
- Oduzimanje dva trajanja vratiće trajanje.
- Oduzimanje dva datuma vratiće trajanje.
- Oduzimanje trajanja od datuma vratiće datum, ali rezultat će biti nevažeći ako je vraćeni datum negativan.

- Oduzimanje datuma od trajanja vratiće besmislenу vrednost. *Primeri:*

```
D1 = #20 feb 2023#  
D2 = #+1.2:0#  
D3 = #-12:00#  
D4 = #+3.3:30# - 449 -  
TextWindow.WriteLine({  
Date.Subtract(D1, #1/1/2023#),  
D1 - #1/1/2023#,  
Date.Subtract(D1, D2),  
D1 - D2,  
D1.Subtract(D3),  
D1 - D3,  
D3.Subtract(D2),  
D3 - D2,  
D4.Subtract(D2),  
D4 - D2,  
D4.Subtract(D3),  
D4 - D3  
})
```

Date.Ticks As Double

Dobija ukupan broj otkucaja u datumu ili trajanju.

Imajte na umu da je ovo svojstvo proširenja kojem se može pristupiti iz promenljive datuma, a odgovarajuća metoda mu je metoda `Date.GetTicks`. Više napomena i primera pogledajte tamo.

Date.TicksToDate(ticks) As Date

Kreira novi datum od date vrednosti tikova. Imajte na umu da jedna sekunda sadrži 10 miliona tikova.

Parametar:

- *ticks*: Ukupan broj tikova datuma, koji mora biti pozitivan broj.

Imajte na umu da svaka promenljiva datuma zapravo nosi tikove datuma, tako da možete poslati datum direktno kao argument, što će učiniti da ova metoda ne radi ništa osim što vraća isti datum!

Vraća: Novi datum. *Primeri*:

```
TextWindow.WriteLine({  
    Date.TicksToDate(10000000),  
    Date.TicksToDate(1000000000),  
    Date.TicksToDate(#10. okt. 2020.#),  
    Date.TicksToDate(#10. okt. 2020.# + 50000)  
})
```

Date.TicksToDuration(ticks) As Date

Kreira novi TimeSpan od date vrednosti tikova. Imajte na umu da jedna sekunda sadrži 10 miliona tikova.

Parametar:

- *ticks*: Ukupan broj tikova trajanja, koji može biti pozitivan ili negativan.

Imajte na umu da svaka promenljiva trajanja zapravo nosi svoje tikove, tako da možete koristiti trajanje direktno kao argument, što će učiniti da ova metoda ne radi ništa osim što vraća isto trajanje!

Vraća: Novo trajanje. *Primeri*:

```
TextWindow.WriteLine({  
    Date.TicksToDuration(-10000000),  
    Date.TicksToDuration(10000000000),  
    Date.TicksToDuration(#+1.12:45#),  
    Date.TicksToDuration(#+1.12:45# + 50000)  
})
```

Date.ToCulture(date, cultureName) As String

Dobija kratku reprezentaciju datuma i vremena u obliku stringa za dati datum formatiran sa datom kulturom.

Parametri:

- *date*: Ulazni datum. Možete izostaviti ovaj argument ako pozovete ovu metodu kao metod proširenja iz promenljive datuma.

- *cultureName*: Naziv kulture koji se koristi za formatiranje datuma, kao što su:

- "en-US" za englesku (Sjedinjene Američke Države) kulturu.

- "fr-Fr" za francusku (Francuska) kulturu.

- "ar-EG" za arapsku (Egipat) kulturu.

- "ar-SA" za arapsku (Saudijska Arabija) kulturu.

Za kompletnu listu podržanih kultura, pogledajte kolonu „Jezička oznaka“ na listi imena jezika/regiona koje podržava Windows, ali mislim da možete prepoznati obrazac iz gornjih primera.

Možete poslati prazan string "" ako želite da koristite lokalnu kulturu korisničkog sistema.

Vraća: String predstavlja datum u datoj kulturi.

Primeri: Dodajte TextBox na obrazac i koristite ovaj kod:

```
D = #12/18/22 15:30:00#  
TextBox1.AppendLine({  
    Date.ToCulture("1/5/2024", "en-US"),
```

```
D.ToCulture("en-US"),  
D.ToCulture("fr-FR"),  
D.ToCulture("ar-EG"),  
D.ToCulture("ar-SA")  
})
```

Date.TotalDays As Double

Dobija ukupan broj dana u datom trajanju.

Imajte na umu da je ovo svojstvo proširenja kojem se može pristupiti iz promenljive datuma, a njegova odgovarajuća metoda je metoda `Date.GetTotalDays`. Pogledajte više napomena i primera tamo.

Date.TotalHours As Double

Dobija ukupan broj sati u datom trajanju.

Imajte na umu da je ovo svojstvo proširenja kojem se može pristupiti iz promenljive datuma, a njegova odgovarajuća metoda je metod `Date.GetTotalHours`. Pogledajte više napomena i primera tamo.

Date.TotalMilliseconds As Double

Dobija ukupan broj milisekundi u datom trajanju.

Imajte na umu da je ovo svojstvo proširenja kojem se može pristupiti iz promenljive datuma, a njegova odgovarajuća metoda je metod `Date.GetTotalMilliseconds`. Pogledajte više napomena i primera tamo.

Date.TotalMinutes As Double

Dobija ukupan broj minuta u datom trajanju.

Imajte na umu da je ovo svojstvo proširenja kojem se može pristupiti iz promenljive datuma, a njegova odgovarajuća metoda je metod `Date.GetTotalMinutes`. Pogledajte više napomena i primera tamo.

Date.TotalMonths As Double

Dobija približan ukupan broj meseci u datom trajanju.

Imajte na umu da je ovo svojstvo proširenja kojem se može pristupiti iz promenljive datuma, a njegova odgovarajuća metoda je metod `Date.GetTotalMonths`. Pogledajte više napomena i primera tamo.

Date.TotalSeconds As Double

Dobija ukupan broj sekundi u datom trajanju. Imajte na umu da je ovo svojstvo proširenja kojem se može pristupiti iz promenljive datuma, a njegova odgovarajuća metoda je metod `Date.GetTotalSeconds`. Vidite više napomena i primera tamo.

Date.TotalYears As Double

Dobija približan ukupan broj godina u datom trajanju. Imajte na umu da je ovo svojstvo proširenja kojem se može pristupiti iz promenljive datuma, a njegova odgovarajuća metoda je metod

Date.GetTotalYears. Vidite više napomena i primera tamo.

Date.Year As Double

Dobija godinu ili datum. Imajte na umu da je ovo svojstvo proširenja kojem se može pristupiti iz promenljive datuma, a njegova odgovarajuća metoda je metod Date.GetYear. Vidite više napomena i primera tamo.