

Tip Event – Tip događaja

Sadrži informacije o poslednjem pokrenutom događaju. Za više informacija o dostupnim događajima i kako ih koristiti, pročitajte odeljak o obradi kontrolnih događaja.

Tip događaja ima sledeće članove:

Event.Handled As Boolean

Ako je ovo svojstvo postavljeno na true unutar pod-obrađivača događaja, događaj će se smatrati obrađenim i operativni sistem ga više neće obrađivati, što znači otkazivanje događaja.

Primeri: Ako želite da otkazete dodavanje tastera u tekstualno polje, koristite `Event.Handled = True` unutar obrađivača događaja `OnKeyDown`.

Ovo možete videti u akciji u projektu „Numeric TextBox“ u projektu primera, gde se svaki pritisnuti taster smatra obrađenim osim tastera od `Keys.D0` do `Keys.D9` (što su numeričke cifre 0-9). Ovo omogućava korisniku da u tekstualno polje piše samo cifre.

```
Sub TextBox1_OnKeyDown
lastKey = Keyboard.LastKey
If lastKey < Keys.D0 Ili lastKey > Keys.D9 Then
Event.Handled = True
EndIf
EndSub
```

Pritisnite F5 da biste pokrenuli projekat i pokušajte da upišete cifre i slova u dva tekstualna polja. Prvo tekstualno polje će prihvatiti samo cifre.

Imajte na umu da će takođe odbiti tastere Backspace, Delete i strelice, jer uslov koji smo koristili dozvoljava samo cifre. Možete dozvoliti te tastere dodavanjem više uslova u `If` naredbu da biste ih proverili (kao što je `Or LastKey = Keys.Back`), ili možete koristiti drugi način kao što to radimo u projektu „Simple Calculator“ – *Jednostavan kalkulator*, gde koristimo obrađivač događaja `OnTextInput` da bismo otkazali unos ako tekst koji će biti upisan nije numerički. Događaj `OnTextInput` se pokreće samo kada postoji nešto za pisanje u polju za tekst, tako da ga tasteri Backspace, Delete i strelice neće pokrenuti, pa se stoga neće otkazati:

```
Sub TxtNum1_OnTextInput
text = Event.LastTextInput
If Text.IsNumeric(text) = False Then
Sound.PlayBellRing()
Event.Handled = True
EndIf
EndSub
```

Ovo funkcioniše sasvim dobro, ali i dalje ne možemo da napišemo decimalnu tačku niti znak minus! Ovo možete lako popraviti tako što ćete napisati više uslova da biste proverili ova dva slučaja, uzimajući u obzir da može postojati samo jedna decimalna tačka i jedan znak minus, a takođe i da se znak negativ može pojaviti samo na samom početku broja. Možete videti kako se to radi u projektu „Simple Calculator 3“. Logika za proveru unosa je zapisana u potprogramu `Validate`, koji se poziva iz `OnTextInput` obrađivača događaja za dva tekstualna polja:

```
Sub Validate(numTextBox)
c = Event.LastTextInput
value = numTextBox.Text
If Text.IsNumeric(c) = False Then
If c = "-" Then
If Text.StartsWith(value, "-") Then
Sound.PlayBellRing()
Event.Handled = True
```

```

Else numTextBox.Select(1, 0)
EndIf
ElseIf c = "." Then
If Text.Contains(vaue, ".") Then
Sound.PlayBellRing()
Event.Handled = True EndIf
Else Sound.PlayBellRing()
Event.Handled = True
EndIf
EndIf
EndSub

```

Event.IsLeftButtonDown As Boolean

Dobija da li je pritisnut levi taster.

Event.IsRightButtonDown As Boolean

Dobija da li je pritisnut desni taster.

Event.LastKey

Dobija poslednji pritisnut taster na tastaturi. Može se koristiti u rukovaocima događaja OnKeyDown, OnKeyUp, OnPreviewKeyDown i OnPreviewKeyUp da bi se proverio taster koji je pokrenuo događaj. Koristite članove nabiranja Keys da biste proverili taster.

Imajte na umu da pritiskanje F10 ima isti efekat kao i pritiskanje Alt, pa ako želite da koristite F10 u drugom zadatku u vašem programu, ne zaboravite da podesite svojstvo Event.Handled na True kako biste sprečili Windows da dalje obrađuje taster F10 nakon što izvršite zadatak.

Primer: Pogledajte odeljak sa primerima svojstva Event.Handled.

Event.LastKeyName As String

Vraća ime poslednjeg pritisnutog tastera na tastaturi.


Koristite ovo svojstvo da biste prikazali ime tastera za korisnika, ali ne i da biste proverili pritisnuti taster, gde je Event.LastKey bolji za ovaj zadatak.

Primer: Možete videti ovo svojstvo u akciji u projektu „Pressed keys“ – *Nalegnuti tasteri* u folderu sa primerima. Koristi se u obrađivaču događaja TextBox1_OnKeyDown da bi se prikazao naziv pritisnutog tastera, između ostalih informacija:

```

info = info + Keyboard.LastKeyName + ": "
+ Keyboard.LastKey

```



Event.LastMouseWheelDirection As Double

Dobija vrednost koja označava smer poslednjeg pokreta točka miša, gde: -1 znači nadole, a 1 znači gore.

Ovo svojstvo možete koristiti u obrađivačima događaja Control.OnMouseWheel ili Form.OnPreviewMouseWheel da biste saznali smer okretanja točka miša. Pogledajte primere tamo.

Event.LastTextInput As String

Vraća poslednji tekst koji je trebalo da bude upisan u TextBox.

Ovo svojstvo je namenjeno za upotrebu sa događajem TextBox.OnTextInput za proveru

unetog teksta pre nego što se upiše u tekstualno polje.

Primer: Pogledajte odeljak sa primerima svojstva Event.Handled.

Event.MouseX As Double

Dobija ili postavlja x koordinatu kursora miša. Može se koristiti u obrađivačima događaja Mouse da bi se dobio horizontalni položaj miša.

Event.MouseY As Double

Dobija ili postavlja y koordinatu kursora miša. Može se koristiti u obrađivačima događaja Mouse da bi se dobio vertikalni položaj miša.

Event.SenderControl As Control

Dobija ime kontrole koja je pokrenula događaj.

Ovo svojstvo je korisno kada koristite jedan potprogram za obradu više događaja, da biste dobili kontrolu koja je pokrenula događaj.

Primer: Ovo svojstvo možete videti u akciji u projektu „Color labels“ u folderu sa primerima. Koristi se u obrađivaču događaja LblColour_OnClick koji obrađuje događaj OnClick za sve labele boja, da bi se dobila oznaka na koju je korisnik kliknuo, tako da možemo postaviti njenu boju kao boju pozadine labele pregleda:

```
Sub LblColour_OnClick()  
senderlabel = Event.SenderControl  
LblPreview.BackColor = senderlabel.BackColor  
EndSub
```

