

Tip Forms

Ovaj tip pruža metode za kreiranje formi, njihov prikaz i dobijanje liste svih otvorenih formi u programu.

Tip Forms ima članove navedene u nastavku:

Forms.AddForm(formName) As Form

Kreira novu formu sa datim imenom i dodaje ga u kolekciju formi. Forma se neće prikazati dok ne pozovete metod Show ili ShowDialog.

Parametar:

- *formName*: Ime obrasca.

Vraća: Ime obrasca. Potrebno je da ga dodelite promenljivoj da biste ga koristili kao objekat forme, tako da možete da ga koristite za pristup metodama forme.

Primer: Možete videti ovaj metod u akciji u projektu „Random Buttons“ – *Slučajna dugmad* u folderu sa primerima. Koristi se u obrađivaču događaja Button2_OnClick da bi se prikazala nova forma koju kreiramo tokom izvršavanja:

```
Sub Button2_OnClick()  
form2 = Forms.AddForm("form2")  
form2.Text = "Form2"  
newButton = CreateRndButton(form2)  
newButton.OnClick = Button2_OnClick  
form2.Show()  
EndSub
```

Forms.GetForms(loadedFormsOnly) As Array

Dobija forme trenutne aplikacije.

Parametar:

- *loadedFormsOnly*: Koristite True, da biste dobili samo učitane forme. Ovo će uključivati učitane i skrivene forme, ali neće uključivati zatvorene forme.

Koristite False da biste dobili sve forme definisane u ovoj aplikaciji čak i ako ih još niste učitali.

Vraća: Niz koji sadrži imena potrebnih formi koje ste kreirali.

Primer: Možete videti ovu metodu u akciji u UnitTest projektu u folderu samples. Koristi se u funkcijama RunAllTests u datoteci Global.sb da bi se dobili svi obrasci projekta i pokrenuli njihovi testovi. Šaljemo False metodi GetForms da bismo dobili unapred definisane obrasce u projektu čak i ako nisu učitani, jer ih sve treba testirati.

Imajte na umu da se UnitTest koristi kao biblioteka za sVB, ali GetForms neće vratiti sopstvene forme, već će vratiti forme projekta koji koristi biblioteku UnitTest.

To je zato što GetForms metode traže forme u sklopu unosa.

Ovo je deo funkcije RunAllTests:

```
ForEach frm In Forms.GetForms(False)  
testsCount = testsCount + _TestForm(  
frm, resultsForm, resultsTextBox)  
Next
```

Gde je _TestForm privatna funkcija koja pokreće testove za datu formu. Možete videti njen kôd tamo.

Forms.LoadForm(formName, xamlPath) As Form

Učitava formu iz njegove xaml datoteke.

Parametri:

- *formName*: Naziv forme.
- *xamlPath*: Putanja do xaml datoteke koja sadrži dizajn forme.

Vraća: Naziv forme.

Primer: Otvorite sVB i sačuvajte podrazumevani obrazac (form1) u fasciklu u vašem sistemu datoteka, a zatim idite u ovu fasciklu. Videćete 3 datoteke forme. Ako otvorite datoteku „Form1.sb.gen“ pomoću programa Notepad, videćete da sadrži ovaj kôd, koji je generisao dizajner forme:

```
Me = "form1"  
_Path = Program.Directory + "\Form1.xaml"  
Form1 = Forms.LoadForm("Form1", _Path)  
Form.SetArgsArr(Form1,  
Stack.PopValue("_form1_argsArr"))  
Form.Show(Form1)
```

Upozorenje: nikada nemojte ručno menjati ovaj kôd, jer će ih dizajner prebrisati kad god ga koristite za modifikaciju bilo koje kontrole.

Gore navedeni kôd se izvršava pre koda koji pišete u globalnom području obrasca, da bi se inicijalizovali forma i njene kontrole, na sledeći način:

1. Postavlja promenljivu Me na ime forme.
2. Učitava dizajn forme iz „Form1.xaml“ i postavlja ime forme na promenljivu Form1.
3. Postavlja svojstvo Form.ArgsArr, dobijajući njegovu vrednost sa steka. Ova vrednost se ubacuje u stek kada je prosledite preko drugog parametra metoda Forms.ShowForm, Forms.ShowDialog i Form.ShowChildForm.
4. Poziva metod Form.Show da bi prikazala formu.
5. Postavlja rukovaoce događajima za kontrole ako ih dodate od strane dizajnera ili pomoću gornjih lista urednika.

Forms.ShowDialog(formName, argsArr) As DialogResult

Učitava formu koja ima dato ime ako postoji u projektu i prikazuje ga kao modalni dijalog.

Ova metoda će uraditi sledeće:

- Učitati dizajn date forme iz njegove xaml datoteke.
- Proslediti date podatke argsArr svojstvu Form.ArgsArr ciljne forme.
- Izvršiti kôd napisan u globalnom području datoteke koda ciljne forme. Možete koristiti Form.ArgsArr u ovoj globalnoj oblasti za inicijalizaciju forme. Imajte na umu da se globalni kôd izvršava samo kada se forma otvori prvi put ili nakon što se zatvori, a zatim ponovo otvori. Neće se izvršiti kada sakrijete ili minimizirate formu, a zatim je ponovo prikažete.
- Prike ciljnu formu kao modalnu dijalošku formu.
- Pokrene događaj OnShown forme ako ima rukovalac.

Parametri:

- *formName*: Naziv forme.
- *argsArr*: Bilo koji dodatni podatak, niz ili dinamički objekat koji želite da prosledite formi. Biće sačuvan u svojstvu Form.ArgsArr, tako da ga možete koristiti kako želite.

Vraća: Rezultat dijaloga, koji može biti string koji predstavlja tip dugmeta na koje je korisnik kliknuo, kao što su OK, Yes, No, ... itd. Lakše je koristiti članove DialogResult umesto imena dugmadi u obliku niza da bi se izbegle greške u kucanju.

Takođe je moguće vratiti niz ili dinamički objekat da bi se dobilo više informacija iz dijaloga. Ove informacije vraćate podešavanjem svojstva Form.DialogResult u formi dijaloga.

Primeri: Ovu metodu možete videti u akciji u projektu „Show Dialogs“ u folderu sa primerima. Koristi se u funkciji MsgBox u datoteci Global.sb za prikazivanje frmMsg:

```
info!Title = strTitle  
info!Message = strMessage  
Return Forms.ShowDialog("FrmMsg", info)
```

Takođe se koristi u funkciji InputBox u datoteci Global.sb za prikazivanje FrmInput:

```
result = Forms.ShowDialog("FrmInput", message)  
If result = DialogResult.OK Then  
Return InputText  
Else  
Return ""  
EndIf
```

Forms.ShowDialog(formName, argsArr) As Form

Prikazuje formu koja ima dato ime ako postoji u projektu.

Ova metoda će uraditi sledeće:

- Učitati dizajn date forme iz njene xaml datoteke.
- Proslediti date podatke argsArr svojstvu Form.ArgsArr ciljne forme.
- Izvršiti kod napisan u globalnoj oblasti datoteke koda ciljne forme. Možete koristiti Form.ArgsArr u ovoj globalnoj oblasti za inicijalizaciju forme. Imajte na umu da se globalni kôd izvršava samo kada se forma otvori prvi put ili nakon što se zatvori, a zatim ponovo otvori. Neće se izvršiti kada sakrijete ili minimizirate formu, a zatim je ponovo prikažete.

- Prikazati ciljnu formu kao normalnu formu.
- Pokrenuti događaj OnShown forme ako ima rukovalac.

Parametri:

- *formName*: Ime forme.
- *argsArr*: Bilo koji dodatni podatak, niz ili dinamički objekat koji želite da prosledite formi. Biće sačuvan u svojstvu Form.ArgsArr, tako da ga možete koristiti kako želite.

Vraća: Ime forme.

Primer: Možete videti ovu metodu u akciji u projektu „Random Buttons3“ – *Slučajna dugmad* 3 u folderu sa primerima. Koristi se u obrađivaču događaja Button2_OnClick u datoteci Form1.sb za prikaz forme form2:

```
Forms.ShowDialog("form2", "")
```

Forms.ShowMessage(message, title)

Prikazuje dijalog okvira za poruku. Slično je metodi Form.ShowMessage, ali ne postavlja nijednog vlasnika forme okvira za poruku, što nema stvarni efekat. Ali metod Forms.ShowMessage je i dalje koristan kada pišete kôd u normalnoj sb datoteci (koja nema formu), kao što je datoteka global.sb ili bilo koja druga obična sb datoteka koju kreirate ili otvorite u uređivaču koda.

Parametri:

- *message*: Tekst koji će se prikazati u okviru za poruku.

- *title*: Naslov koji će se prikazati u dijaloškom okviru.

Napomena: Možete koristiti MsgBox kao prečicu da biste prikazali okvir za poruku sa podrazumevanim naslovom „Poruka“. Npr:

```
MsgBox "Zdravo!"
```

Kada napustite red ili sačuvate datoteku, gornji kôd će biti konvertovan u:

```
Forms.ShowMessage("Zdravo!", "Message")
```

Takođe možete dati naslov za sintaksu prečice MsgBox ovako:

```
MsgBox "Kako ste?", "Zdravo"
```

Što će biti konvertovano u:

```
Forms.ShowMessage("Kako ste?", "Zdravo")
```

Imajte na umu da možete prikazati poruku Da/Ne i interagovati sa korisničkim izborom koristeći metodu `Dialogs.MsgBox`.

Primer: Otvorite sVB, izaberite karticu uređivača koda, pritisnite Ctrl+N (ili kliknite na dugme „New File“ – *Nova datoteka* na traci sa alatkama) da biste otvorili novu sb datoteku i dodajte joj ovaj kôd:

```
Forms.ShowMessage(„Dobrodošli u sVB!“, „Zdravo“)
```

Pritisnite F5 da biste pokrenuli kod. Dobićete ovu poruku:

