

## Tip Mouse – Tip miš

Klasa mouse vam omogućava da dobijete ili podesite svojstva vezana za miš, kao što su položaj kursora, pokazivač itd. Tip Mouse ima sledeće članove:

### Mouse.HideCursor( )

Skriva kursor miša na ekranu. Koristite metod Mouse.ShowCursor da biste ga ponovo prikazali.

### Mouse.IsLeftButtonDown As Boolean

Vraća True ako je levi taster pritisnut, u suprotnom False.

*Primer:* Sledeći program omogućava korisniku da crta po grafičkom prozoru kada pomera miš dok klikće levim tasterom miša:

```
GraphicsWindow.MouseMove = OnMouseMove
GraphicsWindow.MouseDown = OnMouseDown
PrevX = 0
PrevY = 0
Sub OnMouseMove
If Mouse.IsLeftButtonDown Then
x = GraphicsWindow.MouseX
y = GraphicsWindow.MouseY
GraphicsWindow.DrawLine(PrevX, PrevY, x, y)
PrevX = x
PrevY = y
EndIf
EndSub
Sub OnMouseDown
PrevX = GraphicsWindow.MouseX
PrevY = GraphicsWindow.MouseY
EndSub
```



### Mouse.IsRightButtonDown As Boolean

Dobija vrednost da li je pritisnuto desno dugme miša ili ne.

### Mouse.ShowCursor( )

Prikazuje kursor miša na ekranu, nakon što ga je sakrila metoda Mouse.HideCursor.

### Mouse.X As Double

Dobija ili postavlja x koordinatu kursora miša u odnosu na ekran.

Imajte na umu da možete koristiti svojstvo Control.MouseX da biste dobili x-poziciju miša u odnosu na kontrolu.

*Primer:* Ovo svojstvo možete videti u akciji u projektu 'Mouse pos' u folderu sa primerima. Koristi se u obrađivaču događaja OnMouseMove forme da bi se prikazao položaj miša u odnosu na ekran:

```
msg = " Pozicija u odnosu na ekran: ("
Label1.Text = msg + Mouse.X + "," + Mouse.Y + ")"
```

Ali ovo ne može da prati kretanje miša van forme.

Nažalost, ne postoji događaj za praćenje kretanja miša na ekranu, ali možemo da zaobiđemo

ovo korišćenjem tajmera za prikazivanje položaja miša na ekranu svakih 20 milisekundi. Ovaj tajmer možete aktivirati klikom na dugme `Trace Screen Pos`, koje inače postavlja svojstvo `Mouse.X` na 0 da bi pomerilo x-poziciju miša na levu ivicu ekrana, tako da korisnik može primetiti da može da prati kretanje miša čak i van oblasti forme:

```
Mouse.X = 0
```

## Mouse.Y As Double

Dobija ili postavlja y koordinatu kursora miša u odnosu na ekran.

Imajte na umu da možete koristiti svojstvo `Control.MouseY` da biste dobili y-poziciju miša u odnosu na kontrolu.

*Primer:* Ovo svojstvo možete videti u akciji u projektu `Mouse pos` u folderu sa primerima. Koristi se u obrađivaču događaja `OnMouseMove` forme da bi se prikazao položaj miša u odnosu na ekran:

```
msg = "Pos relative to Screen: ("
Label1.Text = msg + Mouse.X + "," + Mouse.Y + ")"
```

Ali ovo ne može da prati kretanje miša van forme.

Nažalost, ne postoji događaj za praćenje kretanja miša na ekranu, ali možemo zaobići ovaj problem korišćenjem tajmera za prikazivanje položaja miša na ekranu svakih 20 milisekundi. Ovaj tajmer možete aktivirati klikom na dugme „Trace Screen Pos“, koje inače postavlja svojstvo `Mouse.Y` na 0 da bi pomerilo y-poziciju miša do gornje ivice ekrana, tako da korisnik može primetiti da može pratiti kretanje miša čak i van oblasti forme:

```
Mouse.Y = 0
```