

Tip Program – Tip program

Klasa Program pruža pomoćne funkcije za kontrolu izvršavanja programa. Tip Program ima sledeće članove:

Program.ArgumentCount As Double

Dobija broj argumenata komandne linije prosleđenih ovom programu.

Program.Delay(milliSeconds)

Odlaze izvršavanje programa za navedeni broj milisekundi. Uvek treba da pokušate da koristite ovu metodu jer ima bolje performanse, ali ako se neka kontrola zamrzne, trebalo bi da koristite metodu Program.WinDelay.

Parametar:

- *milliSeconds*: Količina odlaganja u milisekundama.

Primer: Dodajte labelu na formu i napišite ovaj kôd:

```
For I = 1 To 60  
Label1.Text = I  
Program.Delay(1000)  
Next
```

Kada pokrenete projekat, oznaka će prikazivati 1 i povećavati je svake 1 sekunde dok ne dostigne 60.

Program.Directory As String

Dobija direktorijum koji sadrži izvršnu datoteku (.exe) programa.

Primer: Ovo svojstvo se koristi u svakoj datoteci form.sb.gen da bi se dobila putanja do datoteke form.xaml, koja se koristi za učitavanje dizajna forme u vreme izvršavanja:

```
_Putanja = Program.Directory + "\Form1.xaml"  
Form1 = Forms.LoadForm("Form1", _Putanja)
```

Program.End()

Završava program.

Program.GetArgument(index) As String

Vraća navedeni argument prosleđen ovom programu.

Parametar:

- *index*: Indeks argumenta.

Vraća: Argument komandne linije na navedenom indeksu.

Program.GetSetting(section, name, defaultValue) As String

Dobija vrednost iz Windows registra.

Parametri:

- *section*: Naziv sekcije registra koji ste koristili prilikom čuvanja podešavanja.

- *name*: Ključ registra koji ste koristili prilikom čuvanja podešavanja.

- *defaultValue*: Vrednost koju treba vratiti ako podaci nisu pronađeni u registru.

Vraća: Niz koji sadrži potrebno podešavanje.

Primer: Dodajte dva tekstualna polja na formu i napišite ovaj kôd:

```
TextBox1.Text = Program.GetSetting(
"Form1", "TextBox1", "")
TextBox2.Text = Program.GetSetting(
"Form1", "TextBox2", "")
Sub Form1_OnClosing()
Program.SaveSetting(
"Form1", "TextBox1", TextBox1.Text)
Program.SaveSetting(
"Form1", "TextBox2", TextBox2.Text)
EndSub
```

Pritisnite F5 da biste pokrenuli projekat. Kôd u globalnom području će preuzeti podešavanja iz registra i postaviti ih na dva tekstualna polja, ali još uvek nema sačuvanih podešavanja, pa će se vratiti podrazumevane vrednosti, koje su prazni nizovi.

Upišite šta god želite u tekstualna polja i zatvorite obrazac.

Kôd u funkciji za obradu događaja OnClosing će sačuvati vrednosti dva tekstualna polja u registru, tako da ćete, kada ponovo pokrenete program, ponovo videti te vrednosti u dva tekstualna polja!

Program.SaveSetting(sektion, name, value)

Čuva vrednost u Windows registru.

Parametri:

- *sektion*: Ime sekcije registra, koje se odnosi na kategoriju u kojoj se nalaze podaci. Na primer, možete koristiti „Form1“ kao ime sekcije kada čuvate vrednosti svojstava ove forme.

- *name*: Ključ registra gde su podaci sačuvani. Prikazuje ime ključa koje se odnosi na značenje datuma, kao što su „Width“ i „Height“ ako čuvate širinu i visinu obrasca.

- *value*: Vrednost koja se čuva u registru.

Primer: Pogledajte primer metode Program.GetSetting.

Program.WinDelay(miliSekonds)

Odlaže izvršavanje programa za navedeni broj milisekundi.

Umesto toga, trebalo bi da koristite metod Program.Delay, jer ima bolje performanse, ali ako se neke kontrole zamrznu zbog njenog korišćenja, trebalo bi da koristite Program.WinDelay.

Parametar:

- *milliSeconds*: Vreme kašnjenja u milisekundama.

Primer: Dodajte labelu na formu i napišite ovaj kôd:

```
For I = 1 To 60
Label1.Text = I
Program.WinDelay(1000)
Next
```

Kada pokrenete projekat, labela će prikazivati 1 i povećavati je za jedan svake sekunde dok ne dostigne 60.