

Tip Sound – Tip zvuk

Objekat Sound – *Zvuk* pruža operacije koje omogućavaju reprodukciju zvukova. Neki primeri zvukova su dati zajedno sa bibliotekom. Tip Zvuk ima sledeće članove:

Sound.Load(filePath) As Sound

Učitava audio datoteku, tako da možete pozvati metodu Play da biste je reprodukovali kasnije bez ikakvog početnog kašnjenja.

Parametar:

- *filePath*: Putanja do audio datoteke. Ovo može biti lokalna datoteka (kao što je c:\music\track1.mp3) ili datoteka na mreži (kao što je http://contoso.com/track01.wma).

Možete učitati mp3, wav i wma datoteke. Drugi formati datoteka mogu, ali i ne moraju biti validni u zavisnosti od audio kodeka instaliranih na računaru korisnika.

Vraća:

Ako je audio datoteka ispravno učitana, ova metoda će vratiti putanju datoteke, tako da je možete poslati metodama Play, Pause i Stop. Imajte na umu da sVB tretira ovu putanju kao zvučni objekat, tako da možete direktno pozvati metode Play, pause i Stop iz nje. U suprotnom, ova metoda će vratiti prazan string. *Primer:*

```
chimes = Sound.Load("C:\Windows\Media\chimes.wav")
Sound.Play(chimes)
```

Sound.Pause(filePath)

Pauzira reprodukciju audio datoteke. Ako datoteka već nije reprodukovana, ova operacija neće ništa uraditi.

Parametar:

- *filePath*: Putanja do audio datoteke, kao što je „c:\music\track1.mp3“. Možete izostaviti ovaj argument kada pozivate ovu metodu iz promenljive Sound. *Primer:*

```
Track1 = Sound.Load("c:\music\track1.mp3")
Track1.Play()
Program.Delay(10)
Track1.Pause()
```

Sound.Play(filePath)

Reprodukuje datu audio datoteku. Ako se datoteka trenutno reprodukuje ili je pauzirana, ova operacija će je ponovo reprodukovati od početka. Koristite metod Resume da biste nastavili reprodukciju pauzirane datoteke.

Parametar:

- *filePath*: Putanja do audio datoteke, kao što je „c:\music\track1.mp3“. Možete izostaviti ovaj argument kada pozivate ovu metodu iz objekta Sound.

Imajte na umu da ako datoteka postoji u istoj fascikli vaše aplikacije, možete koristiti relativnu putanju, kao što je „track1.mp3“, bez potrebe da pominjete putanju direktorijuma aplikacije. Ovo takođe funkcioniše ako datoteka postoji u podfolder unutar foldera vaše aplikacije, stoga možete koristiti relativnu putanju koja počinje sa podfolderom kao što je „sounds\track1.mp3“.

Tip datoteke može biti mp3, wav ili wma datoteka. Drugi formati datoteka mogu, ali i ne moraju da se reprodukuju u zavisnosti od audio kodeka instaliranih na računaru korisnika. *Primer:*

```
Track1 = Sound.Load("c:\music\track1.mp3")
Track1.Play()
```

Sound.PlayAndWait(filePath)

Reprodukuje audio datoteku i čeka dok se ne završi reprodukcija. Ovo može biti mp3, wav ili wma datoteka. Drugi formati datoteka mogu, ali i ne moraju da se reprodukuju u zavisnosti od audio kodeka instaliranih na računaru korisnika.

Ako je datoteka već bila pauzirana, ova operacija će se nastaviti od mesta gde je reprodukcija bila pauzirana.

Parametar:

- *filePath*: Putanja do audio datoteke kao što je „c:\music\track1.mp3“. Možete izostaviti ovaj argument kada pozivate ovu metodu iz objekta Sound.

Imajte na umu da ako datoteka postoji u istoj fascikli vaše aplikacije, možete koristiti relativnu putanju kao što je „track1.mp3“ bez potrebe da pominjete putanju direktorijuma aplikacije. Ovo takođe funkcioniše ako datoteka postoji u podfascikli unutar fascikle vaše aplikacije, stoga možete koristiti relativnu putanju koja počinje sa podfasciklom kao što je „sounds\track1.mp3“. *Primer:*

```
Track1 = Sound.Load("c:\music\track1.mp3")
Track1.PlayAndWait()
```

Sound.PlayBeep()

Reprodukuje zvuk bip bip.

Sound.PlayBeepAndWait()

Reprodukuje zvuk bip bip.

Sound.PlayBellRing()

Reprodukuje zvuk zvona.

Sound.PlayBellRingAndWait()

Reprodukuje zvuk zvona i čeka da se završi.

Sound.PlayChime()

Reprodukuje zvono zvuk.

Sound.PlayChimeAndWait()

Reprodukuje zvuk zvona i čeka da se završi.

Sound.PlayChimes()

Reprodukuje zvuk zvona.

Sound.PlayChimesAndWait()

Reprodukuje zvuk zvona i čeka da se završi.

Sound.PlayClick()

Reprodukuje zvuk klika.

Sound.PlayClickAndWait()

Reprodukuje zvuk klika i čeka da se završi.

Sound.PlayDing()

Reprodukuje zvuk dinga.

Sound.PlayDingAndWait()

Reprodukuje zvuk dinga i čeka da se završi.

Sound.PlayMusic(notes)

Reprodukuje muzičke note.

Parametar:

- *notes*: Skup muzičkih nota za reprodukciju. Format je podskup Muzičkog makro jezika koji podržava QBasic. Možete poslati ove note u nizu odvojenom razmacima ili kao elemente niza.

Primeri: Možete poslati tonove kao jedan string odvojen razmacima:

```
SKimigayo = "04 D2C2D2E2 G2E2D1 E2G2A2G4A4"  
+ " 05D204B2A2G2 E2G2A1 05D2C2D1 04E2G2A2G2"  
+ " E2R4G4D1 A205C2D1 C2D204A2G2 A2G4E4D1"  
Sound.PlayMusic(SKimigayo)
```

Ili možete poslati ove tonove kao niz:

```
Sound.PlayMusic({  
"04",  
"D2C2D2E2",  
"G2E2D1",  
"E2G2A2G4A4",  
"05D204B2A2G2",  
"E2G2A1",  
"05D2C2D1",  
"04E2G2A2G2",  
"E2R4G4D1",  
"A205C2D1",  
"C2D204A2G2",  
"A2G4E4D1"  
})
```

Sound.Resume(filePath)

Nastavlja reprodukciju datog zvuka od mesta gde je reprodukcija bila pauzirana. Ako se datoteka još nije reprodukovala, ova operacija će reprodukovati zvuk od početka.

Parametar:

- *filePath*: Putanja do audio datoteke kao što je „c:\music\track1.mp3“. Možete izostaviti ovaj argument kada pozivate ovu metodu iz promenljive Sound. *Primer*:

```
Track1 = Sound.Load("c:\music\track1.mp3")  
Track1.Play()  
Program.Delay(10)  
Track1.Stop()  
Program.Delay(10)
```

```
Track1.Resume()
```

Sound.Stop(filePath)

Zaustavlja reprodukciju audio datoteke. Ako datoteka već nije reprodukovana, ova operacija neće ništa uraditi.

Parametar:

- *filePath*: Putanja do audio datoteke kao što je „c:\music\track1.mp3“. Možete izostaviti ovaj argument kada pozivate ovu metodu iz promenljive Sound. *Primer:*

```
Nok1 = Sound.Load("c:\muzika\nok1.mp3")
Nok1.Play()
Program.Delay(10)
Nok1.Stop()
```