

Tip TextBox – Tip tekst okvir

Predstavlja kontrolu TextBox, koja omogućava korisniku da unosi tekst.

Koristite svojstvo Text da biste pročitali tekst koji je korisnik napisao.

Koristite događaj OnTextInput da biste presreli tekst pre nego što bude upisan u polje za tekst.

Koristite događaj OnTextChanged da biste preduzeli akciju nakon što se tekst polja za tekst promeni.

Možete koristiti dizajner forme da biste dodali polje za tekst u obrazac prevlačenjem iz okvira sa alatnama.

Takođe je moguće koristiti metod Form.AddTextBox da biste kreirali novo polje za tekst i dodali ga u formu tokom izvršavanja.

Imajte na umu da kontrola TextBox nasleđuje sva svojstva, metode i događaje tipa Control.

Pored toga, kontrola TextBox ima neke nove članove koji su navedeni u nastavku:

TextBox.Append(text)

Dodaje dati tekst na kraj TextBox-a.

Parametar:

- *text*: Tekst koji će biti napisan na kraju TextBox-a.

TextBox.AppendLine(lineText)

Dodaje dati tekst na kraj TextBox-a, a zatim dodaje novi znak reda, tako da će sledeći tekst biti napisan u novom redu.

Parametar:

- *lineText*: Tekst koji će biti napisan na kraju TextBox-a, a zatim sledi znak novog reda.

Primer: Dodajte textbox na formu i napišite ovaj kôd:

```
For I = "a" To "z"  
    TextBox1.AppendLine(Chars.GetCharacter(I))  
Next
```

TextBox.AppendLines(lines)

Dodaje stavke datog niza kao linije, odmah posle poslednjeg znaka textbox-a.

Parametar:

- *lineText*: Niz koji sadrži linije koje treba dodati u textbox.

Primer: Dodajte tekstualno polje na formu i napišite ovaj kôd:

```
TextBox1.Text = "**** "  
TextBox1.AppendLines({  
    "Line 1",  
    "Line 2",  
    "Line 3"  
})
```

*** Line 1
Line 2
Line 3

TextBox.CanRedo As Boolean

Vraća: True ako možete ponoviti poslednju radnju na tekstualnom polju.

Primer: Ovo svojstvo možete videti u akciji u projektu "sVB Notepad" u folderu samples. Koristi se u obrađivaču događaja MenuEdit_OnOpen u datoteci frmMain.sb da bi se omogućila ili

onemogućila komanda Redo kada korisnik otvori meni Edit:

```
MenuRedo.Enabled = TxtEditor.CanRedo
```

TextBox.CanUndo As Boolean

Vraća: True ako možete poništiti poslednju radnju na tekstualnom polju.

Primer: Ovo svojstvo možete videti u akciji u projektu "sVB Notepad" u folderu samples. Koristi se u obrađivaču događaja MenuEdit_OnOpen u datoteci frmMain.sb za omogućavanje ili onemogućavanje komande Undo kada korisnik otvori meni Edit:

```
MenuUndo.Enabled = TxtEditor.CanUndo
```

TextBox.CaretIndex As Double

Dobija ili postavlja trenutnu poziciju kareta u TextBox-u.

Imajte na umu da:

- *CaretIndex* = 1: postavlja karet ispred prvog karaktera u tekstualnom polju. Bilo koja manja vrednost će imati isti efekat.
- *CaretIndex* = 2: postavlja karet posle prvog karaktera u tekstualnom polju.
- *CaretIndex* = dužina teksta: postavlja karet ispred poslednjeg karaktera u tekstualnom polju.
- *CaretIndex* = dužina teksta + 1: postavlja karet posle poslednjeg karaktera u tekstualnom polju, a bilo koja veća vrednost će imati isti efekat.

Primer: Možete postaviti karet na početak tekstualnog polja ovako:

```
TextBox1.CaretIndex = 1
```

Možete postaviti karet na kraj tekstualnog polja ovako:

```
TextBox1.CaretIndex = TextBox1.Length + 1
```

TextBox.Copy()

Pozovite ovu metodu da biste kopirali izabrani tekst iz tekstualnog polja u međuspremnik.

Primer: Ovo svojstvo možete videti u akciji u projektu „sVB Notepad“ u folderu samples. Koristi se u obrađivaču događaja MenuCopy_OnClick u datoteci frmMain.sb za izvršavanje komande Copy iz menija Edit:

```
Sub MenuCopy_OnClick()  
TxtEditor.Copy()  
EndSub
```

TextBox.Cut()

Pozovite ovu metodu da biste isekli izabrani tekst iz tekstualnog polja i dodali ga u međuspremnik.

Primer: Ovo svojstvo možete videti u akciji u projektu „sVB Notepad“ u folderu samples. Koristi se u obrađivaču događaja MenuCut_OnClick u datoteci frmMain.sb za izvršavanje komande Iseci iz menija Edit – Uredi:


```
Sub MenuCut_OnClick()  
TxtEditor.Cut()  
EndSub
```

TextBox.Length As Double

Dobija dužinu teksta napisanog u TextBox-u.

Primer: Dodajte tekstualni okvir na formu, dvaput kliknite na njega da biste otišli na njegov obrađivač događaja OnTextChanged i napišite ovaj kôd:

```
Sub TextBox1_OnTextChanged()  
Me.Text = TextBox1.Length  
EndSub
```



Pritisnite F5 da biste pokrenuli projekat i napišite tekst u tekstualni okvir. Naslovna traka obrasca će prikazati broj znakova koje ste napisali. Ovaj broj će se menjati svaki put kada napišete ili obrišete znakove.

TextBox.Multiline As Boolean

Postavite ovo svojstvo na True da biste omogućili korisniku da napiše više od jednog reda u TextBox-u.

Primeri: Možete videti ovo svojstvo u akciji u projektu „sVB Notepad“ u folderu sa primerima. Koristi se u obrađivaču događaja MenuMultiline_OnCheck u datoteci frmMain.sb za ažuriranje stanja višerednog tekstualnog polja kada korisnik označi ili ukloni oznaku opcije „Multiline“ – *Višeredno* u meniju „View“ – *Prikaz*:

```
Sub MenuMultiline_OnCheck()  
TxtEditor.Multiline = MenuMultiline.Checked  
EndSub
```

Takođe se koristi u obrađivaču događaja MenuView_OnOpen za označivanje ili uklanjanje oznake opcije „Multiline“ – *Višeredno* u skladu sa stanjem višerednog tekstualnog polja kada korisnik otvori meni „View“ – *Prikaz*:

```
MenuMultiline.Checked = TxtEditor.Multiline
```

TextBox.OnSelection

Ovaj događaj se pokreće kada se promeni izabrani tekst u tekstualnom polju. Za više informacija, pročitajte o rukovanju kontrolnim događajima.

TextBox.OnTextChanged

Ovaj događaj se pokreće kada se promeni tekst. Za više informacija, pročitajte o rukovanju kontrolnim događajima.

Primeri: Možete videti ovo svojstvo u akciji u projektu „sVB Notepad“ u folderu sa primerima. Koristi se u datoteci frmMain.sb za ažuriranje postavljanja zastavice IsModified na true kada korisnik napravi bilo kakve izmene u otvorenom dokumentu. Zastavica IsModified se koristi da obavesti korisnika da sačuva izmene pre zatvaranja dokumenta:

```
Sub TxtEditor_OnTextChanged()  
IsModified = True  
EndSub
```

TextBox.OnTextInput

Ovaj događaj se pokreće neposredno pre nego što se tekst upiše u TextBox. Koristite svojstvo Event.LastTextInput da biste dobili ovaj tekst.

Postavite svojstvo Event.Handled na True ako želite da otkazete pisanje ovog teksta u TextBox. Za više informacija, pročitajte o rukovanju kontrolnim događajima.

Primer: Pogledajte odeljak sa primerima za svojstvo Event.Handled.TextBox.Paste() Pozovite ovu metodu da biste nalepili tekst iz međuspremnika na trenutnu poziciju kareta u textbox-u.

Primer: Možete videti ovo svojstvo u akciji u projektu „sVB Notepad“ u folderu samples. Koristi se u obrađivaču događaja MenuPaste_OnClick u datoteci frmMain.sb za izvršavanje komande Past iz menija Edit:

```
Sub MenuPaste_OnClick()  
TxtEditor.Paste()  
EndSub
```

TextBox.Redo()

Pozovite ovu metodu da biste ponovili poslednju radnju na TextBox-u.

Primer: Možete videti ovo svojstvo u akciji u projektu „sVB Notepad“ u folderu samples. Koristi se u funkciji za obradu događaja MenuRedo_OnClick u datoteci frmMain.sb za izvršavanje komande Redo iz menija Edit:

```
Sub MenuCut_OnClick()  
TxtEditor.Redo()  
EndSub
```

TextBox.Select(startPos, length)

Selektuje deo teksta prikazanog u polju za tekst.

Parametri:

- *startPos*: Pozicija prvog znaka koji želite da izaberete.
- *length*: Broj znakova koje želite da izaberete. Možete koristiti 0 da samo pomerite kursor na početnu poziciju bez selektovanja bilo kog znaka.

Primer: Ovo svojstvo možete videti u akciji u projektu „sVB Notepad“ u folderu samples. Koristi se u funkciji Find u datoteci FrmFind.sb za selektovanje rezultata pretrage pronađenog u polju za tekst:

```
EditorTextBox.Select(pos, _find.Length)
```

TextBox.SelectAll()

Selektuje sav tekst prikazan u polju za tekst.

Primer: Ovo svojstvo možete videti u akciji u projektu „sVB Notepad“ u folderu samples. Koristi se u obrađivaču događaja MenuSelAll_OnClick u datoteci frmMain.sb za izvršavanje komande „Select All“ – *Izaberi sve* iz menija „Edit“ – *Uredi*:

```
Sub MenuSelAll_OnClick()  
TxtEditor.SelectAll()  
EndSub
```

TextBox.SelectedText As String

Dobija ili postavlja izabrani tekst u polju za tekst. Ako postavite ovo svojstvo na prazan string, ovo će obrisati tekst koji je trenutno izabrani u polju za tekst (ako postoji).

Primer: Ovo svojstvo možete videti u akciji u projektu „sVB Notepad“ u folderu samples. Koristi se u funkciji Replace u datoteci FrmFind.sb za zamenu rezultata pretrage pronađenog u

polju za tekst zamenskim tekstom:

```
EditorTextBox.SelectedText = TxtReplace.Text
```

TextBox.SelectionLength As String

Dobija ili postavlja dužinu izabranog teksta.

TextBox.SelectionStart As String

Dobija ili postavlja početnu poziciju izabranog teksta.

TextBox.Text As String

Dobija ili postavlja tekst koji prikazuje polje za tekst.

TextBox.Underlined As Boolean

Dobija ili postavlja da li treba crtati liniju ispod teksta.

Primeri: Možete videti ovo svojstvo u akciji u projektu „sVB Notepad“ u folderu sa primerima. Koristi se u obrađivaču događaja MenuUnderline_OnCheck u datoteci frmMain.sb za ažuriranje podvučenog stanja tekstualnog polja kada korisnik označi ili ukloni oznaku sa opcije Underlined u meniju View:

```
Sub MenuUnderline_OnCheck()  
TxtEditor.Underlined = MenuUnderline.Checked  
EndSub
```

Takođe se koristi u obrađivaču događaja MenuView_OnOpen za označivanje ili uklanjanje oznake sa opcije Underlined u skladu sa podvučenim stanjem tekstualnog polja kada korisnik otvori meni View:

```
MenuUnderline.Checked = TxtEditor.Underlined
```

TextBox.Undo()

Pozovite ovu metodu da biste poništili poslednju radnju na tekstualnom polju.

Primer: Možete videti ovo svojstvo u akciji u projektu "sVB Notepad" u folderu samples. Koristi se u obrađivaču događaja MenuUndo_OnClick u datoteci frmMain.sb za izvršavanje komande Undo iz menija Edit:

```
Sub MenuCut_OnClick()  
TxtEditor.Undo()  
EndSub
```

TextBox.WordWrap As Boolean

Dobija ili postavlja vrednost da li se reči prelome u sledeći red kada pređu širinu polja za tekst.

Podrazumevana vrednost je False, tako da će se horizontalna traka za pomeranje pojaviti kada bilo koji red pređe širinu polja za tekst.

Ako ovo svojstvo postavite na True, horizontalna traka za pomeranje se nikada neće pojaviti, a tekst će biti prelomljen preko sledećih redova.

Primer: Dodajte dva polja za tekst na obrazac i postavite njihovo svojstvo Text na: "Dobrodošli u Small Visual Basic programski jezik".

Koristite ovaj kôd da biste omogućili prelom reči u prvom tekstualnom polju:

```
TextBox1.WordWrap = True
```

Kada pokrenete projekat, videćete sledeće:

```
TextBox1.Text = "Dobrodošli u Small Visual Basic programski jezik."
```

```
TextBox1.WordWrap = True
```

```
TextBox2.Text = "Dobrodošli u Small Visual Basic programski jezik."
```

