

Tip TextWindow – Tip tekstualni prozor

Pružá funkcionalnosti unosa i izlaza vezane za tekst, kao što su pisanje i čitanje tekstova i brojeva u i iz tekstualnog prozora.

Imajte na umu da sVB (počev od verzije 2.8.6.1) vam omogućava da koristite TW kao prečicu za tip TextWindow. Na primer, sledeća izjava:

```
TW.WriteLine("Hello")
```

Je validna prečica za ovu izjavu:

```
TextWindow.WriteLine("Hello")
```

Tip TextWindow ima sledeće članove:

TextWindow.BackgroundColor As Color

Dobija ili postavlja boju pozadine teksta koji će se prikazati u tekstualnom prozoru.

TextWindow.Clear()

Briše TextWindow.

TextWindow.CursorLeft As Double

Dobija ili postavlja poziciju kolone kursora na tekstualnom prozoru.

TextWindow.CursorTop As Double

Dobija ili postavlja poziciju reda kursora u tekstualnom prozoru.

TextWindow.ForegroundColor As Color

Dobija ili postavlja boju prednjeg plana teksta koji će se prikazati u tekstualnom prozoru.

TextWindow.Hide()

Skriva tekstualni prozor. Sadržaj će biti sačuvan dok se prozor ponovo ne prikaže.

TextWindow.Left As Double

Dobija ili postavlja levu poziciju tekstualnog prozora.

TextWindow.Pause()

Čeka unos korisnika pre vraćanja.

TextWindow.PauseIfVisible()

Čeka unos korisnika samo kada je tekstualni prozor već otvoren.

TextWindow.PauseThenClose()

Čeka da korisnik pritisne bilo koji taster da bi zatvorio tekstualni prozor ako je otvoren, u suprotnom ga direktno zatvara.

TextWindow.PauseWithoutMessage()

Čeka unos korisnika pre vraćanja.

TextWindow.Read() As String

Čita red teksta iz tekstualnog prozora. Ova funkcija se neće vratiti dok korisnik ne pritisne taster ENTER na tastaturi.

Napomena: Možete ukucati ? umesto bilo kog string izraza u vašoj liniji koda, a uređivač koda će ga zameniti ovom metodom kada napustite liniju. Na primer, izraz:

```
x = ?
```

biće konvertovan u:

```
x = TW.Read()
```

Vraća: Tekst koji je pročitao iz tekstualnog prozora.

TextWindow.ReadNumber() As Double

Čita broj iz tekstualnog prozora. Ova funkcija se neće vratiti dok korisnik ne pritisne taster ENTER na tastaturi.

Napomena: Možete ukucati #? umesto bilo kog string izraza u vašoj liniji koda, a uređivač koda će ga zameniti ovom metodom kada napustite liniju. Na primer, izraz:

```
x = #?
```

biće konvertovan u:

```
x = TW.ReadNumber()
```

Vraća: Broj koji je pročitao iz tekstualnog prozora.

TextWindow.Show()

Prikazuje tekstualni prozor kako bi se omogućila interakcija sa njim. Imajte na umu da će pozivanje bilo koje metode objekta TextWindow prikazati prozor.

TextWindow.Title As String

Dobija ili postavlja naslov tekstualnog prozora.

TextWindow.Top As Double

Dobija ili postavlja gornju poziciju tekstualnog prozora.

TextWindow.Write(data)

Upisuje tekst ili broj u tekstualni prozor. Za razliku od metode WriteLine, ova metoda neće dodati znak za novi red, što znači da će se sve što se napiše u tekstualni prozor nakon ovog poziva

pojaviti u istom redu.

Parametar:

- **podaci**: Tekst ili broj koji treba upisati u tekstualni prozor.

Napomena: Možete otkucati ?: na početku vaše linije koda, a uređivač koda će ga zameniti ovom metodom kada napustite red. Na primer, izraz:

```
? : "Zdravo sVB!"
```

biće konvertovano u:

```
TW.WriteLine("Zdravo sVB!")
```

TextWindow.WriteFormatted(tekst, vrednosti)

Formatira dati tekst zamenom rezervisanih mesta datim vrednostima i upisuje rezultujući tekst u trenutni red prozora za tekst.

Parametar:

- **tekst**: String za formatiranje. Koristite [1], [2],... [n] u stringu da biste referencirali vrednosti[1], vrednosti[2], ... vrednosti[n].

- **vrednosti**: Niz. Njegovi elementi će se koristiti za zamenu rezervisanih mesta [1], [2],... [n] ako se pronađu u tekstu. *Primer*:

```
X = 10
Y = 5
TW.WriteFormatted(
"[1] + [2] = [3][4]",
{X, Y, X + Y, Text.NewLine})
TW.WriteFormatted(
"[1] * [2] = [3]",
{X, Y, X * Y})
```

TextWindow.WriteLine(data)

Upisuje tekst ili broj u tekstualni prozor, sa karakterom za novi red dodanim na izlaz, tako da sledeći put kada se nešto upiše u tekstualni prozor, to će ići u novi red.

Parametar:

- **data**: Tekst ili broj koji treba upisati u tekstualni prozor.

Napomena: Možete otkucati ? na početku vaše linije koda, a uređivač koda će ga zameniti ovom metodom kada napustite red. Na primer, izraz:

```
? "Zdravo sVB!"
```

biće konvertovano u:

```
TW.WriteLine("Zdravo sVB!")
```

Takođe možete koristiti ? i #? za metode Read i ReadNumber u istoj liniji. Na primer, izraz:

```
??
```

biće konvertovan u:

```
TW.WriteLine(TW.Read())
```

A izraz:

```
?#?
```

biće konvertovan u:

```
TW.WriteLine(TW.ReadNumber())
```

Što vam omogućava da sastavite ovaj zanimljiv izraz:

?#?%#?

koji će biti konvertovan u:

```
TW.WriteLine(TW.ReadNumber() Mod TW.ReadNumber())
```

Sada nalepite ovaj program u sVB editor koda i pogledajte šta dobijate:

```
? : "Unesite prvi broj: "  
n1 = #?  
? : "Unesite drugi broj: "  
n2 = #?  
? : "n1/n2 = " & Math.Floor(n1/n2)  
? ", ostatak = " & n1%n2
```

TextWindow.WriteLine(lines)

Upisuje stavke datog niza u TextWindow i dodaje novi red posle svakog od njih.

Parametar:

- **linije**: Niz tekstualnih linija.

Napomena: Možete ukucati ? na početku linije koda, a zatim inicijalizator niza ili direktne vrednosti odvojene zarezom, a uređivač koda će ga zameniti ovom metodom kada napustite liniju. Na primer, izraz:

```
? "Zdravo iz sVB!", "Kako se zovete?"
```

biće konvertovan u:

```
TW.WriteLine({"Zdravo sVB!", "Kako se zovete?"})
```