

Izrazi binarnih operatora i drugi izrazi

Binarni operator operiše sa dva (levi i desni) operanda. Sledeća tabela sumira sVB binarne operatore, gde ćemo koristiti x i y kao dva operanda, gde je $x = 0$ i $y = 1$:

Operator	Operacija	Primer	Rezultat
+	Sabiranje	$x + y$	1
&	Spajanje	$x \& y$	01
-	Oduzimanje	$x - y$	-1
*	Množenje	$x * y$	0
/	Deljenje	x / y	0
Mod	Ostatak	$10 \text{ Mod } 3$	1
=	Jednakost	$x = y$	False
<>	Nejednakost	$x <> y$	True
>	Veće od	$x > y$	False
>=	Veće ili jednako	$x >= y$	False
<	Manje od	$x < y$	True
<=	Manje ili jednako	$x <= y$	True
and	Logičko i	$x \text{ and } y$	False
or	Logičko ili	$x \text{ or } y$	True

Napomene:

1. Možete kaskadno koristiti binarne operatore kao što su:

$x + y + (z + 1) * 2$

Kompajler će izvršiti ove operacije ovim redosledom:

a. Operacije između navodnika.

b. $*$ i $/$.

c. $+$ i $-$.

2. **Operator** + se takođe može koristiti za spajanje dva niza. Sledeći primer prikazuje reč „Zdravo“ nakon čega sledi ime koje korisnik unosi u polje za tekst, a zatim tačka:

```
Label1.Text = „Zdravo“ + TextBox1.Text + "."
```

Dakle, koji rezultat očekujete od ovog koda:

```
TextWindow.WriteLine("1" + "2")
```

Da li će biti „12“ ili 3? Ako pokušate, dobićete 3, jer operator + pokušava da konvertuje svaki od operanda u broj kako bi ih mogao aritmetički sabrati, ali ako konverzija bilo kog od njih ne uspe, konvertovaće svaki od njih u niz i spojiti ih u jedan niz. Ako ovo nije rezultat koji očekujete, možete koristiti metod `Text.Append` da spojite dva niza bez obzira na njihov sadržaj. Sledeći kôd će ispisati 12:

```
TextWindow.WriteLine(Text.Append("1", "2"))
```

U stvari, operator spajanja nizova & može vam dati isti rezultat kao i gornji kôd. On uvek spaja svoje operandove, čak i ako su dva broja. Sledeći kôd će ispisati 12:

```
TextWindow.WriteLine(1 & 2)
```

3. Operator * se takođe može koristiti za dupliranje niza. Da bi se to uradilo, jedan od njegovih operanda mora biti niz koji se ne može pretvoriti u broj, dok je drugi operand broj ili niz koji se može pretvoriti u broj. Na primer:

```
TextWindow.WriteLine("{*} " * 10)
```

Gornji kôd će ispisati:

```
{*} {*} {*} {*} {*} {*} {*} {*} {*} {*}
```

4. **Operator Mod** vraća isti rezultat kao i metod `Math.Remainder`. Pogledajte napomene i primere koji su tamo dati.

5. Takođe možete koristiti **operator %** da biste dobili ostatak, ali će ga uređivač koda pretvoriti u `Mod` čim napustite liniju. Dakle, to je zapravo samo prečica.

6. Kada koristite **And** i **Or** zajedno, trebalo bi da zatvorite neke operacije u zagrade da biste sVB-u rekli kojim redosledom treba da izvrši ove operacije. Na primer, izraz:

```
(X > 0 Or Y > 3) And Z < 7
```

je drugačiji od ovog:

```
X > 0 Or (Y > 3 And Z < 7)
```

7. Pozicije pre i posle binarnog operatora su validne implicitne pozicije kontinuiteta linije. Drugim rečima, možete podeliti liniju pre ili posle bilo kog operatora. Takođe možete dodati komentare na kraj bilo kog segmenta linije. Na primer:

```
X = 0
Y = 1
If X = Y Or           ' razdvajanje posle or
Text.GetSubText("neki tekst", 6, 3)
<> "abc" Then        ' razdvajanje pre <>
TextWindow.WriteLine("OK")
EndIf
```

Negiranje izraza

Izraz negacije se primenjuje na jedan operand, da bi se negirala njegova vrednost, kao što je `-x`, što je skraćeni oblik binarne operacije `0 -x`.

Negirani operand može biti bilo koji validan izraz, kao što je poziv funkcije ili metode, ili bilo koja operacija pod navodnicima. Na primer:

```
X = -Math.Decimal("A")           ' - 10
Y = -X                           ' 10
TextWindow.WriteLine(-(X - Y))   ' 20
```

Izrazi za poziv funkcija i metoda

Izraz za poziv funkcije sastoji se od imena funkcije praćenog listom argumenata, u obliku:

```
Func(p1, p2, p3, ..., pn)
```

Morate poslati tačan broj argumenata koje funkcija očekuje, ni više, ni manje, a ako funkcija nema parametre, lista argumenata je prazna, pa morate koristiti praznu zagradu posle imena funkcije na obrascu:

```
Func()
```

Izraz funkcije vraća vrednost funkcije, tako da se može dodeliti promenljivoj, koristiti kao operand u binarnim izrazima ili proslediti kao parametar. Sledeći primer prikazuje dva načina korišćenja izraza za poziv funkcije pod nazivom `Sum`:

```
X = Sum(4, 2)
TextWindow.WriteLine({X, Sum(1, 2)})

Function Sum(a, b)
Return a + b
EndFunction
```

Metoda A je takođe funkcija, ali pripada tipu, tako da morate pomenuti njen tip pre njenog imena na formi:

```
Type.Method(p1, p2, p3, ..., pn)
```

Ista pravila izraza za poziv funkcije primenjuju se na izraze za poziv metode.

Sledeći primer prikazuje dva načina korišćenja izraza za poziv metode `Text.GetLength`:

```
X = Text.GetLength("abc") + 1
```

```
TextWindow.WriteLine({X, Text.GetLength("abcd")})
```

Napomena: Možete koristiti znak kontinuiteta linije `_` da biste podelili liniju koda na bilo kojoj poziciji osim pre ili posle tačke `"."` koja se koristi u izrazima za poziv metode.

Izrazi svojstava

Svojstvo možete zamisliti kao promenljivu koja pripada tipu, pa da biste pristupili takvoj promenljivoj (svojstvu) radi postavljanja ili čitanja njene vrednosti, morate pomenuti njen tip ispred njenog imena na obrascu:

```
Tip.Svojstvo
```

Sledeći primer vam pokazuje različite načine korišćenja svojstva `TextBox.Text`:

```
TextBox1.Text = 100
If Text.IsNumeric(TextBox1.Text) Then
N = 1 + TextBox1.Text
EndIf
TextWindow.WriteLine({N, TextBox1.Text})
```

Napomena: Možete koristiti znak kontinuiteta linije `_` da biste podelili liniju koda na bilo kojoj poziciji osim pre ili posle tačke `"."` koja se koristi u izrazima svojstava.

Rukovanje događajima

Izraz svojstva može se koristiti za postavljanje rukovaoca događaja, u obliku:

```
Control.Event = Handler
```

Takođe možete ukloniti rukovaoca događaja, tako što ćete ga podesiti na `Nothing`:

```
Control.Event = Nothing
```

Imajte na umu da sva imena događaja sVB kontrola počinju prefiksom `On` kao `Button.OnClick`, osim `Timer.Tick` jer je nasleđen iz Small Basic-a.

Rukovaoc je ime potprograme (bez zagrada).

Funkcije se ne mogu koristiti kao rukovaoci događajima.

Na primer, ovaj kôd postavlja potprogramu `Click` kao rukovaoca za događaj `Form.OnClick`:

```
Me.OnClick = Click
Sub Click()
Me.Text = Text.Format("[1],[2]", {Me.MouseX, Me.MouseY})
EndSub
```

Za više informacija o dostupnim događajima i kako ih koristiti, pročitajte odeljak o rukovanju događajima kontrole.