

ECMAScript 6 入门

作者：阮一峰

授权：署名-非商用许可证



目录

- 0.前言
- 1.ECMAScript 6简介
- 2.let 和 const 命令
- 3.变量的解构赋值
- 4.字符串的扩展
- 5.正则的扩展
- 6.数值的扩展
- 7.函数的扩展
- 8.数组的扩展
- 9.对象的扩展
- 10.对象的新增方法
- 11.Symbol
- 12.Set 和 Map 数据结构
- 13.Proxy
- 14.Reflect
- 15.Promise 对象
- 16.Iterator 和 for...of 循环
- 17.Generator 函数的语法
- 18.Generator 函数的异步应用
- 19.async 函数
- 20.Class 的基本语法
- 21.Class 的继承
- 22.Decorator
- 23.Module 的语法
- 24.Module 的加载实现
- 25.编程风格
- 26.读懂规格
- 27.ArrayBuffer
- 28.最新提案
- 29.参考链接

其他

- 源码
- 修订历史
- 反馈意见

Iterator 和 for...of 循环

- 1.Iterator（遍历器）的概念
- 2.默认 **Iterator** 接口
- 3.调用 **Iterator** 接口的场合
- 4.字符串的 **Iterator** 接口
- 5.**Iterator** 接口与 **Generator** 函数
- 6.遍历器对象的 **return()**, **throw()**
- 7.**for...of** 循环

1. Iterator（遍历器）的概念

JavaScript 原有的表示“集合”的数据结构，主要是数组（`Array`）和对象（`Object`），ES6 又添加了 `Map` 和 `Set`。这样就有了四种数据集合，用户还可以组合使用它们，定义自己的数据结构，比如数组的成员是 `Map`，`Map` 的成员是对象。这样就需要一种统一的接口机制，来处理所有不同的数据结构。

遍历器（`Iterator`）就是这样一种机制。它是一种接口，为各种不同的数据结构提供统一的访问机制。任何数据结构只要部署 `Iterator` 接口，就可以完成遍历操作（即依次处理该数据结构的所有成员）。

`Iterator` 的作用有三个：一是为各种数据结构，提供一个统一的、简便的访问接口；二是使得数据结构的成员能够按某种次序排列；三是 ES6 创造了一种新的遍历命令 `for...of` 循环，`Iterator` 接口主要供 `for...of` 消费。

`Iterator` 的遍历过程是这样的。

- （1）创建一个指针对象，指向当前数据结构的起始位置。也就是说，遍历器对象本质上，就是一个指针对象。
- （2）第一次调用指针对象的 `next` 方法，可以将指针指向数据结构的第一个成员。
- （3）第二次调用指针对象的 `next` 方法，指针就指向数据结构的第二个成员。
- （4）不断调用指针对象的 `next` 方法，直到它指向数据结构的结束位置。

每一次调用 `next` 方法，都会返回数据结构的当前成员的信息。具体来说，就是返回一个包含 `value` 和 `done` 两个属性的对象。其中，`value` 属性是当前成员的值，`done` 属性是一个布尔值，表示遍历是否结束。

下面是一个模拟 `next` 方法返回值的例子。

```
var it = makeIterator(['a', 'b']);

it.next() // { value: "a", done: false }
it.next() // { value: "b", done: false }
it.next() // { value: undefined, done: true }

function makeIterator(array) {
  var nextIndex = 0;
  return {
    next: function() {
      return nextIndex < array.length ?
        {value: array[nextIndex++], done: false} :
        {value: undefined, done: true};
    }
  };
}
```

上面代码定义了一个 `makeIterator` 函数，它是一个遍历器生成函数，作用就是返回一个遍历器对象。对数组 `['a', 'b']` 执行这个函数，就会返回该数组的遍历器对象（即指针对象）`it`。

指针对象的 `next` 方法，用来移动指针。开始时，指针指向数组的开始位置。然后，每次调用 `next` 方法，指针就会指向数组的下一个成员。第一次调用，指向 `a`；第二次调用，指向 `b`。

`next` 方法返回一个对象，表示当前数据成员的信息。这个对象具有 `value` 和 `done` 两个属性，`value` 属性返回当前位置的成员，`done` 属性是一个布尔值，表示遍历是否结束，即是否还有必要再一次调用 `next` 方法。

总之，调用指针对象的 `next` 方法，就可以遍历事先给定的数据结构。

对于遍历器对象来说，`done: false` 和 `value: undefined` 属性都是可以省略的，因此上面的 `makeIterator` 函数可以简写成下面的形式。

```
function makeIterator(array) {
  var nextIndex = 0;
```

```

return {
  next: function() {
    return nextIndex < array.length ?
      {value: array[nextIndex++]}:
      {done: true};
  }
};
}

```

由于 **Iterator** 只是把接口规格加到数据结构之上，所以，遍历器与它所遍历的那个数据结构，实际上是分开的，完全可以写出没有对应数据结构的遍历器对象，或者说用遍历器对象模拟出数据结构。下面是一个无限运行的遍历器对象的例子。

```

var it = idMaker();

it.next().value // 0
it.next().value // 1
it.next().value // 2
// ...

function idMaker() {
  var index = 0;

  return {
    next: function() {
      return {value: index++, done: false};
    }
  };
}

```

上面的例子中，遍历器生成函数 **idMaker**，返回一个遍历器对象（即指针对象）。但是并没有对应的数据结构，或者说，遍历器对象自己描述了一个数据结构出来。

如果使用 **TypeScript** 的写法，遍历器接口（**Iterable**）、指针对象（**Iterator**）和 **next** 方法返回值的规格可以描述如下。

```

interface Iterable {
  [Symbol.iterator]() : Iterator,
}

interface Iterator {
  next(value?: any) : IterationResult,
}

interface IterationResult {
  value: any,
  done: boolean,
}

```

2. 默认 **Iterator** 接口

Iterator 接口的目的，就是为所有数据结构，提供了一种统一的访问机制，即 **for...of** 循环（详见下文）。当使用 **for...of** 循环遍历某种数据结构时，该循环会自动去寻找 **Iterator** 接口。

一种数据结构只要部署了 **Iterator** 接口，我们就称这种数据结构是“可遍历的”（**iterable**）。

ES6 规定，默认的 **Iterator** 接口部署在数据结构的 **Symbol.iterator** 属性，或者说，一个数据结构只要具有 **Symbol.iterator** 属性，就可以认为是“可遍历的”（**iterable**）。**Symbol.iterator** 属性本身是一个函数，就是当前数据结构默认的遍历器生成函数。执行这个函数，就会返回一个遍历器。至于属性名 **Symbol.iterator**，它是一个表达式，返回 **Symbol** 对象的 **iterator** 属性，这是一个预定义好的、类型为 **Symbol** 的特殊值，所以要放在方括号内（参见《**Symbol** 一章

```
const obj = {
  [Symbol.iterator]: function () {
    return {
      next: function () {
        return {
          value: 1,
          done: true
        };
      }
    };
  }
};
```

上面代码中，对象 `obj` 是可遍历的（`iterable`），因为具有 `Symbol.iterator` 属性。执行这个属性，会返回一个遍历器对象。该对象的根本特征就是具有 `next` 方法。每次调用 `next` 方法，都会返回一个代表当前成员的信息对象，具有 `value` 和 `done` 两个属性。

ES6 的有些数据结构原生具备 `Iterator` 接口（比如数组），即不用任何处理，就可以被 `for...of` 循环遍历。原因在于，这些数据结构原生部署了 `Symbol.iterator` 属性（详见下文），另外一些数据结构没有（比如对象）。凡是部署了 `Symbol.iterator` 属性的数据结构，就称为部署了遍历器接口。调用这个接口，就会返回一个遍历器对象。

原生具备 `Iterator` 接口的数据结构如下。

- Array
- Map
- Set
- String
- TypedArray
- 函数的 `arguments` 对象
- `NodeList` 对象

下面的例子是数组的 `Symbol.iterator` 属性。

```
let arr = ['a', 'b', 'c'];
let iter = arr[Symbol.iterator]();

iter.next() // { value: 'a', done: false }
iter.next() // { value: 'b', done: false }
iter.next() // { value: 'c', done: false }
iter.next() // { value: undefined, done: true }
```

上面代码中，变量 `arr` 是一个数组，原生就具有遍历器接口，部署在 `arr` 的 `Symbol.iterator` 属性上面。所以，调用这个属性，就得到遍历器对象。

对于原生部署 `Iterator` 接口的数据结构，不用自己写遍历器生成函数，`for...of` 循环会自动遍历它们。除此之外，其他数据结构（主要是对象）的 `Iterator` 接口，都需要自己在 `Symbol.iterator` 属性上面部署，这样才会被 `for...of` 循环遍历。

对象（`Object`）之所以没有默认部署 `Iterator` 接口，是因为对象的哪个属性先遍历，哪个属性后遍历是不确定的，需要开发者手动指定。本质上，遍历器是一种线性处理，对于任何非线性的数据结构，部署遍历器接口，就等于部署一种线性转换。不过，严格地说，对象部署遍历器接口并不是很必要，因为这时对象实际上被当作 `Map` 结构使用，ES5 没有 `Map` 结构，而 ES6 原生提供了。

一个对象如果要具备可被 `for...of` 循环调用的 `Iterator` 接口，就必须在 `Symbol.iterator` 的属性上部署遍历器生成方法（原型链上的对象具有该方法也可）。

```
class RangeIterator {
  constructor(start, stop) {
    this.value = start;
    this.stop = stop;
  }
}
```

```

[Symbol.iterator]() { return this; }

next() {
  var value = this.value;
  if (value < this.stop) {
    this.value++;
    return {done: false, value: value};
  }
  return {done: true, value: undefined};
}
}

function range(start, stop) {
  return new RangeIterator(start, stop);
}

for (var value of range(0, 3)) {
  console.log(value); // 0, 1, 2
}

```

上面代码是一个类部署 **Iterator** 接口的写法。**Symbol.iterator** 属性对应一个函数，执行后返回当前对象的遍历器对象。

下面是通过遍历器实现指针结构的例子。

```

function Obj(value) {
  this.value = value;
  this.next = null;
}

Obj.prototype[Symbol.iterator] = function() {
  var iterator = { next: next };

  var current = this;

  function next() {
    if (current) {
      var value = current.value;
      current = current.next;
      return { done: false, value: value };
    } else {
      return { done: true };
    }
  }

  return iterator;
}

var one = new Obj(1);
var two = new Obj(2);
var three = new Obj(3);

one.next = two;
two.next = three;

for (var i of one){
  console.log(i); // 1, 2, 3
}

```

上面代码首先在构造函数的原型链上部署 **Symbol.iterator** 方法，调用该方法会返回遍历器对象 **iterator**，调用该对象的 **next** 方法，在返回一个值的同时，自动将内部指针移到下一个实例。

下面是另一个为对象添加 **Iterator** 接口的例子。

```

let obj = {
  data: [ 'hello', 'world' ],
  [Symbol.iterator]() {

```

```
const self = this;
let index = 0;
return {
  next() {
    if (index < self.data.length) {
      return {
        value: self.data[index++],
        done: false
      };
    } else {
      return { value: undefined, done: true };
    }
  }
};
```

对于类似数组的对象（存在数值键名和 `length` 属性），部署 `Iterator` 接口，有一个简便方法，就是 `Symbol.iterator` 方法直接引用数组的 `Iterator` 接口。

```
NodeList.prototype[Symbol.iterator] = Array.prototype[Symbol.iterator];
// 或者
NodeList.prototype[Symbol.iterator] = [][Symbol.iterator];

[...document.querySelectorAll('div')] // 可以执行了
```

`NodeList` 对象是类似数组的对象，本来就具有遍历接口，可以直接遍历。上面代码中，我们将它的遍历接口改成数组的 `Symbol.iterator` 属性，可以看到没有任何影响。

下面是另一个类似数组的对象调用数组的 `Symbol.iterator` 方法的例子。

```
let iterable = {
  0: 'a',
  1: 'b',
  2: 'c',
  length: 3,
  [Symbol.iterator]: Array.prototype[Symbol.iterator]
};

for (let item of iterable) {
  console.log(item); // 'a', 'b', 'c'
}
```

注意，普通对象部署数组的 `Symbol.iterator` 方法，并无效果。

```
let iterable = {
  a: 'a',
  b: 'b',
  c: 'c',
  length: 3,
  [Symbol.iterator]: Array.prototype[Symbol.iterator]
};

for (let item of iterable) {
  console.log(item); // undefined, undefined, undefined
}
```

如果 `Symbol.iterator` 方法对应的不是遍历器生成函数（即会返回一个遍历器对象），解释引擎将会报错。

```
var obj = {};  
  
obj[Symbol.iterator] = () => 1;  
  
[...obj] // TypeError: [] is not a function
```

上面代码中，变量 `obj` 的 `Symbol.iterator` 方法对应的不是遍历器生成函数，因此报错。

有了遍历器接口，数据结构就可以用 `for...of` 循环遍历（详见下文），也可以使用 `while` 循环遍历。

```
var $iterator = ITERABLE[Symbol.iterator]();
var $result = $iterator.next();
while (!$result.done) {
  var x = $result.value;
  // ...
  $result = $iterator.next();
}
```

上面代码中，`ITERABLE` 代表某种可遍历的数据结构，`$iterator` 是它的遍历器对象。遍历器对象每次移动指针（`next` 方法），都检查一下返回值的 `done` 属性，如果遍历还没结束，就移动遍历器对象的指针到下一步（`next` 方法），不断循环。

3. 调用 `Iterator` 接口的场合

有一些场合会默认调用 `Iterator` 接口（即 `Symbol.iterator` 方法），除了下文会介绍的 `for...of` 循环，还有几个别的场合。

（1）解构赋值

对数组和 `Set` 结构进行解构赋值时，会默认调用 `Symbol.iterator` 方法。

```
let set = new Set().add('a').add('b').add('c');

let [x,y] = set;
// x='a'; y='b'

let [first, ...rest] = set;
// first='a'; rest=['b','c'];
```

（2）扩展运算符

扩展运算符（`...`）也会调用默认的 `Iterator` 接口。

```
// 例一
var str = 'hello';
[...str] // ['h','e','l','l','o']

// 例二
let arr = ['b', 'c'];
['a', ...arr, 'd']
// ['a', 'b', 'c', 'd']
```

上面代码的扩展运算符内部就调用 `Iterator` 接口。

实际上，这提供了一种简便机制，可以将任何部署了 `Iterator` 接口的数据结构，转为数组。也就是说，只要某个数据结构部署了 `Iterator` 接口，就可以对它使用扩展运算符，将其转为数组。

```
let arr = [...iterable];
```

（3）`yield*`

`yield*` 后面跟的是一个可遍历的结构，它会调用该结构的遍历器接口。

```
let generator = function* () {
  yield 1;
```

```

yield* [2,3,4];
yield 5;
});

var iterator = generator();

iterator.next() // { value: 1, done: false }
iterator.next() // { value: 2, done: false }
iterator.next() // { value: 3, done: false }
iterator.next() // { value: 4, done: false }
iterator.next() // { value: 5, done: false }
iterator.next() // { value: undefined, done: true }

```

(4) 其他场合

由于数组的遍历会调用遍历器接口，所以任何接受数组作为参数的场合，其实都调用了遍历器接口。下面是一些例子。

- for...of
- Array.from()
- Map(), Set(), WeakMap(), WeakSet()（比如 `new Map([['a',1],['b',2]])`）
- Promise.all()
- Promise.race()

4. 字符串的 **Iterator** 接口

字符串是一个类似数组的对象，也原生具有 **Iterator** 接口。

```

var someString = "hi";
typeof someString[Symbol.iterator]
// "function"

var iterator = someString[Symbol.iterator]();

iterator.next() // { value: "h", done: false }
iterator.next() // { value: "i", done: false }
iterator.next() // { value: undefined, done: true }

```

上面代码中，调用 `Symbol.iterator` 方法返回一个遍历器对象，在这个遍历器上可以调用 `next` 方法，实现对于字符串的遍历。

可以覆盖原生的 `Symbol.iterator` 方法，达到修改遍历器行为的目的。

```

var str = new String("hi");

[...str] // ["h", "i"]

str[Symbol.iterator] = function() {
  return {
    next: function() {
      if (this._first) {
        this._first = false;
        return { value: "bye", done: false };
      } else {
        return { done: true };
      }
    },
    _first: true
  };
};

```



```
[...str] // ["bye"]  
str // "hi"
```

上面代码中，字符串 `str` 的 `Symbol.iterator` 方法被修改了，所以扩展运算符（`...`）返回的值变成了 `bye`，而字符串本身还是 `hi`。

5. Iterator 接口与 Generator 函数

`Symbol.iterator` 方法的最简单实现，还是使用下一章要介绍的 `Generator` 函数。

```
let myIterable = {  
  [Symbol.iterator]: function* () {  
    yield 1;  
    yield 2;  
    yield 3;  
  }  
}  
[...myIterable] // [1, 2, 3]  
  
// 或者采用下面的简洁写法  
  
let obj = {  
  * [Symbol.iterator]() {  
    yield 'hello';  
    yield 'world';  
  }  
};  
  
for (let x of obj) {  
  console.log(x);  
}  
// "hello"  
// "world"
```

上面代码中，`Symbol.iterator` 方法几乎不用部署任何代码，只要用 `yield` 命令给出每一步的返回值即可。

6. 遍历器对象的 `return()`，`throw()`

遍历器对象除了具有 `next` 方法，还可以具有 `return` 方法和 `throw` 方法。如果你自己写遍历器对象生成函数，那么 `next` 方法是必须部署的，`return` 方法和 `throw` 方法是否部署是可选的。

`return` 方法的使用场合是，如果 `for...of` 循环提前退出（通常是因为出错，或者有 `break` 语句），就会调用 `return` 方法。如果一个对象在完成遍历前，需要清理或释放资源，就可以部署 `return` 方法。

```
function readLinesSync(file) {  
  return {  
    [Symbol.iterator]() {  
      return {  
        next() {  
          return { done: false };  
        },  
        return() {  
          file.close();  
          return { done: true };  
        }  
      }  
    }  
  };  
},
```

```
};  
}
```

上面代码中，函数 `readLinesSync` 接受一个文件对象作为参数，返回一个遍历器对象，其中除了 `next` 方法，还部署了 `return` 方法。下面的两种情况，都会触发执行 `return` 方法。

```
// 情况一  
for (let line of readLinesSync(fileName)) {  
  console.log(line);  
  break;  
}  
  
// 情况二  
for (let line of readLinesSync(fileName)) {  
  console.log(line);  
  throw new Error();  
}
```

上面代码中，情况一输出文件的第一行以后，就会执行 `return` 方法，关闭这个文件；情况二会在执行 `return` 方法关闭文件之后，再抛出错误。

注意，`return` 方法必须返回一个对象，这是 `Generator` 规格决定的。

`throw` 方法主要是配合 `Generator` 函数使用，一般的遍历器对象用不到这个方法。请参阅《`Generator` 函数》一章。

7. for...of 循环

ES6 借鉴 C++、Java、C# 和 Python 语言，引入了 `for...of` 循环，作为遍历所有数据结构的统一的方法。

一个数据结构只要部署了 `Symbol.iterator` 属性，就被视为具有 `iterator` 接口，就可以用 `for...of` 循环遍历它的成员。也就是说，`for...of` 循环内部调用的是数据结构的 `Symbol.iterator` 方法。

`for...of` 循环可以使用的范围包括数组、`Set` 和 `Map` 结构、某些类似数组的对象（比如 `arguments` 对象、`DOM NodeList` 对象）、后文的 `Generator` 对象，以及字符串。

数组

数组原生具备 `iterator` 接口（即默认部署了 `Symbol.iterator` 属性），`for...of` 循环本质上就是调用这个接口产生的遍历器，可以用下面的代码证明。

```
const arr = ['red', 'green', 'blue'];  
  
for(let v of arr) {  
  console.log(v); // red green blue  
}  
  
const obj = {};  
obj[Symbol.iterator] = arr[Symbol.iterator].bind(arr);  
  
for(let v of obj) {  
  console.log(v); // red green blue  
}
```

上面代码中，空对象 `obj` 部署了数组 `arr` 的 `Symbol.iterator` 属性，因此，`for...of` 循环，产生了与 `arr` 完全一样的结果。

`for...of` 循环可以代替数组实例的 `forEach` 方法。

```
const arr = ['red', 'green', 'blue'];

arr.forEach(function (element, index) {
  console.log(element); // red green blue
  console.log(index);   // 0 1 2
});
```

JavaScript 原有的 `for...in` 循环，只能获得对象的键名，不能直接获取键值。ES6 提供 `for...of` 循环，允许遍历获得键值。

```
var arr = ['a', 'b', 'c', 'd'];

for (let a in arr) {
  console.log(a); // 0 1 2 3
}

for (let a of arr) {
  console.log(a); // a b c d
}
```

上面代码表明，`for...in` 循环读取键名，`for...of` 循环读取键值。如果要通过 `for...of` 循环，获取数组的索引，可以借助数组实例的 `entries` 方法和 `keys` 方法（参见《数组的扩展》一章）。

`for...of` 循环调用遍历器接口，数组的遍历器接口只返回具有数字索引的属性。这一点跟 `for...in` 循环也不一样。

```
let arr = [3, 5, 7];
arr.foo = 'hello';

for (let i in arr) {
  console.log(i); // "0", "1", "2", "foo"
}

for (let i of arr) {
  console.log(i); // "3", "5", "7"
}
```

上面代码中，`for...of` 循环不会返回数组 `arr` 的 `foo` 属性。

Set 和 Map 结构

Set 和 Map 结构也原生具有 Iterator 接口，可以直接使用 `for...of` 循环。

```
var engines = new Set(["Gecko", "Trident", "Webkit", "Webkit"]);
for (var e of engines) {
  console.log(e);
}
// Gecko
// Trident
// Webkit

var es6 = new Map();
es6.set("edition", 6);
es6.set("committee", "TC39");
es6.set("standard", "ECMA-262");
for (var [name, value] of es6) {
  console.log(name + ": " + value);
}
// edition: 6
```

```
// committee: TC39
// standard: ECMA-262
```

上面代码演示了如何遍历 **Set** 结构和 **Map** 结构。值得注意的地方有两个，首先，遍历的顺序是按照各个成员被添加进数据结构的顺序。其次，**Set** 结构遍历，返回的是一个值，而 **Map** 结构遍历，返回的是一个数组，该数组的两个成员分别为当前 **Map** 成员的键名和键值。

```
let map = new Map().set('a', 1).set('b', 2);
for (let pair of map) {
  console.log(pair);
}
// ['a', 1]
// ['b', 2]

for (let [key, value] of map) {
  console.log(key + ' : ' + value);
}
// a : 1
// b : 2
```

计算生成的数据结构

有些数据结构是在现有数据结构的基础上，计算生成的。比如，ES6 的数组、**Set**、**Map** 都部署了以下三个方法，调用后都返回遍历器对象。

- **entries()** 返回一个遍历器对象，用来遍历 [键名, 键值] 组成的数组。对于数组，键名就是索引值；对于 **Set**，键名与键值相同。**Map** 结构的 **Iterator** 接口，默认就是调用 **entries** 方法。
- **keys()** 返回一个遍历器对象，用来遍历所有的键名。
- **values()** 返回一个遍历器对象，用来遍历所有的键值。

这三个方法调用后生成的遍历器对象，所遍历的都是计算生成的数据结构。

```
let arr = ['a', 'b', 'c'];
for (let pair of arr.entries()) {
  console.log(pair);
}
// [0, 'a']
// [1, 'b']
// [2, 'c']
```

类似数组的对象

类似数组的对象包括好几类。下面是 **for...of** 循环用于字符串、DOM **NodeList** 对象、**arguments** 对象的例子。

```
// 字符串
let str = "hello";

for (let s of str) {
  console.log(s); // h e l l o
}

// DOM NodeList对象
let paras = document.querySelectorAll("p");
```

```

for (let p of paras) {
  p.classList.add("test");
}

// arguments对象
function printArgs() {
  for (let x of arguments) {
    console.log(x);
  }
}
printArgs('a', 'b');
// 'a'
// 'b'

```

对于字符串来说，`for...of` 循环还有一个特点，就是会正确识别 32 位 UTF-16 字符。

```

for (let x of 'a\uD83D\uDC0A') {
  console.log(x);
}
// 'a'
// '\uD83D\uDC0A'

```

并不是所有类似数组的对象都具有 `Iterator` 接口，一个简便的解决方法，就是使用 `Array.from` 方法将其转为数组。

```

let arrayLike = { length: 2, 0: 'a', 1: 'b' };

// 报错
for (let x of arrayLike) {
  console.log(x);
}

// 正确
for (let x of Array.from(arrayLike)) {
  console.log(x);
}

```

对象

对于普通的对象，`for...of` 结构不能直接使用，会报错，必须部署了 `Iterator` 接口后才能使用。但是，这样情况下，`for...in` 循环依然可以用来遍历键名。

```

let es6 = {
  edition: 6,
  committee: "TC39",
  standard: "ECMA-262"
};

for (let e in es6) {
  console.log(e);
}
// edition
// committee
// standard

for (let e of es6) {
  console.log(e);
}
// TypeError: es6[Symbol.iterator] is not a function

```

上面代码表示，对于普通的对象，`for...in` 循环可以遍

一种解决方法是，使用 `Object.keys` 方法将对象的键名生成一个数组，然后遍历这个数组。

```
for (var key of Object.keys(someObject)) {  
  console.log(key + ': ' + someObject[key]);  
}
```

另一个方法是使用 `Generator` 函数将对象重新包装一下。

```
function* entries(obj) {  
  for (let key of Object.keys(obj)) {  
    yield [key, obj[key]];  
  }  
}  
  
for (let [key, value] of entries(obj)) {  
  console.log(key, '->', value);  
}  
// a -> 1  
// b -> 2  
// c -> 3
```

与其他遍历语法的比较

以数组为例，JavaScript 提供多种遍历语法。最原始的写法就是 `for` 循环。

```
for (var index = 0; index < myArray.length; index++) {  
  console.log(myArray[index]);  
}
```

这种写法比较麻烦，因此数组提供内置的 `forEach` 方法。

```
myArray.forEach(function (value) {  
  console.log(value);  
});
```

这种写法的问题在于，无法中途跳出 `forEach` 循环，`break` 命令或 `return` 命令都不能奏效。

`for...in` 循环可以遍历数组的键名。

```
for (var index in myArray) {  
  console.log(myArray[index]);  
}
```

`for...in` 循环有几个缺点。

- 数组的键名是数字，但是 `for...in` 循环是以字符串作为键名“0”、“1”、“2”等等。
- `for...in` 循环不仅遍历数字键名，还会遍历手动添加的其他键，甚至包括原型链上的键。
- 某些情况下，`for...in` 循环会以任意顺序遍历键名。

总之，`for...in` 循环主要是为遍历对象而设计的，不适用于遍历数组。

`for...of` 循环相比上面几种做法，有一些显著的优点。

```
for (let value of myArray) {  
  console.log(value);  
}
```

- 有着同 `for...in` 一样的简洁语法，但是没有 `for...in` 那些缺点。
- 不同于 `forEach` 方法，它可以与 `break`、`continue` 和 `return` 配合使用。
- 提供了遍历所有数据结构的统一操作接口。

下面是一个使用 `break` 语句，跳出 `for...of` 循环的例子。

```
for (var n of fibonacci) {  
  if (n > 1000)  
    break;  
  console.log(n);  
}
```

上面的例子，会输出斐波纳契数列小于等于 1000 的项。如果当前项大于 1000，就会使用 `break` 语句跳出 `for...of` 循环。

留言

54 Comments

ECMAScript 6 入门

 Login ▾

 Recommend 6

 Tweet

 Share

Sort by Best ▾



Join the discussion...

LOG IN WITH

OR SIGN UP WITH DISQUS 

Name



Frank Fang • 5 years ago

「ES6提供for...of循环，允许遍历获得键值。」这句话下面的例子里「for (a in arr)」是不是改为「for (var a in arr)」比较好？

1 ^ | ▾ • Reply • Share ›



ruanyf Mod ➔ Frank Fang • 5 years ago

两种情况其实是一样的，加不加都没影响。

^ | ▾ • Reply • Share ›



miusuncle ➔ ruanyf • 3 years ago

其实是不一样的，不通过var或let声明的话，该变量会污染全局环境的：

```
// bad  
void function () {  
  for (p in { foo: 1}) {}  
}();  
console.log(p); // 'foo'
```

// good

[上一章](#)

[下一章](#)

```
// good
void function () {
  for (var p in { foo: 1 }) {}
}();
console.log(p); // Uncaught ReferenceError: p is not defined
3 ^ | v • Reply • Share ›
```



Flynn Tse → ruanyf • 3 years ago
严格模式不加let或var会报错
2 ^ | v • Reply • Share ›



Jialiang Feng • 2 months ago
“Iterator 接口主要供for...of消费”中的“消费”（原文应该是 consume）改为“使用”会不会好一些？
^ | v • Reply • Share ›



allcky • 5 months ago
for...of 对象部分，测试报错有点问题：
for (let e of es6) {
 console.log(e);
}
// TypeError: es6[Symbol.iterator] is not a function
=====

```
let user = {name:"zhangsan",age:12,sex:"男"};
for(let v of user){
  console.log(v)
}
```

结果：
VM86:1 Uncaught TypeError: user is not iterable
at <anonymous>:1:14

测试环境 Chrome 67.0.3396.99
^ | v • Reply • Share ›



ruanyf Mod → allcky • 5 months ago
对象默认不能用 for...of 循环，原文是 Map 结构。
^ | v • Reply • Share ›



Kai Xie • 7 months ago
情况一输出文件的第一行以后，就会执行return方法，关闭这个文件；情况二输出所有行以后，执行return方法，关闭该文件；情况三会在执行return方法关闭文件之后，再抛出错误。情况二应该是情况三吧，并且情况三呢
^ | v • Reply • Share ›



ruanyf Mod → Kai Xie • 7 months ago
谢谢指出，已经改正。以前修改的时候遗漏了。
^ | v • Reply • Share ›



Tayirjan M • 7 months ago
看这个跟看文档没啥差别
^ | v • Reply • Share ›



W破碎 • 7 months ago

"注意，普通对象部署数组的`Symbol.iterator`方法，并无效果。"

这里其实不是很严谨，因为类数组的本质特征是有`length`属性。

而且如果数组有部分的`key`是数字，但不与`length`严格匹配，进行遍历时，数字`key`能正确遍历到，其他的输出`undefined`。

^ | v • Reply • Share ›



沈志敏 • 8 months ago

关于第六节中`for...of`遍历时，`continue`会执行`return`方法，我这边的这个例子并没有执行`return`方法，阮老师帮忙看看是为什么呢？(node 版本是 8.1.3)

```
function test(file) {  
  return {  
    [Symbol.iterator]() {  
      return {  
        i: 0,  
        next() {  
          if (this.i < 5) {  
            this.i++;  
            return {  
              done: false,  
              value: this.i  
            }  
          } else {  
            return {  
              done: true,  

```

see more

^ | v • Reply • Share ›



StevenLeung • a year ago

那个，字符串不是类数组对象，`typeof("str")`返回的是一个“string”，它是一个原始值，但是它的确具有`Iterator`接口。

^ | v • Reply • Share ›



Jemair → StevenLeung • a year ago

看下原始变量和包装对象

^ | v • Reply • Share ›



宋九重 • a year ago

阮大神,还有一个问题我搞不懂,希望能够赐教:

15章第6节:遍历器对象的`return()`, `throw()`;

提到:

...`return`方法的使用场合是，如果`for...of`循环提前退出（通常是因为出错，或者有`break`语句或`continue`语句），就会调用`return`方法;

但是我自己测试时发现`continue`语句并

```
let obj = {
  data: [ 'hello', 'world','!' ],
  [Symbol.iterator]() {
    const self = this;
    let index = 0;
    return {
      next() {
        if (index < self.data.length) {
          return {
```

[see more](#)

^ | v • Reply • Share ›



ruanyf Mod ➔ 宋九重 • a year ago

我在 Node 8.0 下执行，continue 是会调用 next 方法的。

2017-08-07 10:07 GMT+08:00 Disqus <notifications@disqus.net>:

^ | v • Reply • Share ›



宋九重 ➔ ruanyf • a year ago

谢谢你的及时回复,但是我想问的是continue指令是否会调用遍历器对象的return函数,就上例来看continue确实调用了next方法,希望您在有空的时候能解答我的这个疑问,谢谢!

^ | v • Reply • Share ›



ruanyf Mod ➔ 宋九重 • a year ago

执行你的例子，continue指令确实调用了遍历器对象的return函数，我上面将return写成next了。

^ | v • Reply • Share ›



宋九重 ➔ ruanyf • a year ago

好的，谢谢，那就是执行环境会对遍历器对象调用return函数的时机产生影响。

^ | v • Reply • Share ›



宋九重 • a year ago

我看得可能比较仔细,发现有一点容易让读者造成误解:

15章第2节:默认 Iterator 接口中,您列举了原生具备 Iterator 接口的数据结构,有:

Array,Map,Set,String,TypedArray,函数的arguments对象;并没有提到NodeList对象,并且在同一节中使用了NodeList对象来举例:

```
NodeList.prototype[Symbol.iterator] = Array.prototype[Symbol.iterator];
```

```
// 或者
```

```
NodeList.prototype[Symbol.iterator] = [[Symbol.iterator];
```

```
[...document.querySelectorAll('div')] // 可以执行了
```

这就会让读者默认NodeList对象并没有原生部署[Symbol.iterator]接口,需要用户自行部署;

之后在15章第7节:for...of循环 中的‘类似数组的对象’这一部分又使用NodeList对象举例:

```
// DOM NodeList对象
```

```
let paras = document.querySelectorAll(p);
```

[上一章](#)

[下一章](#)

```
for (let p of paras) {  
  p.classList.add("test");  
}
```

这样的写法很显然是默认`NodeList`对象原生部署了`[Symbol.iterator]`接口;

其实,自行验证`NodeList`对象是否原生部署了`iterator`接口很容易,但是这样前后略显'矛盾'的描述可能会对读者造成一定程度的困惑,这是我的一点看法,谢谢!

^ | v • Reply • Share ›



ruanyf Mod ➔ 宋九重 • a year ago

谢谢指出, 已经改过来了。

新浏览器都原生部署了 `NodeList` 的遍历接口。

2017-08-07 10:02 GMT+08:00 Disqus <notifications@disqus.net>:

1 ^ | v • Reply • Share ›



ruiyu lin • 2 years ago

普通对象部署数组的`Symbol.iterator`方法, 并无效果。

```
let iterable = {  
  a: 'a',  
  b: 'b',  
  c: 'c',  
  length: 3,  
  [Symbol.iterator]: Array.prototype[Symbol.iterator]  
};  
for (let item of iterable) {  
  console.log(item); // undefined, undefined, undefined  
}
```

什么叫做普通对象??

^ | v • Reply • Share ›



ruanyf Mod ➔ ruiyu lin • 2 years ago

普通对象是那些没有数字键和`length`属性的对象。

^ | v • Reply • Share ›



es6 • 2 years ago

```
for (e in es6) {  
  console.log(e);  
}  
// edition  
// committee  
// standard  
  
for (e of es6) {  
  console.log(e);  
}
```

这个for里面的e是忘了带let吗

^ | v • Reply • Share ›



ruanyf Mod ➔ es6 • 2 years ago

谢谢指出，已经改正。

1 ^ | v • Reply • Share ›



ruanyf Mod ➔ es6 • 2 years ago

谢谢指出，已经改正。

^ | v • Reply • Share ›



es6 • 2 years ago

```
for (let line of readLinesSync(fileName)) {  
  console.log(x);  
  break;  
}
```

x应该为line

^ | v • Reply • Share ›



ruanyf Mod ➔ es6 • 2 years ago

谢谢指出，已经改正。

^ | v • Reply • Share ›



Riophae Lee • 3 years ago

“遍历器实现指针结构”的例子中，`done = current === null` 这个判断永远都是 `false`

^ | v • Reply • Share ›



ruanyf Mod ➔ Riophae Lee • 3 years ago

谢谢指出，修改好了。

^ | v • Reply • Share ›



Riophae Lee ➔ ruanyf • 3 years ago

应该是 `done = current.next === null` 才对？因为构造函数给设置的默认值是 `null`，不是 `undefined`

^ | v • Reply • Share ›



ruanyf Mod ➔ Riophae Lee • 3 years ago

谢谢指出，确实应该是`null`，已经改了。

^ | v • Reply • Share ›



jcrose ➔ ruanyf • 3 years ago

应该把`done = current.next === null`去掉，否则最后输出结果只能到2，到不了3

```
function next() {
```

```
  if (current) {
```

```
    var value = current.value;
```

```
    current = current.next;
```

[上一章](#)

[下一章](#)

```
current = currentContent;

return {

  done: false,

  value: value

};

} else {

  return {

    done: true

  };

}

}
```

^ | v • Reply • Share ›



ruanyf Mod ➔ jcrose • 3 years ago

谢谢指出，那行确实是不需要的，已经改正了。

^ | v • Reply • Share ›



ruanyf Mod ➔ jcrose • 3 years ago

谢谢指出，那行确实是不需要的，已经改正了。

^ | v • Reply • Share ›



raphealguo • 3 years ago

```
if (current){
```

```
  var value = current.value;
```

```
  var done = current == null;
```

最后这个done有点多余。

^ | v • Reply • Share ›



disqus_CS5LQakxkb • 3 years ago

比如，ES6的数组、Set、Map都部署了以下三个方法，调用后都返回遍历器对象。

.....

values() 返回一个遍历器对象，用来遍历所有的键值

测试过发现，在chrome和firefox中，数组并没有values

^ | v • Reply • Share ›



ruanyf Mod ➔ disqus_CS5LQakxkb • 3 years ago

还没部署。

^ | v • Reply • Share ›



xue • 3 years ago



一个方便的方法是将数组的`Symbol.iterator`属性，直接赋值给其他对象的`Symbol.iterator`属性；感觉这个是针对特殊对象的，例如：`var obj = {`

```
0:6,
```

```
1:"TC39",
```

```
2:"ECMA-262",
```

```
length:3,
```

```
[Symbol.iterator]:Array.prototype[Symbol.iterator]
```

```
};
```

```
for(let e of obj){
```

```
  console.log(e);
```

```
}/这个就可以用数组的[Symbol.iterator]来遍历；但是下面的代码遍历出来就是undefined
```

[see more](#)

^ | v • Reply • Share ›



ruanyf Mod ➔ xue • 3 years ago

谢谢指出。我修改了原文，强调了这个方法只对类似数组的对象有用。

^ | v • Reply • Share ›



kaiye • 3 years ago

```
var engines = Set(["Gecko", "Trident", "Webkit", "Webkit"]);
```

少了个 `new`

^ | v • Reply • Share ›



yelin • 3 years ago

```
var done = current == null;
```

没看出这句的意义在哪？前边的 `if(current)` 不是能确定这个 `done` 在这里是 `false` 吗？

^ | v • Reply • Share ›



redky • 4 years ago

```
System.iterator -> Symbol
```

^ | v • Reply • Share ›



paladintyrion • 4 years ago

PR了，请合并。

^ | v • Reply • Share ›



horcrux • 4 years ago

`实际上，这提供了一种简便机制，可以将任何部署了`iterator`接口的对象，转为对象。`

这句最后应该是`转为数组`吧？

^ | v • Reply • Share ›



ruanyf Mod ➔ horcrux • 4 years ago

谢谢提醒，我写错了，这就去改一下

^ | v • Reply • Share ›



lxjts1 • 5 years ago

同问Iterator有什么用么...

^ | v • Reply • Share ›



stonelee ➔ lxjts1 • 5 years ago

最大的好处是省内存，注意“无限”两字

^ | v • Reply • Share ›



Guest ➔ stonelee • 4 years ago

当我没说过.....

^ | v • Reply • Share ›



See Chen • 5 years ago

请问Iterator这种协议有什么用么。。

^ | v • Reply • Share ›

[Load more comments](#)

ALSO ON ECMAScript 6 入门

Proxy和Reflect

65 comments • 3 years ago

liudeyin — <https://uploads.disquscdn.c...> ...

Module

98 comments • 4 years ago

Don — @ruanyfruanf

Reflect

10 comments • 2 years ago

ruanyf — *谢谢指出，已经改正。*

数组的扩展

71 comments • 5 years ago

liyun — 不好意思，之前是我理解错了浅拷贝和深拷贝的概念

[Subscribe](#) [Add Disqus to your site](#)Add DisqusAdd [Disqus' Privacy Policy](#)Privacy PolicyPrivacy Policy

