

# ECMAScript 6 入门

作者：阮一峰

授权：署名-非商用许可证



目录

- 0.前言
- 1.ECMAScript 6简介
- 2.let 和 const 命令
- 3.变量的解构赋值
- 4.字符串的扩展
- 5.正则的扩展
- 6.数值的扩展
- 7.函数的扩展
- 8.数组的扩展
- 9.对象的扩展
- 10.对象的新增方法
- 11.Symbol
- 12.Set 和 Map 数据结构
- 13.Proxy
- 14.Reflect
- 15.Promise 对象
- 16.Iterator 和 for...of 循环
- 17.Generator 函数的语法
- 18.Generator 函数的异步应用
- 19.async 函数
- 20.Class 的基本语法
- 21.Class 的继承
- 22.Decorator
- 23.Module 的语法
- 24.Module 的加载实现
- 25.编程风格
- 26.读懂规格
- 27.ArrayBuffer
- 28.最新提案
- 29.参考链接

其他

- 源码
- 修订历史
- 反馈意见

## Class 的基本语法

- 1.简介
- 2.静态方法
- 3.实例属性的新写法
- 4.静态属性
- 5.私有方法和私有属性
- 6.new.target 属性

# 1. 简介

---

## 类的由来

JavaScript 语言中，生成实例对象的传统方法是通过构造函数。下面是一个例子。

```
function Point(x, y) {
  this.x = x;
  this.y = y;
}

Point.prototype.toString = function () {
  return '(' + this.x + ', ' + this.y + ')';
};

var p = new Point(1, 2);
```

上面这种写法跟传统的面向对象语言（比如 C++ 和 Java）差异很大，很容易让新学习这门语言的程序员感到困惑。

ES6 提供了更接近传统语言的写法，引入了 **Class**（类）这个概念，作为对象的模板。通过 **class** 关键字，可以定义类。

基本上，ES6 的 **class** 可以看作只是一个语法糖，它的绝大部分功能，ES5 都可以做到，新的 **class** 写法只是让对象原型的写法更加清晰、更像面向对象编程的语法而已。上面的代码用 ES6 的 **class** 改写，就是下面这样。

```
class Point {
  constructor(x, y) {
    this.x = x;
    this.y = y;
  }

  toString() {
    return '(' + this.x + ', ' + this.y + ')';
  }
}
```

上面代码定义了一个“类”，可以看到里面有一个 **constructor** 方法，这就是构造方法，而 **this** 关键字则代表实例对象。也就是说，ES5 的构造函数 **Point**，对应 ES6 的 **Point** 类的构造方法。

**Point** 类除了构造方法，还定义了一个 **toString** 方法。注意，定义“类”的方法的时候，前面不需要加上 **function** 这个关键字，直接把函数定义放进去了就可以了。另外，方法之间不需要逗号分隔，加了会报错。

ES6 的类，完全可以看作构造函数的另一种写法。

```
class Point {
  // ...
}

typeof Point // "function"
Point === Point.prototype.constructor // true
```

上面代码表明，类的数据类型就是函数，类本身就指向构造函数。

使用的时候，也是直接对类使用 **new** 命令，跟构造函数的用法完全一致。

```
class Bar {
  doStuff() {
```

```

    console.log('stuff');
  }
}

var b = new Bar();
b.doStuff() // "stuff"

```

构造函数的 `prototype` 属性，在 ES6 的“类”上面继续存在。事实上，类的所有方法都定义在类的 `prototype` 属性上面。

```

class Point {
  constructor() {
    // ...
  }

  toString() {
    // ...
  }

  toValue() {
    // ...
  }
}

```

// 等同于

```

Point.prototype = {
  constructor() {},
  toString() {},
  toValue() {},
};

```

在类的实例上面调用方法，其实就是调用原型上的方法。

```

class B {}
let b = new B();

b.constructor === B.prototype.constructor // true

```

上面代码中，`b` 是 `B` 类的实例，它的 `constructor` 方法就是 `B` 类原型的 `constructor` 方法。

由于类的方法都定义在 `prototype` 对象上面，所以类的新方法可以添加在 `prototype` 对象上面。`Object.assign` 方法可以很方便地一次向类添加多个方法。

```

class Point {
  constructor(){
    // ...
  }
}

Object.assign(Point.prototype, {
  toString(){},
  toValue(){}}
});

```

`prototype` 对象的 `constructor` 属性，直接指向“类”的本身，这与 ES5 的行为是一致的。

```

Point.prototype.constructor === Point // true

```

另外，类的内部所有定义的方法，都是不可枚举的（`non-enumerable`）。

```

class Point {
  constructor(x, y) {

```

```

    // ...
}

toString() {
    // ...
}
}

Object.keys(Point.prototype)
// []
Object.getOwnPropertyNames(Point.prototype)
// ["constructor","toString"]

```

上面代码中，`toString` 方法是 `Point` 类内部定义的方法，它是不可枚举的。这一点与 ES5 的行为不一致。

```

var Point = function (x, y) {
    // ...
};

Point.prototype.toString = function() {
    // ...
};

Object.keys(Point.prototype)
// ["toString"]
Object.getOwnPropertyNames(Point.prototype)
// ["constructor","toString"]

```

上面代码采用 ES5 的写法，`toString` 方法就是可枚举的。

---

## constructor 方法

`constructor` 方法是类的默认方法，通过 `new` 命令生成对象实例时，自动调用该方法。一个类必须有 `constructor` 方法，如果没有显式定义，一个空的 `constructor` 方法会被默认添加。

```

class Point {
}

// 等同于
class Point {
  constructor() {}
}

```

上面代码中，定义了一个空的类 `Point`，JavaScript 引擎会自动为它添加一个空的 `constructor` 方法。

`constructor` 方法默认返回实例对象（即 `this`），完全可以指定返回另外一个对象。

```

class Foo {
  constructor() {
    return Object.create(null);
  }
}

new Foo() instanceof Foo
// false

```

上面代码中，`constructor` 函数返回一个全新的对象，结果导致实例对象不是 `Foo` 类的实例。

类必须使用 `new` 调用，否则会报错。这是它跟普通构造函 [上一章](#) 要 [下一章](#) 不用 `new` 也可以执行。

```
class Foo {
  constructor() {
    return Object.create(null);
  }
}

Foo()
// TypeError: Class constructor Foo cannot be invoked without 'new'
```

---

## 类的实例

生成类的实例的写法，与 ES5 完全一样，也是使用 `new` 命令。前面说过，如果忘记加上 `new`，像函数那样调用 `Class`，将会报错。

```
class Point {
  // ...
}

// 报错
var point = Point(2, 3);

// 正确
var point = new Point(2, 3);
```

与 ES5 一样，实例的属性除非显式定义在其本身（即定义在 `this` 对象上），否则都是定义在原型上（即定义在 `class` 上）。

```
//定义类
class Point {

  constructor(x, y) {
    this.x = x;
    this.y = y;
  }

  toString() {
    return '(' + this.x + ', ' + this.y + ')';
  }
}

var point = new Point(2, 3);

point.toString() // (2, 3)

point.hasOwnProperty('x') // true
point.hasOwnProperty('y') // true
point.hasOwnProperty('toString') // false
point.__proto__.hasOwnProperty('toString') // true
```

上面代码中，`x` 和 `y` 都是实例对象 `point` 自身的属性（因为定义在 `this` 变量上），所以 `hasOwnProperty` 方法返回 `true`，而 `toString` 是原型对象的属性（因为定义在 `Point` 类上），所以 `hasOwnProperty` 方法返回 `false`。这些都与 ES5 的行为保持一致。

与 ES5 一样，类的所有实例共享一个原型对象。

```
var p1 = new Point(2,3);
var p2 = new Point(3,2);

p1.__proto__ === p2.__proto__
//true
```

上面代码中，`p1` 和 `p2` 都是 `Point` 的实例，它们的原型都是 `Point.prototype`，所以 `__proto__` 属性是相等的。

这也意味着，可以通过实例的 `__proto__` 属性为“类”添加方法。

`__proto__` 并不是语言本身的特性，这是各大厂商具体实现时添加的私有属性，虽然目前很多现代浏览器的 JS 引擎中都提供了这个私有属性，但依旧不建议在生产中使用该属性，避免对环境产生依赖。生产环境中，我们可以使用 `Object.getPrototypeOf` 方法来获取实例对象的原型，然后再来为原型添加方法/属性。

```
var p1 = new Point(2,3);
var p2 = new Point(3,2);

p1.__proto__.printName = function () { return 'Oops' };

p1.printName() // "Oops"
p2.printName() // "Oops"

var p3 = new Point(4,2);
p3.printName() // "Oops"
```

上面代码在 `p1` 的原型上添加了一个 `printName` 方法，由于 `p1` 的原型就是 `p2` 的原型，因此 `p2` 也可以调用这个方法。而且，此后新建的实例 `p3` 也可以调用这个方法。这意味着，使用实例的 `__proto__` 属性改写原型，必须相当谨慎，不推荐使用，因为这会改变“类”的原始定义，影响到所有实例。

---

## 取值函数（getter）和存值函数（setter）

与 ES5 一样，在“类”的内部可以使用 `get` 和 `set` 关键字，对某个属性设置存值函数和取值函数，拦截该属性的存取行为。

```
class MyClass {
  constructor() {
    // ...
  }
  get prop() {
    return 'getter';
  }
  set prop(value) {
    console.log('setter: '+value);
  }
}

let inst = new MyClass();

inst.prop = 123;
// setter: 123

inst.prop
// 'getter'
```

上面代码中，`prop` 属性有对应的存值函数和取值函数，因此赋值和读取行为都被自定义了。

存值函数和取值函数是设置在属性的 `Descriptor` 对象上的。

```
class CustomHTMLElement {
  constructor(element) {
    this.element = element;
  }

  get html() {
    return this.element.innerHTML;
  }
}
```

```
    set html(value) {
      this.element.innerHTML = value;
    }
  }

  var descriptor = Object.getOwnPropertyDescriptor(
    CustomHTMLElement.prototype, "html"
  );

  "get" in descriptor // true
  "set" in descriptor // true
```

上面代码中，存值函数和取值函数是定义在 `html` 属性的描述对象上面，这与 ES5 完全一致。

---

## 属性表达式

类的属性名，可以采用表达式。

```
let methodName = 'getArea';

class Square {
  constructor(length) {
    // ...
  }

  [methodName]() {
    // ...
  }
}
```

上面代码中，`Square` 类的方法名 `getArea`，是从表达式得到的。

---

## Class 表达式

与函数一样，类也可以使用表达式的形式定义。

```
const MyClass = class Me {
  getClassName() {
    return Me.name;
  }
};
```

上面代码使用表达式定义了一个类。需要注意的是，这个类的名字是 `MyClass` 而不是 `Me`，`Me` 只在 `Class` 的内部代码可用，指代当前类。

```
let inst = new MyClass();
inst.getClassName() // Me
Me.name // ReferenceError: Me is not defined
```

上面代码表示，`Me` 只在 `Class` 内部有定义。

如果类的内部没用到的话，可以省略 `Me`，也就是可以写成下面的形式。

```
const MyClass = class { /* ... */ };
```

采用 `Class` 表达式，可以写出立即执行的 `Class`。

```
let person = new class {
  constructor(name) {
    this.name = name;
  }

  sayName() {
    console.log(this.name);
  }
}('张三');

person.sayName(); // "张三"
```

上面代码中，`person` 是一个立即执行的类的实例。

---

## 注意点

### （1）严格模式

类和模块的内部，默认就是严格模式，所以不需要使用 `use strict` 指定运行模式。只要你的代码写在类或模块之中，就只有严格模式可用。考虑到未来所有的代码，其实都是运行在模块之中，所以 `ES6` 实际上把整个语言升级到了严格模式。

### （2）不存在提升

类不存在变量提升（`hoist`），这一点与 `ES5` 完全不同。

```
new Foo(); // ReferenceError
class Foo {}
```

上面代码中，`Foo` 类使用在前，定义在后，这样会报错，因为 `ES6` 不会把类的声明提升到代码头部。这种规定的原因与下文要提到的继承有关，必须保证子类在父类之后定义。

```
{
  let Foo = class {};
  class Bar extends Foo {
  }
}
```

上面的代码不会报错，因为 `Bar` 继承 `Foo` 的时候，`Foo` 已经有定义了。但是，如果存在 `class` 的提升，上面代码就会报错，因为 `class` 会被提升到代码头部，而 `let` 命令是不提升的，所以导致 `Bar` 继承 `Foo` 的时候，`Foo` 还没有定义。

### （3）`name` 属性

由于本质上，`ES6` 的类只是 `ES5` 的构造函数的一层包装，所以函数的许多特性都被 `Class` 继承，包括 `name` 属性。

```
class Point {}
Point.name // "Point"
```

`name` 属性总是返回紧跟在 `class` 关键字后面的类名。

### （4）`Generator` 方法

如果某个方法之前加上星号（`*`），就表示该方法是一个 `Generator` 函数。



```

class Foo {
  constructor(...args) {
    this.args = args;
  }
  * [Symbol.iterator]() {
    for (let arg of this.args) {
      yield arg;
    }
  }
}

for (let x of new Foo('hello', 'world')) {
  console.log(x);
}
// hello
// world

```

上面代码中，`Foo` 类的 `Symbol.iterator` 方法前有一个星号，表示该方法是一个 **Generator** 函数。`Symbol.iterator` 方法返回一个 `Foo` 类的默认遍历器，`for...of` 循环会自动调用这个遍历器。

## （5）`this` 的指向

类的方法内部如果含有 `this`，它默认指向类的实例。但是，必须非常小心，一旦单独使用该方法，很可能报错。

```

class Logger {
  printName(name = 'there') {
    this.print(`Hello ${name}`);
  }

  print(text) {
    console.log(text);
  }
}

const logger = new Logger();
const { printName } = logger;
printName(); // TypeError: Cannot read property 'print' of undefined

```

上面代码中，`printName` 方法中的 `this`，默认指向 `Logger` 类的实例。但是，如果将这个方法提取出来单独使用，`this` 会指向该方法运行时所在的环境，因为找不到 `print` 方法而导致报错。

一个比较简单的解决方法是，在构造方法中绑定 `this`，这样就不会找不到 `print` 方法了。

```

class Logger {
  constructor() {
    this.printName = this.printName.bind(this);
  }

  // ...
}

```

另一种解决方法是使用箭头函数。

```

class Logger {
  constructor() {
    this.printName = (name = 'there') => {
      this.print(`Hello ${name}`);
    };
  }

  // ...
}

```

还有一种解决方法是使用 `Proxy`，获取方法的时候，自动绑定 `this`。

```
function selfish (target) {
  const cache = new WeakMap();
  const handler = {
    get (target, key) {
      const value = Reflect.get(target, key);
      if (typeof value !== 'function') {
        return value;
      }
      if (!cache.has(value)) {
        cache.set(value, value.bind(target));
      }
      return cache.get(value);
    }
  };
  const proxy = new Proxy(target, handler);
  return proxy;
}

const logger = selfish(new Logger());
```

---

## 2. 静态方法

类相当于实例的原型，所有在类中定义的方法，都会被实例继承。如果在一个方法前，加上 `static` 关键字，就表示该方法不会被实例继承，而是直接通过类来调用，这就称为“静态方法”。

```
class Foo {
  static classMethod() {
    return 'hello';
  }
}

Foo.classMethod() // 'hello'

var foo = new Foo();
foo.classMethod()
// TypeError: foo.classMethod is not a function
```

上面代码中，`Foo` 类的 `classMethod` 方法前有 `static` 关键字，表明该方法是一个静态方法，可以直接在 `Foo` 类上调用（`Foo.classMethod()`），而不是在 `Foo` 类的实例上调用。如果在实例上调用静态方法，会抛出一个错误，表示不存在该方法。

注意，如果静态方法包含 `this` 关键字，这个 `this` 指的是类，而不是实例。

```
class Foo {
  static bar() {
    this.baz();
  }
  static baz() {
    console.log('hello');
  }
  baz() {
    console.log('world');
  }
}

Foo.bar() // hello
```

上面代码中，静态方法 `bar` 调用了 `this.baz`，这里的 `this` 指的是 `Foo` 类，而不是 `Foo` 的实例，等同于调用 `Foo.baz`。另外，从这个例子还可以看出，静态方法可以与非静态方法重名。

父类的静态方法，可以被子类继承。

```
class Foo {
  static classMethod() {
    return 'hello';
  }
}

class Bar extends Foo {
}

Bar.classMethod() // 'hello'
```

上面代码中，父类 `Foo` 有一个静态方法，子类 `Bar` 可以调用这个方法。

静态方法也是可以从 `super` 对象上调用的。

```
class Foo {
  static classMethod() {
    return 'hello';
  }
}

class Bar extends Foo {
  static classMethod() {
    return super.classMethod() + ', too';
  }
}

Bar.classMethod() // "hello, too"
```

---

### 3. 实例属性的新写法

实例属性除了定义在 `constructor()` 方法里面的 `this` 上面，也可以定义在类的最顶层。

```
class IncreasingCounter {
  constructor() {
    this._count = 0;
  }
  get value() {
    console.log('Getting the current value!');
    return this._count;
  }
  increment() {
    this._count++;
  }
}
```

上面代码中，实例属性 `this._count` 定义在 `constructor()` 方法里面。另一种写法是，这个属性也可以定义在类的最顶层，其他都不变。

```
class IncreasingCounter {
  _count = 0;
  get value() {
    console.log('Getting the current value!');
    return this._count;
  }
}
```

```
    increment() {  
      this._count++;  
    }  
  }  
}
```

上面代码中，实例属性 `_count` 与取值函数 `value()` 和 `increment()` 方法，处于同一个层级。这时，不需要在实例属性前面加上 `this`。

这种新写法的好处是，所有实例对象自身的属性都定义在类的头部，看上去比较整齐，一眼就能看出这个类有哪些实例属性。

```
class foo {  
  bar = 'hello';  
  baz = 'world';  
  
  constructor() {  
    // ...  
  }  
}
```

上面的代码，一眼就能看出，`foo` 类有两个实例属性，一目了然。另外，写起来也比较简洁。

---

## 4. 静态属性

静态属性指的是 `Class` 本身的属性，即 `Class.propName`，而不是定义在实例对象（`this`）上的属性。

```
class Foo {  
  
  Foo.prop = 1;  
  Foo.prop // 1
```

上面的写法为 `Foo` 类定义了一个静态属性 `prop`。

目前，只有这种写法可行，因为 `ES6` 明确规定，`Class` 内部只有静态方法，没有静态属性。现在有一个提案提供了类的静态属性，写法是在实例属性法的前面，加上 `static` 关键字。

```
class MyClass {  
  static myStaticProp = 42;  
  
  constructor() {  
    console.log(MyClass.myStaticProp); // 42  
  }  
}
```

这个新写法大大方便了静态属性的表达。

```
// 老写法  
class Foo {  
  // ...  
}  
Foo.prop = 1;  
  
// 新写法  
class Foo {  
  static prop = 1;  
}
```

上面代码中，老写法的静态属性定义在类的外部。整个类生成以后，再生成静态属性。这样让人很容易忽略这个静态属性，也不符合相关代码应该放在一起的代码组织原则。另外，新写法是显式声明（`declarative`），而不是赋值处理，语义更好。

## 5. 私有方法和私有属性

---

### 现有的解决方案

私有方法和私有属性，是只能在类的内部访问的方法和属性，外部不能访问。这是常见需求，有利于代码的封装，但 ES6 不提供，只能通过变通方法模拟实现。

一种做法是在命名上加以区别。

```
class Widget {  
  
  // 公有方法  
  foo (baz) {  
    this._bar(baz);  
  }  
  
  // 私有方法  
  _bar(baz) {  
    return this.snaf = baz;  
  }  
  
  // ...  
}
```

上面代码中，`_bar` 方法前面的下划线，表示这是一个只限于内部使用的私有方法。但是，这种命名是不保险的，在类的外部，还是可以调用到这个方法。

另一种方法就是索性将私有方法移出模块，因为模块内部的所有方法都是对外可见的。

```
class Widget {  
  foo (baz) {  
    bar.call(this, baz);  
  }  
  
  // ...  
}  
  
function bar(baz) {  
  return this.snaf = baz;  
}
```

上面代码中，`foo` 是公开方法，内部调用了 `bar.call(this, baz)`。这使得 `bar` 实际上成为了当前模块的私有方法。

还有一种方法是利用 `Symbol` 值的唯一性，将私有方法的名字命名为一个 `Symbol` 值。

```
const bar = Symbol('bar');  
const snaf = Symbol('snaf');  
  
export default class myClass{  
  
  // 公有方法  
  foo(baz) {  
    this[bar](baz);  
  }  
  
  // 私有方法  
  [bar](baz) {  
    return this[snaf] = baz;  
  }  
}
```

```
// ...  
};
```

上面代码中，`bar` 和 `snaf` 都是 `Symbol` 值，一般情况下无法获取到它们，因此达到了私有方法和私有属性的效果。但是也不是绝对不行，`Reflect.ownKeys()` 依然可以拿到它们。

```
const inst = new myClass();  
  
Reflect.ownKeys(myClass.prototype)  
// [ 'constructor', 'foo', Symbol(bar) ]
```

上面代码中，`Symbol` 值的属性名依然可以从类的外部拿到。

---

## 私有属性的提案

目前，有一个提案，为 `class` 加了私有属性。方法是在属性名之前，使用 `#` 表示。

```
class IncreasingCounter {  
  #count = 0;  
  get value() {  
    console.log('Getting the current value!');  
    return this.#count;  
  }  
  increment() {  
    this.#count++;  
  }  
}
```

上面代码中，`#count` 就是私有属性，只能在类的内部使用（`this.#count`）。如果在类的外部使用，就会报错。

```
const counter = new IncreasingCounter();  
counter.#count // 报错  
counter.#count = 42 // 报错
```

上面代码在类的外部，读取私有属性，就会报错。

下面是另一个例子。

```
class Point {  
  #x;  
  
  constructor(x = 0) {  
    this.#x = +x;  
  }  
  
  get x() {  
    return this.#x;  
  }  
  
  set x(value) {  
    this.#x = +value;  
  }  
}
```

上面代码中，`#x` 就是私有属性，在 `Point` 类之外是读取不到这个属性的。由于井号 `#` 是属性名的一部分，使用时必须带有 `#` 一起使用，所以 `#x` 和 `x` 是两个不同的属性。

之所以要引入一个新的前缀 `#` 表示私有属性，而没有采用 `private` 关键字，是因为 JavaScript 是一门动态语言，没有类型声明，使用独立的符号似乎是唯一的比较方便可靠的方法，能够准确地区分一种属性是否为私有属性。另外，Ruby 语言使用 `@` 表示私有属性，ES6 没有用这个符号而使用 `#`，是因为 `@` 已经被留给了 Decorator。

这种写法不仅可以写私有属性，还可以用来写私有方法。

```
class Foo {
  #a;
  #b;
  constructor(a, b) {
    this.#a = a;
    this.#b = b;
  }
  #sum() {
    return #a + #b;
  }
  printSum() {
    console.log(this.#sum());
  }
}
```

上面代码中，`#sum()` 就是一个私有方法。

另外，私有属性也可以设置 `getter` 和 `setter` 方法。

```
class Counter {
  #xValue = 0;

  constructor() {
    super();
    // ...
  }

  get #x() { return #xValue; }
  set #x(value) {
    this.#xValue = value;
  }
}
```

上面代码中，`#x` 是一个私有属性，它的读写都通过 `get #x()` 和 `set #x()` 来完成。

私有属性不限于从 `this` 引用，只要是在类的内部，实例也可以引用私有属性。

```
class Foo {
  #privateValue = 42;
  static getPrivateValue(foo) {
    return foo.#privateValue;
  }
}

Foo.getPrivateValue(new Foo()); // 42
```

上面代码允许从实例 `foo` 上面引用私有属性。

私有属性和私有方法前面，也可以加上 `static` 关键字，表示这是一个静态的私有属性或私有方法。

```
class FakeMath {
  static PI = 22 / 7;
  static #totallyRandomNumber = 4;

  static #computeRandomNumber() {
    return FakeMath.#totallyRandomNumber;
  }
}
```

```

    }

    static random() {
      console.log('I heard you like random numbers...')
      return FakeMath.#computeRandomNumber();
    }
  }

FakeMath.PI // 3.142857142857143
FakeMath.random()
// I heard you like random numbers...
// 4
FakeMath.#totallyRandomNumber // 报错
FakeMath.#computeRandomNumber() // 报错

```

上面代码中，`#totallyRandomNumber` 是私有属性，`#computeRandomNumber()` 是私有方法，只能在 `FakeMath` 这个类的内部调用，外部调用就会报错。

## 6. new.target 属性

`new` 是从构造函数生成实例对象的命令。ES6 为 `new` 命令引入了一个 `new.target` 属性，该属性一般用在构造函数之中，返回 `new` 命令作用的那个构造函数。如果构造函数不是通过 `new` 命令调用的，`new.target` 会返回 `undefined`，因此这个属性可以用来确定构造函数是怎么调用的。

```

function Person(name) {
  if (new.target !== undefined) {
    this.name = name;
  } else {
    throw new Error('必须使用 new 命令生成实例');
  }
}

// 另一种写法
function Person(name) {
  if (new.target === Person) {
    this.name = name;
  } else {
    throw new Error('必须使用 new 命令生成实例');
  }
}

var person = new Person('张三'); // 正确
var notAPerson = Person.call(person, '张三'); // 报错

```

上面代码确保构造函数只能通过 `new` 命令调用。

Class 内部调用 `new.target`，返回当前 Class。

```

class Rectangle {
  constructor(length, width) {
    console.log(new.target === Rectangle);
    this.length = length;
    this.width = width;
  }
}

var obj = new Rectangle(3, 4); // 输出 true

```

需要注意的是，子类继承父类时，`new.target` 会返回子类。



```
class Rectangle {
  constructor(length, width) {
    console.log(new.target === Rectangle);
    // ...
  }
}

class Square extends Rectangle {
  constructor(length) {
    super(length, length);
  }
}

var obj = new Square(3); // 输出 false
```

上面代码中，`new.target` 会返回子类。

利用这个特点，可以写出不能独立使用、必须继承后才能使用的类。

```
class Shape {
  constructor() {
    if (new.target === Shape) {
      throw new Error('本类不能实例化');
    }
  }
}

class Rectangle extends Shape {
  constructor(length, width) {
    super();
    // ...
  }
}

var x = new Shape(); // 报错
var y = new Rectangle(3, 4); // 正确
```

上面代码中，`Shape` 类不能被实例化，只能用于继承。

注意，在函数外部，使用 `new.target` 会报错。

留言

116 Comments

ECMAScript 6 入门

1 Login

Recommend 15

Tweet

Share

Sort by Best



Join the discussion...

LOG IN WITH

OR SIGN UP WITH DISQUS ?

Name



刘亮 • 2 months ago

```
constructor() {  
  // ...  
}  
  
toString() {  
  // ...  
}  
  
toValue() {  
  // ...  
}  
}
```

// 等同于

```
Point.prototype = {
```

[see more](#)

9 ^ | v • Reply • Share ›



**luobo\_tang** • 5 years ago

ES6加入“类”，是为了更容易混淆JavaScript中的继承方式吗....

6 ^ | v • Reply • Share ›



**Yingjie Huang** ➔ luobo\_tang • 4 years ago

目的是统一继承的方式，避免将精力花费在如何实现继承上；因为研究何时使用继承是一门更重要的学问。

10 ^ | v • Reply • Share ›



**Chenghao Lan** ➔ Yingjie Huang • 3 years ago

已经有很多成熟的继承实现的类库了.....

^ | v • Reply • Share ›



**lenzhao** ➔ Chenghao Lan • 2 years ago

个人认为ES6中的类的概念是向其它面向对象语言靠拢的体现，便于思想的统一，就如Frank所说的那样。

53 ^ | v • Reply • Share ›



**Zhi-Gang.Zou** ➔ luobo\_tang • 5 years ago

我觉得继承方式是一方面了，更重要的是有了类之后可以有一些更高级的面向对象的语言特性了，比如多态，重载等（本人观点）

^ | v • Reply • Share ›



**子不语** ➔ Zhi-Gang.Zou • 4 years ago

现在也可以使用这"更高级"的特性

2 ^ | v • Reply • Share ›



**KeenWon** • 3 years ago

其实ES5和ES6中的继承还是很清晰的

[上一章](#)

[目录](#)

[下一章](#)

图就好了: <http://keenwon.com/1524.html>

3 ^ | v • Reply • Share ›



**Thomas Liu** → KeenWon • 3 years ago

确实图很直接。

^ | v • Reply • Share ›



**Neo Li** → Thomas Liu • 3 years ago

发现熟人，顶一下，哈哈！

^ | v • Reply • Share ›



**hotse** → KeenWon • 3 years ago

还是图好，呵呵

^ | v • Reply • Share ›



**stefan lin** • 5 years ago

有种nodejs搬到前端的感觉

2 ^ | v • Reply • Share ›



**Yann** • 5 years ago

我滴天啊，竟然有类。失望至极，js的灾难

2 ^ | v • Reply • Share ›



**luobo\_tang** → Yann • 5 years ago

和你有相同的感受，那种对原型这种继承机制很有好感以及因此带来的小“傲娇”被打散了....  
难道是为了“迎合市场”，或者是带来更大的混淆....

21 ^ | v • Reply • Share ›



**Guest** → luobo\_tang • 4 years ago

只是语法糖而已，写起来方便一点，原来老是往 **prototype** 里加东西也是够麻烦的，另外有了 **super**，这个也很有用啊。。

2 ^ | v • Reply • Share ›



**rambo** → Guest • 4 years ago

个人也倒是挺喜欢这个。如果能流行，倒省了大量兼容代码。他用的还是**prototype**原型上继承！我倒认为**es7** 加入了“多线程”这他妈才是真的灾难啊！

1 ^ | v • Reply • Share ›



**CJ** → rambo • 3 years ago

**es7**的多线程和**HTML5**多线程有啥区别？**HTML5**多线程，除了主线程以外的线程是不能操作**DOM**的，还有个通信方式（同步）

^ | v • Reply • Share ›



**ranger zhao** → luobo\_tang • 3 years ago

**class**语法在**es4**时已经提出来了，只是当时反对声音太大放到**es6**实现了，可以说这东西已经是老物了

^ | v • Reply • Share ›



**Fu Yunge** → Yann • 4 years ago

如此适合函数式的语言，就这样被糟蹋了。解决js难以维护的最佳方向就在于更加纯粹的应用**FP**。结

[上一章](#)

[下一章](#)

如此适合函数式的语言，就这样被糟蹋了。解决JS难以维护的最佳方向就在于更加纯粹的应用IT，结果居然加入了class。不过估计大部分人还是欢呼雀跃的。

^ | v • Reply • Share ›



**Guest** ➔ Fu Yunge • 4 years ago

不喜欢用可以不用。。

3 ^ | v • Reply • Share ›



**linhan** ➔ Guest • 3 years ago

其实那个例子会有让人误解 第一个function 例子

其实prototype是为了动态添加，在构造函数function(){}中的成员函数 会覆盖 原型链的同名方法,包括继承也是 子类会调用父类的构造函数 而不是使用原型链的 从这里看出，事实上人家不是建议你写在原型链 而是全部写在function里面 ,而且第一眼很容易误解为 方法要通过原型链添加 而不是全部写在function(){}中

^ | v • Reply • Share ›



**yuanxin** • 4 years ago

这里错了: `point.__proto__.hasOwnProperty('toString') // false`  
结果应该是 `true`

1 ^ | v • Reply • Share ›



**Mencius Cheng** ➔ yuanxin • 2 years ago

你怎么那么仔细，源鑫师兄

19 ^ | v • Reply • Share ›



**javie** • 4 years ago

`B.prototype === C` 写错了

1 ^ | v • Reply • Share ›



**ruanyf** Mod ➔ javie • 4 years ago

谢谢指出，已经改正了。

^ | v • Reply • Share ›



**javie** ➔ ruanyf • 4 years ago

你文章下的评论你看吗? <http://www.ruanyifeng.com/b...>

^ | v • Reply • Share ›



**Youxiang Lu** • 3 years ago

`B.prototype = new A();`

// 等同于

`B.prototype.__proto__ = A.prototype;`

这句好像不太科学，这个在ES5时期就应该避免的

应该把`B.prototype = new A();`

写成 `B.prototype = Object.create(A.prototype);`

否则压根就不需要用到`super(..args)`了，你早就调用过无参父类构造函数了。

2 ^ | v • Reply • Share ›



**ruanyf** Mod ➔ Youxiang Lu • 3 years ago

谢谢指出，已经改正。

^ | v • Reply • Share ›



**ruanyf** Mod ➔ Youxiang Lu • 3 years ago

谢谢指出，已经改正。

^ | v • Reply • Share ›



**star orchie** • 18 days ago

类属性写在内部，截止到目前chrome v71，firefox64都未实现

^ | v • Reply • Share ›



薛健超 • 22 days ago

阮老师好，定义实例属性的新方法目前还不支持，会报‘Unexpected token =’的错误。可以请你在文中加上么？

^ | v • Reply • Share ›




王冠宇 • 25 days ago

11

^ | v • Reply • Share ›



**Dandelion** • 5 months ago



see more

^ | v • Reply • Share ›



**ruanyf** Mod ➔ Dandelion • 5 months ago

后面的那个只是提案，还没有正式通过。

^ | v • Reply • Share ›



**Dandelion** ➔ ruanyf • 5 months ago

上一章

下一章

哦哦，是自己看得不仔细，谢谢老师解答！

哦哦，是自己看得不仔细，谢谢老师解答！

^ | v • Reply • Share ›



This comment is awaiting moderation. [Show comment.](#)



**ruanyf** Mod → Orange • 5 months ago

如果有闭包，那个实现并不会消除闭包。

另外，是否回答问题，完全取决于我的兴趣。我没有义务回答你的问题，所以千万不要期待。

1 ^ | v • Reply • Share ›



**Orange** → ruanyf • 5 months ago

嗯嗯，谢谢老师百忙之中抽空回答，另外祝您节日快乐！O(∩\_∩)O哈哈~

^ | v • Reply • Share ›



刘本强 • 6 months ago

作为一个Java程序员来说，class关键字，还有继承的一些用法，感觉非常舒适

^ | v • Reply • Share ›



**W破碎** • 7 months ago

类的静态属性不能写在内部。

不过我看了babel的编译结果，并在node环境下测试后发现，可以有静态的取值函数和赋值函数，这样其实也可以在类内部实现静态属性

```
class Test {  
  constructor() {  
    this.d = 0  
  }  
  try() {  
    this.d = this.x  
    return this  
  }  
  static get x() { return 5 }  
}
```

```
console.log(Test.x) // 5
```

```
let t = new Test()  
console.log(t.x) // undefined
```

^ | v • Reply • Share ›



韦飞越 • a year ago

利用Symbol来实现的私有方法，其实还是有办法调用该方法的

比如调用obj对象的第一个Symbol标记的方法，可以这样调用

```
obj[Object.getOwnPropertySymbols(Object.getPrototypeOf(obj))[0]]()
```

^ | v • Reply • Share ›



tt young • a year ago

```
class A {
```

```
a() {  
function test() {  
console.log(this);  
}  
test();  
console.log(this);  
}  
}  
var a = new A();  
a.a();
```

请问这个为什么输出结果是

// undefined

// A {}

为什么 `test()` 的输出是 `undefined`，在浏览器执行环境下不应该是 `window` 吗？ 求解答。

^ | v • Reply • Share ›



**Jialiang Tong** ➔ tt young • a year ago

类和模块的内部，默认为严格模式。

^ | v • Reply • Share ›



郭敬文 • a year ago

```
class A {}
```

```
class A {}
```

Uncaught SyntaxError: Identifier 'A' has already been declared

`class`不允许重复定义，我觉得这个有必要提一下

^ | v • Reply • Share ›



阿德 • a year ago

私有属性像`ts`加上 `private` 不好么。。为什么还要用符号

^ | v • Reply • Share ›



**Orange** • a year ago

我感觉你少提了一点，`this` 在静态方法里指向类 而不是 实例

^ | v • Reply • Share ›



**ruanyf** Mod ➔ Orange • a year ago

谢谢指出，确实漏掉了，已经补上。

^ | v • Reply • Share ›



**general** • a year ago

`new.target`是可以实现`java`抽象类的么, 怎么越来越别扭了

^ | v • Reply • Share ›



**paul han** • 2 years ago

在使用`mixin`模式的时候发现并不能成功，可以帮我看下吗？

//上面直接复制了`mixin`的那两个函数

```
class A {
```

[上一章](#)

[下一章](#)

```
class A {
  constructor() {
    this.a = 1
  }
}

class B {
  constructor() {
    this.b = 2
  }
}

class C extends mix(A, B) {
  constructor() {
    super();
    this.c = 3
  }
}
```

var c=new C();

c//输出{c:3}

constructor部分只能使用超类实现吗？

^ | v • Reply • Share ›



**ruanyf** Mod ↗ paul han • 2 years ago

这个 Mixin 函数只能继承类的方法，不能继承实例方法。

也就是说，`this.a`是无法继承的，必须写成下面的样子。

```
```javascript
class A {
  a() {}
}
...
```
```

1 ^ | v • Reply • Share ›

[Load more comments](#)

ALSO ON ECMAScript 6 入门

## 对象和函数的扩展

90 comments • 5 years ago

yunnysunny — 可惜Null传导运算符现在还不支持

## Promise对象

106 comments • 5 years ago

冯飞林 — 谢谢

## 异步操作

84 comments • 4 years ago

Qiuleo —

## Proxy和Reflect

65 comments • 3 years ago

liudeyin — <https://uploads.disquscdn.c...> ...



