Manual técnico

Instalación, configuración y mantenimiento · TermoPlast

TermoPlast · Tesis 7° año E.E.S.T. N°3 "Roberto Arlt" · Autor: Mateo Porcel · Versión del proyecto: **V4.0** · 18/10/2026

---

1. Requisitos

- **XAMPP** (Apache + PHP 8 + MySQL/MariaDB).
- Para el asistente (opcional): **Python 3** con `flask` y `scikit-learn`.

2. Instalación

1. Copiá la carpeta `TermoPlast/` dentro de `xampp/htdocs/`.
2. Iniciá **Apache** y **MySQL** desde el panel de XAMPP.
3. En phpMyAdmin, creá la base e importá **en orden** los scripts de `sql/`: `1_termoplast` → `2_seguridad_db` → `3_dosfa` → `4_trazabilidad` → `5_password_reset` → `6_requisitos_minimos`.
4. Revisá `config/conexion.php` (usuario/clave de MySQL; por defecto root sin clave).
5. Abrí `http://localhost/TermoPlast/`.

Crear el administrador

1. Entrá **una sola vez** a `admin/crear_admin.php`.
2. **Borrá** ese archivo apenas crees el admin. Usuario operador de ejemplo: `operador` / `operador123`.

3. Configuración importante

- **URL pública del QR** (`config/catalogo.php`): si entrás por `localhost`, el sistema intenta usar la IP de red; para fijarla, poné `define('URL_PUBLICA', 'http://TU_IP/TermoPlast');`. Ver la página **Diagnóstico de QR** dentro de Seguimiento.
- **Firewall de Windows**: permitir `httpd.exe` (Apache) en redes privadas para que el QR se abra desde otro dispositivo en la misma Wi-Fi.
- **Catálogo** (`config/catalogo.php`): tipos de pieza, gramos por tipo, peso de tapita, límites de la máquina y estados.

4. Estructura del proyecto

Carpeta	Contenido
config/	conexión a la base y catálogo
includes/	seguridad, sesión, roles, funciones, header/footer, generador de PDF
auth/	login, registro, logout, recuperación, 2FA
admin/	panel, dashboard, ABM, exportar, seguridad, login admin
pages/	vistas del emprendedor (panel, pedido, seguimiento, diseños, impacto, mapa, ficha, perfil)
api/	puente del chatbot
assets/	css, js (incl. vendor: Chart.js, Leaflet, three.js, QR), fuentes
chatbot/	microservicio Python (IA)
sql/ · docs/	scripts de base · documentación

5. Asistente con IA (opcional)

1. En Windows, entrá a `chatbot/` y ejecutá `instalar_windows.bat` y luego `iniciar_servicio.bat`.
2. El servicio queda en `127.0.0.1:5001`. Si no está activo, el chat avisa con elegancia y el resto del sistema sigue funcionando.
3. El modelo se entrena solo al arrancar a partir de `chatbot/intents.json` (~4.600 frases, 25 intenciones).

6. Seguridad y mantenimiento

- No subir `credenciales.txt` ni las carpetas de subidas a repositorios públicos (ya están en `.gitignore`).
- En servidor real: verificar `AllowOverride All` para que apliquen los `.htaccess`.
- Respaldo: exportar la base desde phpMyAdmin periódicamente; versionar el código con Git.
- Logs de seguridad: tabla `eventos_seguridad` e `intentos_login`; auditables desde **Admin → Seguridad**.