Рубежный контроль 1. Описание конечных автоматов на языке Verilog. Вариант №1

Задание. Разработать модуль на Verilog, который реализует конечный автомат, проверяющий соответствие входной последовательности ASCII-символов заданному регулярному выражению. Автомат должен работать на высокой тактовой частоте, а входные данные поступать с UART-совместимой скоростью (входной бодрейт). Выходной сигнал должен выдаваться также с UART-совместимой скоростью (выходной бодрейт). Для детектирования класса ASCII символов необходимо инстанцировать модуль комбинационного устройства ascii_type_detector (реализовывать модуль не нужно).

Входной бодрейт: 9600 бод Тактовая частота: 25 МГц Выходной бодрейт: 19200 бод

Регулярное выражение для распознавания

(start_stop) (number){2,4} (math_symbol) (capital_letter){1,3} (start_stop)

Описание: Проверка формата команды: начало, 2-4 цифры, математический символ, 1-3

заглавные буквы, конец

Пример валидной строки: $\0123+X\0$, $\0456*ABC\0$

Пример невалидной строки: \01А+ХХ\0 (неправильный символ в цифровой части)

Приложение

Основные метасимволы:

- () группировка символов
- | логическое "ИЛИ" (альтернатива)
- * 0 или более повторений предыдущего элемента
- {n} ровно n повторений
- {n,m} от n до m повторений

Базовые классы:

start_stop - нулевой символ (\0) whitespace - пробелы, табуляции

other - любые символы, не попавшие в другие классы

Буквы и цифры:

small_letter - строчные буквы (a-z)

capital_letter - заглавные буквы (A-Z)

number - цифры (0-9)

hex_digit - шестнадцатеричные цифры (0-9, A-F, a-f) vowel - гласные буквы (a, e, i, o, u, A, E, I, O, U)

Символы пунктуации:

punctuation_basic - основные знаки препинания (., ,, :, ;, !, ?, ', ") punctuation finance - финансовые символы (#, \$, \$, &, @)

Скобки и операторы:

parentheses - круглые и квадратные скобки ((), [], <, >)

curly braces - фигурные скобки ({, })

math symbol - математические операторы (+, -, *, /, , =, <, >)

Примеры интерпретации:

(number){2,4} - от 2 до 4 цифр подряд

(capital letter | number) - одна заглавная буква ИЛИ одна цифра

(whitespace)* - ноль или более пробелов/табов

(vowel){2,3} - последовательность из 2 или 3 гласных букв

Насть 1. Диаграмма переходов состояний автомата (8 баллов)										
Регулярное выражение для распознавания:										
(start_stop) (number){2,4} (math_symbol) (capital_letter){1,3} (start_stop)										

Часть 2. Описание заголовка модуля, внутренних сигналов и локальных парамеров (8 баллов)								
Входные данные сlk — тактовый сигнал. rst — сигнал сброса (активный уровень высокий). ascii_char[7:0] — текущий принятый ASCII-символ. char_valid — строб-сигнал, указывающий на валидность ascii_char (синхронизирован с UART-приёмом).								
Выходные данные sequence_valid — сигнал валидности всей последовательности (активный уровень высокий). output_strobe — строб-сигнал, указывающий на актуальность sequence_valid (синхронизирован с UART-передачей, но на другом бодрейте).								

Часть 3. Инстанцирование модуля ascii_type_detector (4 балла) module ascii_type_detector (input wire [7:0] ascii_char, // a-z output reg small letter, // A-Z output reg capital letter, output reg number, // 0-9 output reg nex_digit, // 0-9, A-F, a-f output reg punctuation_basic, output reg punctuation_finance, output reg parentheses. // #\$%@ // " output reg punctuation_finance, // #\$%@ output reg parentheses, // (), [] output reg curly_braces, // {}, output reg math_symbol, // +-*/\<>= output reg whitespace, // пробелы, табы output reg vowel, // аеіоиАЕІОИ output reg start_stop, // \ 0 (нулевой символ) output reg other // всё остальное);

Часть 4. Описание автомата, два процесса (10 баллов)									
Perулярное выражение для распознавания: (start_stop) (number){2,4} (math_symbol) (capital_letter){1,3} (start_stop)									
<pre>(start_stop) (number){2,4} (math_symbol) (capital_letter){1,3} (start_stop)</pre>									

Час	Th 5	Описание	счетчиков-делителей	частоты	и генепания	BUXULHUX	N BHVTDEHHNY	СИГНЭПОВ
(10	балл	ов)	счетчиков-делителеи	частоты	и геперация	БЫХОДПЫХ	и внутренних	си палов