Правила проектирования плат под станок

Параметр	В KiCad	Минимум		Рекомендуется	
		мм	mil	мм	mil
Медь					
Зазор	Clearance	0.3	11.8	0.4	15.7
Зазор зоны заливки	Zone clearance	0.4	15.7	0.5	19.7
Ширина дорожки (сигнальной)	Track width	0.3	11.8	0.4	15.7
Ширина дорожки (питания)	Track width	0.8	31.5	1.0	39.4
Ширина мостика терморазгрузки	Thermal relief spoke width	0.4	15.7	0.5	19.7
Зазор медь-край платы	Copper to edge clearance	1.0	39.4	1.5	59.1
Отверстия					
Размер сверла (все отверстия)	Hole size	1.0	39.4	1.0	39.4
Зазор между отверстиями	Hole to hole clearance	0.8	31.5	1.0	39.4
Площадки					
Ширина пояска (круглая площадка)	Annular width	0.5	19.7	0.6	23.6
Ширина пояска (овальная площадка)	Annular width	0.25	9.8		
Размер площадки (круг)	Pad size	2.0	78.7	2.2	86.6
Размер площадки (овал)	Pad size			1.5×2.2	59.1×86.6
Расширение паяльной маски	Solder mask expansion	0.05	2	0.1	3.9
SMD					
Шаг выводов	Pitch	0.65	25.6	1.27	50
Ширина площадки (шаг 0.65 мм)	Pad size X			0.35	13.8
Посадочные места пассивных компонентов	Footprint			0805, 1206	
Корпуса QFN, BGA, шаг 0.5 мм				не применять	
Текст на меди					
Высота текста	Text height	2.0	78.7	2.5	98.4
Толщина текста	Text thickness	0.3	11.8	0.4	15.7
Плата					
Слои меди	Copper layers			1	
Переходные отверстия	Vias			не применять	
Перемычки	Jumpers			до 50	
Контур платы	Board outline			прямоугольник	
Размер платы (наибольший)	Board size			200×200	7874×7874

https://157.22.189.111:8445/