Правила проектирования плат под станок

Параметр	В KiCad	Минимум		Рекомендуется	
		мм	mil	мм	mil
Медь					
Зазор	Clearance	0.3	11.8	0.4	15.7
Зазор зоны заливки	Zone clearance	0.4	15.7	0.5	19.7
Ширина дорожки (сигнальной)	Track width	0.3	11.8	0.4	15.7
Ширина дорожки (питания)	Track width	0.8	31.5	1.0	39.4
Ширина мостика терморазгрузки	Thermal relief spoke width	0.4	15.7	0.5	19.7
Зазор медь–край платы	Copper to edge clearance	1.0	39.4	1.5	59.1
Зазор медь–отверстие (крепёж М3)	Copper to hole clearance	2.2	86.6		
Отверстия					
Размер сверла	Minimum drill size	0.8	31.5		
Размер сверла (резисторы, диоды, DIP)	Hole size			0.8	31.5
Размер сверла (штыревые разъёмы)	Hole size			1.0	39.4
Размер сверла (клеммники)	Hole size			1.2	47.2
Размер сверла (крепёж М3)	Hole size			3.2	126
Зазор между отверстиями	Hole to hole clearance	0.8	31.5	1.0	39.4
Шаг размеров сверла		0.1	3.9		
Площадки					
Ширина пояска (круглая площадка)	Annular width	0.5	19.7	0.6	23.6
Ширина пояска (овальная площадка)	Annular width	0.25	9.8		
Размер площадки (овал, сверло 1.0)	Pad size			1.5×2.2	59.1×86.6
Расширение паяльной маски	Solder mask expansion	0.05	2	0.1	3.9
SMD					
Шаг выводов	Pitch	0.65	25.6	1.27	50
Ширина площадки (шаг 0.65 мм)	Pad size X			0.35	13.8
Посадочные места пассивных компонентов	Footprint			0805, 1206	
Корпуса QFN, BGA, шаг 0.5 мм				не применять	
Текст на меди					
Высота текста	Text height	2.0	78.7	2.5	98.4
Толщина текста	Text thickness	0.3	11.8	0.4	15.7
Плата и заготовка					
Слои меди	Copper layers			1	
Переходные отверстия	Vias			не применять	
Перемычки	Jumpers			до 5	
Контур платы	Board outline			прямоугольник	
Размер платы (заготовка 100×100 мм)	Board size			84×84	3307×3307
Технологическое поле заготовки	Panel margin			8.0	315
Зазор между платами на заготовке	Panel spacing	3.0	118		
Размер заготовки	Panel size			600×600	23622×23622

https://157.22.189.111:8445/