Guion de la demo en vivo

Oct 27, 2026 · @Ignacio

La demo de un vistazo

Seis pasos en unos 6 minutos, con el hosting local en tu laptop (puertos 8080 a 8083). Azure solo se usa para el QR del celular.

Paso	Qué muestras	Tiempo
1	Rayos X: cuatro aplicaciones en una pantalla	0:30
2	Sesión y póliza activa que viaja de Pólizas a Siniestros	1:30
3	Cambio de país: catálogo, formato, validación y menú	1:00
4	React ↔ Angular en el cotizador	1:00
5	Publicar y revertir Pólizas sin tocar el shell	1:00
6	Apagar Siniestros: el portal sigue funcionando	1:00

Regla de oro: antes de cada paso di en una frase qué van a ver; después, en una frase, por qué importa. Si algo falla, no lo depures en vivo: di “les muestro el video” y sigue.

Antes de la presentación

Todo lo que puede fallar se resuelve antes de entrar. Ensaya la demo completa al menos una vez con esta misma lista.

Un día antes

- [ ] Revisa qué versiones tienes publicadas: `dir hosting\polizas` y `dir hosting\siniestros`. Anota la versión actual de Pólizas (la que aparece en `hosting\shell\federation.manifest.json`).
- [ ] Publica de antemano la versión nueva de Pólizas que vas a “lanzar” en vivo, con un número que no exista: `npm run publicar polizas 1.5.0`. Así no esperas la compilación frente al comité.

- [ ] Regresa el manifiesto a la versión actual: `npm run revertir polizas <versión actual>`. La 1.5.0 queda publicada pero no visible.
- [ ] Prueba el inicio de sesión con Auth0 en `http://localhost:8080`. Si falla, revisa que esa dirección esté en Allowed Callback URLs, Logout URLs y Web Origins de tu aplicación en Auth0. Si no se arregla, harás la demo con sesión simulada.
- [ ] Escanea el QR de la presentación con tu celular y confirma que abre el portal en Azure.
- [ ] Ten el video de respaldo en la laptop y en el celular.

30 minutos antes

- [ ] Cierra todo lo que no uses; activa “No molestar” en Windows (sin notificaciones en pantalla).
- [ ] Levanta los servidores como dice la sección siguiente, en tres terminales.
- [ ] Abre el portal, recorre los 6 pasos una vez rápido y deja todo en el punto de partida: país México, Rayos X apagado, sin póliza activa.
- [ ] Ten abierta la presentación en la diapositiva de la demo, y el navegador listo en otra ventana.

Preparar terminales y navegador

Siniestros va en su propia terminal para poder apagarlo solo; si usas `npm run demo`, `Ctrl + C` apaga los cuatro servidores a la vez.

Terminal	Comando	Para qué
1	`npm run demo:base`	Shell (8080), Pólizas (8081) y Cotizador (8083)
2	`npm run servir:siniestros`	Siniestros (8082), solo; la apagas en el paso 6
3	(libre, en la carpeta del proyecto)	Para el comando del paso 5

Navegador (Edge):

1. Abre `http://localhost:8080`. Si vas con sesión simulada: `http://localhost:8080/?sesion=simulada`.
2. Zoom al 125 % (`Ctrl` y `+`), para que se lea desde lejos.

3. Con Auth0: inicia sesión antes de empezar, para no esperar la pantalla de login frente al comité.
4. Deja el navegador y la terminal 3 a la mano: en el paso 5 cambias entre los dos.

Una pestaña que entró con `?sesion=simulada` se queda en modo simulado aunque quites el parámetro. Para volver a Auth0, abre una pestaña nueva.

Pasos 1 a 3

Paso 1 · Rayos X (30 s)

1. En el encabezado, da clic en **Rayos X: apagado**.
2. Se marca el shell en morado. Entra a **Pólizas**: aparece su caja verde dentro de la morada.

Deben ver: etiquetas como `polizas · v1.0.x · Angular · localhost:8081`.

Di: “Para el usuario es un solo portal. Con Rayos X se ve que son aplicaciones distintas, cada una con su versión y servida desde otro servidor: fíjense en los puertos.”

Deja Rayos X encendido el resto de la demo.

Paso 2 · Sesión y póliza activa (1:30)

1. Señala tu nombre en el encabezado: una sola sesión para todo el portal.
2. En **Pólizas**, fila **AUT-2026-0457 · Auto Amplia**: clic en **Usar como póliza activa**. El encabezado cambia a “Póliza activa: AUT-2026-0457”.
3. En esa misma fila: clic en **Reportar siniestro**. Te lleva a Siniestros con la póliza ya cargada.
4. En **RFC** escribe primero algo mal, `ABC123`, y sal del campo: aparece “Formato no válido”.
5. Corrígelo: `GODE561231GR8`. Fecha: cualquiera. ¿Qué pasó?: `Choque leve en el estacionamiento`.
6. Clic en **Enviar reporte**: aparece el folio `SIN-xxxxxx` y la tabla de reportes.

Di: “Pólizas y Siniestros son equipos distintos y nunca se llaman entre sí. Pólizas escribe la póliza activa en un contexto compartido, y Siniestros la lee. Si mañana se reescribe uno, el otro ni se entera.”

Paso 3 · Cambio de país (1:00)

1. Ve a **Pólizas** y cambia **País** a **Colombia**. Otro catálogo, pesos colombianos con punto de miles, y la póliza activa vuelve a “ninguna”.
2. Usa **SAL-2026-3301** como póliza activa y da clic en **Reportar siniestro**: el campo ahora dice **Cédula o NIT**.
3. Cambia a **España**. Siniestros desaparece del menú y el portal te regresa al inicio. Entra a Pólizas: importes como `1240,80 €`.
4. Regresa a **México** y muestra la póliza **VID-2025-1120**: `USD 1,850.00`.

Di: “El país define formato, reglas, catálogo y qué dominios existen. La moneda no: es de la póliza. Una póliza en dólares sigue en dólares aunque se vea desde México.”

Termina en **España** para empezar el paso 4.

Pasos 4 a 6

Paso 4 · React ↔ Angular (1:00)

1. Con el país en **España**, entra a **Cotizador**. Con Rayos X se ve la caja ocre con la etiqueta `cotizador · … · React`.
2. Señala el texto “Productos disponibles en España para …”: el país y el usuario vienen del shell (Angular → React).
3. Clic en **Cotizar**. Debajo aparece “El shell recibió la cotización: … por … €” (React → Angular).
4. Sin salir del cotizador, cambia a **México**: React se actualiza solo y muestra productos y pesos mexicanos.

Di: “Esto es React dentro de un portal Angular. El contrato es el estándar del navegador: el shell le pasa una propiedad y escucha un evento. React no sabe que existe Angular. Lo recomiendo como excepción justificada, no como norma.”

Quédate en **México** para los pasos 5 y 6.

Paso 5 · Publicar y revertir (1:00)

1. **Di primero:** “Ya compilé y publiqué la versión 1.5.0 de Pólizas en su propia carpeta, para no hacerlos esperar la compilación. Ahora la libero.”
2. En la terminal 3: `npm run revertir polizas 1.5.0`. Mensaje: “El manifiesto ahora apunta a polizas v1.5.0. No se compiló ni se copió nada.”

3. En el navegador: `F5`, entra a **Pólizas**. Rayos X muestra `v1.5.0`. La etiqueta del shell no cambió.
4. Vuelta atrás: `npm run revertir polizas <versión actual>`, `F5`: regresa la versión anterior.

Di: "Se liberó un dominio sin recompilar el shell ni a los demás. El rollback no es un redespliegue: es apuntar el manifiesto a la carpeta anterior, que nunca se borra."

Si preguntan por el nombre del comando: el script `revertir` mueve el manifiesto a cualquier versión ya publicada, hacia adelante o hacia atrás. Publicar es compilar, copiar a una carpeta nueva y actualizar el manifiesto.

Paso 6 · Apagar Siniestros (1:00)

1. Confirma que estás en **México**: en España, Siniestros ni siquiera aparece en el menú.
2. En la terminal 2: `Ctrl + C`. Si pregunta "¿Desea terminar el trabajo por lotes (S/N)?", responde `S`.
3. En el navegador: `F5`. Es obligatorio: Siniestros ya se había cargado en el paso 2 y sigue en memoria hasta recargar.
4. Clic en **Siniestros**: aparece "Siniestros no está disponible en este momento", con **Reintentar** e **Ir al inicio**.
5. Clic en **Pólizas**: funciona normal. El encabezado y el menú nunca se rompieron.
6. Restablece: en la terminal 2, `npm run servir:siniestros`; cuando diga "Available on", regresa a Siniestros y da clic en **Reintentar**.

Di: "Si un dominio se cae o tarda más de 5 segundos, la falla se queda encerrada en su sección. Esto mismo lo cubre una prueba automática en escritorio y celular."

Después de Reintentar, Siniestros pedirá elegir una póliza: recargar borra la póliza activa, que solo vive en memoria. Es normal.

Celular

El celular se muestra de dos formas: el director con su teléfono, y tú en la pantalla grande.

Con el QR (Azure):

1. Regresa a la presentación, diapositiva "Ábralo en su celular".
2. Invita al director a escanear. Entra con Auth0; si no quiere registrarse, la misma dirección con `?sesion=simulada` al final.

3. Sugiérele: menú ☰, cambiar de país y reportar un siniestro.
4. Mientras lo explora, sigue con la siguiente diapositiva; no esperes a que termine.

En tu pantalla, si quieren verlo en grande:

1. En Edge, `F12` y luego `Ctrl + Shift + M` (vista de dispositivo). Elige un celular, por ejemplo Pixel 7.
2. Muestra el menú ☰ y la tabla de Pólizas convertida en tarjetas.
3. Vuelve a la vista normal con `Ctrl + Shift + M` y cierra con `F12`.

Di: “No hay una versión móvil aparte: es la misma aplicación con un solo punto de quiebre, controles de 44 píxeles para el dedo y una prueba automática que verifica que ninguna pantalla se desborde en un celular.”

Si algo sale mal

Ningún arreglo en vivo debe tomar más de 20 segundos; si tarda más, pon el video y sigue hablando.

Síntoma	Qué hacer
El login de Auth0 falla o no hay internet	Pestaña nueva con `http://localhost:8080/?sesion=simulada`
Al dar clic en Pólizas te manda a iniciar sesión	Normal con Auth0 si la sesión venció: inicia sesión y continúa
Una sección dice “no está disponible” sin haberla apagado	Revisa que sus terminales sigan corriendo; levanta la que falte y da `F5`
Siniestros no aparece en el menú	Estás en España: cambia a México
Después de revertir, Rayos X muestra la versión anterior	`Ctrl + Shift + R` para recargar sin caché
`revertir` dice “No existe la versión…”	Revisa el número con `dir hosting\polizas`
`publicar` dice “La versión … ya está publicada”	Es intencional: las versiones no se sobrescriben. Usa otro número
La pantalla aparece en blanco	Abre la consola (`F12`): si no carga el manifiesto, revisa la terminal 1

Síntoma	Qué hacer
El celular no abre el QR	Que lo intente con datos móviles; si no, muestra la vista de celular en tu pantalla
Cualquier otra cosa	“Les muestro el video de respaldo”, y sigue con la presentación