НОВОЕ СЛОВО В ОЧИСТКЕ ВОДЫ

СпецМедтехника

УСТАНОВКА ОЧИСТКИ ВОДЫ МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ IPSAR

Данная установка и все расходные материалы полностью Российского производства. Разработана для применения в лабораториях всех направлений.

Специально разработано программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта, которое управляет установкой не только в процессе производства воды, но и в режимах профилактического и технического обслуживания. Тем самым, практически исключается влияние человеческого фактора на работу установки.

Основным преимуществом является ее компактность и способность гарантировать получение воды стабильно высокого качества на протяжении всего процесса эксплуатации.

Компактность	Не занимает много места (большое пространство). Расположена в закрытом корпусе, что даёт возможность проводить простую санитарную обработку поверхностей и обеспечивает малошумность установки, позволяя использовать её в помещении с персоналом
Использование входной водопроводной воды	Подключается к водопроводной сети и не требует дополнительного оборудования предварительной очистки
Система интеллектуального управления и контроля качества	Обеспечивает максимальный контроль за производственными процессами установки на всех основных стадиях производства H2O. Программное обеспечение контролирует состояние расходного материала и предупреждает персонал о своевременности проведения регламентных мероприятий
Функция протоколирования	Обеспечивает распечатку результатов контроля результатов получаемой H2O на бумажном носителе встроенным принтером по желанию оператора
Интегрированный дозатор	Расположен в корпусе, имеет эргономичное пространство под используемую емкость. Позволяет набирать требуемый объём воды (от 10 мл до 4500 мл)
Универсальность	Обеспечивает производство очищенной воды всех типов и нужных объемов, что даёт возможность её использовать для различных лабораторных нужд
Простота в использовании	Обеспечена управлением с сенсорного монитора, а интуитивный дисплей позволяет легко и быстро воспринимать служебную информацию
Функция автоматической самодиагностики	Своевременно информирует персонал о возникших ошибках, тем самым позволяет оператору быть уверенным в исправности оборудования
Функция автоматического технического обслуживания	Обеспечивает программный контроль за своевременностью и порядком проведения регламентных работ, а также гарантирует простую, легкую и быструю смену использованных фильтрующих элементов
Возможность использование в боксированных помещениях	Кнопка налива выполнена в виде бесконтактного сенсора. Управление установкой возможно производить в средствах индивидуальной защиты (перчатках)

IPSAR.SMTGROUP.RU

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС ОЧИСТКИ ВОДЫ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

121096, г. Москва
ул. Кастанаевская, д. 14

+7 (495) 737 33 22
+7 (495) 737 33 23

info@smtgroup.ru

УСТАНОВКА ОЧИСТКИ ВОДЫ МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ IPSAR

СпецМедтехника

Основные характеристики

Габариты ДхШхВ **520x310x510 мм**
Подключение к сети **220В, 50Гц**

Комплектация 1
Степень очистки воды **тип I или II**
Масса **не более 30 кг**
Объём производимой воды **до 25 л/час**

Основные характеристики с модулем фильтрации

Габариты ДхШхВ - **655x510x1495 мм**
Подключение к сети **220В, 50Гц**

Другие комплектации
Данная комплектация используется при условии сильной загрязненности входной воды
Различные типы воды (II, III)
Объём производимой воды **от 10 до 200 л/час**
Масса **не более 150 кг**

Удлиненный межрегламентный период замены фильтрующей группы достигается благодаря автоматизации процесса управления промывкой и регенерацией фильтров предварительной очистки по оценке программного обеспечения установки.

В программном обеспечении установки существует специальная функция, которая определяет необходимое количество промывок и регенераций фильтров предварительной очистки, тем самым экономит ресурс расходного материала и расхода соли.

Функция программированного налива позволяет оператору дозировать H20 в емкости посредством программирования заданного объема на сенсорном дисплее установки. После старта данной функции присутствие оператора в процессе налива не требуется.

Специально разработанный картридж увеличенного объёма при незначительных габаритах обеспечивает удобство подключения и замены путем простой фиксации. Программа замены автоматическая, значительно облегчает работу оператора.