News service dokumentacija

News service je spletna aplikacija namenjena pregledovanju in urejanju novic.

Uporabljene tehnologije:

- Frontend
 - o AngularJS
 - Bootstrap
 - Swagger UI
- Backend
 - o Spring-boot
- Database
 - In-memory H2 database
- Build tool
 - o Maven
- Source repository
 - o GIT

Kreiranje baze:

News service uporablja In-memory H2 database in je konfiguriran tako, da se tabele kreirajo in napolnijo ob samem zagonu aplikacije, to pomeni, da se po končanem izvajanja aplikacije podatki ne ohranijo.

S spremembo konfiguracije je možno uporabiti tudi katerokoli drugo bazo ter ohranjanje podatkov med ponovnimi zagoni aplikacije.

SQL skripta za kreiraje baze:

```
CREATE TABLE 'category' (
 'id' int(11) NOT NULL AUTO INCREMENT,
 'name' varchar(45) COLLATE utf8 slovenian ci NOT NULL,
 PRIMARY KEY ('id'),
 UNIQUE KEY 'id_category_UNIQUE' ('id'),
 UNIQUE KEY 'name UNIQUE' ('name')
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8 slovenian ci;
CREATE TABLE 'news' (
 'id' int(11) NOT NULL AUTO INCREMENT,
 'title' varchar(200) COLLATE utf8 slovenian ci NOT NULL,
 'text' longtext COLLATE utf8 slovenian ci NOT NULL,
 'date' datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT TIMESTAMP,
 `category_id` int(11) NOT NULL,
 PRIMARY KEY ('id'),
 UNIQUE KEY 'id news UNIQUE' ('id'),
 KEY `fk_category_idx` (`category_id`),
 CONSTRAINT 'fk_category' FOREIGN KEY ('category_id') REFERENCES 'category' ('id') ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8 slovenian ci;
```

Zagon aplikacije:

- Maven:
 - o mvn spring-boot:run
- Executable jar:
 - o java –jar news-service.jar

Aplikacija se bo privzeto zagnala na naslovu http://localhost:8080.

Administrativni vmesnik je dostopen s klikom na ikono v zgornjem desnem kotu (user: admin, pass: admin).

Testiranje aplikacije:

- Unit/Integration testi se zaženejo z mvn test
- Testiranje in pregled REST API-ja je na naslovu http://localhost:8080/swagger-ui.html

REST API

Zahtevek za sezama kagetorij

• GET /api/categories

Zahtevek seznama novic

• GET /api/news

Zahtevek za novico

• GET /api/news/{id}

Zahtevek za kreiranje nove novice

- POST /api/news
 - Request body

```
{
    "category": {
        "id": Integer,
        "name": "String"
},
    "date": "2016-10-26",
    "text": "string",
    "title": "string"
}
```

Zahtevek za posodobitev novice

- PUT /api/news/{id}
 - o Request body

```
{
    "category": {
        "id": Integer,
        "name": "String"
},
    "id": Integer,
    "date": "2016-10-26",
    "text": "string",
    "title": "string"
}
```

Zahtevek za brisanje novice

• DELETE /api/news/{id}