

EXAMPLE 6-31. Example HTML and JavaScript output

```
<!-- NOTE 1-->
<script type="text/javascript" src="http://static.ak.fbcdn.net/
.../js/fbml.js"></script>

<!-- Application's HTML -->
These links demonstrate the Ajax object:
<br>
<!-- NOTE 2 -->
<a href="#" onclick="fbjs_sandbox.instances.a1234567.bootstrap();
  return fbjs_dom.eventHandler.call(
    [fbjs_dom.get_instance(this,1234567),function(a1234567_event) {
      a1234567_do_ajax(a1234567_Ajax.RAW);
      return false;
    }
    ,1234567],new fbjs_event(event));return true">
AJAX Time!</a>
<br>

<div>

<span id="app1234567_ajax1" fbcontext="b7f9b437d9f7"></span><!-- NOTE 3 -->
</div>

<!-- Facebook-generated FBJS bootstrapping -->
<script type="text/javascript">
var app=new fbjs_sandbox(1234567);
app.validation_vars={ <!-- Omitted for clarity -->};
app.context='b7f9b437d9f7';
app.contextid=<!-- Omitted for clarity -->;
app.data={"user":8055,"installed":false,"loggedin":true};
app.bootstrap();
</script>

<!-- Application's script -->

<script type="text/javascript">
function a1234567_do_ajax(a1234567_type) { <!-- NOTE 3 -->

var a1234567_ajax = new a1234567_Ajax();<!-- NOTE 3 -->
  a1234567_ajax.responseType = a1234567_type;
  switch (a1234567_type) {
    case a1234567_Ajax.RAW:
      a1234567_ajax.ondone = function(a1234567_data) {
        a1234567_document.getElementById('ajax1').setTextValue(a1234567_data);
      };
      break;
  };

<!-- NOTE 4 -->
a1234567_ajax.post('http://www.fettermansbooks.com/testajax.php?t='+a1234567_type);
}
</script>
```