

# Apuntes

[Descargar estos apuntes](#)

## Tema 10. Corrutinas y Servicios

### Índice

1. [Corrutinas Kotlin](#)
  1. [Alcance de las corrutinas](#)
  2. [CoroutineContext](#)
  3. [Funciones de Suspensión](#)
  4. [Builders de corrutinas](#)

# Corrutinas Kotlin

Una [corrutina de Kotlin](#) es un conjunto de sentencias que realizan una tarea específica, con la capacidad suspender o resumir su ejecución sin bloquear un hilo. Esto permite que tengas diferentes corrutinas cooperando entre ellas y no significa que exista un hilo por cada corrutina, al contrario, puedes ejecutar varias en un solo.

Las corrutinas hacen parte del paquete `kotlinx.coroutines`, por lo que necesitas especificar la [dependencia correspondiente](#) en en `build.gradle`. A día de hoy:

```
implementation "org.jetbrains.kotlin:kotlinx-coroutines-android:1.5.1"
```

Las [corrutinas en el desarrollo de Android](#), aunque son un elemento que va a permitirnos crear códigos más sencillos, al principio pueden parecer complejas debido a su nivel de abstracción.

## Alcance de las corrutinas


Cuando creamos coroutines asumimos de manera implícita dos aspectos muy importantes: El ámbito (`CoroutineScope` y `GlobalScope`) y el contexto (`CoroutineContext`).

El uso de `GlobalScope` permite crea corrutinas de nivel superior, esto quiere decir que tienen la capacidad de vivir hasta que termine la aplicación y es trabajo del desarrollador en control para su cancelación, por lo que no se aconseja usar este ámbito.

Para reducir este alcance, Kotlin nos permite crear los espacios donde queremos que se dé la concurrencia. Esto lo haremos mediante `CoroutineScope`. Cada vez que usamos un constructor de coroutines en realidad estamos haciendo una llamada a una función que recibe como primer parámetro un objeto de tipo `CoroutineContext`.

## CoroutineContext

Las coroutines siempre se ejecutan en algún contexto que está representado por un valor del tipo `CoroutineContext`.



El contexto de Coroutine es un conjunto de varios elementos. Los elementos principales son el Job de la Coroutine, su dispatcher y también su Exception handler.

- **Job** De acuerdo con la documentación oficial "Un Job es una cosa cancelable con un ciclo de vida que culmina con su finalización. Los trabajos de coroutine se crean con launch coroutine builder. Ejecuta un bloque de código especificado y se completa a la finalización de este bloque".

La ejecución de un trabajo no produce un valor de resultado. Deberíamos utilizar una interfaz Deferred para un trabajo que produzca un resultado. Un trabajo con resultado (Deferred), se crea con el constructor async Coroutine y el resultado se puede recuperar con el método await(), que lanza una excepción si el Deferred ha fallado.

Los jobs tienen un par de funciones interesantes que pueden ser muy útiles.

Pero es importante entender que un Job puede tener a su vez otro Job padre.

Ese job padre tiene cierto control sobre los hijos, y ahí es donde entran en juego estas funciones:

- job.join -> Con esta función, se puede bloquear la coroutine asociada con el job hasta que todos los jobs hijos hayan finalizado. Todas las funciones de suspension que se llaman dentro de una coroutine están vinculadas a job, así que el job puede detectar cuándo finalizan todos los jobs hijos y después continuar la ejecución.
- job.cancel -> Esta función cancelará todos sus jobs hijos asociados
- **Dispatcher** En Kotlin, todas las Coroutines deben ejecutarse en un dispatcher incluso cuando se ejecutan en el hilo principal. los Dispatchers son un tipo de contextos de coroutine que especifican el hilo o hilos que pueden ser utilizados por la coroutine para ejecutar su código. Para especificar dónde deben ejecutarse las coroutines, Kotlin proporciona tres Dispatchers que puedes utilizar:
  - **Dispatchers.Main** . Hilo principal en Android, interactúa con la UI y realiza trabajos ligeros como: llamar a funciones de suspensión, llamar a funciones

de la interfaz de usuario y actualizar LiveData

- **Dispatchers.IO** . En general, todas las tareas que bloquearán el hilo mientras esperan la respuesta. Optimizado para la E/S de disco y red fuera del hilo principal: solicitudes de bases de datos, lectura/escritura de archivos, sensores, conexión en red, ...
- **Dispatchers.Default** . Optimizado para el trabajo intensivo de la CPU fuera del hilo principal: ordenar una lista, análisis de JSON, utilidades

Dispatcher	Description	Uses
<i>Dispatchers.Main</i>	Main thread on Android	- Calling suspend functions - Call UI functions - Update LiveData
<i>Dispatchers.IO</i>	Disk and network IO*	- Database - File IO - Networking
<i>Dispatchers.Default</i>	CPU intensive work	- Sorting a list / other algorithms - Parsing JSON - DiffUtils

- **Exception Handler**. Este elemento es opcional del CoroutineContext, y nos permite manejar excepciones no capturadas. Y de esta forma mejorar la experiencia de usuario

## Funciones de Suspensión

Las corrutinas se basan en las **funciones de suspensión** que son funciones normales a las que se les agrega el modificador **suspend** , las funciones de suspensión tienen la capacidad de bloquear la ejecución de la corrutina mientras están haciendo su trabajo. Una vez que termina, el resultado de la operación se devuelve y se puede utilizar en la siguiente línea.

De esta manera se agregan dos nuevas operaciones (además de invocar / llamar y regresar ):

- suspender - pausa la ejecución de la corrutina actual, guardando todas las variables locales. El hilo actual puede continuar con su trabajo, mientras que el código de suspensión se ejecuta en otro hilo.
- reanudar : continúa una corrutina suspendida desde el lugar donde se pausó cuando el resultado está listo.

```
val user = suspended { userService.doLogin(username, password) }
```

```
val currentFriends = suspended { userService.requestCurrentFriends(user) }
```

Las funciones de suspensión pueden ejecutarse en el hilo actual o en uno diferente. Depende de cómo se configuren. Las funciones de suspensión solo pueden ejecutarse dentro de una corrutina o dentro de otra función de suspensión.

Solo se pueden llamar a las funciones de suspensión desde otras funciones de suspensión, o utilizando un constructor de corrutinas para iniciar una nueva corrutina. Estas funciones pueden ejecutar una operación de larga duración y esperar a que se complete sin bloquearse. Hay que tener en cuenta que las funciones de suspensión se sincronizan automáticamente con otras variables y funciones del hilo principal.

Vamos a poner en funcionamiento todos estos conocimientos retomando el ejercicio resuelto del bloque 6 **ProgresIndicators**, mejorando la funcionalidad.

## Builders de corrutinas

Los coroutine builders sirven para iniciar las corrutinas. Tenemos diferentes builders dependiendo de lo que queramos hacer, e incluso técnicamente se pueden crear personalizados. Pero para la mayoría de los casos son suficientes con los que proporciona la librería:

- **runBlocking**, este builder bloquea el hilo actual hasta `GlobalScope.launch{ .. }`: crea una nueva Coroutine, el ámbito será el ciclo de vida de la aplicación.
- **launch**, este es el builder más usado. A diferencia de `runBlocking`, no bloqueará el subproceso actual (si se usan los dispatchers adecuados). Este builder siempre necesita un scope. `launch` devuelve un `Job`.
- **async**, este otro builder permite ejecutar varias tareas en segundo plano en paralelo. No es una función de suspensión en sí misma, por lo que cuando ejecutamos `async`, el proceso en segundo plano se inicia, pero la siguiente línea se ejecuta de inmediato. `async` siempre debe llamarse dentro de otra corrutina, y devuelve un `job` especializado que se llama `Deferred`.

Este objeto tiene una nueva función llamada `await()` que es la que bloquea.

Llamaremos a `await()` solo cuando necesitemos el resultado. Si el resultado aún no está listo, la corrutina se suspende en ese punto. Si ya tenemos el resultado, simplemente lo devolverá y continuará. De esta manera, puedes ejecutar tantas tareas en segundo plano como necesites.

`coroutineScope { .. }`: Crea un nuevo ámbito personalizado y no se completa hasta que todos los Coroutines hijos se completan;

Si el padre se cancela, todos los hijos se cancelan.

El padre siempre esperará a que se completen sus hijos.

No recomiendo el uso de `GlobalScope` porque el padre no va a esperar la finalización de sus hijos y una vez que el padre es cancelado, los otros trabajos van a seguir corriendo aparte. Es decir, ahora es responsabilidad del desarrollador llevar el control

del tiempo de vida de las coroutines porque no hay sincronización con los trabajos hijos.