

Bloque 9. Exercici Resolt ActionMode

[Descarregar aquest exercici](#)

Per a crear una selecció múltiple en un recyclerView, necessitarem implementar per un costat els elements que fan possible la gestió de la selecció, i per un altre l'element que ens mostra la barra contextual superposada amb les opcions a realitzar sobre estos elements. Haurem de partir d'un projecte que tinga un recyclerView Funcionant. Per exemple, com el següent:

Primer es crearan els arxius amb les vistes necessàries en la carpeta layout.

activity_main.xml que implementarà el contenidor per al fragment que contindrà al seu torn el recycler

```
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    tools:context=".MainActivity">
    <androidx.fragment.app.FragmentContainerView
        android:name="androidx.navigation.fragment.NavHostFragment"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        app:defaultNavHost="true"
        app:navGraph="@navigation/navegacion_fragments"
        android:id="@+id/contenedor"/>
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

FragmentRecycler.xml, només tindrà el recycler que mostrarà la llista, ho associarem amb el fragment

```
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent" tools:context=".MainActivity">
    <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
        android:id="@+id/recyclerList"
        android:background="@color/azul"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"/>
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

linea_recycler.xml será la vista que carregará la línia.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.cardview.widget.CardView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:card_view="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    card_view:cardCornerRadius="4dp"
    card_view:cardUseCompatPadding="true"
    card_view:cardElevation="2dp">
    <LinearLayout
        android:padding="8dp"
        android:background="#493DEC"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:gravity="center"
        android:orientation="horizontal">
        <LinearLayout
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="0.75"
            android:orientation="vertical">
            <TextView
                android:id="@+id/textView"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="Large Text"
                android:textColor="@android:color/white"
                android:textSize="20sp" />
            <TextView
                android:id="@+id/textView2"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="Medium Text"
                android:textColor="@android:color/white"
                android:textSize="15sp" />
        </LinearLayout>
        <ImageView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:id="@+id/imagen"
            android:visibility="invisible"
            android:src="@android:drawable/star_big_off"/>
    </LinearLayout>
</androidx.cardview.widget.CardView>

```

Per un altre costat necessitarem les següent classes per al seu funcionament:

Usuario.kt

```
class Usuario(nombre:String, apellidos:String) {  
    var nombre: String  
    var apellidos: String  
    init {  
        this.nombre = nombre  
        this.apellidos = apellidos  
    }  
}
```

ViewModel.kt que contindrà el MutableLiveData sobre una llista d'Usuaris. Aprofitarem el constructor per a afegir les dades en esta llista.

```
class ViewModelUsuario: ViewModel() {  
    var listaUsuarios:MutableLiveData<ArrayList<Usuario>>  
    init{  
        listaUsuarios=MutableLiveData<ArrayList<Usuario>>()  
        setListaUsuarios(anadirDatos())  
    }  
    fun setListaUsuarios(lista:ArrayList<Usuario>)  
    {  
        listaUsuarios.value=lista  
    }  
    fun getLiveDataUsuarios()=listaUsuarios  
    fun getUsuarios():ArrayList<Usuario> =listaUsuarios.value!!  
    fun addUsuario(usuario:Usuario){  
        listaUsuarios.value?.add(usuario)  
    }  
    private fun anadirDatos():ArrayList<Usuario> {  
        var datos = ArrayList<Usuario>()  
        for (i in 0..19)  
            datos.add(Usuario("nombre$i", "apellido1$i  Apellido2$i"))  
        return datos  
    }  
}
```

Holder.kt gestionarà la càrrega de cada element de la línia del recycler.

```
class Holder(v: View, context: Context) : RecyclerView.ViewHolder(v) {
    val textNombre: TextView
    val textApellido: TextView
    val context: Context
    val imagen: ImageView
    fun bind(entity: Usuario) {
        textNombre.setText(entity.nombre)
        textApellido.setText(entity.apellidos)
    }
    init {
        this.context = context
        textNombre = v.findViewById(R.id.textView)
        textApellido = v.findViewById(R.id.textView2)
        imagen = v.findViewById(R.id.imagen)
    }
}
```

Adapter.kt l'adaptador amb la gestió de cada element de la llista.

```
class Adaptador internal constructor(val datos: ArrayList<Usuario>,
                                      val context: Context) :
    RecyclerView.Adapter<Holder>(){

    lateinit var itemView: View
    override fun onCreateViewHolder(viewGroup: ViewGroup, i: Int): Holder {
        itemView= LayoutInflater.from(viewGroup.context)
            .inflate(R.layout.recyclerlayout, viewGroup, false)
        return Holder(itemView,context)
    }
    override fun onBindViewHolder(holder: Holder, position: Int) {
        val item: Usuario = datos[position]
        holder.bind(item)
    }
    override fun getItemCount(): Int {
        return datos.size
    }
}
```

FragmentRecycler.kt que carregarà les dades recuperats del ViewModel en el recycler, usant l'adaptador.

```
class FragmentRecycler: Fragment() {

    var actionMode: ActionMode? = null
    val model:ViewModelUsuario by activityViewModels()
    lateinit var recyclerView:RecyclerView
    lateinit var adaptador:Adaptador

    override fun onCreateView(
        inflater: LayoutInflater,
        container: ViewGroup?,
        savedInstanceState: Bundle?
    ): View? {
        val view=inflater.inflate(R.layout.fragment_recycler,container,false)

        recyclerView = view.findViewById(R.id.recyclerList)
        adaptador = Adaptador(model.getUsuarios(),requireActivity())
        recyclerView.adapter = adaptador

        recyclerView.layoutManager =
            LinearLayoutManager(requireActivity(), LinearLayoutManager.VERTICAL, false)

        return view
    }
}
```

MainActivity.kt

```
class MainActivity : AppCompatActivity() {

    val model:ViewModelUsuario by viewModels()
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)
    }
}
```

Gestionar Selecció

Per a gestionar la selecció usarem dos tipus de dades que ens ajudaran en el procés

`ItemDetailsLookup ()` i `SelectionTracker`. Com ja es va comentar en els apunts del tema8, el la classe que anul·le a `RecyclerView.ViewHolder` haurem d'afegir una funció que torne els identificadors de l'element polsat de tipus `ItemDetailsLookup.ItemDetails`, triarem el tipus Long per a la clau perquè és més senzill de gestionar.

1. Afegir en **Holder.kt**

```
fun getItemDetails():ItemDetailsLookup.ItemDetails<Long>
{
    var obj=object:ItemDetailsLookup.ItemDetails<Long>()
    {
        override fun getPosition(): Int {
            return adapterPosition
        }
        override fun getSelectionKey(): Long? {
            return itemId
        }
    }
    return obj
}
```

2. A més també haurem de modificar el mètode **bind** d'esta classe. De manera que li arribarà un `SelectionTracker`, que utilitzarem per a controlar si la vista a sigut seleccionada i realitzar els canvis corresponents.

```
fun bind(entity: Usuario, t: SelectionTracker<Long>) {
    textNombre.setText(entity.nombre)
    textApellido.setText(entity.apellidos)
    if(t.isSelected(adapterPosition.toLong())) {
        imagen.setImageResource(android.R.drawable.star_big_on)
        imagen.visibility=View.VISIBLE
    }
    else
        imagen.visibility=View.INVISIBLE
}
```

3. Crearem una classe **CapturaVista** que herete de `ItemDetailsLookup()`, que accedirà a este mètode per a tornar l'identificador de la vista seleccionada

```

class CapturaVista(var rv:RecyclerView): ItemDetailsLookup<Long>() {
    override fun getItemDetails(e: MotionEvent): ItemDetails<Long>? {
        val view =rv.findViewById(e.x, e.y)
        if(view != null) {
            return (rv.getChildViewHolder(view) as Holder).getItemDetails()
        }
        return null
    }
}

```

4. En la classe **Adapter.kt** haurem d'afegir els dos mètodes, el primer tornarà l'id associat amb la posició i el segon servirà per a assignar el **SelectionTracker** a l'adaptador, per a posteriorment passar-ho a l'Holder per mitjà de la crida al bind.

```

override fun getItemId(position: Int): Long {
    return position.toLong()
}
fun setTracker(tracker: SelectionTracker<Long>?) {
    if (tracker != null) {
        this.tracker = tracker
    }
}

```

i modificarem:

```

//..
//Añadiremos la propiedad tracker
private var tracker: SelectionTracker<Long>? = null
//...
override fun onBindViewHolder(...)
{
    //...
    holder.bind(item,tracker!!)
    //..
}

```

Acabar de Gestionar la Selecció i anyadir el CAB

5. La classe **FragmenRecycler.kt** tindrà alguns canvis més significatius, per la qual cosa afegirem tot el codi:

```

class FragmentRecycler: Fragment() {
    var actionMode: ActionMode? = null
    val model: ViewModelUsuario by activityViewModels()
    lateinit var recyclerView: RecyclerView
    lateinit var adaptador: Adaptador
    lateinit var tracker: SelectionTracker<Long>
    override fun onCreateView(
        inflater: LayoutInflater,
        container: ViewGroup?,
        savedInstanceState: Bundle?
    ): View? {
        val view=inflater.inflate(R.layout.fragment_recycler,container,false)

        recyclerView = view.findViewById(R.id.recyclerList)
        recyclerView.setHasFixedSize(true)
        adaptador = Adaptador(model.getUsuarios(),requireActivity())
        //Indicamos que el adaptador debe tener id estables,
        //muy importante hacer antes de asignar al recycler
        adaptador.setHasStableIds(true)
        recyclerView.adapter = adaptador
        //Iniciamos el tracker
        tracker = SelectionTracker.Builder(
            "selecccion",
            recyclerView,
            StableIdKeyProvider(recyclerView),
            CapturaVista(recyclerView),
            StorageStrategy.createLongStorage()
        ).withSelectionPredicate(
            SelectionPredicates.createSelectAnything()
        ).build()
        //Pasamos el tracker al adaptador
        adaptador.setTracker(tracker)
        if(savedInstanceState != null)
            tracker.onRestoreInstanceState(savedInstanceState)
        //Aprovechamos el observer para activar la CAB
        tracker.addObserver(
            object: SelectionTracker.SelectionObserver<Long>() {
                override fun onSelectionChanged() {
                    if (tracker.hasSelection()) {
                        if (actionMode == null) {
                            actionMode = (requireActivity() as AppCompatActivity).
                                startSupportActionMode(actionModeCallback)
                        }
                        actionMode?.title = "${tracker.selection.size()}"
                    } else {
                        actionMode?.finish()
                    }
                }
            })
        recyclerView.layoutManager =
            LinearLayoutManager(requireActivity(), LinearLayoutManager.VERTICAL, false)
    }
}

```



```

        return view
    }

    override fun onSaveInstanceState(outState: Bundle) {
        super.onSaveInstanceState(outState)
        tracker.onSaveInstanceState(outState)
    }

    //OBJETO que crea y gestiona la CAB ActionMode
    private val actionModeCallback = object : ActionMode.Callback {
        override fun onCreateActionMode(mode: ActionMode, menu: Menu): Boolean {
            requireActivity().menuInflater.inflate(R.menu.action_mode_menu, menu)
            return true
        }

        override fun onPrepareActionMode(mode: ActionMode, menu: Menu): Boolean {
            return false
        }

        override fun onActionItemClicked(mode: ActionMode, item: MenuItem): Boolean {
            return when (item.itemId) {
                R.id.delete -> {
                    tracker.selection.sorted().reversed().forEach { id ->
                        model.getUsuarios().removeAt(id.toInt())
                    }
                    recyclerView.getRecycledViewPool().clear();
                    adaptador.notifyDataSetChanged();
                    tracker.clearSelection()
                    actionMode = null
                    true
                }
                else -> false
            }
        }

        override fun onDestroyActionMode(mode: ActionMode) {
            tracker.clearSelection()
            actionMode = null
        }
    }
}

```