

Actividad: Git Worktrees y Flujos de Trabajo en Paralelo

Descargar

- Actividad: Git Worktrees y Flujos de Trabajo en Paralelo
 - ▼ 1. Fundamentos: ¿Qué es un Git Worktree?
 - 1.1. El modelo tradicional de Git y sus limitaciones
 - 1.2. La solución: Git Worktrees
 - 2. Diferencias: Ramas Convencionales vs. Git Worktrees
 - ▼ 3. Casos de Uso Profesionales y Aplicación en IA Agéntica
 - 3.1. Casos de uso típicos en la industria
 - 3.2. Git Worktrees e IA Agéntica (*Agentic AI*)
 - 3.3. Arquitectura visual de Git Worktrees e IA Agéntica
 - 4. Actividad Práctica Guiada: Dominando los Git Worktrees con CMD
 - ▼ Anexo
 - A.1. Glosario de Comandos de Git Worktree
 - A.2. Buenas Prácticas y Recomendaciones

En las actividades anteriores aprendisteis a trabajar con repositorios locales y remotos, a crear ramas con `git switch` y a colaborar en equipo resolviendo conflictos. Sin embargo, en el modelo tradicional de Git siempre se trabaja con **un único directorio de trabajo** activo a la vez. Cuando cambias de rama, Git modifica los archivos en ese mismo directorio.

En esta actividad aprenderéis qué son los **Git Worktrees**, una característica avanzada de Git que permite tener **múltiples ramas activas simultáneamente en carpetas independientes**, compartiendo el mismo repositorio y base de datos de Git. Exploraremos por qué es una herramienta esencial en entornos profesionales y cómo se ha convertido en una pieza clave para la **IA Agéntica** (sistemas de agentes autónomos que programan en paralelo).

Herramientas:

- **Símbolo del sistema de Windows** (`cmd.exe`) (o la terminal `cmd` integrada en Visual Studio Code)
- **Git para Windows** (versión 2.20 o superior instalada)
- **SDK de .NET** (versión 8, 9 o 10 para ejecutar archivos de C#)
- **Visual Studio Code** o el **Bloc de notas** (para editar o inspeccionar código en C#)

1. Fundamentos: ¿Qué es un Git Worktree?

1.1. El modelo tradicional de Git y sus limitaciones

Hasta ahora, la relación entre un repositorio Git y el sistema de archivos ha sido de **1 a 1**:

- Una carpeta de proyecto contiene tu código visible (*directorio de trabajo o working tree*).
- Dentro de esa misma carpeta existe un subdirectorio oculto `.git\` con la base de datos de objetos, commits, ramas e historial.

Cuando necesitas trabajar en otra rama, ejecutas:

```
git switch otra-rama
```

Git reemplaza "en caliente" todos los archivos del directorio de trabajo con la versión de la nueva rama.

¿Qué problemas surgen con este enfoque en el desarrollo profesional?

1. **Cambio de contexto forzado (*Context Switching*):** Si estás a mitad de una tarea y tienes cambios sin confirmar (*uncommitted changes*), Git te impide cambiar de rama a menos que uses `git stash` (guardar en el cajón temporal) o hagas un commit provisional sucio.
2. **Imposibilidad de ejecución simultánea:** No puedes mantener en marcha la aplicación o API (`dotnet run`, Docker o Spring Boot) de una versión mientras inspeccionas o depuras otra versión distinta.
3. **Cachés y reconstrucciones pesadas:** En proyectos con dependencias y compilaciones voluminosas (`bin\`, `obj\`, `target\`, `node_modules\`), cambiar de rama suele invalidar las cachés de compilación, obligando a reconstruir todo el proyecto desde cero.
4. **La "solución mala" (múltiples clones):** Muchos desarrolladores noveles optan por clonar el repositorio varias veces en carpetas distintas (`proyecto-repo1`, `proyecto-repo2`). Esto duplica innecesariamente gigabytes de historial en disco, consume ancho de banda y no comparte los commits locales ni los stashes entre carpetas.

1.2. La solución: Git Worktrees

Introducido a partir de Git 2.5, un **Worktree** (*árbol de trabajo*) permite vincular **múltiples directorios de trabajo a un único repositorio** `.git`.

- Tienes **un solo historial y base de datos Git** (ahorro masivo de espacio en disco).

- Tienes **dos o más carpetas físicas simultáneas** en tu disco duro, cada una con una rama distinta lista para editar, compilar o ejecutar en paralelo.
- Los commits, etiquetas, referencias remotas y configuraciones se comparten instantáneamente entre todos los árboles de trabajo.

```

📁 Directorio del Proyecto Principal (C:\practicass\taller-worktree)
├── 📁 .git\                ← Base de datos central (commits, ramas, objetos)
└── 📄 Program.cs          ← Rama: main (código C# v1.0)

📁 ..\taller-hotfix
├── 📄 .git                ← Archivo de enlace que apunta a la BD principal
└── 📄 Program.cs          ← Rama: hotfix-urgente (parche aplicado)

📁 ..\agente-ia-test
├── 📄 .git                ← Archivo de enlace que apunta a la BD principal
├── 📄 Program.cs          ← Rama: ia/generar-tests
└── 📄 ProgramTests.cs     ← Suite de pruebas en C# generada por IA

```

Estructura interna de un Worktree

El directorio principal contiene la carpeta habitual `.git\`. En cambio, en los directorios secundarios vinculados no hay una carpeta `.git`, sino un **archivo de texto plano llamado `.git`** que contiene una directiva de enlace como `gitdir: C:/practicass/taller-worktree/.git/worktrees/taller-hotfix`. De este modo, Git sabe exactamente dónde acudir para consultar y registrar los cambios.

2. Diferencias: Ramas Convencionales vs. Git Worktrees

Para tener claro cuándo conviene utilizar cada método, revisemos la siguiente comparativa:

Característica	Ramas con <code>git switch</code> / <code>git checkout</code>	Árboles de Trabajo con <code>git worktree</code>
Directorios físicos	Solo 1 directorio en disco. Los archivos cambian según la rama activa.	Múltiples directorios en disco simultáneos e independientes.
Cambios sin guardar	Obliga a realizar <code>git stash</code> o commits temporales antes de cambiar.	Puedes cambiar de ventana de consola; tus cambios no confirmados quedan intactos en su carpeta.
Ejecución en paralelo	Imposible: solo puedes ejecutar la versión de la rama activa en ese instante.	Totalmente posible: puedes levantar dos servidores web en puertos distintos a la vez.
Consumo de disco	Mínimo (un solo conjunto de archivos).	Muy eficiente: solo replica los archivos de código fuente, no la base de datos <code>.git</code> .
Aislamiento en IDEs	Una sola ventana de editor por repositorio.	Cada Worktree puede abrirse como un proyecto independiente en Visual Studio Code.
Ramas idénticas	Te mueves a la rama que desees en tu único directorio.	Regla de seguridad: Git no permite tener la misma rama activa en dos worktrees a la vez para evitar colisiones de <code>HEAD</code> .



Regla fundamental de seguridad en Git Worktrees

Git previene la corrupción de datos: **dos worktrees no pueden tener la misma rama abierta al mismo tiempo**. Si intentas hacer un checkout de una rama que ya está siendo usada en otro worktree, Git emitirá un error bloqueando la operación hasta que desvincules el worktree correspondiente o te cambies de rama en él.

3. Casos de Uso Profesionales y Aplicación en IA Agéntica

3.1. Casos de uso típicos en la industria

1. Parche urgente en producción (*Hotfix*):

Estás desarrollando una gran funcionalidad que aún no compila en la rama `feature/tienda`. El responsable técnico te pide arreglar urgentemente una errata o un bug en `main`. Con Worktrees no tienes que guardar con stash ni deshacer nada: creas un worktree en otra carpeta, corriges, haces push y eliminas el worktree al terminar.

2. Revisión de Pull Requests (*Code Review*):

Un compañero te pide que pruebes su rama localmente. Abres un worktree en una carpeta temporal, ejecutas su código y compruebas el funcionamiento sin cerrar tu tarea en curso ni pausar tu editor.

3. Pruebas de larga duración o compilaciones pesadas:

Lanzas una suite de pruebas que tarda 15 minutos en un worktree en segundo plano mientras continúas programando otra funcionalidad en tu worktree principal.

3.2. Git Worktrees e IA Agéntica (*Agentic AI*)

En la actualidad, el desarrollo de software está experimentando una revolución con la llegada de la **IA Agéntica**. A diferencia de los chatbots tradicionales (que solo sugieren fragmentos de código en una ventana de chat), los **agentes de software autónomos** (como *Antigravity*, *Claude Code*, *Devin* o subagentes de desarrollo) son capaces de:

- Explorar el repositorio de forma autónoma.
- Ejecutar comandos en la consola, correr suites de pruebas y analizar logs.
- Crear y modificar múltiples archivos para resolver un bug o implementar una característica completa.


¿Por qué los **Git Worktrees** son la base técnica de los sistemas multi-agente modernos?

- **Aislamiento total del entorno del programador:** Si un agente de IA modificara archivos directamente en tu directorio de trabajo mientras estás escribiendo código, se producirían colisiones constantes, el autoguardado del editor generaría conflictos y los archivos cambiarían en tu pantalla sin tu control.
- **Ejecución paralela de múltiples subagentes:** Un sistema de IA agéntica puede desplegar varios subagentes a la vez:

- El **Subagente A** trabaja en un worktree generando pruebas unitarias en una rama `ai/unit-tests` .
- El **Subagente B** investiga una vulnerabilidad en otro worktree en la rama `ai/security-fix` .
- El **Desarrollador Humano** sigue codificando tranquilamente en el workspace principal en `main` .
- **Espacio y velocidad instantánea:** El agente crea un nuevo worktree en milisegundos sin necesidad de clonar gigabytes del repositorio ni reconfigurar credenciales de Git.
- **Inspección no intrusiva:** El desarrollador puede entrar en la carpeta del agente en cualquier momento, revisar el progreso en el Explorador de Windows y, si el resultado es satisfactorio, fusionar la rama con un simple `git merge` .

3.3. Arquitectura visual de Git Worktrees e IA Agéntica

El siguiente diagrama ilustra cómo coexisten los diferentes directorios de trabajo conectados al mismo repositorio central:



i Relación con herramientas modernas

Muchos entornos de desarrollo con soporte para agentes autónomos disponen de modos de espacio de trabajo compartido (`workspace: share`), los cuales se implementan internamente utilizando `git worktree` para garantizar aislamiento total sin duplicar consumo de memoria ni almacenamiento.

4. Actividad Práctica Guiada: Dominando los Git Worktrees con CMD

En esta práctica aprenderás a crear, gestionar y limpiar árboles de trabajo en Git utilizando la consola de comandos de Windows (**cmd**), simulando un flujo de trabajo profesional y una integración paralela con un agente de IA.

Paso 1: Preparar el repositorio de pruebas

Vamos a crear un repositorio limpio para entender el funcionamiento desde cero sin interferir en otros proyectos.

1. Abre el **Símbolo del sistema de Windows (cmd.exe)** (puedes presionar **Win + R**, escribir **cmd** y pulsar **Enter**) o abre el terminal integrado configurado en **Command Prompt (cmd)** en VS Code.
2. Sitúate en tu carpeta de prácticas habitual y crea la carpeta para el proyecto:

```
mkdir taller-worktree
cd taller-worktree
git init
```

3. Crea un archivo principal de C# llamado **Program.cs** con un código de inicio y confirma el primer commit:

```
echo Console.WriteLine("Aplicacion principal v1.0 en ejecucion"); > Program.cs
git add Program.cs
git commit -m "Commit inicial: versión base 1.0"
```



Ejecución en C# con .NET

Si dispones del SDK de .NET instalado, puedes verificar en cualquier momento la ejecución de tu archivo de C# con el comando **dotnet run Program.cs**.

4. Asegúrate de que la rama por defecto se llama **main**:

```
git branch -M main  
git status
```

Paso 2: Listar los árboles de trabajo existentes

Por defecto, cada repositorio Git tiene un único worktree: la carpeta en la que te encuentras.

1. Ejecuta el comando para listar los árboles de trabajo:

```
git worktree list
```

2. Observa la salida por pantalla. Verás una línea similar a:

```
c:/practicas/taller-worktree a1b2c3d [main]
```

Git indica la ruta completa de la carpeta de trabajo, el identificador del último commit y la rama activa en ese directorio.

Paso 3: Crear un segundo Worktree para un Hotfix urgente

Imagina que estás trabajando en la rama principal y recibes un aviso urgente: hay que corregir un fallo crítico en el código sin alterar lo que estás haciendo en `main`.

1. Crea un nuevo worktree en una carpeta hermana llamada `..\taller-hotfix` asociada a una nueva rama `hotfix-urgente`:

```
git worktree add ..\taller-hotfix -b hotfix-urgente
```



Explicación del comando

- `git worktree add`: Indica a Git que cree un nuevo árbol de trabajo.
- `..\taller-hotfix`: Es la ruta del nuevo directorio físico donde se descargarán los archivos.
- `-b hotfix-urgente`: Crea simultáneamente una nueva rama llamada `hotfix-urgente` y la asocia a este nuevo directorio.

2. Vuelve a comprobar la lista de worktrees:

```
git worktree list
```

Ahora aparecerán dos rutas independientes, cada una con su rama activa correspondiente:

- El repositorio original con `[main]`.
- La nueva carpeta `..\taller-hotfix` con `[hotfix-urgente]`.

Paso 4: Explorar la estructura interna del Worktree

Vamos a comprobar cómo Git gestiona internamente este nuevo directorio sin duplicar el repositorio.

1. Navega a la nueva carpeta del hotfix:

```
cd ..\taller-hotfix
```

2. En la consola `cmd`, lista todos los archivos, incluyendo los archivos ocultos mediante el parámetro `/a`:

```
dir /a
```

3. Observa el elemento `.git` . En este directorio **no es una carpeta** (no aparece marcada con `<DIR>`), sino un fichero de texto plano. Muestra su contenido por pantalla con el comando `type` :

```
type .git
```

Verás una sola línea que indica la ruta del repositorio central a la que apunta:

```
gitdir: C:/practicass/taller-worktree/.git/worktrees/taller-hotfix
```

Paso 5: Trabajar en paralelo de forma simultánea

Comprobemos la verdadera ventaja de los worktrees: trabajar a la vez en dos ramas sin tocar `git switch`.

1. Estando dentro de `..\taller-hotfix`, añade la corrección al archivo `Program.cs` y haz un commit:

```
echo Console.WriteLine("Parche urgente de seguridad aplicado"); >> Program.cs  
git commit -am "Aplica parche urgente en hotfix"
```

2. Regresa a la carpeta principal (puedes abrir una segunda ventana de `cmd` o cambiar de directorio con `cd ..\taller-worktree`):

```
cd ..\taller-worktree  
git status
```

3. Observa que en `taller-worktree` continúas en la rama `main`, el archivo `Program.cs` permanece intacto en su versión 1.0 (puedes comprobarlo ejecutando `type Program.cs`) y el repositorio sigue completamente limpio.
4. **Prueba de seguridad:** Intenta cambiarte en esta consola a la rama `hotfix-urgente`:

```
git switch hotfix-urgente
```

Git lanzará un error de protección como este:

```
fatal: 'hotfix-urgente' is already checked out at 'C:/practicas/taller-hotfix'
```

Esto demuestra cómo Git protege la integridad de tus ramas impidiendo colisiones entre carpetas simultáneas.

Paso 6: Simulación de flujo con IA Agéntica (Subagente de Pruebas)

Simularemos cómo una herramienta de IA (como un subagente de codificación autónomo) trabajaría en segundo plano sin interrumpir al desarrollador:

1. Desde el repositorio principal `taller-worktree`, lanzamos un worktree para el agente de pruebas:

```
git worktree add ..\agente-ia-test -b ia/generar-tests
```

2. El agente trabaja en su directorio aislado `..\agente-ia-test` generando un archivo de pruebas en C#:

```
cd ..\agente-ia-test  
echo Console.WriteLine("Suite de pruebas unitarias generada por agente de IA"); >  
git add ProgramTests.cs  
git commit -m "feat(ai): suite de pruebas automatizadas generada por agente"
```

3. El desarrollador humano, desde su consola principal de **cmd**, puede consultar las confirmaciones realizadas por el agente y fusionar su trabajo cuando esté listo:

```
cd ..\taller-worktree  
git log --oneline ia/generar-tests  
git merge ia/generar-tests -m "Integrar tests generados por el agente IA"
```

4. Verifica con el comando `dir` que `ProgramTests.cs` ahora forma parte de la carpeta principal en `main`:

```
dir
```

Paso 7: Limpieza y eliminación de Worktrees

Cuando finalizamos el trabajo en una rama o el agente de IA ha terminado su tarea, es importante liberar los árboles de trabajo para mantener el espacio de trabajo organizado.

1. Regresa siempre a la carpeta principal antes de eliminar worktrees:

```
cd ..\taller-worktree
```

2. Elimina los worktrees secundarios con el comando oficial `git worktree remove` :

```
git worktree remove ..\taller-hotfix
git worktree remove ..\agente-ia-test
```

¿Qué ocurre con las ramas y los commits?

Eliminar el worktree solo borra la carpeta física secundaria. Las ramas (`hotfix-urgente` e `ia/generar-tests`) y todos sus commits continúan existiendo a salvo en la base de datos central de Git.

3. Si ya fusionaste el hotfix o las ramas y ya no las necesitas, puedes eliminar las ramas de forma segura:

```
git branch -d ia/generar-tests
```

4. Comprueba que todo ha quedado limpio:

```
git worktree list
```

Solo debe aparecer tu directorio principal original.

Anexo

A.1. Glosario de Comandos de Git Worktree

Comando	Descripción de uso
<code>git worktree list</code>	Muestra todos los árboles de trabajo vinculados con su ruta, último commit y rama activa.
<code>git worktree add <ruta> <rama></code>	Asocia una rama existente a un nuevo directorio de trabajo en la ruta indicada.
<code>git worktree add <ruta> -b <nueva-rama></code>	Crea una nueva rama y la vincula inmediatamente al nuevo directorio.
<code>git worktree remove <ruta></code>	Elimina de forma segura el árbol de trabajo y su directorio asociado (si no tiene cambios sin guardar).
<code>git worktree remove --force <ruta></code>	Fuerza el borrado del árbol de trabajo incluso si contiene archivos sin confirmar.
<code>git worktree prune</code>	Limpia los registros internos de metadatos de worktrees cuyos directorios fueron borrados manualmente en Windows.
<code>git worktree lock <ruta></code>	Bloquea un worktree para evitar que sea eliminado accidentalmente o podado por <code>prune</code> (útil en memorias USB o discos extraíbles).
<code>git worktree unlock <ruta></code>	Desbloquea un worktree bloqueado previamente.

A.2. Buenas Prácticas y Recomendaciones

1. Usa carpetas hermanas para la organización:

Se recomienda crear los worktrees en un nivel superior como carpetas hermanas (por ejemplo: `..\proyecto-hotfix` o dentro de una subcarpeta ignorada en `.gitignore` como `.worktrees\`) para evitar anidar accidentalmente repositorios dentro de repositorios.

2. No borres carpetas a mano:

Utiliza siempre `git worktree remove <ruta>`. Si alguna vez borras una carpeta directamente desde el Explorador de archivos de Windows o con el comando `rmdir /s /q`, ejecuta inmediatamente `git worktree prune` en el repositorio principal para limpiar los enlaces huérfanos.

3. Cuidado con dependencias pesadas y compilación:

Recuerda que cada worktree es un directorio independiente; si tu proyecto usa C# / .NET, Java o Node.js, deberás ejecutar la restauración de paquetes y compilación (`dotnet restore` / `dotnet build`) en la nueva carpeta si necesitas compilar o ejecutar en ella. Además, asegúrate de ignorar carpetas de salida (`bin\` y `obj\`) en `.gitignore` para no transferir artefactos de compilación intermedios entre ramas.

4. Ideal para automatización y agentes autónomos:

En entornos de integración continua (CI/CD) o herramientas con asistentes agénticos de IA, los worktrees son la solución estándar de la industria para ejecutar pruebas y validaciones en paralelo sin coste de duplicación de almacenamiento.



Resumen

Los **Git Worktrees** transforman Git de un modelo de "una sola tarea a la vez" a una estación de trabajo **multitarea en paralelo**. Son el puente perfecto entre la comodidad del desarrollador humano y la potencia de los agentes autónomos de Inteligencia Artificial.