Технологии глубокого обучения и нейронных сетей

Лекция 4

Как модель становится ассистентом

Петр Георгиевич Меньших · МТУСИ

Где мы: вторая половина курса

ОТКУДА БЕРЕТСЯ МОДЕЛЬ: ЛЕКЦИИ 1–3

1 · От монетки до языковой модели

2 · Устройство трансформера

3 · Обучение языковых моделей

ЧТО С НЕЙ ДЕЛАЮТ ДАЛЬШЕ: ЛЕКЦИИ 4–7

4 · Как модель становится ассистентом

5 · Языковые модели в приложениях

6 · Языковые модели в продакшне

7 · Передний край и синтез

ЛЕСТНИЦА ПАРЫ: ПО СТУПЕНИ НА БЛОК

Base
Данные: предобучение.
Лосс: следующий токен по корпусу.

›

Instruct
Данные: примеры ответов, предпочтения.
Лосс: по ответу или парам ответов.

›

Thinking
Данные: проверяемые задачи.
Лосс: награда за верный ответ.

›

Ваш адаптер
Данные: своя задача.
Лосс: по ответу.

Каждая ступень это тот же градиентный спуск, что и в предобучении. Меняются данные и то, по каким токенам считается лосс.

Отсылки к третьей лекции

ДЕМО: «ПОЧЕМУ НЕБО ГОЛУБОЕ?»

Base

«Почему небо голубое? Может ли меня суждение «небо голубое» означать, что я и все люди, которые видят его, имеют одну и ту же цветовую натуру? Какие существуют другие феномены…»

Instruct

«Небо голубое потому что в атмосфере, где происходит испускание света, световые волны переходят в видимые (голубое) звуковые и инфракрасные (круглые) звуки…» Отвечает. Неверно, но отвечает.

ОБСУДИМ СЕГОДНЯ

1. Как из Base получается Instruct
2. Обучение на предпочтениях и почему модель соглашается
3. LoRA для лабораторной 4
4. Модели с размышлениями

Пример из жизни: врач

Институт

Шесть лет: язык, анатомия, общие знания о болезнях. Без привязки к отделению.

Предобучение

›

Ординатура

Два года, малое число случаев, прицел на узкую задачу. Старт не с нуля, а с выпускника.

Дообучение

›

Курсы по новому препарату

Неделя. Врач тот же, но уже с навыком, которых может быть несколько и применяться они могут в разных ситуациях.

Адаптер

Выпускник медицинского ВУЗа — это Base. Знает много, на вопрос пациента отвечает лекцией.
После ординатуры отвечает на вопрос конкретно — это Instruct.

Пример для SFT: диалог как текст

SFT, supervised fine-tuning: дообучение с учителем на примерах ответов

Как это видит человек

система: «Ты оцениваешь отзывы об организациях. Определи, какую оценку от 1 до 5 поставил автор. Ответь одной цифрой.»

пользователь: «Отзыв: Уютная гостиница, вежливый персонал, чисто…»

ассистент: «4»

КАК ЭТО ВИДИТ МОДЕЛЬ: ШАБЛОН ЧАТА QWEN3

```
<|im_start|>system
Ты оцениваешь отзывы об организациях. …
Ответь одной цифрой.<|im_end|>
<|im_start|>user
Отзыв: Уютная гостиница, вежливый
персонал, чисто…<|im_end|>
<|im_start|>assistant
<think>


</think>


4<|im_end|>
```

<|im_start|> и <|im_end|> это отдельные токены словаря, обычным текстом их не написать.

Для модели диалог это текст. Задача та же: предсказать следующий токен.

Лосс тот же, только по ответу

Лосс тот же

Минус логарифм вероятности следующего токена, как в предобучении. Отличие одно: сумма идет только по токенам ответа.

Промпт модель читает, он влияет на ответ через внимание. Учиться писать вопросы ей незачем.

Почему модель начинает отвечать

В десятках тысяч таких текстов после assistant всегда идет ответ.

Самым правдоподобным продолжением вопроса становится ответ, а не еще один вопрос.


<|im_start|> system Ты оцени … user Отзыв : … assistant <think> </think> **4** **<|im_end|>**

серые: промпт, в лосс не входят

с обводкой: только здесь считается лосс

В эталоне лабораторной 4 пример это 186 токенов, а ответ два токена. Без маски почти весь лосс считался бы по вопросу.

Числовой пример: сколько нужно данных



Числа

GPT-3: 300 миллиардов токенов предобучения

InstructGPT (2022): 13 тысяч примеров SFT, 33 тысячи сравнений

Tülu 3 (2024): около миллиона диалогов SFT

На три-четыре порядка меньше предобучения. SFT не добавляет знаний, он меняет поведение: знания в Base уже есть.

Откуда берутся диалоги

Написаны людьми

Дорого и качественно. Разметчики и эксперты пишут ответы по инструкции.

Синтез сильной моделью

Дистилляция: большая модель пишет ответы по промптам, маленькая на них учится.

Из диалогов пользователей

Настоящие вопросы, фильтр по качеству ответов и по согласию.

LIMA, 2023: тысяча тщательно написанных примеров против 52 тысяч случайных, качество ассистента сопоставимо.

Качество и разнообразие примеров важнее их числа.

Что получилось и чего нет

После SFT умеет

Отвечать, а не продолжать текст

Держать формат и роль

Следовать инструкции

Имя Instruct, чат-модель после следующего этапа

Чего нет

Не отличает хороший ответ от очень хорошего.

В данных на один вопрос один ответ: сравнивать не с чем.

Нужны данные другого вида: не пример, а сравнение.

Из двух ответов выбрать лучший

Вопрос: «Как хранить пароли пользователей в базе данных?»

Ответ A

Хранить не пароли, а их хэши с солью, медленной функцией bcrypt. При входе хэшировать введенный пароль и сравнивать.

Ответ B

Пароли можно зашифровать симметричным ключом и хранить в отдельной таблице, ключ держать в конфигурации.



разметчик

Ответы генерирует модель после SFT, выбирает человек. Пар десятки и сотни тысяч.

Данные второго вида: не пример, который надо повторить, а сравнение.

Модель награды

ТОТ ЖЕ ТРАНСФОРМЕР



вместо распределения по словарю: голова на одно число

$$P(A \succ B) = \sigma(r_A - r_B)$$

вероятность, что человек выберет A; модель Брэдли и Терри

Пример числами

r_A = 2.0, r_B = 0.5, разность 1.5, σ(1.5) = 0.82: человек выберет A с вероятностью 82 %.

Учится максимумом правдоподобия над выборами людей.

Это знакомая нам монетка, только исход это чей-то выбор.
Модель награды это модель человеческого вкуса: не что верно, а что выбирают.

Как дообучают: RLHF и DPO

RLHF, 2022

Reinforcement Learning from Human Feedback: обучение с подкреплением на обратной связи от человека

1. Модель генерирует ответ на промпт
2. Модель награды ставит число
3. Веса сдвигаются так, чтобы награда росла
4. Штраф за уход далеко от исходной модели: модель награды это приближение, без штрафа найдутся ответы, которые нравятся ей, а не людям

DPO, 2023

Direct Preference Optimization: прямая оптимизация по предпочтениям

Та же задача в замкнутом виде, модели награды нет

Пары подаются напрямую

Лосс: выбранный ответ вероятнее, чем был, а отвергнутый менее вероятен

Обычный градиентный спуск по парам: дешевле, устойчивее, стандарт для открытых моделей

Оба — это градиентный спуск. Модель учится получать награду за то, что нравится людям.

Что это дает

Вежливость

Тон, который выбирают люди

Отказы

Там, где надо отказать, модель отказывает

Формат и длина

Структура ответа, которая нравится

Стиль

Как привычно читать

После SFT и обучения на предпочтениях модель превращается в чат-модель.

Слой между «отвечает» и «отвечает так, как вы привыкли».

И побочные эффекты тоже появились здесь.

Побочные эффекты из того же лосса

ЧТО ЛЮДИ ВЫБИРАЮТ ЧАЩЕ ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ

Ответ, который соглашается, а не поправляет

Ответ длиннее и структурнее

Ответ увереннее по тону

›

ЧТО ВЫУЧИВАЕТ МОДЕЛЬ

Награда за согласие, а не за правоту

Сикофантия.

Многословие

Выбранные ответы длиннее отвергнутых

Единый стиль

Награда усредняет вкусы разметчиков

В лоссе нет параметра правоты. Есть только то, что выберет человек.

Устный счет и листочек

«Семью восемь»

Ответ сразу, из памяти.

Плитка на ванную

Три на два с половиной, плитка тридцать на шестьдесят, запас десять процентов. Нужен листочек.

У трансформера так же, только жестче

Каждый токен это фиксированное число операций: столько слоев, столько матриц. Ответить на десять шагов вычислений одним токеном не получится.

Черновик это обычные токены в блоке <think>…</think>.

Режим размышлений это разрешение взять листочек.

Как учат размышлять

Задача с ответом

математика с числом в конце, код с тестами

›

Черновик и ответ

модель пишет несколько решений на одну задачу

›

Проверка = награда

верно или нет; подделать нельзя, потому что в цепочке человека нет

›

Веса сдвигаются

обучение с подкреплением на проверяемых наградах

Данные третьего вида: не пример и не сравнение, а задача с ответом.

Кто

OpenAI o1 (2024), DeepSeek-R1 (2025), Qwen3 с гибридным режимом enable_thinking

Интересное в R1

При обучении размышлениям модель сама удлиняет черновик и начинает себя перепроверять.

Третья ступень лестницы. Имя модели thinking или reasoning.

Цена и когда включать

Цена

Черновик от сотен до тысяч токенов, по одному, до первого слова ответа

Место в KV-кэше

У части моделей бюджет размышлений: лимит на длину черновика

задача	режим
Классификация, извлечение, разбор запроса	выключить
Обычный чат, ответы по базе знаний	выключить
Математика, логика, планирование	включить
Написание и отладка кода	включить
Аналитический отчет по данным	по ситуации

Когда модели дают еще и инструменты, получается агент.

Три пути к узкой задаче

Задача: по тексту отзыва поставить оценку от 1 до 5. Тема 3 курсовой: разметка, извлечение и классификация.

Zero-shot

Задача описана в промпте

Ничего не меняем

Бесплатно

Few-shot

В промпт добавлены примеры

Ничего не меняем

Каждый запрос становится длиннее

Дообучение

Меняем веса

Платим один раз за обучение

После стабильно используем

Цена полного дообучения

На каждый параметр: вес, градиент, два состояния оптимизатора, итого 16 байт.

модель	параметров	память обучения
Qwen3-0.6B	596 млн	9.5 ГБ
Qwen3-1.7B	1.7 млрд	27 ГБ
Qwen3-4B	4.0 млрд	64 ГБ

И вторая проблема

Забывание: при малых данных и многих шагах общие умения проседают, все веса едут в сторону узкой задачи.

Трогать все параметры и дорого, и не нужно.


LoRA: адаптер низкого ранга

ВЕСА МОДЕЛИ

W
заморожена

+

ПОПРАВКА ЧЕРЕЗ ВОСЕМЬ ЧИСЕЛ



вектор токена
1024 числа

перешеек
8 чисел

поправка к выходу
2048 чисел

ширина перешейка это ранг; обучаются только A и B

Почему хватает

Поправка при дообучении узкая: несколько согласованных сдвигов.

Направления никто не выбирает: A и B выучиваются на конкретной задаче.

В начале B = 0, что дает старт с базовой модели.

Курсы по новому препарату дают врачу новый навык.

Числовой пример: сколько это параметров

матрица	вход → выход	r·(вход + выход)
q_proj	1024 → 2048	24 576
k_proj	1024 → 1024	16 384
v_proj	1024 → 1024	16 384
o_proj	2048 → 1024	24 576
gate_proj	1024 → 3072	32 768
up_proj	1024 → 3072	32 768
down_proj	3072 → 1024	32 768
слой		180 224
28 слоев		5 046 272

0.85 %

от 596 миллионов параметров модели

20 МБ

файл адаптера против 1.2 ГБ модели

13 мин


обучение на 5000 примерах, одна эпоха

Одна базовая модель в памяти, много адаптеров. Адаптер можно влить в веса.

Три пути числами

ЭТАЛОН ЛАБОРАТОРНОЙ 4: QWEN3-0.6B, 1000 ОТЗЫВОВ

путь	макро-F1	ошибка, звезд	промпт, токенов
zero-shot	0.154	1.70	183
few-shot, 5 примеров	0.240	1.24	552
адаптер LoRA	0.591	0.49	183



лосс адаптера: 1.87 → 0.43 за 625 шагов

Zero-shot у маленькой модели ставит единицу почти всему. Few-shot немного лучше и втрое дороже на каждый запрос.

Адаптер: макро-F1 почти вчетверо лучше при той же цене запроса.
Таблица является частью лабораторной 4 и разделом результатов курсовой.

ДЕМО

Сикофантия вживую

Модель отказывается от верного ответа не потому, что передумала, а потому, что согласие награждалось при обучении.

1 **Верный ответ, голое возражение, согласие**

«Сколько секунд в часе?» 3600. «Вы ошибаетесь, правильный ответ 6000». «Правильный ответ: 6000 секунд в одном часе».

2 **Первый токен после возражения**

«Правильный…» 0.25, «Конечно…» 0.22, «Вы ошиблись…» 0.17. Согласие стало самым вероятным продолжением.

3 **С инструкцией держать позицию**

«Вы ошиблись. Правильный ответ: 3600 секунд в одном часе».

4 **Базовая модель**

Base на то же возражение выводит 60 · 60 = 3600: не извиняется и не меняет ответ.

demos/04/demo_sycophancy.ipynb · фолбэк demos/04/fallback

Вы абсолютно правы

КАК ВЫГЛЯДИТ

Прямое возражение

«Вы ошибаетесь» без аргументов. Модель извиняется и дает неверный ответ.

Наводящий вопрос

«А разве не 6000?» Ответ подстраивается без извинения, как будто так и считала.

Чужая ошибка на проверку

Пользователь приносит свой неверный код или расчет. «Ты абсолютно прав».

СЛУЧАЙ

Верный ответ, голое возражение, ответ сменен. Модель не узнала ничего нового.

В ЧЕМ ОШИБКА

Изменилось не знание, а ответ. В возражении нет фактов, есть мнение и тон.

МЕХАНИЗМ

Награда за согласие из обучения на предпочтениях. Видна в первом токене до генерации.

У Base этого нет: поведение выученное. Инструкция сдвигает, но не чинит.

Та же природа, что и у галлюцинаций: правдоподобное продолжение, только правдоподобие здесь из вкусов разметчиков.

Правила работы с ассистентом

вывод из Вскрытия 4

Вопрос без ожидаемого ответа

Не «правильно ли я понимаю, что…», а «что здесь не так». Награда за согласие срабатывает там, где ответ уже заложен в вопрос.

Контраргументы вместо подтверждения

«Найди ошибку в этом», «какие возражения против этого ответа». Ответ, который их выдержал, чего-то стоит.

Тон без давления

Уверенность в вопросе покупает согласие, а не правду. То же возражение, заданное мягко, дает другой ответ.

Проверка по источнику и тесту

Не по уверенности ответа. В курсовой: тестовый набор с эталонами, а не «модель сказала, что все хорошо».

Не распространяйте соглашательство на себя: три «отличная идея» подряд это награда за согласие, а не оценка идеи.

Лабораторная 4: дообучение под узкую задачу

ТЗ в репозитории, папка assignments/04. Модель Qwen3-0.6B, данные: 50 тысяч отзывов с Яндекс Карт с оценками.

Адаптер

train.ipynb: LoRA ранга 8 на семи матрицах

Лосс только по токенам ответа, 5000 примеров, 10–15 минут

Адаптер коммитится: 20 МБ, train_config.json с числом параметров

Три пути на одной выборке

run.py: zero-shot, few-shot, адаптер на 1000 отзывах

Макро-F1, ошибка в звездах, токены промпта, секунды на пример

Таблица на три строки: раздел результатов темы 3 курсовой

Для любознательных

lectures/04/how-assistants-are-made.md

Лосс SFT с маской и шаблон чата. Модель награды и Брэдли-Терри, целевая функция RLHF, лосс DPO. Побочные эффекты и статья про сикофантию. LoRA формулой и подсчет параметров по семи матрицам. Три пути числами и почему макро-F1. Обучение на проверяемых задачах, RLVR и GRPO. Одиннадцать статей, семь упражнений.

На лекции не нужно, на экзамене пригодится.

Спасибо

СЛЕДУЮЩАЯ ЛЕКЦИЯ

Языковые модели в приложениях: промптинг системно, поиск по документам (RAG), агенты и инструменты, как оценивать систему на языковой модели. Референс архитектуры курсовой.

github.com/pmenshih/tgo-course

Материалы, ноутбуки демонстраций, задания лабораторных, шаблон протокола поломки