

AAII - Tema 2: Métodos de ensamble secuenciales

Este tema se llamaba originalmente “Intensificación”, pero se renombra a “Métodos de ensamble secuenciales” para que englobe más genéricamente los distintos temas tratados.

En él se realiza una introducción a la intensificación o *boosting*, para luego ver los enfoques de AdaBoost y de intensificación de gradiente, junto con las implementaciones de esta última (XGBoost, LightBoost y CatBoost).

Intensificación

Bibliografía:

- Básica
 - [ISL] 8.2.3 “Boosting”, donde, en unos pocos párrafos, se explican estos conceptos.

La **intensificación** (en inglés, *boosting*) es una estrategia de ensamble que combina muchos modelos sencillos, habitualmente árboles pequeños, contruidos de forma **secuencial**.

La idea principal es:

Cada nuevo árbol intenta corregir los errores que todavía comete el conjunto de árboles construido hasta ese momento.

Boosting puede aplicarse tanto a regresión como a clasificación. En este tema se estudia principalmente utilizando árboles de decisión como modelos base.

Bagging y boosting combinan varios árboles, pero los construyen de forma diferente:

Método	Cómo se construyen los árboles	Fuente principal de la mejora
Bagging	Independientemente, sobre muestras bootstrap	Reducir varianza mediante agregación
Boosting	Secuencialmente, teniendo en cuenta los árboles anteriores	Corregir progresivamente los errores del modelo actual

En bagging:

- cada árbol puede entrenarse independientemente de los demás;
- se utiliza bootstrap;
- la predicción final se obtiene por promedio o votación.

En boosting:

- cada árbol depende de lo aprendido anteriormente;
- no se basa, en su formulación básica, en generar muestras bootstrap independientes;
- los árboles se van añadiendo para mejorar la predicción acumulada.

En boosting, a diferencia de bagging, la construcción de cada árbol depende de los árboles que ya se han construido.

EXAM=(2021J2.4)

En boosting, cada nuevo árbol se construye utilizando información de los errores que deja el modelo acumulado.

En regresión, una forma sencilla de entenderlo es pensar que cada árbol se concentra en la parte de la predicción que todavía falla. El caso concreto en que estos errores son los **residuos** y equivalen al gradiente negativo de una pérdida cuadrática se estudiará en el apartado de intensificación de gradiente.

Supongamos que para una observación el valor real es 100:

Paso	Predicción acumulada	Residuo pendiente
Modelo inicial	70	30
Tras añadir una corrección de 20	90	10
Tras añadir una corrección de 8	98	2

Cada árbol nuevo intenta explicar la parte que todavía falta, en lugar de construir una predicción completamente independiente.

La intensificación suele utilizar árboles pequeños, incluso árboles de una sola división, llamados **tocón** o **stumps**.

La razón es que no se pretende que un único árbol resuelva todo el problema:

- cada árbol aporta una corrección limitada;
- el conjunto mejora poco a poco;
- muchos árboles sencillos pueden formar un modelo final potente.

El parámetro λ , llamado **tasa de aprendizaje** (en inglés, **shrinkage**), ralentiza todavía más el proceso:

- un λ pequeño hace que cada árbol aporte una corrección menor;




Figure 1: Diagrama de intensificación

- normalmente requiere utilizar más árboles;
- puede ayudar a que el aprendizaje sea más gradual.

Idea clave:

Boosting aprende lentamente sumando pequeñas correcciones sucesivas.

En la introducción de ISL aparecen tres parámetros principales:

Parámetro	Significado
B	Número de árboles añadidos secuencialmente
λ	Tasa de aprendizaje o peso con el que se incorpora cada nuevo árbol
d	Número de divisiones de cada árbol, que controla su complejidad

Interpretación rápida:

Situación	Efecto habitual
B pequeño	El modelo puede no haber corregido suficientes errores
B demasiado grande	Puede aparecer sobreajuste
λ pequeño	Aprendizaje más lento; suelen necesitarse más árboles
d pequeño	Árboles sencillos; cada uno aporta una corrección limitada
d grande	Árboles más complejos; pueden capturar interacciones más elaboradas

En bagging y árboles aleatorios, aumentar mucho el número de árboles suele estabilizar la predicción sin provocar sobreajuste importante por el mero hecho de añadir árboles.

En intensificación, la situación es diferente:

- cada nuevo árbol se dirige a los errores pendientes del modelo actual;
- con muchas iteraciones, el modelo puede empezar a corregir no solo señal real, sino también ruido;
- por ello, la intensificación (*boosting*) puede ser más propenso al sobreajuste que bagging.

En clasificación, esta idea suele expresarse diciendo que el método se centra progresivamente en los ejemplos difíciles. Algunos de esos ejemplos pueden ser realmente informativos, pero otros pueden ser ruido, valores atípicos o etiquetas erróneas.

Por este motivo, el número de árboles B suele seleccionarse mediante validación cruzada.

Afirmación	Correcta o incorrecta	Motivo
En boosting los árboles se entrenan independientemente	Incorrecta	Cada árbol depende del modelo construido anteriormente
Boosting utiliza necesariamente muestras bootstrap independientes	Incorrecta	Esa es la idea característica de bagging
En regresión con pérdida cuadrática, cada árbol nuevo ajusta residuos	Correcta	Intenta corregir la predicción acumulada
En boosting puede ser necesario controlar B para evitar sobreajuste	Correcta	Añadir demasiadas correcciones puede ajustar ruido
Boosting predice usando el promedio OOB	Incorrecta	OOB está ligado al uso de muestras bootstrap en bagging y Random Forest
En boosting los árboles suelen ser pequeños	Correcta	Cada árbol aporta una corrección parcial

AdaBoost

Bibliografía:

- Básica
 - [BFA 1.2] pags. 4-7
 - [BFA 1.2.1] 7-11
 - [BFA 1.2.3] 11-14
 - Bloc de notas interactivo “AdaBoost” de la asignatura.

AdaBoost (*Adaptive boosting*) es un algoritmo de intensificación para clasificación que combina varios **clasificadores débiles** entrenados secuencialmente.

Un **aprendiz débil** (*weak learner*) es un modelo sencillo que, por sí solo, solo tiene una capacidad predictiva limitada, pero aporta algo de información útil.

Un **clasificador débil** es un modelo sencillo que predice solo algo mejor que el azar. Por ejemplo, en clasificación binaria, un árbol de una sola división (*decision stump*) puede ser un clasificador débil.

EXAM=(2021J2.5,2023J2.5)

Los aprendices débiles pueden ser:

- árboles pequeños;
- regresiones lineales;
- otros modelos sencillos adecuados al problema.

En intensificación con árboles, son habituales los árboles de poca profundidad, porque cada árbol solo tiene que aportar una corrección parcial.

EXAM=(2021J2.25,2023J2.4)

La **asunción de aprendizaje débil** (*weak learner assumption*) establece que los aprendices débiles debe hacerlo ligeramente mejor que el azar.

En clasificación binaria, un clasificador aleatorio tiene error aproximado 0.5. Por tanto, si $\gamma > 0$, un aprendiz débil debe cumplir:

$$\varepsilon < 0.5 - \gamma$$

La intuición es:

- no se exige que cada modelo individual sea muy bueno;
- basta con que sea un poco mejor que clasificar al azar (error < 0.5);
- el ensemble puede combinar muchos aprendices débiles para construir un predictor fuerte.

Este concepto está especialmente asociado a la fundamentación de la intensificación, AdaBoost y también de la intensificación del gradiente.

La idea principal de AdaBoost es entrenar sucesivos clasificadores prestando cada vez más atención a los ejemplos que los clasificadores anteriores han predicho mal, y combinar después sus decisiones mediante una votación ponderada.

El nombre **Adaptive** indica precisamente que el método se va adaptando a los errores producidos en iteraciones anteriores.

AdaBoost no necesita que cada clasificador individual sea extraordinario. Solo necesita que sea ligeramente mejor que predecir al azar.

En clasificación binaria:

- una predicción aleatoria tendría un error aproximado de 0.5;

- un clasificador débil útil debe tener un error menor que 0.5;
- cuanto mejor sea un clasificador débil, más peso tendrá en la predicción final.

Por tanto:

AdaBoost puede transformar varios clasificadores modestos en un clasificador final mucho más preciso.

AdaBoost mantiene una distribución de pesos sobre las observaciones de entrenamiento.

Inicialmente:

- todas las observaciones tienen el mismo peso;
- ninguna observación se considera más importante que otra.

EXAM=(2021J2.14)

Después de entrenar un clasificador débil:

- las observaciones correctamente clasificadas reducen su peso relativo;
- las observaciones mal clasificadas aumentan su peso relativo;
- el siguiente clasificador se ve forzado a prestar más atención a los casos difíciles.

El procedimiento conceptual es:

1. Asignar el mismo peso inicial a todas las observaciones.
2. Entrenar un clasificador débil utilizando esos pesos.
3. Calcular el error ponderado del clasificador.
4. Asignar un peso mayor al clasificador si ha cometido poco error.
5. Aumentar el peso de las observaciones mal clasificadas.
6. Disminuir el peso de las observaciones correctamente clasificadas.
7. Entrenar el siguiente clasificador con la nueva distribución de pesos.
8. Repetir el proceso y combinar los clasificadores mediante votación ponderada.

Si hay m observaciones de entrenamiento, inicialmente todas reciben el mismo peso:

$$D_1(i) = \frac{1}{m}$$

donde $D_t(i)$ representa la importancia de la observación i en la iteración t .

Tras entrenar el clasificador h_t :

- si una observación está bien clasificada, su peso disminuye;
- si una observación está mal clasificada, su peso aumenta.

La actualización puede expresarse como:

$$D_{t+1}(i) = \frac{D_t(i) \exp(-\alpha_t y_i h_t(x_i))}{Z_t}$$

donde:

- y_i es la clase real, representada como -1 o $+1$;
- $h_t(x_i)$ es la predicción del clasificador débil;
- α_t es el peso asignado al clasificador;
- Z_t normaliza los pesos para que vuelvan a sumar 1.

No es necesario memorizar toda la fórmula para un test conceptual. Lo imprescindible es:

Las muestras mal clasificadas aumentan su peso para que los siguientes clasificadores concentren más atención en ellas.

Cada clasificador débil se evalúa teniendo en cuenta los pesos actuales de las observaciones.

Su error ponderado es la suma de los pesos de los ejemplos que clasifica mal:

$$\varepsilon_t = \sum_{i: h_t(x_i) \neq y_i} D_t(i)$$

Esto significa que no todos los fallos cuentan igual:

- equivocarse en una observación de peso pequeño penaliza poco;
- equivocarse en una observación difícil, que ya tiene peso alto, penaliza mucho.

El siguiente clasificador intenta obtener un error ponderado bajo bajo la nueva distribución de pesos.

AdaBoost no solo asigna pesos a los ejemplos; también asigna un peso a cada clasificador débil.

El peso del clasificador h_t se calcula a partir de su error ponderado:

$$\alpha_t = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 - \varepsilon_t}{\varepsilon_t} \right)$$

Interpretación:

Comportamiento del clasificador débil	Peso α_t
Error pequeño	Peso grande
Error cercano a 0.5	Peso pequeño
Clasificador aproximadamente aleatorio	Apenas aporta utilidad

Por tanto:

Los clasificadores débiles más precisos tienen más influencia en la decisión final.

En clasificación, AdaBoost combina los clasificadores débiles mediante una **votación ponderada**.

Cada clasificador emite su predicción, pero su voto vale α_t :

$$H(x) = \text{sign} \left(\sum_{t=1}^T \alpha_t h_t(x) \right)$$

Por tanto:

- no se usa una media simple de salidas;
- no se usa una votación por mayoría simple;
- los clasificadores más acertados tienen mayor peso en la decisión.

Idea de examen:

AdaBoost combina los clasificadores débiles mediante votación ponderada.

Supongamos que tres clasificadores débiles votan sobre una observación:

Clasificador	Predicción	Peso
h_1	Positivo	0.2
h_2	Negativo	0.8
h_3	Positivo	0.3

Aunque dos clasificadores votan **positivo**, el peso total es:

- Positivo: $0.2 + 0.3 = 0.5$.
- Negativo: 0.8.

La predicción final sería **negativo**.

Esto muestra que AdaBoost no utiliza mayoría simple, sino mayoría **ponderada**.

Si AdaBoost entrenase repetidamente el mismo tipo de clasificador con los mismos ejemplos y la misma importancia, probablemente produciría clasificadores muy parecidos.

Al aumentar el peso de los ejemplos mal clasificados:

- el siguiente clasificador debe buscar una regla diferente;
- los casos fáciles pierden protagonismo relativo;
- los casos difíciles reciben más atención;
- los clasificadores sucesivos tienden a complementarse.

Ejemplo conceptual:

Iteración	Qué recibe más atención
Primera	Todas las observaciones por igual
Segunda	Ejemplos mal clasificados por el primer clasificador
Tercera	Ejemplos que siguen siendo difíciles tras los anteriores

Método	Entrenamiento de los modelos	Tratamiento de ejemplos difíciles	Combinación final
Bagging	Modelos independientes sobre muestras bootstrap	No aumenta deliberadamente su importancia	Media o votación habitual
AdaBoost	Modelos secuenciales	Aumenta el peso de los mal clasificados	Votación ponderada

La diferencia fundamental es:

Bagging busca reducir varianza mediante modelos entrenados independientemente; AdaBoost construye modelos adaptativos que se concentran progresivamente en los errores anteriores.

AdaBoost y la intensificación de gradiente construyen modelos secuencialmente, pero no deben confundirse.

Método	Qué guía al siguiente modelo
AdaBoost	Una distribución de pesos sobre los ejemplos; los mal clasificados aumentan su peso

Método	Qué guía al siguiente modelo
Intensificación de gradiente	El gradiente de la función de pérdida; con error cuadrático, los residuos

Además, en AdaBoost:

- cada clasificador débil recibe un peso α_t en la votación final;
- cada ejemplo de entrenamiento recibe un peso $D_t(i)$ que cambia entre iteraciones.

Idea de examen:

Una diferencia característica es que AdaBoost asigna pesos a los ejemplos, además de asignar pesos a los clasificadores débiles.

No debe confundirse con afirmar que la intensificación de gradiente no tenga pesos o contribuciones para sus árboles: la diferencia que se pregunta está en la **reponderación explícita de los ejemplos** propia de AdaBoost.

AdaBoost dirige progresivamente su atención a las observaciones difíciles.

Esto puede ser beneficioso cuando esas observaciones representan patrones importantes que los clasificadores iniciales no han aprendido.

Sin embargo, también puede ser problemático si los ejemplos difíciles son:

- ruido;
- valores atípicos;
- datos con etiquetas incorrectas;
- casos excepcionales poco representativos.

En esas situaciones, AdaBoost puede dedicar demasiadas iteraciones a intentar corregir ejemplos que no conviene memorizar.

Por tanto:

AdaBoost puede sobreajustar al centrarse progresivamente en ejemplos difíciles que en realidad contienen ruido.

Aunque AdaBoost aumenta mucho la atención sobre los casos difíciles, en ocasiones su rendimiento en test continúa siendo bueno incluso después de reducir mucho o eliminar el error de entrenamiento.

La intuición de examen es:

La predicción final no depende de un único modelo obsesionado con un ejemplo, sino de la combinación ponderada de muchos clasificadores; esa combinación puede compensar el énfasis excesivo de algunos clasificadores individuales.

Una explicación más precisa se basa en el **margen de clasificación**:

- no solo importa que una observación sea clasificada correctamente;
- también importa con cuánta ventaja gana la clase correcta en la votación ponderada;
- AdaBoost puede seguir aumentando esos márgenes incluso cuando el error de entrenamiento ya es cero;
- márgenes mayores pueden hacer que la decisión final sea más estable.

Aun así, esta resistencia no es absoluta:

AdaBoost puede resistir el sobreajuste en algunos problemas, pero también puede sobreajustar, especialmente cuando sigue concentrándose en ruido o etiquetas erróneas.

AdaBoost entrena clasificadores débiles secuencialmente, aumenta el peso de los ejemplos mal clasificados y combina los modelos mediante una votación ponderada en la que los clasificadores más precisos tienen mayor influencia.

Intensificación de gradiente

Bibliografía:

- Básica
 - [ESL 10.9 Boosting trees] Págs. 353-358
 - [ESL 10.10 Numerical Optimization via Gradient Boosting] Págs. 358-361
 - [ESL 10.13 Interpretation] Págs. 367-370
 - [ESL 10.14 Illustrations] Págs. 370-380
 - Bloc de notas interactivo “Gradient Boosting” de la asignatura.
- Complementaria
 - [AB]

La **intensificación de gradiente** (*gradient boosting*) es un método de ensemble que construye un modelo sumando modelos sencillos de forma secuencial, normalmente árboles de decisión cortos, de 3 a 6 niveles.

La idea principal es que en cada iteración se añade un árbol que intenta reducir los errores del modelo acumulado según una función de pérdida.

El modelo final tiene forma aditiva:

$$f_M(x) = f_0(x) + \sum_{m=1}^M \nu T_m(x)$$

donde:

- $f_0(x)$ es la predicción inicial;

- M es el número de árboles o iteraciones;
- $T_m(x)$ es el árbol añadido en la iteración m ;
- ν es la tasa de aprendizaje o *shrinkage*, que controla cuánto aporta cada árbol.

En el apartado introductorio se vio que intensificación construye árboles secuencialmente para corregir errores anteriores.

La intensificación de gradiente generaliza esa idea:

- no se limita a una única forma de medir el error;
- permite elegir una **función de pérdida** adecuada al problema;
- cada nuevo árbol se entrena para reducir esa pérdida.

En regresión con error cuadrático, la corrección que aprende cada árbol son los residuos ordinarios. Con otras pérdidas, aprende cantidades equivalentes llamadas **pseudo-residuos**.

La **función de pérdida** mide cuánto se equivoca el modelo. Intensificación de gradiente intenta reducir progresivamente esa cantidad.

Problema	Ejemplo de función de pérdida	Qué mide
Regresión	Error cuadrático	Diferencia cuadrática entre valor real y predicción
Regresión robusta	Error absoluto o pérdida de Huber	Error dando menos influencia a valores extremos
Clasificación	Deviance o pérdida logística	Calidad de las probabilidades o decisiones de clase

Idea de examen:

La función de pérdida es el criterio utilizado para medir y minimizar los errores en cada iteración.

No representa:

- la probabilidad de error de una única observación;
- el número de árboles necesarios;
- la tasa de aprendizaje.

La intensificación de gradiente puede entenderse como un procedimiento de optimización.

En cada iteración:

1. Se calcula en qué dirección cambiarían las predicciones para reducir más rápidamente la pérdida.
2. Esa dirección viene dada por el **gradiente negativo** de la función de pérdida.
3. Se entrena un árbol para aproximar esos valores.
4. El árbol se añade al modelo acumulado.

Los valores que intenta predecir el nuevo árbol se llaman **pseudo-residuos**:

$$r_{im} = - \left[\frac{\partial L(y_i, f(x_i))}{\partial f(x_i)} \right]_{f=f_{m-1}}$$

No hace falta memorizar esta fórmula en detalle para responder las preguntas conceptuales. Lo importante es:

Cada árbol nuevo aprende una corrección indicada por la pérdida que todavía comete el modelo actual.

Con pérdida cuadrática en regresión:

$$L(y_i, f(x_i)) = \frac{1}{2}(y_i - f(x_i))^2$$

el gradiente negativo coincide con el residuo ordinario:

$$r_{im} = y_i - f_{m-1}(x_i)$$

Por tanto, en este caso:

Cada árbol sucesivo se ajusta a los residuos de la predicción anterior.

Ejemplo:

Valor real	Predicción actual	Residuo que intentará aprender el siguiente árbol
100	70	30
50	62	-12
80	78	2

Si el modelo predice demasiado bajo, el nuevo árbol intenta añadir una corrección positiva. Si predice demasiado alto, intenta añadir una corrección negativa.

El **procedimiento** o **algoritmo** general es:

1. Inicializar el modelo con una predicción sencilla, por ejemplo una constante.
2. Calcular los pseudo-residuos según la función de pérdida elegida.
3. Entrenar un árbol pequeño para predecir esos pseudo-residuos.
4. Añadir al modelo una versión reducida de la predicción del árbol, multiplicada por ν .
5. Volver a calcular los pseudo-residuos del nuevo modelo.
6. Repetir el proceso durante M iteraciones.

La actualización del modelo puede expresarse como:

$$f_m(x) = f_{m-1}(x) + \nu T_m(x)$$

EXAM=(2022SO.4,2024SO.4,2021J2.24)

Diferencia de intensificación de gradiente respecto a AdaBoost:

AdaBoost e intensificación de gradiente son métodos secuenciales, pero su explicación operativa es diferente.

Método	Qué cambia en cada iteración	Cómo combina modelos	Función de pérdida
AdaBoost	Repondera explícitamente los ejemplos, aumentando la importancia de los mal clasificados	Votación ponderada: cada clasificador débil tiene un peso según su rendimiento	Pérdida exponencial
Intensificación de gradiente	Ajusta un nuevo modelo al gradiente negativo o pseudo-residuo de una función de pérdida	Suma aditiva de correcciones, normalmente escaladas por la tasa de aprendizaje	Puede usar distintas funciones de pérdida diferenciables

En AdaBoost:

- cada ejemplo tiene un peso que indica la importancia de clasificarlo correctamente en la ronda actual;
- los ejemplos mal clasificados aumentan su peso;
- cada clasificador débil recibe también un peso en la votación final, según su calidad.

En **intensificación del gradiente**:

- la idea central no es reponderar explícitamente ejemplos mal clasificados;
- se define una función de pérdida;
- cada nuevo modelo intenta corregir el modelo acumulado ajustándose al gradiente negativo o pseudo-residuo de esa pérdida;
- permite usar distintas pérdidas diferenciables, como error cuadrático, pérdida absoluta, Huber o pérdida logística.

Ideas de examen:

AdaBoost asigna pesos a los ejemplos, además de a los clasificadores débiles.

AdaBoost usa la función de pérdida exponencial, mientras que la intensificación de gradiente puede usar cualquier función de pérdida diferenciable.

Advertencia para el test:

Si una pregunta habla de pesos explícitos asignados a ejemplos, ejemplos mal clasificados que ganan importancia o votación ponderada de clasificadores débiles, está describiendo AdaBoost. Si habla de función de pérdida, gradiente negativo o pseudo-residuos, está describiendo intensificación del gradiente.

En intensificación de gradiente no suele buscarse construir árboles muy profundos.

- Árboles pequeños producen correcciones sencillas y controladas.
- Árboles más grandes pueden capturar interacciones más complejas.
- Árboles demasiado profundos pueden aumentar la complejidad y facilitar el sobreajuste.

El tamaño del árbol controla el nivel de interacciones que puede aprender el modelo:

Tipo de árbol	Qué puede representar
Una sola división (<i>stump</i>)	Efectos simples de una variable
Árbol pequeño	Interacciones de bajo orden
Árbol profundo	Interacciones más complejas, con mayor riesgo de sobreajuste

Por tanto:

No es correcto afirmar que en Gradient Boosting siempre sea mejor utilizar árboles profundos.

EXAM=(2021J2.15)

En intensificación de gradiente, los **metaparámetros principales** para controlar el modelo son:

Metaparámetro	Qué controla
Número de iteraciones o árboles M	Cuántas correcciones sucesivas se añaden
Tasa de aprendizaje ν	Cuánto aporta cada árbol al modelo acumulado
Profundidad máxima o tamaño de los árboles	La complejidad de cada aprendiz débil
Fracción de observaciones η	Submuestreo usado en Gradient Boosting estocástico

En la formulación básica del temario, **no se considera necesario especificar el número de hojas terminales** de los árboles. La complejidad de cada árbol se controla normalmente mediante su profundidad o tamaño.

Idea de examen:

Entre los metaparámetros necesarios están la profundidad máxima de los árboles, el número de iteraciones y la tasa de aprendizaje; el número de hojas terminales no aparece como metaparámetro necesario en la formulación preguntada.

Un único árbol puede dibujarse e interpretarse fácilmente. Un modelo de intensificación de gradiente es una suma de muchos árboles y no puede interpretarse mirando un único diagrama.

Aun así, ofrece herramientas de interpretación, especialmente la **importancia relativa de variables**.

La importancia de una variable se obtiene observando cuánto mejora el criterio de ajuste cuando esa variable se utiliza para dividir nodos, y agregando esas mejoras a lo largo de todos los árboles.

Variable	Interpretación de una importancia alta
Muy importante	Produce frecuentemente divisiones que reducen mucho el error o la pérdida
Poco importante	Se usa poco o sus divisiones apenas mejoran el modelo

Idea de examen:

Los métodos basados en intensificación ofrecen posibilidades de interpretación porque es posible calcular la importancia de las variables.

No se consideran interpretables simplemente porque:

- cada árbol individual pueda dibujarse;
- pueda representarse el modelo completo en tres dimensiones;
- se usen colores en una visualización.

Además de la importancia de variables, pueden utilizarse gráficos de **dependencia parcial** para observar cómo cambia la predicción del modelo al variar una o dos variables relevantes, promediando el efecto del resto.

Estos gráficos permiten estudiar, por ejemplo:

- si una variable aumenta o disminuye la predicción;
- si la relación es aproximadamente lineal o presenta umbrales;
- si dos variables parecen interactuar.

Para el examen recopilado, lo imprescindible es recordar la **importancia de variables**; la dependencia parcial es una herramienta complementaria de interpretación.

Gradient Boosting suma árboles secuenciales que aproximan el gradiente negativo de una función de pérdida; se controla con tasa de aprendizaje, número de árboles, submuestreo y complejidad de los árboles, y puede interpretarse mediante importancia de variables.

Implementaciones de intensificación de gradiente

Existen varias implementaciones modernas de intensificación de gradiente orientadas a conseguir buen rendimiento y entrenamiento eficiente.

EXAM=(2024J2.10)

Las tres implementaciones que deben reconocerse son:

- **XGBoost** (eXtreme Gradient Boosting).
- **LightGBM** (Light Gradient Boosting Machine).
- **CatBoost** (Category Boosting).

Todas ellas son variantes de intensificación de gradiente basadas habitualmente en árboles.

XGBoost

Bibliografía:

- Básica
 - [CLX]
 - Bloc de notas interactivo “XGBoost” de la asignatura.

XGBoost es una referencia general muy utilizada.

LightGBM

Bibliografía:

- Básica
 - [CLX]
 - Bloc de notas interactivo “LightGBM” de la asignatura.

LightGBM destaca por su eficiencia.

CatBoost

Bibliografía:

- Básica
 - [CLX]

CatBoost destaca por el tratamiento de variables categóricas.

Implementación	Idea distintiva básica
XGBoost	Implementación muy extendida y eficiente de Gradient Boosting; construye árboles habitualmente por niveles
LightGBM	Orientada a gran velocidad y eficiencia; hace crecer árboles por hojas (leaf-wise)
CatBoost	Especialmente orientada al manejo directo de variables categóricas; utiliza ordered boosting y árboles simétricos

Prácticas

Bibliografía:

- Básica
 - [PML] Capítulo 6 “Gradient Boosting Machines”.

Bibliografía

Bibliografía:

- Básica
 - [ISL] An introduction to statistical learning, G. James, D. Witten, T. Hastie and R. Tibshirani: <https://www.statlearning.com>
 - [ESL] The Elements of Statistical Learning. 2nd ed.
 - [BFA] Robert E. Schapire, Yoav Freund. Boosting: Foundations and Algorithms. 2012. <https://direct.mit.edu/books/oa-monograph/5342/BoostingFoundations-and-Algorithms>
 - [CLX] CatBoost vs. LightGBM vs. XGBoost,: <https://towardsdatascience.com/catboost-vs-lightgbm-vs-xgboost-c80f40662924/>
 - [PML] Practical machine learning with H2O, Darren Cook: <https://www.oreilly.com/library/view/practical-machine-learning/9781491964590/>
- Complementaria
 - [AB] KUNAPAREDDI, Chaitanya. Adaptive Boosting.
 - [GBA] PRASAD, Nikita. Gradient Boosting Algorithm https://github.com/nikitaprasad21/ML-Cheat-Codes/blob/main/Voting-Ensemble/gradient_boosting_regressor.ipynb

FAQ:

- FAQ

Licencia y atribución

License CC BY 4.0

Este trabajo está licenciado bajo la licencia **Creative Commons Atribución 4.0 Internacional**.

© 2026, Colaboradores de apuntes-muicd-uned.