

## **G.AINE.EX.2025J2**

Ejercicios elaborados con fines educativos, inspirados en los contenidos evaluados en el examen de la sesión de la 2.ª semana de la convocatoria de junio 2025 de Gestión/Almacenamiento de Información no Estructurada del MUICD de la UNED.

Este documento no es una copia ni una transcripción del examen oficial, sino una redacción propia de ejercicios conceptualmente equivalentes.

Duración máxima: 2 horas. N.º de preguntas: 20 Pregunta correcta: +0.5 puntos Pregunta incorrecta: -0.2 puntos.

Si se plantean dudas al responder a una pregunta se puede justificar la decisión tomada en una hoja aparte.

### **G.AINE.EX.2025J2.1**

**Enunciado G.AINE.EX.2025J2.1**

**Solución G.AINE.EX.2025J2.1**

C

### **G.AINE.EX.2025J2.2**

**Enunciado G.AINE.EX.2025J2.2**

**Solución G.AINE.EX.2025J2.2**

C

### **G.AINE.EX.2025J2.3**

**Enunciado G.AINE.EX.2025J2.3**

**Solución G.AINE.EX.2025J2.3**

B

### **G.AINE.EX.2025J2.4**

**Enunciado G.AINE.EX.2025J2.4**

**Solución G.AINE.EX.2025J2.4**

A

### **G A I N E . E X . 2 0 2 5 J 2 . 5**

**Enunciado G A I N E . E X . 2 0 2 5 J 2 . 5**

**Solución G A I N E . E X . 2 0 2 5 J 2 . 5**

A

### **G A I N E . E X . 2 0 2 5 J 2 . 6**

**Enunciado G A I N E . E X . 2 0 2 5 J 2 . 6**

**Solución G A I N E . E X . 2 0 2 5 J 2 . 6**

C

### **G A I N E . E X . 2 0 2 5 J 2 . 7**

**Enunciado G A I N E . E X . 2 0 2 5 J 2 . 7**

**Solución G A I N E . E X . 2 0 2 5 J 2 . 7**

C

La estructura de datos hash de Redis permite acceso y modificación independiente a cada campo de un objeto.

Sería posible almacenar un objeto en un string, pero requeriría serialización.

### **G A I N E . E X . 2 0 2 5 J 2 . 8**

**Enunciado G A I N E . E X . 2 0 2 5 J 2 . 8**

**Solución G A I N E . E X . 2 0 2 5 J 2 . 8**

B

### **G A I N E . E X . 2 0 2 5 J 2 . 9**

**Enunciado G A I N E . E X . 2 0 2 5 J 2 . 9**

**Solución G A I N E . E X . 2 0 2 5 J 2 . 9**

A

### **G A I N E . E X . 2 0 2 5 J 2 . 1 0**

**Enunciado G A I N E . E X . 2 0 2 5 J 2 . 1 0**

**Solución G A I N E . E X . 2 0 2 5 J 2 . 1 0**

A

**G AINE.EX.2025J2.11**

**Enunciado G AINE.EX.2025J2.11**

**Solución G AINE.EX.2025J2.11**

D

**G AINE.EX.2025J2.12**

**Enunciado G AINE.EX.2025J2.12**

**Solución G AINE.EX.2025J2.12**

B

**G AINE.EX.2025J2.13**

**Enunciado G AINE.EX.2025J2.13**

**Solución G AINE.EX.2025J2.13**

C

**G AINE.EX.2025J2.14**

**Enunciado G AINE.EX.2025J2.14**

**Solución G AINE.EX.2025J2.14**

B

**G AINE.EX.2025J2.15**

**Enunciado G AINE.EX.2025J2.15**

**Solución G AINE.EX.2025J2.15**

C

**G AINE.EX.2025J2.16**

**Enunciado G AINE.EX.2025J2.16**

**Solución G AINE.EX.2025J2.16**

D

**G A I N E . E X . 2 0 2 5 J 2 . 1 7**

**Enunciado G A I N E . E X . 2 0 2 5 J 2 . 1 7**

**Solución G A I N E . E X . 2 0 2 5 J 2 . 1 7**

C

**G A I N E . E X . 2 0 2 5 J 2 . 1 8**

**Enunciado G A I N E . E X . 2 0 2 5 J 2 . 1 8**

**Solución G A I N E . E X . 2 0 2 5 J 2 . 1 8**

C

**G A I N E . E X . 2 0 2 5 J 2 . 1 9**

**Enunciado G A I N E . E X . 2 0 2 5 J 2 . 1 9**

**Solución G A I N E . E X . 2 0 2 5 J 2 . 1 9**

B

La búsqueda devolverá un error ya que es un clustering key y requeriría una búsqueda completa en todos los nodos, lo cual no es eficiente. Solo se realizaría la búsqueda si se añade ALLOW FILTERING.

**G A I N E . E X . 2 0 2 5 J 2 . 2 0**

**Enunciado G A I N E . E X . 2 0 2 5 J 2 . 2 0**

**Solución G A I N E . E X . 2 0 2 5 J 2 . 2 0**

A