



Московский
транспорт



ReSense

Кейс 05

Обнаружение посторонних объектов в тоннеле метро по данным 3D-лидара

О команде

- **Капитан:** <ФИО>, <специальность>
- **Кол-во участников:** 4 человека
- **Краткое описание:**
 - собрались под этот кейс из четырёх специализаций: ROS 2 и интеграция, визуализация, компьютерное зрение, данные и оценка
 - место работы / учёбы: <организации участников>
- **Город и регион:** <город>, <регион>

КОМАНДА «ReSense»

Краткое описание решения:

ROS 2-модуль: по потоку 3D-лидара 10 раз в секунду строит модель «нормального тоннеля» — полотно, рельсы, ось пути с кривизной по стенам, — проверяет габарит поезда 2,1 × 3,0 м и отвечает GO / CAUTION / STOP / FAULT с расстоянием до препятствия. Без обучения на объектах, без GPU, в Docker.

Уникальность решения:

Описываем среду, а не объекты: крепление лидара и ось пути калибруются по рельсам в каждом кадре, кривизна — по стенам и рядам колонн, поэтому коридор осмыслен и там, где рельсов уже не видно. Вместо молчания — «проверенно свободная» дистанция. Настройка и оценка — на препятствиях, вставленных трассировкой лучей в реальные кадры.

<Имя
Фамилия>

- Капитан · ROS 2, Docker, интеграция
- <@ник>
- <телефон>
- <место работы / учёбы>

<Имя
Фамилия>

- Визуализация, демо, презентация
- <@ник>
- <телефон>
- <место работы / учёбы>

<Имя
Фамилия>

- Компьютерное зрение: модель пути, трекинг
- <@ник>
- <телефон>
- <место работы / учёбы>

<Имя
Фамилия>

- Данные, синтетика, метрики, тесты
- <@ник>
- <телефон>
- <место работы / учёбы>

Краткая история команды:

Собрались под этот кейс вчетвером: системный анализ и ROS 2, фронтенд и визуализация, компьютерное зрение, данные и оценка. <личная история, одна фраза>

01

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

Задача безопасности на настоящих данных метро: поезд без машиниста должен сам ответить «путь свободен» или «тормозить». Вдохновил сам лидар — стены видны на 150–200 м, значит, ось пути можно вести по стенам там, где рельсов уже не видно.

02

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

Препятствий в данных почти нет — «поставили» людей и ящики в реальные кадры трассировкой лучей лидара. Станции и стрелки давали ложные остановки — ось по стенам, зона доверия, фильтры инфраструктуры, подтверждение 0,5 с. Записи разные (топик, frame_id, 120° и 360°, наклон стенда 3°) — узел сам находит вход и калибруется по рельсам.

03

Техническая суть решения

- ROS 2 Humble-узел на Python (numpy / scipy / scikit-learn), только CPU
- Вход — PointCloud2 любого из двух наборов топик / frame_id; выход — решение GO / CAUTION / STOP / FAULT, дистанция до препятствия и «проверенно свободная» дистанция, Detection3DArray, маркеры RViz, JSON-статус
- В каждом кадре: автокалибровка крепления → модель пути (полотно, рельсы, ось, кривизна по стенам) → габарит 2,1 × 3,0 м + низкие объекты на рельсах → кластеры → фильтры инфраструктуры → подтверждение 0,5 с
- 42–64 мс на кадр ($p95 \leq 78$ мс), одно ядро CPU
- Все 13 759 реальных кадров: человек на пути найден в 58 из 61 кадров, 3,6 ложных события на км поездки

Маркетинговая суть решения

Применение: «взгляд вперёд» для беспилотного поезда (GoA3/4) и хозяйственных поездов; контроль габарита при обкатке линий

Развитие: опора высоты по своду тоннеля — мелкие объекты дальше 100 м; накопление кадров со скоростью поезда; дообучение «второго мнения» на реальных препятствиях

Внедрение: docker build → docker run → ros2 bag play; один файл параметров; стандартные сообщения ROS 2 — стыкуется с системой торможения без переделки

ПРОБЛЕМА И ПОДХОД



Проблема

Поезд без машиниста должен видеть путь: 100 м — хорошо, 200 — очень хорошо, 300 — отлично. Тормозной путь на 80 км/ч — 190–250 м. Тоннель однороден и почти всегда пуст: классов объектов для обучения нет.

Альтернативы


Обученный 3D-детектор (PointPillars, CenterPoint) — нужны тысячи размеченных препятствий, дальше 100 м — единицы процентов AP. Сравнение с картой — нужна сантиметровая локализация и повторный проезд.

Наше решение

Описать нормальный тоннель и сообщать всё, что попадает в габарит поезда 2,1 × 3,0 м. Модель пути строится заново в каждом кадре по рельсам, полотну и стенам — без карты и без классов объектов.

ДАННЫЕ И СЕНСОР

- **13 759 кадров** — 6 записей (2 488) и 20-минутная поездка (11 271 кадр, 13 км, 7 остановок, кривые до $R \approx 350$ м)
- **Hesai Pandar128**, 10 Гц, ~190 тыс. точек в кадре: стены видны на 150–200 м, полотно — до ~100 м
- **Дальше 210 м во всех данных нет ни одной точки**: 300 м этим лидаром физически недостижимы
- Объект 0,5 м даёт ~7 точек на 100 м и 1–2 точки на 200 м
- Реальные препятствия: человек и предмет на рельсе в записи doubleT_obstacle; всё остальное — синтетика в реальных кадрах, каждое число помечено



АЛГОРИТМ

Автокалибровка

ориентация, крен и тангаж
лидара — по рельсам и
полотну: любое крепление

1

Габарит

коридор 2,1 × 3,0 м вдоль оси и
ступень низких объектов на
рельсах

3

Решение

подтверждение 0,5 с → GO /
CAUTION / STOP / FAULT и
свободная дистанция

5

Модель пути

полотно, головки рельсов, ось;
кривизна по стенам и
колоннам до 150–200 м


2

Кластеры

радиус растёт с дальностью;
фильтры инфраструктуры;
дальнее правило

4

ГЛАВНЫЙ КАДР



Реальная запись организаторов

Человек переходит путь на 55–57 м

Найден в **58 из 61** кадров внутри габарита

Тревога через 0,3 с после входа в габарит

Ошибка дальности < 0,35 м

Предмет на рельсе — в **124 из 126** кадров после ухода человека

РЕЗУЛЬТАТЫ



13 759

реальных кадров прогнаны целиком

58 из 61

кадров с человеком на пути — тревога

3,6 на км

ложных событий в поездке (47 за 13 км)

Человек на пути (реальная запись): 58 из 61 кадров, тревога через 0,3 с, ошибка < 0,35 м


Предмет на рельсе (реальная): 124 из 126 кадров после ухода человека (v0.6.1: 2)

Ложные остановки: поездка 13 км — 47 событий, пять пустых записей — 20

Человек на подходе [синтетика]: устойчиво со 115 м ($\geq 90\%$ кадров в каждой полосе 10 м), первое подтверждение ~148 м; 167 м со скоростью поезда

Задержка детектора 42–64 мс на кадр ($p95 \leq 78$ мс); через ROS в Docker 65 мс (120°) и ~96 мс (360°); одно ядро CPU, без GPU

ДАЛЬНОСТЬ



первое подтверждение на прямой, медиана 6 подходов, поезд 17–21 м/с без датчика скорости · синтетика в реальных кадрах поездки

• 300 м — предел лидера

дальше 210 м в данных нет ни одной точки: это предел сенсора

• Со скоростью поезда

накопление 5 кадров: человек 167 м

• Устойчиво

≥ 90 % кадров: человек с ~135 м, в каждом 10 м — со 115 м

• В кривых

6 из 7 подходов, с 58–86 м — предел видимости за стеной ($R \approx 350$ м)

01

Любое крепление

- 8 ориентаций, крен и тангаж по рельсам и полотну; проверено на повернутых реальных кадрах

02

Монитор исправности

- мало точек, закрытый обзор, потеря рельсов, задержка → FAULT и честная свободная дистанция

03

Любой вход

- оба набора топик / frame_id, поиск топика, перезапуск на новой записи

04

Воспроизводимо

- 152 тестов; CI собирает образ и проигрывает бэги через узел; цепочка организаторов прогнана в Docker на реальных записях

Полотно полно предметов. «Всё выше полотна» — 1 482 ложных события за 20 мин; порог « ≥ 3 см над головкой рельса + 0,5 с» — единицы

Предмет на рельсе делился на две ступени. Верх на 0,10–0,15 м — между ступенью низких объектов и габаритом; кластеризуем его целиком: 2 → 124 из 126 кадров

Станции и стрелки. Край платформы и конструкции у торца — главный источник ложных остановок; без рельсов в ближней зоне дальше 40 м — только предупреждение

Дальше 100 м — 1–5 точек на объект. Высокие объекты — по дальнему правилу до ~150 м; мелкие (< 0,6 м) тревожат не дальше ~100 м

Записи разные. Топик, frame_id, 120° и 360°, наклон станда 3° — узел сам находит вход и калибруется по рельсам

01

Что получилось

- ROS 2-модуль в Docker; все 13 759 реальных кадров: человек и предмет на рельсе найдены, 3,6 ложных события на км; 152 тестов и CI

02

Что дальше

- опора высоты по своду тоннеля — мелкие объекты дальше 100 м; скорость поезда в узел; «второе мнение» на реальных препятствиях; замер на i7-9700E

03

Внедрение

- docker build → run → ros2 bag play; один файл параметров; стандартные сообщения ROS 2 — стыкуется с системой торможения