



Московский
транспорт



Молоток

Кейс 05 · решение ReSense

Обнаружение посторонних объектов в тоннеле метро по данным 3D-лидара



О команде

- **Капитан:** P1 — системный аналитик, ROS 2
- **Кол-во участников:** 4 человека
- **Краткое описание:**
 - P1 — узел ROS 2 и Docker, P2 — интерфейс и питч
 - P3 — алгоритм, P4 — данные, метрики и тесты
- **Имена и контакты** — в очной версии

КОМАНДА «Молоток»

Краткое описание решения:

ROS 2-модуль: по потоку 3D-лидара строит модель «нормального тоннеля» — полотно, рельсы, ось пути с кривизной по стенам, — проверяет габарит поезда 2,1 × 3,0 м и отвечает GO / CAUTION / STOP / FAULT с расстоянием до препятствия. Решает геометрия; обученное «мнение» о треке лишь откладывает сомнительный STOP — не больше 10 обработанных кадров (~1 с при 10 Гц). Без GPU, в Docker.

Уникальность решения:

Описываем среду, а не объекты: крепление лидара и ось пути калибруются по рельсам в каждом кадре, кривизна — по стенам и рядам колонн, поэтому коридор осмыслен и там, где рельсов уже не видно. Публикуем оценку дальности контроля; возможны пропуски объектов. Настройка и оценка — на препятствиях, вставленных трассировкой лучей в реальные кадры.

P1 · капитан

- Системный аналитик, ROS 2
- требования, архитектура, узел ROS 2 и Docker, оценка, питч

P2 · фронтенд

- Разработчик ПО (Python / JS)
- RViz, Foxglove, веб-дашборд, разметка, видео, презентация

P3 · зрение

- Инженер компьютерного зрения
- модель пути, габарит, кластеры, трекинг, дальность, скорость

P4 · данные

- Специалист по данным
- датасет, синтетические препятствия, разметка, метрики, тесты, CI

Краткая история команды:

Четыре инженерных направления — ROS 2 и интеграция, визуализация, компьютерное зрение, данные и тесты — собраны вокруг задачи контроля габарита тоннеля по 3D-лидару.

01

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

В записях почти нет реальных препятствий, а станции и стрелки похожи на объекты. Поэтому система оценивает геометрию тоннеля и ищет препятствия в габарите; пропуски возможны и в пределах расчётной дальности контроля.

02

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

Препятствий в записях почти нет — «ставили» людей и ящики в реальные кадры трассировкой лучей лидара; эти примеры оцениваются отдельно от реальных записей. Станции и стрелки давали ложные остановки — помогли ось по стенам, зона доверия и подтверждение 0,5 с. Записи разные (два топка, 120° и 360°, наклон крепления 3°) — узел сам находит вход и калибруется по рельсам.

03

Техническая суть решения

- ROS 2 Humble-узел на Python (numpy / scipy / scikit-learn) и необязательные ядра на C++
- PointCloud2 → модель пути → габарит 2,1 × 3,0 м → кластеры → решение; оба набора топик, автокалибровка крепления
- Результат: GO / CAUTION / STOP / FAULT, расстояние и /resense/status; подтверждение 0,5 с, «мнение» о сомнительных треках
- Кадр → решение через ROS, p95: 87–118 мс (360°) и 54–64 мс (120°) на 4 vCPU Xeon 2,1 ГГц, 60 и 37 мс на раннере CI; ядра на C++ сокращают время детектора на 38–57 %
- 13 759 реальных кадров; человек — 61 из 61 кадра (от рельсов — 58); 2,5 ложных события на км при настройке правил, 2,8 на невиданных моделью кусках
- Без GPU: CPU-образ запускается без дополнительного ПО

Маркетинговая суть решения

Применение: контроль габарита на беспилотном и хозяйственном поезде

Дальше: скорость от одометрии, работа с мелкими объектами вдали, обучение на реальных препятствиях

Внедрение: docker run → ros2 bag play; адаптер торможения и его проверки — отдельный этап

ПРОБЛЕМА И ПОДХОД



Проблема

Поезд без машиниста должен видеть путь: 100 м — хорошо, 200 — очень хорошо, 300 — отлично. При 80 км/ч и замедлении 1–1,3 м/с²: 190–250 м без задержек. Тоннель почти всегда пуст: классов объектов для обучения нет.

Альтернативы


Обученный 3D-детектор требует размеченных препятствий; качество таких моделей на наших тоннелях не измерялось. Сравнение с картой требует локализации и повторного проезда.

Наше решение

Описать нормальный тоннель и искать препятствия в габарите поезда 2,1 × 3,0 м. Ось строится по рельсам, полотну и стенам без карты; обученное «мнение» может отложить сомнительный STOP. Есть пропуски и ложные тревоги.

ДАННЫЕ И СЕНСОР

- **13 759 кадров** — 6 записей (2 488) и 20-минутная поездка (11 271 кадр, 13 км, 7 остановок, кривые до $R \approx 350$ м)
- **Hesai Pandar128**, 10 Гц, ~190 тыс. точек в кадре: стены видны на 150–200 м, полотно — до ~100 м
- **~210 м — предел отражений в тоннеле:** каждая запись обрывается на 209–210 м, дальше нет ни одной точки (паспорт: 200 м при 10 % отражения)
- Объект 0,5 м даёт ~7 точек на 100 м и 1–2 точки на 200 м
- Реальные препятствия: человек и предмет на рельсе в записи doubleT_obstacle; всё остальное — синтетика в реальных кадрах, каждое число помечено



АЛГОРИТМ



Автокалибровка

вертикальная ось вращения;
ориентация и наклон — по
рельсам и полотну

1

Габарит

коридор 2,1 × 3,0 м вдоль оси и
ступень низких объектов на
рельсах

3

Решение

подтверждение 0,5 с и
«мнение» о треке → GO /
CAUTION / STOP / FAULT и
дальность контроля

5

Модель пути

полотно, головки рельсов, ось;
кривизна по стенам и
колоннам до 150–200 м


2

Кластеры

радиус растёт с дальностью;
фильтры инфраструктуры;
дальнее правило

4

ГЛАВНЫЙ КАДР



Реальная запись организаторов

Человек переходит путь на 55–57 м


Найден в **61 из 61** кадра внутри габарита (от рельсов — 58)

Тревога с первого кадра в габарите


Ошибка дальности $\leq 0,23$ м

Предмет на рельсе: STOP в **123 из 126** кадров через узел ROS (один GO; на кэше 1 см — 125)

ДЕМОНСТРАЦИЯ



- Веб-дашборд «Контроль свободного габарита»: вид из кабины по статусу узла из Docker-прогона на doubleT_obstacle — STOP 56,1 м, оценка дальности контроля 56 м; живой узел — через rosbridge



- Цепочка жюри в Docker: узел с RViz, bag play от обычного пользователя из другого контейнера, /resense/decision — STOP 56 м (видео 69 с)

docker load → docker run → ros2 bag play → /resense/decision

или одной командой: `scripts/play_bag.sh путь_к_бэгу [--archive resense-image-версия.tar.gz]`

13 759

реальных кадров прогнаны целиком

61 из 61

кадров с человеком на пути — тревога (от рельсов — 58; остальные — по оси лидара, от которой меряют организаторы)

2,5 на км

ложных событий в поездке (32 за 13 км) — на ней же подбирались правила; на кусках поездки, которых модель не видела, — 2,8 на км (измерено)

Реальная запись: человек — 61 из 61 кадра (от рельсов — 58), ошибка $\leq 0,23$ м; предмет на рельсе — STOP в 123 из 126 кадров через узел ROS (один GO; на кэше 1 см — 125)


Ложные остановки (реальные, на данных настройки правил): поездка 13 км — 32 события (без «мнения» — 43; на кусках, которых модель не видела, — 37); пять пустых записей — 11

Объекты организаторов [их синтетика]: ящик 2×2 м — с 98 м, доска — с 87 м, у края — с 35 и 18 м; на новых местах [проверка заявлена заранее] — 723 из 2 458 кадров (было 544)

Человек на подходе [наша синтетика]: первое подтверждение 151 м (в 5 парах: 150 → 154 м от ближних рельсов), в каждой полосе 10 м — со 115 м; 167 м со скоростью поезда

Задержка (p95, публикация кадра → решение, ROS в Docker): 360° — 87–118 мс, 120° — 54–64 мс на 4 vCPU Xeon 2,1 ГГц; 60 и 37 мс на раннере CI; без GPU; стенд i7-9700E не измерен

ДАЛЬНОСТЬ



первое подтверждение на прямой, медиана 6 подходов (прогон гейта 27.09; ящик 30 см и предмет поперёк рельса — 24.09); «от рельсов» — объект поставлен по ближним рельсам, а не по дальней оси детектора (5 пар, прежняя постановка — 150 м); поезд 17–21 м/с без датчика скорости · синтетика в реальных кадрах поездки

• ~210 м — предел отражений в тоннеле

дальше 210 м во всех 13 759 кадрах нет ни одной точки

• Со скоростью поезда

накопление 5 кадров: человек 167 м; своя скорость по лидару (ошибка 0,07 м/с) STOP раньше не даёт — опция

• Устойчиво

человек в $\geq 90\%$ кадров каждой полосы 10 м — со 115 м

• В кривых

6 из 7 подходов, с 58–86 м — предел видимости за стеной ($R \approx 350$ м)

ОБЪЕКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ



первый STOP, м; синевым — без устойчивого STOP · cloud_with_fake_obj: 10 объектов, 1 510 кадров, поезд едет к ним 1,4–20 м/с, скорость узлу не дана · синтетика организаторов

• STOP у 8 из 8, у края — с 18–35 м

ящик 2 × 2 м в центре — с 98 м, с первого появления; доска поперёк рельсов — с 87 м; кубы 0,3 м — с 43–56 м. На новых местах (72 случая, проверка заявлена заранее) — 723 из 2 458 кадров (было 544); на том же фоне без объекта — 0

• Мелкое вдали — поздно

на 60–115 м от куба 0,3 м 2–4 точки в кадре: дальше 60 м трек начинаем и с 4, но STOP — только если объект приближается, иначе CAUTION; ящик у верха габарита — STOP в 56 из 124 кадров — непрерывно с 111 м, дальше CAUTION или ничего

• Ограничения — говорим честно

ближе 60 м на прямой точка в габарите и по оси лидара, от которой ставили объекты (–0,24° к рельсам; вопрос открыт); от рельсов габарит не сужается. GO с дальностью контроля за объектом — 16 кадров (было 46); ложный STOP: 9 кадров у ящика снаружи (126–142 м), 0 вне объектов

01

Калибровка

- 8 проверенных ориентаций вокруг вертикальной оси; крен и тангаж по рельсам и полотну; не любое крепление

02

Свежесть данных

- нет актуального статуса → FAULT или удержание STOP; потребитель проверяет /resense/status своим таймером

03

Любой вход

- оба набора топик / frame_id, поиск топика, перезапуск на новой записи

04

Воспроизводимо

- 750+ тестов на путях nupru и C++ (выход совпадает бит в бит); CI собирает образ и проигрывает бэги через узел; цепочка организаторов прогнана в Docker на реальных записях

Предметы на полотне. Наивный порог — 1 482 ложных события за 20 мин; после настройки остаётся слепое пятно: ящик 0,5 м найден в 1 из 6 подходов

Предмет на рельсе. Кластеризуем целиком: 2 → 125 из 126 кадров на кэше 1 см; через узел ROS — STOP в 123 из 126, один GO в кадре 111

Станции и стрелки. Ложные STOP у платформ; «мнение» может отложить сомнительный STOP не более чем на 10 обработанных кадров (~1 с при 10 Гц, ~2 с при 5 Гц)

Мелкие объекты вдали. На 60–115 м всего 2–4 точки от куба; STOP для кубов 0,3 м — только с 43–56 м

У края габарита. STOP лишь с 35 и 18 м; висящий предмет 5 см — с 30 м (синтетика организаторов)

01

Что получилось

- ROS 2-модуль в Docker; все 13 759 реальных кадров: человек и предмет на рельсе найдены, 2,5 ложных события на км (на данных, где подбирались правила; на невиданных кусках поездки — 2,8); ящик организаторов — с 98 м; 750+ тестов и CI

02

Что дальше

- мелкие объекты раньше: короткие сигнатуры инфраструктуры, опора высоты по своду тоннеля; скорость от одометрии (своя по лидару — опция); «мнение» о треке — переобучить на реальных препятствиях; ответ организаторов: габарит от рельсов или от оси лидара

03

Внедрение

- `docker load → run → ros2 bag play` или одной командой: `scripts/play_bag.sh путь_к_бэгу [--archive resense-image-версия.tar.gz]` — образ, узел, запись и каждая смена решения с дистанцией; один файл параметров; стандартные сообщения ROS 2; адаптер к торможению ещё нужно разработать и проверить