

EXAMEN DE PROGRAMACIÓN – 1º GRADO SUPERIOR

Examen 7 · POO avanzada: enum, wrappers, StringBuilder, equals y hashCode

Tipos enumerados (enum): valores, ordinal(), name() y valueOf()

Clases envoltorio (wrappers): autoboxing, unboxing y caché de Integer

String vs StringBuilder vs StringBuffer: inmutabilidad y eficiencia

El contrato equals() y hashCode()

Composición y agregación entre clases. Objetos inmutables

Asignatura	Programación (PRG)
Curso	1º Grado Superior — Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)
Duración	2 horas
Puntuación total	16 puntos
Convocatoria	Evaluación 2
Valoración	POO avanzada y clases de utilidad

Parte 1: Opción múltiple y Verdadero/Falso

4 puntos — 0,5 cada pregunta

1. Dado el enum: `enum Dia { LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES }`, ¿qué devuelve `Dia.MARTES.ordinal()`?
- a) 0
 - b) 1
 - c) 2
 - d) Error de compilación

RESPUESTA / SOLUCIÓN

b) 1 — `ordinal()` devuelve la posición del valor dentro del enum empezando en 0 (`LUNES=0`, `MARTES=1`).

-
2. ¿Qué imprime este código?

```
Integer a = 500;
Integer b = 500;
System.out.println(a == b);
```

- a) true
- b) false
- c) Error de compilación
- d) `NullPointerException`

RESPUESTA / SOLUCIÓN

b) false — `a == b` compara referencias, y el valor 500 está fuera de la caché de Integer (-128..127), por lo que son objetos distintos. Para comparar valores debe usarse `a.equals(b)` o `a.intValue() == b.intValue()`.

-
3. `StringBuilder` es una clase inmutable: una vez creado un objeto `StringBuilder` no se puede modificar su contenido.

RESPUESTA / SOLUCIÓN

Falso — `StringBuilder` es mutable: métodos como `append()`, `insert()` o `reverse()` modifican el mismo objeto. La clase inmutable es `String`.

4. Con estas declaraciones, ¿qué línea imprime true?

```
String s1 = new String("hola");  
String s2 = new String("hola");  
System.out.println(s1 == s2);          // línea 1  
System.out.println(s1.equals(s2));     // línea 2
```

- a) Solo la línea 1
- b) Solo la línea 2
- c) Ambas líneas
- d) Ninguna

RESPUESTA / SOLUCIÓN

b) Solo la línea 2 — `==` compara referencias (`s1` y `s2` son objetos distintos → `false`), mientras que `equals()` compara el contenido («hola» == «hola» → `true`).

5. ¿Qué imprime este código?

```
Integer a = 100;  
Integer b = 100;  
System.out.println(a == b);
```

- a) true
- b) false
- c) Error de compilación
- d) 100

RESPUESTA / SOLUCIÓN

a) true — Los valores entre -128 y 127 están en la caché de Integer, por lo que `a` y `b` referencian el mismo objeto y `==` devuelve `true`.

6. Si una clase sobrescribe `equals()`, debe sobrescribir también `hashCode()` para cumplir el contrato: dos objetos iguales según `equals()` deben tener el mismo `hashCode()`.

RESPUESTA / SOLUCIÓN

Verdadero — Si no se cumple, estructuras como `HashMap` o `HashSet` pueden fallar (objetos iguales en cubetas distintas).

7. Un objeto `Coche` crea en su constructor un objeto `Motor` y este no puede existir sin el coche. La relación entre `Coche` y `Motor` se llama...

- a) Herencia

- b) Composición
- c) Polimorfismo
- d) Agregación

RESPUESTA / SOLUCIÓN

b) Composición — Relación fuerte «tiene-un» (has-a) en la que el ciclo de vida del Motor está ligado al del Coche. En la agregación el objeto se crea fuera y se pasa al contenedor.



8. ¿Qué imprime este código?

```
StringBuilder sb = new StringBuilder("abc");  
sb.append("def").insert(3, "-");  
System.out.println(sb);
```

- a) abc-def
- b) abcdef-
- c) -abcdef
- d) abc-def-

RESPUESTA / SOLUCIÓN

a) abc-def — `append("def")` deja «abcdef» y `insert(3, "-")` coloca el guion en el índice 3: «abc-def».



Parte 2: Análisis y depuración

3 puntos — 1,5 cada ejercicio

1. El siguiente programa tiene 2 errores. Encuéntralos, explica qué ocurre en cada uno y escribe la versión corregida. (1,5 pts)

```
public class WrapperBug {
    public static void main(String[] args) {
        Integer n = null;
        int x = n; // error 1
        Integer a = 500;
        Integer b = 500;
        System.out.println(a == b); // error 2
    }
}
```

RESPUESTA / SOLUCIÓN

1. `int x = n;` con `n = null` lanza `NullPointerException`: el unboxing de un `Integer` `null` no está permitido. Solución: comprobar `n != null` antes o no asignar `null`.

2. `a == b` compara referencias y no valores: con 500 (fuera de la caché) imprime `false`. Solución: usar `a.equals(b)` o `a.intValue() == b.intValue()`.

Versión corregida:

```
Integer a = 500;
Integer b = 500;
System.out.println(a.equals(b)); // true
Integer n = 10;
int x = n; // unboxing válido: n no es null
System.out.println(x);
```

-
2. Realiza la traza del siguiente código e indica qué se imprime en cada línea, explicando la diferencia entre `String` y `StringBuilder`. (1,5 pts)

```
StringBuilder sb = new StringBuilder("Java");
sb.reverse();
sb.append(" 8");
System.out.println(sb);

String s = "Java";
String s2 = s.toUpperCase();
System.out.println(s);
System.out.println(s2);
```

RESPUESTA / SOLUCIÓN

`sb.reverse()` invierte el contenido del MISMO objeto: «avaJ»; `sb.append(" 8")` añade al final: «avaJ 8». Se imprime: `avaJ 8`.

`String` es inmutable: `toUpperCase()` NO modifica `s`, sino que devuelve un objeto nuevo. Se imprime «Java» (`s` intacto) y «JAVA» (`s2`).

Conclusión: `StringBuilder` modifica el objeto en el sitio (mutable); `String` crea un objeto nuevo en cada operación.

Parte 3: Ejercicios de programación

8 puntos — 2 cada ejercicio

1. Crea la clase `CuentaBancaria` con un enum interno `TipoCuenta` { `AHORRO`, `CORRIENTE` }, los atributos privados `numero` (`String`), `saldo` (`double`) y `tipo`, y los métodos `getNumero()`, `getSaldo()`, `getTipo()` e `ingresar(double)`. Sobrescribe `equals()` y `hashCode()` para que dos cuentas sean iguales si tienen el mismo número. Escribe un `main` que cree dos cuentas con el mismo número y distintos tipos y compruebe que `equals()` devuelve `true`. (2 pts)

RESPUESTA / SOLUCIÓN

```
import java.util.Objects;

public class CuentaBancaria {
    enum TipoCuenta { AHORRO, CORRIENTE }

    private String numero;
    private double saldo;
    private TipoCuenta tipo;

    public CuentaBancaria(String numero, TipoCuenta tipo) {
        this.numero = numero;
        this.tipo = tipo;
        this.saldo = 0;
    }

    public String getNumero() { return numero; }
    public double getSaldo() { return saldo; }
    public TipoCuenta getTipo() { return tipo; }

    public void ingresar(double cantidad) { saldo += cantidad; }

    @Override
    public boolean equals(Object o) {
        if (this == o) return true;
        if (!(o instanceof CuentaBancaria)) return false;
        CuentaBancaria c = (CuentaBancaria) o;
        return numero.equals(c.numero);
    }

    @Override
    public int hashCode() {
        return Objects.hash(numero);
    }

    public static void main(String[] args) {
        CuentaBancaria c1 = new CuentaBancaria("ES1234", TipoCuenta.AHORRO);
        CuentaBancaria c2 = new CuentaBancaria("ES1234", TipoCuenta.CORRIENTE);
        c1.ingresar(100);
        System.out.println(c1.equals(c2));           // true: mismo número
        System.out.println(c1.getSaldo());           // 100.0
        System.out.println(TipoCuenta.AHORRO.ordinal()); // 0
    }
}
```

equals() ignora saldo y tipo: la identidad de la cuenta es su número. hashCode() usa el mismo campo para mantener el contrato.

2. Escribe un programa que lea una frase por teclado y la imprima con las palabras en orden inverso usando **StringBuilder**. Ejemplo: «hola mundo java» → «java mundo hola». (2 pts)

RESPUESTA / SOLUCIÓN

```
import java.util.Scanner;

public class InvertirFrase {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Frase: ");
        String frase = sc.nextLine();
        String[] palabras = frase.split(" ");
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        for (int i = palabras.length - 1; i >= 0; i--) {
            sb.append(palabras[i]);
            if (i > 0) sb.append(" ");
        }
        System.out.println("Invertida: " + sb);
    }
}
```

Se recorre el array de palabras de atrás hacia adelante y se concatenan con StringBuilder, que es eficiente porque no crea un String nuevo en cada append.

-
- 3. Implementa mediante composición las clases Motor (atributo caballos y método arrancar()) que imprime «Motor de X CV en marcha») y Coche (marca y un Motor creado en su constructor). El método arrancar() del Coche debe delegar en el motor. Escribe un main que cree un Coche y lo arranque, y justifica por qué es composición y no herencia. (2 ptos)**

RESPUESTA / SOLUCIÓN

```
public class CocheMain {
    static class Motor {
        private int caballos;
        Motor(int caballos) { this.caballos = caballos; }
        void arrancar() {
            System.out.println("Motor de " + caballos + " CV en marcha");
        }
    }
    static class Coche {
        private String marca;
        private Motor motor;           // composición: Coche TIENE-UN Motor
        Coche(String marca, int caballos) {
            this.marca = marca;
            this.motor = new Motor(caballos); // el Motor nace con el Coche
        }
        void arrancar() { motor.arrancar(); } // delega en el motor
    }
    public static void main(String[] args) {
        Coche c = new Coche("Seat", 110);
        c.arrancar();
    }
}
```

Es composición porque Coche no «es un» Motor (no hereda), sino que lo contiene; además el Motor se crea dentro del constructor del Coche, de modo que su ciclo de vida está ligado al del Coche. La salida es: Motor de 110 CV en marcha.

-
- 4. Escribe un programa que lea 5 números por teclado como String, los convierta con Integer.parseInt, los sume con autoboxing/unboxing (variable Integer total) y muestre el resultado. Debe capturar NumberFormatException si el texto no es un número y pedir el valor de nuevo. (2 pts)**

RESPUESTA / SOLUCIÓN

```
import java.util.Scanner;

public class SumaNumeros {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        Integer total = 0;           // autoboxing
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            System.out.print("Número " + (i + 1) + ": ");
            String texto = sc.nextLine();
            try {
                int n = Integer.parseInt(texto); // String -> int
                total = total + n;              // unboxing + autoboxing
            } catch (NumberFormatException e) {
                System.out.println("'" + texto + "' no es un número válido");
                i--;                            // repetir la lectura
            }
        }
        System.out.println("Suma: " + total);
    }
}
```

`Integer.parseInt` convierte el texto; si falla lanza `NumberFormatException` (subclase de `IllegalArgumentException`, no comprobada), que se captura para repetir la lectura.

Parte 4: Pregunta teórica

1 punto

1. Explica las diferencias entre `String`, `StringBuilder` y `StringBuffer` (inmutabilidad, eficiencia y sincronización) y en qué situaciones usarías cada uno.

RESPUESTA / SOLUCIÓN

`String` es inmutable: cualquier operación (concatenación, `toUpperCase`, etc.) crea un objeto nuevo. Es eficiente para valores que no cambian y para usarlo como clave en mapas.

`StringBuilder` es mutable y no sincronizado: modifica el mismo objeto, por lo que es la opción recomendada para concatenar muchas cadenas en un bucle (evita crear decenas de objetos intermedios).

`StringBuffer` es igual que `StringBuilder` pero con métodos sincronizados (thread-safe), lo que lo hace más lento; solo tiene sentido en programas multihilo donde varios hilos comparten el objeto.

Regla práctica: `String` para texto fijo, `StringBuilder` para construir cadenas dinámicamente en un solo hilo, `StringBuffer` solo si hay concurrencia.



Plantilla de respuestas

(Páginas en blanco para desarrollar las soluciones)