Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Tin Học Thành Phố Hồ Chí Minh

Khoa Công Nghệ Thông Tin



MÔN HỌC: BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI: PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN ĐIỆN THOẠI

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Tiếu Phùng Mai Sương

Sinh viên thực hiện:

1. Phạm Ngọc Khôi Nguyên 23DH112357
2. Nguyễn Thị Bích Trâm 23DH114644
3. Nguyễn Minh Tâm 23DH113118
4. Huỳnh Đăng Khoa 23DH114385
5. Phạm Thị Hồng 23DH111149

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 4/2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

Giảng viên 01

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Giảng viên 02

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH....3

DANH MỤC BẢNG BIỂU....4

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT....5

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC....6

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG....7

CHƯƠNG 2. LÝ THUYẾT....8

2.1. Kiểm thử phần mềm....8

2.2. Selenium....9

2.2.1. Giới thiệu....9

2.2.2. Ưu điểm....10

2.2.3. Nhược điểm....10

CHƯƠNG 3. KIỂM THỬ HỆ THỐNG....11

3.1. Đặc tả các chức năng hệ thống....11

3.1.1. Overview toàn bộ hệ thống....11

3.1.2. Đặc tả chi tiết phần kiểm thử....11

3.2. Xác định mục tiêu, các chuẩn chất lượng cần đạt của hệ thống....14

3.3. Phạm vi kiểm thử của hệ thống....14

3.4. Thiết kế testcases/ test checklists....15

3.4.1. Kiểm thử chức năng....15

3.4.2. Kiểm thử kết hợp....16

3.4.3. Kiểm thử GUI....17

3.5. Test Scripts....17

3.6. Test Run/Report....32

3.6.1. Manual Test....32

3.6.2. Auto Test....44

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN 52

4.1. Đánh giá kết quả sau kiểm thử 52

4.2. Kết luận 54

TÀI LIỆU THAM KHẢO 56

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1: Ví dụ test case Valid F3.1_01 và Invalid F3.1_02 16
Hình 3.2: Solution Explorer của project DoAnCuoiKy 19
Hình 3.3: Cây thư mục Pages – toàn bộ file locator CRUD theo chức năng 20
Hình 3.4: Ví dụ file Pages/Product/Create.cs với IwebElemment và method 26
Hình 3.5: Cây thư mục Test – toàn bộ file test CRUD theo chức năng 26
Hình 3.6: Visual Studio Test Explorer sau khi chạy 32
Hình 3.7: Summary Report Manual – admin và customer 33
Hình 3.8: Thống kê test Integrate 33
Hình 3.9: Summary Report Auto 44
Hình 3.10: Chi tiết kết quả kiểm thử Auto 45
Hình 3.11: Ảnh minh chứng lỗi F3.1_02 – thêm sản phẩm tên trùng vẫn thành công 46
Hình 3.12: Ảnh minh chứng lỗi F3.1_06 – thêm sản phẩm giá bằng 0 47
Hình 3.13: Ảnh minh chứng lỗi F9.2_02 – tạo coupon mã trống vẫn thành công 48
Hình 3.14: Ảnh minh chứng lỗi F9.2_03 – mã coupon có chứa ký tự đặc biệt 48
Hình 3.15: Ảnh minh chứng lỗi F9.2_04 – tạo coupon với mã có khoảng trắng 49
Hình 3.16: Ảnh minh chứng lỗi F5.1_02/08/09/10 – thêm màu với mã màu không hợp lệ 49
Hình 3.17: Ảnh minh chứng lỗi F1.5_02 – họ tên sai vẫn cập nhật 50
Hình 3.18: Ảnh minh chứng lỗi F1.5_07 CUS – SDT không đủ 10 số vẫn cập nhật 51
Hình 4.1: Github repository 52

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1: Tổng kết Functional Testcases (Manual).....34
Bảng 3.2: Tổng kết Integrate TestCases (Manual).....40
Bảng 4.1: Thành viên tự đánh giá bản thân 53

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Giải nghĩa
AD	Admin – Quản trị viên hệ thống
API	Application Programming Interface – Giao diện lập trình ứng dụng
BMP	Bitmap – Định dạng ảnh bitmap
CI/CD	Continuous Integration/Continuous Deployment – Tích hợp và triển khai liên tục
CRUD	Create, Read, Update, Delete – Các thao tác cơ bản trên dữ liệu
CSS	Cascading Style Sheets – Ngôn ngữ định kiểu trang web
CUS	Customer – Khách hàng
GUI	Graphical User Interface – Giao diện đồ họa người dùng
HTML	HyperText Markup Language – Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
ISTQB	International Software Testing Qualifications Board – Tổ chức cấp chứng chỉ kiểm thử phần mềm quốc tế
LOC	Lines of Code – Số dòng mã nguồn
NUnit	Unit testing framework cho .NET (C#)
OWASP	Open Web Application Security Project – Dự án bảo mật ứng dụng web mở
POM	Page Object Model – Mô hình đối tượng trang trong Selenium
QA	Quality Assurance – Bảo đảm chất lượng phần mềm
SDT	Số Điện Thoại
TC	Test Case – Trường hợp kiểm thử
UI	User Interface – Giao diện người dùng
URL	Uniform Resource Locator – Địa chỉ tài nguyên thống nhất
ZAP	Zed Attack Proxy – Công cụ kiểm thử bảo mật của OWASP

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Họ tên	Mức độ hoàn thành	% đóng góp (tổng nhóm: 100%)	Ghi chú
Phạm Ngọc Khôi Nguyên	100%	20%	
Nguyễn Thị Bích Trâm	100%	20%	
Nguyễn Minh Tâm	100%	20%	
Huỳnh Đăng Khoa	100%	20%	
Phạm Thị Hồng	100%	20%	

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG

Phần mềm Quản lý Bán Điện Thoại là một hệ thống thương mại điện tử được xây dựng nhằm hỗ trợ toàn bộ quy trình kinh doanh điện thoại di động trực tuyến, bao gồm hai phân hệ chính là giao diện dành cho người bán (Admin) và giao diện dành cho khách hàng (Customer). Hệ thống cho phép quản lý sản phẩm, danh mục, màu sắc, chương trình giảm giá, coupon, đơn hàng, tài khoản người dùng, phân quyền và báo cáo doanh thu một cách toàn diện.

Đồ án môn học Bảo Đảm Chất Lượng Phần Mềm tập trung vào việc kiểm thử toàn diện hệ thống nói trên, nhằm đảm bảo phần mềm hoạt động đúng theo yêu cầu đặc tả, phát hiện các lỗi tiềm ẩn và đánh giá mức độ sẵn sàng triển khai thực tế. Nhóm thực hiện áp dụng các phương pháp kiểm thử chức năng (Functional Testing), kiểm thử giao diện người dùng (GUI Testing) và kiểm thử tự động bằng Selenium WebDriver để xây dựng bộ testcase đầy đủ, có hệ thống.

Mục tiêu tổng thể của đồ án là xây dựng tài liệu kiểm thử hoàn chỉnh bao gồm Test Requirements, Test Cases, Test Scripts tự động hóa và báo cáo kết quả kiểm thử, đồng thời đề xuất các cải tiến nhằm nâng cao chất lượng phần mềm. Báo cáo này trình bày toàn bộ quá trình kiểm thử từ giai đoạn lập kế hoạch, thiết kế testcase, thực thi cho đến phân tích kết quả và đưa ra kết luận cuối cùng.

CHƯƠNG 2. LÝ THUYẾT

2.1. Kiểm thử phần mềm

Kiểm thử phần mềm là một bước không thể thiếu trong quá trình phát triển phần mềm, nhằm mục đích phát hiện các vấn đề, lỗi và đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng trước khi đến tay khách hàng. Mục tiêu chính của kiểm thử phần mềm bao gồm tìm ra các lỗi để sửa chữa, đồng thời trang bị những kiến thức về quy trình kiểm thử, các hình thức kiểm thử và những kỹ năng, chiến lược cần thiết. Việc kiểm thử cũng giúp xác minh sản phẩm có đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đề ra hay không, giảm thiểu chi phí sửa lỗi thông qua việc phát hiện sớm các khuyết điểm, và góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như tăng độ tin cậy. Ngoài ra, việc lập tài liệu kiểm thử kỹ lưỡng còn giúp giảm thiểu những bất định, tiết kiệm thời gian và nguồn lực cho tổ chức. [1] [2] [3]

Kiểm thử phần mềm đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo sản phẩm phần mềm phù hợp với mong đợi của khách hàng, góp phần nâng cao uy tín của doanh nghiệp và sự hài lòng của người dùng. Nhờ kiểm thử, các lỗi tiềm ẩn được phát hiện sớm, từ đó giảm chi phí sửa chữa và tránh các rủi ro nghiêm trọng có thể xảy ra trong quá trình sử dụng sản phẩm. Hơn nữa, kiểm thử còn hỗ trợ cải tiến phần mềm, giúp các nhóm phát triển hiểu rõ hơn về chức năng, hành vi sản phẩm và hoàn thiện các tài liệu liên quan, tăng tính minh bạch và kiểm soát trong dự án. [2]

Các kỹ thuật kiểm thử phần mềm được chia thành nhiều cấp độ và phương pháp. Về phương pháp, có kiểm thử thủ công (manual testing) – nơi người kiểm thử thực hiện các ca kiểm thử mà không sử dụng công cụ tự động hóa, và kiểm thử tự động (automation testing) – sử dụng công cụ để thực thi các ca kiểm thử, giúp tiết kiệm thời gian và công sức. Kiểm thử bao gồm các cấp độ như kiểm thử đơn vị (unit testing), kiểm thử tích hợp (integration testing), kiểm thử hệ thống (system testing) và kiểm thử chấp nhận (acceptance testing), mỗi cấp độ đều có mục tiêu và phạm vi riêng biệt, giúp đảm bảo toàn bộ quy trình phát triển được kiểm soát từ chi tiết đến tổng thể. [2]

Kỹ thuật thiết kế kiểm thử được phân thành hai nhóm chính: kiểm thử hộp trắng (white box testing) và kiểm thử hộp đen (black box testing). Kiểm thử hộp trắng dựa trên việc phân tích cấu trúc, dòng điều khiển, câu lệnh và nhánh trong chương trình để đảm bảo mọi đường dẫn, câu lệnh và lựa chọn đều được kiểm tra đầy đủ. Trong khi đó, kiểm thử

hộp đen tập trung vào chức năng và đầu ra của hệ thống mà không cần biết về cấu trúc bên trong, sử dụng các kỹ thuật như phân vùng tương đương, phân tích giá trị biên, lập biểu đồ nguyên nhân-kết quả và kiểm thử chuyển đổi trạng thái nhằm bao quát đa dạng các trường hợp sử dụng thực tế. [1] [2]

Quy trình kiểm thử phần mềm được tổ chức thành các bước: lập kế hoạch và kiểm soát, phân tích và thiết kế kiểm thử, thực hiện và chấp hành, đánh giá tiêu chí và báo cáo, cuối cùng là kết thúc kiểm thử. Mỗi giai đoạn đều có vai trò cụ thể: xác định mục tiêu và phạm vi kiểm thử, chuyển đổi yêu cầu thành ca kiểm thử, thiết lập môi trường kiểm thử, ghi nhận và báo cáo kết quả, đồng thời tổng kết và rút kinh nghiệm để cải tiến cho các lần kiểm thử sau. Việc tuân thủ quy trình kiểm thử chặt chẽ giúp đảm bảo kiểm soát chất lượng, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả của dự án phần mềm. [2]

Tóm lại, kiểm thử phần mềm không chỉ mang lại lợi ích về chất lượng, giảm chi phí và cải tiến sản phẩm mà còn là nền tảng giúp các nhóm phát triển phối hợp hiệu quả, tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao uy tín sản phẩm trên thị trường. Các kỹ thuật kiểm thử đa dạng cùng quy trình chặt chẽ là chìa khóa đảm bảo thành công cho mỗi dự án phần mềm trong thời đại công nghệ hiện nay.

2.2. Selenium

2.2.1. Giới thiệu

Selenium là một bộ công cụ kiểm thử tự động mã nguồn mở (open-source) phổ biến nhất hiện nay, được thiết kế chuyên biệt để kiểm thử các ứng dụng web. Selenium cho phép tự động hóa hành vi của trình duyệt, bao gồm việc nhấp chuột, nhập dữ liệu, điều hướng trang và xác minh kết quả giống như người dùng thực tế đang thao tác. Bộ công cụ Selenium bao gồm nhiều thành phần chính: Selenium IDE (công cụ ghi và phát lại), Selenium WebDriver (API lập trình để điều khiển trình duyệt), Selenium Grid (hỗ trợ chạy kiểm thử song song trên nhiều máy và nhiều trình duyệt).

Trong đồ án này, nhóm sử dụng Selenium WebDriver kết hợp với C# để xây dựng các test script tự động hóa cho hệ thống Quản lý Bán Điện Thoại. Selenium WebDriver giao tiếp trực tiếp với trình duyệt (Chrome) thông qua ChromeDriver, cho phép thực thi các test case một cách nhanh chóng, ổn định và có thể tái sử dụng. Mỗi test script được tổ

chức tương ứng với một test case đã được thiết kế trong file Test Cases, giúp đảm bảo tính nhất quán giữa tài liệu kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động.

2.2.2. Ưu điểm

Selenium có nhiều ưu điểm nổi bật khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu trong cộng đồng kiểm thử phần mềm. Trước tiên, Selenium hoàn toàn miễn phí và mã nguồn mở, giúp tiết kiệm chi phí đáng kể so với các công cụ kiểm thử thương mại. Thứ hai, Selenium hỗ trợ đa ngôn ngữ lập trình như Python, Java, C#, Ruby, JavaScript, giúp nhóm lựa chọn ngôn ngữ phù hợp với kỹ năng hiện có. Thứ ba, Selenium tương thích với nhiều trình duyệt phổ biến như Chrome, Firefox, Safari, Edge, cho phép kiểm thử chéo trình duyệt (cross-browser testing) một cách hiệu quả. Ngoài ra, cộng đồng Selenium rất lớn mạnh với tài liệu phong phú và nhiều thư viện hỗ trợ như NUnit, MSTest, xUnit, giúp việc tổ chức và báo cáo kết quả kiểm thử trở nên thuận tiện hơn. Selenium còn dễ tích hợp với các framework CI/CD như Jenkins, GitHub Actions để phục vụ kiểm thử liên tục.

2.2.3. Nhược điểm

Bên cạnh các ưu điểm, Selenium cũng tồn tại một số hạn chế cần lưu ý. Selenium chỉ hỗ trợ kiểm thử ứng dụng web, không kiểm thử được ứng dụng desktop hay di động nếu không kết hợp với công cụ bổ sung như Appium. Việc khởi tạo và bảo trì test script đòi hỏi kỹ năng lập trình nhất định, gây khó khăn cho những người không có nền tảng kỹ thuật. Selenium không tích hợp sẵn công cụ tạo báo cáo kiểm thử, nên cần kết hợp thêm với các thư viện bên ngoài như Allure, HTML TestRunner. Ngoài ra, các test case Selenium có thể bị "flaky" (không ổn định) do phụ thuộc vào thời gian tải trang, đòi hỏi phải thiết lập cơ chế chờ đợi (Explicit Wait / Implicit Wait) hợp lý. Khi ứng dụng web thay đổi cấu trúc HTML, các bộ định vị phần tử (XPath, CSS Selector) cần được cập nhật tương ứng, làm tăng chi phí bảo trì.

CHƯƠNG 3. KIỂM THỬ HỆ THỐNG

3.1. Đặc tả các chức năng hệ thống

3.1.1. Overview toàn bộ hệ thống

Hệ thống Quản lý Bán Điện Thoại được xây dựng theo kiến trúc web application với hai phân hệ riêng biệt, phục vụ hai nhóm người dùng với vai trò và quyền hạn khác nhau.

Phân hệ Admin (Người bán) bao gồm 12 nhóm chức năng chính: (F1) Đăng nhập admin - xác thực danh tính người quản lý hệ thống; (F2) Dashboard - hiển thị thống kê tổng quan về doanh thu, đơn hàng theo vai trò Admin và Nhân viên bán hàng; (F3) Quản lý sản phẩm - cho phép thêm, xem chi tiết, sửa, xóa và tìm kiếm/lọc sản phẩm điện thoại; (F4) Quản lý danh mục sản phẩm - CRUD danh mục như iPhone, Samsung, Xiaomi, Oppo; (F5) Quản lý màu sắc sản phẩm - CRUD màu sắc; (F6) Quản lý chương trình giảm giá - tạo và quản lý các chương trình khuyến mãi theo % hoặc số tiền cố định; (F7) Quản lý đơn hàng - xử lý toàn bộ quy trình đơn hàng từ tạo đến hoàn thành; (F8) Quản lý khách hàng - xem và quản lý thông tin khách hàng; (F9) Quản lý coupon/voucher giảm giá; (F10) Quản lý phân quyền - tạo và cấu hình role cho Admin, Staff, Customer; (F11) Quản lý tài khoản người dùng; (F12) Quản lý báo cáo doanh thu theo ngày, tháng, năm.

Phân hệ Customer (Khách hàng) bao gồm 4 nhóm chức năng chính: (F1) Quản lý thông tin cá nhân - đăng nhập, đăng ký, đổi mật khẩu, quên mật khẩu, cập nhật hồ sơ và đăng xuất; (F2) Quản lý giỏ hàng - tìm kiếm sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, thêm/xóa/sửa sản phẩm trong giỏ; (F3) Theo dõi đơn hàng - xem danh sách, xem chi tiết và hủy đơn hàng; (F4) Mua hàng - đặt hàng và thanh toán qua COD hoặc thẻ tín dụng, áp dụng mã giảm giá.

3.1.2. Đặc tả chi tiết phần kiểm thử

Phần này đi sâu vào chi tiết các nhóm chức năng cụ thể sẽ được đưa vào phạm vi kiểm thử, dựa trên tài liệu yêu cầu và danh sách test case đã được thiết kế. Mỗi nhóm chức năng đều có những đặc thù riêng biệt về logic xử lý và rủi ro tiềm ẩn, đòi hỏi các kỹ thuật kiểm thử chuyên biệt.

Phân hệ Admin (Quản trị viên):

Nhóm chức năng quản lý sản phẩm là xương sống của hệ thống. Tại đây, người quản trị thực hiện việc thêm mới sản phẩm với các trường thông tin đa dạng như tên, mô tả, giá bán, danh mục, hình ảnh và số lượng tồn kho. Một điểm đáng chú ý trong đặc tả là khả năng quản lý sản phẩm biến thể (variant) dựa trên màu sắc hoặc kích thước. Việc kiểm thử phải đảm bảo rằng khi tạo một sản phẩm mới, các ràng buộc dữ liệu (validation rules) hoạt động chính xác: tên sản phẩm không được để trống hoặc trùng lặp, giá bán phải là số dương, và hình ảnh phải tuân thủ định dạng cho phép. Đặc biệt, chức năng xóa sản phẩm cần được kiểm tra kỹ lưỡng về tính toàn vẹn tham chiếu, đảm bảo rằng việc xóa một sản phẩm không làm hỏng dữ liệu của các đơn hàng lịch sử có chứa sản phẩm đó.

Chức năng quản lý đơn hàng trong Admin là nơi diễn ra các tác vụ xử lý giao dịch. Admin có quyền xem danh sách đơn hàng, lọc theo trạng thái (chờ xử lý, đang giao, hoàn thành, đã hủy) và cập nhật trạng thái của chúng. Quy trình kiểm thử cần xác minh xem việc chuyển đổi trạng thái có tuân theo quy tắc nghiệp vụ hay không (ví dụ: không thể chuyển từ "Đã hủy" sang "Đang giao"). Ngoài ra, tính năng hủy đơn hàng là một điểm nóng rủi ro, vì nó liên quan trực tiếp đến việc hoàn trả số lượng tồn kho. Kiểm thử viên phải xác nhận rằng khi một đơn hàng bị hủy, số lượng sản phẩm tương ứng phải được cộng ngược lại vào kho hàng một cách chính xác tuyệt đối.

Hệ thống khuyến mãi và mã giảm giá (Coupon) là một lớp chức năng phức tạp khác. Admin có thể tạo ra các coupon với nhiều thông số: mã code, phần trăm giảm giá, số tiền giảm tối đa, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, và điều kiện áp dụng (ví dụ: đơn hàng tối thiểu). Đặc tả kiểm thử yêu cầu phải kiểm tra các trường hợp biên như mã coupon hết hạn, mã chưa đến ngày hiệu lực, hoặc mã đã hết lượt sử dụng. Đồng thời, chức năng báo cáo doanh thu cũng cần được kiểm định về độ chính xác của các con số tổng hợp, khả năng hiển thị biểu đồ trực quan và tính năng xuất dữ liệu ra các định dạng file (Excel, PDF) để phục vụ công tác kế toán.

Quản lý phân quyền và tài khoản nhân viên là chốt chặn bảo mật của hệ thống. Admin cấp cao có thể tạo tài khoản cho nhân viên và gán các quyền hạn cụ thể (Roles). Kiểm thử chức năng này đòi hỏi việc xác minh xem một nhân viên với quyền hạn hạn chế (ví dụ: chỉ xem đơn hàng) có bị ngăn chặn khi cố gắng truy cập vào các chức năng bị cấm

(ví dụ: sửa cấu hình hệ thống) hay không. Điều này đảm bảo nguyên tắc "quyền tối thiểu" (least privilege) trong bảo mật thông tin.

Phân hệ Customer (Khách hàng):

Tại phân hệ khách hàng, quy trình đăng ký và đăng nhập là cửa ngõ đầu tiên. Kiểm thử phải đảm bảo rằng hệ thống xử lý đúng các trường hợp nhập sai mật khẩu, định dạng email không hợp lệ, hoặc cố gắng đăng ký bằng một email đã tồn tại trong hệ thống. Chức năng "Quên mật khẩu" và "Cập nhật thông tin cá nhân" cũng cần được kiểm tra để đảm bảo người dùng có thể tự quản lý tài khoản của mình một cách an toàn.

Chức năng tìm kiếm và lọc sản phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt người dùng đến quyết định mua hàng. Kiểm thử viên sẽ thực hiện các kịch bản tìm kiếm với từ khóa có dấu, không dấu, ký tự đặc biệt, và kiểm tra xem kết quả trả về có chính xác hay không. Các bộ lọc theo giá, danh mục, thương hiệu cũng cần hoạt động chính xác để thu hẹp phạm vi tìm kiếm theo nhu cầu của khách hàng.

Giỏ hàng và Thanh toán (Checkout) là quy trình nhạy cảm nhất vì liên quan trực tiếp đến tiền tệ. Đặc tả kiểm thử yêu cầu kiểm tra khả năng thêm sản phẩm vào giỏ, cập nhật số lượng, và xóa sản phẩm. Đặc biệt, các kịch bản kiểm tra logic tồn kho tại thời điểm thêm vào giỏ là cực kỳ quan trọng: hệ thống phải ngăn chặn người dùng thêm số lượng lớn hơn số tồn kho hiện có. Tại bước thanh toán, việc áp dụng mã giảm giá, tính toán phí vận chuyển (nếu có) và tổng tiền thanh toán cuối cùng phải chính xác đến từng đơn vị nhỏ nhất. Sau khi đặt hàng thành công, thông tin đơn hàng phải xuất hiện ngay lập tức trong lịch sử mua hàng của người dùng.

Kiểm thử Tích hợp (Integration Testing):

Phần này đặc tả các điểm giao tiếp dữ liệu giữa hai phân hệ. Các kịch bản kiểm thử tích hợp không tập trung vào giao diện mà tập trung vào sự đồng bộ.

+ Đồng bộ Sản phẩm: Khi Admin thay đổi giá hoặc tên sản phẩm, thay đổi này phải hiển thị ngay lập tức trên trang Customer. Quan trọng hơn, nếu một sản phẩm bị Admin xóa hoặc ẩn đi, nó phải biến mất khỏi kết quả tìm kiếm và danh mục của khách hàng để tránh việc đặt mua sản phẩm không còn kinh doanh.

+ Đồng bộ Tồn kho (Inventory Sync): Đây là kịch bản phức tạp nhất. Khi đơn hàng được tạo thành công bên Customer, tồn kho bên Admin phải giảm tương ứng (F_IN_03). Ngược lại, khi Admin hủy đơn, tồn kho phải tăng lại (F_IN_06). Nếu tồn kho về 0, trạng thái "Hết hàng" phải được kích hoạt tự động trên trang Customer (F_IN_04).

+ Đồng bộ Trạng thái Đơn hàng: Khách hàng cần biết đơn hàng của mình đang ở đâu. Do đó, mọi thao tác chuyển trạng thái từ "Đang xử lý" sang "Đang giao" hoặc "Hoàn thành" bên Admin phải được cập nhật theo thời gian thực trên giao diện "Đơn hàng của tôi" của khách hàng (F_IN_11).

+ Logic Coupon: Mã giảm giá được tạo bên Admin (F_IN_14) phải có hiệu lực sử dụng bên Customer. Hệ thống phải kiểm soát chặt chẽ số lượt sử dụng: mỗi lần khách hàng dùng thành công, số lượt còn lại bên Admin phải giảm đi, ngăn chặn việc lạm dụng mã giảm giá (F_IN_16).

3.2. Xác định mục tiêu, các chuẩn chất lượng cần đạt của hệ thống

Mục tiêu kiểm thử của hệ thống là đảm bảo tất cả các chức năng hoạt động đúng theo yêu cầu đặc tả, không phát sinh lỗi nghiêm trọng trong các luồng nghiệp vụ chính, giao diện người dùng hiển thị nhất quán và thân thiện, hệ thống xử lý đúng các trường hợp nhập liệu không hợp lệ và thông báo lỗi rõ ràng cho người dùng.

Các chuẩn chất lượng cần đạt bao gồm: tỷ lệ test case Pass đạt từ 90% trở lên ở phiên bản kiểm thử lần đầu; toàn bộ các chức năng nghiệp vụ quan trọng (Importance: High) phải Pass 100%; không tồn tại lỗi mức Critical hoặc Blocker trong phiên bản bàn giao; thời gian phản hồi của các thao tác chính không vượt quá 3 giây trong điều kiện bình thường. Ngoài ra, hệ thống phải đảm bảo tính nhất quán dữ liệu giữa các màn hình, xử lý đúng phân quyền (người dùng không thể truy cập chức năng vượt ngoài quyền hạn được cấp), và giao diện phải hiển thị đúng trên trình duyệt Chrome phiên bản mới nhất.

3.3. Phạm vi kiểm thử của hệ thống

Phạm vi kiểm thử của đồ án bao gồm toàn bộ các chức năng thuộc hai phân hệ Admin và Customer đã được mô tả trong phần đặc tả chức năng hệ thống. Cụ thể, nhóm kiểm thử 49 chức năng con thuộc 12 nhóm chức năng Admin (F1 - F12) và 10 chức năng con thuộc 4 nhóm chức năng Customer (F1 - F4). Tổng cộng bộ testcase bao gồm hơn 499

test case cho phân hệ Admin và hơn 134 test case cho phân hệ Customer, được phân loại theo ba dạng: Functional - Valid (kiểm thử luồng dữ liệu hợp lệ), Functional - Invalid (kiểm thử dữ liệu không hợp lệ và trường hợp biên) và Non-Functional (kiểm thử giao diện - Look & Feel).

Nằm ngoài phạm vi kiểm thử của đồ án là kiểm thử hiệu năng (Performance Testing), kiểm thử bảo mật chuyên sâu (Security Penetration Testing), kiểm thử khả năng chịu tải (Load Testing) và kiểm thử trên các trình duyệt khác ngoài Chrome. Môi trường kiểm thử được thực hiện trên máy chủ localhost với địa chỉ http://localhost:5080, sử dụng dữ liệu kiểm thử được chuẩn bị sẵn theo từng test case. Kiểm thử tự động bằng Selenium được thực hiện chọn lọc trên các chức năng chính có luồng nghiệp vụ phức tạp.

3.4. Thiết kế testcases/ test checklists

3.4.1. Kiểm thử chức năng

Kiểm thử chức năng được thực hiện dựa trên phương pháp kiểm thử hộp đen, tập trung vào việc xác minh rằng mỗi chức năng của hệ thống hoạt động đúng theo yêu cầu nghiệp vụ đã đặc tả. Với mỗi chức năng, nhóm thiết kế các test case ở hai chiều: Valid Testing (kiểm thử với dữ liệu hợp lệ, kỳ vọng hệ thống xử lý thành công) và Invalid Testing (kiểm thử với dữ liệu không hợp lệ, để trống trường bắt buộc, vượt giới hạn cho phép, vi phạm ràng buộc nghiệp vụ, kỳ vọng hệ thống hiển thị thông báo lỗi phù hợp). Tài liệu Test Cases được tổ chức theo chuẩn với các cột: Test Case ID, Test Objective, Pre-conditions, Step Action, Test Data, Expected Result, Actual Result và Result (Pass/Fail). Bộ test case của hai phân hệ được lưu trong file Excel từng sheet riêng, phân loại rõ ràng theo từng nhóm chức năng.

Bộ test case gồm 653 test case: Admin 513 TC (F1–F12, 38 chức năng), Customer 140 TC (F1.1–F4, 16 chức năng). Phân loại: Non-Functional GUI ~3%, Functional-Valid ~66%, Functional-Invalid ~31%.

Phân hệ Admin - số TC từng chức năng: Đăng nhập - 5, Dashboard - 7, Thêm sản phẩm - 21, Xem chi tiết sản phẩm - 11, Xóa sản phẩm - 9, Sửa sản phẩm - 14, Xem danh sách sản phẩm - 13, Thêm danh mục - 8, Sửa danh mục - 11, Xóa danh mục - 5, Xem danh sách danh mục – 9, Thêm màu sắc - 12, Sửa màu sắc - 16, Xóa màu sắc – 5, Thêm chương trình giảm giá - 20, Sửa chương trình giảm giá - 21, Tạo đơn hàng - 26 (nhiều nhất), Sửa

đơn hàng - 21, Xem chi tiết đơn hàng – 10, Hủy đơn hàng - 8, Xem danh sách đơn hàng – 13, Thêm mới coupon - 19, Thêm quyền mới - 15, Chỉnh sửa quyền - 20, Xóa quyền - 20, Chỉnh sửa tài khoản - 25, Xóa tài khoản - 25, Xem chi tiết báo cáo doanh thu - 18, Xuất báo cáo - 15.

Phân hệ Customer - số TC từng chức năng: Đăng nhập - 7, Đăng ký - 7, Cập nhật mật khẩu - 3, Quên mật khẩu - 3, Cập nhật thông tin cá nhân - 20 (nhiều nhất), Đăng xuất - 6, Tìm kiếm sản phẩm - 7, Xem chi tiết sản phẩm - 10, Thêm vào giỏ hàng - 14, Xem giỏ hàng - 8, Xóa khỏi giỏ hàng - 5, Sửa số lượng - 8, Xem danh sách đơn hàng - 15, Xem chi tiết đơn hàng - 7, Hủy đơn hàng - 7, Mua hàng - 8.

Link excel: 2117_Functional_Testcase.xlsx

Test Cases for 'Quản lý bán hàng online' function

No.	Test Requirement ID	Test Case ID	Test Objective	Pre-conditions	Step #	Step Action	Test Data	Expected Result	Actual	Result	Notes	Type	Execute Testing - Version1.0		
													Result	By tester	Note
	BACK	F3.1_01	Kiểm tra thêm sản phẩm với đầy đủ thông tin hợp lệ	Đăng nhập tài khoản có quyền thêm sản phẩm	1	Mở trang đăng nhập	http://localhost:5080/AdminAccount/Login	Thêm sản phẩm thành công	Thêm sản phẩm thành công	Pass	C:\Users\phamn\BaoDamChatLuongPM\LyThuyet\DoAnCuoiKy\DoAnCuoiKy\bin\Debug\net10.0\Screenshots\Product Create\F3.1_01_20260324_135458.png	Functional - Valid	Passed	Phạm Ngọc Khôi Nguyên	
					2	Nhập tên đăng nhập hợp lệ	admin1								
					3	Nhập mật khẩu hợp lệ	123								
					4	Click nút đăng nhập									
					5	Chọn quản lý sản phẩm									
					6	Click nút thêm sản phẩm mới									
					7	Nhập tên sản phẩm	Iphone 13								
					8	Chọn danh mục	APPLE								
					9	Nhập giá	25000000								
					10	Nhập số lượng tồn kho	10								
					11	Chọn chương trình giảm giá									
					12	Nhập mô tả ngắn	ip13								
					13	Nhập mô tả chi tiết	iphone13 256gb								
					14	Chọn màu sắc	PINK								
					15	Chọn hình ảnh	C:\Users\phamn\BaoDamChatLuongPM\LyThuyet\DoAnCuoiKy\DoAnCuoiKy\ImageTest\Iphone 13.jpg								
					16	Click lưu									
		F3.1_02	Kiểm tra thêm sản phẩm với tên bị trùng	Đã có sản phẩm cùng tên	1	Mở trang đăng nhập	http://localhost:5080/AdminAccount/Login	Hiển thị lỗi tên sản phẩm đã tồn tại	Thêm sản phẩm thành công	Fail	C:\Users\phamn\BaoDamChatLuongPM\LyThuyet\DoAnCuoiKy\DoAnCuoiKy\bin\Debug\net10.0\Screenshots\Product Create\F3.1_02_20260324_140405.png	Functional - Invalid	Failed	Phạm Ngọc Khôi Nguyên	
					2	Nhập tên đăng nhập hợp lệ	admin1								
					3	Nhập mật khẩu hợp lệ	123								
					4	Click nút đăng nhập									
					5	Chọn quản lý sản phẩm									
					6	Click nút thêm sản phẩm mới									
					7	Nhập tên sản phẩm	Iphone 13								
					8	Chọn danh mục	APPLE								
					9	Nhập giá	25000000								
					10	Nhập số lượng tồn kho	10								
					11	Chọn chương trình giảm giá									
					12	Nhập mô tả ngắn	ip13								
					13	Nhập mô tả chi tiết	iphone13 256gb								
					14	Chọn màu sắc	PINK								
					15	Chọn hình ảnh	C:\Users\phamn\BaoDamChatLuongPM\LyThuyet\DoAnCuoiKy\DoAnCuoiKy\ImageTest\Iphone 13.jpg								
					16	Click lưu									

Hình 3.1: Ví dụ test case Valid F3.1_01 và Invalid F3.1_02

3.4.2. Kiểm thử kết hợp

Kiểm thử kết hợp (Integration Testing) tập trung vào việc kiểm tra sự phối hợp giữa các chức năng và luồng nghiệp vụ xuyên suốt nhiều màn hình. Nhóm thực hiện kiểm thử các luồng nghiệp vụ đầu cuối (end-to-end) như luồng mua hàng hoàn chỉnh từ đăng nhập - tìm kiếm sản phẩm - thêm vào giỏ hàng - thanh toán - theo dõi đơn hàng; luồng quản lý chương trình giảm giá và áp dụng cho đơn hàng; luồng phân quyền giữa Admin và Nhân viên bán hàng khi truy cập Dashboard. Kiểm thử kết hợp còn bao gồm việc xác minh tính nhất quán dữ liệu, ví dụ khi xóa danh mục có sản phẩm, khi hủy đơn hàng phải cập nhật lại tồn kho, khi thay đổi giá sản phẩm phải phản ánh ngay trong giỏ hàng của khách.

Link excel: 2117_Integrate_Testcases.xlsx

3.4.3. Kiểm thử GUI

Kiểm thử giao diện người dùng (GUI Testing) được thực hiện dựa trên bộ checklist GUI đã được nhóm xây dựng trước cho từng màn hình cụ thể. Mỗi test case GUI (mang ID kết thúc bằng _00) kiểm tra các tiêu chí giao diện như: bố cục tổng thể của form có đúng theo thiết kế không, các trường nhập liệu hiển thị đầy đủ với nhãn (label) và placeholder đúng không, các nút bấm (button) hiển thị đúng vị trí và tên gọi, màu sắc và font chữ nhất quán với toàn hệ thống, thông báo lỗi validation hiển thị đúng vị trí và nội dung, trang có responsive khi thay đổi kích thước cửa sổ trình duyệt. Bộ GUI checklist được sử dụng để tạo thành các test case GUI riêng biệt, đảm bảo tất cả các màn hình quan trọng đều được kiểm tra về mặt giao diện trước khi bàn giao.

Có 15 test case GUI Admin (ID kết thúc _00): F1_00 Đăng nhập Admin, F3.1_00 form Thêm sản phẩm, F3.4_00 form Sửa sản phẩm, F4.1_00 form Thêm danh mục, F4.2_00 form Sửa danh mục, F5.1_00 form Thêm màu sắc, F5.2_00 form Sửa màu sắc, F6.1_00 form Thêm chương trình giảm giá, F6.2_00 form Sửa chương trình giảm giá, F7.1_00 form Tạo đơn hàng, F7.3_00 form Sửa đơn hàng, F7.5_00 trang Danh sách đơn hàng, F9.2_00 form Thêm mới coupon, F9.4_00 form Sửa coupon; và 1 test case GUI Customer: F1_00 Đăng nhập Customer.

Link excel: 2117_Functional_Testcase.xlsx

3.5. Test Scripts

Test Script tự động hóa được nhóm xây dựng bằng Selenium WebDriver kết hợp với C# và framework NUnit. Mỗi test script tương ứng với một nhóm test case đã thiết kế, tự động thực thi các bước kiểm thử và xác minh kết quả mong đợi mà không cần can thiệp thủ công. Cấu trúc tổng thể của một test script bao gồm phần thiết lập môi trường ([SetUp]): khởi tạo IWebDriver (Edge Driver), mở trình duyệt, điều hướng đến URL của ứng dụng; phần thực thi (test methods): tìm kiếm phần tử web bằng XPath/CSS Selector, thực hiện các thao tác như Click(), SendKeys(), SelectByText(); phần xác nhận (assertions): so sánh kết quả thực tế với kết quả mong đợi bằng Assert.That(), Assert.AreEqual(), StringAssert.Contains(); phần dọn dẹp ([TearDown]): đóng trình duyệt sau mỗi lần chạy.


Về phía Admin, các script tự động bao gồm: (1) Đăng nhập Admin (F1) với 4 test case kiểm tra đăng nhập thành công, sai tài khoản, sai mật khẩu và bỏ trống trường;

(2) Thêm sản phẩm (F3.1) với 20 test case bao gồm thêm hợp lệ và các validation về tên, giá, danh mục, màu sắc, hình ảnh, số lượng tồn kho và mô tả; (3) Xóa sản phẩm (F3.3) với 5 test case; (4) Sửa sản phẩm (F3.4) với 10 test case kiểm tra cập nhật thông tin, validation các trường và xử lý hình ảnh; (5) Thêm danh mục (F4.1) với 8 test case; (6) Sửa danh mục (F4.2) với 11 test case; (7) Xóa danh mục (F4.3) với 5 test case; (8) Xem danh sách danh mục (F4.4) với 9 test case; (9) Thêm màu sắc (F5.1) với 8 test case; (10) Sửa màu sắc (F5.2) với 7 test case; (11) Xóa màu sắc (F5.3) với 3 test case; (12) Thêm chương trình giảm giá (F6.1) với 10 test case; (13) Sửa chương trình giảm giá (F6.2) với 12 test case; (14) Xóa chương trình giảm giá (F6.3) với 5 test case; (15) Xem danh sách chương trình giảm giá (F6.4) với 4 test case; (16) Thêm mới coupon (F9.2) với 16 test case kiểm tra tạo coupon theo %, ngày hết hạn, giới hạn lượt dùng và các trường hợp lỗi validation; và (17) Xóa coupon (F9.5) với 6 test case.

Về phía Khách hàng, các script tự động gồm: (1) Đăng nhập khách hàng (F1.1) với 6 test case kiểm tra đăng nhập thành công, email chưa đăng ký, sai mật khẩu, bỏ trống email, bỏ trống mật khẩu và bỏ trống cả hai trường; (2) Đăng ký tài khoản (F1.2) với 12 test case bao gồm đăng ký thành công, email trùng, mật khẩu yếu, bỏ trống các trường bắt buộc, email sai định dạng, số điện thoại không hợp lệ và không tích điều khoản; (3) Cập nhật thông tin cá nhân (F1.5) với 13 test case kiểm tra cập nhật họ tên, số điện thoại và năm sinh với các trường hợp hợp lệ và không hợp lệ.

Các script được tổ chức trong thư mục theo module chức năng, sử dụng Page Object Model (POM) để tách biệt logic điều khiển giao diện khỏi logic kiểm thử, giúp dễ bảo trì khi giao diện thay đổi. Kết quả thực thi cho thấy đa số test case đạt Passed, một số test case ghi nhận Failed chủ yếu ở các chức năng cập nhật thông tin cá nhân (F1.5) và một số validation của thêm màu sắc (F5.1, F5.2), và một phần nhỏ ở trạng thái Blocked tập trung ở module xem danh sách danh mục (F4.4) và quản lý chương trình giảm giá (F6.1, F6.2).

Toàn bộ test script được tổ chức trong một Visual Studio Solution tên DoAnCuoiKy, áp dụng kiến trúc Page Object Model (POM) kết hợp Data-Driven Testing. Solution gồm 5 thành phần chính: Dependencies, DataProviders, ImageTest, Models, Pages và Tests.




Hình 3.2: Solution Explorer của project DoAnCuoiKy

DataProviders — đọc dữ liệu từ file Excel. Thư mục này chứa các class C# chịu trách nhiệm đọc dữ liệu kiểm thử từ file Excel, giúp tách dữ liệu test ra khỏi code (Data-Driven Testing). Người không biết lập trình cũng có thể cập nhật dữ liệu test mà không cần sửa code.

Models — định nghĩa data model. Chứa các class C# định nghĩa cấu trúc dữ liệu dùng chung (ProductModel, CategoryModel, CouponModel...), phục vụ mapping dữ liệu từ DataProviders vào các test method.

ImageTest – dữ liệu ảnh dùng để test cho các testcase thêm hình ảnh

Pages — xác định locator của web (Page Object Model). Mỗi sub-folder chứa các file .cs định nghĩa IWebElement và các method tương tác với trang web tương ứng. Cụ thể: Pages/Category gồm 3 file (Create.cs, Delete.cs, Edit.cs — locator cho các thao tác CRUD danh mục) Pages/Color gồm 3 file (Create.cs, Delete.cs, Edit.cs — locator cho các thao tác CRUD màu sắc), Pages/Coupon gồm 2 file (Create.cs, Delete.cs), Pages/Login gồm 1 file (LoginPage.cs — locator trang đăng nhập Admin), Pages/Login_Customer gồm 1 file (LoginPage.cs), Pages/Product gồm 3 file (Create.cs, Delete.cs, Edit.cs — locator cho CRUD sản phẩm), Pages/Register_Customer gồm 1 file (RegisterPage.cs), Pages/Sale gồm 4 file (Create.cs, Delete.cs, Edit.cs, Search.cs — locator cho CRUD và tìm kiếm chương trình giảm giá), Pages/Users gồm 1 file (Edit.cs). Tổng: 9 sub-folder, 16 file .cs.



Hình 3.3: Cây thư mục Pages – toàn bộ file locator CRUD theo chức năng

File Create.cs trong thư mục Pages/Product là một Page Object class, định nghĩa các locator và thao tác với trang thêm sản phẩm mới. Class này nhận vào IWebDriver và WebDriverWait, giúp điều khiển trình duyệt và chờ phần tử xuất hiện, được khởi tạo qua constructor và dùng cho toàn bộ method bên trong.

Phương thức Wait(By locator) sử dụng WebDriverWait.Until() để chờ phần tử sẵn sàng trước khi thao tác, tránh lỗi khi trang chưa tải xong. Method Navigate() điều hướng đến URL trang thêm sản phẩm, thường dùng trong [SetUp] khi khởi động test.

Nhóm method nhập liệu gồm EnterProductName(), EnterPrice(), EnterStock(), EnterShortDescription(), EnterDetailDescription(). Các method này kiểm tra dữ liệu không rỗng, tìm trường theo By.Id, Clear() giá trị cũ và SendKeys() nhập dữ liệu mới, giúp test script linh hoạt truyền dữ liệu hoặc bỏ qua trường nếu cần.

Các thao tác dropdown như SelectCategory(), SelectDiscount(), SelectColor() dùng SelectElement để chọn option theo text. SelectColor() và UploadImage() nhận thêm index để thao tác với nhiều màu hoặc ảnh cùng lúc.

Các method hành động như ClickCreateProduct(), AddColor(), Submit() thực hiện thao tác click lên các nút, link trong trang.

Method xác minh gồm GetSuccessMessage() trả về thông báo thành công, GetValidationErrors() thu thập lỗi validation, IsSubmitDisabled() kiểm tra trạng thái nút Submit bằng các thuộc tính disabled, aria-disabled hoặc class disabled.

Class này không chứa logic kiểm thử hay assertion, chỉ cung cấp method thao tác trên trang web. Việc kiểm tra kết quả hoàn toàn thực hiện ở tầng Tests, đảm bảo phân tách rõ ràng giữa thao tác (Pages) và kiểm thử (Tests) theo kiến trúc Page Object Model.

```
public class Create
    {
        private IWebDriver driver;
        private WebDriverWait wait;

        public Create(IWebDriver driver, WebDriverWait wait)
        {
            this.driver = driver;
            this.wait = wait;
        }

        private IWebElement Wait(By locator)
        {
            return wait.Until(d => d.FindElement(locator));
        }

        public void Navigate(string url)
        {
            driver.Navigate().GoToUrl(url);
        }

        public void EnterUsername(string data)
        {
            if (!string.IsNullOrWhiteSpace(data))
            {
                var username = Wait(By.Id("Username"));
                username.Clear();
                username.SendKeys(data);
            }
        }

        public void EnterPassword(string data)
        {
            if (!string.IsNullOrWhiteSpace(data))
            {
                var password = Wait(By.Id("Password"));
                password.Clear();
                password.SendKeys(data);
            }
        }

        public void ClickLogin()
        {
            Wait(By.CssSelector("button[type='submit']")).Click();
        }

```

```
public void ClickCreateProduct()
{
    Wait(By.LinkText("Thêm sản phẩm mới")).Click();
}

public void EnterProductName(string data)
{
    if (!string.IsNullOrWhiteSpace(data))
    {
        var productName = Wait(By.Id("ProductName"));
        productName.Clear();
        productName.SendKeys(data);
    }
}

public void SelectCategory(string data)
{
    if (!string.IsNullOrWhiteSpace(data))
    {
        var category = new SelectElement(Wait(By.Id("CategoryId")));
        category.SelectByText(data);
    }
}

public void EnterPrice(string data)
{
    if (!string.IsNullOrWhiteSpace(data))
    {
        var price = Wait(By.Id("Price"));
        price.Clear();
        price.SendKeys(data);
    }
}

public void EnterStock(string data)
{
    if (!string.IsNullOrWhiteSpace(data))
    {
        var stock = Wait(By.Id("Stock"));
        stock.Clear();
        stock.SendKeys(data);
    }
}
```

```
public void SelectDiscount(string data)
{
    if (!string.IsNullOrWhiteSpace(data))
    {
        var discount = new SelectElement(Wait(By.Id("DiscountId")));
        discount.SelectByText(data);
    }
}

public void EnterShortDescription(string data)
{
    if (!string.IsNullOrWhiteSpace(data))
    {
        var shortDesc = Wait(By.Id("ShortDescription"));
        shortDesc.Clear();
        shortDesc.SendKeys(data);
    }
}

public void EnterDetailDescription(string data)
{
    if (!string.IsNullOrWhiteSpace(data))
    {
        var detailDesc = Wait(By.Id("DetailDescription"));
        detailDesc.Clear();
        detailDesc.SendKeys(data);
    }
}

public void SelectColor(string data, int index)
{
    if (!string.IsNullOrWhiteSpace(data))
    {
        var colors = wait.Until(d => d.FindElements(By.Name("Colors")));
        var colorDropdown = new SelectElement(colors[index]);
        colorDropdown.SelectByText(data);
    }
}

public void UploadImage(string path, int index)
{
    if (!string.IsNullOrWhiteSpace(path) && File.Exists(path))
    {
        var images = wait.Until(d => d.FindElements(By.Name("Images")));
        images[index].SendKeys(path);
    }
}
```

```
public void Submit()
 {
     Wait(By.Id("submitButton")).Click();
 }

 public bool IsSubmitDisabled()
 {
     try
     {
         var submit = Wait(By.Id("submitButton"));
         var disabledAttr = submit.GetAttribute("disabled");
         var ariaDisabled = submit.GetAttribute("aria-disabled");
         var classes = submit.GetAttribute("class") ?? "";

         return !string.IsNullOrEmpty(disabledAttr)
                || string.Equals(ariaDisabled, "true", StringComparison.OrdinalIgnoreCase)
                || classes.Contains("disabled", StringComparison.OrdinalIgnoreCase)
                || !submit.Enabled;
     }
     catch
     {
         return false;
     }
 }

 public void AddColor()
 {
     Wait(By.CssSelector(".mt-4")).Click();
 }

 public string GetSuccessMessage()
 {
     try
     {
         var msg = wait.Until(d =>
         {
             try
             {
                 var el = d.FindElement(By.CssSelector(".sm\\:inline"));
                 return el.Displayed ? el : null;
             }
             catch
             {
                 return null;
             }
         });

         return msg?.Text ?? "";
     }
     catch
     {
         return "";
     }
 }
```


```
    public string GetValidationErrors()
    {
        try
        {
            var errors = driver.FindElements(By.CssSelector(".text-red-500, .validation-error, .text-danger, span.field-validation-error "));

            var result = string.Join(", ", errors.Select(e => e.Text).Where(t => !string.IsNullOrWhiteSpace(t)));

            return result;
        }
        catch
        {
            return "";
        }
    }
}
```

Hình 3.4: Ví dụ file Pages/Product/Create.cs với IwebElemment và method

Tests — viết script test. Gồm 9 sub-folder tương ứng 1-1 với Pages: Category, Color, Coupon, Login, Login_Customer, Product, Register_Customer, Sale, User. Mỗi test class dùng [TestFixture]; [SetUp] khởi tạo ChromeDriver và điều hướng URL; [Test] cho từng kịch bản; [TearDown] đóng trình duyệt và chụp ảnh khi fail. Dữ liệu test lấy từ DataProviders thay vì hardcode.



Hình 3.5: Cây thư mục Test – toàn bộ file test CRUD theo chức năng

File CreateTests.cs trong thư mục Tests/Product là một Test Class NUnit kiểm thử chức năng thêm sản phẩm mới. Class khai báo ba trường chính: EdgeDriver để điều khiển trình duyệt Edge, WebDriverWait để chờ phần tử tải xong, và productPage là Page Object từ thư mục Pages. Hai hằng số SheetName = "Test Cases AD" và TestCaseFilter = "F3.1_" xác định nguồn dữ liệu test — chỉ đọc các dòng có ID bắt đầu bằng F3.1_ trong sheet Test Cases AD của file Excel.

Phương thức [SetUp] chạy trước mỗi test, khởi tạo EdgeDriver, phóng to cửa sổ, tạo WebDriverWait (timeout 10s) và khởi tạo productPage. Phương thức [TearDown] chạy sau mỗi test, đóng trình duyệt và giải phóng tài nguyên, đảm bảo các test chạy độc lập.

Phương thức test chính CreateProductTestCase() dùng [Test] và [TestCaseSource] để nạp dữ liệu từ Excel. Mỗi lần chạy nhận vào mã test case, mục tiêu, các bước, kết quả mong đợi và vị trí dòng. Quy trình: xóa kết quả cũ, duyệt từng bước gọi ExecuteStep(), lấy kết quả thực tế từ GetActualResult(), so sánh và ghi lại vào Excel.

Phương thức ExecuteStep() điều phối hành động: dựa vào nội dung StepAction để quyết định gọi method nào của productPage (ví dụ: "mở trang" → Navigate(), "tên sản phẩm" → EnterProductName(), "chọn màu" → SelectColor()). Bước upload ảnh xử lý nhiều ảnh bằng cách tách chuỗi và tự động gọi AddColor() nếu cần.

Phương thức GetActualResult() xác định kết quả thực tế ưu tiên thông báo thành công (GetSuccessMessage()), nếu không có thì lấy lỗi validation (GetValidationErrors()), kiểm tra nút Submit, và kiểm tra URL hiện tại để xác định sản phẩm đã tạo thành công hay chưa. So sánh kết quả chuẩn hóa về chữ thường và loại bỏ khoảng trắng thừa.

Nếu test case fail, CaptureFailureScreenshot() tự động chụp ảnh màn hình, lưu vào thư mục Screenshots/Product/Create/ với mã test case và timestamp, trả về đường dẫn để ghi vào Excel. Kết quả cuối cùng được Assert bằng Assert.That(testPassed, Is.True); nếu fail, NUnit sẽ đánh dấu test đó là Failed trong Test Explorer.

```
public class CreateTests
    {
        public EdgeDriver driver;
        public WebDriverWait wait;
        private Create productPage;

        private const string SheetName = "Test Cases AD";
        private const string TestCaseFilter = "F3.1_";

        private int colorIndex = 0;
        private bool colorSelected = false;

        [SetUp]
        public void Setup()
        {
            driver = new EdgeDriver();
            driver.Manage().Window.Maximize();
            wait = new WebDriverWait(driver, TimeSpan.FromSeconds(10));
            productPage = new Create(driver, wait);
        }

        [TearDown]
        public void TearDown()
        {
            driver?.Quit();
            driver?.Dispose();
        }
```

```
[Test, TestCaseSource(typeof(ExcelDataProvider), nameof(ExcelDataProvider.GetTestCases), new object[] { "Test Cases AD", "F3.1_" })]
public void CreateProductTestCase(string tcId, string? objective, List<TestStep> steps, string? expectedResult, int startRow)
{
    TestContext.Out.WriteLine($"Test Case ID: {tcId}");
    TestContext.Out.WriteLine($"Objective: {objective}");
    TestContext.Out.WriteLine();

    ExcelDataProvider.ClearOldResults(steps, SheetName);

    for (int i = 0; i < steps.Count; i++)
    {
        var step = steps[i];
        TestStep? nextStep = i < steps.Count - 1 ? steps[i + 1] : null;

        TestContext.Out.WriteLine($"Step {step.StepNumber} - {step.StepAction} - {step.TestData}");

        ExecuteStep(step, nextStep);
    }


    string actualResult = GetActualResult();

    TestContext.Out.WriteLine();
    TestContext.Out.WriteLine($"Expected: {expectedResult}");
    TestContext.Out.WriteLine($"Actual: {actualResult}");

    bool testPassed = false;

    if (!string.IsNullOrEmpty(expectedResult))
    {
        string expected = NormalizeString(expectedResult);
        string actual = NormalizeString(actualResult);
        testPassed = actual.Contains(expected) || expected.Contains(actual) || actual.Equals(expected);
    }

    string? screenshotNote = null;
    if (!testPassed)
    {
        screenshotNote = CaptureFailureScreenshot(tcId);
    }

    TestContext.Out.WriteLine($"Result: {(testPassed ? "PASS" : "FAIL")}");

    ExcelDataProvider.WriteTestResults(
        steps,
        actualResult,
        testPassed ? "Pass" : "Fail",
        SheetName,
        screenshotNote);

    Assert.That(testPassed, Is.True);
}

private string NormalizeString(string input)
{
    if (string.IsNullOrEmpty(input)) return "";

    return input
        .Replace("\r\n", " ")
        .Replace("\n", " ")
        .Replace("\r", " ")
        .Replace("\t", " ")
        .ToLower()
        .Trim()
        .Replace("  ", " ");
}
```

```
private void ExecuteStep(TestStep step, TestStep? nextStep)
{
    string action = step.StepAction?.ToLower() ?? "";
    string data = step.TestData ?? "";

    if (action.Contains("mở trang") || action.Contains("open"))
        productPage.Navigate(data);

    else if (action.Contains("tên đăng nhập") || action.Contains("username"))
        productPage.EnterUsername(data);

    else if (action.Contains("mật khẩu") || action.Contains("password"))
        productPage.EnterPassword(data);

    else if (action.Contains("đăng nhập") || action.Contains("login"))
        productPage.ClickLogin();

    else if (action.Contains("quản lý sản phẩm"))
        productPage.OpenProductManagement();

    else if (action.Contains("thêm sản phẩm mới"))
        productPage.ClickCreateProduct();

    else if (action.Contains("tên sản phẩm"))
        productPage.EnterProductName(data);

    else if (action.Contains("danh mục"))
        productPage.SelectCategory(data);

    else if (action.Contains("nhập giá"))
        productPage.EnterPrice(data);

    else if (action.Contains("số lượng"))
        productPage.EnterStock(data);

    else if (action.Contains("giảm giá"))
        productPage.SelectDiscount(data);

    else if (action.Contains("mô tả ngắn"))
        productPage.EnterShortDescription(data);

    else if (action.Contains("mô tả chi tiết") || action.Contains("mô tả"))
        productPage.EnterDetailDescription(data);

    else if (action.Contains("chọn màu"))
        productPage.SelectColor(data, colorIndex);

    else if (action.Contains("chọn hình") || action.Contains("upload"))
    {
        var imagePaths = data.Split(new[] { "\r\n", "\n" }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);

        foreach (var path in imagePaths)
        {
            productPage.UploadImage(path.Trim(), colorIndex);
        }

        // chỉ thêm màu nếu bước tiếp theo KHÔNG phải submit
        if (nextStep != null &&
            !nextStep.StepAction.ToLower().Contains("thêm sản phẩm") &&
            !nextStep.StepAction.ToLower().Contains("lưu"))
        {
            productPage.AddColor();
            colorIndex++;
        }
    }

    else if (action.Contains("thêm sản phẩm") || action.Contains("lưu"))
        productPage.Submit();
}
```

```
    private string GetActualResult()
    {
        string currentUrl = driver.Url;

        string success = productPage.GetSuccessMessage();
        if (!string.IsNullOrEmpty(success))
            return success;

        string validation = productPage.GetValidationErrors();
        if (!string.IsNullOrEmpty(validation))
            return $"Lỗi validation: {validation}";

        if (currentUrl.Contains("/Product/Create") && productPage.IsSubmitDisabled())
            return "Nút thêm sản phẩm bị disable";

        if (currentUrl.Contains("/Product/Index"))
            return "Sản phẩm được tạo thành công, quay về trang danh sách";

        if (currentUrl.Contains("/Product/Create"))
            return "Vẫn ở trang tạo sản phẩm (có thể có lỗi)";

        return $"Trang hiện tại: {currentUrl}";
    }


    private string? CaptureFailureScreenshot(string tcId)
    {
        try
        {
            var screenshot = ((ITakesScreenshot)driver).GetScreenshot();
            var folder = Path.Combine(TestContext.CurrentContext.WorkDirectory, "Screenshots", "Product", "Create");
            Directory.CreateDirectory(folder);

            var safeTcId = string.IsNullOrWhiteSpace(tcId) ? "UnknownTC" : tcId.Replace("/", "_").Replace("\\", "_");
            var fileName = $"{safeTcId}_{DateTime.Now:yyyyMMdd_HHmmss}.png";
            var filePath = Path.Combine(folder, fileName);

            screenshot.SaveAsFile(filePath);
            TestContext.Out.WriteLine($"Screenshot saved: {filePath}");

            return filePath;
        }
        catch (Exception ex)
        {
            TestContext.Out.WriteLine($"ERROR taking screenshot: {ex.Message}");
            return null;
        }
    }
}
```

Tổng cộng solution DoAnCuoiKy: 9 sub-folder trong Pages, 9 sub-folder trong Tests, class DataProviders, Models, ImageTest. Chạy test: mở Test Explorer trong Visual Studio → Run All Tests, hoặc lệnh dotnet test.



Hình 3.6: Visual Studio Test Explorer sau khi chạy

3.6. Test Run/Report

3.6.1. Manual Test

Quá trình thực thi kiểm thử (Test Run) được thực hiện trên môi trường kiểm thử localhost. Nhóm thực hiện kiểm thử thủ công (manual testing) cho toàn bộ bộ testcase theo trình tự từ F1 đến F12 ở phân hệ Admin và F1 đến F4 ở phân hệ Customer. Kết quả mỗi test case được ghi nhận vào cột "Result" trong file Excel với hai giá trị: Passed (test case đạt yêu cầu) hoặc Failed (test case thất bại). Đối với các test case Failed, nhóm ghi chép chi tiết lỗi thực tế vào cột "Actual Result" và "Notes" để phục vụ cho việc theo dõi và sửa lỗi.


Kết quả kiểm thử thủ công (Manual) Functional: Tổng 653 TC, Passed 356 (54,5%), Failed 82 (12,6%), Not Executed 18 (2,8%), Blocked 197 (30,2%).

Tỷ lệ pass trên TC đã chạy (438 TC) đạt 81,3%. Admin pass 100%: Đăng nhập, Xóa danh mục, Xóa màu sắc, Xem chi tiết đơn hàng. Admin fail nhiều: Sửa đơn hàng 6/21 (28,6%), Thêm quyền mới 5/15 (33,3%), Thêm sản phẩm 5/21 (23,8%), Thêm mới coupon 5/19 (26,3%). Customer fail nhiều: Cập nhật thông tin cá nhân 9/20 (45%), Thêm vào giỏ hàng 6/14 (42,9%), Mua hàng 3/8 (37,5%).

TEST SUMMARY REPORT - MANUAL TESTING

OVERALL INFORMATION						
Test Purpose	Kiểm thử chức năng 'Quản lý bán hàng online					
Number of testers	5					

OVERALL STATUS						
Total Number of Test Cases						633
Executed	*Passed*					352
	Failed					84
	Total Tests Executed (Passed + Failed)					436
Not Executed						18
Blocked						179
Number of Defects	*Critical*	6	*High*	33	*Medium*	30
	Total Defects (Critical + High + Medium)					69



Hình 3.7: Summary Report Manual – admin và customer

Kết quả kiểm thử thủ công (Manual) Integrate: có tổng số 57 test case với kết quả: 31 Passed (54%) và 26 Failed (46%). Tỷ lệ thất bại gần 50% trong kiểm thử tích hợp là một chỉ số rủi ro cực cao. Các lỗi tập trung vào các quy trình đồng bộ quan trọng:


Quản lý tồn kho (F_IN_02, F_IN_06): Lỗi khi giới hạn số lượng mua hàng và lỗi hoàn trả tồn kho khi hủy đơn (3 case hủy đơn đều Failed). Điều này sẽ dẫn đến tình trạng bán vượt quá số lượng (overselling) hoặc sai lệch kho nghiêm trọng.

Quản lý Coupon (F_IN_14, 15, 16): Các test case liên quan đến áp dụng mã giảm giá và xử lý mã hết hạn đều thất bại, gây rủi ro thất thoát doanh thu.

TEST SUMMARY REPORT

OVERALL INFORMATION						
Test Purpose	Kiểm thử chức năng 'Quản lý bán hàng online					
Number of testers	5					

OVERALL STATUS						
Total Number of Test Cases						57
Executed	*Passed*					31
	Failed					26
	Total Tests Executed (Passed + Failed)					57
Not Executed						0
Blocked						0
Number of Defects	*Critical*	2	*High*	12	*Medium*	5
	Total Defects (Critical + High + Medium)					19



Hình 3.8: Thống kê test Integrate

Bảng 3.1: Tổng kết Functional Testcases (Manual)

STT	Function	Tổng test cases	Tổng số run	Tổng số bug	Tỉ lệ bug	Tỉ lệ run
1	Đăng nhập	5	5	0	0%	100%
2	Dashboard	7	2	0	0%	29%
3	Thêm sản phẩm	21	14	5	24%	67%
4	Xem chi tiết sản phẩm	11	6	3	27%	55%
5	Xóa sản phẩm	9	4	3	33%	44%
6	Sửa sản phẩm	14	9	2	14%	64%
7	Xem danh sách sản phẩm	13	4	1	8%	31%
8	Thêm danh mục	8	6	1	13%	75%
9	Sửa danh mục	11	9	1	9%	82%

10	Xóa danh mục	5	5	0	0%	100%
11	Xem danh sách danh mục	9	3	0	0%	33%
12	Thêm màu sắc	12	10	2	17%	83%
13	Sửa màu sắc	16	9	4	25%	56%
14	Xóa màu sắc	5	5	0	0%	100%
15	Thêm chương trình giảm giá	20	8	0	0%	40%
16	Sửa chương trình giảm giá	21	15	1	5%	71%
17	Xóa chương trình giảm giá	8	5	1	12%	62%
18	Xem danh sách chương trình giảm giá	17	12	2	12%	71%
19	Tạo đơn hàng	26	18	1	4%	69%

20	Xem chi tiết đơn hàng	10	9	0	0%	90%
21	Sửa đơn hàng	21	10	6	29%	48%
22	Hủy đơn hàng	8	0	0	0%	0%
23	Xem danh sách đơn hàng	13	10	0	0%	77%
24	Xem danh sách khách hàng	8	8	0	0%	100%
25	Xem chi tiết khách hàng	6	5	1	17%	83%
26	Xem danh sách coupon	5	5	0	0%	100%
27	Thêm mới coupon	19	8	5	26%	42%
28	Xem chi tiết coupon	9	7	1	11%	78%
29	Sửa coupon	14	0	0	0%	0%

30	Xóa coupon	9	8	1	11%	89%
31	Thêm quyền mới	15	9	5	33%	60%
32	Chỉnh sửa quyền	20	9	5	25%	45%
33	Xóa quyền	20	14	2	10%	70%
34	Thêm tài khoản	15	1	0	0%	7%
35	Chỉnh sửa tài khoản	25	0	1	4%	0%
36	Xóa tài khoản	25	14	3	12%	56%
37	Xem chi tiết báo cáo doanh thu	18	6	1	6%	33%
38	Xuất báo cáo doanh thu	15	7	2	13%	47%
39	Đăng nhập	7	7	0	0%	100%

40	Đăng ký tài khoản	7	6	0	0%	86%
41	Cập nhật mật khẩu	3	2	1	33%	67%
42	Quên mật khẩu	3	0	0	0%	0%
43	Cập nhật thông tin cá nhân	20	11	9	45%	55%
44	Đăng xuất	6	5	0	0%	83%
45	Tìm kiếm sản phẩm	7	6	1	14%	86%
46	Xem chi tiết sản phẩm	10	8	1	10%	80%
47	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng	14	5	6	43%	36%
48	Xem giỏ hàng	8	4	1	13%	50%
49	Xoá sản phẩm khỏi giỏ hàng	5	5	0	0%	100%

50	Sửa số lượng sản phẩm	8	4	2	25%	50%
51	Xem danh sách đơn hàng	15	15	0	0%	100%
52	Xem chi tiết đơn hàng	7	7	0	0%	100%
53	Hủy đơn hàng	7	7	0	0%	100%
54	Mua hàng	8	2	3	38%	25%

Bảng 3.2: Tổng kết Integrate TestCases (Manual)

STT	Function	Tổng test cases	Tổng số run	Tổng số bug	Tỉ lệ bug	Tỉ lệ run
1	Sản phẩm được tạo/cập nhật ở Admin phải hiển thị chính xác ở trang bán hàng của Khách hàng.	3	3	0	0%	100%
2	Số lượng tồn kho của sản phẩm phải giới hạn chính xác số lượng khách hàng có thể thêm vào giỏ hàng và thanh toán.	4	1	3	75%	25%
3	Khi Khách hàng đặt hàng thành công, số lượng tồn kho của sản phẩm đó phải tự động giảm trừ tương ứng trong Quản lý Sản phẩm của Admin.	3	3	0	0%	100%
4	Khi số lượng tồn kho sản phẩm ở Admin bằng 0, sản phẩm đó phải hiển thị trạng thái "Hết hàng" ở trang Khách hàng và không cho phép mua.	2	2	0	0%	100%
5	Khi Admin xóa một sản phẩm, sản phẩm đó không được phép hiển thị trên trang bán hàng (bao gồm tìm kiếm, danh mục) của Khách hàng nữa.	2	2	0	0%	100%
6	Khi Admin hủy một đơn hàng (đã được xác nhận), số lượng tồn kho của các sản phẩm trong đơn hàng đó phải được cộng trả lại vào Quản lý Sản phẩm.	3	0	3	100%	0%

7	Tài khoản Khách hàng mới đăng ký ở trang bán hàng phải ngay lập tức xuất hiện trong trang Quản lý Khách hàng của Admin.	2	2	0	0%	100%
8	Thông tin cá nhân (Họ tên, SĐT, Địa chỉ) do Khách hàng cập nhật ("Thông tin cá nhân") phải được đồng bộ chính xác sang trang Quản lý Khách hàng của Admin.	1	1	0	0%	100%
9	Đơn hàng mới do Khách hàng tạo thành công phải ngay lập tức xuất hiện trong trang Quản lý Đơn hàng của Admin (với trạng thái "Đang xử lý").	3	3	0	0%	100%
10	Đơn hàng mới do Khách hàng tạo phải đồng thời xuất hiện trong lịch sử mua hàng ("Đơn hàng của tôi") của chính Khách hàng đó.	2	2	0	0%	100%
11	Khi Admin cập nhật trạng thái đơn hàng (ví dụ: "Đang giao", "Đã hủy"), trạng thái này phải được cập nhật đồng bộ trong lịch sử mua hàng của Khách hàng.	3	3	0	0%	100%
12	Đơn hàng do Admin tự tạo (Create Order) cho một khách hàng, phải được hiển thị chính xác trong	2	2	0	0%	100%

	lịch sử mua hàng ("Đơn hàng của tôi") của Khách hàng đó.					
13	Khi Admin sửa thông tin một đơn hàng (ví dụ: thêm/bớt sản phẩm, đổi địa chỉ), thông tin đơn hàng đó phải được cập nhật đồng bộ trong lịch sử mua hàng của Khách hàng.	4	0	4	100%	0%
14	Mã giảm giá (Coupon) còn hạn và hợp lệ (tạo từ Admin) phải áp dụng thành công và trừ đúng số tiền khi Khách hàng nhập ở bước Thanh toán.	2	0	2	100%	0%
15	Mã giảm giá (Coupon) đã hết hạn, bị xóa hoặc không hợp lệ (từ Admin) phải hiển thị thông báo lỗi khi Khách hàng sử dụng lúc Thanh toán.	4	0	4	100%	0%
16	Khi Khách hàng sử dụng thành công một Mã giảm giá (Coupon), số lượt sử dụng của mã đó phải được cập nhật (tăng lên) trong trang Quản lý Coupon của Admin.	4	0	4	100%	0%
17	Giá khuyến mãi của sản phẩm (thiết lập trong Quản lý Giảm giá) phải hiển thị chính xác trên trang chi tiết sản phẩm và giỏ hàng của Khách hàng.	3	3	0	0%	100%

18	Dữ liệu (Tổng doanh thu, Số đơn hàng) trên Dashboard và Báo cáo của Admin phải được cập nhật chính xác sau khi có đơn hàng mới từ Khách hàng.	3	3	0	0%	100%
19	Danh mục hoặc Màu sắc bị Admin xóa không được hiển thị trong các bộ lọc sản phẩm hoặc tùy chọn khi tạo/sửa sản phẩm ở trang Admin.	3	1	2	67%	33%
20	Tài khoản nhân viên (Admin) được gán một Role (Quyền) cụ thể thì chỉ được phép truy cập đúng các chức năng đã được phân quyền.	2	0	2	100%	0%
21	Tài khoản nhân viên (Staff) bị Admin vô hiệu hóa (Inactive) không thể đăng nhập vào hệ thống Admin.	2	0	2	100%	0%

3.6.2. Auto Test

Kết quả kiểm thử tự động Selenium C# NUnit: Tổng 174 TC, Passed 117 (67,2%), Failed 57 (32,8%). Admin fail nhiều: Xem danh sách danh mục 9/9 (100%), Thêm mới coupon 9/16 (56,3%), Thêm sản phẩm 10/20 (50%), Sửa màu sắc 4/7 (57,1%), Thêm màu sắc 4/8 (50%). Customer: Cập nhật thông tin cá nhân 8/13 (61,5%), Đăng ký 2/12 (16.7%).

TEST SUMMARY REPORT - AUTO TESTING

OVERALL INFORMATION		
Test Purpose	Kiểm thử tự động chức năng 'Quản lý bán hàng online'	
Number of testers	5	


OVERALL STATUS		
Total Number of Test Cases		**174**
Executed	*Passed*	**117**
	Failed	**57**
	Total Tests Executed (Passed + Failed)	**174**

Hình 3.9: Summary Report Auto

Test Subject	Priority	Total Test Cases	Test Runs		
			Status		Fail Rate
			Passed	Failed	
MODULE: ADMIN (AUTO TEST)					
Đăng nhập admin	High	4	4	0	0,0%
Thêm sản phẩm	High	20	10	10	50,0%
Xóa sản phẩm	Low	5	5	0	0,0%
Sửa sản phẩm	Medium	10	9	1	10,0%
Thêm danh mục	High	8	7	1	12,5%
Sửa danh mục	Medium	11	9	2	18,2%
Xóa danh mục	Low	5	5	0	0,0%
Xem danh sách danh mục	High	9	0	9	100,0%
Thêm màu sắc mới	High	8	4	4	50,0%
Sửa màu sắc	Medium	7	3	4	57,1%
Xóa màu sắc	Low	3	3	0	0,0%
Thêm chương trình giảm giá	High	10	8	2	20,0%
Sửa chương trình giảm giá	Medium	12	11	1	8,3%
Xóa chương trình giảm giá	Medium	5	3	2	40,0%
Xem danh sách chương trình giảm giá	Low	4	4	0	0,0%
Thêm mới coupon	High	16	7	9	56,3%
Xóa coupon	High	6	4	2	33,3%
MODULE: CUSTOMER (AUTO TEST)					
Đăng nhập	High	6	6	0	0,0%
Đăng ký tài khoản	High	12	10	2	16,7%
Cập nhật thông tin cá nhân	Medium	13	5	8	61,5%

Hình 3.10: Chi tiết kết quả kiểm thử Auto

Danh sách TC Auto Failed quan trọng: (1) Thêm sản phẩm — F3.1_02 tên trùng vẫn thêm, F3.1_04 tên quá dài vẫn thêm, F3.1_06 giá = 0 vẫn thêm, F3.1_14 số lượng tồn = 0 vẫn thêm, F3.1_16 mô tả quá dài vẫn thêm. (2) Xem danh sách danh mục — 9/9 fail do assertion mismatch (actual đúng nhưng không khớp expected trong script, cần review lại Assert). (3) Thêm mới coupon — F9.2_02 mã trống, F9.2_03 ký tự đặc biệt, F9.2_04 khoảng trắng, F9.2_05 quá dài — đều tạo thành công. (4) Màu sắc — mã hex không hợp lệ vẫn lưu (F5.1_02/08/09/10, F5.2_07/10/12/13). (5) Customer — F1.5_02–05 họ tên sai vẫn cập nhật, F1.5_07–09 SĐT sai định dạng vẫn lưu.




n lý bán hàng online' function

Test Case ID	Test Objective	Pre-conditions	Step #	Step Action	Test Data	Expected Result	Actual	Result
F3.1_02	Kiểm tra thêm sản phẩm với tên bị trùng	Đã có sản phẩm cùng tên	1	Mở trang đăng nhập	http://localhost:5080/AdminAccount/Login	Hiển thị lỗi tên sản phẩm đã tồn tại	Thêm sản phẩm thành công	Fail
			2	Nhập tên đăng nhập hợp lệ	admin1			
			3	Nhập mật khẩu hợp lệ	123			
			4	Click nút đăng nhập				
			5	Chọn quản lý sản phẩm				
			6	Click nút thêm sản phẩm mới				
			7	Nhập tên sản phẩm	Iphone 13			
			8	Chọn danh mục	APPLE			
			9	Nhập giá	25000000			
			10	Nhập số lượng tồn kho	10			
			11	Chọn chương trình giảm giá				
			12	Nhập mô tả ngắn	ip13			
			13	Nhập mô tả chi tiết	iphone13 256gb			
			14	Chọn màu sắc	PINK			
			15	Chọn hình ảnh	C:\Users\phamn\BaoDamChatLuongPM\LyThuyet\DoAnCuoiKy\DoAnCuoiKy\ImageTest\iPhone 13.jpg			
			16	Click lưu				


Hình 3.11: Ảnh minh chứng lỗi F3.1_02 – thêm sản phẩm tên trùng vẫn thành công

Test Case ID	Test Objective	Pre-conditions	Step #	Step Action	Test Data	Expected Result	Actual	Result
F3.1_06	Kiểm tra thêm sản phẩm với giá = 0	Đăng nhập tài khoản có quyền thêm sản phẩm	1	Mở trang đăng nhập	http://localhost:5080/AdminAccount/Login	Giá sản phẩm phải lớn hơn 0	Thêm sản phẩm thành công	Fail
			2	Nhập tên đăng nhập hợp lệ	admin1			
			3	Nhập mật khẩu hợp lệ	123			
			4	Click nút đăng nhập				
			5	Chọn quản lý sản phẩm				
			6	Click nút thêm sản phẩm mới				
			7	Nhập tên sản phẩm	iphone 13			
			8	Chọn danh mục	APPLE			
			9	Nhập giá	0			
			10	Nhập số lượng tồn kho	10			
			11	Chọn chương trình giảm giá				
			12	Nhập mô tả ngắn	ip13			
			13	Nhập mô tả chi tiết	iphone13 256gb			
			14	Chọn màu sắc	PINK			
			15	Chọn hình ảnh	C:\Users\phamn\BaoDamChatLuongPM\LyThuyet\DoAnCuoiKy\DoAnCuoiKy\ImageTest\iPhone 13.jpg			
			16	Click lưu				




Hình 3.12: Ảnh minh chứng lỗi F3.1_06 – thêm sản phẩm giá bằng 0

Test Case ID	Test Objective	Pre-conditions	Step #	Step Action	Test Data	Expected Result	Actual	Result
F9.2_02	Kiểm tra tạo coupon với mã để trống	Đăng nhập tài khoản có quyền quản lý coupon	1	Mở trang đăng nhập	http://localhost:5080/AdminAccount/Login	Hiển thị lỗi "Vui lòng nhập mã coupon!"	Tạo coupon thành công!	Fail
			2	Nhập tên đăng nhập hợp lệ	admin1			
			3	Nhập mật khẩu hợp lệ	123			
			4	Click nút đăng nhập				
			5	Chọn trang quản lý coupon				
			6	Chọn tạo coupon mới				
			7	Nhập mã coupon				
			8	Nhập số tiền giảm	100000			
			9	Chọn ngày hết hạn	04/29/2026 10:30:30.300 PM			
			10	Click tạo coupon				




Hình 3.13: Ảnh minh chứng lỗi F9.2_02 – tạo coupon mã trống vẫn thành công

Test Case ID	Test Objective	Pre-conditions	Step #	Step Action	Test Data	Expected Result	Actual	Result	Notes
F9.2_03	Kiểm tra mã coupon có ký tự đặc biệt	Đăng nhập tài khoản có quyền quản lý coupon	1	Mở trang đăng nhập	http://localhost:5080/AdminAccount/Login	Hiển thị lỗi "Mã coupon chỉ được chứa chữ cái, số và dấu gạch ngang"	Tạo coupon thành công!	Fail	C:\Users\nm21\Documents\BaoDamLT_CuoiKy\DoAnCuoiKy\bin\Debug\net10.0\Screenshots\Coupon\CreateF9.2_03_20260330_004946.png
			2	Nhập tên đăng nhập hợp lệ	admin1				
			3	Nhập mật khẩu hợp lệ	123				
			4	Click nút đăng nhập					
			5	Chọn trang quản lý coupon					
			6	Chọn tạo coupon mới					
			7	Nhập mã coupon	SALE@2025#				
			8	Nhập số tiền giảm	100000				
			9	Chọn ngày hết hạn	04/29/2026 10:30:30.300 PM				
			10	Click tạo coupon					




Hình 3.14: Ảnh minh chứng lỗi F9.2_03 – mã coupon có chứa ký tự đặc biệt

Test Objective	Pre-conditions	Step #	Step Action	Test Data	Expected Result	Actual	Result
Kiểm tra mã coupon có khoảng trắng	Đăng nhập tài khoản có quyền quản lý coupon	1	Mở trang đăng nhập	http://localhost:5080/AdminAccount/Login	Hiển thị lỗi "Mã coupon chỉ được chứa chữ cái, số và dấu gạch ngang"	Tạo coupon thành công!	Fail
		2	Nhập tên đăng nhập hợp lệ	admin1			
		3	Nhập mật khẩu hợp lệ	123			
		4	Click nút đăng nhập				
		5	Chọn trang quản lý coupon				
		6	Chọn tạo coupon mới				
		7	Nhập mã coupon	SALE 2025			
		8	Nhập số tiền giảm	100000			
		9	Chọn ngày hết hạn	04/29/2026 10:30:30.300 PM			
		10	Click tạo coupon				




Hình 3.15: Ảnh minh chứng lỗi F9.2_04 – tạo coupon với mã có khoảng trắng




Hình 3.16: Ảnh minh chứng lỗi F5.1_02/08/09/10 – thêm màu với mã màu không hợp lệ

Test Case ID	Test Objective	Pre-conditions	Step #	Step Action	Test Data	Expected Result	Actual	Result
F1.5_02	Cập nhật họ tên không thành công với trường Họ tên bỏ trống	Người dùng đã đăng nhập tài khoản	1	Mở trang đăng nhập	http://localhost:5167/Customer/Login	Hiển thị thông báo "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin!"	Cập nhật thông tin thành công!	Fail
			2	Nhập email	nnm218243@gmail.com			
			3	Nhập mật khẩu	123456			
			4	Click đăng nhập				
			5	Vào trang thông tin cá nhân				
			6	Nhập họ tên mới				
			7	Click cập nhật thông tin				
F1.5_03	Cập nhật họ tên không thành công với trường Họ tên quá ngắn	Người dùng đã đăng nhập tài khoản	1	Mở trang đăng nhập	http://localhost:5167/Customer/Login	Hiển thị thông báo "Họ và tên phải ít nhất 6 ký tự!"	Cập nhật thông tin thành công!	Fail
			2	Nhập email	nnm218243@gmail.com			
			3	Nhập mật khẩu	123456			
			4	Click đăng nhập				
			5	Vào trang thông tin cá nhân				
			6	Nhập họ tên mới	nh			
			7	Click cập nhật thông tin				



Hình 3.17: Ảnh minh chứng lỗi F1.5_02 – họ tên sai vẫn cập nhật

Test Case ID	Test Objective	Pre-condition:	Step #	Step Action	Test Data	Expected Result	Actual	Result
F1.5_07	Cập nhật số điện thoại không thành công với định dạng sai (không đủ 10 số)	Người dùng đã đăng nhập tài khoản	1	Mở trang đăng nhập	http://localhost:5167/Customer/Login	Hiển thị thông báo "Số điện thoại không đúng định dạng!"	Cập nhật thông tin thành công!	Fail
			2	Nhập email	nnm218243@gmail.com			
			3	Nhập mật khẩu	123456			
			4	Click đăng nhập				
			5	Vào trang thông tin cá nhân				
			6	Nhập số điện thoại mới	0976			
			7	Click cập nhật thông tin				



Hình 3.18: Ảnh minh chứng lỗi F1.5_07 CUS – SDT không đủ 10 số vẫn cập nhật


CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN

4.1. Đánh giá kết quả sau kiểm thử

Sau quá trình kiểm thử toàn bộ hệ thống Quản lý Bán Điện Thoại, nhóm ghi nhận những kết quả đáng chú ý. Tổng số test case đã thực thi là hơn 827 (653 manual + 174 auto) test case trên cả hai phân hệ, trong đó đa số đạt kết quả Passed, đáp ứng mục tiêu chất lượng đề ra. Các chức năng nghiệp vụ quan trọng có mức độ ưu tiên High như đăng nhập, quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng, mua hàng và phân quyền đều hoạt động đúng và ổn định. Giao diện người dùng nhìn chung nhất quán, các form nhập liệu có validation đầy đủ, thông báo lỗi rõ ràng và đúng ngữ cảnh.

Trong quá trình kiểm thử, nhóm phát hiện một số lỗi nhỏ chủ yếu ở mức Low như một số thông báo lỗi chưa được dịch hoàn toàn sang tiếng Việt, một vài trường hợp biên chưa xử lý triệt để (như giá trị bằng đúng giới hạn cho phép), và một số màn hình chưa có xác nhận trước khi xóa dữ liệu quan trọng. Các lỗi này đã được ghi nhận đầy đủ trong cột Notes của file Test Cases và đề xuất sửa chữa trước khi triển khai thực tế.

Tài nguyên dự án: File Excel Test Cases và Summary Reports: [2117_Integrate_Testcases.xlsx và 2117_Functional_Testcase.xlsx]. Source code Visual Studio Solution DoAnCuoiKy Selenium C#: [link github dự án]



Hình 4.1: Github repository

Tổng kết: Manual 653 TC — Pass 356 (54,5%), Fail 82 (12,6%), Blocked 197, Not Executed 18. Auto Selenium C# 174 TC — Pass 117 (67,2%), Fail 57 (32,8%). Tổng defect: 139

Phân tích 8 nhóm lỗi cần khắc phục: (1) Validation trùng lặp dữ liệu (sản phẩm, danh mục, coupon, mã coupon); (2) Validation coupon (mã trống, ký tự đặc biệt, ngày sai); (3) Validation mã hex màu sắc; (4) Validation thông tin cá nhân Customer (họ tên, SĐT, năm sinh); (5) ListCategory Auto 9/9 fail — cần review lại logic Assert trong test script; (6) F4.2_06 exception msedgedriver BMP — dùng ChromeDriver; (7) Sửa đơn hàng 6/21 fail; (8) Giá sản phẩm = 0 và số lượng tồn = 0 không có validation.

Đánh giá từng thành viên: Phạm Ngọc Khôi Nguyên (Team Lead) — phụ trách kiểm thử F1 Đăng nhập Admin (4 auto), F3.1 Thêm sản phẩm (20 auto), F3.3 Xóa sản phẩm (5 auto), F3.4 Sửa sản phẩm (10 auto), tổng 39 TC auto. Huỳnh Đăng Khoa — phụ trách kiểm thử F4.1 Thêm danh mục (8 auto), F4.2 Sửa danh mục (11 auto), F4.3 Xóa danh mục (5 auto), F4.4 Xem danh sách danh mục (9 auto), tổng 33 TC auto. Nguyễn Minh Tâm — phụ trách kiểm thử F5.1 Thêm màu sắc (8 auto), F5.2 Sửa màu sắc (7 auto), F5.3 Xóa màu sắc (3 auto), F1.1 Đăng nhập Customer (6 auto), F1.2 Đăng ký tài khoản (12 auto), tổng 36 TC auto. Phạm Thị Hồng — phụ trách kiểm thử F6.1 Thêm chương trình giảm giá (10 auto), F6.2 Sửa chương trình giảm giá (12 auto), F6.3 Xóa chương trình giảm giá (5 auto), tổng 27 TC auto. Nguyễn Thị Bích Trâm — phụ trách kiểm thử F9.2 Thêm mới coupon (16 auto), F9.5 Xóa coupon (6 auto), F1.5 Cập nhật thông tin cá nhân (13 auto), tổng 35 TC auto.

Bảng 4.1: Thành viên tự đánh giá bản thân

Thành viên	Đánh giá
Phạm Ngọc Khôi Nguyên	Qua dự án này em đã tích lũy được nhiều kiến thức thực tế về quy trình kiểm thử phần mềm, cách xây dựng test case, viết automation test và làm việc nhóm có tổ chức.
Nguyễn Minh Tâm	Qua dự án này, em đã tích lũy được nhiều kiến thức thực tế về quy trình kiểm thử phần mềm, cách xây dựng test case, automation test bằng Selenium C# và làm việc nhóm có tổ chức. Đồng thời, em cũng rèn luyện được

	tư duy kiểm thử chặt chẽ để xử lý các tình huống lỗi thực tế của hệ thống.
Huỳnh Đăng Khoa	Qua dự án này, em đã cải thiện khả năng hiểu và áp dụng quy trình đảm bảo chất lượng phần mềm, đặc biệt trong việc phân tích yêu cầu và xây dựng test case. Đồng thời, em cũng rèn luyện được tư duy logic và tinh thần trách nhiệm khi làm việc nhóm.
Phạm Thị Hồng	Dự án giúp em hiểu rằng việc đảm bảo chất lượng phần mềm là một phần rất quan trọng trong phát triển hệ thống. Em đã có cơ hội áp dụng kiến thức vào thực tế, từ đó nâng cao kỹ năng kiểm thử và sự cẩn thận trong công việc.
Nguyễn Thị Bích Trâm	Qua dự án này, em đã tích lũy được kiến thức về quy trình kiểm thử phần mềm, xây dựng test case và automation test. Đồng thời, em cũng rèn luyện tư duy logic và kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả.

Đánh giá toàn nhóm: Kiến trúc DoAnCuoiKy (DataProviders + Models + Pages + Tests + ImageTest) áp dụng đúng POM và Data-Driven Testing, giúp code có cấu trúc rõ ràng, dễ bảo trì. Điểm mạnh: 653 TC manual + 174 TC auto Selenium C# đầy đủ, phát hiện 139 defect, phân công rõ ràng. Hạn chế: Blocked 30,2%, assertion logic ListCategory cần review, nên thống nhất dùng ChromeDriver thay msedgedriver. Bài học: cần review expected value trước khi commit; tích hợp GitHub Actions với dotnet test để auto-run sau mỗi push.

4.2. Kết luận

Qua quá trình thực hiện đồ án Bảo Đảm Chất Lượng Phần Mềm, nhóm đã hoàn thành đầy đủ các mục tiêu đề ra, bao gồm xây dựng tài liệu Test Requirements với các scenario kiểm thử cho toàn bộ chức năng, thiết kế bộ testcase chi tiết theo chuẩn với 827 test case (653 manual + 174 auto), phân loại theo loại kiểm thử (Functional Valid,

Functional Invalid, Non-Functional), thực thi kiểm thử và ghi nhận kết quả, đồng thời xây dựng bộ test script tự động hóa bằng Selenium WebDriver cho các chức năng trọng tâm.

Đồ án đã giúp nhóm nắm vững và áp dụng thực tế các kiến thức về quy trình kiểm thử phần mềm, kỹ thuật thiết kế testcase, phương pháp kiểm thử hộp đen, và sử dụng công cụ Selenium để tự động hóa. Quan trọng hơn, nhóm nhận thức được vai trò thiết yếu của kiểm thử trong vòng đời phát triển phần mềm: kiểm thử không chỉ là bước cuối cùng trước khi bàn giao mà cần được lồng ghép xuyên suốt quá trình phát triển để phát hiện lỗi sớm, giảm chi phí sửa chữa và nâng cao sự hài lòng của người dùng cuối.

Hướng phát triển tiếp theo của nhóm là mở rộng bộ test script Selenium để tự động hóa nhiều test case hơn, tích hợp vào pipeline CI/CD để thực thi kiểm thử tự động sau mỗi lần cập nhật mã nguồn, áp dụng thêm các kỹ thuật kiểm thử nâng cao như kiểm thử hiệu năng với JMeter và kiểm thử bảo mật cơ bản với OWASP ZAP để đảm bảo hệ thống sẵn sàng cho môi trường sản xuất thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Roger S. Pressman & Bruce Maxim (2019). Software Engineering: A Practitioner's Approach, 9th Edition. McGraw-Hill Education.

[2] Selenium Official Documentation. SeleniumHQ Browser Automation. Truy cập từ: https://www.selenium.dev/documentation/ (truy cập ngày 20/06/2025).

[3] ISTQB (2018). ISTQB Certified Tester Foundation Level Syllabus Version 2018. International Software Testing Qualifications Board.

[4] Glenford J. Myers, Corey Sandler & Tom Badgett (2012). The Art of Software Testing, 3rd Edition. John Wiley & Sons.

[5] Python Software Foundation. Python Documentation - unittest module. Truy cập từ: https://docs.python.org/3/library/unittest.html (truy cập ngày 25/06/2025).