

VeloroutenCheck – Prüfdokument Bern

Veloinfrastruktur-Vorgaben für die fachliche Kontrolle

Dieses Dokument fasst die im VeloroutenCheck hinterlegten Bewertungs-Vorgaben für **Bern** zusammen. Bitte prüf die Werte gegen die massgebenden Standards deiner Stadt und meld Abweichungen zurück. Die feel-safe-Werte (subjektive Sicherheit) sind stadtübergreifend und hier nicht aufgeführt.

Routentypen: Velohauptroute, Veloroute

Routentyp-Zuordnung

Kategorie der Stadt	im VeloroutenCheck als
Velohauptroute	Velohauptroute
Veloroute	Veloroute

Soll-Führungsform (welche Form ist wo vorgesehen)

DTV MIV \ km/h	≤ 30	31–40	41–50	51–80
< 2'000	Mischverkehr	Radstreifen	Radstreifen	Radweg
2'000–5'000	Radstreifen	Radstreifen	Radweg	Radweg
5'000–10'000	Radstreifen oder Radweg	Radstreifen oder Radweg	Radstreifen oder Radweg	Radweg
≥ 10'000	Radweg	Radweg	Radweg	Radweg

Quelle: Masterplan Bericht S. 11

Breiten-Vorgaben je Führungsform

Führungsform / Querschnitt	Velohauptroute (optimal)	Veloroute (minimal)	Absolutes Minimum	Maximal
Q1 Radstreifen	2,50	1,80	1,50	–
Q2a Radweg strassenbegl. A	2,50	1,80	1,80	–
Q2b Radweg strassenbegl. B	2,50	1,80	1,80	–
Q3 Radweg abgesetzt	2,50	1,50	1,50	–
Q4 Umweltspur (Bus+Velo)	4,50	3,75	3,00	–
Q5 Kernfahrbahn	2,50	1,80	1,50	–

Führungsform / Querschnitt	Velohauptroute (optimal)	Veloroute (minimal)	Absolutes Minimum	Maximal
Q6 Mischverkehr Hauptachse	–	–	–	–
Q7 Einbahn Velogegenverkehr	2,00	1,80	1,50	–
Q8 Quartierstrasse T30/T20	–	–	–	–
Q9 Velostrasse	4,50	4,50	–	6,50
Q10 Zweirichtungsradweg	4,50	3,20	3,20	–
Q11 Komb. Fuss-/Radweg	3,50	3,50	3,50	–
Q12 Fussweg Velo gestattet	3,50	3,50	3,50	–

optimal = Velohauptroute, minimal = Veloroute, minimum = absolute Untergrenze (nicht für die Note).

Quelle: Masterplan Standards Q-Blätter ab S. 12

Haltestellen

Code	Typ	Einsatzfamilie	Velohauptroute (optimal)	Veloroute (minimal)	Absolutes Minimum
HS1	Haltestelle mit Veloumfahrung	Separate	1,80	1,60	1,60
HS2	Kaphaltestelle mit Veloüberfahrt	Separate	1,80	1,50	1,50
HS3	Kaphaltestelle	Mischverkehr	–	–	–
HS4	Haltestelle mit rückwärtigem Radweg	Separate	2,50	1,80	1,60
HS5	Inselhaltestelle	Separate	2,50	1,50	1,50
HS6	Fahrbahnhaltestelle Bus	Mischverkehr	–	–	–
HS7	Busbucht	Mischverkehr	–	–	–

Soll-Veloverkehrslösung (ÖV-Takt × Route)

ÖV-Angebot	Veloroute	Velohauptroute
Tram	Separate Velofläche	Separate Velofläche
Bus < 5 Min	Übergang	Separate Velofläche

ÖV-Angebot	Veloroute	Velohauptroute
Bus 5–15 Min	Mischverkehr	Übergang
Bus ≥ 15 Min	Mischverkehr	Mischverkehr

Sonderfall Velostrasse

- Nur bei Tempo 30 zulässig; bei $v > 30 \rightarrow$ Note 1.
- Velostrasse zählt als Mischverkehr (feel-safe-Klasse Mischverkehr).
- Parkierung rechts (Dooring) relevant: ja

Vorgabe (Velostrasse)	Bern
Breite min	4,50
Breite max	6,50
Bei Parkierung	–
Routentyp	Velohauptroute
Max DTV	–

Breitenrange 4,50–6,50 m.

Sonderfall Umweltspur (Bus + Velo)

- DTV/Tempo nicht massgebend, sondern der Bus-Takt. Takt $< 7,5$ Min (hohe Busfrequenz) $\rightarrow$ Note 1.
Takt $\geq 7,5$ Min $\rightarrow$ Basisnote 4 («genügend»), davon Breiten-Abzug.
- feel-safe-Klasse: Mischverkehr.
- Parkierung rechts (Dooring) relevant: ja

Vorgabe (Umweltspur)	Bern
Breite Velohauptroute (optimal)	4,50
Breite Veloroute (minimal)	3,75
Takt-Schwelle [Min]	7,5

Massgebende Grundlage: Masterplan Veloinfrastruktur Stadt Bern (Standards, Q-Blätter). Subjektive Sicherheit (feel-safe %, stadtübergreifend): radwege-check.de / [FixMyCity](https://fixmycity.ch/). · Stand: 2026-06-29