

VeloroutenCheck — Prüfdokument Zürich

Veloinfrastruktur-Vorgaben für die fachliche Kontrolle

Dieses Dokument fasst die im VeloroutenCheck hinterlegten Bewertungs-Vorgaben für **Zürich** zusammen. Bitte prüf die Werte gegen die massgebenden Standards deiner Stadt und meld Abweichungen zurück. Die feel-safe-Werte (subjektive Sicherheit) sind stadtübergreifend und hier nicht aufgeführt.

Routentypen: Velovorzugsroute, Hauptroute

Routentyp-Zuordnung

Kategorie der Stadt	im VeloroutenCheck als
Velovorzugsroute	Velohauptroute
Hauptroute	Veloroute
Basisnetz	— (manuell, kein Routentyp)

Soll-Führungsform (welche Form ist wo vorgesehen)

Velovorzugsroute

DTV MIV \ km/h	≤ 30	31–40	41–50	51–80
< 2'500	Mischverkehr	Radstreifen oder Radweg	Radstreifen oder Radweg	Radweg
5'000–7'500	Radstreifen oder Radweg	Radstreifen oder Radweg	Radstreifen oder Radweg	Radweg
≥ 7'500	Radstreifen oder Radweg	Radweg	Radweg	Radweg

Hauptroute

DTV MIV \ km/h	≤ 30	31–40	41–50	51–80
< 2'500	Mischverkehr	Radstreifen oder Radweg	Radstreifen oder Radweg	Radweg
5'000–7'500	Mischverkehr	Radstreifen oder Radweg	Radstreifen oder Radweg	Radweg
≥ 7'500	Radstreifen oder Radweg	Radstreifen oder Radweg	Radstreifen oder Radweg	Radweg

Breiten-Vorgaben je Führungsform

Führungsform / Querschnitt	Velohauptroute (optimal)	Veloroute (minimal)	Absolutes Minimum	Maximal
Q1 Radstreifen	2,50	2,20	1,80	–
Q2a Radweg strassenbegl. A	2,50	2,20	1,80	–
Q2b Radweg strassenbegl. B	2,50	2,20	1,80	–
Q3 Radweg abgesetzt	2,50	2,20	1,80	–
Q4 Umweltspur (Bus+Velo)	4,80	4,50	–	–
Q10 Zweirichtungsradweg	4,80	3,50	3,00	–

optimal = Velovorzugsroute, minimal = Hauptroute, minimum = Minimalmass. Wo leer → Bern-Fallback (im Code).

Quelle: Velostandards Stadt Zürich Tab. 1 S. 16/17

Haltstellen

Code	Typ	Einsatzfamilie	Velohauptroute (optimal)	Veloroute (minimal)	Absolutes Minimum
Z HS1	Fahrbahnhaltestelle mit Veloumfahrung	–	1,80	1,50	1,50
Z HS2	Fahrbahnhaltestelle mit Veloüberfahrt	–	1,80	1,50	1,50
Z HS3	Fahrbahnhaltestelle mit Veloführung auf Fahrbahn	–	–	–	–

Soll-Veloverkehrslösung: Massgebliche Kriterien: städtebauliches Umfeld, Platzangebot, Bedeutung Fuss-/Veloverkehr, ÖV-Frequenzen. Kein Takt×Route-Schema wie Bern (Velostandards S. 80).

Sonderfall Velostrasse

- Nur bei Tempo 30 zulässig; bei $v > 30$ → Note 1.
- Velostrasse zählt als Mischverkehr (feel-safe-Klasse Mischverkehr).
- Parkierung rechts (Dooring) relevant: ja

Vorgabe (Velostrasse)	Zürich
Breite min	–
Breite max	–

Vorgabe (Velostrasse)	Zürich
Bei Parkierung	–
Routentyp	–
Max DTV	–

Im relevanten Dokument steht nichts dazu.

Sonderfall Umweltspur (Bus + Velo)

- DTV/Tempo nicht massgebend, sondern der Bus-Takt. Takt < 7,5 Min (hohe Busfrequenz) → Note 1.
Takt ≥ 7,5 Min → Basisnote 4 («genügend»), davon Breiten-Abzug.
- feel-safe-Klasse: Mischverkehr.
- Parkierung rechts (Dooring) relevant: ja

Vorgabe (Umweltspur)	Zürich
Breite Velohauptroute (optimal)	4,80
Breite Veloroute (minimal)	4,50
Takt-Schwelle [Min] ①	7,5

① = aus den Berner Vorgaben übernommen (kein eigener Standardwert dieser Stadt).

≥ 4,80 m auf Velovorzugsrouten; ≥ 4,50 m auf Hauptnetz. Takt-Schwelle aus Bern übernommen.

Massgebende Grundlage: Velostandards Stadt Zürich. Subjektive Sicherheit (feel-safe %, stadtübergreifend): radwege-check.de / FixMyCity. · Stand: 2026-06-29