

VeloroutenCheck – Grundlagen: subjektive Sicherheit (feel-safe)

Stadtübergreifende Bewertungsgrundlage

Dieses Dokument beschreibt die **stadtübergreifende** Grundlage der VeloroutenCheck-Bewertung: die empirisch gemessene subjektive Sicherheit (feel-safe %) und die daraus abgeleiteten Parameter. Diese Werte gelten für **alle Städte gleich** (Bern, Zürich, Basel, Luzern ...); die stadtsspezifischen Vorgaben stehen im jeweiligen Prüfdokument der Stadt.

Feel-safe-Anker (empirisch, verifiziert)

Die **feel-safe** % geben an, wie sicher sich Velofahrende in einer Situation fühlen (Anteil der Bewertungen in den zwei besten von vier Klassen). Quelle: Befragung radwege-check.de / FixMyCity, Velo-Perspektive, tram-bereinigt; unabhängig aus den Einzelantworten nachgerechnet. «ruhig» = Tempo ≤ 30 , «schnell» = Tempo > 30 .

Führungsform	ruhig ($V \leq 30$)	schnell ($V > 30$)	Verifiziert (radwege-check)
Mischverkehr	26 %	18 %	T30 26.3 / T50 17.7
Radstreifen	74 %	69 %	T30 74.0 / T50 68.8 (alle Breiten)
Radweg	92 %	90 %	baulich getrennt, Poller-Niveau: T30 91.7 / T50 90.1

radwege-check / FixMyCity, Velo-Perspektive, tram-bereinigt. Unabhängig aus Einzelantworten verifiziert. ruhig = $V \leq 30$, schnell = $V > 30$.

Die Note misst, wie nahe die vorhandene Führungsform an die feel-safe % der geforderten Form herankommt: pro **14,4** fehlende feel-safe-Punkte sinkt die Note um eine ganze Stufe (6 $\rightarrow$ 1). Baulich getrennte Formen (Radweg) erfüllen den Soll und erhalten die Bestnote.

Stadtübergreifende Bewertungsparameter

Parameter	Wert	Einheit	Herleitung / Bemerkung
feel-safe-Punkte pro Notenstufe	14,4	feel-safe-Punkte pro Notenstufe	Spanne Mischverkehr $\rightarrow$ Radweg bei hohem Tempo ($90 - 18 = 72$) geteilt durch 5 Notenstufen (6 $\rightarrow$ 1).
Breiten-Abzug pro fehlendem Meter	0,9	Notenstufen Abzug pro fehlendem Meter Breite	Radstreifen 2,0 $\rightarrow$ 3,5 m $\approx +20$ feel-safe-Punkte über 1,5 m = 13,3 Pkt/m; $\div 14,4 \approx 0,9$.
Abzug Parkierung rechts (Dooring)	1	Notenstufen	Radstreifen kein Parken 75,9 % vs. Parken rechts 61,4 % = 14,5 Pkt; $\div 14,4 \approx 1,0$. Ausnahme: ein Sicherheitsstreifen gegenüber

Parameter	Wert	Einheit	Herleitung / Bemerkung
			den Parkplätzen (SN 640 060; im Basler Standard-Papier genannt) → KEIN Abzug (stadtübergreifend, Norm).
Abzug Haltestelle (Soll «Separate Velofläche», Ist Mischverkehr-Typ)	1	Notenstufen	Normativ: Soll verlangt Separate Velofläche, Ist-Typ aber Mischverkehr-Familie.
Umweltspur: höchstens Note (Decke)	4	Note (Maximum bei zulässigem Takt)	Umweltspur als Velo-Führung höchstens «genügend». Normativ.
Fussweg Velo gestattet: höchstens Note (Decke)	4	Note (Maximum)	Fussweg Velo gestattet (Mischfläche) höchstens «genügend». Normativ.
Abzug Tram in der Fahrbahn (nur Mischverkehr)	0,8 (ruhig) / 0,55 (schnell)	Notenstufen (nur Mischverkehr)	Mischverkehr mit vs. ohne Tram: T30 (26,3–14,4)/14,4 $\approx$ 0,8; T50 (17,7–9,7)/14,4 $\approx$ 0,55.
Führungsformen mit Dooring-Relevanz	Mischverkehr, Radstreifen, Velostrasse, Umweltspur	—	Führungsformen, bei denen Parken rechts (Dooring) relevant ist (Velo auf Fahrbahn neben Längsparken). Bei «Parkierung rechts = ja» kann zusätzlich ein Sicherheitsstreifen ggü. den Parkplätzen (SN 640 060) angegeben werden; ist er vorhanden, entfällt der Abzug.

Subjektive Sicherheit (feel-safe %): radwege-check.de / FixMyCity. · Stand: 2026-06-29