

VeloroutenCheck – Prüfdokument Zürich

Veloinfrastruktur-Vorgaben für die fachliche Kontrolle

Dieses Dokument fasst die im VeloroutenCheck hinterlegten Bewertungs-Vorgaben für **Zürich** zusammen. Bitte prüf die Werte gegen die massgebenden Standards deiner Stadt und meld Abweichungen zurück. Die feel-safe-Werte (subjektive Sicherheit) sind stadtübergreifend und stehen im separaten Grundlagen-Dokument «Subjektive Sicherheit (feel-safe)».

Routentypen: Velovorzugsroute, Hauptroute

Routentyp-Zuordnung

Kategorie der Stadt	im VeloroutenCheck als
Velovorzugsroute	Velohauptroute
Hauptroute	Veloroute
Basisnetz	— (manuell, kein Routentyp)

Soll-Führungsform (welche Form ist wo vorgesehen)

Velovorzugsroute

DTV MIV \ km/h	≤ 30	31–40	41–50	51–80
< 2'500	Mischverkehr	Radstreifen oder Radweg	Radstreifen oder Radweg	Radweg
2'500–5'000	Radstreifen oder Radweg	Radstreifen oder Radweg	Radstreifen oder Radweg	Radweg
5'000–7'500	Radstreifen oder Radweg	Radstreifen oder Radweg	Radstreifen oder Radweg	Radweg
≥ 7'500	Radstreifen oder Radweg	Radweg	Radweg	Radweg

Hauptroute

DTV MIV \ km/h	≤ 30	31–40	41–50	51–80
< 2'500	Mischverkehr	Radstreifen oder Radweg	Radstreifen oder Radweg	Radweg
2'500–5'000	Mischverkehr	Radstreifen oder Radweg	Radstreifen oder Radweg	Radweg
5'000–7'500	Radstreifen oder Radweg	Radstreifen oder Radweg	Radstreifen oder Radweg	Radweg
≥ 7'500	Radstreifen oder Radweg	Radstreifen oder Radweg	Radstreifen oder Radweg	Radweg

Breiten-Vorgaben je Führungsform

Führungsform / Querschnitt	Velohauptroute (optimal)	Veloroute (minimal)	Absolutes Minimum	Maximal
Q1 Radstreifen	2,50	2,20	1,80	–
Q2a Radweg strassenbegl. A	2,50	2,20	1,80	–
Q2b Radweg strassenbegl. B	2,50	2,20	1,80	–
Q3 Radweg abgesetzt	2,50	2,20	1,80	–
Q4 Umweltspur (Bus+Velo)	4,80	4,50	–	–
Q10 Zweirichtungsradweg	4,80	3,50	3,00	–
Q11 Kombiniertes Fuss-/Radweg	3,50	3,50	3,50	–

optimal = Velovorzugsroute, minimal = Hauptroute, minimum = Minimalmass. Wo leer → Bern-Fallback (im Code).

Quelle: Velostandards Stadt Zürich Tab. 1 S. 16/17

Haltestellen

Code	Typ	Einsatzfamilie	Velohauptroute (optimal)	Veloroute (minimal)	Absolutes Minimum
Z HS1	Fahrbahnhaltestelle mit Veloumfahrung	–	1,80	1,50	1,50
Z HS2	Fahrbahnhaltestelle mit Veloüberfahrt	–	1,80	1,50	1,50
Z HS3	Fahrbahnhaltestelle mit Veloführung auf Fahrbahn	–	–	–	–

Soll-Veloverkehrslösung: Massgebliche Kriterien: städtebauliches Umfeld, Platzangebot, Bedeutung Fuss-/Veloverkehr, ÖV-Frequenzen. Kein Takt×Route-Schema wie Bern (Velostandards S. 80).

Sonderfall Velostrasse

- Nur bei Tempo 30 zulässig; bei $v > 30$ → Note 1.
- Velostrasse zählt als Mischverkehr (feel-safe-Klasse Mischverkehr).
- Parkierung rechts (Dooring) relevant: ja

Vorgabe (Velostrasse)	Zürich
Breite min	–
Breite max	–

Vorgabe (Velostrasse)	Zürich
Bei Parkierung	–
Routentyp	–
Max DTV	–

Einsatzbereich: Im Zürcher Grundlagenpapier nicht vorgesehen.

Im relevanten Dokument steht nichts dazu.

Sonderfall Umweltspur (Bus + Velo)

- DTV/Tempo nicht massgebend, sondern der Bus-Takt. Die Eignung als Velo-Führung sinkt mit steigender Busfrequenz (kürzerem Takt); die Decke (Maximum) ist stadtabhängig: Bern Note 5 («weitgehend»), Zürich/Luzern/Basel Note 4 («genügend»). Schwellen stadtspezifisch, siehe Tabelle.
- feel-safe-Klasse: Mischverkehr.
- Parkierung rechts (Dooring) relevant: ja

Vorgabe (Umweltspur)	Zürich
Breite Velohauptroute (optimal)	4,80
Breite Veloroute (minimal)	4,50
Takt-Modell	Rampe: Takt ≤ 5 Min $\rightarrow$ Note 1, ≥ 15 Min $\rightarrow$ Decke 4, linear dazwischen.
Höchstens Note (Decke)	4

$\geq 4,80$ m auf Velovorzugsrouten; $\geq 4,50$ m auf Hauptnetz. Takt: < 5 Min keine Anwendung, < 15 Min kritisch $\rightarrow$ Rampe 5 $\leftrightarrow$ 15.

Massgebende Grundlage: Velostandards Stadt Zürich. Subjektive Sicherheit (feel-safe %, stadübergreifend): siehe Grundlagen-Dokument (radwege-check.de / FixMyCity). · Stand: 2026-06-29